Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
05	Netzersatzanlagen	2

05 **Netzersatzanlagen**

05D1 + **Systeme (din-Sicherheitstechnik)**

SYSTEME

Version: 2025 09

05D100 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D100A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D1 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D101 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D101A + **Gleichwertigkeit 05D102**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D102 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D102 **+** **Versorgungssystem SUx E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 140 m bei 2,5 mm² 220 m je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich. Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Die optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung über die Endstromkreisverkabelung. Die Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen. Bei Aktivierung des Notbetriebs werden die Stromkreisteilnehmer

gemäß Brandschutzkonzept und Fluchtwegszenario geschaltet. Optional können die Stromkreisteilnehmer auch deaktiviert werden.

Inklusive Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D102A + LPS SU 2

Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102B + LPS SU 2 NET

vernetzbare Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET schwarz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102C + LPS SU 2 FSU

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102D + LPS SU 6

Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102E + LPS SU 6 NET

vernetzbare Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET schwarz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102F + LPS SU 6 FSU

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102G + **LPS SU 4**

Supply Unit mit vier Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 4
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D103 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D103A + **Gleichwertigkeit 05D104**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D104 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D104 + **Versorgungssystem SUx E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 140 m bei 2,5 mm² 220 m je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich. Mit

weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Die optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung über die Endstromkreisverkabelung. Die Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen. Bei Aktivierung des Notbetriebs werden die Stromkreisteilnehmer gemäß Brandschutzkonzept und Fluchtwegszenario geschaltet. Optional können die Stromkreisteilnehmer auch deaktiviert werden.

Inklusive Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D104A + LPS SU 2 LiFePO4

Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104B + LPS SU 2 NET LiFePO4

vernetzbare Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET schwarz LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104C + LPS SU 2 FSU LiFePO4

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104D + LPS SU 6 LiFePO4

Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104E + LPS SU 6 NET LiFePO4

vernetzbare Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET schwarz LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104F + **LPS SU 6 FSU LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 4
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104G + **LPS SU 4 LiFePO4**

Supply Unit mit vier Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 4 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D105 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D105A + **Gleichwertigkeit 05D106**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D106 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D106 **+** **Versorgungssystem SUx ESF30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern

Supply Unit ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in

Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende, freistehende oder freihängende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 25 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort. Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 140 m bei 1,5 mm², bis 220 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich.

Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Eine optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung statisch über die Endstromkreisverkabelung. Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D106A + LPS SU 2 ESF30

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106B + LPS SU 2 NET ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106C + LPS SU 2 FSU ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106D + LPS SU 6 ESF30

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)

- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106E + LPS SU 6 NET ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106F + LPS SU 6 FSU ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106G + LPS SU 2P ESF30

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)

- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106H + LPS SU 2P NET ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P NET ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106I + LPS SU 2P FSU ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P FSU ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106J + LPS SU 6P ESF30

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der

Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106K + LPS SU 6P NET ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P NET ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106L + LPS SU 6P FSU ESF30

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P FSU ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D107 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D107A + **Gleichwertigkeit 05D108**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D108 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D108 + **Versorgungssystem SUx ESF30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern

Supply Unit ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende, freistehende oder freihängende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 25 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort. Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 140 m bei 1,5 mm², bis 220 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich.

Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Eine optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung statisch über die Endstromkreisverkabelung. Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D108A + LPS SU 2 ESF30 LiFePO4

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108B + LPS SU 2 NET ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108C + LPS SU 2 FSU ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108D + LPS SU 6 ESF30 LiFePO4

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108E + LPS SU 6 NET ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108F + LPS SU 6 FSU ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6

- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108G + LPS SU 2P ESF30 LiFePO4

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108H + LPS SU 2P NET ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108I + LPS SU 2P FSU ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.

- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108J + LPS SU 6P ESF30 LiFePO4

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108K + LPS SU 6P NET ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108L + LPS SU 6P FSU ESF30 LiFePO4

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D120 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D120A + **Gleichwertigkeit 05D121**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D121 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D121 + **Modulares Versorgungssystem SU NG E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 16 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 320 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Supply Unit.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit NG, Trägerelemente aus Stahlblech verzinkt, Abdeckung aus Polycarbonat weiß (RAL 9003).

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 240 m bei 2,5 mm² 400 m je Stromkreis.

6 Stück freiprogrammierbare Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

2 Stück 24 V DC Steuerausgänge, wahlweise als DC-Versorgung mit Mindeststromüberwachung.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

2 Stück System-LAN (Single Pair Ethernet) Anschlüsse zum Datenaustausch im gesicherten Notlichtsystemnetzwerk. Die IP-basierte Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mittels des etablierten Protokollstandards IIoT (Industrial Internet of Things). Leitungslänge zwischen den Systemen bis zu 1000 m möglich.

Optionale Over-the-Air-Firmware-Updates

Optionale Funktionsupdates

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle

Wiederherstellung.

SU NG HMI mit Touchfunktion zur Bedienung der Supply Unit und zum Aus- bzw. Ablesen von Anlagendaten und Betriebszuständen.

Einfacher Verbindungsaufbau mittels WLAN zwischen mobilem Endgerät und Notlichtsystem zur Programmierung bzw. dem Auslesen von Anlagenzuständen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle mittels Easy Change. Integrierte Messeinrichtung zur Messung der Einzelbattrieblockspannung- und Einzelblocktemperatur.

Mit geeigneter, integrierter Laderegelungselektronik und Batterymonitoringsystem ausgestattet. Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

05D121A + LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Sicherheitsstromquelle: (. . . . . .)
- Kapazität: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121B + LPS SU NG 16CW 24 Ah

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 24Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW 24 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121C + LPS SU NG 16CW 44 Ah

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß

- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 44Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW 44 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121D + LPS SU NG 16CW 54 Ah

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 54Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW 54 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121E + LPS SU NG 16CW 73 Ah

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 73Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW 73 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D122 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D122A + **Gleichwertigkeit 05D123**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D123 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D123 + **Modulares Versorgungssystem SU NG ESF30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 16 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 320 Stromkreisteilnehmern.

Modulare Supply Unit NG ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende oder freistehende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten und optional erhältlichem Sockel.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 80 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort.

Befestigung mittels Brandschutz-Wand-/Standbefestigungssatz über vier bzw. zwei Montagepunkte. Wand-/Standbefestigungssatz inkludiert.

Kabeleinführung von oben über SU NG ESF30 Kabelschott 21x Ø 25 mm, 16x Ø 18 mm und 18x Ø 15 mm.

Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 240 m bei 1,5 mm², bis 400 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

2 Stück 24 V DC Steuerausgänge, wahlweise als DC-Versorgung mit Mindeststromüberwachung.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

2 Stück System-LAN (Single Pair Ethernet) Anschlüsse zum Datenaustausch im gesicherten Notlichtsystemnetzwerk. Die IP-basierte Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mittels des etablierten Protokollstandards IIoT (Industrial Internet of Things). Leitungslänge zwischen den Systemen bis zu 1000 m möglich.

Optionale Over-the-Air-Firmware-Updates

Optionale Funktionsupdates

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

SU NG HMI mit Touchfunktion zur Bedienung der SU NG Notlichtversorgungseinheit und zum Aus- bzw. Ablesen von Anlagendaten und Betriebszuständen.

Einfacher Verbindungsaufbau mittels WLAN zwischen mobilem Endgerät und Notlichtsystem zur

Programmierung bzw. dem Auslesen von Anlagenzuständen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle mittels Easy Change. Integrierte Messeinrichtung zur Messung der Einzelbattrieblockspannung- und Einzelblocktemperatur.

Mit geeigneter, integrierter Laderegelungselektronik und Batterymonitoringsystem ausgestattet.

Das Versorgungssystem SU NG ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Systemausführung: Notlichtversorgungseinheit mit Funktionserhalt über 30 Minuten als wandanliegende oder freistehende Montage.

Überwachter Gehäuseverschluss bestehend aus zwei abnehmbaren Türflügeln mit Doppelbartzylinder bzw. optional mit Halbzylinder.

05D123A + LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Sicherheitsstromquelle: (. . . . . .)
- Kapazität: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123B + LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Sicherheitsstromquelle: (. . . . . .))
- Kapazität: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123C + LPS SU NG 16CW ESF30 24 Ah

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß

- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 24Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 24 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123D + LPS SU NG 16CW ESF30 44 Ah

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 44Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 44 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123E + LPS SU NG 16CW ESF30 54 Ah

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 54Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 54 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123F + LPS SU NG 16CW ESF30 73 Ah

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem

- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 73Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 73 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123G + LPS SU NG 16CSF ESF30 24 Ah

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 24Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 24 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123H + LPS SU NG 16CSF ESF30 44 Ah

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 44Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 44 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123I + LPS SU NG 16CSF ESF30 54 Ah

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 54Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 54 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123J + LPS SU NG 16CSF ESF30 73 Ah

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: 4-16
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 73Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 73 Ah

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D129 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D129A + Gleichwertigkeit 05D130

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D130 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D130 + **CMR NET Controller**

Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System.

Automatische Prüfeinrichtung mit zentraler Erfassung/Registrierung gemäß EN 62034 für Sicherheitsleuchten.

Die Kommunikation zwischen den sc CMR-Leuchten und dem sc CMR NET Controller erfolgt über die europaweit zugelassene Frequenz von 868 MHz.

Der Datenaustausch ist mittels IP Sec-Verschlüsselung gesichert.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2014/53/EU (RED-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Mit weiteren NET-Systemen über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell

erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Zuordnung der Schaltungsarten Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetes Licht vom Controller aus.

Hinterlegung von Dimmwerten zu jeder einzelnen Leuchte im Netzbetrieb.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden frei programmierbar.

Das System ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

05D130A + SC CMR NET 50 Controller

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 50 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 50 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D130B + SC CMR NET 100 Controller

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 100 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 100 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D130C + SC CMR NET 200 Controller

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 200 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 200 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D160 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D160A + Gleichwertigkeit 05D161

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D161 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D161 + **CPS/LPS – DBS/DBSU E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D161A + CPS/LPS DBS Standschranksystem

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Standschranksystem freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161B + CPS/LPS DBS 0FS

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS0FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161C + CPS/LPS DBS 30FS

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161D + CPS/LPS DBS 45FS

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161E + CPS/LPS DBS 60FS

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20

- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161F + CPS/LPS DBS Kompaktschranksystem

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Kompaktschrank freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161G + CPS/LPS DBS 18C6

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 18
- Kapazität: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 18C6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161H + CPS/LPS DBS 15CS

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)bis zu 15
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 15CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161I + CPS/LPS DBS 30CS

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161J + CPS/LPS DBS 45CS

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161K + CPS/LPS DBS 60CS

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60C(S)

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161L + CPS/LPS DBS 0C

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Kompaktschrank freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161M + CPS/LPS DBS 15C

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 15
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 15C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161N + CPS/LPS DBS 30C

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161O + CPS/LPS DBS 45C

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161P + CPS/LPS DBS 60C

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .) erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: (. . . . . .)
- Anzahl der Untersationsabgänge: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D162 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D162A + Gleichwertigkeit 05D163

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D163 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D163 **+ CPS/LPS – DBS/DBSU E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech

pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D163A + DBS Unterstation

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Unterstation

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163B + DBSU 15W

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)erweiterbar bis zu 15

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 15W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163C + DBSU 30W

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)erweiterbar bis zu 30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 30W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163D + DBSU 45W

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)erweiterbar bis zu 45

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 45W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163E + **DBSU 60W**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)erweiterbar bis zu 60

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 60W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D164 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D164A + **Gleichwertigkeit 05D165**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D165 **+** **CPS/LPS – DBS/DBSU E0**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech

pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D165A + **DBS-D AC – Netzersatzversorgt**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): 1000 x 800 x 300 mm
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS-D AC – Netzersatzversorgt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D165B + **DBS UME 2(4)**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Systemausführung: Elektronik auf Montageplatte
- Schutzart: IP 20
- Schutzklasse: I
- Kabeleinführung von oben
- max. Anschlussquerschnitte: Netz/Batterie: 6 mm²
- Abmessungen ca.(mm): 282 x 208 x 100 mm
- Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 °C bis +40 °C
- Steuereingänge: „Phasenüberwachungsschleife“
- 2 Stück pot.-freie Eingänge
- Gewicht: max. 10 kg
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU UME

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D166 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D166A + **Gleichwertigkeit 05D167**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D167 **+** **CPS/LPS – DFS E30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung zum Aufstellungsort.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechslerkontakte, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage.

Gehäuse ESF30 mit Doppelbartzylinder

05D167A + CPS/LPS DFS 15CF E30

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS15CF, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 1957 x 798 x 531 mm (HxBxT)
- Gewicht: ca. 510 kg
- Montageart: stehende Montage
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 15CF

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D167B + CPS/LPS DFS 60W E30

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS 60W E30, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 1322 x 1000 x 531 mm (HxBxT)
- Gewicht: ca. 350 kg
- Montageart: Wandmontage
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 60W E30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D167C + **CPS/LPS DFS 60CF E30**

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS 60CF E30, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 2307 x 998 x793 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 1115 kg
- Montageart: stehende Montage
- Anzahl der Stromkreise: (. . . . . .)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 60CF E30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D2 + **Systemkomponenten (din-Sicherheitstechnik)**

SYSTEM Komponenten

Version: 2025 09

05D200 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D200A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D2 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D201 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D201A + **Gleichwertigkeit 05D202**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D202 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D202 **+** Allgemeine Systemkomponenten

05D202A + **SU.F3 Fernanzeige**

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU.F3 Fernanzeige

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202B + SU.F3A Fernanzeige mit Summer

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU.F3A Fernanzeige mit Summer

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202C + DBS FA-2

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS FA-2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202D + DBS FA-1

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /DBS FA-1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202E + 3 Phasen-Überwachung 1W / 1TE

Notlicht-Drei-Phasen-Überwachung mit einem Wechselkontakt zur Überwachung von Lichtstromkreisen in Haupt- und Unterverteilungen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / 3 Phasen-Überwachung 1W / 1TE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202F + **3 Phasen-Überwachung 2W / 2TE**

Notlicht-Drei-Phasen-Überwachung mit zwei Wechselkontakten zur Überwachung von Lichtstromkreisen in Haupt- und Unterverteilungen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / 3 Phasen-Überwachung 2W / 2TE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202G + **Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR**

Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR Pr20.1 L18 verschiedenschließend mit 2 Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202H + **Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR gleichschl.**

Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR Pr20.1 L18 gleichschließend mit 2 Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D203 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D203A + **Gleichwertigkeit 05D204**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D204 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D204 + **Sicherheitsstromquellen**

05D204A + **Sicherheitsstromquelle konfigurierbar**

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: (. . . . . .) h

Gesamtanschlussleistung: (. . . . . .) kVA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204B + Sicherheitsstromquelle 1h

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 1 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204C + Sicherheitsstromquelle 3h

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 3 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204D + Sicherheitsstromquelle 8h

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 8 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204E + Gestell für Sicherheitsstromquelle

Gestell für Sicherheitsstromquelle Gestell passend zur vorangeführten Sicherheitsstromquelle.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Gestell für Sicherheitsstromquelle

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204F + **Anschlussset für Sicherheitsstromquellen**

Anschlussset für Sicherheitsstromquellen passendes Anschlussset zur vorangeführten Sicherheitsstromquelle.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Anschlussset für Sicherheitsstromquellen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D205 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D205A + **Gleichwertigkeit 05D2046**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D206 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D206 **+** **Zubehör SUx**

05D206A + **SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 1-fach**

SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 1-fach Verlängerung bis 800 m, Industrieausführung, in IP54 Gehäuse

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 1-fach

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206B + **SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 2-fach**

SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 2-fach Verlängerung bis 800 m, Industrieausführung, in IP54 Gehäuse

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET Netzwerkverlängerung VDSL 2-fach

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206C + **SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach**

SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach für L>100m bis 10.000m, Industrieausführung, in IP54 Gehäuse

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206D + SU NET I/O Modul

SU NET I/O Modul für Hutschienenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET I/O Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206E + SU NET I/O Modul IP54

SU NET I/O Modul IP54 Industrieausführung, in IP54-Gehäuse
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET I/O Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206F + NLC-Modul Zusatzantenne 3m

NLC-Modul Zusatzantenne 3m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206G + NLC-Modul Zusatzantenne 10m

NLC-Modul Zusatzantenne 10m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 10m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 10m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206H + NLC-Modul Zusatzantenne 30m

NLC-Modul Zusatzantenne 30m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 30m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 30m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206I + FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau

FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206J + Batteriepack SU P

Batteriepack SU P inkl. 4 Stück Batterie 12 Ah
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Batteriepack SU P
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206K + Batteriepack SU P LiFePO4

Batteriepack SU P LiFePO4 inkl. 4 Stück Batterie 12 Ah
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Batteriepack SU P LiFePO4
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207 **+ Zubehör SUx**

05D207A + SU E30 Montageset

SU E30 Montageset 2 Stück Montagewinkel inkl. Brandschutz-Befestigungsmaterial
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU E30 Montageset
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207B + SU ESF30 Montageset freistehend/-hängend

SU ESF30 Montageset freistehend/-hängend bestehend aus ESF30 Rückwand und Metallaufständerung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU ESF30 Montageset

freistehend/-hängend

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207C + **SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend**

SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend bestehend aus ESF30 Rückwand und Metallaufständerung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207D + **SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl.**

SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl. für den Einbau eines Halbzylinders 10/30 mm gemäß EN 1303

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207E + **SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl.**

SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl. für den Einbau in SU ESF30 Adapter, inkl. einem Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207F + **SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene**

SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene SU x Montage im Kabelabkühlraum, SU NG Hutschienenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D208 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D208A + **Gleichwertigkeit 05D209-05D210**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D209, 05D210 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D209 + **Komponenten für SU NG Systeme**

05D209A + **SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A**

SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A Stromkreismodul 4 x 3 A mit PLC24 Technologie

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209B + **SU NG ESF30 Modul**

SU NG ESF30 Modul für ESF30 inkl. Lüfteransteuerung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG ESF30 Modul

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209C + **SU NG CS Modul 6A**

SU NG CS Modul 6A Lade- Umschaltmodul / Charge-Switch-Module

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG CS Modul 6A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209D + **SU NG SPE - LAN - LAN Modul**

SU NG SPE - LAN - LAN Modul SPE - 2x LAN switch, 24VDC, Hutschienenmodul

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - LAN - LAN Modul

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209E + **SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54**

SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54 SPE - 2x LAN switch, 24VDC, Industrieausführung IP54 Gehäuse

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209F + SU NG SPE - SPE - LAN Modul

SU NG SPE - SPE - LAN Modul 2x SPE - LAN switch, 24VDC, Hutschienenmodul
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - SPE - LAN Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209G + SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54

SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54 2x SPE - LAN switch, 24VDC, Industrieausführung IP54 Gehäuse
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209H + SU NG Netzteil 240 W

SU NG Netzteil 240 W 48 V 5 A 240 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 240 W
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209I + SU NG Netzteil 480 W

SU NG Netzteil 480 W 48 V 10 A 480 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 480 W
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209J + SU NG Netzteil 960 W

SU NG Netzteil 960 W 48 V 20 A 960 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 960 W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209K + **Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz**

Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz 24 VDC Relais, 1 Wechsler max. 250 VAC/10 A oder 24 VDC/10 A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209L + **Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz**

Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz 230 VAC Relais, 2 Wechsler max. 250 VAC/8 A oder 24 VDC/8 A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210 **+ Zubehör für SU NG Systeme**

05D210A + **Plantasche**

Plantasche

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Plantasche

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210B + **SU NG Hutschienenerweiterung**

SU NG Hutschienenerweiterung 37,5cm mit 3 Distanzhalter und Schrauben

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Hutschienenerweiterung

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210C + **SU NG Montagezubehör freistehend**

SU NG Montagezubehör freistehend bestehend aus Rückplatte
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Montagezubehör freistehend
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210D + **SU NG 16CSF ESF30 Sockel**

SU NG 16CSF ESF30 Sockel 50cm für ESF Standschrank
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 Sockel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210E + **SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm**

SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm Externe Lüftungsanforderung - Luftvolumenstrom mind.100 m³/h
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210F + **Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK**

Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK Klemmenset für 4 Stromkreise bis 6mm², inkl. Kabelsatz
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210G + **Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK**

Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK Klemmenset für 4 Stromkreise bis 16mm², inkl. Kabelsatz
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210H + **Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK**

Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK 2 Stk Erdungsklemmen für 4 Stromkreis bis 10 mm²
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D211 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D211A + **Gleichwertigkeit 05D212-05D213**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D212, 05D213 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D212 + **Komponenten für DBS Systeme**

05D212A + **DBS Web-X-Modul**

DBS Web-X-Modul Überwachungsmodul online
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Web-X-Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212B + **DBS ZLT**

DBS ZLT Einbindung Gebäudelleittechnik, V7
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS ZLT
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212C + **DBS UM 3x4A-ILS**

DBS UM 3x4A-ILS Umschaltmodul 3x4A mit ILS Technologie
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS UM 3x4A-ILS
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212D + **DBS LSM-24 UNI**

DBS LSM-24 UNI Abfragemodul 24 V, selektiv, 8 universal Eingänge, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LSM-24 UNI
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212E + **DBS LSM-230 UNI**

DBS LSM-230 UNI Abfragemodul 230 V, 8 universal Eingänge, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LSM-230 UNI
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212F + **DBS 3U-Bus Modul**

DBS 3U-Bus Modul Busfähiges 3Ph-Modul zur externen Netzüberwachung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 3U-Bus Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212G + **DBS TZA**

DBS TZA Externes Treppenhauslicht-Modul mit 4 Ein- und Ausgängen, V7
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TZA
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212H + **DBS T-Bus Modul**

DBS T-Bus Modul Modul zur Temperaturmessung, ohne Temperatursensor
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS T-Bus Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212I + **DBS TS-10**

DBS TS-10 Temperatursensor mit 10 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-10
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212J + **DBS TS-50**

DBS TS-50 Temperatursensor mit 50 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-50
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212K + **DBS TS-200**

DBS TS-200 Temperatursensor mit 200 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-200
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212L + **DBS TS-500**

DBS TS-500 Temperatursensor mit 500 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-500
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212M + **DBS ZRM 3000**

DBS ZRM 3000 Visualisierung und Programmierung, inkl. Ethernet, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS ZRM 3000
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213 + **Zubehör für DBS Systeme**

05D213A + DBS LBG 220/1,25

DBS LBG 220/1,25 Ladebaugruppe 220 V/1,25 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/1,25
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213B + DBS LBG 220/2,5

DBS LBG 220/2,5 Ladebaugruppe 220 V/2,5 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/2,5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213C + DBS LBG 220/3,75

DBS LBG 220/3,75 Ladebaugruppe 220 V/3,75 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/3,75
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213D + DBS LBG 220/5,0

DBS LBG 220/5,0 Ladebaugruppe 220 V/5,0 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/5,0
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213E + DBS LBG 220/6,25

DBS LBG 220/6,25 Ladebaugruppe 220 V/6,25 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/6,25
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213F + DBS LBG 220/7,5

DBS LBG 220/7,5 Ladebaugruppe 220 V/7,5 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/7,5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213G + DBS LBG MT 220/10

DBS LBG MT 220/10 Ladebaugruppe 220 V/10 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/10
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213H + DBS LBG MT 220/12

DBS LBG MT 220/12 Ladebaugruppe 220 V/12 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/12
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213I + DBS LBG MT 220/20

DBS LBG MT 220/20 Ladebaugruppe 220 V/20 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/20
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213J + DBS LBG MT 220/30

DBS LBG MT 220/30 Ladebaugruppe 220 V/30 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/30
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213K + DBS 3800

DBS 3800 Unterstationsabgang bis 3800W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 3800
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213L + DBS 5300

DBS 5300 Unterstationsabgang bis 5300W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 5300
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213M + DBS 7600

DBS 7600 Unterstationsabgang bis 7600W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 7600
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213N + DBS 9500

DBS 9500 Unterstationsabgang bis 9500W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 9500
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213O + DBS Sockel 100 mm

DBS Sockel 100 mm B= 800 mm, T=400 mm, H= 100 mm
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Sockel 100 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213P + DBS Sockel 200 mm

DBS Sockel 200 mm B= 800 mm, T=400 mm, H= 200 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Sockel 200 mm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D3 + Stromkreisteilnehmer für PLC Überw. (din-Sicherheitstechnik)

Sicherheitsleuchten ELÜW für Supply Unit PLC

Version: 2025 09

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer für Supply Unit PLC

Die Stromkreisteilnehmer werden an einen Stromkreis der Supply Unit angeschlossen, der die Spannungsversorgung im Netzbetrieb und im Notbetrieb sicherstellt. Die Versorgungsleitung ist 3-polig auszuführen.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und Schaltkontakte und Einstellung eines individuellen Dimmlevels, einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jeden einzeln Stromkreisteilnehmer innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG. Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware.

Der zulässige Temperaturbereich des Stromkreisteilnehmers wird in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.3 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme, Handlaufmontage, Bodenmontage oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.4 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.5 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.6 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Leistung (P) des Stromkreisteilnehmers wird in Watt (W) in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Schutzkategorien der elektrischen Stromkreisteilnehmer

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.8 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.9 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.10 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung der Gleichwertigkeit zur Verfügung gestellt.

05D300 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D300A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D3 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D301 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D301A + **Gleichwertigkeit 05D302 - 05D304**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D302, 05D303, 05D304 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D302 **+** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D302A + **WAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ1, IP42, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302B + WAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ1 115mA, IP42, EW:22 m

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302C + DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2, IP42, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302D + DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2 115mA, IP42, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302E + WAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ1, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W

- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/SL PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302F + WAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ1 115mA, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/SL PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302G + DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302H + DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2 115mA, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302I + BASIC 2 E-LED - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302J + BASIC 2 E-LED - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302K + BASIC 2 E-LED - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303 **+ BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw. Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D303A + DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303B + DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN 115mA, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303C + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN plus PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303D + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus 115mA, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W

- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN plus PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303E + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN duo, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher separat schaltbarer Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ duo hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303F + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN duo 115mA, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher separat schaltbarer Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ duo PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303G + DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL plus 115mA, IP40

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL PLC 115mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303H + DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL plus, IP40

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL PLC 350mA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303I + **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303J + **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303K + **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304 **+** Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2

05D304A + **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - PLC**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304B + **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - PLC**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304C + **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - PLC**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304D + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN Pendel 1,0m - PLC**

Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304E + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - PLC**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304F + **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - PLC**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304G + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - PLC**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304H + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Betoneingießkasten - PLC**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304I + **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304J + **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304K + **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D305 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D305A + **Gleichwertigkeit 05D306 - 05D313**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D306, 05D307, 05D308, 05D309, 05D310, 05D311, 05D312, 05D313 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D306 + **Concept 2 Sicherheitsleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der

Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

05D306A + DAB-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306B + DAB-SHL CONCEPT 2 SL4-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306C + DAB-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306D + DAB-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306E + DAB-SHL CONCEPT 2 AP4-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306F + DAB-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306G + DAB-SHL CONCEPT 2 TS3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306H + DAB-SHL CONCEPT 2 TS4-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306I + DAB-SHL CONCEPT 2 TS5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306J + DAB-SHL CONCEPT 2 AS3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306K + DAB-SHL CONCEPT 2 AS4-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306L + DAB-SHL CONCEPT 2 AS5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306M + WAP-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306N + WAP-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306O + WAP-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306P + WAP-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306Q + SHL - CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306R + SHL - CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306S + SHL - CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D307 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D307A + **WAB-RZL CONCEPT 2 RZ1-PLC24, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D307B + **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-PLC24, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 plus PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D307C + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo-PLC24, IP65, EW:12 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 duo PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D308A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W

- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308G + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308H + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308I + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308J + RZL-SHL CONCEPT 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308K + RZL-SHL CONCEPT 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308L + RZL-SHL CONCEPT 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D309A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309G + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:12 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309H + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:20 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309I + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W

- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC-EW:32 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309J + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309K + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309L + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309M + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:12 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309N + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:20 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309O + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC-EW:32 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309P + RZL-SHL CONCEPT 2 AP - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309Q + RZL-SHL CONCEPT 2 AP - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309R + RZL-SHL CONCEPT 2 AP - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D310A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310G + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310H + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310I + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W

- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310J + RZL-SHL CONCEPT 2 TS - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310K + RZL-SHL CONCEPT 2 TS - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310L + RZL-SHL CONCEPT 2 TS - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die

Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D311A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC-EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC-EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC-EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC-EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311G + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311H + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC-EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311I + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC-EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311J + RZL-SHL CONCEPT 2 AS - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311K + RZL-SHL CONCEPT 2 AS - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311L + RZL-SHL CONCEPT 2 AS - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D312A + **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312B + **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312C + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312D + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312E + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312F + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312G + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312H + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312I + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312J + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312K + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312L + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312M + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312N + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312O + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-PLC24, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312P + **RZL-SHL CONCEPT 2 WAP - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312Q + **RZL-SHL CONCEPT 2 WAP - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312R + **RZL-SHL CONCEPT 2 WAP - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313 **+** Zubehör für die Leuchtenserie Concept 2

05D313A + **Concept-Wandausleger-PP Stahl- PLC**

Wandausleger parallel zur Wand Concept-WA-PP Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313B + **Concept-Wandausleger-PP-G Stahl- PLC**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313C + Concept-Wandausleger-PP-G Kunststoff- PLC

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313D + Concept-Beilagscheibe - 2Stk.- PLC

optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313E + Concept-Wandausleger-PP-G Nirosta V2A- PLC

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313F + Concept-Wandausleger-90 Stahl- PLC

Wandausleger 90° Concept-WA-90 Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313G + Concept-Wandausleger-90 Nirosta V2A- PLC

Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet Concept-WA-90 Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313H + Concept-MA-G- PLC

Metallabdeckung geschlossen Concept-MA-G
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313I + Concept-MA-G Nirosta V2A- PLC

Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet Concept-MA-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313J + Concept-Pendel-05-SU / PLC24 - PLC

Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten Concept-PE-05-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313K + Concept-Pendel-05-IP65-SU / PLC24 - PLC

Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten, IP 65 Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313L + Concept-Pendel-10-SU / PLC24 - PLC

Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten Concept-PE-10-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-SU / PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313M + Concept-Pendel-10-IP65-SU / PLC24 - PLC

Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten, IP 65 Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313N + Concept-Variopendel- PLC

Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m Concept-VP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313O + Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m- PLC

Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313P + Concept-BE- PLC

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung Concept-BE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313Q + Concept-Deckeneinbaukasten / WE- PLC

Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau Concept-DE / WE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313R + Concept-Betoneinbaukasten- PLC

Betoneinbaukasten verzinkt Concept-Beton
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313S + Concept-UP- PLC

Unterputzkasten Concept-UP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313T + Ballschutzkorb BSK1- PLC

für Concept-SL und Concept-RZ1 Ballschutzkorb BSK1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313U + Ballschutzkorb BSK2- PLC

für Concept-RZ2 und Industry X32 Ballschutzkorb BSK2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313V + Concept-SG PMMA PLC24

Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas Concept-SG PMMA PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313W + **Concept-SA Schutzabdeckung- PLC**

für Concept-DE aus Polycarbonat Concept-SA Schutzabdeckung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313X + **Concept-Regendach- PLC**

Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger Concept-RD
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313Y + **ZUBEHÖR CONCEPT 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313Z + **ZUBEHÖR CONCEPT 2 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D314A + **Gleichwertigkeit 05D315**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D315 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D315 + Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

05D315A + DA-RZL Cube RZ-PLC24, IP40, EW:24 m

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 243x240x120 mm
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 24 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315B + DA-RZL Cube RZ-PLC24, IP40, EW:48 m

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 48 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 243x240x240 mm
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 48 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315C + STRING 2 Cube Variopendel 0,3-0,5 m-PLC

STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315D + STRING 2 Cube Variopendel 0,9-1,7 m-PLC

STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315E + STRING 2 Cube Befestigungssatz-PLC

STRING 2 Cube Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Befestigungssatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315F + STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m-PLC

STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u. Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315G + STRING CUBE RZ - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315H + **STRING CUBE RZ - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315I + **STRING CUBE RZ - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D316A + **Gleichwertigkeit 05D317**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D317 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D317 **+** Sicherheitsleuchten in puristischen Design

05D317A + **DEB-SHL EyE 90, 3000K, IP40-PLC**

Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 3000K PLC
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317B + DEB-SHL EyE 90, 4000K, IP40-PLC

Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317C + DEB-SHL EyE Pro R, 3000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317D + DEB-SHL EyE Pro R, 4000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm

- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317E + DEB-SHL EyE Pro RG, 3000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro RG 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317F + DEB-SHL EyE Pro RG, 4000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro RG 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317G + DEB-SHL EyE Pro TS, 3000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317H + DEB-SHL EyE Pro TS, 4000K, IP40-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317I + DEB-SHL EyE Pro TS, 4000K, IP65-PLC

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 1,5mm² (max. 10 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm

- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D319 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D319A + **Gleichwertigkeit 05D320**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D320 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D320 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D320A + **DAB-SHL CONCEPT Ex SL3-PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit längststrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex SL3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320B + DAB-SHL CONCEPT Ex SL5-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit längststrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex SL5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320C + WA-RZL CONCEPT Ex RZ1-PLC24, IP66, EW:12 m

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320D + WA-RZL CONCEPT Ex RZ2-PLC24, IP66, EW:22 m

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ2 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320E + DAB-SHL CONCEPT Ex AP3-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AP3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320F + DAB-SHL CONCEPT Ex AP5-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AP5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320G + DAB-SHL CONCEPT Ex TS3-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex TS3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320H + DAB-SHL CONCEPT Ex TS5-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex TS5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320I + DAB-SHL CONCEPT Ex AS3-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AS3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320J + DAB-SHL CONCEPT Ex AS5-PLC24, IP66

Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AS5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320K + WAB-RZL-SHL CONCEPT Ex RZ1 plus-PLC24, IP66, EW:12 m

Rettungszeichenleuchte mit integrierter Sicherheitsleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 plus PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320L + WAB-RZL-SHL CONCEPT Ex RZ1 duo-PLC24, IP66, EW:12 m

Rettungszeichenleuchte mit integrierter separat schaltbarer Sicherheitsleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 duo PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320M + Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke- PLC

2 Stk. Montagewinkel f. Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320N + Concept Ex Befestigungssatz abgehängt- PLC

2 Stk. Ringschrauben f. abgehängte Montage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Befestigungssatz abgehängt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320O + Concept Ex Montagewinkel Wand 45°- PLC

2 Stk. Montagewinkel f. Wandmontage 45°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand 45°
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320P + Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT- PLC

für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 5,5-13 mm, 1/2" NPT
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320Q + Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT- PLC

für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 10,5-18 mm,3/4" NPT
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320R + Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2"- PLC

Reduzierung von 3/4" NPT auf 1/2" NPT für Kabelverschraubung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2"
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D321A + Gleichwertigkeit 05D322

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D322 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D322 + **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D322A + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1, IP65, EW:32 m-PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 PLC350, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322B + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1 115mA, IP65, EW:32 m-PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 PLC115, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322C + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2, IP65, EW:32 m-PLC

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 PLC350, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322D + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2 115mA, IP65, EW:32 m-PLC

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 PLC115, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322E + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP5-PLC24, IP65

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322F + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP3-PLC24, IP65

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP3 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322G + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP10-PLC24, IP65

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322H + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL5-PLC24, IP65

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322I + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL3-PLC24, IP65

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL3 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322J + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL10-PLC24, IP65

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322K + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS5-PLC24, IP65

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322L + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS10-PLC24, IP65

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322M + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS5-PLC24, IP65

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322N + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS10-PLC24, IP65

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322O + INDUSTRY Ex X32 Seil-PLC

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322P + INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5-PLC

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322Q + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach-PLC

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322R + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach-PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D323A + **Gleichwertigkeit 05D324**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D324 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D324 **+** **FSU Floor**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Montage und Anpassung an unterschiedliche Bodenaufbauten.

05D324A + **RZL FLOOR Pfeile schaltbar-PLC24, IP66, EVG IP65**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

- Montagearten: Bodeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66, EVG IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: Ø =152.5 mm T= 55.5 mm
- Gehäuse: Aluminium / Edelstahl
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Floor Pfeile schaltbar PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324B + **RZL FLOOR Flash-PLC24, IP66, EVG IP20**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

- Montagearten: Bodeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66, EVG IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 0,3 W
- Abmessungen: Ø =152.5 mm T= 55.5 mm
- Gehäuse: Aluminium / Edelstahl
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Floor Pikto Flash PLC FSU, mit Blinkf.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D325A + **Gleichwertigkeit 05D326**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D326 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D326 **+** **FSU Audio-Lautsprecher**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems), um gemäß dem Zwei-Sinne-Prinzip die Sicherheit von Personen im Gebäude zu erhöhen und gegebenenfalls eine schnellere Evakuierung aus dem Gebäude zu ermöglichen.

05D326A + **FSU-Audio Lautsprecher DE PLC FSU**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems),

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: -
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: Ø =165 mm T= 120.9 mm
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Audio Lautsprecher DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D326B + **FSU-Audio Lautsprecher DA PLC FSU**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems),

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: -
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: Ø =169 mm T= 71.15 mm
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Audio Lautsprecher DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D327 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D327A + **Gleichwertigkeit 05D328**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D328 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D328 + **Industry FSU E20/E40**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D328A + **WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto-PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328B + WAP-RZL INDUSTRY E40 X-Pikto-PLC24, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,22 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328C + WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pikto-PLC24, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm

- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328D + WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pikto-PLC24, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328E + WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pfeil-PLC24, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pfeil PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328F + WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pfeil-PLC24, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pfeil PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328G + WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 458x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 3tlg. X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328H + WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pikto 3tlg.-PLC24, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 458x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 3tlg. Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328I + **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W parallel, für PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel für einseitige Leuchte 4Stk Montagew., Wandmontage parallel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328J + **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W90D direkt, für PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Wand 90° Decke direkt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328K + **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W90D abges., für PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., abges. Wand 90°/Decke

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328L + **Industry E20/E40-1 Montagewinkel SK eins., für PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Ketten- und Seilbef.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328M + Industry E20/E40-2 Montagewinkel W90D direkt, für PLC

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328N + Industry E20/E40-2 Montagewinkel W90D abges., für PLC

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges. für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328O + Industry E20/E40-2 Montagewinkel SK beids., für PLC

Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids. für beids. Montage 4Stk Montagew. + 4Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328P + FSU INDUSTRY E20/E40 -PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328Q + **FSU INDUSTRY E20/E40 -PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328R + **FSU INDUSTRY E20/E40 -PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D329A + **Gleichwertigkeit 05D330**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D330 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D330 **+** **INDUSTRY X32 L/X-Pikto**

Robuste, funktionale Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D330A + **WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto-PLC24, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W

- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330B + WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 Laser Pikto-PLC24, IP42, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330C + WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330D + WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 Laser Pikto 3tlg.-PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330E + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto-1, IP42, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330F + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto-2, IP42, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 10,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330G + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto-1, IP42, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330H + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 2, IP42, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330I + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto 3tlg.-1, IP42, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330J + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto 3tlg-2., IP42, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330K + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-1, IP42, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 L-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330L + DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-2, IP42, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 L-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330M + Ballschutzkorb BSK2 FSU-PLC

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330N + INDUSTRY X32 IP65 Set FSU-PLC

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330O + INDUSTRY X32 IK09 Set FSU-PLC

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330P + INDUSTRY X32/X32 RZ1 Regendach FSU-PLC

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330Q + INDUSTRY X32 Deckeneinbaukasten FSU-PLC

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330R + INDUSTRY X32 Seil FSU-PLC

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330S + INDUSTRY X32 BE FSU-PLC

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330T + INDUSTRY X32/X32 RZ2 Regendach FSU-PLC

PMMA transparent INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330U + INDUSTRY X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 FSU-PLC

2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330V + **INDUSTRY X32 Seil inkl. Erdung FSU-PLC**

5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit INDUSTRY Ex X32 Seil
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330W + **RZL - FSU INDUSTRY X32 - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330X + **RZL - FSU INDUSTRY X32 - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330Y + **RZL - FSU INDUSTRY X32 - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D331A + **Gleichwertigkeit 05D332**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D332 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D332 + **INDUSTRY Ex X32 L/X-Pikto**

Robuste, funktionale Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D332A + **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto- PLC, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332B + **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto- PLC, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332C + WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto 3tlg. PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto 3tlg PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332D + WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto 3tlg. PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto 3tlg PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332E + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto-1 PLC, IP42, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332F + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto-2 PLC, IP42, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 10,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332G + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto-1 PLC, IP42, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332H + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto-2 PLC, IP42, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332I + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pi. 3tlg.-1 PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 X-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332J + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pi. 3tlg.-2 PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 X-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332K + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pi. 3tlg.-1 PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332L + DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pi. 3tlg.-2 PLC, IP42, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332M + INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen FSU-PLC

INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen 1 Stk Abdichtung für ungenutzte Ex-Kabelverschraubungen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332N + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach FSU-PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332O + **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 FSU-PLC**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332P + **INDUSTRY Ex X32 Seil FSU-PLC**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332Q + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD FSU-PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D333A + **Gleichwertigkeit 05D334**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D334 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D334 + **STRING 1 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive

Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D334A + WAP-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP20, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 240x45x130 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334B + WAP-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP20, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 346x45x186 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334C + DAB-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334D + DEB-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334E + DAB-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334F + DEB-RZL STRING 1 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334G + WAP-RZL STRING 1 Laser Pfeil-PLC24, IP20, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 336x48x130 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334H + DAB-RZL STRING 1 Laser Pfeil-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334I + DEB-RZL STRING 1 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334J + **RZL - FSU STRING 1 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334K + **RZL - FSU STRING 1 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334L + **RZL - FSU STRING 1 - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D335A + **Gleichwertigkeit 05D336**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D336 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D336 **+** **STRING 1 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D336A + WAP-RZL STRING 1 L-Pikto, IP20, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x45x130 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336B + WAP-RZL STRING 1 L-Pikto, IP20, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x45x186 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336C + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336D + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336E + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336F + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336G + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336H + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336I + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336J + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336K + WAP-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP20, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 336x48x130 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336L + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336M + DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg. 2, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336N + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336O + DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg. 2, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte 2-seitig mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336P + RZL - FSU STRING 1 Laser - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336Q + RZL - FSU STRING 1 Laser - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336R + **RZL - FSU STRING 1 Laser - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D337 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D337A + **Gleichwertigkeit 05D338**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D338 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D338 **+** **STRING 2 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D338A + **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338B + WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP20, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338C + DAB-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338D + DEB-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338E + DAB-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338F + DEB-RZL STRING 2 X-Pikto-PLC24, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338G + WAP-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP20, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 326x48x116 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338H + DAB-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338I + **DEB-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.-PLC24, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338J + **RZL - FSU STRING 2 X-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338K + **RZL - FSU STRING 2 X-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338L + **RZL - FSU STRING 2 X-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D339 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D339A + Gleichwertigkeit 05D340

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D340 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D340 + **STRING 2 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D340A + WAP-RZL STRING 2 L-Pikto, IP20, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340B + WAP-RZL STRING 2 L-Pikto, IP20, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340C + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340D + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340E + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340F + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340G + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340H + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340I + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340J + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:30 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340K + WAP-RZL STRING 2 Laser Pfeil, IP20, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pfeil WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340L + DAB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340M + DAB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340N + DEB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340O + DEB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340P + WAP-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg., IP20, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 326x48x116 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340Q + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340R + DAB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340S + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-1, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340T + DEB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-2, IP40, EW:20 m-PLC

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340U + RZL - FSU STRING 2 Laser/L-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340V + RZL - FSU STRING 2 Laser/L-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340W + **RZL - FSU STRING 2 Laser/L-Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341 **+** Zubehör für die STRING FSU Leuchten

05D341A + **STRING WAP Aufputzdistanzsatz-PLC**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341B + **STRING Schutzabdeckung Gr.2-PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341C + **STRING Schutzabdeckung Gr.3-PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341D + **STRING Seiljustierset-PLC**

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341E + STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz-PLC

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341F + STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m-PLC

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341G + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2-PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341H + STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz-PLC

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341I + STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m-PLC

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341J + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3-PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341K + STRING Seilmontageset kurz-PLC

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341L + STRING Seilmontageset 4,0 m-PLC

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341M + STRING Seilmontageset 1,5 m-PLC

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341N + STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m-PLC

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341O + STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz-PLC

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341P + STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m-PLC

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341Q + STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz-PLC

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341R + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2-PLC

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341S + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3-PLC

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341T + **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341U + **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341V + **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D342 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D342A + **Gleichwertigkeit 05D343**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D343, 05D344 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D343 **+** **Industry E35/E20/E40**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren

Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D343A + RZL INDUSTRY E35-1 RZ, IP65, EW:35 m-PLC

Robuste einseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-1, RZ-Leuchte PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343B + RZL INDUSTRY E35-2 RZ, IP65, EW:35 m-PLC

Robuste zweiseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte (zweiseitig) inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-2, RZ-Leuchte PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343C + **SHL INDUSTRY E35 AP, IP65-PLC**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 386x269x50.8 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-AP5, SL-Leuchte PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343D + **Industry E35, Montagewinkel WD-PLC**

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343E + **Industry E35, Montagewinkel SK-PLC**

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343F + **Industry E35, Befestigungselement-PLC**

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343G + **Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010-PLC**

Industry E35 ESG-Glasscheibe, ISO 7010 Piktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343H + **RZL INDUSTRY E35 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343I + **RZL INDUSTRY E35 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343J + **RZL INDUSTRY E35 - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344 **+ Industry RL80/RZ/SL**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhter Schutzart sowie Stoßfestigkeit.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D344A + **WAP-RZL INDUSTRY RL80 RZ, IP66 IP68*, EW:12 m-PLC**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-RZ1, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344B + WAP-SHL INDUSTRY RL80 AP, IP66 IP68*-PLC

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-AP5, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344C + Industry RL80 Edelstahlschellen V4A-PLC

2 Stück Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344D + Industry RL80 Kunststoffklappbügel-PLC

2 Stück Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344E + **RZL-SHL - INDUSTRY RL80 -PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344F + **RZL-SHL - INDUSTRY RL80 -PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344G + **RZL-SHL - INDUSTRY RL80 -PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D345A + **Gleichwertigkeit 05D346-05D347**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D346, 05D347 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D346 **+** **INDUSTRY X32 AP - SL - TS - STS**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D346A + DAB-SHL INDUSTRY X32 AP5-PLC24, IP42

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346B + DAB-SHL INDUSTRY X32 AP3-PLC24, IP42

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346C + DAB-SHL INDUSTRY X32 AP10-PLC24, IP42

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346D + DAB-SHL INDUSTRY X32 SL5-PLC24, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346E + DAB-SHL INDUSTRY X32 SL3-PLC24, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346F + DAB-SHL INDUSTRY X32 SL10-PLC24, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346G + DAB-SHL INDUSTRY X32 TS10-PLC24, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 TS10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346H + DAB-SHL INDUSTRY X32 STS10-PLC24, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 STS10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346I + SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346J + SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346K + SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347 + **INDUSTRY X32 RZ1 - RZ2**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D347A + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1, IP42, EW:32 m-PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 PLC350

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347B + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1 115mA, IP42, EW:32 m-PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 PLC115

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347C + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2, IP42, EW:32 m-PLC

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 PLC350

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347D + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2 115mA, IP42, EW:32 m-PLC

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 PLC115

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347E + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD-PLC

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347F + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD-PLC

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347G + INDUSTRY X32 IP65 Set-PLC

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347H + INDUSTRY X32 IK09 Set-PLC

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347I + INDUSTRY X32 DE-PLC

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347J + INDUSTRY X32 BE-PLC

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347K + **INDUSTRY X32 Seil-PLC**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347L + **RZ-SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347M + **RZ-SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347N + **RZ-SHL INDUSTRY X32 - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D348 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D348A + **Gleichwertigkeit 05D349**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D349 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D349 + **Aussenleuchten**

Witterungsbeständige Sicherheitsleuchten geeignet für die Montage im Außenbereich mit erhöhter Schutzart.

05D349A + **WA-SHL SHAPE SL, 4000K, IP65-PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349B + **WA-SHL SHAPE SL DB703, 4000K, IP65-PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K DB703 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349C + **WA-SHL SHAPE SL, 3000K, IP65-PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349D + WA-SHL SHAPE SL DB703, 3000K, IP65-PLC

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K DB703 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349E + WAB-SHL FLAP SL 4W, IP65-PLC

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,6 W
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

- Farbe: RAL 9007 Graualuminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL 4W, RAL 9007 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349F + WAB-SHL FLAP SL 8W, IP65-PLC

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,2 W
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL 8W, RAL 9007 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349G + SHL POLLER 1050, 3000K, IP65-PLC

Eckiger Notlichtpoller mit lichtlenkender Linsenoptik, in erhöhter Schutzart aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 290x170x1054 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1050 E 3000K, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349H + SHL POLLER 1200 T1, 3000K, IP66-PLC

Runder Notlichtpoller 1- flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T1 R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349I + SHL POLLER 1200 T2, 3000K, IP66-PLC

Runder Notlichtpoller 2-flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,8 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T2 R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349J + Shape SL, Aufbaumontagewinkel-PLC

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349K + **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703-PLC**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349L + **Pollerleuchte Erdspieß-PLC**

Pollerleuchte Erdspieß V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349M + **SHL - Außenbereich-PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349N + **SHL - Außenbereich-PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349O + **SHL - Außenbereich-PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D350A + **Gleichwertigkeit 05D350-05D353**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D351, 05D352, 05D353 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D351 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D351A + **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K, IP40-PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351B + **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K, IP40-PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351C + DEB-SHL ECO SPOT AP2, 4000K, IP65-PCL

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351D + DEB-SHL ECO SPOT AP2 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351E + DEB-SHL ECO SPOT AP2, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351F + DEB-SHL ECO SPOT AP2, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351G + DEB-SHL ECO SPOT AP2, 4000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351H + DEB-SHL ECO SPOT AP2, 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351I + DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351J + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351K + DEB-SHL ECO SPOT SL2 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351L + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351M + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351N + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351O + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351P + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351Q + SPOT Rahmen, quadratisch-PLC

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351R + SPOT Schutzabdeckung rund-PLC

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351S + **SPOT Schutzabdeckung eckig-PLC**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351T + **DEB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351U + **DEB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351V + **DEB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D352A + **DAB-SHL ECO SPOT AP eckig, 3000K, IP40-PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352B + DAB-SHL ECO SPOT AP rund, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352C + DAB-SHL ECO SPOT AP2 eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352D + DAB-SHL ECO SPOT AP2 rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352E + DAB-SHL ECO SPOT AP2 eckig, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352F + DAB-SHL ECO SPOT AP2 rund, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352G + DAB-SHL ECO SPOT SL eckig, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352H + DAB-SHL ECO SPOT SL rund, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352I + DAB-SHL ECO SPOT AP eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352J + DAB-SHL ECO SPOT SL eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352K + DAB-SHL ECO SPOT SL2 eckig, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352L + DAB-SHL ECO SPOT SL2 eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352M + DAB-SHL ECO SPOT SL2 rund, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352N + DAB-SHL ECO SPOT AP rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352O + DAB-SHL ECO SPOT SL rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352P + DAB-SHL ECO SPOT SL2 rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352Q + DAB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352R + DAB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352S + DAB-SHL- ECO SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D353A + DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353B + DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353C + DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353D + DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353E + DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353F + DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353G + DAB-SHL POWER SPOT TS, eckig, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353H + DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353I + DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353J + DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353K + DEB-SHL POWER SPOT TS, 3000K, IP65-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353L + DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353M + DAB-SHL POWER SPOT TS, rund, 4000K, IP40-PLC

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353N + **SPOT Rahmen, quadratisch POWER SPOT - PLC**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353O + **SPOT Schutzabdeckung rund POWER SPOT - PLC**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353P + **SPOT Schutzabdeckung eckig POWER SPOT - PLC**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353Q + **SHL- POWER SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 1-PLC**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353R + **SHL- POWER SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 2-PLC**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353S + **SHL- POWER SPOT - PLC - Az. Sonderfarbe 3-PLC**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D354 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D354A + **Gleichwertigkeit 05D355-05D360**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D355, 05D356, 05D357, 05D358, 05D359, 05D360, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D355 **+** **STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D355A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:22 m - PLC**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355C + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355D + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355E + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355F + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355G + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355H + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355I + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355J + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355K + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355L + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355M + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355N + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355O + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355P + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355Q + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355R + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355S + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355T + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355U + **STRING 1 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355V + **STRING 1 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355W + **STRING 1 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D356A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:22 m LA - PLC**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356C + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356D + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356E + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356F + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356G + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356H + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356I + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356J + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356K + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356L + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356M + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356N + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356O + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356P + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356Q + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356R + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356S + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356T + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356U + STRING 1 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356V + STRING 1 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356W + STRING 1 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D357A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357C + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357D + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357E + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357F + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357G + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357H + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357I + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357J + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W

- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357K + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357L + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357M + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357N + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357O + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357P + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357Q + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357R + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357S + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D358A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:22 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:22 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358C + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358D + **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m mit LA - PLC**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,45 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358E + **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m mit LA - PLC**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358F + **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m mit LA - PLC**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,64 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358G + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358H + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,45 W

- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358I + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358J + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m mit LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,64 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358K + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358L + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D358M + RZL-SHL - STRING 1 RZ plus mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D359A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359C + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359D + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359E + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359F + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359G + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359H + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359I + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359J + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W

- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359K + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359L + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359M + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359N + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359O + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359P + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359Q + RZL-SHL - STRING 1 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359R + RZL-SHL - STRING 1 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359S + RZL-SHL - STRING 1 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D360A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:32 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:22 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360C + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:22 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360D + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:32 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360E + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360F + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360G + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,23 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360H + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360I + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360J + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,53 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360K + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360L + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360M + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,23 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360N + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360O + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360P + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,53 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360Q + RZL-SHL - STRING 1 RZ duo mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360R + RZL-SHL - STRING 1 RZ duo mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360S + **RZL-SHL - STRING 1 RZ duo mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D361 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D361A + **Gleichwertigkeit 05D362**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D362, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D362 + **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel.

05D362A + **WEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,07 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362B + DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362C + DEB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362D + WEB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362E + WEB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362F + DEB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362G + DAB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362H + WAB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362I + WAB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362J + DAB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362K + SHL-STRING 1 Stripe - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362L + SHL-STRING 1 Stripe - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362M + SHL-STRING 1 Stripe - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D363 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D363A + Gleichwertigkeit 05D364-05D365

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D364, 05D365 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D364 + **STRING 1 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion.

05D364A + WAP-RZL STRING 1 INvisible, IP20, EW:20 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible WAP, Gr.2, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364B + WAP-RZL STRING 1 INvisible, IP20, EW:30 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible WAP, Gr.3, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364C + DE-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:10 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364D + DE-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:20 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364E + DE-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:30 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364F + DA-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:10 m - PLC

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364G + **DA-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:20 m - PLC**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364H + **DA-RZL STRING 1 INvisible-PLC24, IP40, EW:30 m - PLC**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364I + **RZL-STRING 1 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364J + RZL-STRING 1 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364K + RZL-STRING 1 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1

05D365A + STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 1 - PLC

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365B + STRING Schutzabdeckung Gr.3 STRING 1 - PLC

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365C + STRING Schutzabdeckung Gr.2 STRING 1 - PLC

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365D + STRING Seilmontageset kurz STRING 1 - PLC

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365E + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 STRING 1 - PLC

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365F + STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 1 - PLC

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365G + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 STRING 1 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365H + STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 1 - PLC

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365I + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 STRING 1 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365J + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 STRING 1 - PLC

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365K + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 STRING 1 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365L + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 STRING 1 - PLC

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365M + STRING 1 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365N + STRING 1 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365O + STRING 1 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D366 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D366A + Gleichwertigkeit 05D367-05D370

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D366, 05D367, 05D368, 05D369, 05D370, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D367 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D367A + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367B + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367C + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367D + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367E + WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367F + WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367G + WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367H + WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367I + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367J + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367K + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367L + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367M + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367N + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367O + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367P + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367Q + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367R + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367S + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367T + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367U + RZL-STRING 2 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367V + RZL-STRING 2 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D367W + RZL-STRING 2 RZ Pikto - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D368A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP20, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP20, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368C + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368D + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368E + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m LA-PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368F + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m LA-PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368G + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m LA-PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368H + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m LA-PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368I + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:12 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368J + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368K + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368L + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:12 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368M + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368N + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368O + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:12 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368P + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368Q + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368R + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:12 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368S + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368T + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m LA - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368U + RZL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368V + RZL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368W + RZL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369 + **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D369A + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369B + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369C + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D369D + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D369E + **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369F + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369G + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369H + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369I + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369J + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369K + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369L + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369M + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 279x87+163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369N + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W

- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369O + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369P + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369Q + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369R + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369S + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369T + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369U + RZL-SHL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369V + RZL-SHL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369W + RZL-SHL-STRING 2 RZ Pikto mit LA - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D370A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370C + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP20, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370D + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP20, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370E + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370F + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370G + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370H + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370I + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370J + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370K + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370L + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370M + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370N + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370O + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W

- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370P + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370Q + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370R + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:12 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370S + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:22 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370T + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:32 m - PLC

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370U + RZL-SHL-STRING 2 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370V + RZL-SHL-STRING 2 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370W + RZL-SHL-STRING 2 RZ duo - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D371A + **Gleichwertigkeit 05D372-05D373**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D372, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D372 **+** **STRING 2 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D372A + **WAP-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.2, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372B + **WAP-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.3, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372C + DE-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:10 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372D + DE-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372E + DE-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372F + DA-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:10 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372G + DA-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372H + DA-RZL STRING 2 INvisible-PLC24, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372I + RZL-STRING 2 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372J + RZL-STRING 2 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D372K + **RZL-STRING 2 INvisible - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 2

05D373A + **STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 2 - PLC**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373B + **STRING Schutzabdeckung Gr.3 STRING 2 - PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373C + **STRING Schutzabdeckung Gr.2 STRING 2 - PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373D + **STRING Seilmontageset kurz STRING 2 - PLC**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373E + STRING 2 Pendelset 0,5 m STRING 2 - PLC

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373F + STRING 2 Pendelset 1,0 m STRING 2 - PLC

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373G + STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 2 - PLC

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373H + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 STRING 2 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373I + STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 2 - PLC

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373J + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 STRING 2 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373K + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 STRING 2 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373O + STRING 2 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373P + STRING 2 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373Q + STRING 2 Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D374A + Gleichwertigkeit 05D375

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D375, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D375 + **STRING 2 RZ-PANEL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für hohe Erkennungsweiten mit dezenten Aluminiumrahmen mit integrierten LED-Leuchtmittel.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

05D375A + WAP-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-PLC24, IP40, EW:60 m

Hochwertiges Rettungszeichenpanel für hohe Erkennungsweiten inklusive Montagezubehör.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x300x50 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel WAP, Gr.6, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D375B + DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-PLC24, IP40, EW:60 m

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-1, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D375C + **DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel beidseitig-PLC24, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-2, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D376A + **Gleichwertigkeit 05D377-05D378**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D377, 05D378 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D377 **+** **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert.

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D377A + DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-PLC24, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel zur Deckenmontage rahmenlos.

- Montagearten: Deckenmontage rahmenlos, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 2,19 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377B + DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel zur Deckenmontage rahmenlos.

- Montagearten: Deckenmontage rahmenlos, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Erkennungsweite: 22 m
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe (mm): L=220,5; H=110, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377C + DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel zur Deckenmontage rahmenlos.

- Montagearten: Deckenmontage rahmenlos, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Abmessungen der Scheibe (mm): L=320; H=202, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377D + DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-PLC24, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 2,19 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe: (mm): L=123, H=61,5, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377E + DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe: (mm): L=220,5; H=110, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377F + DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377G + WHE-P UP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandhalbeinbau.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC UP-Dosenmontageadapter PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377H + WHE-P UP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandhalbeinbau.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC UP-Dosenmontageadapter PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377I + WE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377J + WE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377K + WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377L + WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZl Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377M + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 4,78 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377N + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 3,48 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377O + WAP-RZL-SHL STRING ARC RZ-panel Gr.3-PLC24, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 6,46 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP-SL Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377P + WAP-RZL-SHL STRING ARC RZ-panel Gr.2-PLC24, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: LED
- Wirkleistung: 5,17 W
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP-SL Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377Q + RZL-STRING ARC - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377R + RZL-STRING ARC - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377S + **RZL-STRING ARC - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC

05D378A + **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378B + **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378C + **STRING ARC Pendelset 1,0m - PLC**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378D + **STRING ARC Pendelset 0,5m - PLC**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378E + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378F + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - PLC

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378G + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - PLC

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378H + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - PLC

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378I + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - PLC

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378J + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - PLC

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378K + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - PLC

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378L + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - PLC

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378M + STRING ARC Aufpreis Sonderkante - PLC

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378N + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - PLC

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378O + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - PLC

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378P + STRING ARC Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378Q + STRING ARC Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D378R + STRING ARC Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D379 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D379A + Gleichwertigkeit 05D380

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D380 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D380 + **Tube 2**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart.

Technische Unterlagen (.dxf, .dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen.

05D380A + SHL TUBE 2 sym. mit Refl 1 W, IP66 IP68* - PLC

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor..

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-PLC24-1-42, 4000K, sym.Refl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D380B + SHL TUBE 2 asym. mit Reflektor 1 W, IP66 IP68* - PLC

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor..

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-PLC24-1-42, 4000K, asym.Refl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D380C + **SHL TUBE 2 sym. mit Reflektor 0,5 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor..

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-PLC24-05-42, 4000K, sym.Refl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D380D + **SHL TUBE 2 asym. mit Reflektor 0,5 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor..

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-PLC24-05-42, 4000K, asym.Refl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D381 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D381A + **Gleichwertigkeit 05D382-05D383**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D382, 05D383 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D382 **+ Tube 264 PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

Technische Unterlagen (.dxf, .dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen.

05D382A + **SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382B + **SHL TUBE-264-R symmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382C + SHL TUBE-264-R asymmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 3000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382D + SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung, 3000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382E + SHL TUBE-264-R symmetrisch, 3000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382F + SHL TUBE-264-R asymmetrisch, 3000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 3000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382G + SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382H + SHL TUBE-264-R symmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382I + SHL TUBE-264-R asymmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-R, 4000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382J + SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382K + SHL TUBE-264-R symmetrisch, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382L + SHL TUBE-264-R asymmetrisch, 4000K, IP66 - PLC

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-R, 4000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383 **+ Tube 264 PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

Technische Unterlagen (.dxf, .dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen.

05D383A + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383B + SHL TUBE-264-ME symmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383C + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 3000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383D + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor 1 W, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383E + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383F + SHL TUBE-264-ME symmetrisch, 3000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383G + **SHL TUBE-264-ME asymmetrisch, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 3000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383H + **SHL TUBE-264-ME mit Reflektor, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383I + **SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung 1 W, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383J + SHL TUBE-264-ME symmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383K + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W

- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 4000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383L + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor 1 W, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-1-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383M + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383N + SHL TUBE-264-ME symmetrisch, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383O + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 4000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383P + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor, 4000K, IP66 - PLC

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max. Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-PLC24-2-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383Q + TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse - PLC

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383R + Abdeckgehäuse TUBE-264 - PLC

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383S + TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 - PLC

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383T + Trockenbauelement TUBE-264 - PLC

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383U + Betoneingießkasten TUBE-264 - PLC

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383V + SHL - TUBE-264 M - PLC - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383W + SHL - TUBE-264 M - PLC - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D383X + SHL - TUBE-264 M - PLC - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D384 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D384A + Gleichwertigkeit 05D385

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D385 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D385 + Sicherheitsleuchten in puristischen Design

05D385A + DE-SHL EyE Flash-PLC24, IP40 Leuchte

Sicherheitsleuchte für Lauflicht - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP 40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 0,3 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Eye 90 Flash PLC FSU, LED Blitzlicht

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D386A + Gleichwertigkeit 05D387

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D387 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D387 + LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D387A + LED-Panellight A4 - PLC

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 330x243x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D387B + LED-Panellight A3 - PLC

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 454x330x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D4 + Stromkreisteilnehmer für CMR Überw. (din-Sicherheitstechnik)

Sicherheitsleuchten ELÜW für funkbasiertes CMR (self contained central monitored radio controlled) System.

Version: 2025 09

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Systemleuchten für funkbasiertes CMR (self contained central monitored radio controlled) System.

Die Systemleuchten werden an einen Stromkreis der allgemeinen Stromversorgung 230 Volt (V) AC angeschlossen.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden frei über die Anlagensoftware programmierbar.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und Schaltkontakte und Einstellung eines individuellen Dimmlevels, einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jede einzelne Leuchte. Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware.

Der zulässige Temperaturbereich der Systemleuchten in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsstromquelle

Die Systemleuchten sind ausgestattet mit einem Lithium-Ionen Akku, mit Schutzbeschaltung.

Eine Schonladung trägt zur Optimierung der Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus bei. Sobald die Nennbetriebsdauer nach mehreren Jahren unterschritten wird, schaltet die Leuchte automatisch in den „Full Charge Mode“.

Dieser Betriebszustand wird am CMR-Controller detektiert und visualisiert, wodurch eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie ermöglicht wird.

1.3 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.4 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.5 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.6 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Wirkleistung (P) wird in Watt (W) der Systemleuchte in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.8 Schutzkategorien der elektrischen Systemleuchten

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.9 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.10 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.11 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D400 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D400A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D4 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D401 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D401A + **Gleichwertigkeit 05D402 - 05D404**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D402, 05D403, 05D404 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D402 + **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D402A + **WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-CMR, IP42, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402B + **DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-CMR, IP42, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402C + BASIC 2 E-LED - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402D + BASIC 2 E-LED - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402E + BASIC 2 E-LED - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D403 **+ BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw. Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D403A + DA-RZL BASIC 2 E-SIGN-CMR, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D403B + DA-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-CMR, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN plus CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D403C + BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D403D + **BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D403E + **BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404 **+** Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2

05D404A + **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - CMR**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404B + **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - CMR**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404C + **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - CMR**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404D + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN Pendel 1,0m - CMR**

Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404E + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - CMR**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404F + **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - CMR**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404G + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - CMR**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404H + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton - CMR**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404I + **ZUBEHÖR BASIC 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404J + **ZUBEHÖR BASIC 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404K + **ZUBEHÖR BASIC 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D405 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D405A + **Gleichwertigkeit 05D406 - 05D413**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D406, 05D407, 05D408, 05D409, 05D410, 05D411, 05D412, 05D413 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D406 **+** **Concept 2 Sicherheitsleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

05D406A + DA-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: -
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406B + DA-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: -
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406C + DA-SHL CONCEPT 2 TS-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau,

Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: -
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406D + DA-SHL CONCEPT 2 AS-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: -
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406E + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406F + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406G + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406H + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406I + **CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D407 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D407A + **WA-RZL CONCEPT 2 RZ1-CMR, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D407B + **WA-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-CMR, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D408A + **DA-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408B + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408C + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408D + CONCEPT 2 RZ SL - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408E + CONCEPT 2 RZ SL - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408F + CONCEPT 2 RZ SL - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D409A + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409B + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409C + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409D + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409E + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409F + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409G + **CONCEPT 2 RZ AP - CMR - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409H + **CONCEPT 2 RZ AP - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409I + **CONCEPT 2 RZ AP - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche

Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D410A + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 TS-CMR, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410B + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 TS-CMR, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410C + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 TS-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410D + CONCEPT 2 RZ TS - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410E + CONCEPT 2 RZ TS - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410F + CONCEPT 2 RZ TS - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D411A + **DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AS-CMR, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411B + **DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AS-CMR, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411C + DA-RZL-SHL CONCEPT 2 AS-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411D + CONCEPT 2 RZ AS - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411E + CONCEPT 2 RZ AS - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411F + CONCEPT 2 RZ AS - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D412A + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412B + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412C + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412D + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412E + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412F + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412G + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412H + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412I + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-CMR, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412J + CONCEPT 2 RZ WAP - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412K + CONCEPT 2 RZ WAP - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412L + CONCEPT 2 RZ WAP - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413 **+** Zubehör für die Leuchtenserie Concept 2

05D413A + Concept-WA-PP Stahl - CMR

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413B + Concept-WA-PP-G Stahl - CMR

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413C + Concept-WA-PP-G Kunststoff - CMR

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413D + Concept-Beilagscheibe - 2Stk. - CMR

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413E + Concept-WA-PP-G Nirosta V2A - CMR

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413F + Concept-WA-90 Stahl - CMR

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413G + Concept-WA-90 Nirosta V2A - CMR

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413H + Concept-MA-G - CMR

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413I + Concept-MA-G Nirosta V2A - CMR

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413J + Concept-VP - CMR

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413K + Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m - CMR

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413L + Concept-BE - CMR

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413M + Concept-DE / WE - CMR

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413N + Concept-Beton - CMR

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413O + Concept-UP - CMR

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413P + Ballschutzkorb BSK1 - CMR

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413Q + Ballschutzkorb BSK2 - CMR

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413R + Concept-SA Schutzabdeckung - CMR

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413S + Concept-RD - CMR

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413T + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413U + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413V + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D416A + Gleichwertigkeit 05D417

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D417 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D417 **+** Sicherheitsleuchten in puristischem Design

05D417A + DE-SHL EyE 90, 3000K-CMR, IP40

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 3000K CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417B + DE-SHL EyE 90, 4000K-CMR, IP40

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D421A + Gleichwertigkeit 05D422

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D419 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D422 + **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D422A + WA-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-CMR, IP65, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422B + DA-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-CMR, IP65, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422C + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-CMR, IP65

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422D + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-CMR, IP65

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422E + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-CMR, IP65

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422F + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-CMR, IP65

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422G + **INDUSTRY Ex X32 Seil - CMR**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422H + **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 - CMR**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422I + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD - CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422J + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD - CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D445 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D445A + **Gleichwertigkeit 05D446 - 05D447**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D446 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D446 **+ INDUSTRY X32 AP - SL - TS - STS**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D446A + DA-SHL INDUSTRY X32 AP-CMR, IP42

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446B + DA-SHL INDUSTRY X32 SL-CMR, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446C + DA-SHL INDUSTRY X32 TS-CMR, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau,

Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446D + DA-SHL INDUSTRY X32 STS-CMR, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446E + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446F + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446G + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447 **+ INDUSTRY X32 RZ1 - RZ2**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D447A + WA-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-CMR, IP42, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447B + DA-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-CMR, IP42, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447C + INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - CMR

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447D + INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - CMR

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447E + INDUSTRY X32 IP65 Set - CMR

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447F + INDUSTRY X32 IK09 Set - CMR

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447G + INDUSTRY X32 DE - CMR

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447H + INDUSTRY X32 BE - CMR

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447I + INDUSTRY X32 Seil - CMR

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447J + INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447K + INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447L + **INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D450A + **Gleichwertigkeit 05D451 - 05D452**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D451, 05D452 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D451 + **Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D451A + **DE-SHL ECO SPOT AP, 3000K-CMR, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451B + **DE-SHL ECO SPOT AP, 4000K-CMR, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W

- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451C + DE-SHL ECO SPOT SL, 3000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451D + DE-SHL ECO SPOT SL, 4000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451E + SPOT Rahmen, quadratisch - CMR

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451F + SPOT Schutzabdeckung rund - CMR

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451G + SPOT Schutzabdeckung eckig - CMR

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451H + ECO SPOT DE - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451I + ECO SPOT DE - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451J + ECO SPOT DE - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452 + **Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D452A + **DA-SHL ECO SPOT AP, eckig, 3000K-CMR, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452B + **DA-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-CMR, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452C + **DA-SHL ECO SPOT SL, eckig, 3000K-CMR, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452D + DA-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452E + DA-SHL ECO SPOT AP, rund, 3000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452F + DA-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452G + DA-SHL ECO SPOT SL, rund, 3000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452H + DA-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-CMR, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452I + ECO SPOT DA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452J + ECO SPOT DA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D452K + ECO SPOT DA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D454 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D454A + Gleichwertigkeit 05D455 - 05D462

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D455, 05D456, 05D457, 05D458, 05D462 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D455 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D455A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D455B + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D455C + DE-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455D + DE-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455E + DA-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455F + DA-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455G + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455H + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455I + **STRING 1 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D456A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456B + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456C + DE-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:20 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456D + DE-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:30 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456E + DA-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:20 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456F + DA-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:30 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456G + STRING 1 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456H + STRING 1 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456I + STRING 1 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D457A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457C + DE-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457D + DE-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457E + DA-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457F + DA-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457G + STRING 1 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457H + STRING 1 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457I + STRING 1 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D458A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:22 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe: 240x130x43 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458B + DE-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:20 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe: 279x87x169 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458C + DA-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP40, EW:20 m - mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Abmessungen der Scheibe: 264x72x163 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458D + STRING 1 RZ plus mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458E + STRING 1 RZ plus mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D458F + STRING 1 RZ plus mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462 **+ STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel.

05D462A + WE-SHL STRING 1 Stripe-CMR, IP40

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462B + WA-SHL STRING 1 Stripe-CMR, IP40

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462C + DE-SHL STRING 1 Stripe-CMR, IP40

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462D + DA-SHL STRING 1 Stripe-CMR, IP40

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462E + **STRING 1 Stripe - CMR - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462F + **STRING 1 Stripe - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462G + **STRING 1 Stripe - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D463A + **Gleichwertigkeit 05D464 - 05D465**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D464 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D464 **+** **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D464A + WAP-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP20, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible WAP Gr.2, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464B + WAP-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP20, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible WAP Gr.3, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464C + DE-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DE, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464D + DE-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DE, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464E + DA-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DA, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464F + DA-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DA, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464G + STRING 1 INvisible - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464H + STRING 1 INvisible - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D464I + STRING 1 INvisible- CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465 + Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1

05D465A + STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465B + STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465C + STRING 1 WAP Aufputzdistanzsatz - CMR

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465D + STRING 1 Seilmontageset 1,5 m - CMR

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465E + STRING Seiljustierset - CMR

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465F + STRING 1 Seilmontageset kurz - CMR

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465G + STRING 1 Schutzabdeckung Gr.2 - CMR

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465H + STRING 1 Schutzabdeckung Gr.3 - CMR

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465I + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 - CMR

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465J + STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 - CMR

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465K + **ZUBEHÖR STRING 1 - CMR - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465L + **ZUBEHÖR STRING 1 - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D465M + **ZUBEHÖR STRING 1 - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D466 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D466A + **Gleichwertigkeit 05D467 - 05D469**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D467, 05D468, 05D469 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D467 **+** **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D467A + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467B + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467C + DE-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467D + DE-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467E + DA-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467F + DA-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467G + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467H + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D467I + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D468A + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468B + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468C + **DE-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468D + DE-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468E + DA-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468F + DA-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468G + STRING 2 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468H + STRING 2 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D468I + STRING 2 RZ Pikto mit LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469 + **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D469A + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469B + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469C + DE-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469D + DE-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469E + DA-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469F + DA-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469G + STRING 2 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469H + STRING 2 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D469I + **STRING 2 RZ plus ohne LA - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D471A + **Gleichwertigkeit 05D472 - 05D473**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D472 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D472 **+** **STRING 2 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D472A + **WAP-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible WAP, Gr.2, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472B + WAP-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP20, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible WAP, Gr.3, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472C + DE-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP40, EW:20 m

_

- Montagearten: _
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: _
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: _
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472D + DE-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP40, EW:30 m

_

- Montagearten: _
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: _
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: _
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472E + DA-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP40, EW:20 m

_

- Montagearten: _
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: _
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: _
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472F + DA-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP40, EW:30 m

_

- Montagearten: _
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: _
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: _
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472G + **STRING 2 INvisible- CMR - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472H + **STRING 2 INvisible - CMR - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D472I + **STRING 2 INvisible - CMR - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 2

05D473A + **STRING Schutzabdeckung Gr.3 - CMR**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473B + **STRING WAP Aufputzdistanzsatz - CMR**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473C + STRING Schutzabdeckung Gr.2 - CMR

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473D + STRING Seilmontageset kurz - CMR

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473E + STRING 2 Pendelset 0,5 m - CMR

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473F + STRING 2 Pendelset 1,0 m - CMR

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473G + STRING Seilmontageset 4,0 m - CMR

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473H + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473I + STRING Seilmontageset 1,5 m - CMR

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473J + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473K + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473L + ZUBEHÖR STRING 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473M + ZUBEHÖR STRING 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D473N + ZUBEHÖR STRING 2 - CMR - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D476 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D476A + Gleichwertigkeit 05D477 - 05D478

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D477 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D477 **+ STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert.

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D477A + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-CMR, IP40, EW:32 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmo. para. CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477B + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-CMR, IP40, EW:22 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmo. para. CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477C + DA-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-CMR, IP40, EW: 32 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477D + DA-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-CMR, IP40, EW:22 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477E + DE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-CMR, IP40, EW:22 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477F + DE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-CMR, IP40, EW:32m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.3 CMR

1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477G + DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.1-CMR, IP40, EW:12 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.1 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477H + DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.2-CMR, IP40, EW:22 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477I + DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.3-CMR, IP40, EW: 32 m - CMR

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478 + Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC

05D478A + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - CMR

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478B + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478C + STRING ARC Pendelset 1,0m - CMR

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478D + STRING ARC Pendelset 0,5m - CMR

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478E + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478F + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - CMR

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478G + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - CMR

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478H + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - CMR

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478I + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - CMR

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478J + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - CMR

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478K + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - CMR

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478L + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - CMR

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478M + STRING ARC Aufpreis Sonderkante - CMR

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478N + **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D478O + **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - CMR**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D486 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D486A + **Gleichwertigkeit 05D487**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D487 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D487 **+** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D487A + **LED-Panellight A4 - CMR**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 330x243x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D487B + **LED-Panellight A3 - CMR**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 454x330x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D5 + Stromkreisteilnehmer für AT Überw. (din-Sicherheitstechnik)

Sicherheitsleuchten ELÜW mit Autotestfunktion (self contained).

Version: 2025 09

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Einzelbatterieleuchte

Die Einzelbatterieleuchten werden an einen Stromkreis der allgemeinen Stromversorgung 230 Volt (V) AC angeschlossen.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Freie Einstellung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie eines individuellen Dimmlevels ist für jede einzelne Leuchte möglich. Die Einstellung erfolgt direkt an der Leuchte.

Der zulässige Temperaturbereich der Einzelbatterieleuchte in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsstromquelle

Die Einzelbatterieleuchten sind ausgestattet mit einem Lithium-Ionen Akku, mit Schutzbeschaltung.

Eine Schonladung trägt zur Optimierung der Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus bei. Sobald die Nennbetriebsdauer nach mehreren Jahren unterschritten wird, schaltet die Leuchte automatisch in den „Full Charge Mode“.

Dieser Betriebszustand wird an der Einzelbatterieleuchte detektiert und visualisiert, wodurch eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie ermöglicht wird.

1.3 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.4 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.5 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.6 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Wirkleistung (P) wird in Watt (W) der Einzelbatterieleuchte in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.8 Schutzkategorien der elektrischen Systemleuchten

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.9 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.10 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.11 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE-Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D500 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D500A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D5 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D501 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D501A + **Gleichwertigkeit 05D502 - 05D504**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D502, 05D503, 05D504 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D502 **+** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D502A + WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-AT, IP42, EW:22 m - 1h

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502B + WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-AT, IP42, EW:22 m - 3h

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502C + WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-AT, IP42, EW:22 m - 8h

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502D + DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-AT, IP42, EW:22 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502E + DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-AT, IP42, EW:22 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502F + DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-AT, IP42, EW:22 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502G + BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502H + **BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502I + **BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503 **+ BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw. Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D503A + **DA-RZL BASIC 2 E-SIGN-AT, IP40, EW:24 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503B + DA-RZL BASIC 2 E-SIGN-AT, IP40, EW:24 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503C + DA-RZL BASIC 2 E-SIGN-AT, IP40, EW:24 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503D + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-AT, IP40, EW:24 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN plus AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503E + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-AT, IP40, EW:24 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN plus AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503F + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-AT, IP40, EW:24 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN plus AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503G + **BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503H + **BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D503I + **BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504 **+** Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2

05D504A + **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - AT**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504B + BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - AT

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504C + BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - AT

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504D + BASIC 2 E-LED/E-SIGN Pendel 1,0m - AT

Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504E + BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - AT

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504F + BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - AT

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504G + BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - AT

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504H + BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton - AT

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504I + ZUBEHÖR BASIC 2 - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504J + ZUBEHÖR BASIC 2 - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504K + ZUBEHÖR BASIC 2 - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D505A + Gleichwertigkeit 05D506 - 05D513

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D506, 05D507, 05D508, 05D509, 05D510, 05D511, 05D512, 05D513 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D506 + **Concept 2 Sicherheitsleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

05D506A + DA-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506B + DA-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506C + DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506D + DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506E + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506F + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506G + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 8h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506H + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506I + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506J + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 8h

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506K + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506L + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506M + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507 **+ Concept 2 Sicherheitsleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

05D507A + DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507B + DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D507C + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D507D + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM

- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507E + WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 8h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507F + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507G + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507H + WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 8h - hp

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507I + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS hp - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507J + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS hp - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D507K + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS hp - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D508A + WA-RZL CONCEPT 2 RZ1-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508B + WA-RZL CONCEPT 2 RZ1-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508C + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508D + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 duo AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508E + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508F + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 duo AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508G + **CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508H + **CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508I + **CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D509A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509G + CONCEPT 2 RZ SL - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509H + CONCEPT 2 RZ SL - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509I + CONCEPT 2 RZ SL - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D510A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510G + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510H + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510I + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510J + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510K + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510L + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510M + CONCEPT 2 RZ AP - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510N + CONCEPT 2 RZ AP - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510O + CONCEPT 2 RZ AP - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D511A + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511B + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511C + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511D + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511E + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511F + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511G + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511H + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511I + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511J + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511K + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511L + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511M + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511N + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511O + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511P + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511Q + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511R + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 8h

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511S + CONCEPT 2 RZ WAP - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511T + CONCEPT 2 RZ WAP - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511U + CONCEPT 2 RZ WAP - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D512A + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512B + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512C + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512D + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512E + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512F + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512G + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512H + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512I + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512J + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512K + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512L + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512M + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512N + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512O + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512P + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512Q + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512R + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 8h - hp

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512S + CONCEPT 2 RZ WAP hp - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512T + CONCEPT 2 RZ WAP hp - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512U + CONCEPT 2 RZ WAP hp - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513 + Zubehör für die Leuchtenserie Concept 2

05D513A + Concept-Wandausleger-PP Stahl - AT

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513B + Concept-Wandausleger-PP-G Stahl - AT

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513C + Concept-WandauslegerPP-G Kunststoff - AT

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513D + Concept-Beilagscheibe - 2Stk. - AT

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513E + Concept-Wandausleger-PP-G Nirosta V2A - AT

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513F + Concept-Wandausleger90 Stahl - AT

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513G + Concept-Wandausleger-90 Nirosta V2A - AT

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513H + Concept-MA-G - AT

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513I + Concept-MA-G Nirosta V2A - AT

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513J + Concept-Variopendel - AT

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513K + Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m - AT

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513L + Concept-BE - AT

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513M + Concept-Deckeneinbaukasten / WE - AT

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513N + Concept-Beton - AT

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513O + Concept-UP - AT

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513P + Ballschutzkorb BSK1 - AT

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513Q + Ballschutzkorb BSK2 - AT

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513R + Concept-SA Schutzabdeckung - AT

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513S + Concept-Regendach - AT

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513T + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513U + **ZUBEHÖR CONCEPT 2 - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513V + **ZUBEHÖR CONCEPT 2 - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D516A + **Gleichwertigkeit 05D517**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D517 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D517 **+** Sicherheitsleuchten in puristischen Design.

05D517A + **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Sicherheitsleuchten Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517B + **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Sicherheitsleuchten Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517C + **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Sicherheitsleuchten Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D520A + **Gleichwertigkeit 05D521**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D521 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D521 + **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D521A + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521B + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521C + WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521D + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521E + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521F + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521G + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 1h

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521H + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 3h

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521I + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 8h

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521J + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 1h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521K + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 3h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521L + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 8h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT8h, Ex II

3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521M + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 1h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521N + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 3h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521O + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 8h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521P + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 1h

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521Q + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 3h

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C

- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521R + DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 8h

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521S + INDUSTRY Ex X32 Seil - AT

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521T + INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 - AT

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521U + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD - AT

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521V + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD - AT

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521W + EX INDUSTRY X32 Ex - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521X + EX INDUSTRY X32 Ex - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521Y + EX INDUSTRY X32 Ex - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D545 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D545A + **Gleichwertigkeit 05D546 - 05D547**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D546, 05D547 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D546 **+** **INDUSTRY X32 AP - SL - TS - STS**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D546A + **DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 1h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546B + **DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 3h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546C + DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 8h

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546D + DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 1h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546E + DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 3h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546F + DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 8h

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546G + DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 1h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546H + DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 3h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546I + DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 8h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546J + DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 1h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546K + DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 3h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546L + DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 8h

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546M + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546N + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546O + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547 **+ INDUSTRY X32 RZ1 - RZ2**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D547A + WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C

- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547B + WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547C + WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547D + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 1h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547E + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 3h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547F + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 8h

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547G + INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547H + INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547I + INDUSTRY X32 RZ1/RZ2 - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D550A + Gleichwertigkeit 05D551 - 05D552

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D551, 05D552 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D551 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D551A + DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 1h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551B + DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551C + DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM

- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551D + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 1h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551E + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551F + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551G + SPOT Rahmen, quadratisch - AT

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551H + SPOT Schutzabdeckung rund - AT

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551I + SPOT Schutzabdeckung eckig - AT

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551J + **ECO SPOT DE - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551K + **ECO SPOT DE - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551L + **ECO SPOT DE - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D552A + **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 1h
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552B + DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552C + DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552D + DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 1h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552E + DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552F + DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552G + DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 1h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552H + DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552I + DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552J + DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 1h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552K + DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 3h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552L + DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 8h

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552M + **ECO SPOT DA - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552N + **ECO SPOT DA - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D552O + **ECO SPOT DA - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D554 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D554A + **Gleichwertigkeit 05D555 - 05D557**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D555, 05D556, 05D557 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D555 **+** **STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche

Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D555A + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555C + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555D + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555E + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555F + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555G + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555H + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555I + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555J + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555K + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555L + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555M + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555N + **STRING 1 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555O + **STRING 1 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D556A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556C + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556D + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556E + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556F + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556G + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556H + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556I + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556J + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556K + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556L + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h mit LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556M + STRING 1 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556N + STRING 1 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556O + STRING 1 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D557A + **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557B + **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557C + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557D + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557E + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557F + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557G + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557H + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557I + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557J + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557K + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557L + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557M + **STRING 1 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557N + **STRING 1 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557O + **STRING 1 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D561 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D561A + **Gleichwertigkeit 05D562 - 05D563**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D562, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D562 **+** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel.

05D562A + WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562B + WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562C + WAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562D + WAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562E + DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562F + DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562G + DAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562H + DAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562I + **STRING 1 Stripe - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562J + **STRING 1 Stripe - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D562K + **STRING 1 Stripe - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1

05D563A + **STRING 1 WAP Aufputzdistanzsatz - AT**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563B + **STRING 1 Schutzabdeckung Gr.3 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563C + **STRING 1 Schutzabdeckung Gr.2 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563D + **STRING 1 Seilmontageset kurz - AT**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563E + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 - AT**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563F + **STRING 1Seilmontageset 4,0 m - AT**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563G + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563H + **STRING 1 Seilmontageset 1,5 m - AT**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563I + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563J + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 - AT**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563K + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563L + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 - AT**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563M + **ZUBEHÖR STRING 1 - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563N + **ZUBEHÖR STRING 1 - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D563O + **ZUBEHÖR STRING 1 - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D566 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D566A + **Gleichwertigkeit 05D567 - 05D570**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D567, 05D568, 05D569, 05D570 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D567 **+** **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D567A + **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567B + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567C + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567D + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567E + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567F + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567G + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567H + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567I + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567J + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567K + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567L + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567M + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567N + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D567O + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D568A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568C + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568D + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568E + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568F + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568G + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568H + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568I + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568J + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568K + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568L + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568M + STRING 2 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568N + STRING 2 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D568O + STRING 2 RZ Pikto mit LA - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D569A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569C + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569D + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569E + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569F + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569G + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569H + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569I + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569J + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569K + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 1h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569L + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 3h

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569M + STRING 2 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569N + **STRING 2 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D569O + **STRING 2 RZ plus ohne LA - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 2

05D570A + **STRING Schutzabdeckung Gr.3 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570B + **STRING WAP Aufputzdistanzsatz - AT**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570C + **STRING Schutzabdeckung Gr.2 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570D + **STRING Seilmontageset kurz - AT**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570E + **STRING 2 Pendelset 0,5 m - AT**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570F + **STRING 2 Pendelset 1,0 m - AT**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570G + **STRING 2 Seilmontageset 4,0 m - AT**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570H + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570I + **STRING Seilmontageset 1,5 m - AT**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570J + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570K + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570L + **STRING 2 Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570M + **STRING 2 Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570N + **STRING 2 Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570O + **ZUBEHÖR STRING 2 - AT - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570P + **ZUBEHÖR STRING 2 - AT - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D570Q + **ZUBEHÖR STRING 2 - AT - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D576 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D576A + **Gleichwertigkeit 05D577 - 05D578**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D577, 05D578 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D577 + **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert.

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D577A + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW:32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmont. para. AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577B + WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmont. para. AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577C + DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW: 32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577D + DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW: 22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577E + DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577F + DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW:32m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577G + DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZ-panel Gr.1-AT, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.1 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577H + DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577I + DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZI Gr.3-AT, IP40, EW: 32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577J + STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577K + STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D577L + STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578 + Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC

05D578A + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578B + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - AT

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578C + STRING ARC Pendelset 1,0m - AT

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578D + STRING ARC Pendelset 0,5m - AT

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578E + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - AT

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578F + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578G + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - AT

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578H + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578I + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578J + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - AT

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578K + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578L + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - AT

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578M + STRING ARC Aufpreis Sonderkante - AT

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578N + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - AT

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578O + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - AT

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten

WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578P + ZUBEHÖR STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578Q + ZUBEHÖR STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D578R + ZUBEHÖR STRING ARC - AT - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D6 + Stromkreisteilnehmer für ILS Überw. (din-Sicherheitstechnik)

Sicherheitsleuchten ELÜW für Supply Unit

Version: 2025 09

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer für Supply Unit

Die Stromkreisteilnehmer werden an einen Stromkreis der Supply Unit angeschlossen, der die Spannungsversorgung im Netzbetrieb und im Notbetrieb sicherstellt. Die Versorgungsleitung ist 3-polig auszuführen.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jede einzelne Leuchte innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG. Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware.

Der zulässige Temperaturbereich des Stromkreisteilnehmers wird in Grad Celsius (°C) in der

nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.3 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme, Handlaufmontage, Bodenmontage oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.4 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.5 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.6 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Leistung (P) des Stromkreisteilnehmers wird in Watt (W) in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Schutzkategorien der elektrischen Stromkreisteilnehmer

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.8 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.9 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.10 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D600 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D600A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D6 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D601 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D601A + Gleichwertigkeit 05D602 - 05D604

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D602, 05D603, 05D604 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D602 + **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D602A + WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-ILS, IP42, EW:22 m

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/SL ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602B + DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-ILS, IP42, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602C + WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-ILS, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/SL ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602D + DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-ILS, IP65, EW:22 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602E + BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602F + BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602G + BASIC 2 E-LED RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603 **+ BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw. Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D603A + DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN-ILS, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz.

(Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603B + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-ILS, IP40, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,0 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN plus ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603C + DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN SL-ILS, IP40

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603D + BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603E + BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603F + BASIC 2 E-SIGN/E-SIGN plus - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604 **+** Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2

05D604A + BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD - ILS

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604B + BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD - ILS

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604C + BASIC 2 E-LED/LED DE - ILS

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604D + BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m - ILS

Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604E + BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - ILS

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604F + BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - ILS

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604G + BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE - ILS

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604H + BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton - ILS

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604I + ZUBEHÖR BASIC 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604J + ZUBEHÖR BASIC 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604K + ZUBEHÖR BASIC 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D605 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D605A + Gleichwertigkeit 05D606 - 05D613

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D606, 05D607, 05D608, 05D609, 05D610, 05D611, 05D612, 05D613 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D606 + **Concept 2 Sicherheitsleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

05D606A + DAB-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606B + DAB-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606C + DAB-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606D + DAB-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606E + WAP-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606F + WAP-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächige Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W

- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606G + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606H + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606I + CONCEPT 2 AP/AS/SL/TS - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die

Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D607A + WA-RZL CONCEPT 2 RZ1-ILS, IP65, EW:12 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607B + DA-RZL CONCEPT 2 RZ2-ILS, IP65, EW:24 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 340x65x176.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607C + WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-ILS, IP65, EW:12 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 plus ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607D + CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607E + CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D607F + CONCEPT 2 RZ1/RZ1 duo/RZ1 plus - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart,

wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D608A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608D + CONCEPT 2 RZ SL - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608E + CONCEPT 2 RZ SL - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608F + CONCEPT 2 RZ SL - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D609A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609D + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609E + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609F + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609G + CONCEPT 2 RZ AP - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609H + CONCEPT 2 RZ AP - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609I + CONCEPT 2 RZ AP - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D610A + **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610B + **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächige Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610D + CONCEPT 2 RZ TS - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610E + CONCEPT 2 RZ TS - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610F + CONCEPT 2 RZ TS - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D611A + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611B + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611C + DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611D + CONCEPT 2 RZ AS - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611E + CONCEPT 2 RZ AS - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611F + CONCEPT 2 RZ AS - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612 **+ Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden.

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D612A + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612B + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612C + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612D + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612E + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612F + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612G + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612H + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612I + WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m DIN4844

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612J + CONCEPT 2 RZ WAP - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612K + CONCEPT 2 RZ WAP - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612L + CONCEPT 2 RZ WAP - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613 **+** Zubehör für die Leuchtenserie Concept 2

05D613A + Concept-Wandausleger-PP Stahl - ILS

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613B + Concept-Wandausleger-PP-G Stahl - ILS

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613C + Concept-Wandausleger-PP-G Kunststoff - ILS

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613D + Concept-Beilagscheibe - 2Stk. - ILS

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613E + Concept-Wandausleger-PP-G Nirosta V2A - ILS

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613F + Concept-Wandausleger-90 Stahl - ILS

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613G + Concept-Wandausleger-90 Nirosta V2A - ILS

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613H + Concept-MA-G - ILS

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613I + Concept-MA-G Nirosta V2A - ILS

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613J + Concept-VP - ILS

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613K + Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m - ILS

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613L + Concept-BE - ILS

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613M + Concept-Deckeneinbaukasten / WE - ILS

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613N + Concept-Beton - ILS

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613O + Concept-UP - ILS

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613P + Ballschutzkorb BSK1 - ILS

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613Q + Ballschutzkorb BSK2 - ILS

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613R + Concept-SG PMMA PLC24 - ILS

Concept-SG PMMA PLC24 Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613S + Concept-SA SchutzabDeckeneinbaukastenckung - ILS

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613T + Concept-Regendach - ILS

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613U + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613V + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613W + ZUBEHÖR CONCEPT 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D614A + Gleichwertigkeit 05D615

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D615 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D615 + Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

05D615A + DA-RZL Cube RZ-ILS, IP40, EW:24 m

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,18 W
- Abmessungen: 243x240x120 mm
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 24 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615B + DA-RZL Cube RZ-ILS, IP40, EW:48 m

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 48 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 5,18 W
- Abmessungen: 243x240x240 mm
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 48 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D616 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D616A + **Gleichwertigkeit 05D617**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D617 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D617 **+** Sicherheitsleuchten in puristischen Design.

05D617A + **DEB-SHL EyE 90-ILS, 3000K, IP40**

Sicherheitsleuchten Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,81 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617B + **DEB-SHL EyE 90-ILS, 4000K, IP40**

Sicherheitsleuchten Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,81 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm

- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D619 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D619A + Gleichwertigkeit 05D620

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D620 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D620 + **Concept 2 Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D620A + DAB-SHL CONCEPT Ex SL5-ILS, IP66

Sicherheitsleuchte mit längststrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex SL5 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620B + WA-RZL CONCEPT Ex RZ1-ILS, IP66, EW:12 m

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620C + WA-RZL CONCEPT Ex RZ2-ILS, IP66, EW:22 m

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ2 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620D + DAB-SHL CONCEPT Ex AP5-ILS, IP66

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AP5 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620E + DAB-SHL CONCEPT Ex TS5-ILS, IP66

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex TS5 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620F + DAB-SHL CONCEPT Ex AS5-ILS, IP66

Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AS5 ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620G + WAB-RZL-SHL CONCEPT Ex RZ1 plus-ILS, IP66, EW:12 m

Rettungszeichenleuchte mit integrierter Sicherheitsleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 plus ILS, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620H + Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke - ILS

Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke 2 Stk. Montagewinkel f. Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620I + Concept Ex Befestigungssatz abgehängt - ILS

Concept Ex Befestigungssatz abgehängt 2 Stk. Ringschrauben f. abgehängte Montage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Befestigungssatz abgehängt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620J + Concept Ex Montagewinkel Wand 45° - ILS

Concept Ex Montagewinkel Wand 45° 2 Stk. Montagewinkel f. Wandmontage 45°

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand 45°

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620K + Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT - ILS

Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 5,5-13 mm, 1/2" NPT

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620L + **Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT - ILS**

Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 10,5-18 mm,3/4" NPT

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620M + **Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2" - ILS**

Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2" Reduzierung von 3/4" NPT auf 1/2" NPT für Kabelverschraubung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2"

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D621A + **Gleichwertigkeit 05D622**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D622 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D622 **+** **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D622A + **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-ILS, IP65, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622B + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-ILS, IP65, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622C + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP5-ILS, IP65

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622D + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL5-ILS, IP65

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622E + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS5-ILS, IP65

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622F + DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS5-ILS, IP65

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622G + INDUSTRY Ex X32 Seil - ILS

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622H + INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 - ILS

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622I + INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD - ILS

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622J + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD - ILS**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D627 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D627A + **Gleichwertigkeit 05D628**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D628 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D628 **+** **Industry FSU E20/E40**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D628A + **WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto-ILS, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 X-Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628B + WAP-RZL INDUSTRY E40 X-Pikto-ILS, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 X-Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628C + WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pikto-ILS, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628D + WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pikto-ILS, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,2 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628E + WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pfeil-ILS, IP66, EW:20 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pfeil ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628F + WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pfeil-ILS, IP66, EW:40 m

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,2 W

- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pfeil ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628G + **FSU INDUSTRY E20/E40 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628H + **FSU INDUSTRY E20/E40 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628I + **FSU INDUSTRY E20/E40 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D637 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D637A + **Gleichwertigkeit 05D638**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D638 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D638 + **STRING 2 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in

Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D638A + WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP20, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638B + WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP20, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638C + DE-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638D + DE-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638E + DA-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638F + DA-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638G + FSU STRING 2 X-Pikto - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638H + FSU STRING 2 X-Pikto - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638I + **FSU STRING 2 X-Pikto - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D639 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D639A + **Gleichwertigkeit 05D640 - 05D641**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D640 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D640 **+** **STRING 2 L/X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D640A + **WAP-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pikto WAP ILS

FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640B + WAP-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP20, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pfeil WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640C + WAP-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP20, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3 Laser Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640D + DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640E + DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-2-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640F + DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640G + DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-2-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640H + DE-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640I + DE-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640J + DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640K + DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-2-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640L + DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640M + DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-2-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W

- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640N + DA-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640O + DA-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640P + **FSU STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640Q + **FSU STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640R + **FSU STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641 **+** Zubehör für die STRING FSU Leuchten

05D641A + **STRING 2 FSU WAP Aufputzdistanzsatz - ILS**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641B + **STRING 2 FSU Schutzabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641C + STRING 2 FSU Schutzabdeckung Gr.3 - ILS

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641D + STRING 2 FSU Seiljustierset - ILS

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641E + STRING 2 FSU Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641F + STRING 2 FSU Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641G + STRING 2 FSU Seilmontageset kurz - ILS

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641H + **STRING 2 FSU Seilmontageset 4,0 m - ILS**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641I + **STRING 2 FSU Seilmontageset 1,5 m - ILS**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641J + **STRING 2 FSU Blendenabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641K + **STRING 2 FSU Blendenabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641L + **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641M + **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641N + **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D642 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D642A + **Gleichwertigkeit 05D643 - 05D644**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D643, 05D644 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D643 **+** **Industry E35/E20/E40**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D643A + **RZL INDUSTRY E35 RZ-ILS, IP65, EW:35 m**

Robuste einseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-1, RZ-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643B + RZL INDUSTRY E35 RZ-2-ILS, IP65, EW:35 m

Robuste zweiseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte (zweiseitig) inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-2, RZ-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643C + SHL INDUSTRY E35 AP-ILS, IP65

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,7 W
- Abmessungen: 386x269x50.8 mm
- Gehäuse: V4A
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-AP5, SL-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643D + Industry E35, Montagewinkel WD - ILS

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643E + Industry E35, Montagewinkel SK - ILS

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643F + Industry E35, Befestigungselement - ILS

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643G + Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010 - ILS

Industry E35 ESG-Glasscheibe, ISO 7010 Piktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643H + INDUSTRY E35 - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643I + INDUSTRY E35 - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643J + INDUSTRY E35 - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644 **+ Industry RL80/RZ/SL**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhter Schutzart sowie Stoßfestigkeit.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D644A + WAP-RZL INDUSTRY RL80 RZ-ILS, IP66 IP68*, EW:12 m

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-RZ1, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644B + **WAP-SHL INDUSTRY RL80 AP-ILS, IP66 IP68***

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-AP5, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644C + **Industry RL80 Edelstahlschellen V4A - ILS**

2 Stück Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644D + **Industry RL80 Kunststoffklappbügel - ILS**

2 Stück Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644E + **Industry RL80 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644F + **Industry RL80 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644G + **Industry RL80 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D645A + **Gleichwertigkeit 05D646 - 05D647**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D646, 05D647 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D646 **+** **INDUSTRY X32 AP - SL - TS - STS**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

05D646A + **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP5-ILS, IP42**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646B + DAB-SHL INDUSTRY X32 AP10-ILS, IP42

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646C + DAB-SHL INDUSTRY X32 SL5-ILS, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646D + DAB-SHL INDUSTRY X32 SL10-ILS, IP42

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646E + DAB-SHL INDUSTRY X32 TS10-ILS, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 TS10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646F + DAB-SHL INDUSTRY X32 STS10-ILS, IP42

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 STS10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646G + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646H + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646I + INDUSTRY X32 AP/SL/TS/STS - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647 **+ INDUSTRY X32 RZ1 - RZ2**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D647A + WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-ILS, IP42, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647B + DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-ILS, IP42, EW:32 m

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647C + INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - ILS

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647D + INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - ILS

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647E + INDUSTRY X32 IP65 Set - ILS

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647F + INDUSTRY X32 IK09 Set - ILS

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647G + INDUSTRY X32 DE - ILS

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647H + INDUSTRY X32 BE - ILS

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647I + **INDUSTRY X32 Seil - ILS**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647J + **INDUSTRY RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647K + **INDUSTRY RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647L + **INDUSTRY RZ1/RZ2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D648 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D648A + **Gleichwertigkeit 05D649**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D649 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D649 + **Aussenleuchten**

Witterungsbeständige Sicherheitsleuchten geeignet für die Montage im Außenbereich mit erhöhter Schutzart.

05D649A + **WA-SHL FLAP SL-RAL 9007, IP65**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+50 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 15,1 W *An einer DBS 4/6 Anlagen können maximal 10 Strahler betrieben werden.
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL, RAL 9007

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649B + **WA-SHL FLAP SL-RAL 9003, IP65**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+50 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 15,1 W *An einer DBS 4/6 Anlagen können maximal 10 Strahler betrieben werden.
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649C + WA-SHL SHAPE SL-ILS, 4000K, IP65

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649D + WA-SHL SHAPE SL-ILS DB703, 4000K, IP65

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K DB703 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649E + WA-SHL SHAPE SL-ILS, 3000K, IP65

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs

- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649F + WA-SHL SHAPE SL-ILS DB703, 3000K, IP65

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K DB703 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649G + SHL POLLER 1050-ILS, IP65

Eckiger Notlichtpoller mit lichtlenkender Linsenoptik, in erhöhter Schutzart aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 290x170x1054 mm
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1050 E 3000K, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649H + SHL POLLER 1200-1-ILS, IP66

Runder Notlichtpoller 1- flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T1 R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649I + SHL POLLER 1200-2-ILS, IP66

Runder Notlichtpoller 2-flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 7,0 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Farbe: DB703 dunkelgrau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T2 R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649J + Shape SL, Aufbaumontagewinkel - ILS

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649K + **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 - ILS**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649L + **Pollerleuchte Erdspieß - ILS**

Pollerleuchte Erdspieß V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649M + **Außenleuchten Flap - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649N + **Außenleuchten Flap - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649O + **Außenleuchten Flap - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D650A + Gleichwertigkeit 05D651 - 05D653

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D651, 05D652, 05D653 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D651 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D651A + DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651B + DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651C + DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651D + DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651E + DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651F + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651G + DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651H + DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651I + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651J + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651K + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651L + DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651M + **ECO SPOT Rahmen, quadratisch - ILS**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651N + **ECO SPOT Schutzabdeckung rund - ILS**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651O + **ECO SPOT Schutzabdeckung eckig - ILS**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652 **+ Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D652A + **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652B + DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652C + DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652D + DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652E + DAB-SHL ECO SPOT SL2, eckig, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652F + DAB-SHL ECO SPOT SL2, eckig, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652G + DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652H + DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652I + DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652J + DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652K + DAB-SHL ECO SPOT SL2, rund, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652L + DAB-SHL ECO SPOT SL2, rund, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652M + ECO SPOT DA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652N + ECO SPOT DA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652O + ECO SPOT DA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653 + **Sicherheitsleuchte**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart.

05D653A + **DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653B + **DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653C + DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653D + DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653E + DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653F + DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653G + DEB-SHL POWER SPOT TS, 3000K-ILS, IP65

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 1,5 mm² / 1 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653H + DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653I + DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653J + DAB-SHL POWER SPOT TS, eckig, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653K + DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 3000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653L + DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächige Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653M + DAB-SHL POWER SPOT TS, rund, 4000K-ILS, IP40

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653N + SPOT Rahmen, quadratisch - ILS

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653O + SPOT Schutzabdeckung rund - ILS

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653P + SPOT Schutzabdeckung eckig - ILS

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653Q + **POWER SPOT - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653R + **POWER SPOT - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D653S + **POWER SPOT - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D654 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D654A + **Gleichwertigkeit 05D655 - 05D660**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D655, 05D656, 05D657, 05D658, 05D659, 05D660, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D655 **+** **STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D655A + **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655C + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655D + WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655E + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655F + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655G + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655H + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655I + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655J + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655K + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655L + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655M + STRING 1 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D656A + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656B + WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656C + WHE parallel UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656D + WHE parallel UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656E + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656F + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656G + DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656H + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656I + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656J + DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656K + STRING 1 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656L + STRING 1 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656M + STRING 1 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D657A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657C + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657D + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657E + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657F + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657G + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657H + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657I + **STRING 1 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657J + **STRING 1 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657K + **STRING 1 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658 + **STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D658A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658B + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658C + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658D + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658E + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658F + **STRING 1 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658G + **STRING 1 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D658H + **STRING 1 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659 + **STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D659A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659C + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659D + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659E + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659F + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659G + STRING 1 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659H + STRING 1 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659I + STRING 1 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660 **+ STRING 1**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D660A + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660B + WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660C + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660D + DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660E + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660F + DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660G + **STRING 1 RZ duo mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660H + **STRING 1 RZ duo mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660I + **STRING 1 RZ duo mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D661 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D661A + **Gleichwertigkeit 05D662 - 05D663**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D662, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D662 **+** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.
Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel.

05D662A + WE-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662B + WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662C + WAB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662D + WAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662E + DEB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662F + DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662G + DAB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662H + DAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W-ILS

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)

- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662I + **STRING 1 Stripe - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662J + **STRING 1 Stripe - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662K + **STRING 1 Stripe - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663 **+** Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1

05D663A + **STRING 1 WAP Aufputzdistanzsatz - ILS**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663B + **STRING 1 Schutzabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663C + **STRING 1 Schutzabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663D + **STRING 1 Seilmontageset kurz - ILS**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663E + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663F + **STRING 1 Seilmontageset 4,0 m - ILS**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663G + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663H + **STRING 1 Seilmontageset 1,5 m - ILS**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663I + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663J + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663K + **STRING 1 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663L + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663M + **ZUBEHÖR STRING 1 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663N + **ZUBEHÖR STRING 1 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663O + **ZUBEHÖR STRING 1 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D666 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D666A + **Gleichwertigkeit 05D667 - 05D671**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D666, 05D667, 05D668, 05D669, 05D670, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D667 **+** **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D667A + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667B + WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667C + WHE parallel UP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667D + WHE parallel UP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667E + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667F + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667G + DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667H + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667I + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667J + DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667K + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667L + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D667M + STRING 2 RZ Pikto ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D668A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668C + WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668D + WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668E + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668F + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668G + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668H + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668I + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668J + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668K + STRING 2 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668L + STRING 2 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D668M + STRING 2 RZ Pikto mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D669A + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669C + WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669D + WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669E + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669F + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669G + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669H + **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669I + **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669J + **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669K + **STRING 2 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669L + **STRING 2 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D669M + **STRING 2 RZ plus ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670 + **STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D670A + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670B + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670C + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670D + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m - LA

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670E + STRING 2 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670F + **STRING 2 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D670G + **STRING 2 RZ plus mit LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671 **+ STRING 2**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen.

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

05D671A + **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671B + WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671C + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671D + WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671E + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671F + DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671G + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671H + DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671I + **STRING 2 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671J + **STRING 2 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D671K + **STRING 2 RZ duo ohne LA - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D672 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D672A + **Gleichwertigkeit 05D673**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D673 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D673 **+** **STRING 2 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D673A + **WAP-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.2, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673B + WAP-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP20, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.3, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673C + DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:10 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673D + DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673E + DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673F + DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:10 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673G + DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:20 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673H + DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:30 m

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673I + **STRING 2 INvisible - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673J + **STRING 2 INvisible - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673K + **STRING 2 INvisible - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D674A + **Gleichwertigkeit 05D675**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D675 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D675 + Zubehör für die Leuchtenserie STRING 2

05D675A + STRING Schutzabdeckung Gr.3 - ILS

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675B + STRING WAP Aufputzdistanzsatz - ILS

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675C + STRING Schutzabdeckung Gr.2 - ILS

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675D + STRING Seilmontageset kurz - ILS

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675E + STRING 2 Pendelset 0,5 m - ILS

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675F + **STRING 2 Pendelset 1,0 m - ILS**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675G + **STRING 2 Seilmontageset 4,0 m - ILS**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675H + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675I + **STRING 2 Seilmontageset 1,5 m - ILS**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675J + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675K + **STRING 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675L + **ZUBEHÖR STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675M + **ZUBEHÖR STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675N + **ZUBEHÖR STRING 2 - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D676A + **Gleichwertigkeit 05D677**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D677, stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D677 + **STRING 2 RZ-PANEL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für hohe Erkennungsweiten mit dezenten Aluminiumrahmen mit integrierten LED-Leuchtmittel.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

05D677A + WAP-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-ILS, IP40, EW:60 m

Hochwertiges Rettungszeichenpanel für hohe Erkennungsweiten inklusive Montagezubehör.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x300x50 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel WAP, Gr.6, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D677B + DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-ILS, IP40, EW:60 m

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-1, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D677C + DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel beidseitig-ILS, IP40, EW:60 m

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-2, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D678 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D678A + Gleichwertigkeit 05D679

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D679, 05D680 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D679 + **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert.

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann.

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D679A + WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679B + WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679C + WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=123 H=61,5
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679D + WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr.1-, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=123 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679E + WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679F + WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679G + WAP-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679H + WAP-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679I + DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679J + **DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679K + **DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679L + **DAB-RZL STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679M + DAB-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679N + DAB-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679O + DEB-RZL STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED

- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679P + DEB-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679Q + DEB-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679R + DE - durchsteck-RZL STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679S + DE - durchsteck-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679T + DE - durchsteck-RZL STRING ARC RZ Gr.3-ILS, IP40, EW: 32

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse:Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679U + STRING ARC - ILS - Az. Sonderfarbe 1

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679V + STRING ARC - ILS - Az. Sonderfarbe 2

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D679W + STRING ARC - ILS - Az. Sonderfarbe 3

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D680A + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - ILS

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680B + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - ILS

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680C + STRING ARC Pendelset 1,0m - ILS

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680D + STRING ARC Pendelset 0,5m - ILS

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680E + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680F + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - ILS

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680G + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680H + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - ILS

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680I + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - ILS

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680J + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - ILS

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680K + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - ILS

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680L + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - ILS

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten

WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680M + **STRING ARC Aufpreis Sonderkante - ILS**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680N + **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D680O + **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - ILS**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D681 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D681A + **Gleichwertigkeit 05D682**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D682 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D682 **+** **Tube 2**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und

lichtlenkendem Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart.

Technische Unterlagen (.dxf, .dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen.

05D682A + SHL-TUBE 2 4000K, sym.Refl - ILS

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-Imax350-AS-1-42, 4000K, sym, Refl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D682B + SHL-TUBE 2 4000K, asym.Refl - ILS

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-Imax350-AS-1-42, 4000K, asym,Refl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D683 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D683A + Gleichwertigkeit 05D684

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D684 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D684 **+ Tube 264 PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

Technische Unterlagen (.dxf, .dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen.

05D684A + **SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 - ILS**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684B + **SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung IP66 - ILS**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684C + **SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung 1 W, IP66 - ILS**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684D + SHL TUBE-264-R ohne Lichtlenkung, IP66 - ILS

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684E + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684F + SHL TUBE-264-ME symmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684G + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 3000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684H + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor 1 W, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684I + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684J + SHL TUBE-264-ME symmetrisch, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684K + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 3000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684L + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor, 3000K, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684M + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung 1 W, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684N + SHL TUBE-264-ME symmetrisch 1 W, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684O + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch 1 W, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 4000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684P + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor 1 W, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-1-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684Q + SHL TUBE-264-ME ohne Lichtlenkung, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684R + SHL TUBE-264-ME symmetrisch, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684S + SHL TUBE-264-ME asymmetrisch, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 4000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684T + SHL TUBE-264-ME mit Reflektor, IP66 - ILS

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Farbe: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684U + TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse - ILS

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684V + Abdeckgehäuse TUBE-264 - ILS

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684W + TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 - ILS

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684X + **Trockenbauelement TUBE-264 - ILS**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684Y + **Betoneingießkasten TUBE-264 - ILS**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D686 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D686A + **Gleichwertigkeit 05D687**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D687 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D687 **+** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D687A + **LED-Panellight A4 - ILS**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 330x243x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D687B + **LED-Panellight A3 - ILS**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung
Abmessungen: 454x330x15 mm
Gehäuse: Aluminium
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D9 + **Zubehör für Stromkreisteilnehmer (din-Sicherheitstechnik)**

Zubehör für Sicherheitsleuchten
Version: 2025 09

05D900 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D900A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D9 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D901 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D901A + **Gleichwertigkeit 05D902**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D902, 05D903 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D902 + **Zubehör für die Leuchtenserie CONCEPT**

05D902A + **Concept-Wandausleger parallel Stahl**

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902B + **Concept-Wandausleger parallel-G Stahl**

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902C + Concept-Wandausleger parallel-G Kunststoff

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902D + Concept-Beilagscheibe - 2Stk.

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902E + Concept-Wandausleger parallel-G Nirosta V2A

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902F + Concept-Wandausleger-90 Stahl

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902G + Concept-Wandausleger-90 Nirosta V2A

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902H + Concept-Metallabdeckung geschlossen

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902I + Concept-Metallabdeckung geschlossen Nirosta V2A

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902J + Concept-Pendel-05-SU / PLC24

Concept-PE-05-SU / PLC24 Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902K + Concept-Pendel-05-IP65-SU / PLC24

Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24 Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten, IP 65
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902L + Concept-Pendel-10-SU / PLC24

Concept-PE-10-SU / PLC24 Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-SU / PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902M + Concept-Pendel-10-IP65-SU / PLC24

Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24 Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten, IP 65
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902N + Concept-Variopendel

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902O + Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902P + Concept-Befestigungssatz

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902Q + Concept-Decken- und Wandeinbausatz

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902R + Concept-Betoneinbaukasten

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902S + Concept-Unterputzkasten

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902T + Ballschutzkorb BSK1

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902U + Ballschutzkorb BSK2

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902V + Concept-Schutzgehäuse PMMA

Concept-SG PMMA Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902W + Concept-Schutzgehäuse PMMA PLC24

Concept-SG PMMA PLC24 Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902X + Concept-Schutzabdeckung

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902Y + Concept-Regendach

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903 **+ Zubehör für die Leuchtenserie CONCEPT**

05D903A + Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903B + Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903C + Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903D + Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903E + Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903F + Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903G + Concept WAP-S1-PX - EW 12m

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S1-PX - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-PX - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903H + Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903I + Concept WAP-S2-PX - EW 20m

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S2-PX - EW 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-PX - EW 20m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903J + Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903K + Concept WAP-S3-PX - EW 32m

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar,, Wandmontage Concept WAP-S3-PX - EW 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-PX - EW 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903L + Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903M + Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903N + Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903O + Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903P + Concept WAP-S2-ISO 7010, 4844 - EW 20m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903Q + Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903R + Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903S + Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903T + Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903U + Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903V + Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903W + **Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m**

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903X + **Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D904 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D904A + **Gleichwertigkeit 05D905**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D905 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D905 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie TUBE 2 und TUBE 264**

05D905A + **Trockenbauelement TUBE-264**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905B + **Betoneingießkasten TUBE-264**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905C + Abdeckgehäuse TUBE-264

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905D + TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905E + TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905F + Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS

Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS Elektronik u. AP-Dose mit Zubehör
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905G + Vorgefertigtes Trockenbauelement

Vorgefertigtes Trockenbauelement für String Wandbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D906 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D906A + **Gleichwertigkeit 05D907**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D907 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D907 + **Zubehör für die Leuchtenserie Industry E35 und RL80**

05D907A + **Industry E35, Montagewinkel WD**

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907B + **Industry E35, Montagewinkel SK**

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907C + **Industry E35, Befestigungselement**

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907D + **Industry E35, PMMA-Scheibe Px**

Industry E35, PMMA-Scheibe Px EK 35m, Piktogram parametrisierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, PMMA-Scheibe Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907E + Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010

Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010 EK 35m, Piktogram parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907F + Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px

Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px Wandmontage 90°, EK 35m, Piktogram parametrisierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907G + Industry E35 90°, PMMA-Scheibe ISO 7010

Industry E35 90°, PMMA-Sch. ISO 7010 Wandmontage 90°, EK 35m, Piktogram parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 90°, PMMA-Sch. ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907H + Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010

Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010 Piktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907I + Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Industry RL80 Edelstahlschellen V4A 2 Stück
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907J + **Industry RL80 Kunststoffklappbügel**

Industry RL80 Kunststoffklappbügel 2 Stück

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D908 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D908A + **Gleichwertigkeit 05D909-05D912**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D909, 05D910, 05D911, 05D912 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D909 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D909A + **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909B + **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909C + **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten

Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909D + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909E + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909F + STRING ARC Pendelset 0,5m

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909G + STRING ARC Pendelset 1,0m

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909H + STRING ARC Seilmontageset 1,5m

STRING ARC Seilmontageset 1,5m stufenlos verstellbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Seilmontageset 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909I + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909J + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909K + Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909L + STRING ARC Seilmontageset 4,0m

STRING ARC Seilmontageset 4,0m stufenlos verstellbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Seilmontageset 4,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909M + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909N + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909O + Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909P + STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909Q + STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D

STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909R + **STRING ARC Versorgungselektronik ILS**

STRING ARC Versorgungselektronik ILS für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909S + **STRING ARC Versorgungselektronik S3**

STRING ARC Versorgungselektronik S3 für abgesetzte Mont.,inkl. Anschlußk. 3,5m für EVG,CGS comp.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik S3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909T + **STRING ARC Versorgungselektronik PLC**

STRING ARC Versorgungselektronik PLC für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D910A + **STRING ARC RZ-panel-12 PU**

STRING ARC RZ-panel-12 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910B + **STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910C + STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2

STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910D + STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3

STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910E + STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU Typ 4

STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU Typ 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910F + STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5

STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910G + STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W Typ 6

STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W

Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910H + STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11

STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910I + STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12

STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910J + STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13

STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910K + STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14

STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910L + STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15

STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910M + STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7

STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910N + STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8

STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910O + STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9

STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910P + STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10

STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910Q + **STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU**

STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D911A + **STRING ARC RZ-panel-22 PU**

STRING ARC RZ-panel-22 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911B + **STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911C + **STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911D + **STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911E + STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4

STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911F + STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5

STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911G + STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6

STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911H + STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11

STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911I + STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12

STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911J + STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13

STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911K + STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14

STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911L + STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15

STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911M + STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7

STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911N + STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8

STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911O + STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9

STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911P + STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10

STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911Q + STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU

STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911R + **STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU**

STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911S + **STRING ARC SL-panel**

STRING ARC SL-panel für wandbündigen Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC SL-panel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911T + **STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont.**

STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont. für Gehäuse Wandmontage parallel EK 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911U + **STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU**

STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D912A + **STRING ARC RZ-panel-32 PU**

STRING ARC RZ-panel-32 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912B + **STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912C + **STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912D + **STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912E + **STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4**

STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912F + **STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912G + STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6

STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912H + STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11

STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912I + STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12

STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912J + STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13

STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912K + STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14

STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912L + STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15

STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912M + STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7

STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912N + STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8

STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912O + STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9

STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912P + STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10

STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912Q + STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU

STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912R + STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU

STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912S + STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont.

STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont. für Gehäuse Wandmontage parallel EK 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912T + STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU

STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D913 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D913A + **Gleichwertigkeit 05D914**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D914 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D914 **+** **Zubehör für die Leuchtenserien Shape/Poller**

05D914A + **Shape SL, Aufbaumontagewinkel**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D914B + **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D914C + **Pollerleuchte Erdspieß**

Pollerleuchte Erdspieß V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D915 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D915A + **Gleichwertigkeit 05D916**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D916 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D916 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie Industrey E20/E40**

05D916A + **Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel**

Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel für einseitige Leuchte 4Stk Montagew., Wandmontage parallel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916B + **Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Wand 90° Decke direkt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916C + **Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., abges. Wand 90°/Decke

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916D + **Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.**

Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Ketten- und Seilbef.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916E + **Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916F + **Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges. für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916G + **Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.**

Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids. für beids. Montage 4Stk Montagew. + 4Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D917 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D917A + **Gleichwertigkeit 05D918-05D922**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D918, 05D919, 05D920, 05D921 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D918 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D918A + **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918B + **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918C + STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918D + STRING WAP Aufputzdistanzsatz

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918E + STRING 2 Pendelset 0,5 m

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918F + STRING 2 Pendelset 1,0 m

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918G + STRING Seilmontageset 1,5 m

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918H + STRING Seilmontageset 4,0 m

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918I + STRING Seiljustierset

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918J + SPOT Rahmen, quadratisch

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918K + SPOT Schutzabdeckung rund

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918L + SPOT Schutzabdeckung eckig

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918M + STRING Seilmontageset kurz

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918N + STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m

STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918O + STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m

STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918P + STRING 2 Cube Befestigungssatz

STRING 2 Cube Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Befestigungssatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918Q + STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m

STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u. Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918R + **EyE Pro Blechlocher 35 mm**

EyE Pro Blechlocher 35 mm für Stahlblech, Edelstahl, max. 4 mm Materialstärke
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro Blechlocher 35 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918S + **Eye Pro Lochsäge 35 mm**

Eye Pro Lochsäge 35 mm für Holz, Metall, Plastik, max. 38 mm Materialstärke
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Eye Pro Lochsäge 35 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918T + **EyE 90 Montageset rund**

EyE 90 Montageset rund Haltefeder mit runder Abdeckung in weiß
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 Montageset rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918U + **EyE 90 Montageset eckig**

EyE 90 Montageset eckig Haltefeder mit eckiger Abdeckung in weiß
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 Montageset eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D919A + **STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919B + STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919C + STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919D + STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919E + STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919F + STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919G + STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919H + STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919I + STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919J + STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919K + STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919L + STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919M + STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919N + STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919O + STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919P + STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920 + **Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D920A + **STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920B + **STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920C + **STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920D + **STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920E + **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920F + **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920G + **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920H + **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920I + **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 22 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920J + **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 22 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920K + **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 32 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920L + **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 32 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D921A + **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921B + **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921C + STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921D + STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921E + STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921F + STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921G + STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921H + STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921I + STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921J + STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921K + STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921L + **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D922 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D922A + **Gleichwertigkeit 05D923**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D923 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D923 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2**

05D923A + **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD**

BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923B + **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD**

BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923C + **BASIC 2 E-LED Scheibe PX**

BASIC 2 E-LED Scheibe PX Piktogrammscheibe inkl. Scheibenhalter parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Scheibe PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923D + BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX Auflagepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923E + BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX

BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923F + BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX

BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923G + BASIC 2 E-LED/LED DE

BASIC 2 E-LED/LED DE Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923H + BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line

BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line Deckeneinbauadapter für den Ersatz durch BASIC E-LED
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923I + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m**

BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923J + **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE**

BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923K + **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set**

BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set 2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923L + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923M + **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923N + BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX

BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923O + BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX

BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923P + BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010 Auflagepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923Q + BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010

BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010 Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923R + BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010

BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010 Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923S + **BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010**

BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010 Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923T + **BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010**

BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010 Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923U + **BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010**

BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010 Piktrogrammscheibe inkl. Scheibenhalter parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D924 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D924A + **Gleichwertigkeit 05D925**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D925 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D925 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING FSU**

05D925A + **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925B + **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925C + **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925D + **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925E + **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925F + **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925G + **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925H + **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D926 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D926A + **Gleichwertigkeit 05D927**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D927 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D927 **+** **Zubehör für die Leuchtenserie INDUSTRY (Ex) X32**

05D927A + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927B + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927C + **INDUSTRY X32 IP65 Set**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927D + **INDUSTRY X32 IK09 Set**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927E + **INDUSTRY X32 Deckeneinbaukasten**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927F + **INDUSTRY X32 Befestigungssatz**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927G + **INDUSTRY X32 Seil**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927H + **INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger**

INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927I + **INDUSTRY Ex X32 Seil**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927J + **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927K + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927L + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010 PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927M + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL PMMA-Scheiben, EK 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927N + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90 PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927O + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX PMMA-Scheiben, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927P + **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010 PMMA-Scheiben, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D928 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D928A + **Gleichwertigkeit 05D929**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D929 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D929 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D929A + **STRING Schutzabdeckung Gr.2**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929B + **STRING Schutzabdeckung Gr.3**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929C + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929D + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929E + **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929F + **STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 1 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929G + **STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 2 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929H + **STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 1 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929I + **STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 2 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D930A + **STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930B + **STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930C + **STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930D + **STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930E + **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930F + **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930G + **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930H + **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930I + **STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930J + **STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930K + **STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930L + STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930M + STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930N + STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930O + STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930P + STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931 **+ Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D931A + **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931B + **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931C + **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931D + **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931E + **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931F + STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Piktogrammscheibe EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931G + STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931H + STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931I + STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931J + STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931K + **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931L + **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D950 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D950A + **Gleichwertigkeit 05D951**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D951 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D951 **+** **Nachleuchtende Sicherheitszeichenschilder**

05D951A + **S1-Px-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.

Abmessungen: 130x230 mm

Material: Aluminium gebürstet

Erkennungsweite: 10 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S1-PX-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951B + **S2-Px-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.

Abmessungen: 190x350 mm
Material: Aluminium gebürstet
Erkennungsweite: 16 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S2-PX-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951C + **S1-Px-ALU-nachleucht., ohne Bohrung**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.
Abmessungen: 130x230 mm
Material: Aluminium gebürstet
Erkennungsweite: 10 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S1-PX-ALU-nachleucht., ohne Bohrung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951D + **S2-Px-ALU-nachleucht., ohne Bohrung**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.
Abmessungen: 190x350 mm
Material: Aluminium gebürstet
Erkennungsweite: 16 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S2-PX-ALU-nachleucht., ohne Bohrung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD + **Dienstleistungen für Si-Bel. (din-Sicherheitstechnik)**

Dienstleitungen für Sicheheitsbeleuchtungssysteme
Version: 2025 09

05DD00 **+** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05DD00A + **Materialien/Erzeugnisse ULG 05DD - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05DD01 **+ Dienstleitungen für Sicheheitsbeleuchtungssysteme**

05DD01A + Anbindung an Bestand

In dieser Position sind sämtliche Dienstleistungen einzukalkulieren, die erforderlich sind, um die zuvor beschriebenen Supply Units (Si-Bel.) in den bestehenden Systemverbund zu integrieren.

(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01B + Lichttechnische Berechnung

Die lichttechnische Berechnung dient als Nachweis der normgerechten Ausleuchtung von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- 3D-Modellierung der zu berechnenden Bereiche mittels Lichtberechnungssoftware.
- Setzen der Rettungswege, Berechnungsflächen, Berechnungspunkte und Leuchten.
- Außerdem die Ausgabe des lichttechnischen Nachweises als PDF inklusive Falschfarbenrendering zur visuellen Darstellung der Ergebnisse.

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01C + Bemusterung

Bemusterung mit voll funktionsfähigen, neuwertigen Produkten. Diese sind den jeweiligen Ausschreibungspositionen entsprechend zuzuordnen, um eine Vergleichbarkeit der geforderten optischen und technischen Spezifikationen zu prüfen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01D + Inbetriebnahme inkl. Protokoll

Die Inbetriebnahme inkl. Protokoll erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen zur funktionalen und normgerechten Übergabe des Systems. Sie stellt sicher, dass das System betriebsbereit, korrekt konfiguriert und dokumentiert ist.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01E + Erstprüfung inkl. Protokoll

Die Erstprüfung inkl. Protokoll erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen zur funktionalen und normgerechten Übergabe des Systems inkl. Dokumentation und Prüfprotokolle.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01F + **Ersteinweisung Betreiber inkl. Protokoll**

Die Einweisung des Betreibers in die anlagentechnischen Funktionen, sowie gesetzlichen Vorschriften hat durch einen geschulten Vertreter des Herstellers vor Ort stattzufinden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01G + **Klartext Stromkreisteilnehmer**

Klartextangabe des Stromkreisteilnehmer und dauerhafte Speicherung im System nach Vorgaben des Betreibers.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01H + **Vollbetriebscheck inkl. Protokoll**

Prüfung inkl. Protokoll des Gerätestatus, der Kommunikation sowie relevanter Betriebs- und Leistungsdaten gemäß Projektierung. Durchführung nach der ersten Betriebsphase jedoch spätestens drei Monate nach Inbetriebnahme.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01I + **Fernidentifikation Stromkreisteilnehmer**

Fernauslesung der Geräteadressen bis zu einer Entfernung von 16 m, zur Identifikation der Stromkreisteilnehmer und automatischen Übertragung der erfassten Adressdaten in das System.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01J + **Prüfbuch Analog**

Formularvorlage für eine normenkonforme Dokumentation der Notbeleuchtung durch den Betreiber.

Folgende Formblätter sind enthalten:

- Daten des Anlagenbetreibers inkl. verantwortliche Personen
- Anlagenspezifische Daten wie Anlagen Errichter, Anlagentype, Herstellungsdatum und Inbetriebnahmedatum.
- Allgemeine Daten wie Anzahl und Art der Stromkreisteilnehmer
- Batteriedaten mit Angabe der Nennbetriebsdauer, Kapazität und Gesamtentladestrom bei Inbetriebnahme
- Gesetzliche Prüfvorschriften
- Formblätter zur laufenden und jährlichen Protokollierung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01K + Prüfbuch Digital

Digitales automatisch vom System generiertes Prüfbuch, zur normgerechten Dokumentation der gesetzlich vorgegebenen Änderungen am System.

Tägliche Übertragung der automatisch generierten prüfrelevanten Daten und der manuell erfassten Informationen zur Dokumentation über die normativ geforderte Laufzeit auf einen externen, elektronischen, gesicherten Datenspeicher.

Folgende Einträge sind enthalten:

- Daten des Anlagenbetreibers inkl. verantwortliche Personen
- Anlagenspezifische Daten wie Anlagenerrichter, Anlagentype, Herstellungsdatum und Inbetriebnahme Datum
- Allgemeine Daten wie Anzahl und Art der Stromkreisteilnehmer
- Batteriedaten mit Angabe der Nennbetriebsdauer, Kapazität und Gesamtentladestrom bei Inbetriebnahme
- Gesetzliche Prüfvorschriften

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01L + Projekt- und Systemdokumentation

Die Projekt- und Systemdokumentation umfasst folgende Unterlagen: Beschreibung der technischen Umsetzung des Projektes, Anlagenkonfiguration, Inbetriebnahmeprotokoll, Datenblätter, Montage und Bedienungsanleitungen und Zertifikate.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD01M + Energieeffizienz Optimierung

Schaltzustände der Stromkreisteilnehmer werden zur Energieeffizienz Optimierung der Supply Units (Si-Bel.) gemäß den technischen Möglichkeiten und den normativen Rahmenbedingungen angepasst.

(. . . . . .)

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01N + Energieeffizienz Optimierung Supply Units (Si-Bel.)

Anpassung von Schaltzuständen der Stromkreisteilnehmer gemäß technischen Möglichkeiten und normativer Rahmenbedingungen.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01O + Technische Beschreibung FSU

Technische Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) Funktionalität.

Beschreibung der technischen Umsetzung der im Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen durch textliche und bildliche Darstellung der Ansteuerungen und deren Auswirkungen auf die Fluchtweglenkung mittels umschaltbarer Sicherheitsleuchten mit grafischem Symbol.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01P + Programmierung FSU inkl. Protokoll

Programmierung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems).

Die Programmierung erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen gemäß Brandschutzkonzept zur funktionalen Übergabe der Supply Unit (Si-Bel.).

Sie stellt sicher, dass die Funktion der Fluchtweg Szenarien Umschaltung korrekt konfiguriert und dokumentiert ist.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01Q + Erstprüfung FSU inkl. Protokoll

Erstprüfung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) auf Basis der technischen Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungs-Funktionalität.

Die Arbeiten erfolgen unter Beachtung der Angaben der Komponentenhersteller, die der Anlagendokumentation beiliegen.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind: Geräte, Maschinen und Messeinrichtungen, Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll und Eintrag im Prüfbuch.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01R + Wiederkehrende Prüfung FSU inkl. Protokoll

Wiederkehrende Prüfung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) auf Basis der technischen Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungs-Funktionalität.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind: Geräte, Maschinen und Messeinrichtungen, Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll und Eintrag im Prüfbuch.

Eine Verrechnungseinheit (VE) entspricht dem Pauschalentgelt für einen Intervall von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01S + 50.000 h Vollgarantie Stromkreisteilnehmer

Vollgarantie über 50.000 Betriebsstunden bzw. 5,7 Jahre ab Inbetriebnahme gemäß din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die Garantie umfasst alle Leuchten, LED-Einsätze sowie Sicherheitsstromquellen von Einzelbatterieleuchten.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01T + **50.000 h Vollgarantie Systeme**

Vollgarantie über 50.000 Betriebsstunden bzw. 5,7 Jahre ab Inbetriebnahme gemäß din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die Garantie umfasst alle Supply Units inkl. Sicherheitsstromquellen.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein System einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD02 **+ Dienstleitungen für Sicheheitsbeleuchtungssysteme**

05DD02A + **Erstlichtmessung inkl. Protokoll**

Erstlichtmessung inkl. Protokoll zum Nachweis der normkonformen Ausleuchtung der Sicherheitsbeleuchtung (Notbeleuchtung) von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Eintragung der Lichtmesspunkte im Bestandsplan sowie Erstellung einer tabellarischen Übersicht der Messpunkte mit den zugehörigen Messergebnissen.
- Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD02B + **Wiederkehrende Lichtmessung inkl. Protokoll**

Wiederkehrende-Lichtmessung inkl. Protokoll auf Basis der Erstlichtmessung zum Nachweis der normkonformen Ausleuchtung der Sicherheitsbeleuchtung (Notbeleuchtung) von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Dokumentation der wiederkehrenden Messergebnisse in die tabellarische Messpunktübersicht der Erstlichtmessung.
- Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD02C + **Wiederkehrende Prüfung innerhalb der Gewährleistung**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben innerhalb der Gewährleistung

Die Arbeiten erfolgen unter Beachtung der Angaben der Komponentenhersteller, die der Anlagendokumentation beiliegen.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte und Messeinrichtungen
- Reinigungsmaterial
- Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll
- Eintrag im Prüfbuch

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02D + Wiederkehrende Prüfung außerhalb der Gewährleistung

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben außerhalb der Gewährleistung.

Die Arbeiten erfolgen unter Beachtung der Angaben der Komponentenhersteller, die der Anlagendokumentation beiliegen.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte und Messeinrichtungen
- Reinigungsmaterial
- Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll
- Eintrag im Prüfbuch

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02E + Test der Autonomiezeit innerhalb der Gewährleistung

Nachweis innerhalb des Gewährleistungszeitraumes, dass die Bemessungsleistung der Sicherheitsstromquelle für die Supply Units (Si-Bel.) dem erforderlichen Verbraucher-Leistungsbedarf entspricht.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02F + Test der Autonomiezeit außerhalb der Gewährleistung

Nachweis außerhalb des Gewährleistungszeitraumes, dass die Bemessungsleistung der Sicherheitsstromquelle für die Supply Units (Si-Bel.) dem erforderlichen Verbraucher-Leistungsbedarf entspricht.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02G + Sichtprüfung innerhalb der Gewährleistung

Sichtprüfung der installierten, in der Menge angegebenen Anzahl von Sicherheits-Systemleuchten (SHL/RZL) innerhalb des Gewährleistungszeitraumes.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02H + **Sichtprüfung außerhalb der Gewährleistung**

Sichtprüfung der installierten, in der Menge angegebenen Anzahl von Sicherheits-Systemleuchten (SHL/RZL) außerhalb des Gewährleistungszeitraumes.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02I + **Wiederkehrende Prüfung Sicherheitsstromquellen**

Wiederkehrende Prüfung für Sicherheitsstromquellen für Supply Units (Si-Bel.).

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02J + **Wiederkehrende Prüfung für Lade-/Schaltgeräte**

Wiederkehrende Prüfung für Lade-/Schaltgeräte für Supply Units (Si-Bel.)

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02K + **Überprüfung Brandschutzgehäuse innerhalb der Gewährleistung**

Überprüfung Brandschutzgehäuse gemäß Herstellerangaben innerhalb des Gewährleistungszeitraums.

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02L + **Überprüfung Brandschutzgehäuse außerhalb der Gewährleistung**

Überprüfung Brandschutzgehäuse gemäß Herstellerangaben außerhalb des Gewährleistungszeitraums.

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD03 **+ Dienstleitungen für Sicheheitsbeleuchtungssysteme**

05DD03A + **mySU Informations- u.Visualisierungsdienst Dauerlizenz**

Die Nutzung des Dienstes mySU Applikation (iOS oder Android) zur Betriebszustandsanzeige der Systeme während der technischen Lebensdauer der Anlagen über mindestens zehn Jahre.

Die Applikation beinhaltet folgenden Grundfunktionen:

- Detaillierte Anzeige jeder Systeminformation wie Batterietemperatur, Systemstörungen sowie Wartungsmeldungen und der aktuellen Statusmeldungen wie Betriebsbereit, Batteriebetrieb und Summenstörung

- Detaillierte Anzeige jeder Leuchtenstörung mit Klartext
- Statushistorie ist je System jederzeit abrufbar
- Benachrichtigung bei Statusänderungen per E-Mail und/oder Push Nachricht
- Direkte Kontaktaufnahme zum hinterlegten Service Ansprechpartner über die mySU Applikation.
- Individuelle Gruppierung zur übersichtlichen Darstellung im laufenden Betrieb.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein System einer Einheit (VE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD03B + mySU Informations- u.Visualisierungsdienst Jahreslizenz

Die jährliche Nutzung des Dienstes mySU Applikation (iOS oder Android) zur Betriebszustandsanzeige der Systeme.

Die Applikation beinhaltet folgenden Grundfunktionen:

- Detaillierte Anzeige jeder Systeminformation wie Batterietemperatur, Systemstörungen sowie Wartungsmeldungen und der aktuellen Statusmeldungen wie Betriebsbereit, Batteriebetrieb und Summenstörung.
- Detaillierte Anzeige jeder Leuchtenstörung mit Klartext
- Statushistorie ist je System jederzeit abrufbar
- Benachrichtigung bei Statusänderungen per E-Mail und/oder Push Nachricht
- Direkte Kontaktaufnahme zum hinterlegten Service Ansprechpartner über die mySU Applikation.
- Individuelle Gruppierung zur übersichtlichen Darstellung im laufenden Betrieb.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein System einer Einheit (VE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD03C + Datensicherung innerhalb der Gewährleistung

Datensicherung auf (Notlichtsystem unabhängigen) elektronischen Datenspeicher für eine garantierte und vollständige Wiederherstellung der Daten im Bedarfsfall.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten für die Nutzung des Dienstes.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD03D + Datensicherung außerhalb der Gewährleistung

Datensicherung auf (Notlichtsystem unabhängigen) elektronischen Datenspeicher für eine garantierte und vollständige Wiederherstellung der Daten im Bedarfsfall.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten für die Nutzung des Dienstes.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“