

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

63 Sanitäre Einrichtungen

2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63H1

+ HANSALOFT Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H101

+ Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 146 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- seitlich bedient
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Rapid-Montagesystem
- WELL in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone 2.5, mit Keramikscheiben

63H101A + HANSALOFT WT-EH-Einl.üb.fl.Drückschl.

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57552203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H101B + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.Kupferrohre

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57552103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H101C + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.fl.Drückschl. o.A. o.Z.

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57522203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H102 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für flache Aufsatzwaschbecken

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 151 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- seitlich bedient
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel

- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Rapid-Montagesystem
- WELL in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone 2.5, mit Keramikscheiben

63H102A + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.Kupferr.f.fl.Aufsatzw.b. 151mm

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57692103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H103 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- WELL in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H103A + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.flex.Druckschl.Ablaufgarnitur

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57542203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H103B + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.Kupferr.

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57542103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H103C + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.flex.Druckschl.o.Ablaufgarnitur

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57532203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H104 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für flache Aufsatzwaschbecken

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Befestigung über Gewindestutzen
- WELL in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H104A + HANSALOFT WT-EH-Einl.ü.Kupferr.f.fl.Aufsatzw.b. 114mm

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57562103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H105 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-WB), DN 15, verchromt, für den Wandeinbau

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 197 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Dekorset bestehend aus

- Bedienungshebel (Metall)
- Auslauf
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Hülse und Wandrosette

63H105A + HANSALOFT WT-EH-WB f.Wandeinbau

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57572103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H106 + Unterputz-Einbaukörper Einhand-Batterie (UP-EBK-WB), DN 15 (G1/2), Abgang nach vorne

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 26 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Einbautiefe (mm): 65 - 90
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene

bestehend aus:

- Gehäusekörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff mit Dichtmanschette, Trockenbau geeignet
- Multifix-Befestigung
- alle Anschlüsse G1/2
- Schalldämpfer
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Brauseabgang bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- Hansa Steuerpatrone 3.5, mit Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H106A + HANSAMATRIX UP-EBK-EHB

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44000000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H107 + Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-WB), DN 15, verchromt, für den Wandeinbau

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 193 mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Dekorset bestehend aus

- Bedienungshebel (Metall)
- Auslauf
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Hülse und Wandrosette

63H107A + HANSALOFT Fertigmontageset WT-EH-WB f.Wandeinbau

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57772103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H108 + Unterputz-Einbaukörper (UP-EBK), DN 15 (G1/2), für 2 Loch Waschtisch-Wand-Einhand-Batterie (Loch-WT-WEB)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19193/IO
- ohne Fertigmontageteile

bestehend aus:

- Gehäusekörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Isolierpack, Styropor
- Hansa Steuerpatrone 3.5, mit Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H108A + HANSAVARIO UP-EBK f. 2 Loch-WT-WEB

z.B. HANSAVARIO Art.Nr.: 57860100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H109 + Befestigungswinkel für Trocknebau und Vorwandsysteme geeignet

- passend zu Einbaukörper 5786 0100

63H109A + HANSAVARIO Befestigungswinkel

HANSAVARIO Art.Nr.: 59913086 von HANSA oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H110 + Waschtisch (WT)-Dreilochbatterie

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141mm
- Auslauf: starr

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberfläche in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Dekorset bestehend aus

- Bedienungsgriffe
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- W+K-Kennzeichnung
- Keramikschiebenoberteil

63H110A + HANSAVARIO WT-Dreilochbatterie

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbefestigung

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57682103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H121 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für Sitzwasserbecken

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- seitlich bedient
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Rapid-Montagesystem
- Hansa Steuerpatrone 2.5, mit Keramikscheiben

63H121A + HANSALOFT EH-Einl.üb.fl.Drückschl.f.Sitzwasserbecken 141mm

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57583203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H122 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für Sitzwasserbecken

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 98 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- seitlich bedient
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- schwenkbar
- Rapid-Montagesystem
- Hansa Steuerpatrone 3.5, mit Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H122A + HANSALOFT EH-Einl.üb.fl.Drückschl.f.Sitzwasserbecken 98mm

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57663203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H123 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, G1/2, für Wandaufbau
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 162 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- seitlich bedient
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Umstellung: automatische Rückstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse, verdeckt
- eigensicher gegen Rückfließen in häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Hansa Steuerpatrone 3.5
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H123A + HANSALOFT EH-Einl.üb.fl.Drückschl.f.Sitzwasserbecken 162mm

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57702103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H124 + Handbrause, 1-strahlig
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 13 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - empfohlene Mindestdurchflußmenge: 5 l/min

bestehend aus:

- Gehäuse: Messing
- Schmutzfangsieb
- Anti-Kalk-Technik

63H124A + HANSASTILO Handbrause

z.B. HANSASTILO Art.Nr.: 54390100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H125 + Wandbrausehalter
- Messing verchromt
 - Brausehalter starr
 - Befestigungsset

63H125A + HANSA Wandbrausehalter Rosette verdrehsicher (zu HANSALOFT)

- Rosette, verdrehsicher
- auch kombinierbar zu Hansamatrix

z.B. HANSA Art.Nr.: 44440100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H125B + HANSA Wandbrausehalter (zu ULG 63HX)

z.B. HANSA Art.Nr.: 44440173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H126 + Brauseschlauch, Chromoptik

- Anschluss G 1/2 x G 1/52
- Schlauch mit integriertem Verdrehenschutz

63H126A + HANSA Silverjet Brauseschlauch 1250mm

Länge (mm): 1250

z.B. HANSA Silverjet® Art.Nr.: 54120400 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H126B + HANSA Silverjet Brauseschlauch 1600mm

Länge (mm): 1600

z.B. HANSA Silverjet® Art.Nr.: 54120500 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H126C + HANSA Silverjet Brauseschlauch 1750mm

Länge (mm): 1750

z.B. HANSA Silverjet® Art.Nr.: 54120300 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H126D + HANSA Silverjet Brauseschlauch 2000mm

Länge (mm): 2000

z.B. HANSA Silverjet® Art.Nr.: 54120200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H127 + Einhand-Wannenbatterie (EH-Wannen-Batterie), DN 15 G 1/2, verchromt, bodenstehend
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 20/13 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 197 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Brausehalteurng drehbar
- Umstellung: automatische Rückstellung Brause/Wanne
- Rosette rund, zusätzlich beigelegt
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Hansa Steuerpatrone 3.5
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H127A + HANSALOFT EH-Wannen-Batterie

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57762073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H128 + Einbaukörper, DN 15 (G 1/2), für Wannen-Batterien, bodenstehend
- bestehend aus:

- entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- Bauschutzkappe
- Anschlüsse G 1/2

63H128A + HANSAVARIO Einbaukörper

z.B. HANSAVARIO Art.Nr.: 53280100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H131 + Einhand-Wannen-Batterie (EH-Wannen-Batterie), mit Sicherheitseinrichtung (m.Sicherheitsein.), schraublose Rosette, Funktionseinheit mit Umstellung

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 22/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- B-Lock Verschluss-System
- Schalldämpfer
- Druckumstellung: automatische Rückstellung Brause/Wanne
- Hansa Steuerpatrone 3.5
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H131A + HANSALOFT EH-Wannen-Batterie Rosette quad.m.Sicherheitsein.

- Sicherheitseinrichtung Tap LB nach DIN EN 1717
- Absicherung unterhalb des Wannenrandes in häuslichen Bereich

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Rosette quadratisch, Abmessung (mm): 150 x 150
- Rosettenträger

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57603003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H131B + HANSALOFT EH-Wannen-Batterie Rosette rund m.Sicherheitsein.

- Sicherheitseinrichtung Tap LB nach DIN EN 1717
- Absicherung unterhalb des Wannenrandes in häuslichen Bereich

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Rosette rund, DM 170 mm
- Rosettenträger

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57723003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H133 + Wanneneinlauf, DN 15, verchromt

- Ausladung: 197 mm
- Auslauf gegossen

bestehend aus:

- entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm
- Rosette verdrehsicher
- Rosette rund, DM 75 mm, zusätzlich beigelegt

63H133A + HANSALOFT Wanneneinlauf

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57652100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H134 + Fertigmontageset-Einhandmischer, für alle 4-Loch-Einbauset

- Durchflußmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 184 mm

bestehend aus:

- Einhandmischer - Funktions- und Sichtteile
- Hebel Hansaloft
- Umstellung - Funktions- und Sichtteile Hansadesigno
- Hansaloft Standauslauf
- Schlauchdurchführung, drehbar - Sichtteile
- Hansastilo - Handbrause: 1-strahlig, Schmutzfangsieb
- Brauseschlauch: 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar
- über Fliesen austauschbar

63H134A + HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57752073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H135 + 4-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper (4-Loch-Universal-FR-EK), für Standauslauf, DN 20, verchromt, für Standmontage

- Einbauhöhe: stufenlos einstellbar von 495 - 650 mm
- mit flexiblen Anschlußschläuchen - G 3/4 x G 3/4, 1000 mm
- montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Trägersystem für Standmontage in Fliesenbank
- mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- Rollbox mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Edelstahl-Fliesenplatte
- eigensicher gegen Rückfließen um häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

63H135A + HANSACOMPACT 4-Loch-Universal-FR-EK

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 53020200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H136 + 4-Loch-Universal-Wannenrand-Einbaukörper (4-Loch-Universal-WR-EK), DN 20, verchromt

- mit flexiblen Anschlußschläuchen G 3/4
- montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets

Einbauset bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Einbaukörper für keramische Umstellung
- Einbaukörper für Standauslauf
- Spül- und Abdrückstopfen
- Rollbox mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm, 1 x 1000 mm)
- Einbau einer Revisionsöffnung vorsehen
- eigensicher gegen Rückfließen um häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- nicht für Fliesenrand geeignet

63H136A + HANSACOMPACT 4-Loch-Universal-WR-EK

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 53040200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H137 + Wand- und Renovierungslösung, DN 20, verchromt, für 4-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, für Standauslauf DN 20

- mit Anschlußschläuchen G 3/4
- montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Einbaukörper für Standauslauf
- Spül- und Abdrückstopfen
- Rollbox mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm)
- zur Wandmontage oder zum Austausch älterer Wannenrandarmaturen
- eigensicher gegen Rückfließen um häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

63H137A + HANSACOMPACT Wand- und Renovierungslösung (zu HANSALOFT)

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53080200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H138 + Dekorplatte, verchromt, für HANSACOMPACT 4-Wand- und Renovierungslösung

63H138A + HANSACOMPACT Dekorplatte (zu HANSALOFT)

Dekorplatte als Fliesenersatz einsetzbar

HANSACOMPACT Art.Nr.: 53230000 von HANSA oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H139 + HANSA Prüfset (zu HANSALOFT)

Prüfset für 3-Loch, 4-Loch Fliesen- und Wannenrandarmatur

z.B. HANSA Art.Nr.: 59912307 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H140 + Fertigmontage-Installationspaket 10, Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2), mit Brauseset

- schraubenlose Rosette
- mit 2-Wege-Umstellung
- mit Wandanschlußbogen
- Rosettenträger
-

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Handbrause
- Wandanschlußbogen
- Wandbrausehalter
- Silverjet® -Brauseschlauch 1250mm, chromoptik
- Rosette rund, DM 75 mm, zusätzlich beigelegt
- Rosette verdrehsicher
- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- entzinkungsarmes Messing (MS 63)

63H140A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 10

mit Wanneneinlauf, DN 15

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 44874100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H141 + Unterputz-Installationspaket 02, Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 25/25 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Einhandbatterie
- Anschlußwinkel Hansamatrix
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Montageschiene
- mit 2-Wege-Umstellung
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- Wannanabgang, bei freiem Auslauf
- Schalldämpfer
- alle Anschlüsse G 1/2
- 2-Wege-Umstellung mit Keramikscheiben
- Multifix-Befestigungssystem
- mit Dichtmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Innengewinde, G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Multiflex-Befestigungssystem
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montageschiene mit Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montageschienen
- Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage

63H141A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 02

für 2 Wandabgänge

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860020 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H142 + Fertigmontage-Installationspaket 12, Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), mit Brauseset

- schraubenlose Rosette
- mit 2-Wege-Umstellung / mit Absperrung
- mit Wandanschlußbogen
- als Wandauslauf
- Hülse und Wandrosette

Dekorset bestehend aus:

- nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Rosettenträger
- Temperaturwählgriff (Metall) mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Handbrause
- Wandanschlußbogen
- Wandbrausehalter
- Silverjet® -Brauseschlauch 1250mm, chromoptik
- Rosette rund, DM 75 mm, zusätzlich beigelegt
- Rosette verdrehsicher
- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- entzinkungsarmes Messing (MS 63)

63H142A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 12

mit Wanneneinlauf, DN 15

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 44874120 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H143 + Unterputz-Installationspaket 05, Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 26/26 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Thermostat-Batterie
- Anschlußwinkel Hansamatrix
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Montageschiene
- mit 2-Wege-Umstellung
- mit Verbrühschutz
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- mit Dichtmanschette
- Wannenabgang, bei freiem Auslauf
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Schalldämpfer
- Multifix-Befestigungssysteme

- Montagebox und Bauschutzklappe: Kunststoff
- Trockenausbau geeignet
- 2-Wege-Umstellung mit Keramikscheiben
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C
- integrierte Wartungseinheiten
- Schmutzfangsieb
- Rückflußverhinderer
- alle Anschlüsse G 1/2
- Innengewinde, G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Multiflex-Befestigungssystem
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montagेशchiene mit Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montagेशchienen
- Montagेशchiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage

63H143A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 05

für 2 Wandabgänge

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860050 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H144 + Fertigmontage-Installationspaket 13, Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2), mit Brauseset

- Rohrunterbrecher
- schraubenlose Rosette
- mit 2-Wege-Umstellung / mit Absperrung
- mit Wandanschlußbogen
- Rosettenträger

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Handbrause
- Wandanschlußbogen
- Wandbrausehalter
- Silverjet® -Brauseschlauch 1250mm, chromoptik
- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm
- DVGW in Vorbereitung
- Rosettenträger

63H144A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 13

für entfernt liegendem Wanneneinlauf

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 44874130 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H145 + Unterputz-Installationspaket 06, Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 25/25 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie
- Anschlußwinkel Hansamatrix

- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2) Montageschiene
- Rohrunterbrecher
- Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G 1/2)
- mit 2-Wege-Umstellung
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- Gehäuse: entzinkungsfreies Messing (MS 63)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- Wanneabgang, bei freiem Auslauf
- Schalldämpfer
- alle Anschlüsse G1/2
- 2-Wege-Umstellung mit Keramikscheiben
- Multifix-Befestigungssysteme
- mit Dichtmanschette
- Trockenbau geeignet
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Innengewinde, G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Multiflex-Befestigungssystem
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montageschiene mit Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montageschienen
- Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage
- Multifix-Befestigungssystem
- alle Anschlüsse G 1/2 und G 3/4
- Trockenbau geeignet
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- mit Dichtmanschette
- DB nach DIN EN 1717
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
-

63H145A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 06

für entfernt liegenden Wanneneinlauf

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860060 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H150 + Einhand-Brause-Batterie (EH-Brause-Batterie), DN 15 (G 1/2)

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 18 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse verdeckt
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H150A + HANSALOFT EH-Brause-Batterie Abgang n.unten
für Wandaufbau
z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57710173 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H151 + Ganzmetall-Wandstange
Bestehend aus:
• kürzbar
• Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
• Schieber: verstellbar
• Brausehalterung: verstellbar
• Befestigungsset

63H151A + HANSA Wandstange "600"
Wandstange "600", DM 18 mm
z.B. HANSA Art.Nr.: 44400100 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H151B + HANSA Wandstange "1100"
Wandstange "1100", DM 18 mm
z.B. HANSA Art.Nr.: 44410100 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H151C + HANSA Wandstangenset "1100"
• Silverjet® -Brauseschlauch, Länge: 1600 mm
• Handbrause (P-IX 19200/IB): 3-strahlig, Schmutzfangsieb
• Wassersparset (9 l/min)
• Hansjetclean Technik
Wandstangenset "1100", DM 18 mm
z.B. HANSA Art.Nr.: 44410190 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H152 + Einhand-Brause-Batterie (EH-Brause-Batterie), DN 15 (G 1/2)
• Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
• Durchflußmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
• Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
• Bedienungshebel (Metall)
• Abgang nach oben zum Anschluss des Hansa-Duschsystems
• S-Anschlüsse verdeckt

- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H152A + HANSALOFT EH-Brause-Batterie Abgang n.oben

für Wandaufbau

z.B. HANSALOFT Art.Nr.: 57719173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H153 + Wasserführende Gleitstange DN 15 (G1/2), zum direkten Anschluss an Aufputzarmaturen

- Durchflußmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 7 l/min

bestehend aus:

- Anschlußset für passende Einhand-Brause-Batterien
- Brauseschlauch, Länge 1750 mm
- Ganzmetall Brausetsange
- wasserführende Gleitstange, DM 21 mm
- Schieber: schwenkbar
- Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
- Brausehalterung: verstellbar
- Ganzmetall Umstellgehäuse mit Keramikscheibenoberteil
- Wandhalter mit Befestigungsset
- Wandabstand einstellbar (68 - 95 mm)

63H153A + HANSA LIVING Wasserführende Gleitstange rund

- Kopfbrause: Kugelgelenk, 45 Grad schwenkbar
- Handbrause: 3-strahlig, DM 100 mm, DVGW zertifiziert

z.B. HANSA Art.Nr.: 52670203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H153B + HANSA LIVING Wasserführende Gleitstange quadr.

- Kopfbrause: Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm
- Handbrause: 1-strahlig

z.B. HANSA Art.Nr.: 52670213 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H156 + Fertigmontageset Mehrwegumstellung

bestehend aus:

- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm
- Rosette verdrehsicher
- Rosette rund DM 75 mm zusätzlich beigelegt
- Bedienungsgriff wärme gedämmt

63H156A + **HANSA Fertigmontageset verchromt Rosette quadr.**
verchromt,
HANSA Art.Nr.: 02879172 von HANSA oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H156B + **HANSA Fertigmontageset verchromt schwarz Rosette quadr.**
verchromt Hebel mit Glasinlay, schwarz
HANSA Art.Nr.: 02879177 von HANSA oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H156C + **HANSA Fertigmontageset verchromt weiß Rosette quadr.**
verchromt Hebel mit Glasinlay, weiß
HANSA Art.Nr.: 02879178 von HANSA oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H157 + **Unterputz-Einbaukörper für Mehrwegumstellung G 3/4, DN 20**

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19044/I
- Durchflußmenge: 7/8 l/min (Abgang), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- 1 Mischwassereingang, G 3/4 Innengewinde
- 3 Abgänge, G 3/4 Innengewinde
- Rasterung pro Abgang
- 2 Abgänge ohne Bypass-Schraube und Abgang links
- ohne Absperrung
- Einbautiefe: 35,5 - 70,5 mm
- Umstellung und Schutzkappe
- mit Gummiküken
- Gewindenippel G 3/4, 60 mm und 100 mm
- Reuzierstück G 3/4 x G 1/2
- Leckwasser-Schutzhülse

63H157A + **HANSA Unterputz-Einbaukörper DN 20**
z.B. HANSA Art.Nr.: 02850100 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H158 + **Fertigmontageset für Seiten- und Unterputzventile**

63H158A + **HANSA Fertigmontageset verchromt Rosette verdrehsicher**
Bestehend aus:

- Griff chrom
- ohne W+K-Kennzeichnung
- Rosette, verdrehsicher

z.B. HANSA Art.Nr.: 02289172 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H158B + HANSA Fertigmontageset verchromt schwarz Rosette verdrehsich

Bestehend aus:

- Griff chrom
- ohne W+K-Kennzeichnung
- Rosette, verdrehsicher

verchromt Hebel mit Glasinlay, schwarz

z.B. HANSA Art.Nr.: 02289177 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H158C + HANSA Fertigmontageset verchromt weiß Rosette verdrehsicher

Bestehend aus:

- Griff chrom
- ohne W+K-Kennzeichnung
- Rosette, verdrehsicher

verchromt Hebel mit Glasinlay, weiß

z.B. HANSA Art.Nr.: 02289178 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H158D + HANSA Fertigmontageset verchromt

Bestehend aus:

- Bedienungsgriff, wärmededämmt
- neutral
- Rosette

verchromt

z.B. HANSA Art.Nr.: 06289105 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H159 + Unterputz-Einbaukörper für Mehrwegumstellung G 1/2, DN 15

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 40 l/min (Abgang), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- 1 Mischwassereingang, G 1/2 Innengewinde
- 2 Abgänge, G 1/2 Innengewinde
- Umstellung und Schutzkappe

- Keramikscheiben
- mit integrierter Mengenregulierung
- mit integrierter Absperrung

63H159A + HANSA Unterputz-Einbaukörper DN 15

z.B. HANSA Art.Nr.: 02950100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H160 + Unterputzventil mit Keramikscheiben, DN 15

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Keramikscheiben-Oberteil, DN 20
- Einbautiefe: 10 - 80 mm
- Leckwasser-Schutzhülse

63H160A + HANSA Unterputzventil DN 15 Keramikscheiben

Gewindeanschluß G 1/2 (DN 15)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 18655/I
- Durchflußmenge: 30 l/min

z.B. HANSA Art.Nr.: 02250100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H160B + HANSA Unterputzventil DN 20 Keramikscheiben

Gewindeanschluß G 3/4 (DN 20)

- Durchflußmenge: bis 48 l/min
- Einbaukörper mit Gewindeanschluß DN 20 (G 3/4)

z.B. HANSA Art.Nr.: 02260100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H161 + Unterputzventil mit mit Präzisa-Spindel-Oberteil

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Präzisa-Spindel-Oberteil
- auswechselbarer Ventilsitz
- Einbautiefe von 10 bis 45 mm

63H161A + HANSA Unterputzventil DN 15 Präzisa-Spindel-Oberteil

Gewindeanschluß G 1/2 (DN 15)

- Durchflußmenge: bis 30 l/min

z.B. HANSA Art.Nr.: 02200100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H161B + HANSA Unterputzventil DN 20 Präzisa-Spindel-Oberteil

Gewindeanschluß G 3/4 (DN 20)

- Durchflußmenge: bis 48 l/min

z.B. HANSA Art.Nr.: 02210100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H162 + Lötanschluß DN 15

- Durchflußmenge: bis 30 l/min
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Präzisa-Spindel-Oberteil
- auswechselbarer Ventilsitz
- Einbautiefe von 20 bis 55 mm (Lötanschluß)

63H162A + HANSA Lötanschluß DN 15 (15 mm)

z.B. HANSA Art.Nr.: 02300100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H163 + Wandanschlußbogen DN 15, verchromt

- Anschluß G 1/2
- 2-teilig, zum Stecken
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (Nach DIN EN 1717)

63H163A + HANSA Wandanschlußbogen DN 15 Rosette verdrehsicher

- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSA Art.Nr.: 51180170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H163B + HANSA Wandanschlußbogen DN 15 Rosette

- Rosette

z.B. HANSA Art.Nr.: 51180173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H164 + Wandanschlußbogen DN 15, mit integrierter Absperrung (m.int.Absp.), verchromt, auch als Eckventil einsetzbar

- Anschluß G 1/2
- 2-teilig, zum Stecken
- Schlauchanschluß G 1/2

- Absperrventil: Keramikscheibenoberteil
- Bedienungsriff
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (Nach DIN EN 1717)

63H164A + HANSA Wandanschlußbogen DN 15 m.int.Absp. fl.Druckschläuche

- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSA Art.Nr.: 51570172 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H164B + HANSA Wandanschlußbogen DN 15 m.int.Absp.ü.Kupferrohre

- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSA Art.Nr.: 51570173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H165 + Unterputz-Einkörper DN 15 (G 1/2), Anschlußwinkel

- Innengewinde G 1/2
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Multifix-Befestigungssystem
- Isolierpack, Styropor

63H165A + HANSAMATRIX Unterputz-Einkörper Anschlußwinkel

z.B. HANSA Art.Nr.: 4404000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H166 + Fertigmontageset Rohrunterbrecher (RUB), verchromt

Dekorset bestehend aus:

- Rosettentträger
- DVGW in Vorbereitung

63H166A + HANSA Fertigmontageset RUB Rosette quadr.

- Rosette quadratisch, 75 x 75 mm

z.B. HANSA Art.Nr.: 4481000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H166B + HANSA Fertigmontageset RUB Rosette rund

- Rosette rund, DM 100 mm

z.B. HANSA Art.Nr.: 4482000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H167 + Unterputz-Einbaukörper Rohrunterbrecher (RUB)

- DB nach DIN EN 1717
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf Montageschienen
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- mit Dichtmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Multifix-Befestigungssystem
- alle Anschlüsse G 1/2 und G 3/4

63H167A + HANSA Unterputz-Einbaukörper RUB

z.B. HANSA Art.Nr.: 44800000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H168 + Wandbrausehalter, verchromt

- Messing, verchromt
- Brausehalterung, starr
- Befestigungsset

63H168A + HANSA Wandbrausehalter Rosette verdrehsicher

- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSA Art.Nr.: 44440100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H168B + HANSA Wandbrausehalter

z.B. HANSA Art.Nr.: 44440173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H169 + Armaturenpflegemittel

- Einzeltube 75 ml

63H169A + HANSASHINE Armaturenpflegemittel

HANSASHINE Art.Nr.: 59913577 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H170 + Fertigmontage-Installationspaket, verchromt

einschließlich Kopfbrause DN 15, Fertigmontageset Einhand-Batterie, Wandstangen-Set 1100 mm

- Brausekopf, Messing, DM 220 mm
- schraubenlose Rosette
- einschließlich 2-Wege-Umstellung
- einschließlich Wandanschlussbogen
- Anschluss G 1/2
- Wandanschlussrosette quadratisch, verdrehsicher
- verstärkter Ausführung, Rohr DM 26 mm
- einschließlich Brausearm 400 mm
- Durchflussbegrenzer
- Anti-Kalk-Technik
- Kugelgelenk: 45 Grad schwenkbar
- Befestigungsflansch und zusätzliche Halteplatte
- Rosettenträger

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Höhenverstellung: Drucktastenbestätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: flexibel
- Wandanschlussbogen
- Handbrause 1100 mm, DM 18 mm
- Wandstange Länge kürzbar

63H170A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 03

- Silverjet®-Brauseschlauch 1600 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44874030 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H170B + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 04

- Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44874040 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H171 + Unterputz-Installationspaket

einschließlich Einhand-Batterie DN 15 (G 1/2), für 2 Wandabgänge

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 25/25 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf

- Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2)
- Anschlusswinkel
- Montageschiene
- einschließlich 2-Wege-Umstellung
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlussbögen
- Wannenabgang, bei freiem Auslauf
- Schalldämpfer
- alle Anschlüsse G 1/2
- 2-Wege-Umstellung mit Keramikscheiben
- Multiflex-Befestigungssystem
- einschließlich Dichtmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Innengewinde G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montageschiene mit Bedienungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montageschienen
- Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage
- Wandanschlussrosette quadratisch, verdrehsicher
- verstärkter Ausführung, Rohr DM 26 mm
- einschließlich Brausearm 400 mm
- Durchflussbegrenzer
- Anti-Kalk-Technik
- Kugelgelenk: 45 Grad schwenkbar
- Befestigungsflansch und zusätzliche Halteplatte
- Rosettenträger

Bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Höhenverstellung: Drucktastenbestätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: flexibel
- Wandanschlussbogen
- Handbrause 1100 mm, DM 18 mm
- Wandstange Länge kürzbar

63H171A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 01

- Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860010 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H172 + Fertigmontage-Installationspaket, verchromt

einschließlich Einhand-Batterie DN 15 (G1/2), Ganzmetall-Wandstange 1100 mm

- ohne Brausegarnitur
- Fertigmontageset Einhand-Batterie
- Ganzmetall-Wandstange: Abgang nach vorne
- schraubenlose Rosette
- Hülse und Wandrosette

Dekorset bestehend aus:

- Rosettenträger
- Wandanschlussbogen
- Bedienungshebel (Metall)

Bestehend aus:

- Wandstange 1100, DM 18 mm, kürzbar
- Höhenverstellung: Drucktastenbestätigung
- Schieber: verstellbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset

63H172A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 01

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44874010 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H173 + Unterputz-Einbaukörper DN 15 (G1/2)

einschließlich Einhand-Batterie, Abgang nach vorne

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 26 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- einschließlich Dirchmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Multifex-Befestigungssystem
- Schalldämpfer
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlussbögen
- Steuerpatrone classic 3.5
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H173A + HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44000000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H174 + Fertigmontage-Installationspaket, verchromt

einschließlich Kopfbrause DN 15 (G1/2), Thermostat-Batterie, Wandstangen-Set 1100 mm

- schraubenlose Rosette
- einschließlich 2-Wege-Umstellung / einschließlich Absperrung
- einschließlich Wandanschlussbogen
- Hülse- und Wandrosette

Dekorset bestehend aus:

- Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Rosettenträger
- Temperaturwählgriff (Metall) mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Höhenverstellung: Drucktastenbestätigung
- Schieber: schwenkbar

- Brausehalterung: flexibel
- Wandanschlussbogen
- Handbrause 1100 mm, DM 18 mm
- Wandstange Länge kürzbar
- Anschluss G 1/2
- Wandanschlussrosette quadratisch, verdrehsicher
- verstärkte Ausführung, Rohr DM 26 mm
- einschließlich Brausearm 400 mm
- Durchflußbegrenzer
- Anti-Kalk-Technik
- Kugelgelenk: 45 Grad schwenkbar
- Befestigungsflansch und zusätzlich Halteplatte

63H174A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 rund

- Kopfbrause, Messing DM 220 mm
- Silverjet®-Brauseschlauch 1600 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870070 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H174B + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 quadr.

- Kopfbrause, Messing quadratisch 250 x 250 mm
- Silverjet®-Brauseschlauch 1600 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870071 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H174C + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 rund

- Kopfbrause, Messing DM 220 mm
- Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870080 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H174D + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 quadr.

- Kopfbrause, Messing quadratisch 250 x 250 mm
- Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik
- WELL in Vorbereitung

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870081 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H175 + Unterputz-Installationspaket

einschließlich Thermostat-Batterie DN 15 (G 1/2), für 2 Wandabgänge

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 26/26 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2)
- Anschlusswinkel
- Montageschiene
- einschließlich 2-Wege-Umstellung
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- einschließlich Dichtmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Wannenausgang, bei freiem Auslauf
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlussbögen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- Schalldämpfer
- alle Anschlüsse G 1/2
- 2-Wege-Umstellung mit Keramikscheiben
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C
- integrierte Wartungseinheiten
- Schmutzfangsieb
- Rückflußverhinderer
- alle Anschlüsse G1/2
- Innengewinde, G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Multiflex-Befestigungssystem
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montageschiene mit Bedienungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montageschienen
- Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage

63H175A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 04

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860040 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H176 + Fertigmontage-Installationspaket, verchromt

einschließlich Kopfbrause DN 15 (G1/2), Thermostat-Batterie, Wandstangen-Set 1100 mm

- schraubenlose Rosette
- für 1 Wandabgang / einschließlich Absperrventil
- einschließlich Wandanschlussbogen

Dekorset bestehend aus:

- Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- Rosettenträger
- Hülse- und Wandrosette
- Bedienungshebel für Umstellung (Metall)
- Temperaturwählgriff (Metall) mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Höhenverstellung: Drucktastenbestätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: flexibel
- Wandanschlussbogen
- Handbrause 1100 mm, DM 18 mm
- Wandstange Länge kürzbar

63H176A + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 05

- Silverjet®-Brauseschlauch 1600 mm, Chromoptik
- z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870050 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H176B + HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 06

- Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik
- z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44870060 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H177 + Unterputz-Installationspaket

einschließlich Thermostat-Batterie DN 15 (G 1/2), für 1 Wandabgang

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf
- Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2)
- Anschlusswinkel
- Montageschiene
- einschließlich Absperrventil
- einschließlich Verbrühschutz
- zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper
- einstellbares Mengenventil mit Keramikscheiben
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- Trockenausbau geeignet
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Multifix-Befestigungssystem
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C
- integrierte Wartungseinheiten
- Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlussbögen
- alle Anschlüsse G1/2
- Innengewinde G 1/2
- Isolierpack, Styropor
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung auf der Montageschiene
- einschließlich Dichtmanschette
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montageschiene mit Bedienungsmöglichkeiten im 25 mm Raster
- Befestigungsschrauben zur Verbindung mehrerer Montageschienen
- Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden
- Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage

63H177A + HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 03

- z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44860030 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H178 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) ohne Bedienhebel, mit manueller Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 22/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - manuelle Umstellung Wanne / Brause mit keramischer Umstellung für druckunabhängige Funktion
- bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
- Dekorset bestehend aus:
- Hülse und Wandrosette
 - Rosettenträger
 - Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
 - einstellbare Heißwassersperre
 - einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- 63H178A + HANSAVAROX Pro Funk.ein.HANSALOFT Einh-W-Bat.quadr.Rosette**
- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40509073 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63H178B + HANSAVAROX Pro Funk.ein.HANSALOFT Einh-W-Bat.runde Rosette**
- Rosette rund, DM 170 mm
- z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40509083 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63H2 + HANSAMEDIPRO Badarmaturen/Accessoires (HANSA)**
- Version: 2018
- Aufzahlungen/Zubehör:**
- Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 63H201 + Objektbügelhebel, verchromt
- W + K-Kennzeichnung
 - Einfache Bedienung durch leichtere Bedienungskräfte
 - Bedienung mit Handrücken oder Handfläche möglich
 - optisch hervorgehobene Kennzeichnung für Warm- und Kaltwasser

63H201A + HANSAMEDIPRO Objektbügelhebel

- Hebellänge: 149 mm

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02440005 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H201B + HANSAMEDIPRO Objekthebel lange Ausführung

- lange Ausführung
- Hebellänge: 143 mm

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02440006 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H201C + HANSAMEDIPRO Objekt-Sicherheitshebel

- Hebellänge: 142 mm

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02460002 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H202 + Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 120 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über Kupferrohre
- DVGW in Vorbereitung
- Classic-Steuerpatrone 4.8
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- mit Keramikscheiben

63H202A + HANSAMEDIPRO WT-EH-Einlb. Ablaufgarnitur

- Objektbügelhebel
- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01612105 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H202B + HANSAMEDIPRO WT-EH-Einlb.o.Ablaufgarnitur

- Objektbügelhebel
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01622195 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H202C + HANSAMEDIPRO WT-EH-Einlb.Ablaufgarnitur I.Ausführung

- Objekthebel, lange Ausführung
- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01612106 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H202D + HANSAMEDIPRO WT-EH-Einlb.o.Ablaufgarnitur I.Ausführung

- Objekthebel, lange Ausführung
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01622196 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H203 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 120 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über Kupferrohre
- DVGW in Vorbereitung
- mit Keramikscheiben
- 3.5 Sicherheits-Steuerpatrone
- einstellbare Heißwassersperre

63H203A + HANSAMEDIPRO WT-EH-Einlb.

- Objektsicherheitshebel, lange Ausführung
- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01712192 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H204 + Waschtisch-Standventil (WT-Standventil), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 97 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungsgiff
- Keramikscheibenoberteil
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Befestigung über Gewindestutzen
- DVGW in Vorbereitung

63H204A + HANSAMEDIPRO WT-Standventil

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 01982001 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H205 + Waschtisch-Elektro-Batterie (WT-E-B), DN 15, verchromt, Netzbetrieb berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Mischwassertemperatur einstellbar (Feineinstellung möglich)
- einstellbare Heißwassersperre
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Magnetventil
- Sensorempfindlichkeit: permanent selbsteinmessend
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden
- Hygienespülung werkseitig aktivierbar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Rückflußverhinderer im Armaturenkörper
- Netzteil: 230 V / 50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V
- Versorgungskabel: Länge: 770 mm

63H205A + HANSAMEDIPRO WT-E-B Ablaufgarnitur

- Ablaufgarnitur (Metall) mit Zugbetätigung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05632200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H205B + HANSAMEDIPRO WT-E-B o.Ablaufgarnitur

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05642200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H206 + Waschtisch-Elektro-Batterie (WT-E-B), DN 15, verchromt, Netzbetrieb berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Magnetventil
- Sensorempfindlichkeit: permanent selbstmessend
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden
- Hygienespülung werkseitig aktivierbar
- Anschluss mit 3 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Netzteil: 230 V / 50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V
- Versorgungskabel: Länge: 770 mm

63H206A + HANSAMEDIPRO WT-E-B o.Ablaufgarnitur Kalt o.Mischwasser

für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05662200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H207 + Waschtisch-Elektro-Batterie (WT-E-B), DN 15, verchromt, Netzbetrieb, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Mischwassertemperatur einstellbar (Feineinstellung möglich)
- einstellbare Heißwassersperre
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Magnetventil
- Sensorempfindlichkeit: permanent selbstmessend
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden
- Hygienespülung werkseitig aktivierbar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss mit 3 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Netzteil: 230 V / 50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V
- Versorgungskabel: Länge: 770 mm

63H207A + HANSAMEDIPRO WT-E-B o.Ablaufgarnitur o.Heißwasserbereiter

für offene Heißwasserbereiter

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05651100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H208 + Waschtisch-Elektro-Batterie (WT-E-B), DN 15, verchromt, Batteriebetrieb, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Mischwassertemperatur einstellbar (Feineinstellung möglich)
- einstellbare Heißwassersperre
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Magnetventil
- Sensorempfindlichkeit: permanent selbststeinmessend
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden
- Hygienespülung werkseitig aktivierbar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Rückflußverhinderer im Armaturenkörper
- Batterie: 6 V Lithium DL 223 A (handelsüblich) Lebensdauer ca. 3 Jahre
- Batterie-Leer-Anzeige

63H208A + HANSAMEDIPRO WT-E-B Ablaufgarnitur Batteriebetrieb

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05632210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H208B + HANSAMEDIPRO WT-E-B o.Ablaufgarnitur Batteriebetrieb

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05642210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H209 + Waschtisch-Elektro-Batterie (WT-E-B), DN 15, verchromt, Batteriebetrieb, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 114 mm
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)

- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- Magnetventil
- Sensorempfindlichkeit: permanent selbstmessend
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden
- Hygienespülung werkseitig aktivierbar
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss mit 1 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Rückflußverhinderer im Armaturenkörper
- Batterie: 6 V Lithium DL 223 A (handelsüblich) Lebensdauer ca. 3 Jahre
- Batterie-Leer-Anzeige

63H209A + HANSAMEDIPRO WT-E-B o.Ablaufgar.Kalt o.Mischw.Batteriebetr.

für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 05662210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H210 + Waschtisch-Einhand-Batterie (WT-EH-B), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar oder arretierbar in Mittelstellung (Auslieferungszustand)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse, absperbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- DVGW in Vorbereitung

63H210A + HANSAMEDIPRO WT-EH-Sicherheitsb.m.Sicherheitspatr. 171mm

mit Sicherheitspatrone

Objekt-Sicherheitshebel

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 171 mm
- 3.5 Sicherheits-Steuerpatrone
- einstellbare Heißwassersperre
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02542202 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H210B + HANSAMEDIPRO WT-EH-B m.Objektbügelhebel

Objektbügelhebel

- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 246 mm

- Classic-Steuerpatrone 4.8
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02552205 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H210C + HANSAMEDIPRO WT-EH-B m.Objekthebel

Objekthebel

- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 246 mm
- Classic-Steuerpatrone 4.8
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02552206 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H210D + HANSAMEDIPRO WT-EH-Sicherheitsb.m.Sicherheitspatr. 246mm

mit Sicherheitssteuerpatrone

Objekt-Sicherheitshebel

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 246 mm
- 3.5 Sicherheits-Steuerpatrone
- einstellbare Heißwassersperre
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02562202 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H211 + Waschtisch-/Spültisch-Wandbatterie (WT-ST-WB), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar oder arretierbar in Mittelstellung (Auslieferungszustand)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse, absperrbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- DVGW in Vorbereitung

63H211A + HANSAMEDIPRO WT-ST-WB m.Objektbügelhebel

Objektbügelhebel

- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 311 mm
- Classic-Steuerpatrone 4.8
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02572205 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H211B + HANSAMEDIPRO WT-ST-WB m.Objekthebel

Objekthebel, lange Ausführung

- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 311 mm
- Classic-Steuerpatrone 4.8
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02572206 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H212 + Waschtisch-/Spültisch-Einhand-Sicherheitsbatterie (WT-ST-EH-Sicherheitsb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar oder arretierbar in Mittelstellung (Auslieferungszustand)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse, absperrbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- DVGW in Vorbereitung

63H212A + HANSAMEDIPRO WT-ST-EH-Sicherheitsb.m.Sicherheitss.pat.311mm

mit Sicherheitssteuerpatrone (Sicherheitspatr.)

Objekt-Sicherheitshebel

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 311 mm
- 3.5 Sicherheits-Steuerpatrone
- einstellbare Heißwassersperre
- mit Keramikscheiben

z.B. HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 02582202 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H213 + Umrüstset für Auslaufentleerung, verchromt

63H213A + HANSAMEDIPRO Umrüstset für Auslaufentleerung

HANSAMEDIPRO Art.Nr.: 59912483 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H214 + Auslauf, verchromt

- Auslauf: gegossen
- entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar

63H214A + HANSA SIGNA Auslauf 86mm

- Ausladung (Ausl.): 86 mm

z.B. HANSA SIGNA Art.Nr.: 02682000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H214B + HANSA SIGNA Auslauf 161mm

- Ausladung (Ausl.): 161 mm

z.B. HANSA SIGNA Art.Nr.: 02692000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H214C + HANSA SIGNA Auslauf 226mm

- Ausladung (Ausl.): 226 mm

z.B. HANSA SIGNA Art.Nr.: 02702000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H215 + Umbausatz

Einhandmischer in Einhandmischer mit Sicherheitssteuerpatrone

- Adapter
- Sicherheitspatrone
- Befestigungsmutter
- Objekt-Sicherheitshebel

- 3.5 Sicherheits-Steuerpatrone
- einstellbare Heißwassersperre
- mit Keramikscheiben

63H215A + HANSA SIGNA Umbausatz

HANSA SIGNA Art.Nr.: 02710000 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H216 + Rosetten und Anschluß-Set, verchromt

- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Flachdichtung

63H216A + HANSA Rosetten und S-Anschluß-Set

z.B. HANSA Art.Nr.: 02720000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H216B + HANSA Rosetten und S-Anschluß-Set absperrbar

- S-Anschlüsse absperrbar

z.B. HANSA Art.Nr.: 02720200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H217 + Waschtisch-Thermostat-Wandbatterie (WT-T-Wandbatterie), DN 15, verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 259 mm
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- THERMO COOL - Funktion
- Objektgriffe (Metall)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- Wassermengenbegrenzung
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- S-Anschlüsse absperrbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
- DVGW in Vorbereitung
- ohne Mengenregulierung
- Thermostat-Regelteil 3.3
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Schmutzfangsiebe

63H217A + HANSACARE WT-T-Wandbatterie

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 08302201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H218 + Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 22/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 197 mm
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- THERMO COOL - Funktion
- Objektgriffe (Metall)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- S-Anschlüsse absperrbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung
- ohne Mengenregulierung
- Thermostat-Regelteil 3.3
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Schmutzfangsiebe

63H218A + HANSACARE Wannen-Thermostat-Batterie

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 58101201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H219 + aerosolarme Handbrause, DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19752/IB
- Durchflussmenge: 15 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 8 l/min
- Handbrause: Kunststoff
- Schmutzfangsieb

63H219A + HANSAMEDIJET aerosolarme Handbrause DM 85 mm

- DM 85 mm
- Softstrahl
- Schlauchanschluss: drehbar
- Hansajetclean-Technik

z.B. HANSAMEDIJET Art.Nr.: 04160100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H219B + HANSAMEDIJET aerosolarme Handbrause DM 100 mm

- DM 100 mm
- Softstrahl
- Schlauchanschluss: drehbar
- Hansajetclean-Technik

z.B. HANSAMEDIJET Art.Nr.: 04160170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H219C + HANSAMEDIJET FLEX aerosolarme Handbrause DM 100 mm

- DM 100 mm
- aerosolarmer Strahl
- ergonomisch geformter Drehgriff
- Strahlboden demontierbar
- Anti-Kalk-Technik

z.B. HANSAMEDIJET FLEX Art.Nr.: 044280170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H220 + Handbrause, DN 15, transparent

- Handbrause: Kunststoff
- Nadelstrahl
- Temperaturbeständig bis 120 Grad C
- Wassersparset: 9 l/min (grün)
- Schmutzfangsieb
- Hansajetclean-Technik

63H220A + HANSAPROJET Handbrause DM 75 mm

z.B. HANSAPROJET Art.Nr.: 0430010010 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H221 + Brauseschlauch, verchromt, Gewebeoptik

- Anschluss G 1/2 x G 1/2
- Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz
- DVGW W270 konformes Material

63H221A + HANSAMEDIJET Brauseschlauch 1250mm

- Länge: 1250 mm

z.B. HANSAPROJET Art.Nr.: 04120473 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H221B + HANSAMEDIJET Brauseschlauch 1600mm

- Länge: 1600 mm

z.B. HANSAPROJET Art.Nr.: 04120573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H221C + HANSAMEDIJET Brauseschlauch 1750mm

- Länge: 1750 mm

z.B. HANSAPROJET Art.Nr.: 04120373 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H221D + HANSAMEDIJET Brauseschlauch 2000mm

- Länge: 2000 mm

z.B. HANSAPROJET Art.Nr.: 04120273 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H222 + Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- THERMO COOL - Funktion
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Objektgriffe (Metall)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- Wassermengenbegrenzung
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- S-Anschlüsse absperbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung
- ohne Mengenregulierung
- Thermostat-Regelteil 3.3
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Schmutzfangsiebe

63H222A + HANSACARE Brause-Thermostat-Batterie

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 58080201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H223 + Ganzmetall-Wandstange, verchromt, für höhere Beanspruchungen

Bestehend aus:

- Ganzmetall-Wandstange: 900, DM 18 mm
- Hansajetclaen-Technik
- Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: Kugelgelenk
- Befestigungsset

63H223A + **HANSAJET Ganzmetall-Wandstang 900mm**

z.B. HANSAJET Art.Nr.: 04480100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H223B + **HANSAMEDIJET Ganzmetall-Wandstang 900mm**

- Handbrause, aerosolarm
- Softstrahl
- Strahlboden demontierbar
- Brauseschlauch, Gewebeoptik Länge: 1750 mm
- Schmutzfangsieb

z.B. HANSAJET Art.Nr.: 04000170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H224 + Rohrunterbrecher, DN 15, verchromt, Bauform A2

- bewegliches Teil in durchflußform
- Innen- und Außengewinde G 1/2
- DIN-DVGW zugelassen

63H224A + **HANSAMEDIJET Rohrunterbrecher**

z.B. HANSAMEDIJET Art.Nr.: 59911330 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H225 + Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15, verchromt

Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI

63H225A + **HANSA Brauseschlauch-Entleerventil (zu ULG 63HX)**

- Anschluss G 1/2
- Eckform

HANSA Art.Nr.: 04050100 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H226 + Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15, verchromt
Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI

63H226A + HANSA Brauseschlauch-Steckkupplung

- Anschluss G 1/2
- Messing, verchromt
- 2-teilig
- einschließlich integriertem Verdrehenschutz

HANSA Art.Nr.: 04050200 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H227 + aerosolarme Kopfbrause, verchromt, ohne Brausearm

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19752/IB
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 8 l/min
- Anschluss G 1/2
- Durchflussbegrenzer
- Kugelgelenk: 40 Grad schwenkbar
- aerosolarmer Strahl
- Strahlboden demontierbar
- Anti-Kalk-Technik

63H227A + HANSAMEDIJET aerosolarme Kopfbrause DM 100mm

z.B. HANSAMEDIJET Art.Nr.: 44290170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H228 + Brausearm, DN 15, verchromt,

- Anschluss G 1/2 x G 1/2
- Rosette

63H228A + HANSAMEDIJET Brausearm Ausladung 200mm

- Ausladung: 200 mm

z.B. HANSAJET Art.Nr.: 04110200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H228B + HANSAMEDIJET Brausearm Ausladung 165mm

- Ausladung: 165 mm

z.B. HANSAJET Art.Nr.: 51990200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H229 + Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz
- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 22/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 197 mm
 - Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
 - THERMO COOL - Funktion
 - Objektgriffe (Metall)
 - Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
 - voreinstellbarer Temperaturendanschlag
 - S-Anschlüsse absperrbar
 - S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
 - Stichmass: 150 +/- 10 mm
 - Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
 - eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 - DVGW in Vorbereitung
 - ohne Mengenregulierung
 - Thermostat-Regelteil 3.3
 - Wachs-Dehnstoffelement
 - nicht steigende Spindel
 - Geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Schmutzfangsiebe

63H229A + HANSACARE Wannen-Thermostat-Batterie (zu HANSAMEDIPRO)

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 58101201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H230 + Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- THERMO COOL - Funktion
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Objektgriffe (Metall)
- Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
- Wassermengenbegrenzung
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- S-Anschlüsse absperrbar
- S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
- Stichmass: 150 +/- 10 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung
- ohne Mengenregulierung
- Thermostat-Regelteil 3.3
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Schmutzfangsiebe

63H230A + HANSACARE Brause-Thermostat-Batterie (zu HANSAMEDIPRO)

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 58080201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H231 + Waschtisch-Thermostat-Wandbatterie (WT-T-Wandbatterie), DN 15, verchromt, für Wandaufbau mit Verbrühschutz
- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 259 mm
 - Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung
 - Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
 - THERMO COOL - Funktion
 - Objektgriffe (Metall)
 - Spezial-Temperaturwählgriff zur thermischen Desinfektion
 - Wassermengenbegrenzung
 - voreinstellbarer Temperaturendanschlag
 - care® Stahlregler M24 x 1, laminar
 - S-Anschlüsse absperrbar
 - S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet
 - Stichmass: 150 +/- 10 mm
 - Schmutzfangsiebe und Rückflussverminderer in Anschlüssen
 - DVGW in Vorbereitung
 - ohne Mengenregulierung
 - Thermostat-Regelteil 3.3
 - Wachs-Dehnstoffelement
 - nicht steigende Spindel
 - Geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Schmutzfangsiebe

63H231A + HANSACARE WT-T-Wandbatterie (zu HANSAMEDIPRO)

z.B. HANSACARE Art.Nr.: 08302201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H3 + HANSAMIX Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H301 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H301A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.fl.Drückschl.

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01092283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H301B + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01092183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H302 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, weiß

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
- DVGW in Vorbereitung

63H302A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre weiß

- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 0109218382 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H303 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, als Energiespar-Variante

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung

- Luftsprudler
- konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
- Steuerpatrone 4.8 mit Keramikscheiben
- in Mittelstellung Kaltwasser bis zur Wasserbremse
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H303A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre a.Enegiespar-Var.

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 0109218300006 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H304 + Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H304A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre vers.Kette 141mm

- ohne Ablaufgarnitur
- versenkbare Kette (vers.Kette)
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01042183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H304B + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre o.Ablaufgarnitur 141mm

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01082183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H305 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Strahlregler
- Rapid-Montagesystem
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H305A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre Ablaufgarnitur

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01131183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H306 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 157 mm
- Auslauf: 95 Grad schwenkbar, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Rapid-Montagesystem
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H306A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre Ablaufgarnitur 157mm

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01192183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H306B + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre o.Ablaufgarnitur 157mm

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01182183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H307 + Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für offene Heißwasserbereiter

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 141 mm
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Stahlregler
- Rapid-Montagesystem
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H307A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre o.Heißwasserber. 141mm

- ohne Ablaufgarnitur
- versenkbare Kette
- Verschlussstopfen für Zugstangenbohrung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01111183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H308 + Brauseset für Wandaufbau

- Silverjet® -Brauseschlauch, Länge: 1250 mm, Chromoptik
- Schmutzfangsieb
- Brausehalter
- Befestigungsset

63H308A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.fl.Druckschlauch Ablaufgarnitur 127mm

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01102283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H308B + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.fl.Druckschlauch o.Ablaufgar. 127mm

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01162283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H309 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für offene Heißwasserbereiter

- Ausladung: 127 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Stahlregler
- Rapid-Montagesystem
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H309A + HANSAMIX WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre o.Heißwasserber. 127mm

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01321183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H310 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für Friseur-Waschtische

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Cascade-Luftsprudler
- herausziehbare Schlauchbrause mit Steckkupplung, seitlich stehend
- Handbrause aus Kunststoff
- Rosette (65 x 100 mm) zum Abdecken von ovalen Hahnlöchern
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H310A + HANSAMIX EH-Einl.üb.fl.Druckschlauch Ablaufgarnitur

- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01262183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-WB), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar oder arretierbar in Mittelstellung (Auslieferungszustand)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall): W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H311A + HANSAMIX WT-EH-WB 160mm

- Ausladung: 160 mm
- S-Anschlüsse
- Stichmass: 150 +/- 15 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01968183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311B + HANSAMIX WT-EH-WB 171mm

- Ausladung: 171 mm
- S-Anschlüsse absperrbar
- Stichmass: 150 +/- 20 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01968283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311C + HANSAMIX WT-EH-WB 171mm m.Auslaufentleerung

- Ausladung: 171 mm
- S-Anschlüsse absperrbar
- Stichmass: 150 +/- 20 mm
- Auslaufentleerung

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01969283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311D + HANSAMIX WT-EH-WB 235mm

- Ausladung: 235 mm
- S-Anschlüsse
- Stichmass: 150 +/- 15 mm
- Auslaufentleerung

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01948183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311E + HANSAMIX WT-EH-WB 246mm

- Ausladung: 246 mm
- S-Anschlüsse, absperrbar
- Stichmass: 150 +/- 20 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01948283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H311F + HANSAMIX WT-EH-WB 246mm m.Auslaufentleerung

- Ausladung: 246 mm
- S-Anschlüsse, absperrbar
- Stichmass: 150 +/- 20 mm
- Auslaufentleerung

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01949283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H312 + Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie (WST-EH-WB), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- care® Stahlregler M24 x 1, laminar
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H312A + HANSAMIX WST-EH-WB 300mm

- Ausladung: 300 mm
- S-Anschlüsse
- Stichmass: 150 +/- 15 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01692183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H312B + HANSAMIX WST-EH-WB 311mm

- Ausladung: 311 mm
- S-Anschlüsse, absperrbar
- Stichmass: 150 +/- 20 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01692283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H313 + Einhand-Einloch-Batterie (EH-ELB), DN 15, verchromt, für Sitzwaschbecken

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19040/IA
- Durchflussmenge: 8 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Kugelgelenk Luftsprudler
- konstante Durchflußleistung unabhängig vom Fließdruck
- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- Wasserspararmatur nach DIN EN 817
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H313A + HANSAMIX EH-ELB 113mm

- Ausladung: 113 mm
- Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01063283 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H314 + Einhand-Wannen-Batterie (EH-WB), DN 15, verchromt, für vorgebaute Installationsblocks,

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 23/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Auslauf um 15 Grad umsteckbar
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Luftsprudler
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H314A + HANSAMIX EH-WB 175mm

- Ausladung: 175 mm
- übereinanderliegende S-Anschlüsse 75 mm +/- 15 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01772183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H314B + HANSAMIX EH-WB 169mm

- Ausladung: 169 mm
- übereinanderliegende Winkelanschlüsse 75 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01772583 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H315 + Einhand-Brause-Batterie (EH-BB), DN 15, verchromt, für vorgebaute Installationsblocks,

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Abgang nach unten G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H315A + HANSAMIX EH-BB 64mm

- Ausladung: 64 mm
- übereinanderliegende S-Anschlüsse 75 mm +/- 15 mm

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01760183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H316 + Einhand-Brause-Batterie (EH-BB), DN 15 (G 1/2), für Wandaufbau

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Cascade Luftsprudler
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung

63H316A + HANSAMIX EH-WB 162mm verchromt

verchromt

- Ausladung: 162 mm
- S-Anschlüsse, verdeckt
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01742183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H316B + HANSAMIX EH-WB 162mm weiß

weiß

- Ausladung: 162 mm
- S-Anschlüsse, verdeckt

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 0174218382 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H317 + Brauseset für Wandaufbau

- Silverjet® -Brauseschlauch, Länge: 1250 mm, Chromoptik
- Schmutzfangsieb
- Brausehalter
- Befestigungssset

63H317A + HANSAPUREJET-Set Brauseset

z.B. HANSAPUREJET-Set Art.Nr.: 04010210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H321 + Fliesen-/Wannenrandsystem für alle 4-Loch-Einbausets mit Standauslauf

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 18859/IDD
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

Bestehend aus:

- Einhandmischer - Funktions- und Sichtteile
- Umstellung - Funktions- und Sichtteile
- Standauslauf
- entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Schlauchdurchführung, drehbar - Sichtteile
- mit Neigungseinstellung
- S-Handbrause, 2-strahlig, Schmutzfangsieb
- Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar
- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H321A + HANSACOMPACT Fliesen-/Wannenrandsystem 185mm

ohne Bedienungshebel

- Ausladung: 185 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 53142030 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H321B + HANSACOMPACT Fliesen-/Wannenrandsystem 240mm

ohne Bedienungshebel

- Ausladung: 240 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 53182030 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H322 + HANSACOMPACT Fliesenrand-Einbauk.-Vierlb. (zu HANSAMIX)

4-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper (Fliesenrand-Einbauk.-Vierlb.), DN 20 verchromt, für Standauslauf, für Standmontage,

- Einbauhöhe: stufenlos einstellbar von 495-650 mm
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4 x G 3/4, 1000 mm
- montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Trägersystem für Standmontage in Fliesenbank, mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Edelstahl-Fliesenplatte

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53020200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H323 + HANSA Wannenrand-Einbaukörper-Vierlb. (zu HANSAMIX)

4-Loch-Universal-Wannenrand-Einbaukörper, DN 20 verchromt, mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets (Vierlb.)

Einbauset bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Einbaukörper für keramische Umstellung
- Einbaukörper für Standauslauf
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm, 1 x 800 mm)

z.B. HANSA Art.Nr.: 53040200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H324 + HANSACOMPACT Wand und Renov.-Vierlb. (zu HANSAMIX)

Wand- und Renovierungslösung (Wand und Renov.), verchromt, für 4-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, DN 20, für Standauslauf DN 20,

- mit Anschlusschläuchen G 3/4
- montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets (Vierlb.)

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Einbaukörper für Standauslauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm)

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53080200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H325 + Dekorplatte für 4-Loch- Wand- und Renovierungslösung für Art Nr.: 53080000

- Dekorplatte als Fliese einsetzbar

63H325A + HANSACOMPACT Dekorplatte für Wand- und Renovierungsl.4-Loch

HANSACOMPACT Art.Nr.: 53230000 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H326 + Fertigmontage-Einhandmischer, verchromt, für alle 3-Loch-Einbausets, für entfernt liegendem Wanneneinlauf

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 18859/IDD
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

Bestehend aus:

- Einhandmischer - Funktions- und Sichtteile
- Umstellung - Funktions- und Sichtteile

- Schlauchdurchführung, drehbar - Sichtteile
- mit Neigungseinstellung
- S-Handbrause, 2-strahlig, Schmutzfangsieb
- Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar
- Steuerpatrone 4.8
- instellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

63H326A + HANSA Fertigmontage-Einhandmischer

ohne Bedienungshebel

- Ausladung: 185 mm

z.B. HANSA Art.Nr.: 53109030 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H327 + 3-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper (3-L-U-FR-EK), verchromt, für entfernt liegendem Wanneneinlauf, DN 20, für Standmontage
Einbauhöhe: stufenlos einstellbar von 495 - 650 mm
mit flexiblen Anschlussschläuchen - G 3/4 x 3/4, Länge: 1000 mm
montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Trägersystem für Standmontage in Fliesenbank - mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Edelstahl Fliesenplatte
- Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur

63H327A + HANSACOMPACT 3-L-U-FR-EK

z.B. HANSA Art.Nr.: 53010200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H328 + 3-Loch-Universal-Wannenrand-Einbaukörper (4-L-U-FR-EK), DN 20, verchromt, für entfernt liegendem Wanneneinlauf, DN 20
mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4
montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets

Einbauset bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm, 1 x 800 mm)
- Einbau einer Revisionsöffnung vorsehen
- Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur

63H328A + HANSA 3-L-U-WR-EK

z.B. HANSA Art.Nr.: 53030200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H329 + Wand- und Renovierungslösung für 3-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, DN 20, verchromt, für entfernt liegendem Wanneneinlauf, DN 20 mit Anschlussschläuchen G 3/4 montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- Einbaukörper für keramische Umstellung
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
- Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm)
- zur Wandmontage oder Austausch älterer Wannensarmaturen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur

63H329A + HANSACOMPACT Wand- und Renovierungslösung

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53070200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H330 + Dekorplatte für 3-Loch- Wand- und Renovierungslösung für Art Nr.: 53070000

- Dekorplatte als Fliese einsetzbar

63H330A + HANSACOMPACT Dekorplatte für Wand- und Renovierungsl.3-Loch

HANSACOMPACT Art.Nr.: 53220000 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H331 + HANSA Prüfset (zu HANSAMIX)

Prüfset für 3-Loch, 4-Loch Fliesen- und Wannenrandarmatur

z.B. HANSA Art.Nr.: 59912307 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H332 + Bedienungshebel (Metall)

- W + K-Kennzeichnung

63H332A + HANSAMIX Bedienungshebel 93mm

- Hebellänge: 93 mm

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 01880083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H332B + HANSAMIX Bedienungshebel 138mm (zu HANSAMIX)

lange Ausführung

- Hebellänge: 138 mm
- nicht für Küchenmodelle geeignet
- einfache Bedienung durch leichtere Bedienungskräfte
- Bedienung mit Handrücken oder Handfläche möglich
- optisch hervorgehobene Kennzeichnung für Warm- und Kaltwasser

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 01880076 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H333 + Einhand-Brause-Batterie (EH-Brause-Batterie), DN 15 (G 1/2)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- W + K-Kennzeichnung
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt
- DVGW in Vorbereitung

63H333A + HANSAMIX EH-Brause-Batterie verchromt

für Wandaufbau, verchromt

- Steuerpatrone 4.8
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- einstellbare Heisswassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 01670183 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H333B + HANSAMIX EH-Brause-Batterie weiß

für Wandaufbau, weiß

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 016708382 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H334 + Wandstangen-Set, Länge 900 mm

Bestehend aus:

- Ganzmetall-Wandstange 900 mm, DM 18 mm
- Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
- Scheiber: schwenkbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Silverjet® -Brauseschlauch 1750 mm, Chromoptik
- Brause: 2-strahlig, Scroll-Umstellung, Einhandbedienung
- Anti-Kalk-Technik
- Schmutzfangsieb
- Fliesenausgleich

63H334A + HANSAPUREJET Wandstangen-Set 900mm

z.B. HANSAPUREJET Art.Nr.: 04560220 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H338 + Fertigmontageset, DN 20 (G3/4), verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 7162/IDD
- ohne Mengenregulierung
- ohne Umstellung

Bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- einschließlich nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C

63H338A + HANSAMIX Fertigmontageset

z.B. HANSAMIX Art.Nr.: 08609175 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H339 + Unterputz-Einbaukörper Thermostat-Batterie (UP-EK T-Batterie), DN 20 (G3/4)

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 7162/IDD
- Durchflussmenge: 65 l/min gemessen bei 38 Grad C, 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf (ohne Fertigmontageteile)
- Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
- Abdichtmanschette: Kunststofffaser
- ohne Mengenregulierung
- ohne Umstellung
- Gehäuse: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Abgang oben und/oder unten G 3/4
- Stopfen wird mitgeliefert
- Vorabsperrventile
- Rückflussverhinderer
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) bei Verwendung von Anschlussbögen
- Thermostatregelteil ohne Mengenregulierung DN20
- Schmutzfangsiebe
- Wachs-Dehnstoffelement

63H339A + HANSAVARIO UP-EK T-Batterie m.Vorabsperrung

- Mindesteinbautiefe: 74 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 08050290 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H4 + HANSACONCERTO Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**63H401 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 20, Netzbetrieb
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)**

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Messing
- Mischwassertemperatur einstellbar (Feststellung möglich)
- umbaubar für Kalt- und Mischwasseranschluss
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden

63H401A + HANSACONCERTO WT-E-Batterie Netzbetrieb 96mm

- Ausladung: 96 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64412001 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H402 + Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC

63H402A + HANSACONCERTO Steckernetzteil

HANSACONCERTO Art.Nr.: 64490100 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H403 + Unterputznetzteil 230 V AC / 12 V DC

63H403A	+	HANSACONCERTO Unterputznetzteil							
		HANSACONCERTO Art.Nr.: 64990100 von HANSA							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63H404	+	Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 20, Batteriebetrieb							
		berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)							
		<ul style="list-style-type: none">• Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)• Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck• Armaturenkörper: Messing• Magnetventil• Sensorparameter werkseitig voreingestellt• Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt• Sicherheitsabschaltung nach 2 min• Befestigungsset zur Armaturenmontage• Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb• Rückflussverhinderer in Anschlüssen• Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden							
63H404A	+	HANSACONCERTO WT-E-Batterie Batteriebetrieb 96mm							
		<ul style="list-style-type: none">• Ausladung: 96 mm• ohne Ablaufgarnitur• ohne Zugstangenbohrung• handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie• Batterie-Leer-Anzeige							
		z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64412210 von HANSA oder Gleichwertiges.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63H405	+	Lithiumbatterie Type 2CR5 6 V / DL245 6 V							
63H405A	+	HANSACONCERTO Lithiumbatterie							
		HANSACONCERTO Art.Nr.: 59911670 von HANSA							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63H406	+	Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 15, Batteriebetrieb							
		berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)							
		<ul style="list-style-type: none">• Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)• Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck• Armaturenkörper: Messing• Magnetventil• Sensorparameter werkseitig voreingestellt• Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt• Sicherheitsabschaltung nach 2 min• Befestigungsset zur Armaturenmontage• Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb• Rückflussverhinderer in Anschlüssen• Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden							

63H406A + HANSACONCERTO WT-E-Batterie Batteriebetrieb 170mm

- Ausladung: 170 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Batterie-Leer-Anzeige

z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64412210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H407 + Sockelerhöhung

- Sockelhöhe: 140 mm
- einschließlich Verlängerungsset

63H407A + HANSACONCERTO Sockelerhöhung

HANSACONCERTO Art.Nr.: 64480001 von HANSA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63H408 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 15, Netzbetrieb
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)**

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Messing
- Mischwassertemperatur einstellbar (Feststellung möglich)
- umbaubar für Kalt- und Mischwasseranschluss
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden

63H408A + HANSACONCERTO WT-E-Batterie Netzbetrieb 112mm

- Ausladung: 112 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64432001 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63H409 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 15, Batteriebetrieb
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)**

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Messing
- Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung möglich)

- umbaubar für Kalt- und Mischwasseranschluss (MWT eins.)
- Magnetventil
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden

63H409A + HANSACONCERTO WT-E-Batterie Batteriebetrieb 170mm MWT eins.

- Ausladung: 170 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Batterie-Leer-Anzeige

z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64432210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H410 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 15, Temperierbatterie für Wandaufbau, Batteriebetrieb

berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- Auslauf: schwenkbar mit Luftsprudler
- Magnetventil
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- S-Anschlüsse, absperbar
- Stichmass: 150 +/- 15 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen

63H410A + HANSACONCERTO WT-E-Batterie Batteriebetrieb 290mm

- Ausladung: 290 mm
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Batterie-Leer-Anzeige

z.B. HANSACONCERTO Art.Nr.: 64452201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H5 + HANSAFIT Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H501 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 20, verchromt, Batteriebetrieb berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 5 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- Magnetventil
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden

63H501A + HANSAFIT WT-E-Batterie Batteriebetrieb 85mm

- Ausladung: 85 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Batterie-Leer-Anzeige

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65412210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H502 + Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie (WT-EH-EL-Batterie), DN 15, verchromt, Flex Drucktaste mit LED-Leuchtanzeige

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei
- Easy-grip Bedienungshebel
- W + K-Kennzeichnung
- CACHE® Stahlregler mit Coin Slot
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Wasserlaufzeit einstellbar von 4 bis 15 Sekunden (voreingestellt 6 Sekunden)
- Thermostat-Vormischereinheit
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb

63H502A + HANSAFIT WT-EH-EL-Batterie Flex-Drucktaste 98mm

- Ausladung: 98 mm
- Auslauf: starr
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65042203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H503 + Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie (WT-EH-EL-Batterie), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei

- Easy-grip Bedienungshebel
- W + K-Kennzeichnung
- CACHE® Stahlregler mit Coin Slot
- verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Push-Ablaufarmatur
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb

63H503A + HANSAFIT WT-EH-EL-Batterie 98mm

- Ausladung: 98 mm
- Auslauf: starr

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65092203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H504 + Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie (WT-EH-EL-Batterie), DN 15, verchromt, mit Handbrause

- Durchflussmenge: 6/6 l/min (Auslauf/Brause), gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei
- Easy-grip Bedienungshebel
- W + K-Kennzeichnung
- CACHE® Stahlregler mit Coin Slot
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- Handbrause mit Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Auslauf
- Brauseschlauch, Länge 1600 mm
- Push-Ablaufarmatur
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb

63H504A + HANSAFIT WT-EH-EL-Batterie mit Handbrause 98mm

- Ausladung: 98 mm
- Auslauf: starr

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65072203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H505 + Spültisch-Elektronik-Einloch-Batterie (ST-E-EL-Batterie), DN 15, verchromt berührunglos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Verbundwerkstoff
- getrennte Easy-grip Bedienungshebel für kalt und warm
- berührungslose Funktion, deaktivierbar
- Temperaturdisplay mit Heißwasserwarnung
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm
- Netzteil 230 V / 50-60 Hz
- Betriebsspannung 5 V DC

Einstellbare Elektronikfunktionen:

- Wassernachlaufzeit 2 bis 20 Sekunden (voreingestellt: 4 Sekunden)
- Hygienespülung 12 / 24 / 48 / 72 Stunden (voreingestellt: aus)
- Wasserlaufzeit Hygienespülung 10 / 30 / 60 / 120 / 180 Sekunden (voreingestellt: 30)

- Sekunden)
- Sicherheitsabschaltung nach 10 / 40 / 60 / 120 / 180 Sekunden (voreingestellt 40 Sekunden)

63H505A + HANSAFIT ST-E-EL-Batterie 193mm

- Ausladung: 193 mm
- Auslauf: gegossen, 120 Grad schwenkbar (Auslieferungszustand) alternativ: 60 oder 80 Grad

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65242213 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H506 + Brause-Thermostat-Batterie DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau, einschließlich Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 16 l/min, gemessen 3 bar Fließdruck
- THERMO-COOL - Funktion
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Easy-grip Bedienungshebel
- Wassermengenbegrenzung, einstellbar
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- voreinstellbare Temperaturendanschlag
- S-Anschlüsse DN 15 (G1/2)
- Stichmass: 150 +/- 15 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung

63H506A + HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65140101 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H507 + Wannen-Thermostat-Batterie DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau, einschließlich Verbrühschutz

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen 3 bar Fließdruck
- THERMO-COOL - Funktion
- Easy-grip Bedienungshebel
- Wassermengenbegrenzung, einstellbar
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- voreinstellbare Temperaturendanschlag
- S-Anschlüsse DN 15 (G1/2)
- Stichmass: 150 +/- 15 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- DVGW in Vorbereitung

63H507A + HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau

- Auslauf: 48 mm

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65132101 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H508 + Wandstangen-Set Länge: 600 mm, einschließlich Wandhalter, verchromt

Bestehend aus:

- Wandstange: Länge 600 mm
- Scheiber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Stützgriff bis 100 kg belastbar
- Seifenschale
- Befestigungsset
- Brauseschlauch, Länge 1500 mm
- Wandbrausehalter
- Handbrause: 3-strahlig
- Anti-Kalk-Technik

63H508A + HANSAFIT Wandstangen-Set 600mm

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65360320 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H509 + Handbrause, 3-strahlig, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 8 l/min
- Handbrause: Kunststoff
- alle Strahlarten ohne Luftbeimischung
- Anti-Kalk-Technik

63H509A + HANSAFIT Handbrause 3-strahlig

z.B. HANSAFIT Art.Nr.: 65320100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H6 + HANSAFORSENSES Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H601 + Brause-Thermostat-Batterie DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau, einschließlich Verbrühschutz mit direkt angeschlossenenm Duschsysteem

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 19655/IBO
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 7 l/min
- Armaturenkörper: Messing
- THERMO-COOL - Funktion
- Drucktaste mit LED-Leuchtanzeige
- Wasserlaufzeit stoppt automatisch nach 4 min
- Bedienungsriff
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C
- Seifenablage abnehmbar
- Umstellung Kopfbrause / Handbrause im Duschsysteem
- S-Anschlüsse DN 15 (G1/2)
- Stichmass: 150 +/- 15 mm
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Hydra-Kopfbrause DM: 238 mm
- Handbrause, 2-strahlig
- Brauseschlauch, Länge 2000 mm
- Ganzmetall Brausestange
- Brausestange (wasserführend)
- Scheiber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Wandbrausehalter, beweglich
- Wandhalter mit Befestigungsset
-

63H601A + HANSAFORSENSES Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau

z.B. HANSAFORSENSES Art.Nr.: 6465020082 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H7 + HANSALANO Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H701 + Waschtisch-Elektronik-Batterie (WT-E-Batterie), DN 20, verchromt, Batteriebetrieb berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 5 l/min gemessen 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: Messing
- Mischwassertemperatur einstellbar, einstellbare Heißwassersperre
- Strahlregler M24 x 1 Z
- Magnetventil
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Befestigungsset zur Armaturenmontage

- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen und Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden

63H701A + HANSALANO WT-E-Batterie Batteriebetrieb 115mm

- Ausladung: 115 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Batterie-Leer-Anzeige

z.B. HANSALANO Art.Nr.: 64912210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H8 + HANSATWEN Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H801 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19854/IO
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 123 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Vollhebel (Metall) - W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler: Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Rapid-Montagesystem
- DVGW in Vorbereitung
- WELL in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H801A + HANSATWEN WT-EH-Einl.üb.fl.Drückschl.Ablaufgarnitur

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402022830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H801B + HANSATWEN WT-EH-Einl.üb.fl.Drückschl.o.Ablaufgarnitur

- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen.

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402122830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H802 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für offene Heißwasserbereiter (f.off.Heißwasserber.)
- Ausladung: 123 mm
 - Auslauf: starr, gegossen
 - Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
 - Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
 - Vollhebel (Metall) - W+K-Kennzeichnung
 - Stahlregler
 - Rapid-Montagesystem
 - Hansa Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H802A + HANSATWEN WT-EH-Einl.üb.Kupferrohre f.off.Heißwasserber.

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402211830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H803 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, verchromt, für Sitzwasserbecken
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 112 mm
 - Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
 - Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
 - Vollhebel (Metall) - W+K-Kennzeichnung
 - Kugelgelenk-Luftsprudler: Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
 - Rapid-Montagesystem
 - DVGW in Vorbereitung
 - Hansa Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H803A + HANSATWEN EH-Einl.üb.fl.Druckschläuche f.Sitzwasserbecken

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402322830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63H804 + Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - Ausladung: 162 mm
 - Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
 - Vollhebel (Metall) - W+K-Kennzeichnung

- Luftsprudler
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN 1717)
- DVGW in Vorbereitung
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H804A + HANSATWEN EH-Einl.üb.fl.Druckschläuche f.Wandaufbau

- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402421830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H807 + Einhand-Brause--Batterie (EH-Brause-Batterie), DN 15 (G 1/2), verchromt, für Wandaufbau

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19624/IB
- Durchflussmenge: 17 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Vollhebel (Metall) - W+K-Kennzeichnung
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN 1717)
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H807A + HANSATWEN EH-Brause-Batterie f.Wandaufbau

- Abgang nach unten G 1/2

z.B. HANSATWEN Art.Nr.: 402501830061 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H9 + HANSABLUEBOX Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63H901 + Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15, Unterputz-Einbaukörper
bestehend aus:

- Anschlußeinheit: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Montagebox und Bauschutzklappe: Kunststoff
- mit Dichtmanschette
- Trockenbau geeignet
- Multifix-Befestigungssystem
- alle Anschlüsse G 1/2 (Stopfen wird mitgeliefert)
- Abdruckstopfen vormontiert
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)

- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- Wannенabgang, bei freiem Auslauf
- Wannен-Zu- und Ablaufgarnituren bei Verwendung der Funktionseinheit mit Sicherheitseinrichtung
- DVGW in Vorbereitung

63H901A + HANSABLUEBOX Grundeinheit DN15 o.Vorabsperrung

- ohne Vorabsperrung
- Einbautiefe (mm): 75 - 105

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 80000000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H902 + Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20, Unterputz-Einbaukörper

bestehend aus:

- Anschlußeinheit: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Montagebox und Bauschutzklappe: Kunststoff
- mit Dichtmanschette
- Trockenbau geeignet
- Multifix-Befestigungssystem
- alle Anschlüsse G 3/4 (Stopfen wird mitgeliefert)
- Abdruckstopfen vormontiert
- eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (DIN EN 1717)
- Brauseabgang, bei Verwendung von Wandanschlußbögen
- Wannенabgang, bei freiem Auslauf
- Wannен-Zu- und Ablaufgarnituren bei Verwendung der Funktionseinheit mit Sicherheitseinrichtung
- DVGW in Vorbereitung

63H902A + HANSABLUEBOX Grundeinheit DN20 m.Vorabsperrung

- mit Vorabsperrung
- Einbautiefe (mm): 75 - 105

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 80010000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H903 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung

- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H903A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALOFT Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87609003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H903B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALOFT Einh-W-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87729003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H904 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSALOFT Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H904A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALOFT Einh-B-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87629003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H904B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALOFT Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87739003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H905 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- manuelle Umstellung Wanne/Brause mit keramischer Umstellung für druckunabhängige Funktion

Dekorset bestehend aus:

- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H905A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSADESIGNO Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81119573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H905B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSADESIGNO Einh-W-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81119583 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H906 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSADESIGNO Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettentträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepos
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H906A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSADESIGNO Einh-B-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81109573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H906B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSADESIGNO Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81109583 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H907 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettentträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepos
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H907A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALIGNA Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83859513 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H907B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALIGNA Einh-W-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83859503 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H908 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSALIGNA Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H908A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALIGNA Einh-B-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83879513 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H908B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSALIGNA Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83879503 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H909 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H909A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSASTELA Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87849051 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H909B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSASTELA Einh-W-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87849041 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H910 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSASTELA Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H910A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSASTELA Einh-B-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87859051 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H910B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSASTELA Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 87859041 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H911 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPRADO Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 25/25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung

63H911A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPRADO Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83849583 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H911B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPRADO Einh-W-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83849573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H912 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSARONDA Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettentträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H912A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSARONDA Einh-B-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83869583 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H912B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSARONDA Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 83869573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H913 + Funktionseinheit 8(Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSA LIVING Wannen-Thermostat-Batterie (W-Th-Bat.) DN15 mit integrierter keramischer Mengenregulierung mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 22/22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Rückflußverhinderer
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettentträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich

- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe

63H913A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING W-Th-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- Rosette verdrehsicher
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81149562 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H913B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING W-Th-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- Rosette verdrehsicher
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81149552 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H914 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSA LIVING Brause-Thermostat-Batterie (B-Th-Bat.) DN15 mit integrierter keramischer Mengenregulierung mit Absperrung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Rückflußverhinderer
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrossette
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Temperaturregeleinheit mit Absperrung

63H914A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING B-Th-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm
- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81139562 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H914B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING B-Th-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81139552 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H915 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSA LIVING Thermostat-Batterie (Th-Bat.) DN15 ohne Mengenregulierung, ohne Umstellung, ohne Absperrung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Rückflußverhinderer
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe

63H915A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING Th-Bat.quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81129573 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H916 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSA LIVING Thermostat-Batterie (Th-Bat.) DN15 ohne Mengenregulierung, ohne Umstellung, ohne Absperrung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- B-Lock Verschluss-System
- Rückflußverhinderer
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe

63H916A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSA LIVING Th-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 88669501 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H917 + Funktionseinheit (funkt.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 25/25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H917A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAMIX Einh-W-Bat.quadr.Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81849083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H918 + Funktionseinheit (Funkt.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAHOME Thermostat-Wannen-Batterie (Th-W-Bat.) mit integrierter keramischer Mengenregulierung (int.ker.Mengenr.), mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 22/22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Hebel für Mengeregulierung
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4, ohne Absperrung
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe

63H918A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAHOME Th-W-Bat.int.ker.Mengenr.

- Rosette rund, DM 170 mm
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 886249045 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H919 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 28 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H919A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAMIX Einh-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81859083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H920 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAHOME Thermostat-Brause-Batterie (Th-B-Bat.) mit integrierter keramischer Mengenregulierung, mit Absperrung, verchromt,

schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Hebel für Mengenregulierung
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4, ohne Absperrung
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe

63H920A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAHOME Th-B-Bat.runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 88619045 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H921 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAHOME Thermostat-Wannen-Batterie (Th-W-Bat.) ohne Mengenregulierung (o.Mengenr.), ohne Umstellung und Absperrung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 24 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad C

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 Grad C
- Hülse und Wandrosette
- nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad C
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Thermostat-Regelteil 3.4, ohne Absperrung
- Wachs-Dehnstoffelement
- nicht steigende Spindel
- Schmutzfangsiebe
- Steuerpatrone 4.8, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H921A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAHOME Th-W-Bat.o.Mengendr.

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81469073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H922 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPRADO Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 28 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H922A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPRADO Einh-B-Bat.runde Rosette

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81479073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H923 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSA CLINICA Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraublose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 28 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone 4.8, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H923A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSACLINICA Einh-B-Bat.runde Rosette

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 81479076 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H924 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H924A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSATWIST Einh-W-Bat.Bügelhebel

- Bügelhebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89849085 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H924B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSATWIST Einh-W-Bat.Vollhebel

- Vollhebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89849083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H925 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSATWIST Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben

- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H925A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSATWIST Einh-B-Bat.Bügelhebel

- Bügelhebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89859085 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H925B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSATWIST Einh-B-Bat.Vollhebel

- Vollhebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89859083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H926 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAVANTIS Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H926A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAVANTIS Einh-W-Bat.Pin-Bedienungsh

- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 82609077 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H926B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAVANTIS Einh-W-Bat.Bedienungshebel

- Bedienungshebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 82609073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H927 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAVANTIS Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H927A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAVANTIS Einh-B-Bat.Pin-Bedienungsh

- Pin-Bedienungshebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 82619077 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H927B + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAVANTIS Einh-B-Bat.Bedienungsh.

- Bedienungshebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 82619073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H928 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H928A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPRIMO Einh-W-Bat.runde Rosette

- Bedienungshebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89909003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H929 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPRIMO Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H929A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPRIMO Einh-B-Bat.runde Rosette

- Bedienungshebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 89919003 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H930 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPOLO Einhand-Wannen-Batterie (Einh-W-Bat.) mit BLUESWITCH Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 21/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5 Grad möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H930A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPOLO Einh-W-Bat.runde Rosette

- Bedienungshebel (Metall)
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne / Brause für druckunabhängige Funktion

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 80609073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63H931 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset z.B. zu HANSAPOLO Einhand-Brause-Batterie (Einh-B-Bat.) ohne Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer

Dekorset bestehend aus:

- W+K-Kennzeichnung
- Hülse und Wandrosette
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich
- DVGW in Vorbereitung
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63H931A + HANSABLUEBOX Funk.ein.HANSAPOLO Einh-B-Bat.runde Rosette

- Bedienungshebel (Metall)

z.B. HANSABLUEBOX Art.Nr.: 80619073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA + HANSADESIGNO Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HA01 + HANSADESIGNO WT-EH-Einlochbatterie 166mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8". DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 166 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5103 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA02 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatt.), Ausladung 166 mm.

63HA02A + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA02B + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA03 + HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.o.Abl/Zsb.166mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rapid-Montagesystem, Kupferrohre. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 166 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5149 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA04	+ Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablauf und ohne Zugstangenbetätigung (WT-EH-Einlb.o.Abl.), Ausladung 166 mm.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA04A	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 o.Abl.schw. Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA04B	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 o.Abl.weiß Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA05	+ HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.f.Hwb.166mm Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Kupferrohre. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 166 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5121 1173 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA06	+ Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (WT-EH-Einlb.f.Hwb.), Ausladung 166 mm.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA06A	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 f.Hwb.schw. Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA06B	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.166 f.Hwb.weiß Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63HA07	+ HANSADESIGNO WT-EH-Einlochbatterie 125mm Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8". DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 125 mm, Auslauf starr, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5171 2273 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA08	+ Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatt.), Ausladung 125 mm.				
63HA08A	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 schwarz Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63HA08B	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 weiß Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63HA09	+ HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.o.Abl/Zsb.125mm Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rapid-Montagesystem, Kupferrohre. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 125 mm, Auslauf starr, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5172 2173 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63HA10	+ Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablauf und ohne Zugstangenbetätigung (WT-EH-Einlb.o.Abl.), Ausladung 125 mm.				
63HA10A	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 o.Abl.schw. Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63HA10B	+ Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 o.Abl.weiß Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63HA11	+ HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.f.Hwb.166mm-starr Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Kupferrohre. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 125 mm, Auslauf starr, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5191 1173 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

- 63HA12 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (WT-EH-Einlb.f.Hwb.), Ausladung 125 mm.
- 63HA12A + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 f.Hwb.schw.**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA12B + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.125 f.Hwb.weiß**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA13 + HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.o.Abl/Zsb.150mm**
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) mit erhöhtem Sockel bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss über Kupferrohre. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 150 mm, Auslauf starr, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5169 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA14 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie mit erhöhtem Sockel, ohne Ablauf und ohne Zugstangenbetätigung (WT-EH-Einlb.o.Abl.), Ausladung 150 mm.
- 63HA14A + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.150 o.Abl.schw.**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA14B + Az HANSADESIGNO WT-EH-Einlb.150 o.Abl.weiß**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA15 + HANSADESIGNO WT-Standventil**
Waschtisch-Standventil bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungsgriff, Rapid-Montagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen. DN 15, Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 100 mm, Auslauf starr, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5135 2172 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA16 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Standventil.

63HA16A + Az HANSADESIGNO WT-Standventil schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA16B + Az HANSADESIGNO WT-Standventil weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA21 + HANSADESIGNO EH-Einlb.f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (EH-Einlb.f.Sitzwb.) bestehend aus einem Kugelgelenk mit CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 3/8. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 100 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5173 3273 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA22 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (EH-Einlb.f.Sitzwb.).

63HA22A + Az HANSADESIGNO EH-Einlb.f.Sitzwb.schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA22B + Az HANSADESIGNO EH-Einlb.f.Sitzwb.weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA23 + HANSADESIGNO WT-Dreilochbatterie

Waschtisch-Dreilochbatterie (WT-Dreilochbatterie) bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungsg Griffen mit W+K-Kennzeichnung und Keramikscheibenoberteil, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung.
 DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 166 mm, Auslauf um 120 Grad

schwenkbar, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5105 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA24 + Aufzählung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie
(WT-Dreilochbatterie).

63HA24A + Az HANSADESIGNO WT-Dreilochbatterie schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA24B + Az HANSADESIGNO WT-Dreilochbatterie weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA25 + Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

63HA25A + HANSADESIGNO WT-Wandbatterie 300mm

- Fertigmontageset bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungsgriffen
mit W+K-Kennzeichnung und Wandrosetten.

Kürzbar von 200 bis 160 mm, Ausladung 200 mm, Auslauf starr,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5106 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper bestehend Gehäuse auf Messing/Kupfer, Ventilen mit Keramikscheiben,
Bauschutzkappen aus Kunststoff.

DN 15, Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Fließdruck, Einbautiefe 35,5 - 109 mm, Stichmaß 300
mm, Anschluss G 1/2",

z.B. HANSADESIGNO Nr. 5120 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA25B + HANSADESIGNO WT-Wandbatterie 200mm

- Fertigmontageset bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungsgriffen
mit W+K-Kennzeichnung und Wandrosetten.

Kürzbar von 200 bis 160 mm, Ausladung 200 mm, Auslauf starr,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5106 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper bestehend Gehäuse auf Messing/Kupfer, Ventilen mit Keramikscheiben,
Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungs-Set für V+B Soho-Waschtisch.

DN 15, Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Fließdruck, Einbautiefe 35,5 - 109 mm, Stichmaß 200
mm, Anschluss G 1/2",

z.B. HANSADESIGNO Nr. 5120 0200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA26 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Waschtisch-Wandbatterie (WT-Wandbatterie) für Wandeinbau.

63HA26A + Az HANSADESIGNO WT-Wandbatterie schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA26B + Az HANSADESIGNO WT-Wandbatterie weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA31 + HANSADESIGNO WT-EH-Wandbatterie

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-Wandbatterie) für Wandeinbau bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

- Fertigmontageset bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette, Auslauf.

Kürzbar von 200 bis 160 mm, Ausladung 200 mm, Auslauf starr, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5109 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungswinkel in eigener Position.

DN 15, Anschluss G 1/2",

z.B. HANSADESIGNO Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA32 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-Wandbatterie) für Wandeinbau.

63HA32A + Az HANSADESIGNO WT-EH-Wandbatterie schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA32B + Az HANSADESIGNO WT-EH-Wandbatterie weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA35 + HANSA Unterputz-Befestigungswinkel (zu LG 63 HA)

Unterputz-Befestigungswinkel für Trockenbau und Vorwandsysteme geeignet, aus Edelstahl, passend zu Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie, z.B. HANSA Nr. 59 913 086 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA37 + HANSADESIGNO EH-Wannenbatterie-Wand

Einhand-Wannenbatterie (EH-Wannenbatterie) für Wandaufbau bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, S-Anschlüsse verdeckt, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne.
DN 15, Durchflussmenge 20/16 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 184 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5185 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA38 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Einhand-Wannenbatterie (EH-Wannenb.) für Wandaufbau.

63HA38A + Az HANSADESIGNO EH-Wannenb. schwarz-Wand

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA38B + Az HANSADESIGNO EH-Wannenb. weiß-Wand

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA39 + HANSADESIGNO EH-Brausebatterie

Einhand-Brausebatterie (EH-Brausebatterie) für Wandaufbau bestehend aus Pin-Bedienungshebel, S-Anschlüsse verdeckt.
DN 15, Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Abgang nach unten G 1/2", Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5186 0173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA40 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Einhand-Brausebatterie (EH-Brausebatterie) für Wandaufbau.

63HA40A + Az HANSADESIGNO EH-Brausebatterie schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA40B + Az HANSADESIGNO EH-Brausebatterie weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA41 + HANSADESIGNO EH-Brauseb. für HANSAJET

Einhand-Brausebatterie (EH-Brauseb.) für Wandaufbau zum direkten Anschluss des HANSAJET-Duschsystems Nr. 5167 0200, bestehend aus Pin-Bedienungshebel, S-Anschlüsse verdeckt.

DN 15, verchromt, Abgang nach oben zum Anschluss des HANSAJET-Duschsystems, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5186 9173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA43 + HANSAJET Duschsystem+wasserf.Brausestange

Duschsystem mit wasserführender Brausestange zum direkten Anschluss an Aufputzarmaturen, bestehend aus HANSARAIN Kopfbrause mit Kugelgelenk um 45 Grad schwenkbar, HANSAPUREJET-Handbrause, 2-strahlig, Anschluss-Set für passende Einhand-Brause-Batterien, Silverjet-Brauseschlauch 1250 mm in Chromoptik, Ganzmetall-Brausestange, Schieber schwenkbar, Höhenverstellung durch Drucktastenbetätigung, Brausehalterung verstellbar, Druckumstellung mit automatischer Rückstellung auf Handbrause, Wandbefestigung, Wandabstandhalter 48 - 85 mm, Befestigungsset, Schmutzfangsieb in Kopf- und Handbrause separat, Fliesenausgleich. DN 15, Durchflussmenge 24 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt, aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAJET Nr. 5167 0200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA45 + HANSADESIGNO EH-Wannenbatterie-Boden

Einhand-Wannenbatterie (EH-Wannenbatterie), bodenstehend, bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, HANSASTILO-Handbrause, Brausehalterung drehbar, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne.

DN 15, Durchflussmenge 20/13 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5327 2073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper, bodenstehend, mit Spül- und Abdrückstopfen, einschließlich Bauschutzkappe, z.B. HANSA Nr. 5328 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA65 + HANSAMAT Brause-Thermostat-Batterie+Vorab.

Brause-Thermostat-Batterie bestehend aus Unterputz-Einbaukörper und Fertigmontageset.

Fertigmontageset: bestehend aus Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 Grad C, Hülse und Wandrosette, nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad C, verchromt,

z.B. HANSADESIGNO Nr. 5112 9172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Unterputz-Einbaukörper mit Vorabspernung (+Vorab.): Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff, Abdichtmanschette aus Kunststofffaser, ohne Mengenregulierung, ohne Umstellung, Gehäuse aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Abgang ober und/oder unten G 3/4", einschließlich Stopfen, Vorabsperrventile und Rückflussverhinderer.

DN 15, Durchflussmenge 65 l/min gemessen bei 38 Grad C, 3 bar Fließdruck und freiem Auslauf, Mindesteinbautiefe 74 mm, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) bei Verwendung von HANSA Wandanschlussbogen,

z.B. HANSAMAT Nr. 0805 0290 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA67 + HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung (zu LG 63 HA)

Mehrwegeumstellung bestehend aus Unterputz-Einbaukörper und Fertigmontageset.

Fertigmontageset: bestehend aus Rosette verdrehsicher. Kappe, Bedienungsgriff wärmegeämmt, verchromt,

z.B. HANSADESIGNO Nr. 0287 9172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Unterputz-Einbaukörper: bestehend aus 1 Mischwassereingang G 1/2" Innengewinde, 2 Abgänge G 1/2" Innengewinde, Umstellung und Schutzkappe, Keramikscheiben, mit integrierter Mengenregulierung und Absperrung.

DN 15, Durchflussmenge 40 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck,

z.B. HANSA Nr. 0295 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA68 + Aufzahlung (Az) auf HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung.

63HA68A + Az HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung schwarz (zu LG 63 HA)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HA68B + Az HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung weiß (zu LG 63 HA)**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA71 + HANSADESIGNO Wandanschlussbogen (zu LG 63 HA)**
Wandanschlussbogen, 2-teilig zum Stecken, Anschluss G 1/2", Rosette verdrehsicher, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), DN 15, verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5118 0170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA73 + HANSADESIGNO Wandanschlussbogen+Absp. (zu LG 63 HA)**
Wandanschlussbogen mit integrierter Absperrung (+Absp.), auch als Eckventil einsetzbar, 2-teilig zum Stecken, Anschluss G 1/2", Schlauchanschluss G 1/2", Absperrventil: Keramikscheibenoberteil, Bedienungsgriff, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), DN 15, verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5157 0172 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA74 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Wandanschlussbogen mit integrierter Absperrung.
- 63HA74A + Az HANSADESIGNO Wandanschlussbogen schwarz**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA74B + Az HANSADESIGNO Wandanschlussbogen weiß**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA75 + HANSADESIGNO Wandbrausehalter (zu LG 63 HA)**
Wandbrausehalter aus Messing, verchromt, Brausehalterung starr, Rosette verdrehsicher, einschließlich Befestigungsset, z.B. HANSADESIGNO Nr. 4444 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HA77 + Wandstangen-Set bestehend aus:
- HANSADESIGNO Handbrause, 3-strahlig, mit Schmutzfangsieb, Wassersparset (9 l/min), mit Hansajetclean-Technik
- Silverjet Brauseschlauch, Länge 1600 mm
- 63HA77A + **HANSADESIGNO Wandstangen-Set 600mm (zu LG 63 HA)**
- Metall-Wandstangen, "600", Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Wandstange kürzbar, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 4440 0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA77B + **HANSADESIGNO Wandstangen-Set 900mm (zu LG 63 HA)**
- Metall-Wandstangen, "900", Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Wandstange kürzbar, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 4441 0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA81 + **HANSADESIGNO Ganzmetall-Wandstange**
Ganzmetall-Wandstange, Länge 900 mm, kürzbar, Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Brausehalterung verstellbar, einschließlich Befestigungsset, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 4441 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA83 + **HANSARAIN Kopfbrause Wandanschluss (zu LG 63 HA)**
Kopfbrause passend zu HANSADESIGNO, Brausekopf aus Messing, Durchmesser 220 mm, mit Brausearm, Anschluss G 1/2", Befestigungsflansch und Wandanschlussrosette (quadratisch), Rosette verdrehsicher, Kugelgelenk um 45 Grad schwenkbar, Anti-Kalk-Technik.
DN 15, Durchflussmenge 45 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 400 mm, verchromt,
z.B. HANSARAIN Nr. 0418 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HA85 + **HANSARAIN Kopfbrause Deckenanschluss (zu LG 63 HA)**
Kopfbrause passend zu HANSADESIGNO, Brausekopf aus Messing, Durchmesser 220 mm, mit Deckenverbindungsrohr, ablängbar von 78 bis 198 mm, Anschluss G 1/2", Deckenanschlussrosette (quadratisch), Kugelgelenk um 45 Grad schwenkbar, Anti-Kalk-Technik.

DN 15, Durchflussmenge 45 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSARAIN Nr. 0419 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA86 + HANSARAIN Kopfbrause

Kopfbrause, DN 15, verchromt, passend zu HANSADESIGNO, auch kombinierbar zu HANSAMATRIX

- Ausladung: 400 mm
- Durchflussmenge: 45 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- empfohlene Mindestdurchflußmenge: 7 l/min

Bestehend aus:

- Brausekopf, Messing D 220 mm
- mit Brausearm
- Anschluss G 1/2
- Befestigungsflansch und Wandanschlussrosette (quadratisch)
- Rosette , verdrehsicher
- Kugelgelenk: 45 Grad schwenkbar
- Anti-Kalk Technik
- empfohlene Mindestmenge: 20 l/min

z.B. HANSARAIN Art.Nr.: 04180300 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA87 + HANSADESIGNO Wanneneinlauf

Wanneneinlauf bestehend aus Gewindenippel lose G 1/2", Innengewinde G 1/2", CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel, Auslauf, kürzbar von 200 bis 140 mm, Rosette verdrehsicher, Auslaufrohr gebogen.

DN 15, Durchflussklasse C, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5116 2170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA89 + HANSASTILO Fertigmontageset (zu ULG 63HA)

Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306, bestehend aus Schlauchdurchführung, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, mit Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.

Durchflussmenge 13 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSASTILO Nr. 5354 9170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA91 + HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch-Einbausetz (zu ULG 63HA)

Fertigmontageset Einhandmischer (EH-Mischer) für alle 3-Loch-Einbausetz, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlauf, bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteile, mit HANSADESIGNO-Griffen, Umstellung - Funktions- und Sichtteile, Schlauchdurchführung, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 20/13 l/min (Auslauf/Brause) gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5325 9073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA92 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 3-Loch-Einbausetz.

63HA92A + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch schwarz (zu ULG 63HA)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA92B + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch weiß (zu ULG 63HA)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA93 + HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch-Einbausetz (zu ULG 63HA)

Fertigmontageset Einhandmischer (EH-Mischer) für alle 4-Loch-Einbausetz, bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteile, Hebel HANSADESIGNO, Umstellung - Funktions- und Sichtteile HANSADESIGNO, HANSADESIGNO-Standauslauf, Schlauchdurchführung drehbar, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 20/13 l/min (Auslauf/Brause) gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 184 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5312 2073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA94 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 4-Loch-Einbausetz.

63HA94A + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch schwarz (zu ULG 63HA)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA94B + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch weiß (zu ULG 63HA)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA95 + HANSASTILO Handbrause (zu ULG 63HA)

Handbrause, 1-strahlig, Gehäuse aus Messing, mit Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, auch für hydraulische Durchlauferhitzer geeignet.
Durchflussmenge 13 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSASTILO Nr. 5439 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96 + Accessoires, an Wand befestigt.

63HA96A + HANSADESIGNO Glashalter

Glashalter, bestehend aus Wandhalterung und Kristallglas, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5129 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96B + HANSADESIGNO Seifenschale

Seifenschale, bestehend aus Wandhalterung und Seifenschale aus Kristallglas, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5127 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96C + HANSADESIGNO Seifenspender

Seifenspender, bestehend aus Wandhalterung und Seifenspender aus Kristallglas, matt, Inhalt ca. 200 ml, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5130 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96D + HANSADESIGNO Handtuchhalter

Handtuchhalter, zweiteilig, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5123 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96E + HANSADESIGNO Handtuchring

Handtuchring, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5131 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96F + HANSADESIGNO Badetuchhalter

Badetuchhalter, Länge 750 mm, Durchmesser 18 mm, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5128 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96G + HANSADESIGNO Wannengriff

Wannengriff, Länge 300 mm, Durchmesser 18 mm, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5126 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96H + HANSADESIGNO Handtuch-/Bademantelhaken

Handtuch-/Bademantelhaken, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5132 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96I + HANSADESIGNO Toilettenpapierhalter

Toilettenpapierhalter, geeignet für Links- oder Rechtsmontage, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5124 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96J + HANSADESIGNO Reservepapierhalter

Reservepapierhalter, geeignet für senkrechte oder waagrechte Montage, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5133 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA96K + HANSADESIGNO Toilettenbürstengarnitur

Toilettenbürstengarnitur, mit Topf aus Kristallglas, satiniert, Toilettenbürste und Wandhalterung, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5125 0970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA97 + Fertigmontageset, verchromt, mit Waschtisch-Einhand-Batterie (WT-EH), DN 15, für Wandeinbau

- Ausladung: 200 mm
- Auslauf: starr
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

Dekorset bestehend aus:

- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Auslauf
- D 22 mm, kürzbar von 200 - 160 mm

63HA97A + HANSADESIGNO Fertigmontageset-WT-EH

Einschließlich Hebel.
z.B. HANSADESIGNO Art.Nr.: 51092173 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA97B + HANSADESIGNO Fertigmontageset-WT-EH-Hebel-s

Einschließlich Hebel mit Glasinlay, schwarz (s).
z.B. HANSADESIGNO Art.Nr.: 51092177 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA97C + HANSADESIGNO Fertigmontageset-WT-EH-Hebel-w

Einschließlich Hebel mit Glasinlay, weiß (w).
z.B. HANSADESIGNO Art.Nr.: 51092177 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HA98 + HANSADESIGNO Wanneneinlauf+HANSAMATRIX

Wanneneinlauf, DN 15, verchromt, auch kombinierbar zu HANSAMATRIX

- Durchflussklasse: C
- Ausladung: 180 mm

- Auslauf: Rohr gebogen

Bestehend aus:

- entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- CACHE-Strahlregler mit Montageschlüssel
- Auslauf
- Rosette verdrehsicher

z.B. HANSADESIGNO Art.Nr.: 51162170 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HA99 + Funktionseinheit (Funk.ein.) mit Dekorset zu z.B. HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie ohne Bedienhebel, mit manueller Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
 - Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 22/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
 - manuelle Umstellung Wanne / Brause mit keramischer Umstellung für druckunabhängige Funktion

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Dekorset bestehend aus:

- Hülse und Wandrosette
- Rosettenträger
- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

- 63HA99A + HANSAVAROX Pro Funk.ein. HANSADESIGNO quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40519073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HA99B + HANSAVAROX Pro Funk.ein.HANSADESIGNO runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40519083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HB + HANSAPINTO Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,

- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

63HB01 + HANSAPINTO WT-EH-Einlochbatterie

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, flexible Anschlusschläuche.

DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 99 mm, Auslauf starr, gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPINTO Nr. 4504 2203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HB03 + HANSAPINTO WT-EH-Einlochbatterie o.Abl/Zsb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8".

DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 99 mm, Auslauf starr, gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPINTO Nr. 4506 2203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HB11 + HANSAPINTO WT-EH-Einlochbatterie f.o.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochbatterie) für offene Heißwasserbereiter (f.o.Hwb.),

bestehend aus:

- Strahlregler,
- Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung,
- Ablaufgarnitur und Zugbetätigung,
- Rapid-Montagesystem,
- Anschluss über Kupferrohre.

DN 15, Ausladung 99 mm, Auslauf starr, gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

z.B. HANSAPINTO Nr. 4534 1103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HB21 + HANSAPINTO EH-Einlochbatterie f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (EH-Einlochbatterie.f.Sitzwb.) bestehend aus einem Kugelgelenk-Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 3/8".

DN 15, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 105 mm, Auslauf gegossen,

verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPINTO Nr. 4507 3203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HB39 + HANSAPINTO EH-Brausebatterie

Einhand-Brausebatterie (EH-Brausebatterie) für Wandaufbau bestehend aus Bedienungshebel, Brauseabgang nach unten G 1/2" und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPINTO Nr. 4512 0103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HB40 + HANSAPINTO EH-Wannenbatterie

Einhand-Wannen-Batterie (EH-Wannenbatterie) für Wandaufbau bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Brauseabgang nach unten G 1/2" und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 159 mm, Auslauf starr, gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPINTO Nr. 4511 2103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HD + HANSADISC Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HD07 + HANSADISC B-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Brause (B) -Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 17 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX
- Brauseabgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2

z.B. HANSADISC verchromt Nr.: 0168 0174 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE + HANSASIGNATUR Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HE01 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Ausladung: 168 mm
- Auslauf: 150 Grad schwenkbar
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen
- Steuerpatrone Classic 4.0, mit Keramikscheiben

63HE01A + HANSASIGNATUR WT-EH-Einlb.

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 5512201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE01B + HANSASIGNATUR WT-EH-Einlb.m.Funktionsbr.

- Durchflussmenge: (Auslauf / Funktionsbrause) 6/6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Funktionsbrause (Funktionsbr.) mit Umstellung, automatische Rückstellung
Funktionsbrause / Auslauf
- Brauseschlauch 1500 mm

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 55022201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE01C + HANSASIGNATUR WT-EH-Einlb.hzb.Schlauchbrause

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- herausziehbare (hzb.) Schlauchbrause

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 55052281 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE02 + Waschtisch-Hybrid-Einlochbatterie (WT-Hy-Einlb.), DN 15, verchromt

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Ausladung: 168 mm
- Auslauf: 150 Grad schwenkbar
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 - DVGW W270 zugelassen
- Bedienung berührungslos und manuell möglich
- Steuerpatrone Classic 4.0, mit Keramikscheiben

63HE02A + HANSASIGNATUR WT-Hy-Einlb.hzb.Schlauchbrause Batteriebetrieb

- Batteriebetrieb
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Thermostat-Vormischereinheit
- herausziehbare (hzb.) Schlauchbrause

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 55102281 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE02B + HANSASIGNATUR WT-Hy-Einlb.m.fern.Funktionsbr.Batteriebetrieb

- Batteriebetrieb mit fernbedienbarer (fern.) Funktionsbrause (Funktionsbr.)
- Durchflussmenge: (Auslauf/Brause) 6/6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Thermostat-Vormischereinheit
- Funktionsbrause mit Umstellung, automatische Rückstellung Funktionsbrause / Auslauf
- Brauseschlauch 1500 mm

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 55112201 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE03 + Fertigmontageset, Waschtisch-Elektronik-Einlochbatterie (WT-Elektronik-Einlb.), DN 15, verchromt, Netzbetrieb, mit thermostatischer Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Ausladung: 195 mm
- Auslauf nicht kürzbar
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Dekorset bestehend aus:

- Temperaturwählgriff
- CACHE® Luftsprudler mit Montageschlüssel

- verbesserter Kalkschutz durch HONEYCUMB® Struktur
- Wandrosette
- Netzteil 230 V / 50 - 60 Hz, Betriebsspannung 12 V Steuerungseinheit

63HE03A + HANSASIGNATUR Fertigmontageset WT-Elektronik-Einlb.

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

z.B. HANSASIGNATUR Art.Nr.: 44912010 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HE04 + Unterputz-Einbaukörper für elektronisch gesteuerte Wandbatterie

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Einbautiefe: 65 - 90 mm
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Montagebox und Bauschutzklappe: Kunststoff
- mit Dichtmanschette
- Trockenausbau geeignet
- Multifix-Befestigungssystem
- Anschlussleitung 10 m
- Unterputz Zweikammer-Elektronikdose
- voreinstellbarer Temperaturendanschlag
- integrierte Wartungseinheiten
- Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer
- alle Anschlüsse G1/2
- Schalldämpfer
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Leerrohr R 16 mm durch Auftraggeber bereitzustellen

63HE04A + HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper DN 15

z.B. HANSAMATRIX Art.Nr.: 44090000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF + HANSAVANTIS Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HF01 + HANSAVANTIS Style A WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss (A) über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit CACHE® Strahlregler mit Montageschlüssel, konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 134 mm
- Auslauf: schwenkbar, ohne Anschlag
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5254 2277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF02 + HANSAVANTIS Style XLA WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss (A) über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 110 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5256 2277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF03 + HANSAVANTIS Style PIX WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfnummer: P-IX
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5240 2277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF04 + HANSAVANTIS PIX WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.) seitlich, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfnummer: P-IX
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS verchromt Nr.: 5240 2273 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF05 + HANSAVANTIS Style XL WT-EH-Einlochbatt.110mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur (Metall) und ohne Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 110 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfnummer
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5237 2277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF06 + HANSAVANTIS Style XL PIX WT-EH-Einlochbatt.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur (Metall) und ohne Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15

- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfnummer: P-IX
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5242 2277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF07 + HANSAVANTIS Style XL WT-EH-Einlochbatt.102mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur (Metall) und ohne Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5242 2273 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF08 + HANSAVANTIS Style XL WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 110 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Strahlregler
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5238 1177 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF09 + HANSAVANTIS Style WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Strahlregler
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5246 1177 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF10 + HANSAVANTIS WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 102 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Strahlregler
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAVANTIS verchromt Nr.: 5256 1173 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF11 + HANSAVANTIS Style PIX WB-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Sitzwaschbecken-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Kugelgelenk Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5243 3277 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF12 + HANSAVANTIS PIX WB-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Sitzwaschbecken-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19043/IA
- Kugelgelenk Luftsprudler

z.B. HANSAVANTIS verchromt Nr.: 5243 3273 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF13 + HANSAVANTIS Style W-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Wannen-Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit Umstellung (automatische Rückstellung Brause/Wanne) und eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- Ausladung 159 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause) (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Luftsprudler
- Brauseabgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2

z.B. HANSAVANTIS verchromt Nr.: 5244 2177 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF14 + HANSAVANTIS W-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Wannen-Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit Umstellung (automatische Rückstellung Brause/Wanne) und eigensicher gegen Rückfließen

im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- Ausladung 159 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause) (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Luftsprudler
- Brauseabgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2

z.B. HANSAVANTIS verchromt Nr.: 5244 2173 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HF16 + HANSAVANTIS Style B-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Brause-Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Pin-Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 17 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Brauseabgang nach unten G 1/2

z.B. HANSAVANTIS Style verchromt Nr.: 5245 0177 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG + HANSAPRIMO Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HG01 + HANSAPRIMO PIX A WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss (A) über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Luftsprudler

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4940 2203 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG02 + HANSAPRIMO PIX WT-EH-Einlochbatt.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur (Metall) und ohne Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss (A) über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Luftsprudler

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4942 2203 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG03 + HANSAPRIMO HW WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (HW), bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: starr, gegossen
- DN 15
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Strahlregler
- Anschluss über Kupferrohre

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4957 1103 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG04 + HANSAPRIMO SWB WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.verchromt

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (SWB), bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung (Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem, Anschluss (A) über flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW W270, Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit konstanter Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbessertem Kalkschutz durch die HONYCOMB® Struktur,

- Ausladung 107 mm
- Auslauf: gegossen
- DN 15
- Durchflussmenge: 6 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Kugelgelenk-Luftsprudler

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4943 3203 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG05 + HANSAPRIMO W-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Wannen-Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit Umstellung (automatische Rückstellung Brause/Wanne) und eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- Ausladung 155 mm
- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause) (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4944 2103 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG06 + HANSAPRIMO W-EH-batt.f.Wandeinbau+Brause verchromt

Einhand-Wannen-Batterie für Wandeinbau mit Brausegarnitur, bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Mit Umstellung (automatische Rückstellung Brause/Wanne) und eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- Ausladung 155 mm
- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause) (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2
- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX
- Handbrause 1-strahlig, 100 mm + Brauseschlauch 1250 mm lang
- Wandbrausehalten

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4944 2103 00003 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HG08 + HANSAPRIMO B-EH-batt.f.Wandeinbau verchromt

Einhand-Brause-Batterie für Wandeinbau, bestehend aus Bedienungshebel (Metall), Steuerpatrone mit Keramikscheiben und einstellbare Heißwassersperre.

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (gemäß DIN EN 1717).

- DN 15 (G 1/2)
- Durchflussmenge: 17 l/min (gemessen bei 3 bar Fließdruck)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- W + K-Kennzeichnung
- Geräuschprüfungsnummer: P-IX
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse DN 15 (G 1/2)

z.B. HANSAPRIMO verchromt Nr.: 4945 0103 mit Steuerpatrone classic 3.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH + HANSATWIST Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

63HH03 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.o.Abl.+Kette

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel, Cascade-Luftsprudler, ohne Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (o.Abl.), mit versenkbarer Kette, Verschlussstopfen für Zugstangenloch, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 123 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSATWIST Nr. 0904 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH11 + HANSATWIST Ein-Einlochbatt.Wannenr.o.Brause

Einhand-Einlochbatterie für Wannenrand-Standmontage (Wannenr.) ohne Brausegarnitur bestehend aus einem Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 1/2 600 mm lang und HANSAECO-Steuerpatrone.

DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 16,5/15,5 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 154 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

verchromt,
z.B. HANSATWIST Nr. 0939 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH13 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.VH+Abl/Zugb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Vollhebel VH (Metall), Cascade-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zugb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB Struktur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8,
z.B. HANSATWIST Nr. 0909 2283 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH15 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.BH o.Abl/Zsb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Cascade-Luftsprudler, ohne Ablaufgarnitur und Zugstangenbohrung (o.Abl/Zsb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB Struktur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8,
z.B. HANSATWIST Nr. 0905 2285 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH16 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.BH+Abl/Zugb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Cascade-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zugb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB Struktur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8,
z.B. HANSATWIST Nr. 0909 2285 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH19 + HANSATWIST EH-Einlochbatt.BH f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (Sitzwb.) bestehend aus einem Kugelgelenk mit Cascade-Luftsprudler, Bügelhebel BH (Metall), Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 3/8 und HANSA-Steuerpatrone classic

3.5.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 112 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB Struktur,
z.B. HANSATWIST Nr. 0906 3285 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH20 + HANSATWIST EH-Einlochbatt.VH f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (Sitzwb.) bestehend aus einem Kugelgelenk mit Cascade-Luftsprudler, Vollhebel VH (Metall), Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 3/8 und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 112 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB Struktur,
z.B. HANSATWIST Nr. 0906 3283 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH25 + HANSATWIST EH-Wannen-Batterie BH aufb.

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Cascade-Luftsprudler, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 162 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, S-Anschlüsse, verdeckt (G1/2)
z.B. HANSATWIST Nr. 0974 2185 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH26 + HANSATWIST EH-Wannen-Batterie VH aufb.

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Vollhebel VH (Metall), Cascade-Luftsprudler, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 162 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, S-Anschlüsse, verdeckt (G1/2)
z.B. HANSATWIST Nr. 0974 2183 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH27 + HANSATWIST WT-EH-Einloch-Batt.BH f.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Strahlregler, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.

DN 15, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, Anschluss über Kupferrohre;
z.B. HANSATWIST Nr. 0913 1185 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH28 + HANSATWIST WT-EH-Einloch-Batt.VH f.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus Vollhebel VH (Metall), Strahlregler, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, Anschluss über Kupferrohre;
z.B. HANSATWIST Nr. 0913 1183 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH31 + HANSATWIST EH-Brause-Batterie BH aufb.

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Abgang nach unten G 1/2 und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, S-Anschlüsse, verdeckt (G 1/2)
z.B. HANSATWIST Nr. 0967 0185 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH32 + HANSATWIST EH-Brause-Batterie VH aufb.

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Vollhebel VH (Metall), Abgang nach unten G 1/2 und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, S-Anschlüsse, verdeckt (G 1/2)
z.B. HANSATWIST Nr. 0967 0183 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH33 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.VH Cu+Abl/Zugb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Vollhebel VH (Metall), Cascade-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zugb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB Struktur, Anschluss über Kupferrohre

(Cu),
z.B. HANSATWIST Nr. 0909 2183 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HH34 + HANSATWIST WT-EH-Einlochbatt.BH Cu+Abl/Zugb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bügelhebel BH (Metall), Cascade-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zugb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSA-Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 121 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Wasserführung ohne Nickelbeschichtung, konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB Struktur, Anschluss über Kupferrohre (Cu),
z.B. HANSATWIST Nr. 0909 2185 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI + HANSAPRADO Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

63HI01 + HANSAPRADO Bedienungshebel 75mm

Bedienungshebel, Länge 75 mm, verchromt,
z.B. HANSAPRADO Nr. 0158 0073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI02 + HANSAPRADO WT-EH-Einlochbatt.+Abl.+Zugb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel, Cascade-Luftsprudler, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl.+Zugb.), Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAPRADO Nr. 0140 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI03 + HANSAPRADO WT-EH-Einlochbatt.o.Abl.+Kette

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel, Cascade-Luftsprudler, ohne Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (o.Abl.), mit versenkbarer Kette, Verschlussstopfen für Zugstangenloch, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAPRADO Nr. 0141 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI05 + HANSAPRADO WT-EH-Einlochbatt.o.Abl/Zsb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Bedienungshebel, Cascade-Luftsprudler, ohne Ablaufgarnitur und Zugstangenbohrung (o.Abl/Zsb.), mit Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAPRADO Nr. 0142 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI07 + HANSAPRADO WT-EH-Einlochb.f.o.Hwb.Abl/Zug.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlochb.) für offene Heißwasserbereiter (f.o.Hwb.), bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (Abl/Zug.), mit Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Ausladung 123 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAPRADO Nr. 0157 1173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI09 + HANSAPRADO EH-Einlochbatt.f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (Sitzwb.) bestehend aus einem Kugelgelenk mit Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem, Anschluss über Druckschläuche G 3/8 und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAPRADO Nr. 0143 3273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI15 + HANSAPRADO EH-Wannen-Batterie aufb.

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Bedienungshebel, Cascade-Luftsprudler, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 172 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

verchromt,
z.B. HANSAPRADO Nr. 0144 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HI21 + HANSAPRADO EH-Brause-Batterie aufb.

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Bedienungshebel, Abgang nach unten G 1/2 und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAPRADO Nr. 0145 0173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ + HANSAPOLO Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

Steuerpatrone mit Keramikscheiben:

Bestehend aus:

- Keramikscheiben,
- ECO-Wassersparfunktion,
- Heißwassersperre.

63HJ01 + HANSAPOLO WT-EH-Einlochbatt.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und Steuerpatrone mit Keramikscheiben.
Anschluss über Druckschläuche G 3/8, DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 105 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPOLO Nr. 5140 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ02 + HANSAPOLO WT-EH-Einlochbatt.105mm o.Abl.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.) bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und Steuerpatrone mit Keramikscheiben.
Anschluss über Druckschläuche G 3/8, DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 105 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPOLO Nr. 5142 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ03 + HANSAPOLO WT-EH-Einlochbatt.90mm o.Abl.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.) bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, versenkbarer Kette, Rapid-Montagesystem und HANSAECO Steuerpatrone 3.5 mit Keramikscheiben.

Anschluss über Druckschläuche G 3/8, DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 90 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPOLO Nr. 5141 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ04 + HANSAPOLO WT-Selbstschlussventil o.Abl./Zsb

Waschtisch-Selbstschlussventil (WT-Selbstschlussventil) ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstagenbohrung (o.Abl./Zsb) bestehend aus Luftsprudler, Druckknopfbetätigung, Rapid-Montagesystem.

Anschluss über Druckschläuche G 3/8, DN 15, Durchflussmenge 8 l/min und Laufzeit ca. 8 Sekunden bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 90 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), vendalensichere Ganzmetall-Ausführung, alle Verschleißteile austauschbar ohne Ausbau des Ventils, z.B. HANSAPOLO Nr. 5141 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ07 + HANSAPOLO EH-Einloch-Batt.f.Sitzwb.

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken (f.Sitzwb.) bestehend aus Kugelgelenk-Luftsprudler, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und Steuerpatrone mit Keramikscheiben.

Anschluss über Druckschläuche G 3/8, DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPOLO Nr. 5143 3273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ08 + HANSAPOLO EH-Wannen-Batterie

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Steuerpatrone mit Keramikscheiben. DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 177 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPOLO Nr. 5144 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HJ09 + HANSAPOLO EH-Brause-Batterie

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungshebel, Steuerpatrone mit Keramikscheiben, Abgang nach unten G 1/2. DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt,

Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAPOLO Nr. 5145 0173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK + HANSANOVA Stand-/Wandventile (HANSA)

Version: 2018

63HK01 + Waschtisch-Standventil, mit Cascade-Luftsprudler und automatischer Wassermengenregler,
Bediengriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil, verdrehsichere Montage. DN 15,
Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63HK01A + HANSA-K Waschtisch-Standventil verchr.127mm

Ausladung 127 mm, verchromt,
z.B. HANSA-K. Nr. 0091 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK01B + HANSA-K Waschtisch-Standventil weiß 127mm

Ausladung 127 mm, weiß,
z.B. HANSA-K. Nr. 0091 8101 82 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK01C + HANSA-K Waschtisch-Standventil verchr.90mm

Ausladung 90 mm, verchromt,
z.B. HANSA-K. Nr. 0093 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK01D + HANSA-K Waschtisch-Standventil weiß 90mm

Ausladung 90 mm, weiß,
z.B. HANSA-K. Nr. 0093 8101 82 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK02 + Waschtisch-Wandauslaufventil, mit Cascade-Luftsprudler und automatischer
Wassermengenregler, Bediengriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil, verdrehsichere
Montage. DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63HK02A + HANSA-K Wascht-Wandauslaufvent.verchr.106mm

Ausladung 106 mm, verchromt,
z.B. HANSA-K. Nr. 0086 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK02C + HANSA-K WT-Wandauslaufvent.verchr.186-126mm

Ausladung 186 mm, kürzbar bis 126 mm, verchromt,
z.B. HANSA-K. Nr. 0096 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK11 + Waschtisch-Standventil (WT-Standvent.), mit CACHE-Luftsprudler mit Montageschlüssel, Bediengriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil, verdrehsichere Montage. DN 15, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Ausladung 94 mm.

63HK11A + HANSANOVA STYLE WT-Standvent.94 verchromt

Verchromt,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK11B + HANSANOVA STYLE WT-Standvent.94 weiß

Weiß,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8101 82 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK11C + HANSANOVA STYLE WT-Standvent.94 schwarz

Schwarz,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8101 84 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK11D + HANSANOVA STYLE WT-Standvent.94 edelstahl

Edelstahl,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8101 96 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK12 + Waschtisch-Standventil (WT-Standvent.), mit CACHE-Luftsprudler mit Montageschlüssel, Bediengriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil, verdrehsichere Montage. DN 15, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Ausladung 131 mm.

63HK12A + HANSANOVA STYLE WT-Standvent.131 verchromt

Verchromt,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK13 + Waschtisch-Standventil Set, bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageventil, Bedienungsgriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil, flexiblen Anschlussschläuchen und HANSAMINIMAT Sicherheits-Thermostat-Vormischer. DN 15, Durchflussmenge 6 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HK13A + HANSANOVA STYLE Set WT-Standventil 94mm

Ausladung 94 mm,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5093 8191 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK13B + HANSANOVA STYLE Set WT-Standventil 131mm

Ausladung 131 mm,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5091 8191 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK14 + Waschtisch-Wandauslaufventil (WT-Wandauslaufventil), bestehend aus CACHE-Strahlregler mit Montageventil, Bedienungsgriff in Flügelform, Keramikscheibenoberteil. DN 15, Durchflussmenge 6 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HK14A + HANSANOVA STYLE WT-Wandauslaufventil 107mm

Ausladung 107 mm,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5086 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HK14B + HANSANOVA STYLE WT-Wandauslaufventil 186mm

Ausladung 186 mm, kürzbar von 186 - 126 mm,
z.B. HANSANOVA STYLE Nr. 5096 8101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL + HANSA Thermostate (HANSA)

Version: 2018

63HL01 + HANSATWISTER Wannen-Thermostat-Batterie

Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus wärmeentkoppeltem Metallgehäuse, Metallbedienungsgriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, Umstellung Brause/Wanne im Mengenteil und verdeckter Kugel-S-Anschlussstechnik. Wartungseinheit von oben zugänglich. DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 20/21 l/min (Auslauf/Brause), Ausladung 180 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSATWISTER Nr. 5812 2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL03 + HANSATWISTER Brause-Thermostat-Batterie

Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus wärmeentkoppeltem Metallgehäuse, Metallbedienungsgriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Wassermengen-Spartaste, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius und verdeckter Kugel-S-Anschlussstechnik. Wartungseinheit von oben zugänglich. DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 20 l/min, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSATWISTER Nr. 5811 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL05 + Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungsgriffen, Hebel-Absperrventil (+Ab), Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, Umstellung Brause/Wanne im Mengenteil und absperrbaren S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 175 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL05B + HANSATEMPRA Wannen-Therm.-Batt.+Ab+R-ub.

Mit Rohrunterbrecher (R-ub.) A2 zum Schutz des Trinkwassers gemäß DIN 1988 Teil 4, z.B. HANSATEMPRA Nr. 0836 2282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL07 + Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriffen, Hebel-Absperrventil (+Ab), Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius und absperrbaren S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Abgang nach unten G 1/2, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL07A + HANSATEMPRA Brause-Thermostat-Batterie+Ab

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0824 0202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL07B + HANSATEMPRA Brause-Therm.-Batt.+Ab+R-ub.

Mit Rohrunterbrecher (R-ub.) A2 zum Schutz des Trinkwassers gemäß DIN 1988 Teil 4,
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0824 0282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL09 + HANSATEMPRA Austausch-Thermostat-Batterie

Thermostat-Batterie für Wandaufbau zum Austausch von allen Modellen mit 80 mm Stichmaß,
bestehend aus Bedienungsgriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben,
Wassermengen-Spartaste, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad
Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, offenen
S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 90 mm und Wandeinführung.
DN 15, Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 124 mm, Abgang nach oben
G 1/2 mit Innengewinde oder G 3/4 mit Außengewinde, verchromt, Armaturenkörper aus
entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0834 0302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63HL11 + Wasch-/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriff,
Cascade-Luftsprudler, Armhebel-Absperrventil, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen
Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38
Grad Celsius, S-Anschlüsse absperrbar, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen,
schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Ausladung 245 mm (A245),
verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).**

63HL11A + HANSATEMPRA W/S-T-Therm-Batt.A245

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 2202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL11B + HANSATEMPRA W/S-T-Therm-Batt.A245+Aus/Str.

Mit Auslaufentleerung und Strahlregler (+Aus/Str.),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 2292 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL13 + Wasch-/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriff, Cascade-Luftsprudler, Armhebel-Absperrventil, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, S-Anschlüsse absperrbar, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Ausladung 270 mm (A270), verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL13A + HANSATEMPRA W/S-T-Therm-Batt.A270

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 5202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL13B + HANSATEMPRA W/S-T-Therm-Batt.A270+Aus/Str.

Mit Auslaufentleerung und Strahlregler (+Aus/Str.),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 5292 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL15 + HANSATEMPRA Wannen-Thermostat-Batterie

Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriffen, Cascade-Luftsprudler, Umstellung Brause/Wanne im Mengenoberteil, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius und verdeckten S-Anschlüssen.
DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 22/21 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 171 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0844 2104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL17 + Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Wassermengen-Spartaste, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius.
DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL17A + HANSATEMPRA Brause-Thermostat-Batterie

Mit verdeckten S-Anschlüssen,
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0841 0102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL18 + Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriffen mit Kunststoff-Gleitscheiben, einstellbares Mengenventil mit Keramikscheiben, Wassermengen-Spartaste, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius,

einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius.
DN 15, Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus
entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL18A + HANSATEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batt.

Mit verdeckten S-Anschlüssen,
z.B. HANSATEMPRA STYLE Nr. 5841 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63HL19 + Duschsystem mit Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau mit direkt angeschlossenem Duschsystem, bestehend aus HANSARAIN Kopfbrause mit Kugelgelenk, schwenkbar um 45 Grad, HANSASTILO Handbrause mit Silverjet-Brauseschlauch und Ganzmetall-Brausestange aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Wandabstand einstellbar von 63 - 85 mm, einschließlich Befestigungsset, Umstellung Kopfbrause/Handbrause im Mengeneroberteil, Bedienungsgriffe mit Kunststoff-Gleitscheiben, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).
DN 15, Durchflussmenge 20/13 l/min (Kopfbrause/Handbrause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).**

63HL19A + HANSATEMPRA STYLE Duschsystem

Mit verdeckten S-Anschlüssen,
z.B. HANSATEMPRA STYLE Nr. 5842 0103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL20 + HANSATEMPRA STYLE Wannen-Thermostat-Batt.

Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriffen mit Kunststoff-Gleitscheiben, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Umstellung Brause/Wanne im Mengeneroberteil, Mengenventil mit Keramikscheiben, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius und verdeckten S-Anschlüssen.
DN 15, Durchflussmenge 22/20 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 159 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717),
z.B. HANSATEMPRA STYLE Nr. 5844 2104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL21 + HANSAPRISMA Wannen-Thermostat-Batterie

Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend Bedienungsgriffen, Cascade-Luftsprudler, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius S-Anschlüssen.
DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 22/21 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 184 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing

(MS 63),
z.B. HANSAPRISMA Nr. 0847 2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL23 + HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie

Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend Bedienungsriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius.
DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0842 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL24 + HANSAPRISMA Renovierungsset

Renovierungsset, bestehend aus:
- Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau mit Verbrühungsschutz bestehend Bedienungsriffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius.
DN 15, Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0842 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- Wandstangenset bestehend aus Wandstange HANSABASICJET "900" mit arretierbarer Höhenverstellung, Schieber schwenkbar, Befestigungsset, HANSABASICJET-Brauseschlauch, 1750 mm lang, Seifenschale, HANSABASICJET 2 Handbrause, 2-strahlig, mit Anti-Kalk-Technik, z.B. HANSABASICJET 2-Wandstangenset oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL25 + HANASAMINIMAT Sicherheits-Therm-Vorm.o.An.

Sicherheits-Thermostat-Vormischer (Sicherheits-Therm-Vorm.) zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen, mit Verbrühungsschutz durch Dehnstoff-Thermoelement, verdeckte und feststellbare Temperatureinstellung, Anschlüsse G 3/8, Schmutzfangsiebe, Rückflussverhinderer, Legionellenspülung über Exzenterschlüssel (ohne erneute Einjustierung möglich), alle wasserführenden Teile in MS 63, ohne Anschlussgarnitur (o.An.), verchromt, z.B. HANASAMINIMAT Nr. 6341 0000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL26 + HANASAMINIMAT Sicherheits-Therm-Vorm.+An.

Sicherheits-Thermostat-Vormischer (Sicherheits-Therm-Vorm.) zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen, mit Verbrühungsschutz durch Dehnstoff-Thermoelement, verdeckte und feststellbare Temperatureinstellung, Anschlüsse G 3/8, Schmutzfangsiebe, Rückflussverhinderer, Legionellenspülung über Exzenterschlüssel (ohne erneute Einjustierung möglich), alle wasserführenden Teile in MS 63, mit Anschlussgarnitur (+An.) bestehend aus

Rohranschlussgarnitur G 3/8 x 10 mm, verchromt,
z.B. HANSAMINIMAT Nr. 6341 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL30 + HANSACUBE Wannen-Thermostat-Batterie

Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, Umstellung Brause/Wanne, Cascade-Luftsprudler, Bedienungsgriffe, Mengenventil mit Keramikscheiben und Dehnstoffelement, verdeckte S-Anschlüsse.
DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 22/21 l/min (Auslauf/Brause), Ausladung 146 mm, Auslauf schwenkbar, Ausführung verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSACUBE Nr. 5835 2102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL31 + Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriff, Mengenventil mit Keramikscheiben, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, S-Anschlüsse verdeckt.
DN 15, Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch gemäß DIN EN 1717, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HL31A + HANSACUBE Brause-Therm-Batterie

z.B. HANSACUBE Nr. 5833 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HL31B + HANSACUBE Brause-Therm-Batterie+Anschl.

Abgang nach oben zum Anschluss (+Anschl.) des HANSAJET-Duschsystems,
z.B. HANSACUBE Nr. 5834 9103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM + HANSA Wellness-/Brauseprogramm (HANSA)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HM03 + HANSATRIJET-S Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl (19 l/min) und auf Flächen-Pulsatorstrahl (20 l/min), automatische Rückstellung auf Softstrahl (19 l/min), mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb und Hansajetclean-Technik.

DN 15, Durchflussklasse IB bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSATRIJET-S Nr. 0433 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM04 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSATRIJET-S Handbrause.

63HM04A + Az HANSATRIJET-S Handbrause weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM05 + HANSADYNAJET Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, umstellbar von Nadelstrahl auf Massagestrahl gebündelt (20 l/min), automatische Rückstellung auf Nadelstrahl (19 l/min), mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb und Hansajetclean-Technik.

DN 15, Durchflussklasse IB bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSADYNAJET Nr. 0434 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM06 + HANSADUOJET-S Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl (21 l/min), automatische Rückstellung auf Softstrahl (19 l/min), mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb und Hansajetclean-Technik.

DN 15, Durchflussklasse IB bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSADUOJET-S Nr. 0432 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM07 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADUOJET-S Handbrause.

63HM07A + Az HANSADUOJET-S Handbrause weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM08 + HANSAMONOJET-S Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl, mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau) und Hansajetclean-Technik.

DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSAMONOJET Nr. 0431 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM09 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAMONOJET Handbrause.

63HM09C + Az HANSAMONOJET Handbrause weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM10 + HANSAPROJET Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl, mit Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau) und Hansajetclean-Technik.
 DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSAMONOJET Nr. 0430 0100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM11 + HANSAMEDIJET Handbrause

Aerosolarme Handbrause aus Kunststoff, Softstrahl, mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb und Hansajetclean-Technik.
 DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,7 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSAMEDIJET Nr. 0416 0100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM12 + HANSAFITAIR Wasserspar-Handbrause

Wasserspar-Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl, mit Schmutzfangsieb und Hansajetclean-Technik.
 DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSAFITAIR Nr. 0417 0100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM13 + HANSADESIGNO Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl, mit drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset (9 l/min) und Hansajetclean-Technik.
 DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5117 0200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM14 + HANSATRIJET-S Kopfbrause

Kopfbrause, mit Kugelgelenk, 30 Grad schwenkbar, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl (19 l/min) und auf Flächen-Pulsatorstrahl (20 l/min), automatische Rückstellung auf Softstrahl (19 l/min), mit Hansajetclean-Technik.

DN 15, Durchflussklasse IB, Anschluss G 1/2, verchromt,
z.B. HANSATRIJET-S Nr. 0435 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM18 + HANSADUOJET-S Seitenbrause

Seitenbrause, mit Kugelgelenk, 15 Grad schwenkbar, umstellbar von Nadelstrahl auf
Flächen-Pulsatorstrahl (4 l/min), automatische Rückstellung auf Nadelstrahl (4 l/min), mit
Hansajetclean-Technik.
DN 15, Durchflussklasse IB, Anschluss G 1/2, verchromt,
z.B. HANSADUOJET-S Nr. 0436 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM20 + Schwallbrause aus Messing, verchromt.

63HM20A + HANSAJET Schwallbrause DN15

DN 15, Anschluss G 1/2, Ausladung 125 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0440 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM20B + HANSAJET Schwallbrause DN20

DN 20, Anschluss G 3/4, Ausladung 165 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0439 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM21 + HANSAJET Mehrwege-Umstellung

Mehrwege-Umstellung, bestehend aus Unterputz-Einbaukörper und Fertigmontageset. -
Unterputz-Einbaukörper:
Bestehend aus einem Mischwassereingang mit G 3/4 Innengewinde, 3 Abgängen mit G 3/4
Innengewinde, Rasterung pro Abgang, 2 Abgängen ohne Bypass-Schraube und Abgang links, mit
Umstellung und Schutzklappe und Gummiküken.
DN 20, Einbautiefe 35,5 - 70,5 mm, Durchflussklasse ICC, Durchflussmenge 78 l/min (Abgang)
bei 3 bar Fließdruck,
z.B. HANSAJET Nr. 0285 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)- Fertigmontageset:
Bestehend aus Rosette, Hülse und Lux-Bedienungsgriff, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0287 9135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM22 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAJET Mehrwege-Umstellung.

63HM22A + Az HANSAJET Mw.-Umstellung weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM23 + HANSAPREMIO Wandstange

Wandstange, Länge 900 mm, mit schwenkbarem Schieber, selbsthemmender Höhenverstellung, verstellbarer Brausehalterung, Steckkonus für Brauseschlauch und Befestigungsset, z.B. HANSAPREMIO Nr. 0457 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM24 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAPREMIO Wandstange.

63HM24A + Az HANSAPREMIO Wandstange weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM25 + HANSAJET Ganzmetall-Wandstange

Ganzmetall-Wandstange, Länge 900 mm, für hohe Beanspruchungen, mit Schieber aus Vollmetall mit Druckhebelentriegelung, Brausehalterung mit Kugelgelenk und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0448 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM26 + HANSAMEDIO Wandstange

Wandstange, Länge 900 mm, bestehend aus Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung, Steckkonus für Brauseschlauch und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAMEDIO Nr. 0455 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM29 + HANSATRIJET/-PREMIO Set 900

Brause-Set bestehend aus:
- HANSATRIJET-S-Handbrause, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl und Flächen-Pulsatorstrahl, automatische Rückstellung auf Softstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb,
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
- HANSAPREMIO "900" Wandstange mit schwenkbarem Schieber, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0458 0140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM31 + HANSATRIJET/-MEDIO Set 900

Brause-Set bestehend aus:

- HANSATRIJET-S-Handbrause, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl und Flächen-Pulsatorstrahl, automatische Rückstellung auf Softstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb,
 - HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
 - HANSAMEDIO "900" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0456 0140 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM33 + HANSAMONOJET/-MEDIO Set 900

Brause-Set bestehend aus:

- HANSAMONOJET-Handbrause, Nadelstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau),
 - HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
 - HANSAMEDIO "900" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0456 0120 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM34 + HANSAPROJET/-MEDIO Set 900

Brause-Set bestehend aus:

- HANSAPROJET-Handbrause, Nadelstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau),
 - HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
 - HANSAMEDIO "900" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0456 0110 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM35 + HANSATRIJET-S/-MEDIO Set 600

Brause-Set bestehend aus:

- HANSATRIJET-S-Handbrause, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl, und Flächen-Pulsatorstrahl, automatische Rückstellung auf Softstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb,
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
- HANSAMEDIO "600" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset,

verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0404 0140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM36 + HANSADYNAJET/-MEDIO Set 600

Brause-Set bestehend aus:
- HANSADYNAJET-Handbrause, umstellbar von Nadelstahl auf Massagestrahl, automatische Rückstellung auf Nadelstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb,
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
- HANSAMEDIO "600" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0404 0150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM37 + HANSAMONOJET/-MEDIO Set 600

Brause-Set bestehend aus:
- HANSAMONOJET-Handbrause, Nadelstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau),
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
- HANSAMEDIO "600" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 04040120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM38 + HANSAPROJET/-MEDIO Set 600

Brause-Set bestehend aus:
- HANSAPROJET-Handbrause, Nadelstrahl, HANSAJETCLEAN-Technik, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9 l/min (grün) / 12 l/min (grau),
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,
- HANSAMEDIO "600" Wandstange mit Schieber mit arretierbarer Höhenverstellung, drehbarer Brausehalterung und Befestigungsset, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0404 0110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM39 + HANSAMEDIJET Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:
- HANSAMEDIJET-Handbrause, Softstrahl, aerosolarm, HANSAJETCLEAN-Technik, Schmutzfangsieb,
- HANSAJET Brauseschlauch, 1600 mm lang,

- HANSAJET Ganzmetall-Wandstange mit Schieber mit Druckhebelentriegelung,
Brausehalterung mit Kugelgelenk und Befestigungsset,
verchromt,
z.B. HANSAMEDIJET Nr. 0400 0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM40 + Wandstangen-Set bestehend aus:
- HANSADESIGNO Handbrause, 3-strahlig, mit Schmutzfangsieb, Wassersparset (9 l/min), mit
Hansajetclean-Technik
- Silverjet Brauseschlauch, Länge 1600 mm

63HM40A + HANSADESIGNO Wandstangen-Set 600mm (zu LG 63 HM)

- Metall-Wandstangen, "600", Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mittels
Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Wandstange kürzbar,
verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 4440 0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM40B + HANSADESIGNO Wandstangen-Set 900mm (zu LG 63 HM)

- Metall-Wandstangen, "900", Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mittels
Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Wandstange kürzbar,
verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 4441 0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM42 + Befestigungsmaterial.

63HM42A + HANSAPREMIO Wandst.-Eckmontageset verchromt

Wandstangen-Eckmontageset, verchromt,
z.B. HANSAPREMIO Nr. 0452 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM42D + HANSAMEDIO Wandst.-Eckmontageset verchromt

Wandstangen-Eckmontageset, verchromt,
z.B. HANSAMEDIO Nr. 0453 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM43 + Accessoires zu HANSAMEDIO Brauseprogramm.

63HM43A + HANSAMEDIO Seifenschale

Seifenschale, zur Befestigung an HANSAMEDIO-Wandstange, in getönter Ausführung,
Durchmesser 110 mm,
z.B. HANSAMEDIO Nr. 0421 0000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM44 + HANSAJET Wandanschlussbogen

Wandanschlussbogen, Anschluss G 1/2 x G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0442 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM46 + HANSAJET Wandanschlussbogen+Brausehalterung

Wandanschlussbogen mit Brausehalterung für HANSAJET-Handbrausen, Schlauchanschluss
nach unten G 1/2, einschließlich Befestigungsset, eigensicher gegen Rückfließen, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0446 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM47 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAJET Wandanschlussbogen + Brausehalterung
(Wandanschl.b.+H.).

63HM47A + Az HANSAJET Wandanschl.b.+H.weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM48 + HANSAJET Wandanschl.b.+Brausehalt.+Griff

Wandanschlussbogen mit Brausehalterung für HANSAJET-Handbrausen, Schlauchanschluss
nach unten G 1/2, Absperrventil mit Keramikscheiben-Oberteil, wärmegeprägten
Lux-Bedienunggriff und Befestigungsset, eigensicher gegen Rückfließen, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0447 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM49 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAJET Wandanschlussbogen + Brausehalterung +
Bedienunggriff (Wandanschl.b.+H.+G.).

63HM49A + Az HANSAJET Wandanschl.b.+H.+G.weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM50 + HANSAJET Wandbrausehalter starr

Wandbrausehalter für HANSAJET-Handbrausen, mit starrer Bausehalterung, aus Kunststoff, einschließlich Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0443 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM51 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAJET Wandbrausehalter starr (Wandbrauseh.st.).

63HM51A + Az HANSAJET Wandbrauseh.st.weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM52 + HANSAJET Wandbrausehalter beweglich

Wandbrausehalter für HANSAJET-Handbrausen, mit beweglicher Bausehalterung, aus Kunststoff, einschließlich Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0444100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM53 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAJET Wandbrausehalter beweglich (Wandbrauseh.bw.).

63HM53A + Az HANSAJET Wandbrauseh.bw.weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM54 + Brausehalter für Wannenbatterien, verchromt.

63HM54A + HANSAJET Brausehalter

Passend zu Wannenbatterien HANSAPOLO, HANSAVANTIS, HANSAPRISMA, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAPRADO, z.B. HANSAJET Nr. 0415 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM55 + HANSADUOJET-S Brause-Set f.Wannen-Batterien

Brause-Set für Wannenbatterien bestehend aus:
- HANSADUOJET-S-Handbrause, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl, automatische Rückstellung auf Softstrahl,
HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb,
- HANSAJET Brauseschlauch, 1250 mm lang, Wandbrausehalter für Wandmontage, verchromt, z.B. HANSAJET Nr. 0401 0430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM57 + HANSAMONOJET Brause-Set f.Wannen-Batterien

Brause-Set für Wannenbatterien bestehend aus:
- HANSAMONOJET-Handbrause, Nadelstrahl,
HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9
l/min (grün) / 12 l/min (grau),
- HANSAJET Brauseschlauch, 1250 mm lang,
Wandbrausehalter für Wandmontage, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 04010420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM58 + HANSAPROJET Brause-Set f.Wannen-Batterien

Brause-Set für Wannenbatterien bestehend aus:
- HANSAPROJET-Handbrause, Nadelstrahl,
HANSAJETCLEAN-Technik, drehbarem Schlauchanschluss, Schmutzfangsieb, Wassersparset 9
l/min (grün) / 12 l/min (grau),
- HANSAJET Brauseschlauch, 1250 mm lang,
Wandbrausehalter für Wandmontage, verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 0401 0410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM59 + Brauseschlauch, Anschluss G 1/2 x G 1/2, verchromt.

63HM59A + HANSAJET Brauseschlauch 1250mm

Länge 1250 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0412 0400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM59B + HANSAJET Brauseschlauch 1600mm

Länge 1600 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0412 0500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM59C + HANSAJET Brauseschlauch 2000mm

Länge 2000 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0412 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM64 + HANSA Brauseschlauch-Entleerventil (zu ULG 63HM)

Brauseschlauch-Entleerventil, zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien, zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie, DN 15, Anschluss G 1/2, z.B. HANSA Nr. 0405 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM70 + HANSADESIGNO EH-Brausebatterie für HANSAJET

Einhand-Brausebatterie (EH-Brausebatterie) für Wandaufbau zum direkten Anschluss des HANSAJET-Duschsystems Nr. 5167 0200, bestehend aus Pin-Bedienungshebel, S-Anschlüsse verdeckt.
DN 15, verchromt, Abgang nach oben zum Anschluss des HANSAJET-Duschsystems, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), z.B. HANSADESIGNO Nr. 5186 9173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM84 + HANSARAIN Kopfbrause Wandmontage

Kopfbrause für Wandmontage aus Messing, mit Brausearm, Ausladung 400 mm, Anschluss G 1/2, Befestigungsflansch und Wandanschlussrosette, Kugelgelenk schwenkbar um 45 Grad, Hansajetclean-Technik.
DN 15, Durchflussmenge 19 l/min, verchromt, z.B. HANSARAIN Nr. 0418 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM85 + HANSARAIN Kopfbrause Deckenmontage

Kopfbrause für Deckenmontage aus Messing, mit Deckenverbindungsrohr, abhängig von 78 - 198 mm, Anschluss G 1/2, Deckenanschlussrosette, Kugelgelenk schwenkbar um 45 Grad, Hansajetclean-Technik.
DN 15, Durchflussmenge 19 l/min, verchromt, z.B. HANSARAIN Nr. 0419 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM86 + HANSADESIGNO Duschsystem

Duschsystem mit wasserführender Brausestange, zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen bestehend aus:
- HANSARAIN Kopfbrause, mit Kugelgelenk, schwenkbar um 45 Grad,
- HANSADESIGNO Handbrause, Nadelstrahl,
- HANSAJET Brauseschlauch, Gewebeoptik, 1250 mm lang,
- Brauseschieber, Höhenverstellung arretierbar, Brausehalterung drehbar,
- Ganzmetall-Umstellgehäuse mit metallischer 2-Wege-Umstellung,
- verstellbare Wandhalter,
- Befestigungsset,

- Schmutzfangsieb, in Kopf- und Handbrause separat,
 - Anschlussschläuche G 1/2, Gewebeoptik, 1000 mm und 400 mm lang,
 - Fliesenausgleich,
DN 15, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5184 0100 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM87 + HANSACOLOURSHOWER Wellness-Duschsyst.AP/UP

- Wasser- und lichtführendes Wellness-Duschesystem, ohne Netzteil, zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen (AP/UP), bestehend aus:
- Kopfbrause, farbig beleuchtet mit Hochleistungs_LEDs in Strahlart Soft- oder Light-Rain
 - Automatische Lichteinschaltung bei Wasser-Ein
 - Kopfbrause mit Schwallauslauf
 - Messing-Profil verchromt mit Colour Control Unit (CCU) und hydraulischer Tastenumstellung der Wasserstrahlarten, CCU in 8 Farben individuell einstellbar sowie 4 Farbabläufe
 - Körperbrause um 30 Grad schwenkbar
 - HANSADUOJET-S-Handbrause
 - HANSAJET-Brauseschlauch, Gewebeoptik, 1250 mm lang
 - Handbrausehalter feststehend
 - Lotionspender
 - Anschluss-Schläuche G 1/2, 1000 mm (kürzbar)
 - Stromversorgung: nur in Verbindung mit 12 V SELV-Netzteil-Set, für Auf- und Unterputz sowie Einbaustrom-Versorgung
DN 15, Durchflussmenge 15 l/min, verchromt,
z.B. HANSACOLOURSHOWER Nr. 5826 0100 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM88 + HANSACOLOURSHOWER Wellness-Duschsyst.AP

- Wasser- und lichtführendes Wellness-Duschesystem, ohne Netzteil, mit HANSATWISTER-Thermostat für Wandaufbau (AP), bestehend aus:
- Verbindungstück zu HANSACOLOURSHOWER
 - Kopfbrause, farbig beleuchtet mit Hochleistungs-LEDs in Strahlart Soft- oder Light-Rain
 - Automatische Lichteinschaltung bei Wasser-Ein
 - Kopfbrause mit Schwallauslauf
 - Messing-Profil verchromt mit Colour Control Unit (CCU) und hydraulischer Tastenumstellung der Wasserstrahlarten, CCU in 8 Farben individuell einstellbar sowie 4 Farbabläufe
 - Körperbrause um 30 Grad schwenkbar
 - HANSADUOJET-S-Handbrause
 - HANSAJET-Brauseschlauch, Gewebeoptik, 1250 mm lang
 - Handbrausehalter feststehend
 - Lotionspender
 - Anschluss-Schläuche G 1/2, 1000 mm (kürzbar)
 - Stromversorgung: nur in Verbindung mit 12 V SELV-Netzteil-Set, für Auf- und Unterputz sowie Einbaustrom-Versorgung
DN 15, Durchflussmenge 15 l/min, verchromt,
z.B. HANSACOLOURSHOWER Nr. 5827 0100 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM89 + HANSACOLOURSHOWER UP-Netzteil

Unterputz-Netzteil (UP-Netzteil) für HANSACOLOURSHOWER Wellness-Duschsystem, Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC/1,4 A (SELV), CE-Kennzeichen, Schutzklasse 2, Anschluss per Federzugklemmen, Kunststoffgehäuse, Unterputzdose 60 mm mit Deckel, Anschlussleitung 7,0 m, z.B. HANSA Unterputz-Netzteil Nr. 5828 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM90 + HANSACOLOURSHOWER AP-Netzteil

Aufputz-Netzteil (AP-Netzteil) für HANSACOLOURSHOWER Wellness-Duschsystem, Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC/1,4 A (SELV), CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1, Adapter für Europa, USA, GB und Australien, Anschluss per Federzugklemmen, Kunststoffgehäuse, Anschlussleitung 1,5 m, Verlängerungsleitung 6,0 m, z.B. HANSA Aufputz-Netzteil Nr. 5829 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM91 + HANSACOLOURSHOWER Netzteil f.Schaltschrank

Netzteil für Schaltschrankeinbau, Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC/1,4 A (SELV), CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1, Anschluss per Federzugklemmen, Kunststoffgehäuse, Montage auf Tragschiene DIN EN 50022, Anschlussleitung 10,0 m, z.B. HANSA Netzteil für Schrankeinbau Nr. 5830 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM92 + HANSAJET Duschsystem AP

Duschsystem mit wasserführender Brausestange, zum Anschluss an Aufputzarmaturen (AP) bestehend aus:
- HANSARAIN Kopfbrause, mit Kugelgelenk, schwenkbar um 45 Grad,
- HANSAPUREJET Handbrause, 2-strahlig,
- Anschluss-Set für passende Einhand-Brause-Batterien,
- Silverjet-Brauseschlauch, 1250 mm lang, chromoptik,
- Ganzmetall-Brausestange, Schieber schwenkbar, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Brausehalterung verstellbar, Druckumstellung mit automatischer Rückstellung auf Handbrause,
- Wandbefestigung, Wandabstand einstellbar von 48 - 85 mm,
- Befestigungsset,
- Schmutzfangsieb, in Kopf- und Handbrause separat,
- Fliesenausgleich,
DN 15, Durchflussmenge 24 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 5167 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM93 + HANSAJET Duschsystem AP/UP

Duschsystem mit wasserführender Brausestange, zum Anschluss an Aufputz- und Unterputzarmaturen (AP/UP) bestehend aus:

- HANSARAIN Kopfbrause, mit Kugelgelenk, schwenkbar um 45 Grad,
 - HANSAPUREJET Handbrause, 2-strahlig,
 - Silverjet-Brauseschlauch, 1250 mm lang, chromoptik,
 - Ganzmetall-Brausestange, Schieber schwenkbar, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Brausehalterung verstellbar, Druckumstellung mit automatischer Rückstellung auf Handbrause,
 - Wandbefestigung,
 - Befestigungsset,
 - Schmutzfangsieb, in Kopf- und Handbrause separat,
 - Anschlussschläuche G 1/2", 1000 mm lang, kürzbar,
 - Fliesenausgleich,
- DN 15, Durchflussmenge 24 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 5164 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM94 + HANSAJET Duschsystem Wandanschlussbogen

Duschsystem mit wasserführender Brausestange, zum direkten Anschluss an Wandanschlussbogen, bestehend aus:

- HANSARAIN Kopfbrause, mit Kugelgelenk, schwenkbar um 45 Grad,
 - HANSAPUREJET Handbrause, 2-strahlig,
 - Anschluss-Set für passende Einhand-Brause-Batterien,
 - Silverjet-Brauseschlauch, 1250 mm lang, chromoptik,
 - Ganzmetall-Brausestange, Schieber schwenkbar, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Brausehalterung verstellbar, Druckumstellung mit automatischer Rückstellung auf Handbrause,
 - Wandbefestigung,
 - HANSADESIGNO Wandanschlussbogen DN 15, G 1/2",
 - Befestigungsset,
 - Schmutzfangsieb, in Kopf- und Handbrause separat,
 - Fliesenausgleich,
- DN 15, Durchflussmenge 24 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAJET Nr. 5165 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HM97 + HANSADESIGNO Eckmontage-Set

Eckmontage-Set, passend für HANSADESIGNO Duschsystem Nr. 5184, bestehend aus Accessoires und Wandstangen, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5190 0900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA1 + HANSA2DAY Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Griff verchromt, Strahlteiler aus Kunststoff transparent, innen weiß beschichtet, Nadelstrahl/Schwallstrahl, Umstellung durch Kippen des Strahlteilers, z.B. HANSA2DAY Nr. 5400 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA2 + HANSA2DAY Brausegarnitur

Brausegarnitur bestehend aus Handbrause aus Kunststoff, Griff verchromt, Strahlteiler aus Kunststoff transparent, innen weiß beschichtet, Nadelstrahl/Schwallstrahl, Umstellung durch Kippen des Strahlteilers, Ganzmetallstande 900 mm lang, SILVERJET-Brauseschlauch 1750 mm lang, z.B. HANSA2DAY Nr. 5402 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA3 + HANSA2DAY Brause-Set+Wandhalter 1250mm

Brause-Set bestehend aus Handbrause aus Kunststoff, Griff verchromt, Strahlteiler aus Kunststoff transparent, innen weiß beschichtet, Nadelstrahl/Schwallstrahl, Umstellung durch Kippen des Strahlteilers, SILVERJET-Brauseschlauch 1250 mm lang, Chromoptik, Wandbrausehalter für Wandmontage, z.B. HANSA2DAY Nr. 5401 0400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA4 + HANSA2DAY Brause-Set+Wandhalter 1750mm

Brause-Set bestehend aus Handbrause aus Kunststoff, Griff verchromt, Strahlteiler aus Kunststoff transparent, innen weiß beschichtet, Nadelstrahl/Schwallstrahl, Umstellung durch Kippen des Strahlteilers, SILVERJET-Brauseschlauch 1750 mm lang, Chromoptik, Wandbrausehalter für Wandmontage, z.B. HANSA2DAY Nr. 5401 0400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA5 + HANSA2DAY Wandbrausehalter

Wandbrausehalter aus Messing verchromt, 2-teilig, Brausehalter starr, einschließlich Befestigungsset, z.B. HANSA2DAY Nr. 5403 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA8 + Brausearm für HANSA Kopfbrausen, DN 15, Anschluss G 1/2" x G 1/2", verchromt.

63HMA8A + HANSAJET Brausearm 100mm

Ausladung 100 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0413 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA8B + HANSAJET Brausearm 185mm

Ausladung 185 mm,
z.B. HANSAJET Nr. 0411 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMA9 + HANSABASICJET 2 Kopfbrause

Kopfbrause, ohne Brausearm, Kugelgelenk um 30 Grad schwenkbar, Umstellung von Nadelstrahl (21 l/min) auf Softstrahl (16 l/min), Durchflussmenge 22,5 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Anti-Kalk-Technik, Anschluss G 1/2", verchromt, z.B. HANSABASICJET 2 Nr. 4465 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB0 + HANSABASICJET 3 Kopfbrause

Kopfbrause, ohne Brausearm, Kugelgelenk um 30 Grad schwenkbar, Umstellung von Nadelstrahl (21 l/min) auf Softstrahl (16 l/min) und auf Massagestrahl (17 l/min), Durchflussmenge 22 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Anti-Kalk-Technik, Anschluss G 1/2", verchromt, z.B. HANSABASICJET 3 Nr. 4466 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB1 + HANSABASICJET 1 Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl, verchromt, z.B. HANSABASICJET 1 Nr. 4461 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB2 + HANSABASICJET 2 Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl, verchromt, z.B. HANSABASICJET 2 Nr. 4462 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB3 + HANSABASICJET 3 Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl/Softstrahl, verchromt,
z.B. HANSABASICJET 3 Nr. 4463 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB5 + HANSABASICJET Brause-Set 2

Brause-Set bestehend aus HANSABASICJET 2 Handbrause und
HANSABASICJET-Brauseschlauch, 1250 mm lang, einschließlich Wandbrausehalter, verchromt,
z.B. HANSABASICJET Nr. 4468 0120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB6 + HANSABASICJET Brauseschlauch

Brauseschlauch, 1600 mm lang, einschließlich Befestigungsset und Wandbrausehalter 3-stufig,
verchromt,
z.B. HANSABASICJET Nr. 4468 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB7 + HANSABASICJET Wandst.900mm+Brause 1+Seif.

Brause-Set bestehend aus:
- Wandstange HANSABASICJET, 900 mm lang
- HANSABASICJET 1 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl
- HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
- Seifenschale
z.B. HANSABASICJET Nr. 4467 0110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMB8 + HANSABASICJET Wandst.900mm+Brause 2+Seif.

Brause-Set bestehend aus:
- Wandstange HANSABASICJET, 900 mm lang
- HANSABASICJET 2 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl
- HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
- Seifenschale
z.B. HANSABASICJET Nr. 4467 0120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC1 + HANSABASICJET Wandst.600mm+Brause 1+Seif.

Brause-Set bestehend aus:
- Wandstange HANSABASICJET, 600 mm lang

- HANSABASICJET 1 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl
 - HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
 - Seifenschale
 z.B. HANSABASICJET Nr. 4478 0110 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC2 + HANSABASICJET Wandst.600mm+Brause 2+Seif.

Brause-Set bestehend aus:
 - Wandstange HANSABASICJET, 600 mm lang
 - HANSABASICJET 2 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl
 - HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
 - Seifenschale
 z.B. HANSABASICJET Nr. 4478 0120 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC4 + HANSABASICJET Wandstange 600mm+Brause 1

Brause-Set bestehend aus:
 - Wandstange HANSABASICJET, 600 mm lang
 - HANSABASICJET 1 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl
 - HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
 z.B. HANSABASICJET Nr. 4478 0210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC5 + HANSABASICJET Wandstange 600mm+Brause 2

Brause-Set bestehend aus:
 - Wandstange HANSABASICJET, 600 mm lang
 - HANSABASICJET 2 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl
 - HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
 z.B. HANSABASICJET Nr. 4478 0220 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC6 + HANSABASICJET Wandstange 600mm+Brause 3

Brause-Set bestehend aus:
 - Wandstange HANSABASICJET, 600 mm lang
 - HANSABASICJET 3 Handbrause aus Kunststoff, Nadelstrahl/Massagestrahl/Softstrahl
 - HANSABASICJET Brauseschlauch, 1750 mm lang
 z.B. HANSABASICJET Nr. 4478 0230 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC7 + HANSABASICJET Wandhalter+Schlauch 1600mm

Wandhalter 3-stufig, mit HANSABASICJET-Schlauch, 1600 mm lang, einschließlich Befestigungsset, verchromt, z.B. HANSABASICJET Nr. 4468 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC9 + Brauseschlauch, verchromt.

63HMC9A + HANSASILVERJET Brauseschlauch 1250mm

Länge 1250 mm, Chromoptik, 1/2" x 1/2", z.B. HANSASILVERJET Nr. 5412 0400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC9B + HANSASILVERJET Brauseschlauch 1600mm

Länge 1600 mm, Chromoptik, 1/2" x 1/2", z.B. HANSASILVERJET Nr. 5412 0500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC9C + HANSASILVERJET Brauseschlauch 1750mm

Länge 1750 mm, Chromoptik, 1/2" x 1/2", z.B. HANSASILVERJET Nr. 5412 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMC9D + HANSASILVERJET Brauseschlauch 2000mm

Länge 2000 mm, Chromoptik, 1/2" x 1/2", z.B. HANSASILVERJET Nr. 5412 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMD1 + HANSAVANTIS Wandanschlussbogen

Wandanschlussbogen aus Metall, DN 15, mit Rückflussverhinderer, Anschluss und Abgang G 1/2, z.B. HANSAVANTIS Nr. 5252 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME1 + HANSACLEAR Brause-Set+Wandhalter 1250mm

Brause-Set für Wannen-Batterien bestehend aus HANSACLEAR Duo (classicjet/sensitivejet), Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, transparentem Brausekopf aus Acrylglas, mit Anti-Kalk-Technik, Schmutzfangsieb, SILVERJET-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik, flexibler Brausehalterung, einschließlich Befestigungsset, verchromt, transparent, z.B. HANSACLEAR Nr. 0401 0320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME2 + HANSACLEAR Mono Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, DN 15, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck,verchromt/transparent, z.B. HANSACLEAR Mono Nr. 0431 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME3 + HANSACLEAR Duo Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet/sensitivejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, DN 15, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck,verchromt/transparent, z.B. HANSACLEAR Duo Nr. 0432 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME4 + HANSACLEAR Tri Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet/sensitivejet/activejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, DN 15, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck,verchromt/transparent, z.B. HANSACLEAR Tri Nr. 0433 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME5 + HANSACLEAR Lux Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet/sensitivejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, farbig beleuchteter Brausekopf, automatische Lichteinschaltung bei Wasser-Ein, Taste zum Wechseln der Farbeinstellung und zur manuellen Lichteinschaltung, wechselbarer Akkumulator im Brausegriff, Handbrause auch ohne Akku funktionsfähig, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, einschließlich Ladegerät für Akku,

DN 15, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt/transparent,
z.B. HANSACLEAR Lux Nr. 0434 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME6 + HANSACLEAR Wandstange 600mm

Wandstange, Länge 600 mm, bestehend aus transparenter Brausestange aus Acrylglas,
Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, flexibler Brausehalterung,
einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0438 0300 78 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME7 + HANSACLEAR Wandstange 900mm

Wandstange, Länge 900 mm, bestehend aus transparenter Brausestange aus Acrylglas,
Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, flexibler Brausehalterung,
einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0438 0300 78 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME8 + HANSACLEAR Wandanschlussbogen

Wandanschlussbogen, DN 15, Anschluss G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen
Gebrauch gemäß DIN EN 1717, verchromt,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0442 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HME9 + HANSACLEAR Wandbrausehalter

Wandbrausehalter aus Metall, Brausehalterung flexibel, einschließlich Befestigungsset,
verchromt,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0444 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF1 + HANSACLEAR Wandstangen Eckmontageset

Wandstangen-Eckmontageset mit Ablage, passend für HANSACLEAR und HANSAPUREJET
Wandstangen, einschließlich Befestigungsset, verchromt,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0453 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF2 + HANSACLEAR Duo Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:

- Brausestange, transparent, aus Acrylglas, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich
- SILVERJET Brauseschlauch, 1750 mm lang, Chromoptik
- HANSACLEAR Duo, classicjet/sensitivejet, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0456 0320 78 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF3 + HANSACLEAR Tri Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:

- Brausestange, transparent, aus Acrylglas, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich
- SILVERJET Brauseschlauch, 1750 mm lang, Chromoptik
- HANSACLEAR Tri, classicjet/sensitivejet/activejet, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0456 0330 78 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF4 + HANSACLEAR Lux Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:

- Brausestange, transparent, aus Acrylglas, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich
- SILVERJET Brauseschlauch, 1750 mm lang, Chromoptik
- HANSACLEAR Lux, classicjet/sensitivejet, transparenter Brausekopf aus Acrylglas, Brausekopf farbig beleuchtet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, verchromt, transparent,
- einschließlich Ladegerät für Akku
z.B. HANSACLEAR Nr. 0456 0340 78 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF5 + HANSACLEAR Kopfbrause Wand

- Kopfbrause, 3 Köpfe, transparent, aus Acrylglas, classicjet, mit Brausearm, Ausladung 400 mm, Anschluss G 1/2, mit Befestigungsflansch und Wandanschlussrosette und Anti-Kalk-Technik, empfehlende Mindest-Durchflussmenge 20 l/min, Durchmesser 280 mm, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 5196 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF6 + HANSACLEAR Kopfbrause Decke

Kopfbrause, 3 Köpfe, transparent, aus Acrylglas, classicjet, mit Deckenverbindungsrohr, ablängbar von 78 bis 198 mm, Anschluss G 1/2, mit Deckenanschlussrosette und Anti-Kalk-Technik, empfehlende Mindest-Durchflussmenge 20 l/min, Durchmesser 280 mm, verchromt, transparent,
z.B. HANSACLEAR Nr. 5197 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF8 + HANSAPUREJET Mono Brause-Set+Wandhalter

Brause-Set für Wannen-Batterien bestehend aus HANSAPUREJET Mono, classicjet, SILVERJET-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik, Schmutzfangsieb, Brausehalter, einschließlich Befestigungsset, Anti-Kalk-Technik, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Nr. 0401 0210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMF9 + HANSAPUREJET Duo Brause-Set+Wandhalter

Brause-Set für Wannen-Batterien bestehend aus HANSAPUREJET Duo, classicjet/sensitivejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, SILVERJET-Brauseschlauch 1250 mm, Chromoptik, Schmutzfangsieb, Brausehalter, einschließlich Befestigungsset, Anti-Kalk-Technik, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Nr. 0401 0220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG1 + HANSAPUREJET Mono Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, DN 15, Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Mono Nr. 0431 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG2 + HANSAPUREJET Duo Handbrause

Handbrause aus Kunststoff, classicjet/sensitivejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, Schmutzfangsieb, Schlauchanschluss G 1/2, Anti-Kalk-Technik, DN 15, Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Mono Nr. 0432 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG3 + HANSAPUREJET Wandstange 600mm

Wandstange, Länge 600 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, flexibler Brausehalterung, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Nr. 0438 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG4 + HANSAPUREJET Wandstange 900mm

Wandstange, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, flexibler Brausehalterung, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich, verchromt,
z.B. HANSAPUREJET Nr. 0455 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG5 + HANSAPUREJET Mono Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:
- Wandstange HANSAPUREJET, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, Brausehalterung verstellbar, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich
- SILVERJET Brauseschlauch, 1750 mm lang, Chromoptik
- HANSAPUREJET Mono, classicjet, Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, verchromt,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0456 0210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG6 + HANSAPUREJET Duo Brause-Set

Brause-Set bestehend aus:
- Wandstange HANSAPUREJET, Länge 900 mm, Höhenverstellung mit Drucktastenbetätigung, Schieber schwenkbar, Brausehalterung verstellbar, einschließlich Befestigungsset und Fliesenausgleich
- SILVERJET Brauseschlauch, 1750 mm lang, Chromoptik
- HANSAPUREJET Duo, classicjet/sensitivejet, Scroll-Umstellung mit Einhandbedienung, Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, verchromt,
z.B. HANSACLEAR Nr. 0456 0220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG7 + HANSAPURJET Wannen-Set

Set für Wannen-Batterien, verchromt,
bestehend aus:

- HANSAPURJET Mono, Classicjet
- Silverjet Brauseschlauch 1250 mm, chromoptik
- Schmutzfangsieb
- Brausehalter

- Befestigungsset
- Anti-Kalk Technik

z.B. HANSAPURJET Art.Nr.: 04010210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMG8 + HANSAPURJET Wandstangen-Set 900mm (zu ULG 63HM)

Wandstangenset 900 mm, verchromt,
bestehend aus:

- Wandstange D 18 mm
- Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Silverjet-Brauseschlauch 1750 mm, chromoptik
- HANSAPURJET Duo: Classicjet und Sensitivjet
- Scrollumstellung: Einhandbedienung
- Anti-Kalk Technik
- Schmutzfangsieb
- Fliesenausgleich

z.B. HANSAPURJET Art.Nr.: 04560220 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNA + Multifunktions-Wellness-Duschsystem zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen, bestehend aus:
Sicherheitsglas, Metallprofil mit integrierter Verrohrung, hydraulische Tastenumstellung, Seitenbrause um 30 Grad schwenkbar, HANSASTILO Handbrause, Silverjet-Brauseschlauch, 1250 mm lang, chromoptik, Brausehalter feststehend, Kopfbrause mit Nadelstrahl, Kopfbrause mit Schwallauslauf, Anschlussschläuche G 1/2", 1000 mm lang, kürzbar.
DN 15, Durchflussmenge 15 l/m min gemessen bei 3 bar Fließdruck, nicht für hydraulische Durchlauferhitzer geeignet.

63HMNAA + HANSASMARTSHOWER verspiegelt

Glas, verspiegelt,
z.B. HANSASMARTSHOWER Nr. 5860 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNAB + HANSASMARTSHOWER granitgrau

Glas, granitgrau,
z.B. HANSASMARTSHOWER Nr. 5858 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNB + Multifunktions-Wellness-Duschsystem mit HANSACUBE Thermostat bestehend aus:
HANSACUBE AP Thermostat, Verbindungsstück zu HANSASMARTSHOWER, Sicherheitsglas,
Metallprofil mit integrierter Verröhrung, hydraulische Tastenumstellung, Seitenbrause um 30 Grad
schwenkbar, HANSASTILO Handbrause, Silverjet-Brauseschlauch, 1250 mm lang, chromoptik,
Brausehalter feststehend, Kopfbrause mit Nadelstrahl, Kopfbrause mit Schwallauslauf,
Anschlussschläuche G 1/2", 1000 mm lang, kürzbar.
DN 15, Durchflussmenge 15 l/m min gemessen bei 3 bar Fließdruck, nicht für hydraulische
Durchlauferhitzer geeignet.

63HMNBA + **HANSASMARTSHOWER+Thermostat verspiegelt**

Glas, verspiegelt,
z.B. HANSASMARTSHOWER Nr. 5861 0900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNBB + **HANSASMARTSHOWER+Thermostat granitgrau**

Glas, granitgrau,
z.B. HANSASMARTSHOWER Nr. 5859 0900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNE + **HANSADESIGNO Wandanschlussbogen+Absp. (zu LG 63 HM)**

Wandanschlussbogen mit integrierter Absperrung (+Absp.), auch als Eckventil einsetzbar, DN 15,
Anschluss G 1/2", 2-teilig, Schlauchanschluss G 1/2", Absperrventil mit Keramikscheibenoberteil,
Bedienungsgriff, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717),
verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5157 0172 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNF + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Wandanschlussbogen mit integrierter
Absperrung (Wandanschl-bog+Absp.).

63HMNFA + **Az HANSADESIGNO Wandanschl-bog+Absp.schwarz**

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNFB + **Az HANSADESIGNO Wandanschl-bog+Absp.weiß**

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNG + HANSADESIGNO Wandanschlussbogen (zu LG 63 HM)

Wandanschlussbogen, DN 15, Anschluss G 1/2", 2-teilig, zum Stecken, Rosette verdrehsicher, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), verchromt, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5118 0170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNH + HANSADESIGNO Wandbrausehalter (zu LG 63 HM)

Wandbrausehalter aus Messing, verchromt, Brausehalterung starr, Rosette verdrehsicher, einschließlich Befestigungsset, z.B. HANSADESIGNO Nr. 4444 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNI + HANSADESIGNO Ganzmetall-Wandstange 900mm

Ganzmetall-Wandstange, 900 mm lang, kürzbar, Durchmesser 18 mm, Höhenverstellung mittels Drucktastenbetätigung, Schieber verstellbar, Brausehalterung verstellbar, einschließlich Befestigungsset, z.B. HANSADESIGNO Nr. 4441 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNJ + HANSASTILO Handbrause (zu ULG 63HM)

Handbrause, 1-strahlig, Gehäuse aus Messing, mit Schmutzfangsieb, Anti-Kalk-Technik, auch für hydraulische Durchlauferhitzer geeignet. Durchflussmenge 13 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt, z.B. HANSASTILO Nr. 5439 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNK + HANSARAIN Kopfbrause Wandanschluss (zu LG 63 HM)

Kopfbrause passend zu HANSADESIGNO, Brausekopf aus Messing, Durchmesser 220 mm, mit Brausearm, Anschluss G 1/2", Befestigungsflansch und Wandanschlussrosette (quadratisch), Rosette verdrehsicher, Kugelgelenk um 45 Grad schwenkbar, Anti-Kalk-Technik. DN 15, Durchflussmenge 45 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 400 mm, verchromt, z.B. HANSARAIN Nr. 0418 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNL + HANSARAIN Kopfbrause Deckenanschluss (zu LG 63 HM)

Kopfbrause passend zu HANSADESIGNO, Brausekopf aus Messing, Durchmesser 220 mm, mit Deckenverbindungsrohr, ablängbar von 78 bis 198 mm, Anschluss G 1/2",

Deckenanschlussrosette (quadratisch), Kugelgelenk um 45 Grad schwenkbar, Anti-Kalk-Technik.
DN 15, Durchflussmenge 45 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSARAIN Nr. 0419 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNN + HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung (zu LG 63 HM)

Mehrwegeumstellung bestehend aus Fertigmontageset und Unterputz-Einbaukörper.

- Fertigmontageset:

Verchromt,

z.B. HANSADESIGNO Nr. 0287 9172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Unterputz-Einbaukörper:

1 Mischwassereingang G 1/2" Innengewinde, 2 Abgänge G 1/2" Innengewinde, Umstellung und Schutzkappe, Keramikscheiben, mit integrierter Mengenregulierung, mit integrierter Absperrung. DN 15, Durchflussmenge 40 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

z.B. HANSA Nr. 0295 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNO + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung.

63HMNOA + Az HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung schwarz (zu LG 63 HM)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HMNOB + Az HANSADESIGNO Mehrwegeumstellung weiß (zu LG 63 HM)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN + HANSA Wannensrandsysteme (HANSA)

Version: 2018

Bedienungshebel:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen mit Bedienungshebel ausgestattet. Modelle ohne Bedienungshebel werden im Stichwort als o.H. (ohne Bedienungshebel) bezeichnet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HN01 + HANSAMIX Bedienungshebel 87mm (zu ULG 63 HN)

Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Länge 87 mm, verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0188 0073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN02 + HANSADISC Bedienungshebel 92mm

Bedienungshebel, Länge 92 mm, verchromt,
z.B. HANSADISC Nr. 0189 0004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN03 + HANSATWIST Bedienungshebel 90mm

Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Länge 90 mm, verchromt,
z.B. HANSATWIST Nr. 0988 0073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN04 + HANSAPRADO Bedienungshebel 86mm

Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Länge 86 mm, verchromt,
z.B. HANSAPRADO Nr. 0158 0073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN11 + HANSACOMPACT 3-Loch-Uni.Wannenrand-Einbauk.

Universal-Wannenrand-Einbaukörper, für Standauslauf und entfernt liegenden Wanneneinlauf,
bestehend aus Spül- und Abdrückstopfen, höhen- und neigungsverstellbares Trägersystem für
Standmontage in Fliesenbank, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung,
Leckwasserablauf in Schlauchkasten und Rückstausicherung, Anbohrschelle für
Badewannenüberlauf und Edelstahl-Fliesenplatte.
DN 20, Einbauhöhe stufenlos einstellbar von 495 bis 650 mm, mit flexiblen Anschlussschläuchen
G 3/4, montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets, verchromt, Armaturenkörper aus
entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSACOMPACT Nr. 5301 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN13 + HANSACOMPACT 4-Loch-Uni.Wannenrand-Einbauk.

Universal-Wannenrand-Einbaukörper, für Standauslauf und entfernt liegenden Wanneneinlauf,
bestehend aus Spül- und Abdrückstopfen, höhen- und neigungsverstellbares Trägersystem für
Standmontage in Fliesenbank, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung,
Leckwasserablauf in Schlauchkasten und Rückstausicherung, Anbohrschelle für
Badewannenüberlauf und Edelstahl-Fliesenplatte.

DN 20, Einbauhöhe stufenlos einstellbar von 495 bis 650 mm, mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSACOMPACT Nr. 5302 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN15 + HANSA 3-Loch-Wannen-Einzelarmaturenset

Einzelarmaturenset für Wannenmontage, für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Universal-Einbaukörper, Spül- und Abdrückstopfen, Einbaukörper für keramische Umstellung, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf und Druckstauset. DN 20 mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSA Nr. 5303 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN17 + HANSA 4-Loch-Wannen-Einzelarmaturenset

Einzelarmaturenset für Wannenmontage, für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Universal-Einbaukörper, Spül- und Abdrückstopfen, Einbaukörper für keramische Umstellung, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf und Druckstauset. DN 20 mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSA Nr. 5304 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN19 + HANSA 2-Loch-Wannen-EinzelarmaturensetLight

Einzelarmaturen-Einbauset für Wannenrandmontage mit ausziehbarem Wanneneinlauf DN 20, bestehend aus Einbaukörper Einhandmischer, Auslaufaufnahme für Standauslauf und Verbindungsschlauch Mischer/Auslauf, montierbar mit 2-Loch-Fertigmontageset HANSA Nr. 53212030 oder Gleichwertiges, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSA Nr. 5305 0000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN21 + HANSA 3-Loch Montage-/Renovierungsplatte

Montage- und Renovierungsplatte für 3-Loch-Fliesenbankmontage für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Universal-Einbaukörper, Spül- und Abdrückstopfen, Einbaukörper für keramische Umstellung, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf und Druckschlauchset. DN 20, mit Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit allen 3-Loch-Fertigmontagesets,

verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSA Nr. 5307 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN23 + HANSA 4-Loch Montage-/Renovierungsplatte

Montage- und Renovierungsplatte für 4-Loch-Fliesenbankmontage für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Universal-Einbaukörper, Spül- und Abdrückstopfen, Einbaukörper für keramische Umstellung, Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf und Druckschlauchset.
DN 20, mit Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit allen 4-Loch-Fertigmontagesets, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSA Nr. 5308 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN25 + HANSA Einbauk.Wannenr.Schlauchrückführung

Einzeleinbaukörper für Wannenrandmontage zur Schlauchrückführung mit automatischer Schlauchaufrollung, bestehend aus Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf, Befestigungsflansch, Druckschlauch zur Anbindung des Brauseschlauchs, Ablaufschlauch, verchromt.
Für Kombination mit allen Unterputzmischern geeignet, eigensicher gegen Rückfließen bei Verwendung im häuslichen Gebrauch gemäß DIN EN 1717, z.B. HANSA Nr. 5306 0200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN26 + HANSA Einbauk.Fliesenr.Schlauchrückführung

Einzeleinbaukörper für Fliesenrandmontage zur Schlauchrückführung mit automatischer Schlauchaufrollung, bestehend aus Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung, Leckwasserablauf mit Rückstausicherung, Anbohrschelle für Badewannenüberlauf, Befestigungsflansch, Druckschlauch zur Anbindung des Brauseschlauchs, Druckschlauch für Wasserzulauf G 1/2, Ablaufschlauch, verchromt.
Für Kombination mit allen Unterputzmischern geeignet, eigensicher gegen Rückfließen bei Verwendung im häuslichen Gebrauch gemäß DIN EN 1717, z.B. HANSA Nr. 5306 0300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN28 + HANSA Fertig-ms.Schlauchdurchführ.umstellb.

Fertigmontageset (Fertig-ms.) zu Einzeleinbaukörper mit Schlauchrückführung, bestehend aus drehbarer Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, umstellbar von Softstrahl auf Nadelstrahl (21 l/min), automatische Rückstellung auf Softstrahl (19 l/min), Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar, Schmutzfängsieb, Hansajetclean Technik.
Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, passend zu

Einzeleinbaukörper 5306,
z.B. HANSA Nr. 5324 9130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN30 + HANSA Fertig-ms.Schlauchdurchführung

Fertigmontageset (Fertig-ms.) zu Einzeleinbaukörper mit Schlauchrückführung, bestehend aus drehbarer Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADESIGNO-Handbrause, Nadelstrahl, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar, Schmutzfangsieb, Wassersparset (9 l/min), Hansajetclean Technik. Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt, passend zu Einzeleinbaukörper 5306, z.B. HANSA Nr. 5324 9190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN35 + HANSA Fertigmontageset 2-L.-Einhandmischer

Fertigmontageset für 2-Loch-Einhandmischer-Einbauset, bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteilen, Standauslauf mit Ausziehbrause und Metallbrauseschlauch, Länge 1750 mm, verchromt, passend zu Einbaukörper 5305, z.B. HANSA Nr. 5321 2030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN37 + HANSA Fertigmontageset 3-L.Einhandmischer

Fertigmontageset für 3-Loch-Einhandmischer-Einbauset für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteilen, Umstellung Funktions- und Sichtteile, drehbare Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar. Durchflussklasse ID/B (Auslauf/Brause), Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, passend zu Einbaukörper 5301, 5303 und 5307, z.B. HANSA Nr. 5310 9030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN43 + HANSA Fertigmontageset 3-L.Thermostat

Fertigmontageset für 3-Loch-Thermostat-Einbauset für entfernt liegenden Wanneneinlauf, bestehend aus Thermostat-Funktions- und Sichtteilen, Umstellung Funktions- und Sichtteile, drehbare Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar und HANSALUX Griffen. Durchflussklasse ID/B (Auslauf/Brause), Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar

Fließdruck, verchromt, passend zu Einbaukörper 5301, 5303 und 5307,
z.B. HANSA Nr. 5313 9035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN47 + HANSA Fertig-ms.4-L.EHm+St.ausl.185 o.H.

Fertigmontageset für 4-Loch-Einhandmischer-Einbauset (Fertig-ms.4-L.EHm) ohne Bedienungshebel (o.H.), bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteilen, Umstellung Funktions- und Sichtteile, Standauslauf (+St.ausl.), drehbare Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Ausladung 185 mm, Durchflussklasse ID/B (Auslauf/Brause), Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), passend zu Einbaukörper 5302, 5304 und 5308, z.B. HANSA Nr. 5314 2030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN57 + HANSA Fertig-ms.4-L.EHm.+St.ausl.240o.H.

Fertigmontageset für 4-Loch-Einhandmischer-Einbauset (Fertig-ms.4L-EHm.) ohne Bedienungshebel (o.H.), bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteilen, Umstellung Funktions- und Sichtteile, Standauslauf (+St.ausl.), drehbare Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Ausladung 240 mm, Durchflussklasse ID/B (Auslauf/Brause), Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), passend zu Einbaukörper 5302, 5304 und 5308, z.B. HANSA Nr. 5318 2030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN63 + HANSA Fertigm.4-L.Thermostat+St.ausl.240mm

Fertigmontageset für 4-Loch-Thermostat-Einbauset, bestehend aus Thermostat-Funktions- und Sichtteilen, Umstellung Funktions- und Sichtteile, Standauslauf (+St.ausl.), drehbare Schlauchdurchführung mit Sichtteilen und Neigungseinstellung, HANSADUOJET-S-Handbrause, Brauseschlauch, Länge 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar und HANSALUX Griffen.
Ausladung 240 mm, Durchflussklasse ID/B (Auslauf/Brause), Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), passend zu Einbaukörper 5302, 5304 und 5308, z.B. HANSA Nr. 5320 2035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN75 + Dekorplatte f.3-Loch-Wannenrandarmatur

Dekorplatte für 3-Lochwannenrandarmaturen, verchromt,
z.B. HANSA Nr. 5322 0000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN77 + Dekorplatte f.4-Loch-Wannenrandarmatur

Dekorplatte für 4-Lochwannenrandarmaturen, verchromt,
z.B. HANSA Nr. 5323 0000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HN95 + HANSASTILO Fertigmontageset (zu LG 63 HN)

Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306, bestehend aus Schlauchdurchführung,
HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, mit Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm,
silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 13 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSASTILO Nr. 5354 9170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA1 + HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch-Einbausets (zu ULG 63HN)

Fertigmontageset Einhandmischer (EH-Mischer) für alle 3-Loch-Einbausets, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlauf, bestehend aus
Einhandmischer-Funktions- und Sichtteile, mit HANSADESIGNO-Griffen, Umstellung - Funktions-
und Sichtteile, Schlauchdurchführung, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, Schmutzfangsieb,
Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 20/13 l/min (Auslauf/Brause) gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5325 9073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA2 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 3-Loch-Einbausets.

63HNA2A + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch schwarz (zu ULG 63HN)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA2B + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.3-Loch weiß (zu ULG 63 HN)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA3 + HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch-Einbausetz (zu ULG 63HN)

Fertigmontageset Einhandmischer (EH-Mischer) für alle 4-Loch-Einbausetz, bestehend aus Einhandmischer-Funktions- und Sichtteile, Hebel HANSADESIGNO, Umstellung - Funktions- und Sichtteile HANSADESIGNO, HANSADESIGNO-Standauslauf, Schlauchdurchführung drehbar, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 20/13 l/min (Auslauf/Brause) gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 184 mm, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO Nr. 5312 2073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA4 + Aufzählung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 4-Loch-Einbausetz.

63HNA4A + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch schwarz (zu ULG 63HN)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA4B + Az HANSADESIGNO EH-Mischer f.4-Loch weiß (zu ULG 63HN)

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HNA5 + HANSASTILO Fertigmontageset (zu ULG 63 HN)

Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306, bestehend aus Schlauchdurchführung, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig, mit Schmutzfangsieb, Brauseschlauch 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar.
Durchflussmenge 13 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, verchromt,
z.B. HANSASTILO Nr. 5354 9170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO + HANSA Küchenarmaturen (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63HO01 + HANSADESIGNO Spültisch-EH-Einlb.200mm

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einb.) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem.
DN 15, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Auslauf schwenkbar, Anschlag nachrüstbar zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8", z.B. HANSADESIGNO Nr. 5101 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO02 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlb.), Ausladung 200 mm.

63HO02A + Az HANSADESIGNO Spültisch-EH-Einlb.schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO02B + Az HANSADESIGNO Spültisch-EH-Einlb.weiß

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO03 + HANSADESIGNO Spültisch-EH-Einlb.o.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einb.) für offene Heißwasserbereiter (o.Hwb.) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Pin-Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem.
DN 15, Ausladung 200 mm, Auslauf schwenkbar, Anschlag nachrüstbar zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Anschluss über Kupferrohre, z.B. HANSADESIGNO Nr. 5101 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO04 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSADESIGNO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (ST-EH-Einlb.) für offene Heißwasserbereiter (o.Hwb.).

63HO04A + Az HANSADESIGNO ST-EH-Einlb.o.Hwb.schwarz

Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, schwarz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HO04B + Az HANSADESIGNO ST-EH-Einlb.o.Hwb.weiß**
Für eine Ausführung verchromt, Hebel mit Glasinlay, weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO07 + HANSAMIX Spültisch-EH-Einlochbatt.**
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 150 Grad, mit herausnehmbarem Anschlag, zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAMIX Nr. 0114 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO08 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (ST-Einhand-Einlochbatt.).
- 63HO08A + Az HANSAMIX ST-EH-Einlochbatt.weiß**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO08B + Az HANSAMIX ST-EH-Einlochbatt.mocca**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO09 + HANSAMIX Spültisch-EH-Einlochbatt.+GV**
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem, Geräteabsperrentil für Kaltwasserbetrieb (+GV) und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 150 Grad, mit herausnehmbarem Anschlag, zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAMIX Nr. 0115 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO10 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie mit Geräteabsperrentil (ST-EH-Einlochbatt.+GV).
- 63HO10A + Az HANSAMIX ST-EH-Einlochbatt.+GV weiß**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO10B + Az HANSAMIX ST-EH-Einloch-batt.+GV mocca

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO11 + HANSAMIX ST-EH-Einlochbatt.f.Hwb.+GV

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (ST-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.), bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem, Geräteabsperrventil (+GV) und HANSAECO-Steuerpatrone.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 150 Grad, mit herausnehmbarem Anschlag, zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

z.B. HANSAMIX Nr. 0121 1173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO13 + HANSAMIX Spültisch-EH-Einl.batt.+Brause

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Brausearm, schwenkbar um 150 Grad, Geschirrbrause aus Kunststoff, Farbe chrom, herausziehbar, mit Metallschlauch und Steckkupplung, Länge 1500 mm, Umstelltaste Strahl/Brause mit automatischer Rückstellung auf Strahl und HANSAECO-Steuerpatrone.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 213 mm, zur Montage in Arbeitsplatten bis 60 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

z.B. HANSAMIX Nr. 0138 2273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO14 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie mit Brause (ST-EH-Einl.batt.) mit Brause.

63HO14A + Az HANSAMIX ST-EH-Einl.batt.+Brause weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO15 + HANSAMIX ST-EH-Einl.batt.+Brause+GV

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (ST-EH-Einl.batt.) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Brausearm, schwenkbar um 150 Grad, Geschirrbrause aus Kunststoff, Farbe chrom, herausziehbar, mit Metallschlauch und Steckkupplung, Länge 1500 mm, Umstelltaste Strahl/Brause mit automatischer Rückstellung auf Strahl, Geräteabsperrventil (+GV) für Kaltwasserbetrieb und HANSAECO-Steuerpatrone.

DN 15, Durchflussklasse IBO, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 213 mm, zur Montage in Arbeitsplatten bis 60 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

z.B. HANSAMIX Nr. 0139 2173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HO16 + Aufzahlung (Az) auf die Position HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie mit Brause (ST-EH-Einl.b.) mit Brause und Geräteabsperrventil (+GV).
- 63HO16A + Az HANSAMIX ST-EH-Einl.b.+Brause+GV weiß**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO19 + Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).
- 63HO19A + HANSAMIX W/S-T-EH-Wandbatt.A300**
- Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 300 mm (A300),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO19B + HANSAMIX W/S-T-EH-Wandbatt.A311 s**
- Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 311 mm (A311), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO22 + HANSAMIX ST-EH-Einlochbatt.f.Hwb.**
- Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (ST-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.), bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Ausladung 203 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 150 Grad, mit herausnehmbarem Anschlag, zur Montage in Arbeitsplatten bis 70 mm dick, Anschluss über Kupferrohre, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSAMIX Nr. 0112 1173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HO32 + HANSATWIST Spültisch-EH-Einlochbatt.**
- Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, Ausladung 224 mm, zur Montage in Arbeitsplatten bis 50 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSATWIST Nr. 0914 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO34 + HANSATWIST Spültisch-EH-Einl.batt.f.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.), bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone. DN 15, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, Ausladung 224 mm, zur Montage in Arbeitsplatten bis 50 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSATWIST Nr. 0912 1173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO36 + HANSATWIST Spültisch-EH-Wandbatterie

Spültisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 15 mm und HANSAECO-Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, Ausladung 248 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSATWIST Nr. 0969 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO38 + HANSAPRADO Spültisch-EH-Einlochbatt.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 220 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, zur Montage in Arbeitsplatten bis 50 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAPRADO Nr. 0148 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO48 + BONALUX Spültisch-Einlochbatterie

Spültisch-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Norda-Bedienungsgriffen, wärme gedämmt, mit Keramikscheibenoberteil. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf schwenkbar um 120 Grad, Ausladung 180 mm, zur Montage in Arbeitsplatten bis 30 mm dick, verchromt, z.B. BONALUX Nr. 0305 2106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO52 + HANSADISC Spültisch-EH-Einlochbatt.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 224 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, zur Montage in Arbeitsplatten bis 50 mm dick, verchromt, Armaturenkörper aus

entzinkungsarmen Messing (MS 63),
z.B. HANSADISC Nr. 0123 2204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO54 + HANSAVANTIS Spültisch-EH-Einlochbatt.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel, Rapid-Montagesystem und Steuerpatrone mit Keramikscheiben.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Auslauf gegossen und schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, ECO-Wassersparfunktion, Heißwassersperre, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAVANTIS Nr. 5248 2203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO55 + HANSAVANTIS Spült-EH-Einlochbatt.f.o.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (Spült-EH-Einlochbatt.f.o.Hwb.) bestehend aus Luftsprudler, Bedienungshebel (Metall), Rapid-Montagesystem und Steuerpatrone mit Keramikscheiben.
DN 15, Ausladung 200 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Auslauf gegossen und schwenkbar, Anschluss über Kupferrohre, ECO-Wassersparfunktion, Heißwassersperre, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAVANTIS Nr. 5249 1103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO56 + HANSAVANTIS Spültisch-EH-Wandbatterie

Spültisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Luftsprudler, Pin-Bedienungshebel (Metall) und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 232 mm, S-Anschlüsse Stichmaß 150 +/- 15 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAVANTIS Nr. 5253 2103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO58 + HANSACUISINE Spültisch-EH-Einlochbatt.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 225 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS

63),
z.B. HANSACUISINE Nr. 5490 2203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO59 + HANSACUISINE Spült-EH-Einbatt.+Brause+Um

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spült-EH-Einbatt.) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Brausearm um 140 Grad schwenkbar, Geschirrbrause herausziehbar, mit Metallschlauch und Überwurfmutter, Umstelltaste (+Um) Strahl/Brause mit automatischer Rückstellung auf Strahl und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IBO, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 236 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, Auslauf aus Sockel abnehmbar, mit Metallschlauch und Überwurfmutter, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSACUISINE Nr. 5491 2233 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO60 + HANSACUISINE Spült-EH-Einlochbatt.+Brause

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spült-EH-Einlochbatt.) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Brausearm um 140 Grad schwenkbar, Geschirrbrause herausziehbar, mit Metallschlauch und Überwurfmutter und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IBO, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, Auslauf aus Sockel abnehmbar, mit Metallschlauch und Überwurfmutter, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSACUISINE Nr. 5493 2213 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO67 + HANSAVANT.ST.Spültisch-EH-Einlochbatt.134mm

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, Hebel seitlich bedient, bestehend aus CACHE Luftsprudler, Pin-Bedienungshebel (Metall), Rapid-Montagesystem und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone. DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 134 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Auslauf gegossen und schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSAVANTIS STYLE Nr. 5255 2207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO68 + HANSAVANT.ST.Spültisch-EH-Einlochbatt.200mm

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, bestehend aus Luftsprudler, Pin-Bedienungshebel (Metall), Rapid-Montagesystem und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 200 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Auslauf gegossen und schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS

63),
z.B. HANSAVANTIS STYLE Nr. 5248 2207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO69 + HANSAVANT.ST.Spült-EH-Einl-Batt.f.o.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (Spült-EH-Einl-Batt.f.o.Hwb.) bestehend aus Luftsprudler, Pin-Bedienungshebel (Metall), Rapid-Montagesystem und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse I, Ausladung 200 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Anschluss über Kupferrohre, Auslauf gegossen und schwenkbar, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAVANTIS STYLE Nr. 5249 1107 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO70 + HANSAVANT.ST.Spültisch-EH-Wandbatterie

Spültisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Luftsprudler, Pin-Bedienungshebel (Metall) und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 232 mm, S-Anschlüsse Stichmaß 150 +/- 15 mm, Auslauf schwenkbar ohne Anschlag, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAVANTIS STYLE Nr. 5253 2107 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO71 + HANSAPINTO Spültisch-EH-Einlochbatterie

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlochbatterie) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung, Anschluss über flexible Anschlussschläuche G 3/8".
DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 214 mm, Auslauf schwenkbar, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAPINTO Nr. 4508 2203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO72 + HANSAPINTO Spültisch-EH-Einlochbatt.o.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (o.Hwb.), bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel mit W+K-Kennzeichnung.
DN 15, Ausladung 214 mm, Auslauf schwenkbar, verchromt,
z.B. HANSAPINTO Nr. 4538 1103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO75 + HANSAPOLO Spültisch-EH-Einlochbatterie

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlochbatterie) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungshebel und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone. DN 15, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 214 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, Anschluss mit flexible Druckschläuchen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, z.B. HANSPOLO Nr. 5148 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO76 + HANSAPOLO Spültisch-EH-Einlochbatter.f.Hwb.

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlochbatt.) für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungshebel und HANSAECO 3.5 Steuerpatrone. DN 15, Ausladung 214 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar ohne Anschlag, Anschluss durch Kupferrohre, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, z.B. HANSPOLO Nr. 5153 1173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HO78 + HANSATELA Spültisch-EH-Einlochbatterie

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie (Spültisch-EH-Einlochbatterie) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungshebel und Hansa Joystick-Steuerpatrone 3.5 mit Keramikscheiben. DN 15, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 144 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 150 Grad, abnehmbar/umlegbar Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSATELA Nr. 5711 2201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP + HANSA Elektronikarmaturen (HANSA)

Version: 2018

63HP01 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.6V+Abl.

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0940 2110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP02 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.6Ve+Abl.+Komf.

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper, mit HANSACONTROL-Komforttaste (+Komf.).
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0940 2111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP03 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.6V o.Abl.

Waschtisch-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0941 2110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP04 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.Netz+Abl.

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, Anschlussspannung 230 V/50-60 Hz, mit Steckernetzteil 6 V DC, Anschlussleistung < 0,5 W und Versorgungskabel Länge 770 mm, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0940 2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP05 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt Netz o.Abl.

Waschtisch-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, Anschlussspannung 230 V/50-60 Hz, mit Steckernetzteil 6 V DC, Anschlussleistung < 0,5 W und Versorgungskabel Länge 770 mm, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0941 2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP06 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.Netz +Abl.+Komf.

Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Rapid-Montagesystem und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper, mit HANSACONTROL-Komforttaste (+Komf.). DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, Anschlussspannung 230 V/50-60 Hz, mit Steckernetzteil 6 V DC, Anschlussleistung < 0,5 W und Versorgungskabel Länge 770 mm, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0940 2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP07 + HANSACOBRA WT-Einlochbatt.Netz f.Hwb.

Waschtisch-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Strahlregler, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 3 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb im Zulauf, Anschlussspannung 230 V/50-60 Hz, mit Steckernetzteil 6 V DC, Anschlussleistung < 0,5 W und Versorgungskabel Länge 770 mm, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0942 1100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP08 + HANSA Verlängerungskabel 1500mm

Verlängerungskabel für berührungslos gesteuerte Waschtischbatterien für Netzbetrieb, Länge 1500 mm, z.B. HANSA Nr. 5991 0648 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP10 + HANSACOBRA Urinalarmatur für Wandaufbau

Urinalarmatur für Wandaufbau, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit integriertem Absperrventil mit Schmutzsieb, Schubrosette und Spülrohr mit Urinalverbinder. Spülzeit, Verweilzeit und Sensorenempfindlichkeit voreingestellt. DN 15, Durchflussmenge 20 bis 30 l/min, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Lithium-Batterie, verchromt, z.B. HANSACOBRA Nr. 0944 0110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP30 + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.Netz+Abl.

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6

Sekunden, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5179 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP31 + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.Netz+o.Abl./Zsb.

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Kaltwasser, Anschluss mit 1 flexiblen Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5174 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP32 + Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, Ablaufgarnitur (+Abl.) mit Zugebetätigung und Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich, Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt.

63HP32A + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.6V+Abl.

z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5179 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP32B + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.6V+Abl.Komfortt.

Mit HANSACONTROL Komforttaste zur Steuerung von
- Dauer-Ein
- Kurz-Aus
- Langzeit-Aus
- Nachlaufzeit
- Sensorempfindlichkeit
- 24 Stunden Hygiene-Spülung
z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5179 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP33 + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.6V o.Abl./Zsb.MW

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit

einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich (MW), Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5177 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP34 + HANSADESIGNO-E WT-Einlochb.6V o.Abl./Zsb.KW

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Kaltwasser (KW), Anschluss mit 1 flexiblen Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-E Nr. 5174 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP35 + HANSADESIGNO-S WT-Einlochb.Solar+Abl.MW

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur (+Abl.) und Zugstangenbohrung, Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich (MW), Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit Photovoltaikzellen (Solar) und handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-S Nr. 5179 2220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP36 + HANSADESIGNO-S WT-Einlochb.Solar+Abl.KW

Waschtisch-Einlochbatterie, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur (+Abl.) und Zugstangenbohrung, Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden, Kaltwasser (KW), Anschluss mit 1 flexiblen Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, betrieben mit Photovoltaikzellen (Solar) und handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt, z.B. HANSADESIGNO-S Nr. 5174 2220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP37 + HANSADESIGNO-T WT-Einlochb.6V o.Abl./Zsb.MW

Selbstschlussarmatur, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasserlaufzeit manuell einstellbar von 2 Sekunden bis 3 Minuten (Voreinstellung 6 Sekunden),

Mischwassertemperatur einstellbar, Feineinstellung möglich (MW), Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO-T Nr. 5176 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP38 + HANSADESIGNO-T WT-Einlochb.6V o.Abl./Zsb.KW

Selbstschlussarmatur, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasserlaufzeit manuell einstellbar von 2 Sekunden bis 3 Minuten (Voreinstellung 6 Sekunden), Kaltwasser (KW), Anschluss mit 1 flexiblen Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 110 mm, verchromt,
z.B. HANSADESIGNO-T Nr. 5175 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP41 + Waschtischbatterie (WT-Batt.) für Wandaubau, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Schmutzfangsieb, Auslauf gegossen, arretiert in Mittelstellung, alle wasserführenden Teile in MS 63, Steuerteil mit Keramikscheiben und Magnetventil, Rückflussverhinderer in Anschlüssen, S-Anschlüsse absperrenbar. DN 15, Durchflussmenge 6 l/min, Sensorempfindlichkeit mit Autoset (veränderbar, Nachlaufzeit auf 1,6 Sekunden voreingestellt), 24-Stunden-Hygiene-Spülung, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, verchromt.

63HP41A + HANSARONDA STYLE WT-Batt.Wand.6V 165mm

Ausladung 165 mm,
z.B. HANSARONDA STYLE Nr. 4372 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP41B + HANSARONDA STYLE WT-Batt.Wand.6V 240mm

Ausladung 240 mm,
z.B. HANSARONDA STYLE Nr. 4376 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP45 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Netz +Abl.MW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung (+Abl.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbsteinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus

entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX-E Nr. 5079 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP46 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Netz o.Abl./Zsb.KW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl./Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper. DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Kaltwasser (KW), Anschluss mit flexiblem Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5074 2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP47 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Netz o.Abl./Zsb.Nd.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), Niederdruck (Nd.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Strahlregler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl./Zsb.). DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Anschluss über 3 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 6 V, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5080 1100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP48 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Batterie 6V+Abl.Nd.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), Niederdruck (Nd.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Strahlregler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung (+Abl.). DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Anschluss über 3 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5081 1100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP49 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Batterie 6V+Abl.MW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung (+Abl.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.

DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5079 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP50 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Batterie 6V+Abl.MW+K

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung (+Abl.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), mit HANSACONTROL-Komforttaste (zur Steuerung von Dauer-Ein/Kurz-Aus/Langzeit-Aus/Nachlaufzeit/Sensorempfindlichkeit/24-Stunden-Hygiene-Spülung) (+K), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5079 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP51 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Batt.6V o.Abl/Zsb.MW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-E Nr. 5077 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP52 + HANSAMIX-E WT-Einlochb.Batt.6V o.Abl/Zsb.KW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Zsb.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Kaltwasser (KW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),

verchromt,
z.B. HANSAMIX-E Nr. 5074 2210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP53 + HANSAMIX-S WT-Einlochb.Photovolt.6V+Abl.MW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, mit Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung (+Abl.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit Photovoltaikzellen (Photovolt.) und Stützbatterie 6 V Lithium, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-S Nr. 5079 2220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP54 + HANSAMIX-S WT-Einlochb.Photov.6V o.Abl/Z.KW

Waschtisch-Einlochbatterie (WT-Einlochb.), berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Z.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Sensorempfindlichkeit permanent selbststeinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 6 Sekunden (Voreinstellung 1,6 Sekunden), Kaltwasser (KW), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit Photovoltaikzellen (Photov.) und Stützbatterie 6 V Lithium, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-S Nr. 5074 2220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP55 + HANSAMIX-T Selbstschl-ar.Batt.6V o.Abl/Z.MW

Selbstschlussarmatur (Selbstschl-ar.), elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Z.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasserlaufzeit manuell einstellbar von 2 Sekunden bis 3 Minuten (Voreinstellung 6 Sekunden), Mischwassertemperatur (MW) einstellbar (Festeinstellung möglich), Anschluss über 2 flexible Druckschläuche mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX-T Nr. 5076 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP56 + HANSAMIX-T Selbstschl-ar.Batt.6V o.Abl/Z.KW

Selbstschlussarmatur (Selbstschl-ar.), elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Magnetventil, Rapid-Montagesystem, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugbetätigung (o.Abl/Z.), Rückflussverhinderer im Armaturenkörper.
DN 15, Durchflussklasse IX, Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasserlaufzeit manuell einstellbar von 2 Sekunden bis 3 Minuten (Voreinstellung 6 Sekunden), Kaltwasser (KW), Anschluss über flexiblen Druckschlauch mit Schmutzfangsieb, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Ausladung 111 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX-T Nr. 5075 2211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP60 + Waschtischbatterie (WT-Batt.) für Wandaubau, für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Funktionseinheit und Dekorset, mit B-Lock Verschluss-System, Magnetventil, Sensorempfindlichkeit permanent selbsteinmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 0 bis 5,0 Sekunden (auf 1 Sekunde voreingestellt), HANSACONTROL-Komforttaste zur Steuerung von:
- Kurzzeit-Aus (Reinigungsstop)
- Dauer-Ein
- Wassernachlaufzeit
- 12 oder 24 Stunden-Hygiene-Spülung
- Sensoreinstellung
- Neustart der Umgebungseinmessung
DN 15, Durchflussmenge 7 l/min, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Batterie-Leer-Anzeige.
Dekorset bestehend aus Auslauf, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Hülse und Wandrosette und Rosettenträger, verchromt.

63HP60A + HANSAPUBLIC WT-Batterie Wand.6V 120mm

Ausladung 120 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4180 2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP60B + HANSAPUBLIC WT-Batterie Wand.6V 170mm

Ausladung 170 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4180 2110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP60C + HANSAPUBLIC WT-Batterie Wand.6V 220mm

Ausladung 220 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4180 2120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP61 + Waschtischbatterie (WT-Batt.) für Wandaubau, für Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), bestehend aus Funktionseinheit und Dekorset, mit B-Lock Verschluss-System, Magnetventil, Sensorempfindlichkeit permanent selbstmessend, Nachlaufzeit einstellbar von 0 bis 5,0 Sekunden (auf 1 Sekunde voreingestellt), Mischhebel für Mischwassereinstellung, HANSACONTROL-Komforttaste zur Steuerung von:
- Kurzzeit-Aus (Reinigungsstop)
- Dauer-Ein
- Wassernachlaufzeit
- 12 oder 24 Stunden-Hygiene-Spülung
- Sensoreinstellung
- Neustart der Umgebungseinmessung
DN 15, Durchflussmenge 7 l/min, betrieben mit handelsüblicher 6 V-Batterie, Batterie-Leer-Anzeige.
Dekorset bestehend aus Auslauf, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Hülse und Wandrosette und Rosettenträger, verchromt.

63HP61A + HANSAPUBLIC WT-Batt.Mischwass.Wand.6V 120mm

Ausladung 120 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4181 2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP61B + HANSAPUBLIC WT-Batt.Mischwass.Wand.6V 170mm

Ausladung 170 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4181 2111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP61C + HANSAPUBLIC WT-Batt.Mischwass.Wand.6V 220mm

Ausladung 220 mm,
z.B. HANSAPUBLIC Nr. 4181 2121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP75 + HANSA Einbaumodul zur Netzversorgung (zu ULG 63HP)

Einbaumodul zur Netzversorgung von Batterie-Elektroniaraturen.
Spannungswandler DC 12 V nach DC 7,5 V, integrierter Kurzschlusschutz und Funktionskontrolle, integrierter Kondensator zum Schließen des Ventils bei Ausfall der Netzversorgung, Funktionskontrolle durch LED-Anzeige, pro Armatur ist ein HANSA Einbaumodul erforderlich, Elektronik- und Verteilereinheit, für Ein- oder Mehrfachinstallation, z.B. HANSA Nr. 5836 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP76 + HANSA Unterputz-Netzteil (zu ULG 63HP)

Unterputz-Netzteil.
- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/1,4 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, Schutzklasse 2
- Anschluss per Federzugklemmen
- Kunststoffgehäuse
- Unterputzdose 60 mm mit Deckel
- Anschlussleitung 7,0 m
z.B. HANSA Nr. 5828 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP77 + HANSA Aufputz-Steckernetzteil (zu ULG 63HP)

Aufputz-Netzteil für Nachrüstung außerhalb des Baden, in angrenzendem Raum.
- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/2,5 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1
- Adapter für Europa, USA, GB und Australien
- Kunststoffgehäuse
- Anschlussleitung 1,5 m
- Verlängerungsleitung 6,0 m
z.B. HANSA Nr. 5829 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HP78 + HANSA Netzteil für Schaltschrankeinbau (zu ULG 63HP)

Netzteil für Schaltschrankeinbau.
- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/1,5 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1
- Anschluss per Federzugklemmen
- Kunststoffgehäuse
- Montage auf Tragschiene DIN EN 50022
- Anschlussleitung 10,0 m
z.B. HANSA Nr. 5830 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ + HANSA Spezialarmaturen (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

Bedienungshebel:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen mit Bedienungshebel ausgestattet. Modelle ohne Bedienungshebel werden im Stichwort als o.H. (ohne Bedienungshebel) bezeichnet.

63HQ10 + HANSARONDA Medica-Bügelhebel 138mm

Bügelhebel mit W + K-Kennzeichnung, Länge 138 mm, verchromt,
z.B. HANSARONDA Nr. 0388 0006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ11 + HANSARONDA Bedienungshebel 100mm

Bedienungshebel mit W + K-Kennzeichnung, geschlossene Form, Länge 100 mm, verchromt,
z.B. HANSARONDA Nr. 0388 0003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ21 + HANSAMIX WT-EH-Einl.batt.o.Abl/Zsb

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung
(o.Abl/Zsb) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86 mm mit W +
K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 123 mm,
Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0108 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ22 + HANSAMIX Medica WT-EH-Einl.-Batt.123mm

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel
Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur mit Zug-Betätigung,
Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 123 mm,
Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0109 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ23 + HANSAMIX WT-EH-Einl.-Batt.123mm

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86
mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und
HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 123 mm,
Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0109 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ24 + HANSAMIX Medica WT-EH-Einl.batt.o.Abl/Zsb

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl/Zsb) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 123 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX Nr. 0108 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ25 + HANSAMIX Medica WT-EH-Einl.-Batt.f.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Ausladung 123 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX Nr. 0113 1176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ26 + HANSAMIX WT-EH-Einl.-Batt.f.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie für offene Heißwasserbereiter (f.Hwb.) bestehend aus Strahlregler, Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur mit Zug-Betätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Ausladung 123 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX Nr. 0113 1173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ27 + HANSAMIX Medica WT-EH-Einl.-Batt.157mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur mit Zug-Betätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 157 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 95 Grad, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSAMIX Nr. 0119 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ28 + HANSAMIX WT-EH-Einl.-Batt.157mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur mit Zug-Betätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 157 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 95 Grad, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0119 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ29 + HANSAMIX Medica WT-EH-Einl.Batt.157o.Abl.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.), bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, versenkbarer Kette, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 157 mm, Auslauf gegossen, schwenkbar um 95 Grad, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0118 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ30 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ30A + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.160

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 160 mm (A.160),
z.B. HANSAMIX Nr. 0196 8176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ30B + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.171 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 171 mm (A.171), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0196 8276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ31 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ31A + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.160

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 160 mm (A.160),
z.B. HANSAMIX Nr. 0196 8173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ31B + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.171 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 171 mm (A.171), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0196 8273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ31C + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.171s+Ausl

Mit Auslaufentleerung (+Ausl), Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 171 mm (A.171),
S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0196 9273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ32 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ32A + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.235

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 235 mm (A.235),
z.B. HANSAMIX Nr. 0194 8176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ32B + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.246 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 246 mm (A.246), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0194 8276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ33 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen, Auslaufentleerung (+Ausl) und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ33A + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.235

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 235 mm (A.235),
z.B. HANSAMIX Nr. 0194 8173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ33B + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.246 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 246 mm (A.246), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0194 8273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ33C + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.246s+Ausl

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 246 mm (A.246), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0194 9273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ34 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ34A + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.300

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 300 mm (A.300),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ34B + HANSAMIX Medica WT-EH-Wandbatt.A.311 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 311 mm (A.311), S-Anschlüsse absperrbar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ35 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone. DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ35A + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.300

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 300 mm (A.300),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ35B + HANSAMIX WT-EH-Wandbatt.A.311 s

Stichmaß 150 +/- 20 mm, Ausladung 311 mm (A.311), S-Anschlüsse absperribar (s),
z.B. HANSAMIX Nr. 0169 2273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ36 + HANSAMIX Medica EH-Wannen-Batt.aufb.

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Cascade-Luftsprudler,
Bedienungshebel Medica 150 mm mit W + K-Kennzeichnung, Umstellung mit automatischer
Rückstellung Brause/Wanne, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar
Fließdruck, Ausladung 152 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63),
verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0174 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ37 + HANSAMIX EH-Wannen-Batt.aufb.

Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau (aufb.) bestehend aus Cascade-Luftsprudler,
Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, Umstellung mit automatischer Rückstellung
Brause/Wanne, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Brause/Wanne) bei 3 bar
Fließdruck, Ausladung 152 mm, verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0174 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ40 + HANSAMIX Medica EH-Brause-Batt.aufb.

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau (aufb.) mit Bedienungshebel Medica 150 mm mit W +
K-Kennzeichnung, Abgang nach unten G 1/2 und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper
aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0167 0176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ41 + HANSAMIX EH-Brause-Batt.aufb.

Einhand-Brause-Batterie für Wandaufbau (aufb.) mit Bedienungshebel 86 mm mit W + K-Kennzeichnung, Abgang nach unten G 1/2 und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSAMIX Nr. 0167 0173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ51 + HANSACLINICA Objektbügelhebel 144mm

Bügelhebel mit optisch hervorgehobener W + K-Kennzeichnung, Länge 144 mm, optimierte Griff- und Bedieneigenschaften, geringes Verletzungsrisiko durch abgerundete Form, Bedienung mit Handrücken möglich, verchromt,
z.B. HANSACLINICA Nr. 0158 0076 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ52 + HANSACLINICA Obj.WT-EH-Einl.-Batt.147mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objekt-Bügelhebel 144 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 147 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSACLINICA Nr. 0150 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ53 + HANSACLINICA WT-EH-Einl.-Batt.147mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 147 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt,
z.B. HANSACLINICA Nr. 0150 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ54 + HANSACLINICA Obj.WT-EH-Einl.Batt.147o.A/Z

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.A/Z) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objekt-Bügelhebel 144 mm mit W + K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 147 mm,

Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSACLINICA Nr. 0160 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ55 + HANSACLINICA WT-EH-Einl.B.147 o.Abl

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur (o.Abl) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 147 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSACLINICA Nr. 0160 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ56 + HANSACLINICA WT-EH-Einl-Batt.111mm

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSACLINICA Nr. 0140 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ57 + HANSACLINICA WT-EH-Einl.B.111 o.A/Z

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.A/Z) bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, Rapid-Montagesystem und HANSAECO-Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSACLINICA Nr. 0142 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ58 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objekt-Bügelhebel 144 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ58A + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.171s

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 171 mm (A.171), S-Anschlüsse sperrbar (s), z.B. HANSACLINICA Nr. 0152 6276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ58B + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.235s

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 235 mm (A.235), S-Anschlüsse sperrbar (s),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0153 6276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ58C + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.235

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 235 mm (A.235),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0153 6176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ59 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objekt-Bügelhebel 144 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ59A + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.200

Stichmaß 150 +/- 10 mm, Ausladung 200 mm (A.200),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0156 6176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ59B + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.200s

Stichmaß 150 +/- 10 mm, Ausladung 200 mm (A.200), S-Anschlüsse sperrbar (s),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0156 6276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ60 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objekt-Bügelhebel 144 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ60A + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.160

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 160 mm (A.160),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0152 6176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63HQ60B + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.300**
Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 300 mm (A.300),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0154 6176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HQ60C + HANSACLINICA Objekt WT-EH-Wandbatt.A.300s**
Stichmaß 150 +/- 10 mm, Ausladung 300 mm (A.300), S-Anschlüsse sperrbar (s),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0154 6276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HQ62 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.**
DN 15, Durchflussklasse IZ, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.
- 63HQ62A + HANSACLINICA WT-EH-Wandbatt.A.160**
Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 160 mm (A.160),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0152 6173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HQ63 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.**
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.
- 63HQ63A + HANSACLINICA Signa WT-EH-Wandbatt.A.200**
Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 200 mm (A.200),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0156 6173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63HQ64 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.**
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 7,5 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.
- 63HQ64A + HANSACLINICA Signa WT-EH-Wandbatt.A. 235**
Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 235 mm (A.235),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0153 6173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ64B + HANSACLINICA Signa WT-EH-Wandbatt.A. 300

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 300 mm (A.300),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0154 6173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ64C + HANSACLINICA Signa WT-EH-Wandbatt.A.160s

Stichmaß 150 +/- 10 mm, Ausladung 160 mm (A.160), S-Anschlüsse sperrbar (s),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0152 6273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ64D + HANSACLINICA Signa WT-EH-Wandbatt.A.235s

Stichmaß 150 +/- 10 mm, Ausladung 235 mm (A.235), S-Anschlüsse sperrbar (s),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0153 6273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ69 + Einhand-Wannenbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse ICB, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt.

63HQ69A + HANSACLINICA Signa EH-Wannenbatt.A.155

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 155 mm (A.155),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0144 2173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ70 + Einhand-Wannenbatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Objektbügel W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63) und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, verchromt.

63HQ70A + HANSACLINICA Objekt EH-Wannenbatt.A.155

Stichmaß 150 +/- 15 mm, Ausladung 155 mm (A.155),
z.B. HANSACLINICA Nr. 0144 2176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ73 + Einhand-Brausebatterie bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungshebel Signa 77 mm mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IB, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt.

63HQ73A + HANSACLINICA Signa EH-Brause-Batt.

Stichmaß 150 +/- 15 mm,
z.B. HANSACLINICA Nr. 0145 0173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ74 + Einhand-Brausebatterie bestehend aus Objektbedienungshebel mit W + K-Kennzeichnung, S-Anschlüssen, Abgang nach unten G 1/2, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63) und HANSAECO Steuerpatrone.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, verchromt.

63HQ74A + HANSACLINICA Objekt EH-Brause-Batt.

Stichmaß 150 +/- 15 mm,
z.B. HANSACLINICA Nr. 0145 0176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ75 + HANSA Rohrunterbrecher DN15

Rohrunterbrecher, DN 15, Bauform A 2, mit beweglichem Teil in Durchflussform, Innen- und Außengewinde G 1/2, DIN-DVGW zugelassen, verchromt,
z.B. HANSA Rohrunterbrecher Nr. 59 911 330 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ76 + HANSAMAT Thermostat-Batt.o.Ab.DN20

Thermostat-Batterie, in Wand eingebaut, bestehend aus Unterputz-Einbaukörper und Fertigmontageset. - Unterputz-Einbaukörper:
Bestehend aus Gehäuse aus entzinkungsarmen Messing, Einbaukasten und Bauschutzkappe aus Kunststoff, Abdichtmanschette aus Kunststofffaser, Regelteil ohne Absperrung (o.Ab.), mit Schmutzfangsieben, Dehnstoff-Ringelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, Vorabsperrung, Rückflussverhinderer, Abgang oben und unten,
z.B. HANSA Nr. 0805 0290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)- Fertigmontageset:
Bestehend aus Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 Grad Celsius, Hülse und Wandrosette, verchromt,
z.B. HANSAMAT Nr. 0865 9105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ77 + Wasch-/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriff, Cascade-Luftsprudler, Armhebel-Absperrventil, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, S-Anschlüsse absperrbar, Stichmaß 150 +/- 20 mm.

DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Ausladung 245 mm (A245), verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HQ77A + HANSATEMPRA W/S-T-Therm.-Batt.A245

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 2202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ77B + HANSATEMPRA W/S-T-Therm.-Batt.A245+Aus/Str.

Mit Auslaufentleerung und Strahlregler (+Aus/Str.),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 2292 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ78 + Wasch-/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsgriff, Cascade-Luftsprudler, Armhebel-Absperrventil, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, S-Anschlüsse absperrbar, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse IA, Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar Fließdruck, Auslauf gegossen, schwenkbar um 120 Grad oder arretierbar in Stellung Mitte, Ausladung 270 mm (A270), verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HQ78A + HANSATEMPRA W/S-T-Therm.-Batt.A270

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 5202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ78B + HANSATEMPRA W/S-T-Therm.-Batt.A270+Aus/Str.

Mit Auslaufentleerung und Strahlregler (+Aus/Str.),
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0838 5292 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ79 + Wannen-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Cascade-Luftsprudler, Bedienungsgriffen, Hebel-Absperrventil (+Ab.), Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, Umstellung Brause/Wanne im Mengenteil und absperrbaren S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 20 mm.
DN 15, Durchflussklasse IDD, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 175 mm, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HQ79A + HANSATEMPRA Wannen-Thermostat-Batterie+Ab.

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0836 2202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ79B + HANSATEMPRA Wannen-Therm.-Batt.+Ab.+R-ub.

Mit Rohrunterbrecher (R-ub.) A2 zum Schutz des Trinkwassers gemäß DIN 1988 Teil 4,
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0836 2282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ80 + Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau bestehend aus Bedienungsg Griffen, Hebel-Absperrventil (+Ab.), Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius und absperrbaren S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 20 mm. DN 15, Durchflussklasse ID, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Abgang nach unten G 1/2, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63).

63HQ80A + HANSATEMPRA Brause-Thermostat-Batterie+Ab.

z.B. HANSATEMPRA Nr. 0824 0202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ80B + HANSATEMPRA Brause-Therm.-Batt.+Ab.+R-ub.

Mit Rohrunterbrecher (R-ub.) A2 zum Schutz des Trinkwassers gemäß DIN 1988 Teil 4,
z.B. HANSATEMPRA Nr. 0824 0282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HQ81 + HANSATEMPRA Austausch-Thermostat-Batterie

Thermostat-Batterie für Wandaufbau zum Austausch von allen Modellen mit 80 mm Stichmaß, bestehend aus Bedienungsg Griffen, Mengenventil mit Keramikscheiben, Wassermengen-Spartaste, Dehnstoffelement, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 Grad Celsius, einschließlich nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 Grad Celsius, offenen S-Anschlüssen, Stichmaß 150 +/- 90 mm und Wandeinführung. DN 15, Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 124 mm, Abgang nach oben G 1/2 mit Innengewinde oder G 3/4 mit Außengewinde, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), z.B. HANSATEMPRA Nr. 0834 0302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR + HANSASTELA Badarmaturen (HANSA)

Version: 2018

63HR01 + HANSASTELA WT-EH-Einlochatterie+Abl/Zug.

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlochatterie) bestehend aus HANSAFLOW-Strahlformer, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zug.), Rapid-Montagesystem, Kupferrohren und HANSA Joystick-Steuerpatrone 3.5. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Wassermengenbegrenzung auf max. 8 l/min, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8", z.B. HANSASTELA Nr. 5709 2201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR02 + HANSASTELA WT-EH-Einlochatterie o.Abl/Zsb.

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlochatterie) bestehend aus HANSAFLOW-Strahlformer, Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur und ohne Zugstangenbohrung (o.Abl/Zsb.), Rapid-Montagesystem, Kupferrohren und HANSA Joystick-Steuerpatrone 3.5. DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Wassermengenbegrenzung auf max. 8 l/min, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8", z.B. HANSASTELA Nr. 5708 2201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR03 + HANSASTELA WT-EH-Einlochatterie 144mm

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlochatterie) bestehend aus CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, Bedienungshebel und HANSA Joystick-Steuerpatrone 3.5. DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 144 mm, Auslauf starr, gegossen, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8", Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSASTELA Nr. 5710 2201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR04 + HANSASTELA WT-EH-Einlochatterie f.o.Hwb.

Waschtisch-Einhand-Einlochatterie (WT-EH-Einlochatterie) für offene Heißwasserbereiter (f.o.Hwb.) bestehend aus HANSAFLOW-Strahlformer, Bedienungshebel, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (+Abl/Zug.), Rapid-Montagesystem, Kupferrohren und HANSA Joystick-Steuerpatrone 3.5. DN 15, Ausladung 111 mm, Auslauf starr gegossen, verchromt, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Anschluss über Kupferrohre, z.B. HANSASTELA Nr. 5713 1101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR05 + HANSASTELA WT-Dreilochbatterie

Waschtisch-Dreilochbatterie (WT-Dreilochbatterie) bestehend aus Bedienungsg Griffen mit Keramikscheibenoberteil, Ablaufgarnitur und Zugbetätigung.
DN 15, Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wassermengenbegrenzung auf max. 8 l/min, Ausladung 111 mm, Auslauf starr, gegossen, Anschluss über flexible Anschlussschläuche, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, z.B. HANSASTELA Nr. 5720 2203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR07 + Waschtisch-Wandbatterie (WT-Wandbatterie) für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

63HR07A + HANSASTELA WT-Wandbatterie 160mm

- Fertigmontageset:
Mit HANSAFLOW Strahlformer, bestehend aus Auslauf, Bediengriffen und Wandrosetten.
Auslauf starr, Ausladung 160 mm, verchromt, z.B. HANSASTELA Nr. 5721 2103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- Einbaukörper:
Bestehend aus Gehäuse aus Messing/Kupfer, Ventile mit Keramikscheiben, Bauschutzkappen aus Kunststoff, Einbautiefe 35,5 - 109 mm, DN 15, Durchflussmenge 9 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Stichmaß 300 mm, Anschluss G 1/2", z.B. HANSA Nr. 5120 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR07B + HANSASTELA WT-Wandbatterie 240mm

- Fertigmontageset:
Mit HANSAFLOW Strahlformer, bestehend aus Auslauf, Bediengriffen und Wandrosetten.
Auslauf starr, Ausladung 240 mm, verchromt, z.B. HANSASTELA Nr. 5722 2103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- Einbaukörper:
Bestehend aus Gehäuse aus Messing/Kupfer, Ventile mit Keramikscheiben, Bauschutzkappen aus Kunststoff, Einbautiefe 35,5 - 109 mm, DN 15, Durchflussmenge 9 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Stichmaß 300 mm, Anschluss G 1/2", z.B. HANSA Nr. 5120 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR08 + Waschtisch-Wandbatterie (WT-Wandbatterie) für Wandeinbau für V+B Soho-Waschtisch, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

63HR08A + HANSASTELA WT-Wandbatterie V+B Soho 160mm

- Fertigmontageset:
Mit HANSAFLOW Strahlformer, bestehend aus Auslauf, Bediengriffen und Wandrosetten.
Auslauf starr, Ausladung 160 mm, verchromt, z.B. HANSASTELA Nr. 5721 2103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper:

Bestehend aus Gehäuse aus Messing/Kupfer, Ventile mit Keramikscheiben, Bauschutzkappen aus Kunststoff,

Einbautiefe 35,5 - 109 mm, DN 15, Durchflussmenge 9 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Stichmaß 200 mm, Anschluss G 1/2",

z.B. HANSA Nr. 5120 0200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR08B + HANSASTELA WT-Wandbatterie V+B Soho 240mm

- Fertigmontageset:

Mit HANSAFLOW Strahlformer, bestehend aus Auslauf, Bediengriffen und Wandrosetten.

Auslauf starr, Ausladung 240 mm, verchromt,

z.B. HANSASTELA Nr. 5722 2103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper:

Bestehend aus Gehäuse aus Messing/Kupfer, Ventile mit Keramikscheiben, Bauschutzkappen aus Kunststoff,

Einbautiefe 35,5 - 109 mm, DN 15, Durchflussmenge 9 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Stichmaß 300 mm, Anschluss G 1/2",

z.B. HANSA Nr. 5120 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR09 + Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-Wandbatterie) für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset mit Dekorset und Einbaukörper.

63HR09A + HANSASTELA WT-EH-Wandbatterie 160mm

- Fertigmontageset + Dekorset:

Mit HANSAFLOW Strahlformer, Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette.

DN 15, Durchflussmenge max. 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Auslauf starr, gegossen, Ausladung 160 mm, verchromt,

z.B. HANSASTELA Nr. 5783 2171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper:

Aus entzinkungsarmem Messing (MS 63), mit Bauschutzkappen aus Kunststoff,

z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR09B + HANSASTELA WT-EH-Wandbatterie 240mm

- Fertigmontageset + Dekorset:

Mit HANSAFLOW Strahlformer, Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette.

DN 15, Durchflussmenge max. 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Auslauf starr, gegossen, Ausladung 240 mm, verchromt,

z.B. HANSASTELA Nr. 5785 2171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper:

Aus entzinkungsarmem Messing (MS 63), mit Bauschutzkappen aus Kunststoff,
z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR15 + HANSASTECLA EH-Wannen-Batterie

Einhand-Wannenbatterie für Wandaufbau, bestehend aus HANSAFLOW-Schwallauslauf, Bedienungshebel, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne, Brauseabgang nach unten G 1/2, S-Anschlüsse verdeckt G 1/2, Umstellung mit automatischer Rückstellung Brause/Wanne und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar Fließdruck, Auslauf starr gegossen, Ausladung 154 mm, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch nach DIN EN 1717, z.B. HANSASTECLA Nr. 5774 2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR17 + HANSASTECLA EH-Brause-Batterie

Einhand-Brausebatterie für Wandaufbau, bestehend aus Bedienungshebel, Abgang nach unten G 1/2, S-Anschlüsse verdeckt G 1/2 und HANSA Steuerpatrone classic 3.5.
DN 15, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), verchromt, eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch nach DIN EN 1717, z.B. HANSASTECLA Nr. 5767 0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR19 + HANSASTECLA Wanneneinlauf

Wanneneinlauf als Wandauslauf, bestehend aus HANSAFLOW-Schwallauslauf, Anschluss zweiteilig zum Stecken G 1/2, Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Auslauf gegossen, Ausladung 160 mm, verchromt, z.B. HANSASTECLA Nr. 5782 2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR20 + Funktionseinheit mit Dekorset zu z.B. HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, HANSAFORM, HANSATWIST, HANSAPOLO, HANSAPICO Einhand-Wannen-Batterie ohne Bedienungshebel, mit manueller Umstellung, verchromt, schraubenlose Rosette

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflußmenge: (Auslauf/Brause) 22/21 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle Umstellung Wanne / Brause mit keramischer Umstellung für druckunabhängige Funktion

bestehend aus:

- Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Dekorset bestehend aus:

- Hülse und Wandrosette
- Rosettenträger

- Steuerpatrone classic 3.5, Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

63HR20A + HANSAVAROX Pro Funktionseinheit m.Dekorset quadr.Rosette

- Rosette quadratisch, 150 x 150 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40529073 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HR20B + HANSAVAROX Pro Funktionseinheit m.Dekorset runde Rosette

- Rosette rund, DM 170 mm

z.B. HANSAVAROX Art.Nr.: 40529083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS + HANSAPUBLIC Elektronik-/Selbtschlussarm. (HANSA)

Version: 2018

HANSAECO-Steuerpatrone:

Bestehend aus:

- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge,
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots,
- Heißwassersperre und
- einstellbare Wasserbegrenzung bis ca. 6 l/min.

63HS15 + HANSA Einbaumodul zur Netzversorgung (zu ULG 63HS)

Einbaumodul zur Netzversorgung von Batterie-Elektroniaraturen.
Spannungswandler DC 12 V nach DC 7,5 V, integrierter Kurzschlussschutz und Funktionskontrolle, integrierter Kondensator zum Schließen des Ventils bei Ausfall der Netzversorgung, Funktionskontrolle durch LED-Anzeige, pro Armatur ist ein HANSA Einbaumodul erforderlich, Elektronik- und Verteilereinheit, für Ein- oder Mehrfachinstallation, z.B. HANSA Nr. 5836 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS16 + HANSA Unterputz-Netzteil (zu ULG 63HS)

Unterputz-Netzteil.

- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/1,4 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, Schutzklasse 2
- Anschluss per Federzugklemmen
- Kunststoffgehäuse
- Unterputzdose 60 mm mit Deckel

- Anschlussleitung 7,0 m
z.B. HANSA Nr. 5828 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS17 + HANSA Aufputz-Steckernetzteil (zu ULG 63HS)

Aufputz-Netzteil für Nachrüstung außerhalb des Baden, in angrenzendem Raum.
- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/2,5 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1
- Adapter für Europa, USA, GB und Australien
- Kunststoffgehäuse
- Anschlussleitung 1,5 m
- Verlängerungsleitung 6,0 m
z.B. HANSA Nr. 5829 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS18 + HANSA Netzteil für Schaltschrankeinbau (zu ULG 63HS)

Netzteil für Schaltschrankeinbau.
- Eingangsspannung 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung 12 V DC/1,5 A (SELV)
- CE-Kennzeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1
- Anschluss per Federzugklemmen
- Kunststoffgehäuse
- Montage auf Tragschiene DIN EN 50022
- Anschlussleitung 10,0 m
z.B. HANSA Nr. 5830 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS21 + HANSAPUBLIC E WT-EH-Wandbatt.225/19mm

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-E-Batt.), für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.
- Funktionseinheit bestehend aus:
Dekorset mit Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette, Auslauf, Durchmesser 19 mm, Länge kürzbar, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel,
DN 15, Durchflussmenge 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 225 mm, kürzbar von 225 - 160 mm, verchromt,
z.B. HANSAPUBLIC E Nr. 5793 2171 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungswinkel in eigener Position,
z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS22 + HANSAPUBLIC E WT-EH-Wandbatt.225/26mm

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-E-Batt.), für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

- Funktionseinheit bestehend aus:

Dekorset mit Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette, Auslauf, Durchmesser 26 mm, Länge kürzbar, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, DN 15, Durchflussmenge 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 225 mm, kürzbar von 225 - 160 mm, verchromt, z.B. HANSAPUBLIC E Nr. 5794 2171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungswinkel in eigener Position, z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS23 + HANSAPUBLIC E WT-EH-Wandbatt.300/19mm

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-Wandbatt.), für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper,

Funktionseinheit bestehend aus:

Dekorset mit Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette, Auslauf, Durchmesser 19 mm, Länge kürzbar, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, DN 15, Durchflussmenge 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 300 mm, kürzbar von 300 - 235 mm, verchromt, z.B. HANSAPUBLIC E Nr. 5795 2171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungswinkel in eigener Position, z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS24 + HANSAPUBLIC E WT-EH-Wandbatt.300/26mm

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH-Wandbatt.), für Wandeinbau, bestehend aus Fertigmontageset und Einbaukörper.

- Funktionseinheit bestehend aus:

Dekorset mit Bedienungshebel, Hülse und Wandrosette, Auslauf, Durchmesser 26 mm, Länge kürzbar, CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel, DN 15, Durchflussmenge 8 l/min gemessen bei 3 bar Fließdruck, Ausladung 300 mm, kürzbar von 300 - 235 mm, verchromt, z.B. HANSAPUBLIC E Nr. 5796 2171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

- Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie aus entzinkungsarmen Messing (MS 63), Bauschutzkappen aus Kunststoff, Befestigungswinkel in eigener Position, z.B. HANSA Nr. 5786 0100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HS35 + HANSA Unterputz-Befestigungswinkel (zu LG63 HS)

Unterputz-Befestigungswinkel für Trockenbau und Vorwandsysteme geeignet, aus Edelstahl, passend zu Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie, z.B. HANSA Nr. 59 913 086 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT + HANSALIGNA verchromt Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

63HT01 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 108 mm
- Auslauf: starr, gegossen

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

63HT01A + HANSALIGNA WT-EH-Einlb.m.Abl.+Druckschlauch

Ablaufgarnitur (Abl.), Metall und Zugbetätigung, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8, einschließlich Rapid-Montagesystem

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06092203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT01B + HANSALIGNA WT-EH-Einlb.m.Abl.ü.Kupferrohr

Ablaufgarnitur (Abl.), Metall und Zugbetätigung, Anschluss über Kupferrohre, einschl. Rapid-Montagesystem

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06092103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT01C + HANSALIGNA WT-EH-Einlb.o.Abl.+Druckschlauch

Anschluss über flexible Druckschläuche, ohne Ablaufgarnitur (o.Abl.) und ohne Zugstangenbohrung, einschl. Rapid-Montagesystem.

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06082203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT02 + HABSALIGNA WT-EH-Einlb.XS-m.Abl.+Druckschl.

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.) XS, DN 15, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 94 mm
- Auslauf: starr, gegossen

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)
- Ablaufgarnitur (Abl.), Metall und Zugbetätigung
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche (Druckschl.) G 3/8

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06072203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT03 + Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie (WT-EH-Einlb.), DN 15, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Auslauf: starr, gegossen

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

63HT03A + HANSALIGNA WT-EH-Einlb.WS-m.Abl.+Druckschl.

Für Waschschüsseln (WS), Anschluss über flexible Druckschläuche (Druckschl.) G 3/8

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 150 mm

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06032203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT03B + HANSALIGNA WT-EH-Einlb.HW-m.Abl.ü.Kupferr.

Für offene Heißwasserbereiter (HW),

- Ausladung: 108 mm

einschließlich

- Strahlregler
- Ablaufgarnitur (Abl.), Metall und Zugbetätigung
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über Kupferrohre (Kupferr.)

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06131103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT04 + HANSALIGNA WT-EH-Wandeinbau

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie (WT-EH), DN 15, verchromt, für Wandeinbau,

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 185 mm
- Auslauf: gegossen

einschließlich Dekorset bestehend aus:

- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Auslauf

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06402103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT05 + HANSALIGNA WT-Dreilb.

Waschtisch-Dreilochbatterie (WT-Dreilb.), DN 15, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 108 mm
- Auslauf: starr, gegossen

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungsgriffe mit Keramikscheibenoberteil
- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06452103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT06 + HANSALIGNA WT-Wandeinbau

Waschtisch-Wandbatterie (WT), DN 15, verchromt, für Wandeinbau,

- Geräuschprüfungsnummer
- Ausladung: 186 mm
- Auslauf: gegossen

einschließlich Dekorset bestehend aus:

- Wandrosetten
- Bedienungsgriffe
- Auslauf

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06422103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT07 + HANSALIGNA EH-Einlb.-Sitzwaschbecken

Einhand-Einlochbatterie (EH-Einlb.), DN 15, für Sitzwaschbecken, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 100 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Kugelgelenk
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Ablaufgarnitur (Metall) und Zugbetätigung
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06063203 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT08 + HANSALIGNA Wanneneinlauf

Wanneneinlauf als Wandauslauf, DN 15 (G 1/2), verchromt,

- Durchflussklasse: C
- Ausladung: 180 mm
- Auslauf: gegossen

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Innengewinde G 1/2
- Gewindenippel lose, G 1/2

- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- Rosette rund D 75 mm und quadratisch 75x75 mm

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06822102 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT09 + HANSALIGNA Fertigmont.Set-EH-Vierlb.

Fertigmontageset Einhandmischer (Fertigmont.Set-EH), verchromt für 4-Loch-Einbausets (Vierlb.),

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 180 mm

bestehend aus:

- Einhandmischer - Funktions- und Sichtteile aus entzinkungsarmen Messing (MS 63)
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- HANSAPURJET Duo Brauseschlauch, 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar
- Schlauchdurchführung, drehbar - Sichtteile

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06442083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT10 + HANSALIGNA Fertigmont.Set-EH-Dreilb.

Fertigmontageset Einhandmischer (Fertigmont.Set-EH), verchromt für 3-Loch-Einbausets (Dreilb.), für entfernt liegenden Wanneneinlauf (z.B. HANSAFILL) ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur,

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Einhandmischer - Funktions- und Sichtteile
- Schlauchdurchführung, drehbar - Sichtteile
- HANSAPURJET Duo Brauseschlauch, 1750 mm, silbergrau, über Fliesen austauschbar

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06439083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT11 + HANSALIGNA EH-Wannenbatterie-Wand

Einhand-Wannen-Batterie (EH-Wannenbatterie), DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Ausladung: 152 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- S-Anschlüsse, verdeckt
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06742103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT12 + HANSALIGNA EH-Wannenbatterie-Boden

Einhand-Wannen-Batterie (EH-Wannenbatterie), DN 15 (G 1/2) bodenstehend, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge:20/13 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausladung: 200 mm

bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- HANSASTILO - Handbrause
- Brausehalterung: drehbar
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- CACHE Strahlregler mit Montageschlüssel
- PIN-Bedienungshebel (Metall)
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06462083 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT13 + HANSALIGNA EH-Brausebatterie-Wand

Einhand-Brause-Batterie (EH-Brausebatterie), DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau, verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: PA-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge:19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt

- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06670103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HT14 + HANSALIGNA EH-Brausebatterie-Wand+DS

Einhand-Brause-Batterie (EH-Brausebatterie), DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau, verchromt, zum direkten Anschluss des HANSAJET-Duschsystems (DS) Nr. 5167 0200,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Bedienungshebel (Metall)
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- S-Anschlüsse, verdeckt
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5 mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSALIGNA Art.Nr.: 06679103 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HU + HANSAVARIO Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

63HU01 + HANSAVARIO UP-Einbaukörper

Unterputz Einbaukörper (UP-Einbaukörper), DN 15 (G 1/2) für 2-Loch Waschtisch-Wand Einhand-Batterie,

Geräuschprüfungsnummer

bestehend aus:

- Entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bauschutzkappen: Kunststoff
- Hansa Steuerpatrone classic 3.5, mit Keramikscheiben (einstellbare Heißwassersperre, nachrüstbar)

z.B. HANSAVARIO Art.Nr.: 57860100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HU02 + HANSAVARIO Befestigungswinkel Edelstahl

Befestigungswinkel aus Edelstahl für Trockenbau und Vorwandssysteme,
z.B. HANSAVARIO Art.Nr.: 59913086 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HU03 + HANSAPURJET Wandstangen-Set 900mm (zu ULG 63HU)

Wandstangenset 900 mm, verchromt,
bestehend aus:

- Wandstange D 18 mm
- Höhenverstellung: Drucktastenbetätigung
- Schieber: schwenkbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Silverjet-Brauseschlauch 1750 mm, chromoptik
- HANSAPURJET Duo: Classicjet und Sensitivjet
- Scrollumstellung: Einhandbedienung
- Anti-Kalk Technik
- Schmutzfangsieb
- Fliesenausgleich

z.B. HANSAPURJET Art.Nr.: 04560220 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HU04 + HANSAVARIO Einbaukörper-Wannenbatterie

Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für Wannenbatterien, bodenstehend,
bestehend aus:

- Entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdruckstopfen
- Bauschutzkappe
- Anschlüsse G 1/2

z.B. HANSAVARIO Art.Nr.: 53280100 von HANSA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV + HANSACOMPACT Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

63HV01 + HANSACOMPACT Fliesenrand-Einbau.-Vierlb.

4-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper (Fliesenrand-Einbau.-Vierlb.), DN 20 verchromt, für
Standauslauf, für Standmontage,

- Einbauhöhe: stufenlos einstellbar von 495-650 mm
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4 x G 3/4, 1000 mm
- montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Trägersystem für Standmontage in Fliesenbank, mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Edelstahl-Fliesenplatte

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53020200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV02 + HANSACOMPACT Wand und Renov.-Vierlb.

Wand- und Renovierungslösung (Wand und Renov.), verchromt, für 4-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, DN 20, für Standauslauf DN 20,

- mit Anschlussschläuchen G 3/4
- montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets (Vierlb.)

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Einbaukörper für Standauslauf
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm)

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53080200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV03 + HANSA Dekorplatte verchromt Vierlb.

Dekorplatte für HANSACOMPACT 4-Loch Wand- und Renovierungslösung (Vierlb.) 5308, als Fliesenersatz einsetzbar

z.B. HANSA Art.Nr.: 53230000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV04 + HANSACOMPACT Fliesenrand-Einbau.-Dreilb.

3-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper (Fliesenrand-Einbau.) verchromt, für entfernt liegenden Wanneneinlauf DN 20, für Standmontage,

- Einbauhöhe: stufenlos einstellbar von 495-650 mm
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4 x G 3/4, 1000 mm
- montierbar mit 3-Loch-Fertigmontagesets (Dreilb.)

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Trägersystem für Standmontage in Fliesenbank, mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Edelstahl-Fliesenplatte

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL).

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53010200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV05 + HANSACOMPACT Wand und Renov.-Dreilb.

Wand- und Renovierungslösung (Wand und Renov.), verchromt, für 3-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, DN 20, für entfernt liegenden Wanneneinlauf DN 20, montierbar mit 3-Loch-Fertigmontagesets (Dreilb.), mit Anschlussschläuchen G 3/4,

Einbaurahmen vormontiert mit:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63), für keramische Umstellung
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm)

einschließlich Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL).

z.B. HANSACOMPACT Art.Nr.: 53070200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HV06 + HANSA Dekorplatte verchromt Dreilb.

Dekorplatte für HANSACOMPACT 3-Loch Wand- und Renovierungslösung (Dreilb.) 5307, als Fliesenersatz einsetzbar

z.B. HANSA Art.Nr.: 53220000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW + HANSA Universal Badarmaturen/Accessoires (HANSA)

Version: 2018

63HW01 + HANSA Wannenrand-Einbaukörper-Vierlb.

4-Loch-Universal-Wannenrand-Einbaukörper, DN 20 verchromt, mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit 4-Loch-Fertigmontagesets (Vierlb.)

Einbauset bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Einbaukörper für keramische Umstellung
- Einbaukörper für Standauslauf
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm, 1 x 800 mm)

z.B. HANSA Art.Nr.: 53040200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW02 + HANSA Wannenrand-Einbaukörper-Dreilb.

3-Loch-Universal-Wannenrand-Einbaukörper, DN 20 verchromt, für entfernt liegenden Wanneneinlauf DN 20, mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4, montierbar mit 3-Loch-Fertigmontagesets (Dreilb.)

Einbauset bestehend aus:

- Einbaukörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Spül- und Abdrückstopfen
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung und Leckwasserablauf in ROLLBOX mit Rückstausicherung
- Anbohrschelle für Badewannenüberlauf (nicht nötig mit HANSAFILL)
- Druckschlauchset G 3/4 x G 3/4 (2 x 1000 mm, 1 x 800 mm)

z.B. HANSA Art.Nr.: 53030200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW03 + HANSA Prüfset (zu ULG 63HW)

Prüfset für 3-Loch, 4-Loch Fliesen- und Wannenrandarmatur

z.B. HANSA Art.Nr.: 59912307 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW04 + HANSA Fertigmontageset UPV

Fertigmontageset passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil, verchromt, für Seiten- und Unterputzventile (UPV), für Mehrwegumstellung 0295 0100,

bestehend aus:

- Bedienungsgriff, wärmegeklämmt, neutral
- Rosette

z.B. HANSA Art.Nr.: 06289105 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW05 + HANSA Wandbrausehalter (zu ULG 63HW)

Wandbrausehalter Messing, verchromt,

bestehend aus:

- Brausehalterung, starr
- Befestigungsset

z.B. HANSA Art.Nr.: 44440173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW06 + HANSA Wandanschlußbogen

Wandanschlussbogen DN 15, verchromt, Anschluss G 1/2,

einschließlich Rosette: 2-teilig, zum Stecken.

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSA Art.Nr.: 51180173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HW07 + HANSA Wandanschlußbogen+Absperrung

Wandanschlussbogen DN 15, mit integrierter Absperrung, verchromt, auch als Eckventil einsetzbar, Anschluss G 1/2,

bestehend aus:

- Rosette: 2-teilig zum Stecken
- Schlauchanschluss G 1/2
- Absperrventil: Keramikscheibenoberteil
- Bedienungsgriff

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSA Art.Nr.: 51570173 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY + HANSAVIVA Installationspakete (HANSA)

Version: 2018

63HY01 + Handbrause verchromt,

- Geräuschprüfungsnummer: P-IX (Prüfzeichen beantragt)
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 8 l/min
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Handbrause: Kunststoff
- Schmutzfangsieb
- Wassersparset
- Anti-Kalk-Technik

auch für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer.

63HY01A + HANSAVIVA Handbrause-1strahlig-D100

1-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44310100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY01B + HANSAVIVA Handbrause-3strahlig-D100

3-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44330100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY01C + HANSAVIVA Handbrause-3strahlig-D130

3-strahlig, D 130 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44340100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY02 + Kopfbrause, DN 15, verchromt,

- Ausladung: 350 mm
- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 7 l/min

- Durchflussmenge:12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Metall
- mit Brausearm 350 mm
- Anschluss G 1/2
- Wandanschlussrosette
- Kugelgelenk: 48 Grad schwenkbar
- Durchflussbegrenzer
- Anti-Kalk-Technik

63HY02A + HANSAVIVA Kopfbrause-D200

Brausekopf Messing, D 200 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44260100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY02B + HANSAVIVA Kopfbrause-D300

Brausekopf Messing, D 300 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44260300 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY03 + Kopfbrause, DN 15, verchromt,

- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 7 l/min
- Durchflussmenge:12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Metall
- mit Deckenverbindungsrohr 200 mm (DVRohr)
- Anschluss G 1/2
- Deckenanschlussrosette
- Kugelgelenk: 48 Grad schwenkbar
- Durchflussbegrenzer
- Anti-Kalk-Technik

63HY03A + HANSAVIVA Kopfbrause-D200+DVRohr

Brausekopf Messing, D 200 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44270100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY03B + HANSAVIVA Kopfbrause-D300+DVRohr

Brausekopf Messing, D 300 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44270300 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY04 + Wandstangenset 900 mm, verchromt, Länge kürzbar,

bestehend aus:

- Wandstange "900mm"
- Schieber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Brauseschlauch 1750 mm
- Seifenschale
- Fliesenausgleich
- Anti-Kalk-Technik

63HY04A + HANSAVIVA Wandstangenset-1strahlig-900

Handbrause 1-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44150110 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY04B + HANSAVIVA Wandstangenset-3strahlig-900

Handbrause 3-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44150130 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY05 + HANSAVIVA Wandstangenset-1strahlig-600

Wandstangenset 600 mm, verchromt, Länge kürzbar,

bestehend aus:

- Wandstange "600mm"
- Schieber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Brauseschlauch 1750 mm
- Seifenschale
- Fliesenausgleich
- Anti-Kalk-Technik
- Handbrause 1-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44160110 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY06 + Set für Wannen-Batterien, verchromt,

bestehend aus:

- HANSAVIVA Handbrause 1-strahlig, 100 mm
- Anti-Kalk-Technik
- Wandbrausehalter, beweglich

63HY06A + **HANSAVIVA Set-WannenBatterien-1250**

Brauseschlauch 1250 mm lang

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44170110 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY06B + **HANSAVIVA Set-WannenBatterien-1750**

Brauseschlauch 1750 mm lang

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44170210 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY07 + Brauseschlauch, verchromt,

bestehend aus:

- Anschluss G 1/2 x G 1/2
- Chromoptik
- Schlauchkonus mit integriertem Verdrehenschutz

63HY07A + **HANSAVIVA Brauseschlauch-1250**

Brauseschlauch 1250 mm lang

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44120400 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY07B + **HANSAVIVA Brauseschlauch-1750**

Brauseschlauch 1750 mm lang

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44120300 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY07C + HANSAVIVA Brauseschlauch-2000

Brauseschlauch 2000 mm lang

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44120200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY08 + Wandstange D 21 mm, verchromt,

bestehend aus:

- Schieber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Befestigungsset
- Brauseschlauch 1750 mm
- Seifenschale
- Fliesenausgleich

63HY08A + HANSAVIVA Wandstange-900

Länge 900 mm kürzbar

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44130100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY08B + HANSAVIVA Wandstange-600

Länge 600 mm kürzbar

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44140100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY09 + HANSAVIVA Eckmontageset

Eckmontageset passend zu HANSAVIVA Wandstangen, verchromt,

bestehend aus:

- 2 Eckelemente, 48 mm lang
- Befestigungsset

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44230100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY10 + HANSAVIVA Wandbrausehalter

Wandbrausehalter Kunststoff, verchromt, Brausehalterung beweglich,
einschließlich Befestigungsset

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44240100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY11 + HANSAVIVA Wandanschlußbogen

Wandanschlussbogen, DN 15, verchromt, Anschluss und Abgang G 1/2

Material: Metall

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44250000 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY12 + HANSAVIVA Wandanschlußbogen+RFVerh.

Wandanschlussbogen, DN 15, verchromt, Anschluss und Abgang G 1/2,

bestehend aus:

- Material: Metall
- Rückflussverhinderer (RFVerh.)

Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717).

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44250100 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY13 + Duschesystem mit wasserführender Brausestange DN 15 (G 1/2), verchromt,

- empfohlene Mindestdurchflussmenge: 7l/min
- Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

bestehend aus:

- Kopfbrause
- Handbrause 3-strahlig, 100 mm
- Brauseschlauch 1250 mm
- Ganzmetall Brausestange
- Schieber: schwenkbar
- Höhenverstellung: arretierbar
- Brausehalterung: verstellbar
- Ganzmetall Umstellgehäuse mit Keramikscheibenoberteil
- Wandhalter mit Befestigungsset

63HY13A + HANSAVIVA Duschesystem-auf-Armatur

Zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen

Anschlusschläuche G 1/2, 1000 mm (kürzbar)

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44180200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63HY13B + HANSAVIVA Duschsystem-auf-Wandanschlußbogen

Zum direkten Anschluss an Wandanschlussbogen

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 44190200 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63HY15 + Wandstangenset 1250 mm, verchromt,
bestehend aus:**

- Wandstange "1250mm"
- Schmutzfangsieb
- Anti-Kalk-Technik
- Brauseschlauch Länge: 1250 mm
- Wandbrausehalter, beweglich

63HY15A + HANSAVIVA Wandstangenset-1strahlig-1250

Handbrause 1-strahlig, D 100 mm

z.B. HANSAVIVA Art.Nr.: 4417 0110 von HANSA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“