

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
63	Sanitäre Einrichtungen	2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63WA

+ Höhenverstellbare Waschtisch-Module S 50 barrierefrei (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WA01

+ Vorwandinstallation Waschtisch S 50

63WA01A + Vorwandinstallation S 50, Waschtisch

Vorwandinstallation Waschtisch S 50

- Elektrisch höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement
- Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- Waschtischhöhe stufenlos um 300 mm verstellbar (700/710 - 1000/1010 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe des Waschtischs durch verstellbare Bodenstützen
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Abmessungen: B 690 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Belastbar bis 150 kg
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.01.01000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02 + Waschtisch-Modul S 50

63WA02A + Waschtisch-Modul S 50, WT 950.11.101, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.202010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02B + Waschtisch-Modul S 50, WT 950.11.101,LED-Spiegel,weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung (Funkfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.212010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02C + Waschtisch-Modul S 50, WT 950.11.121, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.121, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.502010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02D + Waschtisch-Modul S 50, WT 950.11.121,LED-Spiegel,weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.121, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung (Funkfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.512010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02E + Waschtisch-Modul S50, WT 950.11.161, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 130 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.702010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02F + Waschtisch-Modul S50, WT 950.11.161,LED-Spiegel,weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung (Funkfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 130 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.712010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02G + Waschtisch-Modul S50, WT 950.13.201, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 140 mm, T: 553 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.902010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02H + Waschtisch-Modul S50, WT 950.13.201,LED-Spiegel,weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung (Funkfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 140 mm, T: 553 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.912010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA03 + Waschtisch-Modul S 50

63WA03A + Waschtisch-Modul S 50, WT M40.11.501, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)

zu bestellen)

- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 125 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.302010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA03B + Waschtisch-Modul S 50, WT M40.11.501,LED-Spiegel,weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung (Funkfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 125 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: S50.01.312010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA10 + Befestigungsmaterial für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

63WA10A + BM Höhenverstellung S 50, Hochlochziegel,Hohlblockstein

Befestigungsart

- für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 8 x 35 mm
- 2 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm

- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Fabrikat/Type: BM1288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA10B + BM Höhenverstellung S 50, f. Trockenbau Verstärkungsprofile

Befestigungsart
für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

Zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen

Bestehend aus:

- 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm
- 12 Dübel MEA Durchmesser 10 x 60 mm
- 12 Schalldämmelemente S 50 Füße
- 2 Edelstahlschrauben M 8 x 60 mm
- 4 Edelstahlschrauben M 8 x 55 mm
- 18 Edelstahlunterlegscheiben
- 8 Unterlegscheiben (Polyamid) Durchmesser 23,5/8,5
- 6 Edelstahlmuttern M 8

Fabrikat/Type: BM1305 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB + Höhenverstellbare WC-Module S 50 barrierefrei (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WB01 + Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff S 50

63WB01A + Aufnahme f. Montageplatte SK-Griff S50

Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff S 50
- dient zur Vorbereitung der Aufnahme eines Stützklappgriffs an einem S 50 WC-Modul und
gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbauausschnitt
- links und rechtsseitig verwendbar
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation

Fabrikat/Type: S50.02.00002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB02 + Funkempfänger S 50

63WB02A + Funkempfänger f. WC-Module S 50, Anbind.WC-Spülauslös.(Funk)

Funkempfänger S 50

- zur Anbindung der HEWI Aufrüstsätze WC-Spülauslösung (Funk) für HEWI Stützklappgriffe an höhenverstellbare WC-Module S 50
- Nur in Kombination mit höhenverstellbaren WC-Vorwandelementen mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 einsetzbar
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.02001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03 + Montageplatte Stützklappgriff S 50

63WB03A + Montageplatte S50 f. SK-Griff 801/805C/900(B), li

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers links
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03B + Montageplatte S50 f. SK-Griff 801/805C/900(B), re

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03C + Montageplatte S50 f. Stützklappgriffe 950.50...

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 800 K, WARM TOUCH und 950.50...

- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers links
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03D + Montageplatte S50 f. SK-Griff 802.50.4..., li

- Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem (802.50.4...)
 - Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
 - aus Sichtrichtung des Nutzers links
 - gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03E + Montageplatte S50 f. SK-Griff 802.50.4..., re

- Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem (802.50.4...)
 - Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
 - aus Sichtrichtung des Nutzers rechts
 - gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03F + Montageplatte S50 f. SK-Griff 900(A), li

- Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs des Systems 900, Design A
 - Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
 - aus Sichtrichtung des Nutzers links
 - gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00042 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03G + Montageplatte S50 f. SK-Griff 900(A), re

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs des Systems 900, Design A
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04 + Vorwandinstallation S50

63WB04A + Vorwandinstallation S 50, WC I, Betätigungsplatte

Vorwandinstallation WC I S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
- Bodenablauf (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- keine Spülauslösung per Funk am Stützklappgriff möglich
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.01000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04B + Vorwandinstallation S 50, WC III, Betätigungsplatte

Vorwandinstallation WC III S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
- Seitlicher Ablauf rechts (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- keine Spülauslösung per Funk am Stützklappgriff möglich
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.01100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04C + Vorwandinstallation S 50, WC V, Betätigungsplatte

Vorwandinstallation WC V S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
- Seitlicher Ablauf links (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- keine Spülauslösung per Funk am Stützklappgriff möglich
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.01200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04D + Vorwandinstallation S 50, WC II, sensorgst. WC-Spül.

Vorwandinstallation WC II S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- Bodenablauf (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- Mit WC-Spülauslösung per Funk nachrüstbar
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.02000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04E + Vorwandinstallation S 50, WC IV, sensorgst. WC-Spül.

Vorwandinstallation WC IV S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- Seitlicher Ablauf rechts (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- Mit WC-Spülauslösung per Funk nachrüstbar
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper,

Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.02100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04F + Vorwandinstallation S 50, WC VI, sensorgst. WC-Spül.

Vorwandinstallation WC VI S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- Seitlicher Ablauf links (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- Mit WC-Spülauslösung per Funk nachrüstbar
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.02200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB05 + WC-Modul S 50

63WB05A + WC-Modul S 50, Betätigungsplatte, weiß

WC-Modul S 50

- WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 150 mm höhenverstellbare Vorwandelement WC I, III und V (S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
- Inkl. Befestigungsmaterial für das WC und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Mit ausgewählten Dusch-WCs/Washlets kombinierbar
- Abmessungen: B: 606 mm, H: 1300 mm, T: 25 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Mit manueller Betätigungsplatte aus Plexiglas, flächenbündig eingelassen

Fabrikat/Type: S50.02.102010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB05B + WC-Modul S 50, sensorgesteuerte WC-Spül.,weiß

WC-Modul S 50

- WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 150 mm höhenverstellbare Vorwandelement WC II, IV und VI (S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
- Inkl. Befestigungsmaterial für das WC und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Mit ausgewählten Dusch-WCs/Washlets kombinierbar
- Abmessungen: B: 606 mm, H: 1300 mm, T: 25 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Berührungslose, sensorgesteuerte Spülauslösung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: S50.02.112010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10 + Einlass-, Auslass- und Absperrventile

63WB10A + Einlassventil Spülkasten, f. WC-Module S 50

Einlassventil für Spülkasten S 50

- Einlassventil AZOR Plus 3/8 für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...

Fabrikat/Type: 65052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10B + Auslassventil Spülkasten, f. WC-Module S 50

Auslassventil für Spülkasten S 50

- Auslassventil für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...

Fabrikat/Type: 65053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10C + Auslassventil, WC-Modul S 50, f. Vorwandelemente S50.02.02.

Auslassventil für Spülkasten S 50

- Ersatzteil Auslassventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66258 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10D + Auslaufventil, WC-Modul S 50, f. Vorwandlemente S50.02.01.

Auslassventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Auslassventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit manueller Spülauslösung S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200 (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66256 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10E + Absperrventil, WC-Modul S 50, f. Vorwandlemente S50.02.

Absperrventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Absperrventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02... (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66266 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB11 + Betätigungsplatte S 50

63WB11A + Betätigungseinheit manuell, weiß, f. WC-Module S 50

Betätigungsplatte S 50
- Ersatzteil manuelle Betätigungseinheit mit Plexiglas-Front Weiß
- für höhenverstellbares WC-Modul mit Spülkasten OLI120 Plus und manueller Spülauslösung S50.02.102010 (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66246 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB12 + Dichtring, Dichtung

63WB12A + Dichtung Auslassventil Spülkasten, f. WC-Module S 50

Dichtung Auslassventil für Spülkasten S 50
- Dichtung Auslassventil für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...

Fabrikat/Type: 65054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB12B + Dichtring, WC-Modul S 50, f. Vorwandlemente S50.02.

Dichtringe für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Dichtring für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
(ab 12/2016)
- Verpackungseinheit 10 Stück

Fabrikat/Type: 66268 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB13 + Elektronikeinheit und Empfänger Fernbedienung

63WB13A + Empfänger Fernbedienung, f. höhenverstellbare Module S 50

Empfänger Fernbedienung S 50
- Ersatzteil Empfänger der Fernbedienung zur Höhenverstellung der Module S 50...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65057 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB13B + Elektronikeinheit S 50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Elektronikeinheit S 50
- Ersatzteil Elektronikeinheit für Betätigungseinheit der höhenverstellbaren WC-Vorwandelemente
mit Spülkasten OLI120 Plus und sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100
und S50.02.02200

Fabrikat/Type: 66638 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB14 + Fernbedienung S 50

63WB14A + Fernbedienung, f. höhenverstellbare Module S 50

Fernbedienung S 50
- Ersatzteil Fernbedienung zur Höhenverstellung der Module S 50...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB14B + Fernbedienung LED-Spiegel,f. höhenverstellbare WT-Module S50

Fernbedienung LED-Lichtspiegel S 50
- Ersatzteil Fernbedienung zur Lichtsteuerung der LED-Lichtspiegel der höhenverstellbaren
Waschtisch-Module S50.01...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65058 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB15 + Flexschlauch, Füllventil

63WB15A + Flexschlauch McAlpine, WT-Modul S 50

Flexschlauch Waschtisch-Modul S 50
- Kunststoff-Flexschlauch Mc Alpine FYNE 240x40 comp
- Ersatzteil für höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement S50.01.01000

Fabrikat/Type: 65059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB15B + Füllventil, WC-Modul S 50, f. Vorwandelemente S50.02.

Füllventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Füllventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
(ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66264 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16 + Hebelblock für Spülkasten S 50

63WB16A + Hebelblock Spülkasten, f. WC-Module S 50

Hebelblock für Spülkasten S 50
- Hebelblock für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...

Fabrikat/Type: 65055 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16B + Hebelblock, WC-Modul S 50, f. Vorwandelemente S50.02.01.

Hebelblock für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Hebelblock für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit manueller Spülauslösung S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200 (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16C + Hebelblock, WC-Modul S 50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Hebelblock für Spülkasten S 50

- Ersatzteil Hebelblock für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66262 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB17 + Netzteil S 50

63WB17A + Netzteil Spülkasten S 50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Netzteil S 50

- Zur Stromversorgung des OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkastens

- Ersatzteil für Vorwandelemente der WC-Module S 50 mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02...

Fabrikat/Type: 67672 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18 + Diebstahlsicherung, und Fidlock-Befestigung S 50

63WB18A + S 50 Fidlock Befestigung, f. Fernbedienung S 50

Fidlock Befestigung S 50

- Magnet-Rastverschluss mit Klebefestigung

- Ersatzteil zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand, am Modul oder am Waschtisch

Fabrikat/Type: 65484 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18B + S 50 Diebstahlsich., f. Fernbedienung

Diebstahlsicherung für Fidlock-Befestigung S 50

- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50

Fabrikat/Type: 66270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18C + S 50 Fidlock Befestigung inkl. Diebstahlsich. f. Fbd

Magnet-Rastverschluss mit Klebefestigung inkl. Diebstahlsicherung

- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50

- Ersatzteil zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand, am Modul oder am Waschtisch

Fabrikat/Type: S50.01.00001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18D + S 50 Fidlock Befestigung SK-Griff inkl. Diebstahlsich. f.Fbd

Magnet-Rastverschlüsse mit Diebstahlsicherung
- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50
- Zur Befestigung der Fernbedienung an HEWI Stützklappgriffen der Systeme 801, 805, 900 und 950

Fabrikat/Type: S50.02.00001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB19 + Zubehör

63WB19A + Schutzbox, WC-Modul S 50, f. Vorwandelemente S50.02.

Schutzbox S 50
- Ersatzteil Schutzbox für höhenverstellbare WC-Vorwandelemente S50.02... (ab 12/2016)

Fabrikat/Type: 66269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB19B + Servomotor S 50, f. Vorwandelemente S50.02.02.

Servomotor S 50
- Ersatzteil Servomotor für Betätigungseinheit der höhenverstellbaren WC-Vorwandelemente mit Spülkasten OLI120 Plus und sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 und S50.02.02200

Fabrikat/Type: 66640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB20 + Symbol WC-Spülauslösung S 50

63WB20A + Symbol Welle f. WC-Spülauslösung, dunkelgrau

Symbol WC-Spülauslösung S 50
- Ersatzteil bestehend aus Piktogrammen aus PVC-Spezialfolie in Dunkelgrau
- beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln
- zur Aufbringung auf Acrylglassoberflächen

Fabrikat/Type: 70929 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC + Duschvorhänge (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WC01 + Dusch-/Kabinenvorhang

63WC01A + Duschvorhang, LifeSystem, Dekor uni weiß

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 802.34.01030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC01B + Duschvorh. uni weiß, B:1400mm, H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 802.34.V0130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC01C + Duschvorh. uni weiß, B:2000mm, H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 802.34.V0230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC01D + Duschvorh. uni weiß, B:2500mm, H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 802.34.V0330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC01E + Duschvorh. uni weiß, B:2900mm, H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 802.34.V0430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02 + Dusch-/Kabinenvorhang

63WC02A + Duschvorh. auf Maß gefertigt, Dekor weiß/silber

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: weiß/silber
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.01001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02B + Duschvorh. auf Maß gefertigt, Polyester, Dekor uni weiß

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm
- oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02C + Duschvorh. auf Maß gefert,Trevira,Dekor squares umber/sand

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: squares umber/sand
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.01038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02D + Duschvorh. auf Maß gefertigt, Polyester, Dekor uni wollw.

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02E + Duschvorh. auf Maß gefertigt, Polyester, Dekor uni kieselgr.

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02F + Duschvorh. auf Maß gefertigt, Polyester, Dekor uni graugrün

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch

- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor

63WC03A + Duschvorh.Dekor weiß/silber, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: weiß/silber
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03B + Duschvorh.Dekor uni weiß, Polyester, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0134 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03C + Duschvorh.squares umber/sand, Trevira CS, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: squares umber/sand

- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangeringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0138 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03D + Duschvorh.Dekor uni wollweiß, Polyester, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangeringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03E + Duschvorh.Dekor uni kieselgrau, Polyester, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangeringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03F + Duschvorh.Dekor uni graugrün, Polyester, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03G + Duschvorh.Dekor weiß/silber, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: weiß/silber
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03H + Duschvorh.Dekor uni weiß, Polyester, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0234 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03I + Duschvorh.squares umber/sand, Trevira CS, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: squares umber/sand
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0238 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03J + Duschvorh.Dekor uni wollweiß, Polyester, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0239 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03K + Duschvorh.Dekor uni kieselgrau, Polyester, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03L + Duschvorh.Dekor uni graugrün, Polyester, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0241 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03M + Duschvorh.Dekor weiß/silber, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: weiß/silber
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03N + Duschvorh.Dekor uni weiß, Polyester, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0334 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03O + Duschvorh.squares umber/sand, Trevira CS, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: squares umber/sand
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0338 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03P + Duschvorh.Dekor uni wollweiß, Polyester, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0339 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03Q + Duschvorh.Dekor uni kieselgrau, Polyester, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht

- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03R + Duschvorh.Dekor uni graugrün, Polyester, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0341 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03S + Duschvorh.Dekor weiß/silber, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: weiß/silber
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03T + Duschvorh.Dekor uni weiß, Polyester, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe

- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0434 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03U + Duschvorh.squares umber/sand, Trevira CS, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: squares umber/sand
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Fabrikat/Type: 801.34.V0438 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03V + Duschvorh.Dekor uni wollweiß, Polyester, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0439 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03W + Duschvorh.Dekor uni kieselgrau, Polyester, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen

- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03X + Duschvorh.Dekor uni graugrün, Polyester, B:2900mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0441 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor 80

63WC04A + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:1400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04B + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:2000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0280 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04C + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:2500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0380 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04D + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:1200mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 1200 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 8 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0580 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04E + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:2400mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe

- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 2400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 16 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0680 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04F + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:3000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0780 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04G + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:3500mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 24 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0880 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04H + Duschvorh.Dekor 80, uni weiß, Polyester, B:4000mm H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 4000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 28 Ösen
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.V0980 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD + Waschtische M40 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WD01 + Waschtisch M 40

63WD01A + Waschtisch M 40, B:650mm, T:550mm, alpinweiß, o. ÜL, o. HI.

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 105 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: M40.11.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD01B + Waschtisch M 40, B:650mm, T:550mm, alpinweiß, ohne ÜL, 1 HI.

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 105 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: M40.11.501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD01C + Waschtisch M 40, m. Überlauf alpinw., o.HL, B:650mm, T:550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 105 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: M40.11.502 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD01D + Waschtisch M 40, m. Überlauf alpinw., 1 HL, B:650mm, T:550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 105 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: M40.11.503 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02 + Produktset Waschtisch und Armatur

63WD02A + Produktset WT u. Armatur, WT M40.11.501 u. Arm. AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus

Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken

- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02B + Produktset WT u. Armatur, WT M40.11.501 u. Arm. AQ1.12S21040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus

Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 650 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm

- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02C + Produktset WT u. Armatur, WT M40.11.501 u. Arm. AQ1.12M10440

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440
- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf schwenkbar, optional feststellbar, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02D + Produktset WT u. Armatur, WT M40.11.501 u. Arm. AQ1.12M10640

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640
- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt

- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE + System 100 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschriften

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WE01 + S.-Schale Gl.m. Halter Sys 100, Halter chrom

- Seifenschale mit Halter System 100
- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 110 mm breit, 36 mm hoch und 118 mm tief
 - runde Seifenschale mit flachem Boden
 - Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.02.11145 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE02 + Glasplatte, f. Ablage 100.03.10045

- Glasplatte
- Ersatzglasplatte für HEWI Ablage 100.03.10045
 - satiniertes Glas

Fabrikat/Type: 100.03.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE03 + Pumpenkopf, f. Sys 100, 162, 800, 800 K

Pumpenkopf
- für Seifenspender 100.06.110..., 800.06.1104..., 800.06.010, 162.06.11.. und 950.06.10045
- inklusive Steigrohr
- Pumpenkopf aus Metall, hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 100.03.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE04 + Becher Gl. m. Halter Sys 100, Halter chrom

Becher mit Halter System 100
- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 87 mm breit, 98 mm hoch und 107 mm tief
- runder Becher mit flachem Boden
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.04.12145 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE05 + Glasbecher satiniert, f. Sys 100

Glasbecher
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- passend zu Halter mit Becher 100.04.12145 und 950.04.10045
- 98 mm hoch und 79 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 100.04.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE06 + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 100, Halter chrom

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 100
- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 87 mm breit, 158 mm hoch und 107 mm tief

- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf aus Metall, hochwertig verchromt
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.06.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE07 + Glasflakon Sys 100, f. Seifensp.100, 900Q und 950

Glasflakon

- für Seifenspender mit Halter 100.06.11045, 950.06.10045, 900Q06.00060 und 900Q03.00260
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Durchmesser 79 mm, 99 mm hoch

Fabrikat/Type: 100.06.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE08 + Badetuchhalter System 100

63WE08A + Handtuchhalter Sys 100, chrom, L:490mm, B:90mm

Handtuchhalter System 100

- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Halterarmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Außenlänge 490 mm, 90 mm breit, Vierkant 20 mm
- Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.09.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE08B + Badetuchablage Sys 100, chrom, Breite: 602mm

Badetuchablage System 100

- Badetuchablage aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 602 mm breit
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.30.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE08C + Badetuchhalter Sys 100, chrom, AM:600mm, T:79mm

Badetuchhalter System 100

- Badetuchhalter aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.30.20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE08D + Badetuchhalter Sys 100, chrom, AM:900mm, T:79mm

Badetuchhalter System 100

- Badetuchhalter aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.30.21040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE09 + WC-Bürste System 100

63WE09A + WC-Bürste, Bürstenstiel verchromt,Sys 100, 800, 815

WC-Bürste

- WC-Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur Bürstengarnitur 100.20.10045, 800.20.10041, 800.20.10045, 950.20.10045 sowie 815.20.100...
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 100.20.01040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE09B + WC-Bürstengarnitur Sys 100, chrom,Bürstengl. Kristall sat"

WC-Bürstengarnitur System 100

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter
- Halter in geometrischer Grundform mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
- mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 109 mm breit, 452 mm hoch und 129 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt

- rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.20.10045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE10 + WC-Bürstenglas, f. 100.20.10045

WC-Bürstenglas

- Ersatzbürstenglas für HEWI WC-Bürstengarnitur 100.20.10045
- Behälter aus satiniertem Kristallglas

Fabrikat/Type: 100.20.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE11 + Reservepapierhalter Sys 100, chrom, d:20mm, Tiefe: 122mm

Reservepapierhalter System 100

- geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache mit ausdrucksstarken Kanten gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 122 mm tief, Vierkant 20 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.21.20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE12 + WC-Papierhalter Sys 100, chrom, klappbar, B:162mm, H:110mm

WC-Papierhalter System 100

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter aus einem Vierkantprofil
- geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache mit ausdrucksstarken Kanten gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- klappbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 162 mm breit und 110 mm hoch, Vierkant 20 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.21.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE13 + Duschkorb Sys 100, verchromt, Einsatz Acrylglas satiniert

Duschkorb System 100

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung oder sicher platzierbar auf Haltegriff 100.36...
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 223 mm breit, 93 mm hoch und 82 mm tief
- Duschkorb aus Metall, hochwertig verchromt
- Einsatz aus Acrylglas, satiniert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.03.20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE14 + Haken f. Duschkorb Sys 100, chrom

Hakenset für Duschkorb System 100

- zwei Haken aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Befestigung an dem HEWI Duschkorb System 100 (100.03.20040)
- 57 mm lang und 31 mm tief
- zum Aufhängen von Utensilien

Fabrikat/Type: 100.03.02040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE15 + Haltegriff System 100

63WE15A + Haltegriff Sys 100, chrom, B:20mm, H:160mm, T:106mm

Haltegriff System 100

- zum Festhalten und selbstständigem Aufrichten
- kombinierbar mit der HEWI Ablage 100.03.10045
- zur Wandmontage, ohne Rosetten
- verdeckte Befestigung
- 20 mm breit, 160 mm hoch und 106 mm tief
- Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.03.01040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE15B + Haltegriff Sys 100, chrom, d:25mm, AM:300mm

Haltegriff System 100

- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
- an den Enden im rechten Winkel abgebogen
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.36.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE15C + Haltegriff Sys 100, chrom, d:25mm, AM:600mm

Haltegriff System 100

- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
- an den Enden im rechten Winkel abgebogen
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.36.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE15D + Haltegriff Sys 100, chrom, d:25mm, AM:900mm

Haltegriff System 100

- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
- an den Enden im rechten Winkel abgebogen
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.36.12040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE16 + Haken System 100

63WE16A + Haken Sys 100, chrom, Tiefe: 50mm

Haken System 100

- Einzelhaken
- Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
- zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief, Vierkant 16 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.90.01040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE16B + Haken Sys 100, chrom, Tiefe: 80mm

Haken System 100

- Einzelhaken
- Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
- zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 80 mm tief, Vierkant 20 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.90.02040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE17 + Doppelhaken System 100

63WE17A + Doppelhaken Sys 100, chrom, Tiefe: 50mm

Doppelhaken System 100

- Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
- zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief, 53 mm breit
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 100.90.03040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE18 + Seifenschale Glas satiniert, f. Sys 100

Seifenschale

- runde Seifenschale mit flachem Boden
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- passend zu Halter mit Seifenschale 100.02.11145 und 950.02.10045
- 36 mm hoch und 110 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 62523 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF + System 162 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WF01 + Becher Glas mit Halter System 162

63WF01A + Becher Gl. m. Halter Sys 162, Halter chrom

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.110540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF01B + Becher Gl. m. Halter Sys 162, Halter Edst. geschliffen

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.1105XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF01C + Becher Gl. m. Halter Sys 162, Halter edst. PVD

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02 + Becher mit Halter System 162

63WF02A + Becher m. Halter Sys 162, Halter chr Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02B + Becher m. Halter Sys 162, Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus weiß mattem Polyamid
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02C + Becher m. Halter S 162, edst.,PVD, Becher Kst. we

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus weiß mattem Polyamid
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02D + Becher m. Halter Sys 162, Halter edst. Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.110XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02E + Becher m. Halter S 162, edst.,PVD, Becher Kst. schw

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus schwarz mattem Polyamid
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11 + Haken System 162

63WF11A + Einzelhaken Sys 162, verchromt, T:35mm

Haken System 162

- zylindrischer Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.01040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11B + Einzelhaken Sys 162, T:35mm

Haken System 162

- zylindrischer Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 35 mm lang, Durchmesser 15 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.01060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11C + Einzelhaken Sys 162, edst., PVD, T:35mm

- Haken System 162
- zylindrischer Haken
 - aus Edelstahl, PVD beschichtet
 - 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.01070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11D + Einzelhaken Sys 162, Edst. matt schliff., T:35mm

- Haken System 162
- zylindrischer Haken
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.010XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF12 + Doppelhaken System 162

63WF12A + Doppelhaken Sys 162, verchromt

- Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 37 mm tief, 58 mm breit
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.03040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF12B + Doppelhaken Sys 162

- Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 37 mm tief, 58 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.03060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF12C + Doppelhaken Sys 162, edst., PVD

- Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
 - aus Edelstahl, PVD beschichtet
 - 37 mm tief, 58 mm breit
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.03070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF12D + Doppelhaken Sys 162, Edst.

- Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - 37 mm tief, 58 mm breit
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.90.030XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20 + Ablage System 162

63WF20A + Ablage Sys 162, verchromt, B:450mm, Glasplatte

- Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
 - Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
 - Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
 - 450 mm breit und 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.100540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20B + Ablage Sys 162, Edst., B:450mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, matt geschliffen
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 450 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.1005XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20C + Ablage Sys 162, edst., PVD, B:450mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, PVD beschichtet
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 450 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.10570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20D + Ablage Sys 162, verchromt, B:600mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.110540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20E + Ablage Sys 162, Edst., B:600mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, matt geschliffen
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.1105XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20F + Ablage Sys 162, B:600mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.11560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20G + Ablage Sys 162, edst., PVD, B:600mm, Glasplatte

Ablage System 162

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, PVD beschichtet
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.11570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF21 + Badetuchablage Sys 162, m. Handtuchst., chrom, 618mm breit

Badetuchablage System 162

- Badetuchablage mit Handtuchstange auf Gehung gefügt
- aus Metall, hochwertig verchromt, Rohrdurchmesser 18 mm
- 618 mm breit, 120 mm hoch und 262 mm tief
- Handtuchstange auf unterer Ebene, Ausladung 77 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22 + Badetuchhalter System 162

63WF22A + Badetuchhalter Sys 162, verchromt, A: 600mm

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22B + Badetuchhalter Sys 162, A: 600mm

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22C + Badetuchhalter Sys 162, edst., PVD, A: 600mm

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22D + Badetuchhalter Sys 162, edst., A: 600mm, matt geschliffen

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.200XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22E + Badetuchhalter Sys 162, verchromt, A: 800mm

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22F + Badetuchhalter Sys 162, A: 800mm, plvb

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22G + Badetuchhalter Sys 162, A: 800mm, PVD

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.20170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22H + Badetuchhalter Sys 162, edst., A: 800mm, matt geschliffen

Badetuchhalter System 162

- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.201XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF23 + Duschablage System 162

63WF23A + Duschablage Sys 162, verchromt, 300mm breit

Duschablage System 162
- Duschablage auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahlrohr, Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
- Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF23B + Duschablage Sys 162 Schwarz matt, 300mm breit

Duschablage System 162
- Duschablage auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahlrohr, Durchmesser 18 mm, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
- Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.03.20060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24 + Handtuchhalter System 162

63WF24A + Handtuchhalter Sys 162, verchromt, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24B + Handtuchhalter Sys 162, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24C + Handtuchhalter Sys 162, edst., PVD, L:446mm, schwenkb.

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.10070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24D + Handtuchhalter Sys 162, edst., L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.100XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24E + Handtuchhalter Sys 162, verchromt, L:331mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 331 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24F + Handtuchhalter Sys 162, edst., PVD, L:331mm, schwenkb.

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 331 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.11070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24G + Handtuchhalter Sys 162, edst., L:331mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 331 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.09.110XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24H + Handtuchhalter Sys 162, verchromt, A: 250mm

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24I + Handtuchhalter Sys 162, plvb, A: 250mm

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24J + Handtuchhalter Sys 162, PVD, A: 250mm

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.10070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24K + Handtuchhalter Sys 162, edst., A: 250mm, matt geschliffen

Handtuchhalter System 162

- Handtuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.30.100XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25 + Seifenspender mit Halter System 162

63WF25A + Seifenspender m. Halter Sys 162, Halter chr Becher Kst.

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief
- zylindrischer Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25B + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 162, Halter chrom

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.110540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25C + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 162, Halter Edst. Geschliffen

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe Edelstahl, matt geschliffen
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.1105XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25D + Seifenspender Sys 162, edst., PVD, Spender we

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus weiß mattem Polyamid
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele

- mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25E + Seifenspender m. Halter Sys 162, Halter edst. Becher Kst.

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe Edelstahl, matt geschliffen
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.110XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25F + Seifenspender m. Halter, Glasinlay, plvb

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 162

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt oder DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 182 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11165 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25G + Seifenspender Sys 162, edst., PVD, Spender schw

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des

Einsatzes

- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25H + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 162, PVD,Ppekopf we

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25I + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 162, PVD,Ppekopf schw

Seifenspender mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.06.11670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30 + Reservepapierhalter System 162

63WF30A + Reservepapierhalter Sys 162, verchromt, f. 1 WC-Rolle

Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.30040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30B + Reservepapierhalter Sys 162, f. 1 WC-Rolle

Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30C + Reservepapierhalter Sys 162,edst. PVD, f. 1 WC-Rolle

Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.30070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30D + Reservepapierhalter Sys 162,Edst.mattschliff.,f.1 WC-Rolle

Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.300XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31 + WC-Bürstengarnitur System 162

63WF31A + WC-Bürstengarnitur Sys 162, verchromt, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Durchmesser 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.20.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31B + WC-Bürstengarnitur System 162 pulverbeschichtet

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Durchmesser 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.20.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31C + WC-Bürstengarnitur System 162 PVD

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, PVD beschichtet
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.20.10070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31D + WC-Bürstengarnitur Sys 162, Edst. matt schliff., Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.20.100XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32 + WC-Papierhalter mit Ablage System 162

63WF32A + WC-Papierhalter m. Ablage chrom

WC-Papierhalter mit Ablage System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32B + WC-Papierhalter m. Ablage pulverbeschichtet

WC-Papierhalter mit Ablage System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32C + WC-Papierhalter m. Ablage matt-schliff

WC-Papierhalter mit Ablage System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.110XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33 + WC-Papierhalter System 162

63WF33A + WC-Papierhalter Sys 162, verchromt, f. 1 WC-Rolle

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33B + WC-Papierhalter System 162 pulverbeschichtet

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.10060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33C + WC-Papierhalter System 162 PVD

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 137 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.10070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33D + WC-Papierhalter Sys 162, Edst. matt schliff.,f. 1 WC-Rolle

WC-Papierhalter System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 137 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.100XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33E + WC-Papierhalter Sys 162, verchromt, f. 2 WC-Rollen

WC-Papierhalter System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 250 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33F + WC-Papierhalter Sys 162,edst. plvb, f. 2 WC-Rollen

HEWI WC-Papierhalter System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 250 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.20060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33G + WC-Papierhalter Sys 162, edst. PVD, f. 2 WC-Rollen

WC-Papierhalter System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 250 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.20070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33H + WC-Papierhalter Sys 162, Edst. matt schliiff.,f.2 WC-Rollen

WC-Papierhalter System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 250 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.21.200XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF40 + Brausestange Sys 162, 1.000mm, chrom

Brausehalterstange System 162

- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- bestehend aus Brausestange und Brausehalter
- zur Wandmontage
- verdeckte Befestigung, ohne Rosetten
- stufenlos verstellbarer Brausehalter, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Achsmaß 1000 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.33.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF80 + Haltegriff System 162

63WF80A + Haltegriff Sys 162, 300mm, chrom

Haltegriff System 162

- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- Achsmaß 300 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.36.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF80B + Haltegriff Sys 162, 600mm, chrom

- Haltegriff System 162
- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
 - Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.36.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF90 + Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter

63WF90A + Befest.mat.Sys 162, WC-Papierhalter 162.21.100, 162.21.200

- Befestigungsart
- für WC-Papierhalter 162.21.100X... und 162.21.200X...

- bestehend aus:
- 1 Sockel WC-Papierhalter System 162
 - 2 Edelstahlschrauben 4 x 50 mm
 - 2 Universaldübel 6/36
 - 1 Winkelschraubendreher

Fabrikat/Type: BM1220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF90B + Befestigungsmaterial Sys 162, f. 162.90.010 und 162.21.300

- Befestigungsart
- für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010X... und 162.21.300X...,

- bestehend aus:
- 1 Sockel für Haken oder Reservepapierhalter System 162
 - 1 Edelstahlschraube 4 x 50 mm
 - 1 Universaldübel 6/36
 - 1 Winkelschraubendreher

Fabrikat/Type: BM1221 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF91 + Einsatz WC-Bürstengarnitur Sys 162, f. 162.20.100

- Ersatzteil System 162
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 162.20.100XA und 162.20.10040

Fabrikat/Type: 162.20.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF92 + Pumpenkopf matt geschliffen, f. Sys 162

Pumpenkopf
- für Seifenspende 162.06.110XA, 162.06.1105XA
- inkl. Steigrohr
- Pumpenkopf aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 162.06.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG + System 800 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WG01 + Halter mit Becher System 800

63WG01A + Becher Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen
Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zylindrischer Becher mit flachem Boden aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.04.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG01B + Becher Gl. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter

- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.04.11065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG02 + Halter mit Becher System 800

63WG02A + Becher Kst. m. Halter Sys 800, Halter chrom, Becher signalw.

Halter mit Becher System 800

- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zylindrischer Becher mit flachem Boden aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.04.11041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG02B + Becher Kst. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Becher System 800

- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit zylindrischer Becher mit flachem Boden aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit zylindrischer Becher mit flachem Boden aus weiß mattem Polyamid
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.04.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG03 + Halter Sys 800 plvb

Halter System 800

- ringförmiger Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- für Becher 800.04.01001 und Becher 800.04.01005 sowie Seifenspende 800.06.0104...
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen

der Glaseinsätze

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 81 mm breit und 20 mm hoch und 92 mm tief
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.00.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06 + Haken System 800

63WG06A + Haken Sys 800, chrom, Tiefe: 50mm

Haken System 800

- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.01040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06B + Haken Sys 800, plvb, Tiefe: 50mm

Haken System 800

- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 50 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.01260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06C + Haken Sys 800, chrom, Tiefe: 80mm

Haken System 800

- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 80 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.02040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06D + Haken Sys 800, plvb, Tiefe: 80mm

Haken System 800

- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 80 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.02260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG08 + Doppelhaken System 800

63WG08A + Doppelhaken Sys 800, chrom, Tiefe: 50mm

Doppelhaken System 800

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief, 53 mm breit
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.06040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG08B + Doppelhaken Sys 800, plvb, Tiefe: 50mm

Doppelhaken System 800

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 50 mm tief, 53 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.06260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10 + Ablage System 800

63WG10A + Ablage Sys 800, chrom, B:600mm, Platte Kst.

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und weißer Platte aus hochwertigem Acrylglas
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.10041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10B + Ablage Sys 800, chrom, B:600mm, Platte Glas satiniert

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und hochwertiger, satinierter Glasplatte
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.10045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10C + Ablage Sys 800 plvb, B:600mm, Platte Kst.

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und Platte aus hochwertigem Acrylglas
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Platte aus schwarzem hochwertigem Acrylglas oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Platte aus weißem hochwertigem Acrylglas
- die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.10060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10D + Ablage Sys 800, plvb, B:600mm, Platte Glas satiniert

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und Platte aus hochwertigem, satiniertem Glas
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.10065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11 + Badetuchhalter System 800

63WG11A + Badetuchhalter Sys 800, chrom, AM:600mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- zur Wandmontage
- Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11B + Badetuchhalter Sys 800, plvb, AM:600mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.11260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11C + Badetuchhalter Sys 800, chrom, AM:900mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- zur Wandmontage
- Achsmaß 900 mm, 62 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.12040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11D + Badetuchhalter Sys 800, plvb, AM:900mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 900 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.12260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG12 + Handtuchhalter System 800

63WG12A + Handtuchhalter, chrom, B:73mm, H:30mm, T:477mm

Handtuchhalter System 800

- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Haltearmen
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.09.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG12B + Handtuchhalter, plvb, B:73mm,H:30mm,T:477mm

Handtuchhalter System 800

- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Haltearmen
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.09.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13 + Halter mit Seifenschale System 800

63WG13A + S.-Schale Kst.m.Halter Sys800,Halter chrom,S.-Schale signalw

Halter mit Seifenschale System 800

- ovaler Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- ovale Seifenschale aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13B + S.-Schale Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

Halter mit Seifenschale System 800
- ovaler Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- ovale Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13C + S.-Schale Kst. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Seifenschale System 800
- ovaler Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus weiß mattem Polyamid
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13D + S.-Schale Gl. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Seifenschale System 800
- ovaler Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14 + Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800

63WG14A + Seifensp.Kst.m.Halter Sys 800,Halter chrom,Seifensp.signalw.

Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.11041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14B + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14C + Seifensp. Kst. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter und Pumpenkopf aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele

- Füllmenge ca. 200 ml
- 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14D + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 800, Halter plvb

Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800

- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter und Pumpenkopf aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 200 ml
- 81 mm breit und 168 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.11065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG15 + Utensilienablage System 800

63WG15A + Utensilienablage, chrom, Einsatz Kst., B:250mm

Utensilienablage System 800

- ovale Ablage für diverse Utensilien
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.20041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG15B + Utensilienablage plvb, Einsatz Kst. B:250mm

Utensilienablage System 800

- ovale Ablage für diverse Utensilien
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Schale aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Schale aus weiß mattem Polyamid
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.20060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG20 + Reservepapierhalter System 800

63WG20A + Reservepapierhalter Sys 800, chrom, d:20mm, Tiefe: 122mm

- Reservepapierhalter System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 20 mm im Durchmesser, 122 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.30040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG20B + Reservepapierhalter Sys 800, plvb,

- Reservepapierhalter System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 20 mm im Durchmesser, 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.30260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21 + WC-Bürstengarnitur System 800

63WG21A + WC-Bürstengarnitur Sys 800, chrom, Kst. weiß

- WC-Bürstengarnitur System 800
- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
 - mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - zylindrischer Bürstenbehälter aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.10041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21B + WC-Bürstengarnitur Sys 800, chrom, Glas Kristall satiniert

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.10045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21C + WC-Bürstengarnitur Sys 800, plvb, Einsatz Kst.

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Halter und Bürstenstiel aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt)
- mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid
- 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21D + WC-Bürstengarnitur Sys 800, plvb, Glaseinsatz satiniert

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Halter und Bürstenstiel aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit zylindrischem Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.10265 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21E + WC-Bürstengarnitur Sys 800,BfW,Halter chrom,Kst.eins.Signalw

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- zylindrischer Bürstenbehälter aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Bürste mit verlängertem Stiel, ergonomischem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21F + WC-Bürstengarnitur Sys 800, BfW, Halter plvb, Kst.eins

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus weiß mattem Polyamid
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22 + WC-Papierhalter System 800

63WG22A + WC-Papierhalter Sys 800, chrom, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formsprache gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief

- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22B + WC-Papierhalter Sys 800, plvb, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- starre Ausführung
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22C + WC-Papierhalter Sys 800, chrom, klappbar, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- klappbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 20 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22D + WC-Papierhalter Sys 800, plvb, klappbar

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 20 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.11260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG30 + Duschkorb System 800

63WG30A + Duschkorb, chrom, Einsatz Kst., B:250mm

Duschkorb System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Duschkorb aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.30041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG30B + Duschkorb, plvb, Einsatz Kst. B:250mm

Duschkorb System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Duschkorb aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Duschkorb aus weiß mattem Polyamid
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.30060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50 + Haltegriff System 800

63WG50A + Haltegriff Sys 800, chrom, AM:300mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 300 mm, 62 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.36.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50B + Haltegriff Sys 800, plvb, AM:300mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
- dient zum Festhalten und Abstützen

- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 300 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.36.10260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50C + Haltegriff Sys 800, chrom, AM:600mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.36.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50D + Haltegriff Sys 800, plvb, AM:600mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.36.11260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG60 + Hocker Sys 800

Hocker System 800

- dient als Sitzgelegenheit im Bad
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- Sitzfläche aus MDF in weiß
- Gestell aus Metall, hochwertig verchromt
- 400 mm breit, 460 mm hoch und 400 mm tief
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 800.51.30041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG90 + Glasbecher satiniert, f. Sys 800

Glasbecher

- runder Becher mit flachem Boden
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Ersatzteil für Becher mit Halter 800.04.11045, 162.04.1105XA, 162.04.110540, 815.04.11005, 815.04.11045, 815.04.11065, 815.04.11095, 900.04.00040, 900.04.00060 und 900.04.000XA

Fabrikat/Type: 800.04.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG91 + Glasflakon Sys 800, f. Seifensp. 800 und 162

Glasbehälter

- für Seifenspender mit Halter 800.06.11045, 162.06.1105... und 162.06.11165
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Fabrikat/Type: 800.06.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG92 + Glasplatte Sys 800, f. Ablage 800.03.10045

Glasplatte

- für Ablage 800.03.10045
- aus hochwertigem, satinierten Glas

Fabrikat/Type: 58848 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG93 + Seifenschale Glas satiniert, f. Sys 800

Seifenschale

- passend zu Halter mit Seifenschale 800.02.11045
- drehbare Seifenschale, kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- 113 mm breit, 15 mm hoch und 68 mm tief
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Fabrikat/Type: 800.02.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG94 + WC-Bürstenglas Sys 800, f. WC-Bürstengarnitur 800.20.10045

WC-Bürstenglas

- für WC-Bürstengarnitur 800.20.10045
- aus satiniertem Kristallglas

Fabrikat/Type: 800.20.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH + System 800 K am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WH01 + Becher, Kst., unifarben

Becher System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..

- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 800.00.10090 und Produkt-Set 800.04.11041, 815.04.110, 815.04.11090, 162.04.110...
- 69 mm im Durchmesser, 109 mm hoch

Fabrikat/Type: 800.04.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH02 + Halter Sys 800 K, f. Becher, Seifenspender

Halter System 800 K

- ringförmiger Wandhalter
- für Becher 800.04.010 und Seifenspender 800.06.010
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 79 mm breit und 20 mm hoch und 92 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.00.10090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH03 + Einzelhaken System 800 K

63WH03A + Einzelhaken, d:50mm, Ros. signalwe, Haken farb.

Einzelhaken System 800 K

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.03091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH03B + Einzelhaken Sys 800 K, d:50mm, Ros. reinweiß,Haken farb.

- Einzelhaken System 800 K
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - Rosettenkappe in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.03099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH04 + Doppelhaken System 800 K

63WH04A + Doppelhaken, d:50mm, Ros. signalwe, Haken farb.

- Doppelhaken System 800 K
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 44 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid
 - Rosettenkappe in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.04091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH04B + Doppelhaken Sys 800 K, d:50mm, Ros. reinweiß,Haken farb.

- Doppelhaken System 800 K
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 44 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid
 - Rosettenkappe in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.04099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH05 + Dreifachhaken System 800 K

63WH05A + Dreifachhaken, drehb.,Ros.signalwe, Haken farb.

Dreifachhaken System 800 K
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.05091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH05B + Dreifachhaken Sys 800 K, drehbar, Ros. reinweiß,Haken farb.

Dreifachhaken System 800 K
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.90.05099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH06 + Haken System 800 K

63WH06A + Haken Sys 800 K, Kst., Tiefe: 50mm

Haken System 800 K
- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.01090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH06B + Haken Sys 800 K, Kst., Tiefe: 80mm

- Haken System 800 K
- Einzelhaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 80 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.90.02090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH10 + Halter Seifenschale Sys 800 K, Kst.

- Halter System 800 K
- ovaler Wandhalter
 - für Seifenschale 800.02.010
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 123 mm breit, 20 mm hoch, 91 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.10090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH11 + Seifenschale Sys 800 K, Kst.

- Seifenschale System 800 K
- ovale Seifenschale
 - passend zum Halter 800.02.10090 und dem Produkt-Set 800.02.11041
 - 113 mm breit, 15 mm hoch, 68 mm tief
 - drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.02.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH12 + Seifenspender, 200 ml, Kst.

- Seifen- oder Desinfektionsspender System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 800.00.10090 und Produkt-Set 800.06.11041, 815.06.110, 815.06.11090, 162.06.110...
 - oberer Durchmesser 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
 - Füllmenge ca. 200 ml

Fabrikat/Type: 800.06.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH13 + Seifenspender System 800 K

63WH13A + Seifenspender, Halter signalweiß, Drucktaste farb.

Seifenspender System 800 K
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 98)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Drucktaste aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

Fabrikat/Type: 800.06.10091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH13B + Seifenspender Sys 800 K, Halter reinweiß,Drucktaste farb.

Seifenspender System 800 K
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 99)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Drucktaste aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

Fabrikat/Type: 800.06.10099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14 + Utensilienablage System 800 K

63WH14A + Utensilienablage Sys 800 K, Kst., unifarben

Utensilienablage System 800 K
- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter und Ablage aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.20090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14B + Utensilienablage Sys 800 K, Kst., Halter signalweiß

Utensilienablage System 800 K

- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Ablage aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.20091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14C + Utensilienablage Sys 800 K, Kst., Halter reinweiß

Utensilienablage System 800 K

- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Ablage aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.20099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20 + Hygienebeutelspender System 800 K

63WH20A + Hygienebeutelspender Sys 800 K, unifarben

Hygienebeutelspender System 800 K

- kubischer Grundkörper mit weichen Rändern
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- Grundkörper und Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.75090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20B + Hygienebeutelspender Sys 800 K, signalweiß, Ring farbig

Hygienebeutelspender System 800 K

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
- geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.75091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20C + Hygienebeutelspender Sys 800 K, reinweiß, Ring farbig

Hygienebeutelspender System 800 K

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.06.75099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH21 + WC-Bürstengarnitur System 800 K

63WH21A + WC-BG Sys 800 K signalweiß,Griffst. u.Bürstentopf farb.

WC-Bürstengarnitur System 800 K

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH21B + WC-BG Sys 800 K reinweiß,Griffst. u.Bürstentopf farb.

WC-Bürstengarnitur System 800 K

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH22 + WC-Bürstengarnitur Sys 800 K BfW, Griffstück schwarz

WC-Bürstengarnitur System 800 K

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Griffstück aus hochwertigem Polyamid, Schwarz
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23 + WC-Bürste System 800 K

63WH23A + WC-Bürste Sys 800 K, Kst., Griffstück schwarz

WC-Bürste System 800 K

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
- Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Griffstück aus hochwertigem Polyamid, schwarz

Fabrikat/Type: 800.20.01090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23B + WC-Bürste Sys 800 K, Kst.,signalwe, Griffstück farb.

WC-Bürste System 800 K

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
- Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.20.01091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23C + WC-Bürste Sys 800 K, Kst.,reinweiß, Griffstück farb.

WC-Bürste System 800 K

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
- Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.20.01099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH24 + WC-Papierhalter Sys 800 K, Kst., klappbar, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800 K

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- klappbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.21.11090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30 + Duschkorb System 800 K

63WH30A + Duschkorb Sys 800 K, Kst., unifarben

Duschkorb System 800 K

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter und Duschkorb aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.30090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30B + Duschkorb Sys 800 K, B:250, Halter signalweiß

Duschkorb System 800 K

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Duschkorb aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.30091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30C + Duschkorb Sys 800 K, B:250, Halter reinweiß

Duschkorb System 800 K

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Duschkorb aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.03.30099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH91 + Behälter f. Seifenspender, Kst., f. Sys 800, 800 K, 815

Behälter

- für Seifenspender 800.06.010 und Produkt-Sets 800.06.11041, 815.06.110, 815.06.11090, 162.06.110XA, 162.06.11040, 162.06.119XA, 162.06.11940, 900.06.00140, 900.06.00160 und 900.06.001XA
- Durchmesser 69 mm, 112 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.06.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH95 + Bürstenbehälter, f. Sys 800, 800K, 815, Kst.

WC-Bürstenbehälter

- Bürstenbehälter für die WC-Bürstengarnituren 800.20.10041, 800.20.20041, 800.20.2009..., 815.20.100 und 815.20.10090
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.20.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH96 + Einsatz System 800 K

63WH96A + Einsatz

Einsatz System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..

- Einsatz für die Ablagen mit Langloch 950.13.00.. und die Duschkörbe 800.03.30041 und 800.03.3009...
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 800.03.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH96B + Einsatz Utensilienablage, Kst., f. Sys 800, 800 K

Einsatz Utensilienablage System 800 K

- ovaler Einsatz für die Utensilienablagen 800.03.20041 und 800.03.2009...
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 60169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI + System 800 K am WT, WC, Dusche und Wanne barrierefrei (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WI02 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WI02A + Aufrüstsatz WC-PH, Kst., SK-Griff 950.50.1/B20/.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..., 950.50B20... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 950.50.01090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI02C + Aufrüsts. WC-Spül, re, SKG 950.50.1/B20/.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung rechts
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..., 950.50B20... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 950.50.07090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI02D + Aufrüsts. WC-Spül, li, SKG 950.50.1/B20/.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung links
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..., 950.50B20... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 950.50.07190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03 + Bodenstütze

63WI03A + Bod-St. f.SKG 950.50.,L:643mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 643 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.020XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03B + Bod-St. f.SKG 950.50.,L:733mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 733 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.025XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03C + Bod-St. f.SKG 950.50.,L:563mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
- Montagehöhe 680 mm
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 563 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.026XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03D + Bod-St. f.SKG 801.50.,L:607mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 607 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.021XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03E + Bod-St. f.SKG 801.50.,L:697mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 697 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.023XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03F + Bod-St. f.SKG 801.50.,L:527mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 680 mm
- leichte Montage
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 527 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.027XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03G + Bod-St. f.SKG 801.50.,L:647mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 800 mm
- leichte Montage

- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 647 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.028XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04 + Montageplatte für mobile Stützklappgriffe

63WI04A + Montageplatte, verchromt, f. mobile SK-Griffe

- Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.01440 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04B + Montageplatte, matt geschliffen, f. mobile SK-Griffe

- Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.014XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04C + Montageplatte m. Abdeckung, Kst., f. mobile SK-Griffe

- Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch und 22 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.10090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI05 + Rückenstütze f. Wandstütz- u. Stützklappgriffe 950.50.

Rückenstütze

- Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen 950.50...
- Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
- Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
- Rückenpolster aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
- erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.51.90090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI06 + Schutz- und Aufbewahrungsbeutel, f. mobile SK-Griffe

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

- dient zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe
- aus hochwertiger weißer Kunststoffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriffoberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen
- reißfest

Fabrikat/Type: 950.50.013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07 + Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K, mobil

63WI07A + SK-Griff Duo, mobil, L:700, Kst., unifarben

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07B + SKG Duo,mob.,L:700,Kst.,signalweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen

- mobil einsetzbar

- mit zwei übereinander angeordnete Griffenebenen

- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt

- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen

- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen

- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert

- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12191 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07C + SK-Griff Duo, mobil, L:700, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen

- mobil einsetzbar

- mit zwei übereinander angeordnete Griffenebenen

- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt

- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen

- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen

- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07D + SK-Griff Duo, mobil, L:850, Kst., unifarben

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07E + SKG Duo,mob.,L:850,Kst.,signalweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13191 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07F + SK-Griff Duo, mobil, L:850, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08 + Stützklappgriff Duo System 800 K

63WI08A + SK-Griff Duo, L:700mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08B + SK-Griff Duo,L:700mm,Kst.,signalwe, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08C + SK-Griff Duo, L:700mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08D + SK-Griff Duo, L:850mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08E + SK-Griff Duo,L:850mm,Kst.,signalwe, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08F + SK-Griff Duo, L:850mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und

950.50.026XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08G + SK-Griff Duo, L:900mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.14090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08H + SK-Griff Duo,L:900mm,Kst.,signalwe, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090

(rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.14091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08I + SK-Griff Duo, L:900mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.14099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09 + Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K, mobil

63WI09A + SK-Griff Mono, mobil, L:600, Kst., unifarben

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09B + SK-Griff Mono, mobil, L:600, Kst., signalweiß, Holm farbig

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11191 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09C + SK-Griff Mono, mobil, L:600, Kst., reinweiß, Holm farbig

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090

(rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10 + Stützklappgriff Mono System 800 K

63WI10A + SK-Griff Mono, L:600mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Mono System 800 K
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10B + SK-Griff Mono, L:600mm, Kst., signalweiß, Holm farbig

Stützklappgriff Mono System 800 K
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10C + SK-Griff Mono, L:600mm, Kst., reinweiß, Holm farbig

Stützklappgriff Mono System 800 K

- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüfem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI11 + WC-Papierhalter, nachrüstbar, f. Stangensystem d:33mm

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 950.50.01290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21 + Haltegriff (USA) des Systems 800 K

63WI21A + Haltegriff (USA) System 800K Länge 18"

Haltegriff (USA) des Systems 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 18 inch (457 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 950.36US1190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21B + Haltegriff (USA) System 800K Länge 24"

Haltegriff (USA) des Systems 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 24 inch (610 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 950.36US1390 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21C + Haltegriff (USA) System 800K Länge 36"

Haltegriff (USA) des Systems 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 36 inch (914 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 950.36US1490 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21D + Haltegriff (USA) System 800K Länge 42"

Haltegriff (USA) des Systems 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 42 inch (1067 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 950.36US1590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22 + Haltegriff System 800 K

63WI22A + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22B + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22C + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22D + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.11090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22E + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.11091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22F + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.11099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22G + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.13090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22H + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.13091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22I + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.13099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22J + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22K + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22L + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23 + Haltegriff System 800 K, d:33

63WI23A + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.1S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23B + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.1S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23C + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.1S99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24 + Haltegriff System 800 K, 45 Gr Endbogen

63WI24A + Haltegriff, L:600, 45 Gr Endbogen, unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.33090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24B + Haltegriff, L:600, 45 Gr Endbogen, signalweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm)

und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.33091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24C + Haltegriff, L:600, 45 Gr Endbogen, reinweiß, Stangen farb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.33099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31 + Winkelgriff System 800 K

63WI31A + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl

- zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.10090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31B + Winkelgriff, AM:600 W:300,Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.10091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31C + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.10099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31D + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.11090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31E + Winkelgriff, AM:900 W:400,Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.11091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31F + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.11099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31G + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.22.13090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31H + Winkelgriff, AM:750 W:500,Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.22.13091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31I + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.22.13099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31J + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 950.22.14090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31K + Winkelgriff, AM:1000 W:500, Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagrechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 950.22.14091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31L + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagrechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 950.22.14099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32 + Winkelgriff System 800 K, Sonderanf.

63WI32A + Winkelgriff, Sonderanf, Kst., unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.1S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32B + Winkelgriff,Sonderanf,Kst.,Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.1S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32C + Winkelgriff, Sonderanf, Kst., Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß

- gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.1S99 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI33 + Winkelgriff System 800 K, 135 Gr Bogen

63WI33A + Winkelgriff, 135 Gr Bogen, unifarben

- Winkelgriff System 800 K
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.20090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI33B + Winkelgriff, 135 Gr Bogen, Stützen u. Ros. signalweiß

- Winkelgriff System 800 K
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.20091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI33C + Winkelgriff, 135 Gr Bogen, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.20099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40 + Brausehalterstange System 800 K

63WI40A + Br.H.Stg.,L:600, m.Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.10090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40B + Br.H.Stg.,L:600,Stützen,Ros.,Br.H., signalweiß,Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.10091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40C + Br.H.Stg.,L:600,Stützen,Ros.,Br.H., reinweiß, Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.10099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40D + Br.H.Stg.,L:900, m.Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.11090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40E + Br.H.Stg.,L:900,Stützen,Ros.,Br.H., signalweiß,Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.11091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40F + Br.H.Stg.,L:900,Stützen,Ros.,Br.H., reinweiß, Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.11099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40G + Br.H.Stg.,L:1100, m.Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.12090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40H + Br.H.Stg.,L:1100,Stützen,Ros.,Br.H. signalweiß,Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.12091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40I + Br.H.Stg.,L:1100,Stützen,Ros.,Br.H. reinweiß, Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.12099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40J + Br.H.Stg.,L:var., m.Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.1S90 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40K + Br.H.Stg.,L:var.,Stützen,Ros.,Br.H. signalweiß,Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.1S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40L + Br.H.Stg.,L:var.,Stützen,Ros.,Br.H. reinweiß, Stangen farb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.1S99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41 + Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

63WI41A + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1100,W1:600 m.Br.H. schwarzer Punkt

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41B + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1100,W1:600 signalweiß,Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41C + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1100,W1:600 reinweiß, Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41D + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1250,W1:600 m.Br.H. schwarzer Punkt

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs

- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.22090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41E + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1250,W1:600 signalweiß,Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.22091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41F + Winkelgriff m.Br.H.,AM1:1250,W1:600 reinweiß, Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.22099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41G + Winkelgriff m.Br.H., Sonderanf., m.Br.H. schwarzer Punkt

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.2S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41H + Winkelgriff m.Br.H., Sonderanf., signalweiß, Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Brausehalter

- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.2S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI411 + Winkelgriff m.Br.H., Sonderanf., reinweiß, Stangen farb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.2S99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI42A + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:762, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42B + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:762, signalweiß,Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42C + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:762, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42D + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762, W1:962,Br.H.m.schw. Pkt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42E + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762, W2:962,signalwe,Stg.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42F + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762, W2:962, reinweiß, Stg.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42G + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100 W1/2:762, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.31090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42H + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100 W1/2:762, signalweiß,Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.31091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42I + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100 W1/2:762, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.31099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42J + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:962, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42K + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:962, signalweiß,Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42L + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:962, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42M + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.41090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42N + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962, signalweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.41091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI420 + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.41099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42P + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:812, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.42090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42Q + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:812, signalweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.42091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42R + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:812, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.42099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42S + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42T + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, signalweiß,Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42U + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI43A + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:762, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43B + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:762, signalweiß,Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43C + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:762, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43D + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.24090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43E + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W2:962 signalwe,Stg.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle

- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.24091 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43F + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W2:962 reinweiß, Stg.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.24099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43G + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43H + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762, signalweiß,Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43I + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid

- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle

- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- links- und rechtsseitig montierbar

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43J + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:962, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43K + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:962, signalweiß,Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43L + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:962, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43M + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.44090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43N + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962, signalweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.44091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43O + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.44099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43P + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:812, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.45090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43Q + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:812, signalweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.45091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43R + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:812, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.45099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43S + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184, Br.H. m.schwarzem Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43T + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184, signalweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle

- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43U + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Sonderanf.

63WI44A + DUHA m.Br.H.St., Sonder, Br.H. m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44B + DUHA m.Br.H.St., Sonder, signalweiß,Stangen farbig

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21S91 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44C + DUHA m.Br.H.St., Sonder, reinweiß, Stangen farbige

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21S99 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44D + DUHA m.Br.H.St., Sonderanf., Br.H.m.schwarzem Punkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.3S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44E + DUHA m.Br.H.St., Sonder, signalweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.3S91 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44F + DUHA m.Br.H.St., Sonder, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.3S99 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, variabel

63WI45A + DUHA m.Br.H.St. A1/W1:variabel, m.Br.H. schwarzer Punkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.4S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45B + DUHA m.Br.H.St. A1/W1:variabel, signalweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.4S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45C + DUHA m.Br.H.St. A1/W1:variabel, reinweiß, Stangen farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.4S99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46 + Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

63WI46A + Dusch-Wannenhdl.,W1:762mm,W2:762mm, unifarben

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46B + Dusch-Wannenhdl.,W1:762mm,W2:762mm, signalweiß,Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46C + Dusch-Wannenhdl.,W1:762mm,W2:762mm, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47 + Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K, variabel

63WI47A + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, unifarben

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.1S90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47B + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, signalweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.1S91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47C + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.1S99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ + System 815 K am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WJ01 + Becher mit Halter System 815

63WJ01A + Becher, Glas m.Halter Sys 815,Edst. verchromt,Glas satiniert

- Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
 - Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.04.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01B + Becher, Glas m. Halter Sys 815, Edst. swm, Gl. sat.

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.04.11065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01C + Becher, Glas m. Halter Sys 815, Chrom, Glas satiniert, Klebebef.

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.04.11145 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01D + Becher, Glas m. Halter, swm, Gl. sat., Klebebef.

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.04.11165 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03 + Doppelhaken System 815

63WJ03A + Doppelhaken System 815 Edst., verchromt

- Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.90.02040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03B + Doppelhaken System 815 Edst., Schwarz matt

- Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.90.02060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03C + Doppelhaken System 815 Edst., verchromt, Klebebef.

- Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.90.02140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03D + Doppelhaken System 815 Edst.,swm,Klebebef.

- Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff

und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.90.02160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04 + Haken System 815

63WJ04A + Haken System 815 Edst., verchromt

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.90.01040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04B + Haken System 815 Edst., Schwarz matt

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.90.01060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04C + Haken System 815 Edst., verchromt, Klebebef.

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.90.01140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04D + Haken System 815 Edst.,swm,Klebebef.

Haken System 815

- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.90.01160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10 + Ablage System 815

63WJ10A + Ablage Sys 815, 200mm, swm., Gl. sat.

Ablage System 815

- Ablage mit einer Wandkonsole und hochwertiger, satinierter Glasplatte
- Wandkonsole aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 200 mm breit, 40 hoch und 122 mm tief, Glasstärke 6 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.03.10065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10B + Ablage Sys 815, 600mm, Edst. chr. , Glasplatte satiniert

Ablage System 815

- Ablage mit zwei Wandkonsolen und hochwertiger, satinierter Glasplatte
- Wandkonsolen aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 600 mm breit, 40 hoch und 120 mm tief, Glasstärke 6 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.03.12045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10C + Ablage Sys 815, 600mm, swm., Gl. sat.

Ablage System 815

- Ablage mit zwei Wandkonsolen und hochwertiger, satinierter Glasplatte
- Wandkonsolen aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 600 mm breit, 40 hoch und 120 mm tief, Glasstärke 6 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.03.12065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11 + Badetuchhalter System 815

63WJ11A + Badetuchhalter Sys 815, 600mm, Edst. verchromt

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.30.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11B + Badetuchhalter Sys 815, 600mm, Edst., Schwarz matt

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.30.11060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11C + Badetuchhalter Sys 815, 600mm, Edst. verchromt, Klebebef.

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.003
- Klebeset beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.30.11140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11D + Badetuchhalter Sys 815, 600mm, Edst.,swm,Klebebef.

Badetuchhalter System 815

- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.003
- Klebeset beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.30.11160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12 + Handtuchring System 815

63WJ12A + Handtuchring Sys 815, schwenkbar, Edst., verchromt

Handtuchring System 815

- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 200 mm breit und 145 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.09.30040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12B + Handtuchring Sys 815, schwenkbar, Edst., swm

Handtuchring System 815

- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 200 mm breit und 145 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.09.30060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12C + Handtuchring Sys 815, schwenkbar, Chrom, Klebebef.

Handtuchring System 815

- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt

- 200 mm breit und 145 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.09.30140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12D + Handtuchring Sys 815, schwenkbar Edst.,swm,Klebebef.

Handtuchring System 815

- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 200 mm breit und 145 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.09.30160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13 + Handtuchhalter, 425 mm System 815

63WJ13A + HH Sys 815 zweiarmig, 425mm, schwenkbar, Edst. verchromt

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.09.11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13B + HH Sys 815 zweiarmig, 425mm, Edst., swm

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.09.11060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13C + HH Sys 815 zweiarmig, 425mm, schwenkbar, Chrom, Klebebef.

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.09.11140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13D + HH Sys 815 zweiarmig, 425mm, Edst.,swm,Klebebef.

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.09.11160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815

63WJ14A + Seifensp.,Glas m.Halter Sys815,Edst.verchromt,Glas satiniert

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815

- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- 83 mm breit, 167 mm hoch und 113 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.06.11045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14B + Seifensp.,Glas m.Halter Sys 815,Edst.swm,Gl.sat.

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- 83 mm breit, 167 mm hoch und 113 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.06.11065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14C + Seifensp.,Glas m.Halter Sys815,Chrom,Glas satiniert,Klebebef

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- 83 mm breit, 167 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.06.11145 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14D + Seifensp.,Glas m.Halter,swm,Gl.sat.,Klebebef., P-Kopf chrom

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- 83 mm breit, 167 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.06.11165 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14E + Seifensp.,Glas m.Halter Sys 815,Edst.Sch.matt,Gl.sat.

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf in schwarz matt
- 83 mm breit, 170 mm hoch und 119 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.06.11265 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14F + Seifensp.,Glas m.Halter,swm,Gl.sat.,Klebebef.

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf in schwarz matt
- 83 mm breit, 170 mm hoch und 119 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.06.11365 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ20 + Reservepapierhalter, zweifach System 815

63WJ20A + Reservepapierhalter, zweifach Edst., Schwarz matt

Reservepapierhalter, zweifach System 815
- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.31060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ20B + Reservepapierhalter, zweifach Edst.,swm,Klebebef.

Reservepapierhalter, zweifach System 815
- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.31160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21 + Reservepapierhalter System 815

63WJ21A + Reservepapierhalter System 815 f. 1 Rolle, Edst. verchromt

Reservepapierhalter System 815
- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.30040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21B + Reservepapierhalter System 815 f. 1 Rolle,Edst.,swm

Reservepapierhalter System 815
- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21C + Reservepapierhalter System 815 f. 1 Rolle, Chrom, Klebebef.

Reservepapierhalter System 815
- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.30140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21D + Reservepapierhalter System 815 f. 1 Rolle,swm,Klebebef.

Reservepapierhalter System 815

- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.30160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21E + Reservepapierhalter System 815 f. 2 Rollen, Edst. verchromt

Reservepapierhalter, zweifach System 815

- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.31040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21F + Reservepapierhalter System 815 f. 2 Rollen, Chrom, Klebebef.

Reservepapierhalter, zweifach System 815

- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.31140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22 + WC-Bürstengarnitur System 815

63WJ22A + WC-Bürstengarnitur System 815 swm, Glas sat.

WC-Bürstengarnitur System 815

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürstengriff Schwarz matt, mit auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.20.10065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22B + WC-Bürstengarnitur System 815 Chrom,Glas satiniert,Klebebef.

WC-Bürstengarnitur System 815

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.20.10145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22C + WC-Bürstengarnitur Sys 815, swm, Gl.sat.,Klebebef.

WC-Bürstengarnitur System 815

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürstengriff Schwarz matt, mit auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.20.10165 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23 + WC-Papierhalter mit Deckel System 815

63WJ23A + WC-Papierhalter m. Deckel System 815, Edst. verchromt

- WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23B + WC-Papierhalter m. Deckel Edst. Schwarz matt

- WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.20060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23C + WC-Papierhalter m. Deckel System 815, Chrom, Klebebef.

- WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.21.20140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23D + WC-Papierhalter m. Deckel Edst. swm,Klebebef.

- WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff

und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.21.20160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24 + WC-Papierhalter System 815

63WJ24A + WC-Papierhalter System 815 Edst., schwarz matt

WC-Papierhalter System 815
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.10060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24B + WC-Papierhalter System 815 Chrom, Klebebef.

WC-Papierhalter System 815
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.21.10140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24C + WC-Papierhalter System 815 Edst.,swm,Klebebef.

WC-Papierhalter System 815
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.21.10160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ30 + Brausestange Sys 815, 1000mm, chrom

Brausehalterstange System 815

- bestehend aus Brausestange und Brausehalter
- zur Wandmontage
- verdeckte Befestigung, ohne Rosetten
- stufenlos verstellbarer Brausehalter, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Achsmaß 1000 mm, 79 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.33.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ90 + Glasflakon f. Seifenspender, Sys 815, Sys 900

Glasflakon

- für Seifenspender mit Halter 900.06.000XA, 900.06.00040, 900.06.00060, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005 und 815.06.11095
- aus hochwertigem, satiniertem Glas

Fabrikat/Type: 815.06.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92 + Klebeset System 815

63WJ92A + Klebeset f. System 815 f. 1 Befestigungspunkt, m. M4x6

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
- Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
- geeignet zur Klebmontage von 815.04.11045, 815.04.11065, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.20.10045, 815.20.10065, 815.21.30040, 815.21.30060, 815.21.31040, 815.21.31060, 815.90.01040, 815.90.01060, 815.90.02040, 815.90.02060

Fabrikat/Type: 815.00.001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92B + Klebeset f. System 815 f. 1 Befestigungspunkt, M4x8

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
- Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
- geeignet zur Klebmontage von 815.09.11040, 815.09.11060, 815.09.30040, 815.09.30060, 815.21.10040, 815.21.10060, 815.21.20040, 815.21.20060

Fabrikat/Type: 815.00.002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92C + Klebeset f. System 815 f. 2 Befestigungspunkte, M4x6

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit zwei Befestigungspunkten
- Set beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6
- geeignet zur Klebemontage von 815.30.11040 und 815.30.11060

Fabrikat/Type: 815.00.003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ93 + Pumpenkopf

63WJ93A + Pumpenkopf Sys 815, f. 815.06.110 u. 815.06.11090

Pumpenkopf

- für Seifenspender 815.06.110, 815.06.11090, 900.06.00140 und 900.06.00160
- inklusive Steigrohr
- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63907 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ93B + Pumpenkopf Sys 815, f. 815.06.11005 u. 815.06.11095

Pumpenkopf

- für Seifenspender 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005, 815.06.11095, 900.06.00040 und 900.06.00060
- inklusive Steigrohr
- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63910 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ94 + Rosettenkappe S815

63WJ94A + Rosettenkappe System 815 Ersatzteil, verchromt

Rosettenkappe S815

- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10040, 815.21.20040, 815.20.10045, 815.21.30040, 815.21.31040, 815.90.01040, 815.90.02040, 815.09.11040, 815.09.30040, 815.06.11045, 815.04.11045, 815.03.12045, 815.30.11040
- Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 815.90.E0140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ94B + Rosettenkappe System 815 Ersatzteil,swm

Rosettenkappe S815

- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10060, 815.21.20060, 815.20.10065, 815.21.30060, 815.21.31060, 815.90.01060, 815.90.02060, 815.09.11060, 815.09.30060, 815.06.11065, 815.04.11065, 815.03.12065, 815.30.11060
- Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 815.90.E0160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ95 + WC-Bürstenglas, f. WC-Bürstengarnitur 815.20.100.

Bürstenglas

- für WC-Bürstengarnitur 815.20.10045, 815.20.10065, 815.20.10005 und 815.20.10095
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
- 130 mm hoch

Fabrikat/Type: 63500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK + System 900 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WK01 + Föhnhalter System 900

63WK01A + Föhnhalter, chrom

Föhnhalter System 900

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.00.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01B + Föhnhalter, pulverbeschichtet

Föhnhalter System 900

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.00.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01C + Föhnhalter, PVD Einsatz we

Föhnhalter System 900

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus weiß mattem Polyamid
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.00.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01D + Föhnhalter, schliff

Föhnhalter System 900

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.00.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01E + Föhnhalter, PVD Einsatz schw

- Föhnhalter System 900
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
 - Einsatz aus schwarz mattem Polyamid
 - Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.00.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02 + Becher mit Halter System 900

63WK02A + Glasbecher m. Halter, chrom

- Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 124 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.04.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02B + Glasbecher m. Halter, pulverbeschichtet

- Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 124 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.04.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02C + Glasbecher m. Halter, schliff

- Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des

Glaseinsatzes

- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.04.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03 + Papierhandtuchspender aus System 900

63WK03A + Papierhandtuchspender plvb,manuell

Papierhandtuchspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03B + Papierhandtuchspender PVD,manuell

Papierhandtuchspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03C + Papierhandtuchspender, manuell, Edst.

Papierhandtuchspender aus System 900
- kantiger Grundkörper

- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.009XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03D + Papierhandtuchspender, man. Edst. spiegelpoliert (Chromopt.)

Papierhandtuchspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.009XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03E + Papierhandtuchspender, elektron., plvb

Papierrollenspende, elektronisch aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE-Kennzeichnung nach EU Directive 2015/863/EC

Fabrikat/Type: 900.06.01060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03F + Papierhandtuchspender, elektron., Edst.

Papierrollenspender, elektronisch aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EU Directive 2015/863/EC

Fabrikat/Type: 900.06.010XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK06 + Anschlagement, SK-Griff (B)

Anschlagement, System 900

- Anschlagement für Stützklappgriffe Design (B) System 900

Fabrikat/Type: 67378 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10 + Hygieneabfallbehälter aus System 900

63WK10A + Hygieneabfallbehälter plvb,man.

Hygieneabfallbehälter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10B + Hygieneabfallbehälter PVD,man.

Hygieneabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10C + Hygieneabfallbehälter Edst., manuell

Hygieneabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.005XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10D + Hygieneabfallbehälter Edst. spiegelpoliert (Chromoptik)

Hygieneabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.005XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10E + Abfallbehälter wandhängend, pulverbeschichtet

Hygieneabfallbehälter System 900
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Softclose
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 310 mm hoch und 145 mm tief und 205 mm breit
- aus Edelstahl pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10F + Abfallbehälter wandhängend, schliff

Hygieneabfallbehälter System 900
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Softclose
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 310 mm hoch und 145 mm tief und 205 mm breit
- aus Edelstahl matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11 + Hygienekombination aus System 900

63WK11A + Hygieneabfallbehälter m.Hyg.beutelsp.,plvb

Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11B + Hygieneabfallbehälter m. Hyg.beutelsp.,PVD

- Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11C + Hygieneabfallbehälter m. Hyg.beutelspender manuell, Edst.

- Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.006XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11D + Hygienekombination Edst. spiegelpoliert (Chromoptik)

- Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
 - Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH

- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.006XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12 + Papierabfallbehälter aus System 900

63WK12A + Papierabfallbehälter 25l,o. Deckel,plvb

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12B + Papierabfallbehälter 25l,o. Deckel, PVD

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12C + Papierabfallbehälter 25l,o.Deckerl,Edst.

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper

- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhaltung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12D + Papierabfallbehäl. 25l, o.Deckel Edst.spiegelpol.(Chromopt.)

Papierabfallbehälter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhaltung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.001XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12E + Papierabfallbehälter 25 l pulverbe.,m. Deckel

Papierabfallbehälter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhaltung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12F + Papierabfallbehälter 25 l PVD, m. Deckel

Papierabfallbehälter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher

- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutелhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12G + Papierabfallbehälter 25 l Edst., m. Deckel

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutелhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - Deckel mit Hebelasche
 - 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12H + Papierabfallbehäl. 25l, m.Deckel Edst.spiegelpol.(Chromopt.)

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
 - Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutелhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - Deckel mit Hebelasche
 - 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.002XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12I + Papierabfallbehälter 60 l pulverbe.,ohne Deckel

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher

- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12J + Papierabfallbehälter 60 l Edst., ohne Deckel

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.003XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12K + Papierabfallbehälter 60 l, m. Deckel,plvb

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - Deckel mit Hebelasche
 - 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
 - zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.00460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12L + Papierabfallbehälter 60 l, m. Deckel, Edst.

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage und auch freistehend einsetzbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.05.004XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK13 + Einsatz WC-Bürstengarnitur, Sys 900

Kunststoff Innenbehälter

- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900.20.000XA, 900.20.00040 und 900.20.00060

Fabrikat/Type: 66823 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK14 + Bremseinheit, VE=2Stk., f. Sitze

Bremseinheit, System 900

- Bremseinheit für Klapp- und Einhängesitze System 900

Fabrikat/Type: 66644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20 + Gehhilfenhalter System 900**63WK20A + Gehhilfenhalter, chrom**

Gehhilfenhalter System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.90.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20B + Gehhilfenhalter, W.-Mont., pulverbeschichtet

Gehhilfenhalter System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.90.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20C + Gehhilfenhalter, W.-Mont., PVD

Gehhilfenhalter System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.90.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20D + Gehhilfenhalter, schliff

Gehhilfenhalter System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.90.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30 + Ablage mit Haltegriff

63WK30A + Ablage m. Haltegriff, chrom

Ablage mit Haltegriff

- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30B + Ablage m. Haltegriff, pulverbeschichtet

Ablage mit Haltegriff

- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30C + Ablage m. Haltegriff, PVD

Ablage mit Haltegriff

- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30D + Ablage m. Haltegriff, schliff

Ablage mit Haltegriff

- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK31 + Desinfektionsspender Säule**63WK31A + Desinfektionsspender Säule, plvb, manuell, 1000 ml**

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.00260
- Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen

- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 15 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.01260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK31B + Desinfektionsspender Säule, Edst., manuell, 1000 ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002XA
- Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschliffen
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 21 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.012XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK32 + Desinfektionsspender Säule

63WK32A + Desinfektionsspender Säule, plvb, sensorgst., 500 ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.00860
- Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige

- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der jeweiligen Spenderfarbe
- dient zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 15 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.01360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK32B + Desinfektionsspender Säule, Edst., sensorgst., 500 ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008XA
- Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)
- dient zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 21 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.013XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK33 + Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender

63WK33A + Desinfektionsspender Säule integr. sensorgst., plvb

Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen aufgeklappt werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 1390 mm hoch, 320 mm tief, 320 mm breit, Gewicht: ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.01460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK33B + Desinfektionsspender Säule integr. sensorgst., Edst.

Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen aufgeklappt werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 1390 mm hoch, 320 mm tief, 320 mm breit, Gewicht: ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.014XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34 + Desinfektions- oder Seifenspender

63WK34A + Desinfektions- u.Seifensp., 1.000ml

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34B + Desinfektions- und Seifenspender, 1.000 ml, signalweiß

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
- Blende vorn mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00261 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34C + Desinfektions- und Seifenspender, 1.000 ml, schliff

Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1.000 ml

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschliffen
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34D + Desinfektions- u.Seifensp., 500ml

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34E + Desinfektions- und Seifenspender, 500 ml, signalweiß

- Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
 - Blende vorn mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00361 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34F + Desinfektions- und Seifenspender, 500 ml, schliff

- Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschliffen
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.003XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35 + Handtuchhalter System 900

63WK35A + Handtuchhalter einarmig fest, chrom

Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, verchromt
- 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35B + Handtuchhalter einarmig fest, pulverbeschichtet

Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35C + Handtuchhalter einarmig fest, PVD

Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35D + Handtuchhalter einarmig fest, matt-schliff

Handtuchhalter System 900

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36 + Handtuchring System 900**63WK36A + Handtuchring geschlossen chrom**

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36B + Handtuchring geschlossen pulverbeschichtet

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36C + Handtuchring geschlossen PVD

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36D + Handtuchring geschlossen matt-schliff

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK37 + Elektronischer Desinfektionsspender

63WK37A + S900 SENSORIC Desinfektionsspender Standmodell, pulver

Elektronischer Desinfektionsspender Standmodell

- geeignet u.a. für Theken, Tresen und Tische
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. Sockelplatte in Spenderfarbe
- Anschrauben an Theke/Tisch möglich (Diebstahlschutz)
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 390 mm hoch, 140 mm tief, 140 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.01560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK37B + S900 SENSORIC Desinfektionsspender Wandmodell, pulver

Elektronischer Desinfektionsspender Wandmodell

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.01660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900

63WK38A + Seifensp. m. Halter, chrom, Seifensp. Polyamid

Seifenspender mit Halter System 900

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 180 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
- Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38B + Seifensp. m. Halter, plvb, Seifensp. Polyamid

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38C + Seifensp. m. Halter, schliff Seifensp. Polyamid

Seifenspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
- Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Pumpenkopf in Edelstahloptik
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK39 + Seifenspender aus System 900

63WK39A + Seifenspender manuell,pulverbe.

Seifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK39B + Seifenspender manuell,PVD

Seifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige

- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK39C + Seifenspender, manuell Edst.

- Seifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.004XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900

63WK40A + Seifenspender m. Halter, Glasinlay, chrom, Sys900

- Seifenspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 180 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40B + Seifenspender m. Halter, Glasinlay, plvb, Sys900

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40C + Seifenspender m. Halter, Glasinlay, schliff, Sys900

Seifenspender mit Halter System 900

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Durchmesser 70 mm, 180 mm hoch und 85 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf in Edelstahloptik
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK41 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

63WK41A + SENSORIC Desinfektionsm.tel- spender,plvb

Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.00860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK41B + SENSORIC Desinfektionsm.tel- spender,PVD

Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.00870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK41C + SENSORIC Desinfektions- m.telspender, Edst.

Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.008XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK42 + Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

63WK42A + SENSORIC Schaumseifenspender pulverbeschichtet

Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK42B + SENSORIC Schaumseifenspender PVD

Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK42C + SENSORIC Schaumseifen- spender, Edst.

Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.007XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK43 + Elektronischer Flüssigseifenspender des Systems 900

63WK43A + SENSORIC Seifen- spender,pulverbe.

Elektronischer Flüssigseifenspender des Systems 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK43B + SENSORIC Seifen- spender,PVD

Elektronischer Flüssigseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.00570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK43C + SENSORIC Seifenspender Edst.

Elektronischer Flüssigseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 900.06.005XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50 + Hygienebeutelspender, System 900

63WK50A + Hygienebeutelspender, plvb, B: 136,H: 98,T: 27,5

Hygienebeutelspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.01160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50B + Hygienebeutelspender, PVD, B: 136,H: 98,T: 27,5

Hygienebeutelspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.01170 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50C + Hygienebeutelspender, Edst., B: 136,H: 98,T: 27,5

Hygienebeutelspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.011XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50D + Hygienebeutelspender Edst. spiegelpoliert (Chromoptik)

Hygienebeutelspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.011XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51 + Reservepapierhalter System 900

63WK51A + Reservepapierhalter 2-fach, chrom

Reservepapierhalter System 900

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51B + Reservepapierhalter 2-fach,plvb

Reservepapierhalter System 900

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51C + Reservepapierhalter 2-fach, PVD

Reservepapierhalter System 900

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51D + Reservepapierhalter 2-fach, matt-schliff

Reservepapierhalter System 900

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.006XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52 + WC-Bürstengarnitur System 900

63WK52A + WC-Bürstengarnitur, chrom

WC-Bürstengarnitur System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, hochwertig verchromt
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52B + WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet

WC-Bürstengarnitur System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52C + WC-Bürstengarnitur, PVD

WC-Bürstengarnitur System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Metall, PVD beschichtet
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52D + WC-Bürstengarnitur, schliff

WC-Bürstengarnitur System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 89 mm breit, 440 mm hoch, 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53 + WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

63WK53A + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, chrom

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53B + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, pulverbe.

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53C + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, PVD

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Metall, PVD beschichtet
- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53D + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, matt-schliff

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.20.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54 + WC-Bürste

63WK54A + WC-Bürste System 900 f. 900.20.00060

WC-Bürste

- WC-Bürste mit pulverbeschichtetem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00060
- Bürstenstiel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 900.20.01060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54B + WC-Bürste S900 m. Deckel chrom

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit verchromten Griff und Deckel sowie auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00140
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, verchromt
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 900.20.02040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54C + WC-Bürste S900 m. Deckel pulverbeschichtet

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit pulverbeschichtetem Griff und Deckel sowie auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00160
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 900.20.02060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54D + WC-Bürste S900 m. Deckel PVD

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit Deckel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00170
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 900.20.02070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54E + WC-Bürste S900 m. Deckel matt schliff

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit Deckel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf

- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.001XA
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, matt schliiff
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

Fabrikat/Type: 900.20.020XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK55 + WC-Großrollenhalter aus System 900

63WK55A + WC-Großrollenhalter, manuell, plvb

WC-Großrollenhalter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Abrisskante aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK55B + WC-Großrollenhalter, manuell, Edst.

WC-Großrollenhalter aus System 900

- kantiger Grundkörper
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.001XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56 + WC-Papierhalter System 900

63WK56A + WC-Papierhalter, chrom

- WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 135 mm breit, 88 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56B + WC-Papierhalter, pulverbeschichtet

- WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 135 mm breit, 88 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56C + WC-Papierhalter, PVD

- WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 135 mm breit, 88 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56D + WC-Papierhalter, schliff

- WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 135 mm breit, 88 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK57 + WC-Papierhalter mit Ablage System 900

63WK57A + WC-Papierhalter m Ablage chrom, Sys900

WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK57B + WC-Papierhalter m. Ablage pulverbeschichtet, Sys900

WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK57C + WC-Papierhalter m. Ablage PVD, Sys900

WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK57D + WC-Papierhalter m Ablage matt-schliff, Sys900

- WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
 - Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.004XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK58 + WC-Papierhalter mit Deckel System 900

63WK58A + WC-Papierhalter m. Deckel chrom

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK58B + WC-Papierhalter m. Deckel pulverbeschichtet

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK58C + WC-Papierhalter m. Deckel PVD

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.00570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK58D + WC-Papierhalter m. Deckel matt-schliff

WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.21.005XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60 + Deckenabhängung, System 900

63WK60A + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, chrom

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60B + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, plvb

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60C + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge 300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60D + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60E + Deckenabhängung, d:25, A=400mm, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60F + Deckenabhängung, d:25, A=400mm, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60G + Deckenabhängung, d:25, A=400mm, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60H + Deckenabhängung, d:25, A=400mm, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60I + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60J + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60K + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60L + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60M + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60N + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60O + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60P + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.003XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60Q + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00S40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60R + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00S60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60S + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00S70 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60T + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00SXA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60U + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01S40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60V + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01S60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60W + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, PVD

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01S70 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60X + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, schliff

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01SXA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60Y + Deckenabhängung, d:25, A=150-1500, schliff

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Abdeckrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 1500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial der Rosette

Fabrikat/Type: 900.34.02SXA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61 + Duschkorb System 900

63WK61A + Duschkorb gerade, chrom

Duschkorb System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61B + Duschkorb gerade, pulverbeschichtet

Duschkorb System 900

- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61C + Duschkorb gerade, PVD, Einsatz we

Duschkorb System 900

- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61D + Duschkorb gerade, schliff

Duschkorb System 900

- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61E + Duschkorb gerade, PVD, Einsatz schw

Duschkorb System 900

- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62 + Duschkorb Ecklösung System 900

63WK62A + Duschkorb Ecklösung, chrom

Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62B + Duschkorb Ecklösung, pulverbeschichtet

Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62C + Duschkorb Ecklösung, PVD, Einsatz we

Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62D + Duschkorb Ecklösung, schliff

- Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62E + Duschkorb Ecklösung, PVD, Einsatz schw

- Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff
 - 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.03.00470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63 + Vorhangstange, System 900

63WK63A + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16 Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 800 x 800 mm
 - Achsmaß 787 x 787 mm
 - mit 16 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63B + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16 Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 16 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 16 Vorhangringen aus schwarzem POM

- für Duschwanne 800 x 800 mm
- Achsmaß 787 x 787 mm
- empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63C + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 800 x 800 mm
- Achsmaß 787 x 787 mm
- mit 16 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63D + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 800 x 800 mm
- Achsmaß 787 x 787 mm
- mit 16 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.100XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63E + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 900 x 900 mm
- Achsmaß 887 x 887 mm
- mit 18 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63F + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 18 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 18 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 900 x 900 mm
- Achsmaß 887 x 887 mm
- empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63G + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 900 x 900 mm
- Achsmaß 887 x 887 mm
- mit 18 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63H + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 900 x 900 mm
- Achsmaß 887 x 887 mm
- mit 18 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.101XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63I + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 987 mm
- mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63J + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Achsmaß 987 x 987 mm
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63K + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 987 mm
- mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63L + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 987 mm
- mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.102XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63M + VH-Stange, d:25,A1/A2=1187, 24 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1187 mm
- mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63N + VH-Stange, d:25,A1/A2=1187, 24 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Achsmaß 1187 x 1187 mm
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63O + VH-Stange, d:25,A1/A2=1187, 24 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1187 mm
- mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63P + VH-Stange, d:25,A1/A2=1187, 24 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1187 mm
- mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.103XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63Q + VH-Stange, d:25,A1/A2=1487, 28 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1487 mm
- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63R + VH-Stange, d:25,A1/A2=1487, 28 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1487 mm
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63S + VH-Stange, d:25,A1/A2=1487, 28 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1487 mm

- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63T + VH-Stange, d:25,A1/A2=1487, 28 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1487 mm
- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.104XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63U + VH-Stange, d:25,A1/A2=1987, 40 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 2000 x 2000 mm
- Achsmaß 1987 x 1987 mm
- mit 40 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63V + VH-Stange, d:25,A1/A2=1987, 40 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 40

Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 40 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 2000 x 2000 mm
- Achsmaß 1987 x 1987 mm
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 2500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10560 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63W + VH-Stange, d:25,A1=987, A2=1187, 24 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1000 x 1200 mm
- Achsmaß 987 x 1187 mm
- mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10640 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63X + VH-Stange, d:25,A1=987, A2=1187, 24 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1000 x 1200 mm
- Achsmaß 987 x 1187 mm
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10660 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63Y + VH-Stange, d:25,A1=987, A2=1187, 24 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1000 x 1200 mm
- Achsmaß 987 x 1187 mm
- mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.106XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64 + Vorhangstange, System 900

63WK64A + VH-Stange, d:25,A1/A2=var., chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10S40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64B + VH-Stange, d:25,A1/A2=var., plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus schwarzem POM
- Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10S60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64C + VH-Stange, d:25,A1/A2=var., schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.10SXA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64D + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64E + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64F + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64G + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.300XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64H + VH-Stange,d:25,A1/A3=1187, A2=1165, 34 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- mit 34 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64I + VH-Stange,d:25,A1/A3=1187, A2=1165, 34 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 34 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 34 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64J + VH-Stange,d:25,A1/A3=1187, A2=1165, 34 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- mit 34 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30170 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64K + VH-Stange,d:25,A1/A3=1187, A2=1165, 34 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- mit 34 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.301XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64L + VH-Stange,d:25,A1/A3=1487, A2=1465, 46 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
- mit 46 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64M + VH-Stange,d:25,A1/A3=1487, A2=1465, 46 Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 46 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 46 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64N + VH-Stange,d:25,A1/A3=1487, A2=1465, 46 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
- mit 46 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64O + VH-Stange,d:25,A1/A3=1487, A2=1465, 46 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
- mit 46 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.302XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64P + Vorhangstange, d:25, A1/A2/A3=var., schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Längen auf Maß gefertigt bei den Stangen zur Wandmontage von 320 mm bis 1700 mm und bei der verbindenden Stange von 525 mm bis 1675 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.30SXA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64Q + VH-Stange, d:25, L:1000, 10 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 1000 mm
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64R + VH-Stange, d:25, L:1000, 10 Ringe, pulverbeschichtet

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 1000 mm
- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40060 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64S + VH-Stange, d:25, L:1000, 10 Ringe, PVD

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Länge 1000 mm
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64T + VH-Stange, d:25, L:1000, 10 Ringe, schliff

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge 1000 mm
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.400XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64U + VH-Stange, d:25, L:2000, 20 Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 2000 mm
- mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64V + VH-Stange, d:25, L:2000, 20 Ringe, pulverbeschichtet

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 2000 mm
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40360 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65 + Vorhangstange, System 900

63WK65A + Vorhangstange, Ø25mm, L=1219mm, chrom

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 48 inch (1219 mm)
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65B + Vorhangstange, Ø25mm, L=1219mm, plvb

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 48 inch (1219 mm)
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65C + Vorhangstange, Ø25mm, L=1219mm, PVD

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Länge 48 inch (1219 mm)
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65D + Vorhangstange, Ø25mm, L=1219mm, Schliff

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge 48 inch (1219 mm)
- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.401XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65E + Vorhangstange, d:25, L=1524mm, chrom

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 60 inch (1524 mm)
- mit 12 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65F + Vorhangstange, d:25, L=1524mm, plvb

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 12 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 12 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 60 inch (1524 mm)
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65G + Vorhangstange, d:25, L=1524mm, PVD

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Länge 60 inch (1524 mm)
- mit 12 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65H + Vorhangstange, d:25, L=1524mm, Schliff

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge 60 inch (1524 mm)
- mit 12 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.402XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65I + Vorhangstange, d:25, L:variabel, chrom

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40S40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65J + Vorhangstange, d:25, L:variabel, plvb

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus schwarzem POM
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40S60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65K + Vorhangstange, d:25, L:variabel, PVD

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 1500 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40S70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65L + Vorhangstange, d:25, L:variabel, schliff

Vorhangstange, System 900

- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.40SXA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK90 + Toilettensitzauflagenspender, System 900

63WK90A + Toilettensitzauflagenspender Edst.,plvb

Toilettensitzauflagenspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Einweg-Toilettensitzauflagen aus Papier
- zur Wandmontage
- 400 mm breit, 280 mm hoch und 48 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.01760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK90B + Toilettensitzauflagenspender Edst., matt geschliffen

Toilettensitzauflagenspender, System 900

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Einweg-Toilettensitzauflagen aus Papier
- zur Wandmontage
- 400 mm breit, 280 mm hoch und 48 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.06.017XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK91 + Accessoire Set System 900

63WK91A + S900 Accessoire Set, verchromt

Accessoire Set System 900

- WC-Bürstengarnitur mit Deckel bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- WC-Papierhalter, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet, klappbar
- Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- 2 Einzelhaken
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.99.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK91B + S900 Accessoire Set, pulverbeschichtet

Accessoire Set System 900

- WC-Bürstengarnitur mit Deckel bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- WC-Papierhalter, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet, klappbar
- Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- 2 Einzelhaken
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.99.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL + System 900 Ersatzteile (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WL01 + Kappe, System 900

63WL01A + Abdeckkappe SK-Griff (A), schliff

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 67363 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL01B + Abdeckkappe SK-Griff (A), chrom

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67366 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL01C + Abdeckkappe SK-Griff (A), pulverbeschichtet

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC
(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67977 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02 + Abdeckung Wandplatte, unten, System 900

63WL02A + Abdeckung, unten, SK-Griff (B), schliff

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 67369 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02B + Abdeckung, unten, SK-Griff (B), chrom

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02C + Abdeckung, unten, SK-Griff (B)

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 68001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03 + Abdeckung Wandplatte, oben, System 900

63WL03A + Abdeckung, oben, SK-Griff (B), schliff

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
- obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 67373 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03B + Abdeckung, oben, SK-Griff (B), chrom

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
- obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67374 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03C + Abdeckung, oben, SK-Griff (B)

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
- obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 68008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900

63WL04A + Abdeckung f. Montageplatte mob. HG und RS, chrom

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 900.36.01640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04B + Abdeckung f. Montageplatte mob. HG und RS, plvb

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 900.36.01660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04C + Abdeckung f. Montageplatte mob. HG und RS, schliff

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900

- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 900.36.016XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900

63WL05A + Abdeckung Sitz mobil, egp, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 900.51.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05B + Abdeckung Sitz mobil, plvb, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid

Fabrikat/Type: 900.51.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05C + Abdeckung Sitz mobil, schliff, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 900.51.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL07 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

63WL07A + Aufrüsts. Papierrollenhalter, d:32mm, Sys 900

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 32 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 39 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67975 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL07B + Aufrüsts. Papierrollenhalter, d:30mm, Sys 900

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 30 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 39 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67976 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

63WL08A + Aufrüstsatz PRH, Sys 900, d:32mm, schliff

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Winkelgriffen System 900 mit Durchmesser 32 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 68424 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08B + Aufrüstsatz PRH, Sys 900, d:30mm, chrom

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 30 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt

Fabrikat/Type: 68425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08C + Aufrüstsatz PRH, Sys 900, d:32mm, chrom

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 32 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt

Fabrikat/Type: 68426 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09 + Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

63WL09A + Ausgleichsscheibe Ø=68mm, h=10mm f. 900 (Edst.) und 805C

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- für die Stangensysteme 900 (Edelstahl) und 805 Classic
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm

Fabrikat/Type: 510640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09B + Ausgleichsscheibe Ø=68mm, h=10mm f. 900 (Chrom)

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Stangensystem 900 (Chrom)
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm

Fabrikat/Type: 71830 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09C + Ausgleichsscheibe Ø=68mm, h=10mm f. 900 (Pulver)

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- für Stangensystem 900 (Pulverbeschichtung)
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm

Fabrikat/Type: 71831 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL10 + Befestigungsschraube System 900

63WL10A + Befestigungsschraube, f. mobilen Klappsitz

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Klappsitze System 900
- aus hochwertigem Edelstahl

Fabrikat/Type: 66863 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL10B + Befestigungsschraube, mobiler Klappsitz

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Klappsitze System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 67734 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL11 + Brausehalter

63WL11A + Brausehalter, d:32mm, Kst.

Brausehalter
- für Brausehalterstangen System 900 mit Durchmesser 32 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 66771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL11B + Brausehalter f. System 900 f. d=25mm, chrom

Brausehalter
- für Brausehalterstangen System 900 mit Durchmesser 25 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- aus Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 70899 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL14 + Exzeterscheibe, System 900

63WL14A + Exzeterscheibe, mobile Klappsitze

Exzeterscheibe, System 900
- Exzeterscheibe für mobile Klappsitze System 900

Fabrikat/Type: 65747 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL14B + Exzeterscheibe, wandgebundene Klappsitze

Exzeterscheibe, System 900
- Exzeterscheibe für Klappsitze System 900

Fabrikat/Type: 65966 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15 + Befestigungsschraube System 900

63WL15A + Feststellschraube, mobiler SK-Griff (A), schliff

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl

Fabrikat/Type: 67364 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15B + Feststellschraube, mobiler SK-Griff (A), chrom

Befestigungsschraube System 900

- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67367 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15C + Feststellschraube, mobiler SK-Griff (A)

Befestigungsschraube System 900

- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67978 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16 + Befestigungsschraube System 900

63WL16A + Feststellschraube, SK-Griff (A), schliff

Befestigungsschraube System 900

- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl

Fabrikat/Type: 67365 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16B + Feststellschraube, SK-Griff (A), chrom

Befestigungsschraube System 900

- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67368 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16C + Feststellschraube, SK-Griff (A)

Befestigungsschraube System 900

- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67979 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17 + Gelenkkappe, System 900

63WL17A + Gelenkkappe, SK-Griff (B), schliff

Gelenkkappe, System 900
- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 67371 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17B + Gelenkkappe, SK-Griff (B), chrom

Gelenkkappe, System 900
- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67372 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17C + Gelenkkappe, SK-Griff (B)

Gelenkkappe, System 900
- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 68002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18 + Kappe, System 900

63WL18A + Kappe Achse f. Klappsitz blind,schliff

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66864 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18B + Kappe Achse f. Klappsitze und SKG (A), schliff

Kappe, System 900

- Kappe für Achse der System 900 Klappsitze und Stützklaппgriffe Design A
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66865 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18C + Kappe Achse f. Klappsitze blind, chrom

Kappe, System 900

- Blindkappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66866 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18D + Kappe Achse f. Klappsitze und SKG (A), chrom

Kappe, System 900

- Kappe für Achse der System 900 Klappsitze und Stützklaппgriffe Design A
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66867 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18E + Kappe Achse f. Einhängesitz, blind, signalweiß

Kappe, System 900

- Blindkappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Fabrikat/Type: 66868 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18F + Kappe Achse f. Einhängesitz, blind, anthrazitgrau

Kappe, System 900

- Blindkappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 66869 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18G + Kappe Achse f. Einhängesitz, signalweiß

Kappe, System 900
- Kappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Fabrikat/Type: 66870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18H + Kappe Achse f. Einhängesitz, anthrazitgrau

Kappe, System 900
- Kappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 66871 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18I + Kappe Achse Klappsitz, Einhängesitz, SKG (A), plvb

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der System 900 Klappsitze, Einhängesitze und Stützklappgriffe Design A
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 67724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL20 + Kappe blind, Sitze Sys 900

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse der System 900 Klappsitze und Einhängesitze
- Durchmesser 42 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 67723 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL21 + Karussell, WC-4fachrollenhalter

Karussell für WC-Großrollenhalter

- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- geeignet für die WC-Großrollenhalter der Serien 477 und 805 sowie System 900
- optional erhältlich

Fabrikat/Type: 900.21.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22 + Montageplatte für mobile Haltegriffe, Rückenstützen und Sitze, System 900

63WL22A + Montageplatte, mobiler HG und RS schliff

Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen, System 900

- rechteckige Montageplatte
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
- 40 mm breit, 47 mm hoch, 7 mm tief
- aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Fabrikat/Type: 900.36.018XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22B + Montageplatte Sitz mobil, chrom

Montageplatte für mobile Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
- aus Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22C + Montageplatte Sitz mobil pulverbeschichtet

Montageplatte für mobile Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im

Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22D + Montageplatte Sitz mobil PVD

Montageplatte für mobile Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22E + Montageplatte Sitz mobil, schliff

Montageplatte für mobile Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe, Rückenstützen(2 Stück) und Sitze, System 900

63WL23A + Montageplatte m. Abdeckung, 2 Stk mob. HG und RS, chrom

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
- Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Fabrikat/Type: 900.36.01740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23B + Montageplatte m. Abdeckung, 2 Stk mob. HG und RS, plvb

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
- Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Fabrikat/Type: 900.36.01760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23C + Montageplatte m. Abdeckung, 2 Stk mob. HG und RS, schliff

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
- Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Fabrikat/Type: 900.36.017XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23D + Montageplatte m. Abdeckung, egg, f. mobilen Sitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4..
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 900.51.00340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23E + Montageplatte m. Abdeckung, plvb, f. mobilen Sitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23F + Montageplatte m. Abdeckung, PVD, mob.Sitz,Rahm.Kst.we

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem weißem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

Fabrikat/Type: 900.51.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23G + Montageplatte m.Abdeckung,schliff, f. mobilen Sitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und

92 (Anthrazitgrau)

- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 900.51.003XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23H + Montageplatte m. Abdeckung, PVD, mob.Sitz,Rahm.Kst.schw

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung

- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...

- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief

- Montageplatte aus Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem schwarzem Polyamid

- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

Fabrikat/Type: 900.51.00570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL24 + Pumpenkopf

63WL24A + Pumpenkopf schliff, Sys 900, d:28mm

Pumpenkopf

- für Seifenspender 900.06.000XA (Glas)

- inklusive Steigrohr

- Edelstahloptik

Fabrikat/Type: 66988 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL24B + Pumpenkopf schliff, Sys 900, d:22mm

Pumpenkopf

- für Seifenspender 900.06.001XA (Polyamid)

- inklusive Steigrohr

- Edelstahloptik

Fabrikat/Type: 66989 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25 + Rosettenkappe

63WL25A + Rosettenkappe, d:35,5, Rosette d:70mm, schliff

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66758 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25B + Rosettenkappe, d:35,5, Rosette d:70mm, chrom

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66759 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25C + Rosettenkappe, d:25,5, Rosette d:70mm, schliff

Rosettenkappe

- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25D + Rosettenkappe, d:25,5, Rosette d:70mm, chrom

Rosettenkappe

- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66761 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25E + Rosettenkappe, d:25,5mm, Rosette d:70mm

Rosettenkappe

- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25F + Rosettenkappe, d:35,5mm, Rosette d:70mm

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67971 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26 + Rosettenkappe

63WL26A + Rosettenkappe m.Loch, d:30,5mm, Rosette d:70mm, schliff

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66762 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26B + Rosettenkappe m.Loch, d:30,5mm, Rosette d:70mm, chrom

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 33 mm
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66763 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26C + Rosettenkappe m.Loch, d:32,5mm, Rosette d:70mm, schliff

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66764 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26D + Rosettenkappe m.Loch, d:32,5mm, Rosette d:70mm, chrom

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66765 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26E + Rosettenkappe m.Loch, d:35,5mm, Rosette d:70mm, schliff

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung Mittelstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 66766 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26F + Rosettenkappe m.Loch, d:35,5mm, Rosette d:70mm, chrom

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung Mittelstücke mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 66778 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26G + Rosettenkappe m.Loch, d:30,5mm, Rosette d:70mm

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67972 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26H + Rosettenkappe m.Loeh, d:32,5mm, Rosette d:70mm

Rosettenkappe

- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 67973 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL27 + Seifenspender Sys 900 Pulver, Polyamid matt

Behälter für Seifenspender S 900

- zylindrischer Behälter für Seifenspender aus hochwertigem Polyamid matt
- passend zu Halter 900 pulverbeschichtet
- Füllmenge ca. 200 ml

Fabrikat/Type: 67738 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28 + HEWI Seifentank und Pumpe

63WL28A + Seifentank und Seifenpumpe

HEWI Seifentank und Seifenpumpe

- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.06.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28B + Seifentank und Spraypumpe

HEWI Seifentank und Spraypumpe

- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.06.E03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28C + Seifentank und Schaumpumpe

HEWI Seifentank und Schaumpumpe
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.06.E04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29 + Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife

63WL29A + Tropfschale, Edst, plvb, f.Desinf./Seifensp.

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel
- passend zu HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule (900.06.01360 u. 900.06.013XA),
HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender (900.06.00860 u. 900.06.008XA), HEWI
SENSORIC Seifenspender (900.06.00560 u. 900.06.005XA) und HEWI SENSORIC
Schaumseifenspender (900.06.00760 u. 900.06.007XA)
- Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC
(Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 96 x 373 x 102 mm

Fabrikat/Type: 900.06.E0160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29B + Tropfschale, plb, Sys 900, f. Euronormsp. 500ml

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender (900.06.00360, 900.06.00361 u.
900.06.003XA)
- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt),
AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 81 mm breit, 29 mm hoch und 107 mm tief

Fabrikat/Type: 900.06.E0560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29C + Tropfschale, plb, Sys 900, f. Euronormsp.1000ml

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender (900.06.00260, 900.06.00261 u.

900.06.002XA), HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender Säule (900.06.01260 u. 900.06.012XA)

- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 93 mm breit, 51 mm hoch und 107 mm tief

Fabrikat/Type: 900.06.E0660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM + System 900 Barrierefrei (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WM01 + Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

63WM01A + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1220mm chrom

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01B + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1220mm plvb

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01C + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1220mm PVD

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01D + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1220mm Schliff

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.067XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01E + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1321mm, chrom

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01F + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1321mm, plvb

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01G + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1321mm, PVD

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01H + Haltegriff m.Stütze, d:32, L=1321mm, Schliff

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.068XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01I + Haltegriff m.Stütze, d:32 L=1372mm, chrom

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01J + Haltegriff m.Stütze, d:32 L=1372mm, plvb

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM01K + Haltegriff m.Stütze, d:32 L=1372mm, Schliff

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.069XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02 + Haltegriff, System 900

63WM02A + Haltegriff, d:30, L:300mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02B + Haltegriff, d:30, L:300mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02C + Haltegriff, d:30, L:400mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02D + Haltegriff, d:30, L:400mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02E + Haltegriff, d:30, L:500mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02F + Haltegriff, d:30, L:500mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02G + Haltegriff, d:30, L:600mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02H + Haltegriff, d:30, L:600mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02I + Haltegriff, d:30, L:700mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02J + Haltegriff, d:30, L:700mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02K + Haltegriff, d:30, L:800mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02L + Haltegriff, d:30, L:800mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02M + Haltegriff, d:30, L:900mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02N + Haltegriff, d:30, L:900mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02O + Haltegriff, d:30, L:1000mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02P + Haltegriff, d:30, L:1000mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03 + Haltegriff, System 900

63WM03A + Haltegriff, d:32, L:300mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03B + Haltegriff, d:32, L:300mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03C + Haltegriff, d:32, L:300mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03D + Haltegriff, d:32, L:300mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03E + Haltegriff, d:32, L:400mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03F + Haltegriff, d:32, L:400mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03G + Haltegriff, d:32, L:400mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03H + Haltegriff, d:32, L:400mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03I + Haltegriff, d:32, L:500mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03J + Haltegriff, d:32, L:500mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03K + Haltegriff, d:32, L:500mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03L + Haltegriff, d:32, L:500mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03M + Haltegriff, d:32, L:600mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03N + Haltegriff, d:32, L:600mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03O + Haltegriff, d:32, L:600mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03P + Haltegriff, d:32, L:600mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.003XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03Q + Haltegriff, d:32, L:700mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03R + Haltegriff, d:32, L:700mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03S + Haltegriff, d:32, L:700mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03T + Haltegriff, d:32, L:700mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.004XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03U + Haltegriff, d:32, L:800mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03V + Haltegriff, d:32, L:800mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03W + Haltegriff, d:32, L:800mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03X + Haltegriff, d:32, L:800mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.005XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03Y + Haltegriff, d:32, L:900mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03Z + Haltegriff, d:32, L:900mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04 + Haltegriff, System 900

63WM04A + Haltegriff, d:32, L:900mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04B + Haltegriff, d:32, L:900mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.006XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04C + Haltegriff, d:32, L:1000mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04D + Haltegriff, d:32, L:1000mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04E + Haltegriff, d:32, L:1000mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04F + Haltegriff, d:32, L:1000mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.007XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04G + Haltegriff, d:32 L=305mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04H + Haltegriff, d:32 L=305mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06060 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04I + Haltegriff, d:32 L=305mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06070 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04J + Haltegriff, d:32 L=305mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.060XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04K + Haltegriff, d:32, L=406mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04L + Haltegriff, d:32, L=406mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04M + Haltegriff, d:32, L=406mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04N + Haltegriff, d:32, L=406mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.061XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04O + Haltegriff, d:32, L=457mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04P + Haltegriff, d:32, L=457mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04Q + Haltegriff, d:32, L=457mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04R + Haltegriff, d:32, L=457mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.062XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04S + Haltegriff, d:32, L=610mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04T + Haltegriff, d:32, L=610mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04U + Haltegriff, d:32, L=610mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04V + Haltegriff, d:32, L=610mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.063XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04W + Haltegriff, d:32, L=762mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04X + Haltegriff, d:32, L=762mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04Y + Haltegriff, d:32, L=762mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04Z + Haltegriff, d:32, L=762mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.064XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05 + Haltegriff, System 900

63WM05A + Haltegriff, d:32, L=914mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05B + Haltegriff, d:32, L=914mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05C + Haltegriff, d:32, L=914mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05D + Haltegriff, d:32, L=914mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.065XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05E + Haltegriff, d:32, L=1067mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05F + Haltegriff, d:32, L=1067mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05G + Haltegriff, d:32, L=1067mm, PVD

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05H + Haltegriff, d:32, L=1067mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.066XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05I + Haltegriff, d:32, L:variabel, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 220 bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.0S0XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06 + Mobiler Haltegriff, System 900

63WM06A + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06B + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06C + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.008XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06D + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06E + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06F + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.009XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06G + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06H + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06I + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.010XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06J + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06K + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06L + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.011XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06M + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06N + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- mobil einsetzbar
- Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM060 + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.012XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06P + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06Q + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06R + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.013XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06S + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06T + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06U + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.014XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06V + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06W + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06X + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.015XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06Y + Mobiler Haltegriff, D:32, L=variabel, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 220 bis 1100 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.0S3XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM07 + Haltegriff (USA), System 900

63WM07A + Haltegriff (USA) Achsmaß variabel, XA matt geschliffen

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 8 11/16 inch (220 mm) bis 63 inch (1100 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- ab 34 3/4 inch (851 mm) mit zusätzlicher, mittig positionierter Stütze
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.0S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08 + Winkelgriff, System 900

63WM08A + Winkelgriff,d:30, A1/W1:255, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- links- und rechtsseitig montierbar

- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08B + Winkelgriff,d:30, A1/W1:255, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- links- und rechtsseitig montierbar

- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08C + Winkelgriff,d:30, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08D + Winkelgriff,d:30, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08E + Winkelgriff,d:30, A1:750, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.13240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08F + Winkelgriff,d:30, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.13260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08G + Winkelgriff,d:30, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.13340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08H + Winkelgriff,d:30, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.13360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08I + Winkelgriff,d:30, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.13440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08J + Winkelgriff,d:30, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.13460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08K + Winkelgriff,d:30, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08L + Winkelgriff,d:30, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08M + Winkelgriff,d:30, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.13640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08N + Winkelgriff,d:30, A1:750, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.13660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08O + Winkelgriff,d:30, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.13740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08P + Winkelgriff,d:30, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.13760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08Q + Winkelgriff,d:30, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.13840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08R + Winkelgriff,d:30, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.13860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM09A + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09B + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, re, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09C + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.14040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09D + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.14060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09E + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.14140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09F + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.14160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09G + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.14240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09H + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.14260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09I + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.14340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09J + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.14360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09K + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.14440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09L + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.14460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09M + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.14540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09N + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.14560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM090 + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.14640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09P + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.14660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11 + Winkelgriff, System 900

63WM11A + Winkelgriff,d:32, A1/W1:255, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11B + Winkelgriff,d:32, A1/W1:255, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11C + Winkelgriff,d:32, A1/W1:255, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11D + Winkelgriff,d:32, A1/W1:255, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.100XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11E + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11F + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11G + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, re, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11H + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.101XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11I + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11J + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11K + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, re, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11L + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.102XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11M + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11N + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11O + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, re, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11P + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.103XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11Q + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11R + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11S + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, re, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11T + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.104XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11U + Winkelgriff,d:32, A1/W1:variabel, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12 + Winkelgriff, System 900

63WM12A + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12B + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12C + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, li, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12D + Winkelgriff,d:32, A1:600, W1:300, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.105XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12E + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12F + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12G + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, li, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.10670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12H + Winkelgriff,d:32, A1:750, W1:500, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.106XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12I + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12J + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12K + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, li, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12L + Winkelgriff,d:32, A1:900, W1:400, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.107XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12M + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

- Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12N + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12O + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, li, PVD

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.10870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12P + Winkelgriff,d:32, A1:1000, W1:500, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.108XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12Q + Winkelgriff,d:32, A1/W1:variabel, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM13A + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13B + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13C + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.10970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13D + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.109XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13E + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13F + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13G + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13H + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.110XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13I + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.11140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13J + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.11160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13K + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.11170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13L + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.22.111XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13M + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.11240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13N + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.11260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM130 + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.11270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13P + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, schliff

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 900.22.112XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13Q + Winkelgriff,D:32/32,PRH,A1/W1:var., re, schliff

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S3XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM14A + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14B + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14C + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14D + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.113XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14E + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14F + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14G + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, PVD

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.11470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14H + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.114XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14I + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14J + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14K + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14L + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.115XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14M + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 900.22.11640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14N + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 900.22.11660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14O + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 900.22.11670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14P + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 900.22.116XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14Q + Winkelgriff,D:32/32,PRH,A1/W1:var., li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S4XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15 + Winkelgriff, System 900

63WM15A + Winkelgriff 135 Gr, d:32, re, chrom

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15B + Winkelgriff 135 Gr, d:32, re, plvb

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15C + Winkelgriff 135 Gr, d:32, re, PVD

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15D + Winkelgriff 135 Gr, d:32, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.300XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15E + Winkelgriff 135 Gr, d:32, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15F + Winkelgriff 135 Gr, d:32, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15G + Winkelgriff 135 Gr, d:32, li, PVD

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15H + Winkelgriff 135 Gr, d:32, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.301XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15I + Winkelgriff 135 Gr, d:32, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15J + Winkelgriff 135 Gr, d:32, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15K + Winkelgriff 135 Gr, d:32, PVD

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15L + Winkelgriff 135 Gr, d:32, schliff

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.304XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM16A + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16B + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16C + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, re, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16D + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.302XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16E + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16F + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16G + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, li, PVD

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.30370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16H + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:32, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.303XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17 + Winkelgriff, System 900

63WM17A + Winkelgriff 135 Gr, d:30, re, chrom

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17B + Winkelgriff 135 Gr, d:30, re, plvb

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17C + Winkelgriff 135 Gr, d:30, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17D + Winkelgriff 135 Gr, d:30, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17E + Winkelgriff 135 Gr, d:30, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17F + Winkelgriff 135 Gr, d:30, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM18A + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:30, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18B + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:30, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18C + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:30, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18D + Winkelgriff 135 Gr, PRH, d:30, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.33360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900

63WM30A + Abdeckung mobiler SK-Griff (A), egp, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 900.50.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30B + Abdeckung mobiler SK-Griff (A), plvb, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid

Fabrikat/Type: 900.50.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30C + Abdeckung mobiler SK-Griff (A), schliff, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 900.50.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31 + Bodenstütze**63WM31A + Bodenstütze f. Mont.höhe 760, SK-Griff, chrom**

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31B + Bodenstütze f. Mont.höhe 760, SK-Griff, plvb

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31C + Bodenstütze f. Mont.höhe 760, SK-Griff, PVD

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31D + Bodenstütze f. Mont.höhe 760, SK-Griff, schliff

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.020XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31E + Bodenstütze f. Mont.höhe 680, SK-Griff, chrom

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31F + Bodenstütze f. Mont.höhe 680, SK-Griff, plvb

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31G + Bodenstütze f. Mont.höhe 680, SK-Griff, PVD

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...

- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31H + Bodenstütze f. Mont.höhe 680, SK-Griff, schliff

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.021XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31I + Bodenstütze f. Mont.höhe 800, SK-Griff, chrom

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 800 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- senkrechte Länge 685 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31J + Bodenstütze f. Mont.höhe 800, SK-Griff, plvb

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 800 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- senkrechte Länge 685 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.02260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31K + Bodenstütze f. Mont.höhe 800, SK-Griff, schliff

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 800 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 685 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.022XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM32A + mob. SK-Griff Duo (A), L:600, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32B + mob. SK-Griff Duo (A), L:600, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32C + mob. SK-Griff Duo (A), L:600, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32D + mob. SK-Griff Duo (A), L:600, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.401XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32E + mob. SK-Griff Duo (A), L:700, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32F + mob. SK-Griff Duo (A), L:700, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32G + mob. SK-Griff Duo (A), L:700, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32H + mob. SK-Griff Duo (A), L:700, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.402XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32I + mob. SK-Griff Duo (A), L:750, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32J + mob. SK-Griff Duo (A), L:750, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32K + mob. SK-Griff Duo (A), L:750, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32L + mob. SK-Griff Duo (A), L:750, schliiff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.403XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32M + mob. SK-Griff Duo (A), L:850, chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32N + mob. SK-Griff Duo (A), L:850, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32O + mob. SK-Griff Duo (A), L:850, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32P + mob. SK-Griff Duo (A), L:850, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.404XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32Q + mob. SK-Griff Duo (A), L:900, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32R + mob. SK-Griff Duo (A), L:900, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32S + mob. SK-Griff Duo (A), L:900, PVD

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32T + mob. SK-Griff Duo (A), L:900, schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.405XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM33A + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:700, chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33B + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:700, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33C + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:700, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33D + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:700, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.406XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33E + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:750, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33F + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:750, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33G + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:750, PVD

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33H + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:750, schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.407XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33I + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:850, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33J + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:850, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33K + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:850, PVD

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33L + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:850, schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.408XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33M + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:900, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33N + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:900, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM330 + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:900, PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33P + mob. SK-Griff Duo (A), PRH, L:900, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.409XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900**63WM34A + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,700, WC-Spül(Funk),chrom**

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34B + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,700, WC-Spül(Funk),plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34C + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,700, WC-Spül(Funk),PVD

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00170, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34D + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,700, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte
- 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.410XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34E + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,750, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte
- 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34F + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,750, WC-Spül(Funk),plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34G + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,750, WC-Spül(Funk),PVD

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34H + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,750, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.411XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34I + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,850, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34J + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,850, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34K + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,850, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34L + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,850, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.412XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34M + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,900, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41340 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34N + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,900, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41360 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34O + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,900, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34P + mob. SK-Griff Duo (A),li,PRH,900, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.413XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM35A + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,700, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41440 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35B + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,700, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41460 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35C + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,700, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35D + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,700, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.414XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35E + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,750, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35F + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,750, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35G + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,750, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41570 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35H + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,750, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.415XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35I + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,850, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35J + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,850, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35K + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,850, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35L + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,850, WC-Spül(Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.416XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35M + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,900, WC-Spül(Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35N + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,900, WC-Spül(Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35O + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,900, WC-Spül(Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.41770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35P + mob. SK-Griff Duo (A),re,PRH,900, WC-Spül(Funk),schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.417XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM36A + mob.SK-Griff Duo (A),li,700,WC-Spül (Funk),chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36B + mob.SK-Griff Duo (A),li,700,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36C + mob.SK-Griff Duo (A),li,700,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36D + mob.SK-Griff Duo (A),li,700,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.418XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36E + mob.SK-Griff Duo (A),li,750,WC-Spül (Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36F + mob.SK-Griff Duo (A),li,750,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36G + mob.SK-Griff Duo (A),li,750,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36H + mob.SK-Griff Duo (A),li,750,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.419XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36I + mob.SK-Griff Duo (A),li,850,WC-Spül (Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36J + mob.SK-Griff Duo (A),li,850,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36K + mob.SK-Griff Duo (A),li,850,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36L + mob.SK-Griff Duo (A),li,850,WC-Spül (Funk),schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.420XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36M + mob.SK-Griff Duo (A),li,900,WC-Spül (Funk),chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36N + mob.SK-Griff Duo (A),li,900,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36O + mob.SK-Griff Duo (A),li,900,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36P + mob.SK-Griff Duo (A),li,900,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.421XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM37A + mob.SK-Griff Duo (A),re,700,WC-Spül (Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37B + mob.SK-Griff Duo (A),re,700,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37C + mob.SK-Griff Duo (A),re,700,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37D + mob.SK-Griff Duo (A),re,700,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.422XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37E + mob.SK-Griff Duo (A),re,750,WC-Spül (Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.42340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37F + mob.SK-Griff Duo (A),re,750,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.42360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37G + mob.SK-Griff Duo (A),re,750,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.42370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37H + mob.SK-Griff Duo (A),re,750,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.423XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37I + mob.SK-Griff Duo (A),re,850,WC-Spül (Funk),chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37J + mob.SK-Griff Duo (A),re,850,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37K + mob.SK-Griff Duo (A),re,850,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37L + mob.SK-Griff Duo (A),re,850,WC-Spül (Funk),schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.424XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37M + mob.SK-Griff Duo (A),re,900,WC-Spül (Funk),chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37N + mob.SK-Griff Duo (A),re,900,WC-Spül (Funk),plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37O + mob.SK-Griff Duo (A),re,900,WC-Spül (Funk),PVD

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.42570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37P + mob.SK-Griff Duo (A),re,900,WC-Spül (Funk),schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.425XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38 + Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

63WM38A + mob. SK-Griff Mono (A), L:600, chrom

Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38B + mob. SK-Griff Mono (A), L:600, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38C + mob. SK-Griff Mono (A), L:600, PVD

- Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.40070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38D + mob. SK-Griff Mono (A), L:600, schliff

- Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.400XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39 + Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900

63WM39A + Montageplatte (A), mob. SK-Griff, chrom

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900

- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...40
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.50.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39B + Montageplatte (A), mob. SK-Griff, plvb

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900

- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.50.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39C + Montageplatte (A), mob. SK-Griff, PVD

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900

- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...70
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.50.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39D + Montageplatte (A), mob. SK-Griff, schliff

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...XA
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.50.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900

63WM40A + Montageplatte m. Abdeckung f. mob. SK-Griff, egp

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...40
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 900.50.00340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40B + Montageplatte m. Abdeckung f. mob. SK-Griff, plvb

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.50.00360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40C + Montageplatte m. Abdeckung f. mob. SKG, PVD, we

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...70
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem weißem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

Fabrikat/Type: 900.50.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40D + Montageplatte m. Abdeckung f. mob. SK-Griff, schliff

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...XA
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 900.50.003XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40E + Montageplatte m. Abdeckung f. mob. SKG, PVD, schw

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...70
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem schwarzem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

Fabrikat/Type: 900.50.00570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM41A + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41B + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41C + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41D + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.118XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41E + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41F + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41G + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41H + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.119XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41I + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41J + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41K + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41L + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.120XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41M + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41N + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41O + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41P + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.121XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM42A + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42B + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42C + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42D + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.122XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42E + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42F + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42G + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42H + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.123XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42I + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42J + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42K + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42L + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.124XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42M + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42N + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42O + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42P + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (Funk),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.125XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM43A + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43B + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43C + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43D + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.110XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43E + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43F + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43G + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43H + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.111XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43I + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43J + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43K + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43L + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.112XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43M + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43N + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43O + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43P + SK-Griff Duo (A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.113XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM44A + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44B + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44C + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44D + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.114XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44E + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44F + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44G + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.11570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44H + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.115XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44I + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44J + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44K + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44L + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.116XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44M + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44N + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44O + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44P + SK-Griff Duo (A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.117XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM45A + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45B + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45C + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45D + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.126XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45E + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12740 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45F + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45G + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.12770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45H + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.127XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45I + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45J + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45K + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.12870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45L + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.128XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45M + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45N + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45O + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45P + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.129XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM46A + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46B + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46C + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46D + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.130XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46E + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13140 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46F + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46G + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46H + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.131XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46I + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46J + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46K + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46L + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.132XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46M + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46N + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46O + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46P + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.133XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM47A + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47B + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47C + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47D + SK-Griff Duo (A),li,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.134XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47E + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47F + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47G + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47H + SK-Griff Duo (A),li,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.135XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47I + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47J + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47K + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47L + SK-Griff Duo (A),li,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.136XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47M + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die

Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47N + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47O + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.13770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47P + SK-Griff Duo (A),li,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.137XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM48A + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48B + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48C + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.13870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48D + SK-Griff Duo (A),re,PRH,700,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.138XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48E + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48F + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48G + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.13970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48H + SK-Griff Duo (A),re,PRH,750,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.139XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48I + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48J + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48K + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48L + SK-Griff Duo (A),re,PRH,850,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die

Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.140XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48M + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48N + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM480 + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.)PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48P + SK-Griff Duo (A),re,PRH,900,WC- Spül/FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.141XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM49A + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49B + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49C + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49D + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.142XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49E + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14340 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49F + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49G + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49H + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.143XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49I + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49J + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49K + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49L + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.144XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49M + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49N + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49O + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49P + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.145XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM50A + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50B + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50C + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50D + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.146XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50E + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50F + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50G + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50H + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.147XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50I + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50J + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50K + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.14870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50L + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.148XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50M + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50N + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50O + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.14970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50P + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.149XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51 + Stützklappgriff Duo, Design (A), links, System 900

63WM51A + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51B + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51C + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51D + SK-Griff Duo (A), li, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.150XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51E + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51F + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51G + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51H + SK-Griff Duo (A), li, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.151XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51I + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51J + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51K + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51L + SK-Griff Duo (A), li, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.152XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51M + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die

Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51N + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51O + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51P + SK-Griff Duo (A), li, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.153XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52 + Stützklappgriff Duo, Design (A), rechts, System 900

63WM52A + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52B + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52C + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52D + SK-Griff Duo (A), re, 700, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.154XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52E + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52F + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglanz tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52G + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.15570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52H + SK-Griff Duo (A), re, 750, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.155XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52I + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52J + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52K + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52L + SK-Griff Duo (A), re, 850, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die

Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.156XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52M + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52N + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM520 + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.15770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52P + SK-Griff Duo (A), re, 900, WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.157XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM53A + SK-Griff Duo (B), L:600, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.15840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53B + SK-Griff Duo (B), L:600, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

- (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.15860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53C + SK-Griff Duo (B), L:600, schliiff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.158XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53D + SK-Griff Duo (B), L:700, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53E + SK-Griff Duo (B), L:700, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.15960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53F + SK-Griff Duo (B), L:700, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.159XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53G + SK-Griff Duo (B), L:750, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53H + SK-Griff Duo (B), L:750, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53I + SK-Griff Duo (B), L:750, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.160XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53J + SK-Griff Duo (B), L:850, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53K + SK-Griff Duo (B), L:850, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53L + SK-Griff Duo (B), L:850, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.161XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53M + SK-Griff Duo (B), L:900, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.16240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53N + SK-Griff Duo (B), L:900, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.16260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53O + SK-Griff Duo (B), L:900, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.162XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900**63WM54A + SK-Griff Duo (B), PRH, L:700, chrom**

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54B + SK-Griff Duo (B), PRH, L:700, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54C + SK-Griff Duo (B), PRH, L:700, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.163XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54D + SK-Griff Duo (B), PRH, L:750, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54E + SK-Griff Duo (B), PRH, L:750, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54F + SK-Griff Duo (B), PRH, L:750, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.164XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54G + SK-Griff Duo (B), PRH, L:850, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54H + SK-Griff Duo (B), PRH, L:850, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

- (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54I + SK-Griff Duo (B), PRH, L:850, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.165XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54J + SK-Griff Duo (B), PRH, L:900, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.16640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54K + SK-Griff Duo (B), PRH, L:900, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.16660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54L + SK-Griff Duo (B), PRH, L:900, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.166XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM55A + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55B + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55C + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, (Funk),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.167XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55D + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, (Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55E + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55F + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.168XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55G + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, (Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55H + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, (Funk),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.16960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55I + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, (Funk),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.169XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55J + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, (Funk),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55K + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55L + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.170XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM56A + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56B + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56C + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.171XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56D + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.17240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56E + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.17260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56F + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.172XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56G + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Grifferebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56H + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Grifferebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56I + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.173XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56J + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56K + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56L + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.174XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM57A + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57B + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57C + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.175XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57D + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.17640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57E + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.17660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57F + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.176XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57G + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57H + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57I + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.177XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57J + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57K + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57L + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.178XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM58A + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58B + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.17960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58C + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.179XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58D + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58E + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58F + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.180XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58G + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58H + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58I + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.181XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58J + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (Funk),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58K + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (Funk),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58L + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (Funk),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.182XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM59A + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59B + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59C + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.183XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59D + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59E + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59F + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.184XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59G + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59H + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59I + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.185XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59J + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59K + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59L + SK-Griff Duo (B), li, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.186XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM60A + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60B + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60C + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 700, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.187XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60D + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60E + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.18860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60F + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 750, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.188XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60G + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

- unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60H + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.18960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60I + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 850, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.189XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60J + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19040 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60K + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60L + SK-Griff Duo (B), re, PRH, 900, WC- Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.190XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM61A + SK-Griff Duo(B),li,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61B + SK-Griff Duo(B),li,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61C + SK-Griff Duo(B),li,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.191XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61D + SK-Griff Duo(B),li,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.19240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61E + SK-Griff Duo(B),li,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.19260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61F + SK-Griff Duo(B),li,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem

Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.192XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61G + SK-Griff Duo(B),li,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61H + SK-Griff Duo(B),li,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61I + SK-Griff Duo(B),li,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.193XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61J + SK-Griff Duo(B),li,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61K + SK-Griff Duo(B),li,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61L + SK-Griff Duo(B),li,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.194XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM62A + SK-Griff Duo(B),re,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62B + SK-Griff Duo(B),re,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62C + SK-Griff Duo(B),re,PRH,700,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.195XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62D + SK-Griff Duo(B),re,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.19640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62E + SK-Griff Duo(B),re,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.19660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62F + SK-Griff Duo(B),re,PRH,750,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.196XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62G + SK-Griff Duo(B),re,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62H + SK-Griff Duo(B),re,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62I + SK-Griff Duo(B),re,PRH,850,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.197XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62J + SK-Griff Duo(B),re,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62K + SK-Griff Duo(B),re,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.19860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62L + SK-Griff Duo(B),re,PRH,900,WC-Spül/ FKT(E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.198XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM63A + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63B + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.19960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63C + SK-Griff Duo (B), li, 700, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.199XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63D + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63E + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63F + SK-Griff Duo (B), li, 750, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.200XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63G + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63H + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63I + SK-Griff Duo (B), li, 850, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.201XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63J + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.20240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63K + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.20260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63L + SK-Griff Duo (B), li, 900, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.202XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM64A + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenbenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64B + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64C + SK-Griff Duo (B), re, 700, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffen

- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.203XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64D + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64E + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64F + SK-Griff Duo (B), re, 750, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.204XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64G + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64H + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64I + SK-Griff Duo (B), re, 850, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.205XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64J + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.20640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64K + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.20660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64L + SK-Griff Duo (B), re, 900, WC-Spül (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.206XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65 + Stützklappgriff Duo, Design (B), links, System 900

63WM65A + SK-Griff Duo (B),li,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65B + SK-Griff Duo (B),li,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65C + SK-Griff Duo (B),li,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.207XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65D + SK-Griff Duo (B),li,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65E + SK-Griff Duo (B),li,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.20860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65F + SK-Griff Duo (B),li,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.208XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65G + SK-Griff Duo (B),li,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65H + SK-Griff Duo (B),li,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.20960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65I + SK-Griff Duo (B),li,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.209XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65J + SK-Griff Duo (B),li,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.21040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65K + SK-Griff Duo (B),li,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol)

- dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.21060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65L + SK-Griff Duo (B),li,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.210XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66 + Stützklappgriff Duo, Design (B), rechts, System 900

63WM66A + SK-Griff Duo (B),re,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66B + SK-Griff Duo (B),re,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66C + SK-Griff Duo (B),re,700,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.211XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66D + SK-Griff Duo (B),re,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.21240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66E + SK-Griff Duo (B),re,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.21260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66F + SK-Griff Duo (B),re,750,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.212XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66G + SK-Griff Duo (B),re,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66H + SK-Griff Duo (B),re,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM661 + SK-Griff Duo (B),re,850,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.213XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66J + SK-Griff Duo (B),re,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.21440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66K + SK-Griff Duo (B),re,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

- unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.21460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66L + SK-Griff Duo (B),re,900,WC-Spül/FKT (E-Ausf.),schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.214XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67 + Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900

63WM67A + SK-Griff Mono (B), L:600, chrom

Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 75 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.21540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67B + SK-Griff Mono (B), L:600, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 75 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.21560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67C + SK-Griff Mono (B), L:600, schliff

Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 75 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.215XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68 + Stützklappgriff, System 900

63WM68A + Stützklappgriff, L:600mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk

- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.21660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68B + Stützklappgriff, L:700mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50.21760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68C + Stützklappgriff, L:850mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69 + Stützklappgriff, System 900

63WM69A + Stützklappgriff, L:600mm, verchromt, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50B21640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69B + SKG, L:600mm, schliff-Optik, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50B216XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69C + Stützklappgriff, L:700mm, verchromt, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50B21740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69D + SKG, L:700mm, schliff-Optik, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 900.50B217XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69E + Stützklappgriff, L:850mm, verchromt, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50B21840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69F + SKG, L:850mm, schliff-Optik, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50B218XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70 + Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

63WM70A + Stützklappgriff Mono (A), L:600mm, chrom

Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70B + Stützklappgriff Mono (A), L:600mm, plvb

Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70C + Stützklappgriff Mono (A), L:600mm, PVD

Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70D + Stützklappgriff Mono (A), L:600mm, schliff

Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.100XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM71A + Stützklappgriff Duo (A), L:600mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71B + Stützklappgriff Duo (A), L:600mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71C + Stützklappgriff Duo (A), L:600mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.10170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71D + Stützklappgriff Duo (A), L:600mm, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.101XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71E + Stützklappgriff Duo (A), L:700mm, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71F + Stützklappgriff Duo (A), L:700mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71G + Stützklappgriff Duo (A), L:700mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71H + Stützklappgriff Duo (A), L:700mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.102XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71I + Stützklappgriff Duo (A), L:750mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71J + Stützklappgriff Duo (A), L:750mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71K + Stützklappgriff Duo (A), L:750mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71L + Stützklappgriff Duo (A), L:750mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.103XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71M + Stützklappgriff Duo (A), L:850mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71N + Stützklappgriff Duo (A), L:850mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71O + Stützklappgriff Duo (A), L:850mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71P + Stützklappgriff Duo (A), L:850mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.104XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71Q + Stützklappgriff Duo (A), L:900mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71R + Stützklappgriff Duo (A), L:900mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

- (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71S + Stützklappgriff Duo (A), L:900mm, PVD

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71T + Stützklappgriff Duo (A), L:900mm, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.105XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM72A + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:700mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72B + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L700, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72C + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:700mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72D + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:700mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.106XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72E + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:750mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72F + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:750mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72G + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:750mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.10770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72H + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:750mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.107XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72I + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:850mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72J + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L850, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72K + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:850mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.10870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72L + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:850mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.108XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72M + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:900mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72N + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L900, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72O + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:900mm, PVD

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.10970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72P + Stützklappgriff Duo (A), PRH, L:900mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.109XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM90 + Vorhangringe für Vorhangstangen

63WM90A + Vorhangringe, weiß, 5 Stück, f. VH-Stange 900

Vorhangringe für Vorhangstangen 900.34...

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dient zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen Durchmesser 24 und 25 mm
- Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 30 mm, 10 mm stark
- aus hochwertigem POM in weiß
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 921056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM90B + Vorhangringe, schwarz, 5 Stück, f. VH-Stange 900

Vorhangringe für Vorhangstangen 900.34...

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dient zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen Durchmesser 24 und 25 mm
- Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 30 mm, 10 mm stark
- aus hochwertigem POM in schwarz
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 921060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN + System 900 an Dusche und Wanne barrierefrei (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WN01 + Brausehalterstange, System 900

63WN01A + Brausehalterstange, d:25, L:600, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01B + Brausehalterstange, d:25, L:600, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01C + Brausehalterstange, d:25, L:900, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01D + Brausehalterstange, d:25, L:900, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01E + Brausehalterstange, d:25, L:1100, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter

Rückstellung in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01F + Brausehalterstange, d:25, L:1100, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01G + Brausehalterstange, d:25, L:600, chr, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischen Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01H + Brausehalterstange, d:25, L:600, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- Achsmaß 600 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01I + Brausehalterstange, d:25, L:900, chr, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01J + Brausehalterstange, d:25, L:900, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01K + Brausehalterstange, d:25, L:1100, chr, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01L + Brausehalterstange, d:25, L:1100, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 85 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 900.33M03260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02 + Brausehalterstange, System 900

63WN02A + Brausehalterstange, d:32, L:600, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02B + Brausehalterstange, d:32, L:600, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02C + Brausehalterstange, d:32, L:600, schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02D + Brausehalterstange, d:32, L:900, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02E + Brausehalterstange, d:32, L:900, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02F + Brausehalterstange, d:32, L:900, schliiff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02G + Brausehalterstange, d:32, L:1100, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02H + Brausehalterstange, d:32, L:1100, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02I + Brausehalterstange, d:32, L:1100, schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02J + Brausehalterstange, d:32, L:600, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02K + Brausehalterstange, d:32, L:600, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02L + Brausehalterstange, d:32, L:600, PVD, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02M + Brausehalterstange, d:32, L:600, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02N + Brausehalterstange, d:32, L:900, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02O + Brausehalterstange, d:32, L:900, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02P + Brausehalterstange, d:32, L:900, PVD, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02Q + Brausehalterstange, d:32, L:900, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02R + Brausehalterstange, d:32, L:1100, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02S + Brausehalterstange, d:32, L:1100, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02T + Brausehalterstange, d:32, L:1100, PVD, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02U + Brausehalterstange, d:32, L:1100, schliiff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02V + Brausehalterstange, d:32, L:610, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33M06040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02W + Brausehalterstange, d:32, L:610, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33M06060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02X + Brausehalterstange, d:32, L:610, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33M060XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02Y + Brausehalterstange, d:32, L:var., schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33M0S0XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02Z + Br.H.Stg., d:32, L:var.,70mm tief, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33M0S2XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03 + Brausehalterstange, System 900

63WN03A + Brausehalterstg., Ø32, L=610mm, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33.06040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03B + Brausehalterstg., Ø32, L=610mm, plvb

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33.06060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03C + Brausehalterstg., Ø32, L=610mm, Schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92

(Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33.060XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03D + Brausehalterstange, d:32, L:var., schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.0S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03E + Brausehalterstange S900 schliff, A var.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.33.0S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN04A + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:765 chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04B + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:765 pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04C + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:965 chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04D + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:965 pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04E + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:1185 chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04F + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:1185 pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04G + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:765 chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04H + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:765 plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04I + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:965 chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04J + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:965 plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43160 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04K + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:1185 chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43240 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04L + DUHA, d:25/30, A1:1250. W1:1185 plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M43260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN05A + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05B + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05C + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05D + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm,

Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05E + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05F + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33260 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05G + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33340 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05H + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, plvb

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05I + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, chrom

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05J + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05K + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05L + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05M + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05N + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, re, plvb

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05O + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, li, chrom

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05P + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05Q + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,re,chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05R + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,re,plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05S + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,li,chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05T + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,li,plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN06A + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06B + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06C + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06D + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06E + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765,re,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06F + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:1185,W2:765 re, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief

- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06G + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06H + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06I + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06J + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06K + DUHA, d:25/30,A1:1250, W1:1185, W2: 765,li,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06L + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:1185,W2:765 li, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06M + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, re, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06N + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, re, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06O + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, li, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06P + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:765,W2:965, li, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06Q + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,re,chr,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06R + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:965,W2:1185 re,plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magentischem Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06S + DUHA,d:25/30, A1:1250, W1:965, W2: 1185,li,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06T + DUHA,d:25/30,A1:1250,W1:965,W2:1185 li,plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben VH (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M33960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07 + Duschhandlauf, System 900

63WN07A + DUHA, d:30, re, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07B + DUHA, d:30, re, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07C + DUHA, d:30, re, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07D + DUHA, d:30, re, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07E + DUHA, d:30, re, W1/W2:965, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts

- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07F + DUHA, d:30, re, W1/W2:965, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07G + DUHA, d:30, li, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07H + DUHA, d:30, li, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07I + DUHA, d:30, li, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07J + DUHA, d:30, li, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07K + DUHA, d:30, li, W1/W2:965, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07L + DUHA, d:30, li, W1/W2:965, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN08A + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08B + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08C + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.400XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08D + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08E + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08F + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.401XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08G + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08H + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08I + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.402XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08J + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08K + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08L + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08M + DUHA, d:32, A1:1250. W1:765, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M400XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08N + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08O + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08P + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08Q + DUHA, d:32, A1:1250. W1:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M401XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08R + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08S + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08T + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08U + DUHA, d:32, A1:1250. W1:1184, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M402XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN09A + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09B + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09C + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09D + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M300XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09E + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30140 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09F + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30160 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09G + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09H + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M301XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09I + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09J + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,plvb,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09K + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,PVD,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09L + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,ge,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M302XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09M + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09N + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,plvb,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09O + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,PVD,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09P + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,ge,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M306XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09Q + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,chr,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09R + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,plvb,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09S + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,ge,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M308XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN10A + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10B + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10C + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10D + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M303XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10E + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10F + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10G + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10H + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M304XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10I + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10J + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,plvb,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10K + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,PVD,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10L + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,ge,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88

mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M305XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10M + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10N + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10O + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10P + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M307XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10Q + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,chr,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10R + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,plvb,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10S + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,ge,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M309XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11 + Duschhandlauf, System 900

63WN11A + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11B + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11C + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11D + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.100XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11E + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11F + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11G + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11H + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.101XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11I + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11J + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11K + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11L + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.102XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11M + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11N + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11O + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11P + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.103XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11Q + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11R + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11S + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11T + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.104XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11U + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11V + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11W + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11X + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.105XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage, rechts

63WN12A + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12B + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12C + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.300XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12D + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12E + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12F + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.301XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12G + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,chr,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12H + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,plvb,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem

Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12I + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:1185,W2: 765,schliff,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.302XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12J + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,chr,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm

tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12K + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,plvb,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12L + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:765,W2: 965,schliff,Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.306XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12M + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,chr,Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12N + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,plvb,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12O + DUHA,d:32,re,A1:1250,W1:965,W2: 1185,schliff,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.308XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12P + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:800, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12Q + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:800, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12R + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:800, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12S + DUHA, d:32,re, A1:1250, W1/W2:800, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser

2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M360XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12T + DUHA,d:32,re,A1:1250, W1:947,W2:647 chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12U + DUHA,d:32,re,A1:1250, W1:947,W2:647 plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12V + DUHA,d:32,re,A1:1250, W1:947,W2:647 PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12W + DUHA,d:32,re,A1:1250, W1:947,W2:647 schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M361XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12X + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, re,schliff,Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M3S0XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12Y + DUHA, d:32, A1/W1/W2:var., re,schliff,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M3S4XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage, links

63WN13A + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13B + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13C + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.303XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13D + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13E + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem

Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13F + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.304XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13G + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,chr,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13H + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,plvb,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13I + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:1185,W2: 765,schliff,Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.305XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13J + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13K + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13L + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:765,W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.307XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13M + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,chr,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13N + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,plvb,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN130 + DUHA,d:32,li,A1:1250,W1:965,W2: 1185,schliff,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.309XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13P + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:800, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links

- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13Q + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:800, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13R + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:800, PVD, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13S + DUHA, d:32,li, A1:1250, W1/W2:800, schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M362XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13T + DUHA,d:32,li,A1:1250, W1:947,W2:647 chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13U + DUHA,d:32,li,A1:1250, W1:947,W2:647 plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13V + DUHA,d:32,li,A1:1250, W1:947,W2:647 PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M36370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13W + DUHA,d:32,li,A1:1250, W1:947,W2:647 schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M363XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13X + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, li,schliff,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M3S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13Y + DUHA, d:32, A1/W1/W2:var., li,schliff,Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M3S5XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN14A + DUHA, d:32, A1:1250. W1:457, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14B + DUHA, d:32, A1:1250. W1:457, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14C + DUHA, d:32, A1:1250. W1:457, PVD, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14D + DUHA, d:32, A1:1250. W1:457, schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser

2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M460XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14E + DUHA, d:32, A1:1250. W1:610, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14F + DUHA, d:32, A1:1250. W1:610, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser

2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14G + DUHA, d:32, A1:1250. W1:610, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14H + DUHA, d:32, A1:1250. W1:610, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M461XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14I + DUHA, d:32, A1:1250. W1:914, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14J + DUHA, d:32, A1:1250. W1:914, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14K + DUHA, d:32, A1:1250. W1:914, PVD, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M46270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14L + DUHA, d:32, A1:1250. W1:914, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch

(70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M462XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14M + DUHA, d:32, A1/W1:var., schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M4S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14N + DUHA, d:32, A1/W1:variabel,schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 11 13/16 inch (300 mm) bis 59 1/16 inch (1500 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35M4S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15 + Duschhandlauf und Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (USA), System 900

63WN15A + DUHA (USA), verschiebb. Br.H.St. var., re, schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellbar werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.3S4XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15B + DUHA (USA), verschiebb. Br.H.St. var., li, schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.3S5XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15C + DUHA (USA), verschiebb. Br.H.St. A1/W1: var.,schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 11 13/16 inch (300 mm) bis 59 1/16 inch (1500 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.4S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15D + Duschhandlauf (USA) W1/W2:var. Ausführung re,XA schliff,S900

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.1S4XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15E + Duschhandlauf (USA) W1/W2:var. Ausführung li,XA schliff,S900

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.1S5XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16 + Duschhandlauf, System 900, rechts

63WN16A + Duschhdl., d:32, re, W1/W2=647mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16B + Duschhdl., d:32, re, W1/W2=647mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16C + Duschhdl., d:32, re, W1/W2=647mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16D + Duschhdl., d:32, re, W1/W2=647mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.160XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16E + Duschhdl.,d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16F + Duschhdl.,d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16G + Duschhdl.,d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16H + Duschhdl.,d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.161XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16I + Duschhdl.,d:32, re, W1/W2=947mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16J + Duschhdl.,d:32, re, W1/W2=947mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16K + Duschhdl.,d:32, re, W1/W2=947mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16L + Duschhdl.,d:32, re, W1/W2=947mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.162XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16M + Duschhdl.,d:32, re, W1=813mm, W2=406mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 32 inch x 16 inch (813 x 406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16N + Duschhandlauf, d:32, W1/W2:var., re, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.1S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17 + Duschhandlauf, System 900, links

63WN17A + Duschhdl., d:32, li, W1/W2=647mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17B + Duschhdl., d:32, li, W1/W2=647mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17C + Duschhdl., d:32, li, W1/W2=647mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17D + Duschhdl., d:32, li, W1/W2=647mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.163XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17E + Duschhdl.,d:32, li, W1=947mm, W2=495mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17F + Duschhdl.,d:32, li, W1=947mm, W2=495mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17G + Duschhdl.,d:32, li, W1=947mm, W2=495mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17H + Duschhdl.,d:32, li, W1=947mm, W2=495mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.164XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17I + Duschhdl.,d:32, li, W1/W2=947mm, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17J + Duschhdl.,d:32, li, W1/W2=947mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17K + Duschhdl.,d:32, li, W1/W2=947mm, PVD

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17L + Duschhdl.,d:32, li, W1/W2=947mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.165XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17M + Duschhdl.,d:32, li, W1=813mm, W2=406mm, plvb

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 32 inch x 16 inch (813 x 406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.16760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17N + Duschhandlauf, d:32, W1/W2:var., li, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.1S2XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN18A + Duschhdl.,d:32/32,re,A1=1250mm, W1/2=800mm, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18B + Duschhdl.,d:32/32,re,A1=1250mm, W1/2=800mm, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18C + Duschhdl.,d:32/32,re,A1=1250mm, W1/2=800mm, Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.360XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18D + Duschhdl., d:32/32, re A1=1250,W1=947,W2=647,Chr.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18E + Duschhdl., d:32/32, re A1=1250mm, pulverbe.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18F + DUHA, d:32/32, re, A1=1250,W1=947, W2=647,Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.361XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18G + Duschhdl.,d:32/32,li,A1=1250mm, W1/2=800mm, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18H + Duschhdl.,d:32/32,li,A1=1250mm, W1/2=800mm, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18I + Duschhdl.,d:32/32,li,A1=1250mm, W1/2=800mm, Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.362XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18J + Duschhdl., d:32/32, li A1=1250,Chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18K + Duschhdl., d:32/32, li A1=1250, pulverbe.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.36360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18L + DUHA, d:32/32, li, A1=1250,W1=947, W2=647,Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.363XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18M + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, re,schliff,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.3S0XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18N + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, li,schliff,Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.3S2XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN19A + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=457mm, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19B + DUHA, d:32, A1:1250. W1:457, plvb, Br.H. Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19C + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=457mm, Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.460XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19D + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=610mm, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19E + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=610mm, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19F + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=610mm, Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.461XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19G + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=914mm, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19H + DUHA, d:32, A1:1250. W1:914, plvb, Br.H. Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.46260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19I + Duschkdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=914mm, Schliff

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.462XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19J + DUHA, d:32, A1/W1:var., schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.4S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20 + Einhängesitz, System 900

63WN20A + Einhängesitz, B:350, H:533, T:526

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 350 mm breit, 526 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 8,0 kg
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20B + Einhängesitz m. Armlehnen, klein pulverbesch.

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 543 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,9 kg
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20C + Einhängesitz, B:450, H:533, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,8 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20D + Einhängesitz m. Armlehnen, groß pulverbeschichtet

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,7 kg

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20E + Einhängesitz m. Schmausschnitt, B:450, H:533, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,8 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20F + Einhängesitz m. Armlehnen und Hygienea., pulverb.

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20G + Einhängesitz, B:350, H:443, T:526

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 350 mm breit, 526 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 7,7 kg
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20H + Einhängesitz m. Armlehnen, FR/CH klein, pulverbe.

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 543 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,6 kg
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20I + Einhängesitz, B:450, H:443, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,5 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20J + Einhängesitz m. Armlehnen, groß, pulverbe., FR/CH

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20K + Einhängesitz m. Schmausschnitt, B:450, H:443, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der

Einhängevorrichtung

- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,5 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20L + Einhängesitz m. Armlehnen Hygienea.,pulv.,FR/CH

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Eihängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Eihängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Eihängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Eihängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Eihängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Eihängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20M + Eihängesitz, B:450, H:533, T:649

Eihängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Eihängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Eihängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Eihängevorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Eihängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 649 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 9,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
- getestet bis 200 kg

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20N + Einhängesitz m. Armlehnen B:596, H:533, T:649

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- 596 mm breit, 649 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 13,6 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21 + Klappsitz, System 900

63WN21A + Klappsitz, 350x415mm, chrom, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21B + Klappsitz, 350x415mm, plvb, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21C + Klappsitz, 350x415mm, PVD, Sitzf. Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21D + Klappsitz, 350x415mm, schliff, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.200XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21E + Klappsitz, 350x415, chrom, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21F + Klappsitz, 350x415, plvb, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche

- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21G + Klappsitz, 350x415, PVD,Bod-St., Sitzf Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.20170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21H + Klappsitz, 350x415, schliff, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.201XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21I + Klappsitz, 450x525mm, chrom, Sitzf. Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21J + Klappsitz, 450x525mm, plvb, Sitzf. Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21K + Klappsitz, 450x525mm, PVD, Sitzf. Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21L + Klappsitz, 450x525mm, schliff, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.202XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21M + Klappsitz, 450x650, BS, chrom, Sitzf. Kst.

Klappsitz mit Rückenlehne, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
- Klappsitz mit rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden

- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.20340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21N + Klappsitz, 450x650, BS, plvb, Sitzf. Kst.

- Klappsitz mit Rückenlehne, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
 - Klappsitz mit rutschhemmender, strukturierter Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
 - Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.20360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21O + Klappsitz, 450x650, BS, PVD, Sitzf. Kst. we

- Klappsitz mit Rückenlehne, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
 - Klappsitz mit rutschhemmender, strukturierter Sitzfläche aus weißem Kunststoff
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus weißem Kunststoff

- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.20370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21P + Klappsitz, 450x650, BS, schliff Sitzf. Kst.

- Klappsitz mit Rückenlehne, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
 - Klappsitz mit rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
 - Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.203XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21Q + Klappsitz, 450x525, Scham, chrom, Sitzf. Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21R + Klappsitz, 450x525, Scham, plvb, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21S + Klappsitz, 450x525, Scham, PVD, Sitzf. Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21T + Klappsitz, 450x525, Scham, schliff, Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.204XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21U + Klappsitz, 450x525, chrom, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21V + Klappsitz, 450x525, plvb, Bod-St., Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21W + Klappsitz, 450x525, PVD, Bod-St., Sitzf Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.20570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21X + Klappsitz, 450x525, schliff, Bod-St., Sitzf. Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.205XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22 + Klappsitz, System 900

63WN22A + Klappsitz, Scham, chrom, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22B + Klappsitz, Scham, plvb, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm

- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22C + Klappsitz, Scham, PVD,Bod-St., Sitzf Kst. we

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22D + Klappsitz, Scham, schliff, Bod-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.214XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22E + Klappsitz, 350x415mm, PVD, Sitzf. Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.21570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22F + Klappsitz, 350x415, PVD,Bod-St., Sitzf Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.21670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22G + Klappsitz, 450x525mm, PVD, Sitzf. Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22H + Klappsitz, 450x650, BS, PVD, Sitzf. Kst. schw

Klappsitz mit Rückenlehne, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
- Klappsitz mit rutschhemmender, strukturierter Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.21870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22I + Klappsitz, 450x525, Scham, PVD, Sitzf. Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22J + Klappsitz, 450x525, PVD,Bod-St., Sitzf Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.22070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22K + Klappsitz, Scham, PVD,Bod-St., Sitzf Kst. schw

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.22170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23 + Mobiler Klappsitz, System 900

63WN23A + Klappsitz, 350x415, mobil, chrom, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.40040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23B + Klappsitz, 350x415, mobil, plvb, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.40060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23C + Klappsitz, 350x415, mobil, PVD, Sitzf. Kst. we

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.40070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23D + Klappsitz, 350x415, mobil, schliff, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.400XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23E + Klappsitz, 450x530, mobil, chrom, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23F + Klappsitz, 450x530, mobil, plvb, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23G + Klappsitz, 450x530, mobil, PVD, Sitzf. Kst. we

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23H + Klappsitz, 450x530, mobil, schliff, Sitzf. Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.401XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23I + Klappsitz, 350x415, mobil, PVD, Sitzf. Kst. schw

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 900.51.40570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23J + Klappsitz, 450x530, mobil, PVD, Sitzf. Kst. schw

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24 + Klappsitz mit Wandstütze, System 900

63WN24A + Klappsitz, 350x340mm, Kst, Wand-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 900.51B21590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24B + Klappsitz, 450x450mm, Kst, Wand-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 480 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51B21690 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25 + Mobiler Klappsitz, System 900

63WN25A + mob.Sitz,Schamausschnitt,450x528, chrom,Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25B + mob.Sitz,Schamausschnitt,450x528, plvb,Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im

Lieferumfang enthalten

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25C + mob.Sitz,Schamausschnitt,450x528, PVD,Sitzf. Kst. we

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25D + mob.Sitz,Schamausschnitt,450x528, schliff,Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.404XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25E + mob.Sitz,Schamausschnitt,450x528, PVD,Sitzf. Kst. schw

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.40770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26 + Duschklappsitz, L-förmig (USA)

63WN26A + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), li,chrom,B:26",T:22 13/16"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.20640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26B + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), li,Edst.,B:26",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.206XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26C + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), re,chrom,B:26",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil rechts
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.20740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26D + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), re,Edst.,B:26",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil rechts
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.207XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26E + DU-Klappsitz,L-förmig(USA),li,chrom,B:31 7/8",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.20840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26F + DU-Klappsitz,L-förmig(USA),li,Edst.,B:31 7/8",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.208XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26G + DU-Klappsitz,L-förmig(USA),re,chrom,B:31 7/8",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil rechts
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.20940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26H + DU-Klappsitz,L-förmig(USA),re,Edst.,B:31 7/8",T:22 13/16"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil rechts
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.209XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27 + Duschklapsitz, rechteckig (USA)

63WN27A + DU-Klappsitz,re-eck.(USA)Sys900,chrom,B:20 1/16",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.21040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27B + DU-Klappsitz,re-eck.(USA)Sys900,Edst.,B:20 1/16",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, nicht sichtbar verschraubt, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.210XA
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27C + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys 900, chrom,B:26",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- 26 inch (660 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.21140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27D + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys 900, Edst.,B:26",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- 26 inch (660 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.211XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27E + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,chrom,B:31 7/8",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- 31 7/8 inch (810 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.21240

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27F + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,Edst.,B:31 7/8",T:15 3/4"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl

- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- 31 7/8 inch (810 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.212XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN28 + Wannenklappsitz (USA)

63WN28A + Wannenklappsitz (USA), chrom,B:14 15/16",T:29"

Wannenklappsitz (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.21340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN28B + Wannenklappsitz (USA), Edst.,B:14 15/16",T:29"

Wannenklappsitz (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.213XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29 + Rückenstütze, System 900

63WN29A + Rückenst. Sys 900, T:150, Wandmont. chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29B + Rückenst. Sys 900, T:150, Wandmont. pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29C + Rückenst. Sys 900, T:150, Wandmont. PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus weißem Kunststoff

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29D + Rückenst. Sys 900, T:150, Wandmont. schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.900XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29E + Rückenst. Sys 900 auf SK-Griff (A) T:150, chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29F + Rückenst. Sys 900 auf SK-Griff (A) T:150, pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29G + Rückenst. Sys 900 auf SK-Griff (A) T:150, PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29H + Rückenst. Sys 900 auf SK-Griff (A) T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.901XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29I + Rückenst., Sys 900, T:150, re Wand, li SK-Griff (A), chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90240 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29J + Rückenst., Sys 900, T:150, re Wand, li SK-Griff (A),plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90260 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29K + Rückenst., Sys 900, T:150, re Wand, li SKG (A),PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90270 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29L + Rückenst., Sys 900, T:150, re Wand, li SK-Griff (A), schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.902XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29M + Rückenst., Sys 900, T:150, li Wand, re SK-Griff (A), chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29N + Rückenst., Sys 900, T:150, li Wand, re SK-Griff (A),plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN290 + Rückenst., Sys 900, T:150, li Wand, re SKG (A),PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29P + Rückenst., Sys 900, T:150, li Wand, re SK-Griff (A), schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.903XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29Q + Rückenst., Sys 900 f. SK-Griff (B) T:150, chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar

- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29R + Rückenst., Sys 900 f. SK-Griff (B) T:150, pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29S + Rückenst., Sys 900 f. SK-Griff (B) T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.904XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29T + Rückenstütze Sys 900, Wandmontage pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 141 mm tief, 350 mm breit

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Lehne aus strukturiertem Kunststoff in Farbe der Wandanbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.51.91060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29U + Rückenst. Sys 900, T:150, Wandmont. PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29V + Rückenst. Sys 900 auf SK-Griff (A) T:150, PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29W + Rückenst., Sys 900, T:150, re Wand, li SKG (A),PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29X + Rückenst., Sys 900, T:150, li Wand, re SKG (A),PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30 + Rückenstütze, System 900

63WN30A + Rückenstütze (BS) Sys 900, W.-Mont. T:150, chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30B + Rückenstütze (BS) Sys 900, W.-Mont. T:150, pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30C + Rückenstütze (BS) Sys 900, W.-Mont. T:150, PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30D + Rückenstütze (BS) Sys 900, W.-Mont. T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.905XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30E + Rückenstütze (BS), Sys 900, auf SK- Griff (A), T:150, chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30F + Rückenstütze (BS), Sys 900, auf SK- Griff (A),T:150, plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30G + Rückenstütze (BS), Sys 900, SKG (A) T:150, PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus weißem Kunststoff

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30H + Rückenstütze (BS), Sys 900, auf SK- Griff (A),T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.906XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30I + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,re Wand, li SK-Griff (A),chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30J + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,re Wand, li SK-Griff (A),plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke

2 mm

- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30K + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,re Wand, li SKG (A),PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30L + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,re Wand, li SK-Griff (A),schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.907XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30M + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,li Wand, re SK-Griff (A),chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30N + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,li Wand, re SK-Griff (A),plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30O + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,li Wand, re SKG (A),PVD, we

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus weißem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90870 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30P + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,li Wand, re SK-Griff (A),schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.908XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30Q + Rückenst. (BS), Sys 900, T:150, SK- Griff (B),chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30R + Rückenst. (BS), Sys 900, T:150, SK- Griff (B),plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV

(Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30S + Rückenst. (BS), Sys 900, T:150, SK- Griff (B),schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.909XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30T + Rückenstütze (BS) Sys 900, W.-Mont. T:150, PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.91970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30U + Rückenstütze (BS), Sys 900, SKG (A) T:150, PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.92070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30V + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,re Wand, li SKG (A),PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.92170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30W + Rückenst.(BS),S. 900,T:150,li Wand, re SKG (A),PVD, schw

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Lehne aus schwarzem Kunststoff
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.92270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31 + Mobile Rückenstütze, System 900

63WN31A + Mobile Rückenstütze,T:150 W.-Mont. (A),chr

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31B + Mobile Rückenstütze,T:150 Wandmontage (A),plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31C + Mobile Rückenstütze,T:150 W.-Mont. (A),schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange

- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.911XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31D + Mobile Rückenstütze,T:150, re Wand, li SK-Griff (A),chr

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31E + Mobile Rückenstütze,T:150, re Wand, li SK-Griff (A),plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31F + Mobile Rückenstütze,T:150, re Wand, li SKG (A),schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.912XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31G + Mobile Rückenstütze,T:150, li Wand, re SK-Griff (A),chr

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31H + Mobile Rückenstütze,T:150, li Wand, re SK-Griff (A),plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.91360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31I + Mobile Rückenstütze,T:150, li Wand, re SKG (A),schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.913XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31J + Mobile Rückenstütze (BS), T:150 W.-Mont. (A),chr

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke

2 mm

- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.91440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31K + Mobile Rückenstütze (BS), T:150 Wandmontage (A),plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.91460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31L + Mobile Rückenstütze (BS), T:150 W.-Mont. (A),schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.914XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34 + Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

63WN34A + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,re,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34B + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,re,Br.H. Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34C + Winkelgriff m.Br.H.,d:32,A1:1250, W1:450,re,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagrechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.200XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34D + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,re,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagrechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34E + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,re,Br.H. Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagrechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34F + Winkelgriff m.Br.H.,d:32,A1:1250, W1:600,re,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagrechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.201XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34G + Winkelgriff m. Br.H., d:32, re, ge, A1/W1:var., Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagrechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.2S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34H + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,re,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34I + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,re,Br.H. mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34J + Winkelgriff m.mag. Br.H.,PVD,d:32, A1:1250,W1:450,re

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34K + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,re,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M200XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34L + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,re,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34M + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,re,Br.H. mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34N + Winkelgriff m.mag. Br.H.,PVD,d:32, A1:1250,W1:600,re

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34O + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,re,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M201XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34P + Winkelgriff m. Br.H., d:32, re, A1/W1:var.,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M2S0XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35 + Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

63WN35A + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,li,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35B + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,li,Br.H. Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der

Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35C + Winkelgriff m.Br.H.,d:32,A1:1250, W1:450,li,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.202XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35D + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,li,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der

Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35E + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,li,Br.H. Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35F + Winkelgriff m.Br.H.,d:32,A1:1250, W1:600,li,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.203XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35G + Winkelgriff m. Br.H., d:32, li, ge, A1/W1:var., Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.2S1XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35H + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,li,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der

Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35I + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,li,Br.H. mag.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35J + Winkelgriff m.mag. Br.H.,PVD,d:32, A1:1250,W1:450,li

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35K + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:450,li,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M202XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35L + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,li,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35M + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,li,Br.H. mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35N + Winkelgriff m.mag. Br.H.,PVD,d:32, A1:1250,W1:600,li

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20370 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN350 + Winkelgriff m.Br.H.,d:32, A1:1250, W1:600,li,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M203XA oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35P + Winkelgriff m. Br.H., d:32, li, A1/W1:var.,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagrechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M2S1XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO + System 900 Q am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WO01 + Glasbecher mit Halter System 900 Q

63WO01A + Glasbecher m. Halter Sys 900 Q, chrom

Glasbecher mit Halter System 900 Q

- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q04.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO01B + Glasbecher m. Halter Sys 900 Q, plvb

Glasbecher mit Halter System 900 Q

- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief

- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q04.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02 + Reservepapierhalter System 900 Q

63WO02A + Reservepapierhalter Sys 900 Q, chrom

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02B + Reservepapierhalter Sys 900 Q, plvb

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02C + Reservepapierhalter Sys 900 Q, PVD

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02D + Reservepapierhalter Sys 900 Q, matt-schliff

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.003XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02E + Reservepapierhalter Sys 900 Q, 2-fach, chrom

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02F + Reservepapierhalter Sys 900 Q, 2-fach, plvb

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02G + Reservepapierhalter Sys 900 Q, 2-fach, PVD

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02H + Reservepapierhalter Sys 900 Q, 2-fach, matt-schliff

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.004XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03 + WC-Bürstengarnitur System 900 Q

63WO03A + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, chrom, Glaseinsatz, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter im geometrischen Vierkantdesign, Bürstenglas und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Glasbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 105 mm breit, 436 mm hoch, 118 mm tief
- zylindrischer Glaseinsatz aus hochwertigem, satiniertem Glas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03B + WC-Bürstengarnitur, plvb, Glaseinsatz,Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter im geometrischen Vierkantdesign, Bürstenglas und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Glasbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 105 mm breit, 436 mm hoch, 118 mm tief
- Glaseinsatz aus hochwertigem, satiniertem Glas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03C + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, plvb, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03D + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, PVD, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03E + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, matt-schliff, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03F + WC-Bürstengarn. 900Q, Wandmodell Edst.Spiegelpol.(Chromopt.)

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.001XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03G + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, m. Deckel, plvb

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03H + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, m. Deckel, PVD

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03I + WC-Bürstengarnitur Sys 900 Q, m. Deckel, matt-schliff

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03J + WC-Bürstengarnitur 900Q,m.Deckel Edst.spiegelpol.(Chromopt.)

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche spiegelpoliert (Chromoptik)
- Oberfläche passend zu verchromten Oberflächen und WARM TOUCH
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.002XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06 + WC-Papierhalter System 900 Q

63WO06A + WC-Papierhalter Sys 900 Q, klappbar, chrom

WC-Papierhalter System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06B + WC-Papierhalter Sys 900 Q, klappbar, plvb

WC-Papierhalter System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06C + WC-Papierhalter Sys 900 Q, klappbar, PVD

WC-Papierhalter System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06D + WC-Papierhalter Sys 900 Q, klappbar, matt-schliff

WC-Papierhalter System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO07 + WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

63WO07A + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Deckel, chrom

WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO07B + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Deckel, plvb

WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO07C + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Deckel, PVD

WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO07D + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Deckel, matt-schliff

WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO08 + WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

63WO08A + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Ablage, chrom

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
- Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO08B + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Ablage, plvb

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
- Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO08C + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Ablage, PVD

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
- Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO08D + WC-Papierhalter Sys 900 Q, m. Ablage, matt-schliff

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
- Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10 + Haken System 900 Q

63WO10A + Einzelhaken Sys 900 Q, chrom

Haken System 900 Q
- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10B + Einzelhaken Sys 900 Q, plvb

Haken System 900 Q
- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10C + Einzelhaken Sys 900 Q, PVD

Haken System 900 Q
- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10D + Einzelhaken Sys 900 Q, matt-schliff

Haken System 900 Q
- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11 + Doppelhaken System 900 Q

63WO11A + Doppelhaken Sys 900 Q, PVD

- Doppelhaken System 900 Q
- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 60 mm breit, 20 mm hoch, 42 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11B + Doppelhaken Sys 900 Q, matt-schliff

- Doppelhaken System 900 Q
- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 60 mm breit, 20 mm hoch, 42 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11C + Doppelhaken Sys 900 Q, chrom

- Doppelhaken System 900 Q
- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11D + Doppelhaken Sys 900 Q, plvb

Doppelhaken System 900 Q

- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO12 + Hakenleiste System 900 Q

63WO12A + Hakenleiste Sys 900 Q, chrom, 3 Haken

Hakenleiste System 900 Q

- Hakenleiste mit drei Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO12B + Hakenleiste Sys 900 Q, plvb, 3 Haken

Hakenleiste System 900 Q

- Hakenleiste mit drei Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO20 + Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelspender System 900 Q

63WO20A + Ablage m. Seifenspender Sys 900 Q,Glasbehälter,chrom,B:200mm

Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelspender System 900 Q

- für den Einsatz am Waschtisch
- Ablage im geometrischen Vierkantdesign
- Ablage aus Metall, hochwertig verchromt
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO20B + Ablage m. Seifenspender, plvb, Glasbehälter,B:200mm

Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelspender System 900 Q

- für den Einsatz am Waschtisch
- Ablage im geometrischen Vierkantdesign
- Ablage aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt, DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21 + Ablage System 900 Q

63WO21A + Ablage Sys 900 Q, chrom, B:200mm

Ablage System 900 Q

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign
- für den Einsatz am Waschtisch
- aus Metall, hochwertig verchromt
- 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21B + Ablage Sys 900 Q, plvb, B:200mm

Ablage System 900 Q

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign
- für den Einsatz am Waschtisch
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21C + Ablage Sys 900 Q, chrom, Glasplatte, B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl im geometrischen Vierkantdesign, verchromt
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21D + Ablage Sys 900 Q, plvb,Glaspl.,B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl im Vierkantdesign, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21E + Ablage Sys 900 Q, PVD, Glaspl.,B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl im geometrischen Vierkantdesign, PVD beschichtet
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21F + Ablage Sys 900 Q, matt-schliff, Glasplatte, B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Halter aus hochwertigem Edelstahl im geometrischen Vierkantdesign, matt geschliffen
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.007XA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22 + Badetuchhalter System 900 Q

63WO22A + Badetuchhalter Sys 900 Q, chrom, A: 600mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22B + Badetuchhalter Sys 900 Q, plvb, A: 600mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00160 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22C + Badetuchhalter Sys 900 Q, PVD, A: 600mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00170 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22D + Badetuchhalter Sys 900 Q, matt-schliff, A: 600mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22E + Badetuchhalter Sys 900 Q, chrom, A: 800mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22F + Badetuchhalter Sys 900 Q, plvb, A: 800mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22G + Badetuchhalter Sys 900 Q, PVD, A: 800mm

- Badetuchhalter System 900 Q
- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22H + Badetuchhalter Sys 900 Q, matt-schliff, A: 800mm

Badetuchhalter System 900 Q

- Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23 + Handtuchhalter System 900 Q

63WO23A + Handtuchhalter Sys 900 Q, chrom, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 446 mm lang, 72 mm hoch,
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q09.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23B + Handtuchhalter, plvb, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 446 mm lang, 72 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q09.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23C + Handtuchhalter Sys 900 Q, PVD, L:446mm, schwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen

Vierkantdesign

- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 446 mm lang, 72 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q09.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23D + Handtuchhalter Sys 900 Q, schliff, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 446 mm lang, 72 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q09.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23E + Handtuchhalter Sys 900 Q, chrom, A: 250mm

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23F + Handtuchhalter Sys 900 Q, plvb, A: 250mm

Handtuchhalter System 900 Q

- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23G + Handtuchhalter Sys 900 Q, PVD, A: 250mm

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23H + Handtuchhalter Sys 900 Q, matt-schliff, A: 250mm

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q30.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO24 + Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q

63WO24A + Seifenspender m. Halter Sys 900 Q, Glasbehälter, chrom

Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q
- für den Einsatz am Waschtisch
- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q06.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO24B + Seifenspender m. Halter Sys 900 Q, Glasbehälter, plvb

- Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q
- für den Einsatz am Waschtisch
 - Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt, DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt
 - innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
 - 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Füllmenge ca. 250 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q06.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO90 + Ersatzteil System 900 Q

63WO90A + Einsatz WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- Ersatzteil System 900 Q
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900Q20.001XA und 900Q20.00160

Fabrikat/Type: 900Q20.E001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO90B + Einsatz WC-Bürstengarnitur, System 900 Q

- Ersatzteil System 900 Q
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900Q20.002XA und 900Q20.00260

Fabrikat/Type: 900Q20.E002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO91 + Pumpenkopf

63WO91A + Pumpenkopf schwarz matt, f. Sys 162, 800, 815, 900 und 900Q

- Pumpenkopf schwarz matt
- inklusive Steigrohr
 - für Seifenspender 162.06.11165, 815.06.11265, 815.06.11365, 900.06.00160, 800.06.11060, 800.06.11065, 900Q06.00060 und 900Q03.00260
 - Bei der Verwendung in Kombination mit den Seifenspendern 815.06.11065, 815.06.11165 und 900.06.00060 bitte den Glasbehälter 800.06.E01 mitbestellen

Fabrikat/Type: 950.06.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO91B + Pumpenkopf weiß matt, f. Sys 162, 800, 900 und 900Q

Pumpenkopf weiß matt
- inklusive Steigrohr
- für Seifenspender 162.06.11165, 900.06.00160, 800.06.11060, 800.06.11065, 900Q06.00060 und 900Q03.00260
- Bei der Verwendung in Kombination mit dem Seifenspender 900.06.00060 bitte den Glasbehälter 800.06.E01 mitbestellen

Fabrikat/Type: 950.06.E05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP + Armaturen AQ1 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Verwendete Abkürzungen:

- ÜL Überlauf
- HL Hahnloch

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WP01 + Bluetooth-Adapter

63WP01A + Bluetoothadapter, f. elektronische Waschtischarmaturen

Bluetooth-Adapter
- für elektronische Waschtischarmaturen
- Nutzung nur für Armaturen mit Netzbetrieb empfohlen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65713 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02 + Brausethermostat

63WP02A + Brausethermostat, verchromt, rund

Brausethermostat
- hochwertig verchromt, rund

- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- Durchfluss 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2 " für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 60 mm hoch, 298 mm breit, Ausladung 106 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

Fabrikat/Type: AQ1.32T10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02B + Brausethermostat SafeTouch, verchromt, rund

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

- hochwertig verchromt, rund
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

Fabrikat/Type: AQ1.32T50040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02C + Brausethermostat SafeTouch, pulver., rund

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

- schwarz pulverbeschichtet, rund
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Geräuschkategorie 1

- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

Fabrikat/Type: AQ1.32T50060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04 + Einhebel-Waschtischmischer

63WP04A + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, rund

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04B + Einhebel-Waschtischmischer, pulver. rund

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04C + Einhebel-Waschtischmischer, m.farb.Griffelem.

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04D + Einhebel-Waschtischmischer, pulver. m. farbigem Griff

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß), hochglänzend
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04E + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, kubisch

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm

- lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04F + Einhebel-Waschtischmischer, pulver. kubisch

- Einhebel-Waschtischmischer
- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04G + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, Rundrohr D 20

- Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
 - bei Waschtischen ist ein Mindestabstand Hahnloch zur Wand von 70 mm erforderlich

Fabrikat/Type: AQ1.12M10440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04H + Einhebel-WTM, Rundrohr, m.farb.Griffelem.

Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04I + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, rund, Hebel geschl.

Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschkategorie 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04J + Einhebel-Waschtischmischer, pulver. rund, Hebel geschl.

Einhebel-Waschtischmischer
- schwarz pulverbeschichtet, rund

- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04K + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, kub., Hebel geschl.

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04L + EH-Waschtischmischer,plvb,kubisch, Hebel geschl.

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M10960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04M + Einhebel-Waschtischmischer Edst.optik,kub.,Hebel geschl.

Einhebel-Waschtischmischer

- PVD beschichtet Edelstahloptik, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12M109XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04N + Einhebel-Waschtischmischer chrom farb.Gr.lang glzd

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M11040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04O + Einhebel-Waschtischmischer pulverb. farb. Griff lang hgl.

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid glänzend in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1.12M11060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04P + Einhebel-Waschtischmischer, m.farb.Griffelem.,ma.

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1B12M10240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04Q + Einhebel-Waschtischmischer, pulver. m. farbigem Griff, matt

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), matt
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und

diebstahlgeschützt

- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1B12M10260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04R + Einhebel-Waschtischmischer chrom farb. Griff lang matt

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus mattem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1B12M11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04S + Einhebelmischer,rund,pulv Griff lang farb. matt

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), matt
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1

- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1B12M11060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04T + Einhebel-Waschtischmischer, rund, antimikrobielle Ausrüst.

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1D12M10240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04U + Einhebel-WTM, Rundrohr, antimikrobielle Ausrüst.

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung: 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1D12M10640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04V + Einhebel-Waschtischmischer chrom m. Griff active +

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: AQ1D12M11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06 + Elektronische Waschtischarmatur**63WP06A + SENSORIC W-tischarmat. elektr., verchromt, rund, Netzbetrieb**

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S20040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06B + SENSORIC W-tischarmat. elektr., verchromt, rund,Batteriebet.

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S20140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06C + SENSORIC W-tischarmat. elektr., verchromt, kub., Netzbet.

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und

- diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S21040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06D + SENSORIC W-tischarmat. elektr., Edst.opt., kub.,Netzbet.

- Elektronische Waschtischarmatur
- PVD beschichtet Edelstahlarmatur, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Netzbetrieb 230 V
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur

- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S210XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06E + SENSORIC W-tischarmat. elektr., verchromt, kub.,Batteriebet.

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S21140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06F + SENSORIC W-tischarmat.elektr.,Edst.opt.,kub.,Batteriebet.

Elektronische Waschtischarmatur

- PVD beschichtet Edstahloptik, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im

Lieferumfang enthalten

- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S211XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06G + SENSORIC W-tischarmat. elektr.,verchr, Rundrohr,Netzbet.

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe

- Armaturenkörper Messing
- 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S22040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06H + SENSORIC W-tischarmat. elektr.,verchr, Rundrohr,Batteriebet.

- Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschkategorie 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S22140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07 + Elektronische Waschtischarmatur

63WP07A + SENSORIC Elektr.W-tischarmat. pulv.,rund,Netzab.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Netzbetrieb 230 V
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S20060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07B + SENSORIC Elektr.W-tischarmat. pulv.,rund,Batterieab.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr.

65713

- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S20160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07C + SENSORIC Elektr.W-tischarmat. pulv.,kub.,Netz.

Elektronische Waschtischarmatur

- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S21060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07D + SENSORIC Elektr.W-tischarmat. pulv.,kub.,Batterieb.

Elektronische Waschtischarmatur

- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: AQ1.12S21160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP10 + Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801

63WP10A + Auslauf, Rundrohrarmat.

Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- für AQ1.12M10440

Fabrikat/Type: 65687 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP11 + Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 162

63WP11A + Auslauf Einhebelmischer, Gehrungsrohr

Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 162
- für AQ1.12M10540

Fabrikat/Type: 65689 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP12 + Batteriefach CR-P2 6 V

63WP12A + Batteriefach CR-P2 6V, f. elektron. Waschtischarmat.en

Batteriefach CR-P2 6 V
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 111708 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP13A + Bedienhebel, AQ100, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10740
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 68285 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13B + Bedienhebel, AQ800, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10840
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 68286 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13C + Bedienhebel, AQ950, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10940
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 68287 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13D + Bedienhebel, AQ800K, farb. Griff matt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid in matt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 68288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13E + Bedienhebel, AQ950, Edst.optik

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M109XA
- PVD beschichtet in Edelstahloptik
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 70065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13F + Bedienhebel, AQ 800 K, plvb m. farb. Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10260
- schwarz pulverbeschichtet, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 71423 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13G + Bedienhebel, AQ800, pulver. rund

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10160
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 71424 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13H + Bedienhebel, AQ800, pulver. rund, Hebel geschl.

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10860
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 71425 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13I + Bedienhebel, AQ950, pulver. kubisch

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10360
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 71427 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13J + Bedienhebel, AQ950, pulver. kub., Hebel geschl.

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10960
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 71428 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13K + Bedienhebel, AQ 800 K, m. lang. farb. Griff

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M11040
- hochwertig verchromt, mit langem farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 72019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13L + Bedienhebel, AQ800K, m. farb. Griff lang matt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1B12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem, langem Griffelement* aus Polyamid in matt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 72020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13M + Bedienhebel, AQ 800 K, plvb m. farb. Griff lang

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M11060 und AQ1B12M11060
- schwarz pulverbeschichtet, mit langem, farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 72022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13N + Bedienhebel, AQ 800 K, m. farb. Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65698 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP14A + Bedienhebel, verchromt, Einhebel-Waschtischmischer AQ800

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10140
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65697 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14C + Bedienhebel, verchromt, kubisch, AQ950

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65699 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14D + Bedienhebel verchromt, f. Rund- und Gehrungsrohrarmaturen

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP15 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP15A + Bedienhebel EHM AQ.12M10640, m. farb. Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- für AQ1.12M10640
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65718 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16 + HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP16A + Bedienhebel f.AQ1D12M10240 m. antimikrobiell Gr.elem.

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1D12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65723 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16B + Bedienhebel f.AQ1D12M10640 m. antimikrobiell Gr.elem.

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- für AQ1D12M10640
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 65724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16C + Bedienhebel f. AQ1D12M11040 Griff lang active+

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1D12M11040
- hochwertig verchromt, mit farbigem, langem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI
Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung

Fabrikat/Type: 72021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP18 + Brauseschlauchentleerventil

63WP18A + Brauseschlauchentleerventil, verchromt, G1/2"

Brauseschlauchentleerventil
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...

Fabrikat/Type: 65754 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP19 + Elektronik-Kartusche mit Sensormodul

63WP19A + Elektronik-Kartusche, m. Sensormodul

Elektronik-Kartusche mit Sensormodul
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65703 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP20 + Keramikkartusche Kerox

63WP20A + Kartusche K-35A, f. Einhebel-, Brause- und Wannenmischer

Keramikkartusche Kerox K-35A
- für Einhebel-Brause- und Wannenmischer

Fabrikat/Type: 111732 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP20B + Kartusche K-35B, EHM Rund- und Gehrungsrohr

Keramikkartusche Kerox K-35B für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10440, AQ1.12M10540

Fabrikat/Type: 111703 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP21 + Keramikkartusche Kerox

63WP21A + Keramikkartusche, f. EHM eckig

Keramikkartusche Kerox K-25OP-S für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040

Fabrikat/Type: 111704 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP21B + Keramikkartusche f. EHM, AQ 950, AQ 800, AQ 800 K

Keramikkartusche Kerox K-35OP für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..

Fabrikat/Type: 111702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP22 + Strahlregler

63WP22A + Laminar-Strahlregler, Einhebelmischer Wanne

Strahlregler
- für Einhebel-Wannenmischer AQ1.32M50040, AQ1.32M50140

Fabrikat/Type: 111735 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP22B + Laminar-Strahlregler, m. dyn. Mengenregulierung auf 5l/min

Laminar-Strahlregler für Waschtischarmaturen AQ 477/801, AQ 162
- für Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S22040, AQ1.12S22140, AQ1.12S23040 und
AQ1.12S23140
- mit dynamischer Mengenregulierung auf 5 l/min

Fabrikat/Type: 111706 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP23 + Mengenregler

63WP23A + Mengenregler 12 l/min, f. Brauseschlauchanschluss

Mengenregler
- für Brausethermostate AQ1.32T10040, AQ1.32T50040, AQ1.32T50060 und AQ1.32T10140

Fabrikat/Type: 111731 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP24 + Mini-Thermostat

63WP24A + Mini-Thermostat, Untertisch Verbrühschutz

Mini-Thermostat
- Verbrühschutz für die Untertisch-Montage auf bauseits vorhandenem Eckventil
- für die Begrenzung und Überwachung der maximalen Auslauftemperatur für mechanische oder elektronische Waschtischarmaturen
- ein Verbrühschutz wird über eine Dehnstoff-Thermostat Kartusche nach EN 1111 sicher gestellt
- 75 mm hoch, 45 mm breit, Ausladung 102 mm
- Material CuZn21Si3P (Bleifrei)
- ein Eingang 3/8" Überwurfmutter (ÜM), zwei Ausgänge 3/8" Anschlussgewinde (AG), ein Verbindungsschlauch Kaltwasser und ein Y-Stück sind im Lieferumfang enthalten
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

Fabrikat/Type: 65087 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP25 + Strahlregler Demontageschlüssel

63WP25A + Montageschl. Strahlregler, Einhebel-Waschtischmischer eckig

Strahlregler Demontageschlüssel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040

Fabrikat/Type: 111728 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP25B + Montageschlüssel Strahlregler, Rund- Gehrungsrohr

Strahlregler Demontageschlüssel für Armatur AQ 477/801, AQ 162
- für Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S22040, AQ1.12S22140, AQ1.12S23040 und AQ1.12S23140

Fabrikat/Type: 111697 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP26 + Netzanschluss

63WP26A + Netzanschluss, f. Sensorarmaturen

Netzanschluss
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 111707 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP27 + Laminar-Strahlregler

63WP27A + Perlator

Laminar-Strahlregler
- für Waschtischarmaturen AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S200.., AQ1.12S201.., AQ1.12S210.. und AQ1.12S211..
- mit dynamischer Mengenregulierung auf 5 l/min

Fabrikat/Type: 111705 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP28 + Montageschlüssel SW9 und SW11

63WP28A + Rohrsteckschlüssel, DIN 896

Montageschlüssel SW9 und SW11
- zur Befestigung der Waschtischarmaturen

Fabrikat/Type: 171060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29 + Rückflussverhinderer

63WP29A + Rückflussverhinderer, Br.Thermostate, Einhebel-Wannenmischer

Rückflussverhinderer ohne Mengenregler
- für Brausethermostate und Einhebel-Wannenmischer

Fabrikat/Type: 111734 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29B + Rückflussverhinderer, m. integriertem Mengenregler

Rückflussverhinderer mit integriertem Mengenregler
- für Einhebel-Brausemischer

Fabrikat/Type: 111733 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29C + Rückflussverhinderer m. Schmutzfilter f. elek. Armaturen

Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter
- für elektronische Waschtischarmaturen

Fabrikat/Type: 70247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30 + S-Anschluss-Set

63WP30A + S-Anschluss m. Schalldämpfer, f. AQ1.32T., AQ1.32M.

S-Anschluss mit Schalldämpfer
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...

Fabrikat/Type: 111752 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30B + S-Anschluss-Set, absperrbar, eckig, m. verlängerten Rossetten

S-Anschluss-Set, absperrbar, eckig
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...

Fabrikat/Type: 65756 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30C + S-Anschluss-Set, absperrbar, rund, m. verlängerten Rossetten

S-Anschluss-Set, absperrbar, rund
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...

Fabrikat/Type: 65757 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30D + S-Anschluss-Set,absp., rund, plvb, m.verlängerten Ros.

S-Anschluss-Set, absperrbar, rund
- für Brausethermostate Safe Touch, AQ1.32T50060
- schwarz pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 71453 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP31 + Schmutzfangsieb

63WP31A + Schmutzfangsieb, f. elektron. Waschtischarmat.en

Schmutzfangsieb
- für elektronische Waschtischarmaturen

Fabrikat/Type: 171061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP31B + Schmutzfangsieb, f. Brause- und Wannenarmat.en

Schmutzfangsieb für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...
- mit Fiberglasdichtung

Fabrikat/Type: 111741 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP32 + Sensormodul

63WP32A + Sensorsteuerung, f. elektron. Waschtischarmat.en

Sensormodul
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 65677 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33 + Sockel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP33A + Sockel, Rund- und Gehrungsrohr

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10140, AQ1.12M10240, AQ1.12M10440, AQ1.12M10540

Fabrikat/Type: 65701 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33B + Sockel, eckig, AQ100

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040

Fabrikat/Type: 65702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33C + Sockel, f. AQ1.12M10340

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10340 und AQ1.12M10940

Fabrikat/Type: 66601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33D + Sockel, f. AQ1.12M109XA

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M109XA
- PVD beschichtet in Edelstahloptik

Fabrikat/Type: 70064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33E + Sockel, pulverbeschichtet EHM kubisch

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10360, AQ1.12M10960
- schwarz pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 71429 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP34 + Strahlregler

63WP34A + Strahlregler, Einhebel-Waschtismischer eckig

Strahlregler mit Luftbeimischung
für Einhebel-Waschtismischer AQ 100
- für AQ1.12M10040

Fabrikat/Type: 111727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP34B + Strahlregler Montageschlüssel, rund und kubisch

Strahlregler Demontageschlüssel für Waschtischarmaturen AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für Einhebel-Waschtismischer AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S200.., AQ1.12S201.., AQ1.12S210.. und
AQ1.12S211..

Fabrikat/Type: 111696 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP35 + T-Stück für Kaltwasser-Anschluss

63WP35A + T-Stück f. Kaltwasser-Anschluss, f. elekt. Waschtischarmat.

T-Stück für Kaltwasser-Anschluss
- für elektronische Waschtischarmaturen

Fabrikat/Type: 65755 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40 + Befestigungsmaterial

63WP40A + Befestigungsmat. 2-Punkt, elektronische Waschtischarmat.

Befestigungsmaterial
- für elektronische Waschtischarmaturen

Fabrikat/Type: BM1297 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40B + Befestigungsmat. 2-Punkt, Einhebel-Waschtismischer eckig

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtismischer AQ 100
- für AQ1.12M10040

Fabrikat/Type: BM1300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40C + Befestigungsmaterial, Einhebelmischer kubisch

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10340 und AQ1.12M10360

Fabrikat/Type: BM1302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP41 + Befestigungsmaterial

63WP41A + Waschtisch 1 Punkt Befest., f. Waschtisch-Einhebelmischer

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M101.., AQ1.12M102.., AQ1.12M10440 und AQ1.12M10540

Fabrikat/Type: BM1296 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ + Produkte f. Kinder - Garderoben und Haken (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WQ05 + Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze

63WQ05A + Ablage m. Handtuchhaken, matt, 4 Plätze

Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B413

Fabrikat/Type: 800.03B403 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ05B + Ablage m. Handtuchhaken 4 Plätze

Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Fabrikat/Type: 800.03.403 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ06 + Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze

63WQ06A + Ablage m. Dreifachhaken, matt, 4 Plätze

Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B414

Fabrikat/Type: 800.03B404 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ06B + Ablage m. Dreifachhaken 4 Plätze

Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben

- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Fabrikat/Type: 800.03.404 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10 + Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

63WQ10A + Erw.Set Zahnputzbecherleiste m. Handtuchhaken,4 Plätze

- Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10B + Erw.Set Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.411 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10C + Erw.Set Zahnputzbecherleiste m. Dreifachhaken, 4 Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.412 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10D + Erw.Set Zahnputzbecherleiste, matt, m.Handtuchhaken,4 Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10E + Erw.Set Zahnputzbecherleiste, matt, 4 Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B411 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10F + Erw.Set Zahnputzbecherleiste, matt, m.Dreifachhaken,4 Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B412 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11 + Erweiterungsset Ablage, 4 Plätze

63WQ11A + Erweiterungsset Ablage m. Handtuchhaken,4 Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Handtuchhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"

- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief

Fabrikat/Type: 800.03.413 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11B + Erweiterungsset Ablage m. Dreifachhaken, 4 Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief

Fabrikat/Type: 800.03.414 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11C + Erweiterungsset Ablage, matt, m. Handtuchhaken, 4 Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Handtuchhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief

Fabrikat/Type: 800.03B413 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11D + Erweiterungsset Ablage, matt, m. Dreifachhaken, 4 Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), oder 55 (Aquablau)

- Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief

Fabrikat/Type: 800.03B414 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ12 + Garderobenhaken mit Piktogrammträger

63WQ12A + Grd.D-haken, m.Piktoträg., Haken nach hinten zeigend

Garderobenhaken mit Piktogrammträger

- mit Trägerplatte für Piktogramm 33.1771..
- Haken nach hinten zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90.031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13 + Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

63WQ13A + Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze, m. Handtuchhaken

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13B + Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze, m. Zahnputzbechern

Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13C + Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze, m. Dreifachhaken

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03.402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13D + Zahnputzbecherleiste,matt,4 Plätze, m. Handtuchhaken

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"

- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13E + Zahnputzbecherleiste, matt, 4 Plätze,m. Bechern

Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13F + Zahnputzbecherleiste,matt,4 Plätze, m. Dreifachhaken

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Fabrikat/Type: 800.03B402 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ14 + Stoßgriff

63WQ14A + Trennwandgriff, a=97mm, matt

Stoßgriff

System 111 aus durchgefärbtem mattem Polyamid, Durchmesser 23 mm, für einseitige Befestigung. Bogenförmiger Griff, mit gerader Anbindung und jeweils einer farbigen Kugel (Durchmesser 55 mm) am Griffende, zur Montage vorgerichtet für Trennwand-Türen. Achsmaß 97 mm

Fabrikat/Type: 550.23BT.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ20 + Deckenstütze

63WQ20A + Deckenstütze f. Grd.-Stg.

Deckenstütze

- Durchmesser 33 mm, Bogenmontage
- Deckenabhängung aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Länge L = ... mm
- vorgerichtet für Montage im 90°-Bogen
- Befestigung mit Rosette Durchmesser 70 mm
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7100A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ20B + Deckenstütze, d:33mm, var. Länge, an gerader Stange

Deckenstütze

- Durchmesser 33 mm, Stangenmontage
- Deckenabhängung aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Länge L = ... mm
- vorgerichtet für Montage an gerader Stange
- Befestigung mit Rosette Durchmesser 70 mm
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7100B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ21 + Garderobenhaken

63WQ21A + Garderobendoppelhaken, verschiebbar, d:33

Garderobendoppelhaken

- aus Polyamid, verschiebbar, passend auf HEWI Stangen Durchmesser 33 mm. Empfohlener Mindestabstand 150 mm.
- Lieferbar nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.1700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ21B + Garderobenhaken verschiebbar

Garderobenhaken
- aus Polyamid, verschiebbar, passend auf HEWI Stangen Durchmesser 33 mm. Empfohlener Mindestabstand 75 mm.
- Lieferbar nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 40.1710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22 + Garderobenstange

63WQ22A + Garderobenstange

Garderobenstange
- Durchmesser 33 mm, ohne Haken, A=variabel
- Garderobenstange für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken
- aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigungsabstand a = 267 - 2137 mm
- ab einer Länge von 1050 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- andere Befestigungsarten bei Bestellung angeben
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22B + Grd.-Stg., BA1.1, Doppelhaken, nach hinten zeigend

Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.6H
- Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6H nach hinten zeigend
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- mit GS-Prüfzeichen
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7010.6H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22C + Grd.-Stg., BA1.1, Doppelhaken, nach vorn zeigend

- Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.6V
 - Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6V nach vorn zeigend
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
 - längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7010.6V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22D + Garderobenstange m. feststehenden D-Haken n. hinten

- Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.7H
 - Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 7H nach hinten zeigend
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
 - längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
 - mit GS-Prüfzeichen
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7010.7H oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22E + Garderobenstange m. feststehenden D-Haken n. vorn

- Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.7V
 - Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 7V nach vorn zeigend
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
 - längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7010.7V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22F + Garderobenstange, L:variabel

Garderobenstange

- Durchmesser 33 mm, mit variablem L-Maß
- Garderobenstange für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken, aus Stangensystem

Durchmesser 33 mm

- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- liches Wandmaß L= mm
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- ab 1500 mm Deckenabhängung erforderlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22G + Grd.-Stg. m. Symboltr.,Haken, Becher,AM:150

Garderobenstange

- Eckausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und Eckbogen von 90°
- mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
- mit Aufnahme Fenster 36 x 36 mm für Piktogramme
- mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken
- einschließlich Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- mit GS-Prüfzeichen
- Länge W1 mm, Länge W2 mm
- Anzahl der Piktogrammträger Stck.
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7300.PB8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22H + Grd.-Stg., d:33mm,m. D-Haken, f. Piktogramme

Garderobenstange

- mit Haken 33.7310.6HP
- Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6HP im Abstand von 150 mm
- mit Trägerplatte 60 x 41 mm für Piktogramme
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7310.6HP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22I + Garderobenstange, m. Pikto-Set, 3fach-Haken

Garderobenstange

- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger P8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme, mit drehbaren Dreifachhaken
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 326 mm mit 2 Piktohaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7310.P8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22J + Grd.-Stg., Pikto-Set, Becher, 3fach-Haken

Garderobenstange

- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme
- mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand (Achismaß) mm
- Anzahl der Piktogrammträger Stck.
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7310.PB8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22K + Grd.-Stg.,Pikto-Set, Becher, Dreifach-Haken

Garderobenstange

- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 200 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme
- mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken

- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand (Achismaß) _____ mm
- Anzahl der Piktogrammträger _____ Stck.
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 33.7410.PB8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ23 + Kleiderbügel, Haken drehbar

63WQ23A + Kleiderbügel, Haken drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel

- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 570.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ23B + Kleiderbügel, Haken drehbar, matt, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel

- aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 570.3B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24 + Kleiderbügel

63WQ24A + Kleiderbügel, Haken feststehend

Kleiderbügel

- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24B + Kleiderbügel, matt, Haken feststehend

Kleiderbügel

- aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben

- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.1B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24C + Kleiderbügel, Haken feststehend VPE 5 Stück

Verpackungseinheit Kleiderbügel

- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
- Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)

Fabrikat/Type: 570.99.001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24D + Kleiderbügel, Haken feststehend matt, VPE 5 Stück

Verpackungseinheit Kleiderbügel

- aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
- Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)

Fabrikat/Type: 570.99.002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24E + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb. 99/55/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC

- je ein Bügel in den Farben 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99.003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24F + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb. 74/72/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC

- je ein Bügel in den Farben 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün) und 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99.004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24G + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb. 55/50/74

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 74 (Apfelgrün)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99.005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24H + Kleiderbügel, Haken feststehend, matt, Set, Fb. 99/55/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99B003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24I + Kleiderbügel, Haken feststehend, matt, Set, Fb. 74/72/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün) und 36 (Koralle)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99B004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24J + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, matt, Fb. 55/50/74

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: 570.99B005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ25 + Kleiderbügel

63WQ25A + Kleiderbügel, Öse feststehend

Kleiderbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehender Öse

Fabrikat/Type: 570.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ25B + Kleiderbügel, Öse drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarer Öse mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 570.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ26 + Kleider- und Hosenbügel

63WQ26A + Kleider-u.Hosenbügel,Haken drehb., 90Grad Rastpunkte

Kleider- und Hosenbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 15 mm, 242 x 443 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 571.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ26B + Kleider-u.Hosenbügel, Öse drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleider- und Hosenbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 15 mm, 242 x 443 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarer Öse mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 571.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR + Produkte f. Kinder - Am Waschtisch (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WR01 + Waschtisch

63WR01A + Waschtisch, B:510mm, T:350mm, 1HL,alpin

Waschtisch

- für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- 510 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR01B + Waschtisch, B:510mm, T:350mm, 1HL, zweifarbig

Waschtisch

- für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- zweifarbig: alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder alpinweiß und HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- 510 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688

- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.1016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR02 + Doppelwaschtisch/Waschrinne

63WR02A + Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900mm, T:350mm, 2HL,alpin

Doppelwaschtisch/Waschrinne

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmaturen vorgerichtet
- 900 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR02B + Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900mm, T:350mm,2HL,zweifarb

Doppelwaschtisch/Waschrinne

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- zweifarbig: alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder alpinweiß und HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmaturen vorgerichtet
- 900 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- hohe Wassertemperatur: Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.2056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03 + Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

63WR03A + WT 1400mm,oberes Becken li 3HL, alpin, Stauscheibe blau

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken links
- Höhenversatz 125 mm
- 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stockschaubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03B + WT 1400mm,oberes Becken li 3HL, alpin, Stauscheibe grün

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken links
- Höhenversatz 125 mm
- 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stockschaubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03C + WT 1400mm,oberes Becken re 3HL, alpin, Stauscheibe blau

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03D + WT 1400mm,oberes Becken re 3HL, alpin, Stauscheibe grün

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.304 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04 + Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

63WR04A + WT 1800mm,oberes Becken li 4HL, alpin, Stauscheibe blau

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken links
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.305 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04B + WT 1800mm,oberes Becken li 4HL, alpin, Stauscheibe grün

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken links
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.306 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04C + WT 1800mm,oberes Becken re 4HL, alpin, Stauscheibe blau

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.307 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04D + WT 1800mm,oberes Becken re 4HL, alpin, Stauscheibe grün

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stocksraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.308 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR05 + Stauscheibe

63WR05A + Stauscheibe blau, transp. f. Reihenwaschtisch 950.12.30...

Stauscheibe
- für HEWI Reihenwaschtische 950.12.30...
- aus Plexiglas in Farbe Blau (transparent)
- für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 950.12.E001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR05B + Stauscheibe grün, blickdicht f.Reihenwaschtisch 950.12.30...

Stauscheibe
- für HEWI Reihenwaschtische 950.12.30...
- aus Plexiglas in Farbe Grün (blickdicht)
- für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 950.12.E002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06 + Spiegel

63WR06A + Spiegel, 450 x 400mm, Hinterlackierung Apfelgrün

Spiegel
- rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
- Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Spiegelfläche 450 mm breit, 370 mm hoch
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.01.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06B + Spiegel, 450 x 400mm, ESG m. Splitterschutz

Spiegel

- rechteckig aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.01.501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06C + Spiegel, 850 x 400mm, Hinterlackierung apfelgrün

Spiegel

- rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
- Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Spiegelfläche 850 mm breit, 370 mm hoch
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.01.510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06D + Spiegel, 850 x 400mm, ESG m. Splitterschutz

Spiegel

- rechteckig aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.01.511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS + Produkte f. Kinder - im Waschraum (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WS01 + Zahnputzbecher

63WS01A + Becher d:60mm, m. Polybeutel

Zahnputzbecher
- für Garderobenstangen 33...PB8 mit Pikto-Set

Fabrikat/Type: 41382 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS01B + Becher d:60mm, m. Polybeutel Edition matt

Zahnputzbecher
- für Garderobenstangen 33...PB8 mit Pikto-Set
- aus hochwertigem matten Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 72320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02 + Piktogrammbogen 25 Motive

63WS02A + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Natur, B:60mm H:41mm

Piktogrammbogen
- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25
verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Natur

Fabrikat/Type: 33.1771A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02B + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Fahr u. Spiel,B60H41mm

Piktogrammbogen
- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25
verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen

Fabrikat/Type: 33.1771B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02C + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Tiere, B:60mm H:41mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Tiere

Fabrikat/Type: 33.1771D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02D + Piktobogen 25 Motive selbstkl., blanko, B:60mm H:41mm

Piktogrammbogen

- für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

Fabrikat/Type: 33.1771E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02E + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Natur, d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Natur

Fabrikat/Type: 33.1772A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02F + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Fahr u. Spiel, d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen

Fabrikat/Type: 33.1772B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02G + Piktobogen 25 Motive selbstkl., Serie Tiere, d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Tiere

Fabrikat/Type: 33.1772D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02H + Piktobogen 25 Motive selbstkl., blanko, d:40mm

Piktogrammbogen

- z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

Fabrikat/Type: 33.1772E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03 + Piktogrammbogen

63WS03A + Piktogrammbogen 25 Motive, Serie Natur, 36x36mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Natur

Fabrikat/Type: 33.1770A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03B + Piktogrammbogen 25 Motive, Serie Fahr u. Spiel, 36x36mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen

Fabrikat/Type: 33.1770B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03C + Piktogrammbogen 25 Motive, Serie Tiere, 36x36mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Tiere

Fabrikat/Type: 33.1770D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03D + Piktogrammbogen 25 Motive, blanko, 36x36mm

Piktogrammbogen

- für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

Fabrikat/Type: 33.1770E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS04 + Pikto-Rahmen

63WS04A + Symbolträger f. Piktogramme

Pikto-Rahmen
- aus Polyamid in allen HEWI Farben, mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm, für Piktogramm,
Außenmaße 45 x 45 mm

Fabrikat/Type: 713 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS04B + Symbolträger f. Piktogramme, 5 Stück

Pikto-Rahmen
- Verpackungseinheit 5 Stück, aus Polyamid in allen HEWI Farben, mit Aufnahmefenster 36 x 36
mm, für Piktogramm, Außenmaße 45 x 45 mm

Fabrikat/Type: 713.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WT01 + Griff oder Handtuchhalter der Serie 477

63WT01A + Griff/Handtuchhalter Ser 477, d:33, AM:300, m. Ros.

Griff oder Handtuchhalter der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten oder zum Aufhängen von Handtüchern und anderen
Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- 300 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70
mm

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.31.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT01B + Griff/Handtuchhalter Ser 477,matt, d:33, AM:300, m. Ros.

Griff oder Handtuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten oder zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- 300 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.31B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT02 + Wannengriff (USA) der Serie 477

63WT02A + Wannengriff (USA) Serie 477, matt, 9 13/16", o. Rosetten

Wannengriff (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 9 13/16 inch (250 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief und 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.31BUS110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT02B + Wannengriff (USA) Serie 477 9 13/16",o. Rosetten

Wannengriff (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 9 13/16 inch (250 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief und 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.31US110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03 + Wannengriff der Serie 477

63WT03A + Wannengriff Ser 477, AM:250, m. Rosetten

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.31.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03B + Wannengriff Ser 477, AM:250, o. Rosetten

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 250 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.31.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03C + Wannengriff Ser 477, matt, AM:250 m. Rosetten

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.31B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03D + Wannengriff Ser 477, matt, AM:250 o. Rosetten

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne - zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 250 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.31B110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03E + Wannengriff Ser 477, AM:250mm, antimikrobielle Ausrüst.

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.31D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10 + Brausehalterstange der Serie 477

63WT10A + Brausehalterstange Ser 477, AM:1100mm, m. 35521

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.33.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10B + Brausehalterstange Ser 477, AM:1100mm, m. Br.H., Fb. 99/55

Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC

- zweifarbig Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 477.33.103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10C + Brausehalterstange Ser 477, AM:1100mm, m. Br.H., Fb. 99/36

Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 477.33.104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10D + Brausehalterstange Ser 477, AM:800mm, BA1.1

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 800 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.33.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10E + Brausehalterstange Ser 477, AM:600mm, BA1.1

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann

- stufenlos geneigt werden
- rechts/links verwendbar
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 600 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.33.120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11 + Brausehalterstange der Serie 477

63WT11A + Brausehalterstange Ser 477, matt, AM:1100mm, m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.33B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11B + Brausehalterstange Ser 477, matt, AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/55

- Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 477.33B103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11C + Brausehalterstange Ser 477, matt, AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/36

Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: 477.33B104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11D + Brausehalterstange Ser 477, matt, AM:800mm, BAM1.1

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 800 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.33B110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11E + Brausehalterstange Ser 477, matt, AM:600mm, BAM1.1

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- rechts/links verwendbar
- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
- Befestigung mit Rosetten
- 600 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.33B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 801 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WU01 + Haltegriff (USA) der Serie 801

63WU01A + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:12"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01B + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:16"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01C + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:18"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01D + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:24"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01E + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:30"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 30 inch (762 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

(Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01F + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:36"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01G + Haltegriff (USA) Serie 801, matt, AM:42"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01H + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 12"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01I + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 16"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US110 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01J + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 18"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US120 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01K + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 24"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01L + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 30"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 30 inch (762 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01M + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 36"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01N + Haltegriff (USA) Serie 801 Achsmaß 42"

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01O + Haltegriff AM:18", d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US1250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01P + Haltegriff AM:36", d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US1550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01Q + Haltegriff AM:42", d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US1650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02 + Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

63WU02A + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S801, matt, AM:36"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitz 801.51US100
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02B + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S801, matt, AM:42"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02C + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S801, matt, AM:48"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02D + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S. 801, Achsmaß 36"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitz 801.51US100
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02E + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S. 801, Achsmaß 42"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02F + Haltegr.m.3. Stütze (USA), S. 801, Achsmaß 48"

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03 + Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

63WU03A + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA), S801, matt, AM:48"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03B + Haltegriff.f.WC-Kabinen (USA), S801, matt, AM:52"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03C + Haltegriff.f.WC-Kabinen (USA), S801, matt, AM:54"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03D + Haltegriff.f.WC-Kabinen (USA), S. 801, Achsmaß 48"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03E + Haltegriff.f.WC-Kabinen (USA), S. 801, Achsmaß 52"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03F + Haltegriff.f.WC-Kabinen (USA), S. 801, Achsmaß 54"

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05 + Haltegriff der Serie 801

63WU05A + Haltegriff Ser 801, AM:300mm, Stützlast 300 kg

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Achsmaß 300 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.36.8100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05B + Haltegriff Ser 801, AM:400mm, Stützlast 300 kg

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Achsmaß 400 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.36.8110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05C + Haltegriff Ser 801, AM:300mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05D + Haltegriff Ser 801, AM:400mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05E + Haltegriff Ser 801, AM:500mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05F + Haltegriff Ser 801, AM:600mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05G + Haltegriff Ser 801, AM:900mm, antimikrobielle Ausrüst.

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05H + Haltegriff Ser 801, AM:1100mm, antimikrobielle Ausrüst.

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05I + Haltegriff Ser 801, AM:800mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05J + Haltegriff Ser 801, AM:1000mm, antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05K + Haltegriff Ser 801, Sonderanf., antimikrobielle Ausrüst.

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06 + Haltegriff der Serie 801

63WU06A + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:300

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06B + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06C + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06D + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06E + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06F + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:400

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06G + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:400, Met.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 400 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06H + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:500

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06I + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:500, Met.-Kern

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 500 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06J + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06K + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06L + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06M + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06N + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06O + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:600, Met.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06P + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:900

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06Q + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:1100

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06R + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:800

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06S + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, AM:1000

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06T + Haltegriff Ser 801, matt, d:33, Sonderanf.

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1S oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07 + Haltegriff der Serie 801

63WU07A + Haltegriff AM:300mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.10050 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07B + Haltegriff AM:400mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.11050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07C + Haltegriff AM:500mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.12050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07D + Haltegriff AM:600mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.13050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07E + Haltegriff AM:900mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.14050 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07F + Haltegriff AM:1100mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.15050 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07G + Haltegriff AM:800mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.16050 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07H + Haltegriff AM:1000mm, d:33 chromoptisch beschichtet

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.17050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08 + Haltegriff der Serie 801

63WU08A + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:300mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08B + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08C + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08D + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08E + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb. 55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08F + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:400mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08G + Haltegriff Ser 801 d:33, Met.-Kern, AM:400mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 400 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08H + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:500mm, BM211.2

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Achsmaß 500 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08I + Haltegriff Ser 801 d:33, Met.-Kern, AM:500mm, BM211.2

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 500 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08J + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:600mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08K + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08L + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff

- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08M + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 55/50

- Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08N + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb. 55/74

- Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1303 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08O + Haltegriff Ser 801 d:33, Met.-Kern, AM:600mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.136 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08P + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:900mm. BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.140 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08Q + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:1100mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08R + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:800mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08S + Haltegriff Ser 801 d:33, AM:1000mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08T + Haltegriff Ser 801 d:33, Sonderanf., BM211

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU10 + Duschbank der Serie 801

63WU10A + Duschbank Ser 801, B:688mm, Stützlast 300 kg

Duschbank der Serie 801

- dient zum sicheren Sitzen im Bad und Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 350 kg
- mobil einsetzbar
- mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
- 688 mm breit, 448 mm tief, 500 mm Sitzhöhe, 612 mm Gesamthöhe
- mit 55 mm breiten Polyamid-Sitzelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.51.8400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU10B + Duschbank Ser 801, B:960mm, Stützlast 300 kg

Duschbank der Serie 801

- dient zum sicheren Sitzen im Bad und Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 350 kg
- mobil einsetzbar
- 960 mm breit, 448 mm tief, 500 mm Sitzhöhe, 612 mm Gesamthöhe
- mit 55 mm breiten Polyamid-Sitzelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.51.8410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11 + Duschhocker der Serie 801

63WU11A + Hocker Ser 801, B:345 H:505 T: 336mm

Duschhocker der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochwertigem Polyamid in allen HEWI Farben
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 801.51.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11B + Hocker B=345mm,T=336mm,H=507mm

Duschhocker der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochwertigem Polyamid in allen HEWI Farben
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 801.51.306 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11C + Hocker Ser 801, matt, B:345 H:505 T: 336mm

Duschhocker der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 801.51B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11D + Hocker S801, antimikrobiell B:345mm, H:505mm, T:336mm

Duschhocker der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 801.51D300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12 + Rückenstütze der Serie 801

63WU12A + Rückenstütze Ser 801

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12B + Rückenstütze (BS), Ser 801, auf SK-Griff

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 640 mm bis 670 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.901 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12C + Rückenstütze Fb 98, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinkling gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12D + Rückenstütze Fb 92, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinkling gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12E + Rückenstütze Fb 90, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinkling gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9063 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12F + Rückenstütze Fb 98, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9071 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12G + Rückenstütze Fb 92, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12H + Rückenstütze Fb 90, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12J + Rückenstütze Ser 801, matt

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12K + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12L + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12M + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm

- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9063 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12N + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9071 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12O + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12P + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
- Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU12Q + Rückenst. Ser 801, SK-Griff-Mont., antimikrobielle Ausrüst.

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51D900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13 + Rückenstütze der Serie 801

63WU13A + Rückenstütze Ser 801, BM211.2

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13B + Rückenstütze (BS), Ser 801, Wandmontage

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten

- Achsmaß 435 mm, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.911 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13C + Rückenstütze BS Fb 98, WA 150mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.9121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13D + Rückenstütze BS Fb 92, WA 150mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.9122 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13E + Rückenstütze BS Fb 90, WA 150mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.9123 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13F + Rückenstütze BS Fb 98, WA 230mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13G + Rückenstütze BS Fb 92, WA 230mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13H + Rückenstütze BS Fb 90, WA 230mm Wandmontage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9133 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13I + Rückenstütze Fb 98, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13J + Rückenstütze Fb 92, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9162 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13K + Rückenstütze Fb 90, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9163 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13L + Rückenstütze Fb 98, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9171 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13M + Rückenstütze Fb 92, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9172 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13N + Rückenstütze Fb 90, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU130 + Rückenstütze Ser 801, matt, BM211.2

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B910 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13P + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13Q + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

(Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9162 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13R + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 150mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9163 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13S + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9171 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13T + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13U + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 230mm Wandmontage, BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU13V + Rückenstütze Ser 801, W.-Mont., antimikrobielle Ausrüst.

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51D910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14 + Rückenstütze der Serie 801**63WU14A + Rückenstütze Ser 801, li, eins. Wandbef., SK-Griff**

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)

- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.920L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14B + Rückenstütze Ser 801, re, eins. Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.920R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14C + Rückenstütze Fb 98, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9261L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14D + Rückenstütze Fb 98, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9261R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14E + Rückenstütze Fb 92, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9262L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14F + Rückenstütze Fb 92, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9262R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14G + Rückenstütze Fb 90, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9263L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14H + Rückenstütze Fb 90, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9263R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14I + Rückenstütze Fb 98, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links

- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9271L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14J + Rückenstütze Fb 98, WA 230mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9271R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14K + Rückenstütze Fb 92, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9272L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14L + Rückenstütze Fb 92, WA 230mm,re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9272R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14M + Rückenstütze Fb 90, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9273L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU14N + Rückenstütze Fb 90, WA 230mm,re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9273R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15 + Rückenstütze der Serie 801

63WU15A + Rückenstütze Ser 801, matt, li, eins. Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B920L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15B + Rückenstütze Ser 801, matt, re, eins. Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B920R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15C + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und

Befestigungsrosetten

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9261L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15D + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9261R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15E + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9262L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15F + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9262R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15G + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 150mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9263L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15H + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 150mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51B9263R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15I + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9271L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15J + Rückenstütze Fb 98 EM, WA 230mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9271R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15K + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9272L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15L + Rückenstütze Fb 92 EM, WA 230mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9272R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15M + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 230mm, li Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)

- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9273L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15N + Rückenstütze Fb 90 EM, WA 230mm, re Bef.Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.51B9273R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU150 + Rückenst. Ser 801,SK-Griff-Mont., li,antimikrobiell

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51D920L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU15P + Rückenst. Ser 801,SK-Griff-Mont., re,antimikrobiell

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51D920R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU20 + Montageplatte m. Abdeckung

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1..., 805.50.2..., 801.50.1..., 801.50D1..., 801.50B1..., 801.50.2..., 801.50D2... und 801.50B2...
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.50.10190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23 + Winkelgriff der Serie 801

63WU23A + Winkelgriff Ser 801, d:33, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23B + Winkelgriff, AM:600mm W:300mm d:33, chromoptisch beschichtet

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagrechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.10050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23C + Winkelgriff Ser 801,d:33,Met.-Kern, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagrechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23D + Winkelgriff Ser 801, d:33, AM:900mm, W:400mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23E + Winkelgriff, AM:900mm W:400mm d:33, chromoptisch beschichtet

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.11050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23F + Winkelgriff Ser 801, d:33, AM:255mm, W:255mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23G + Winkelgriff Ser 801, d:33, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.22.130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23H + Winkelgriff, AM:750mm W:500mm d:33, chromoptisch beschichtet

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.22.13050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23I + Winkelgriff Ser 801,d:33,Met.-Kern, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Kunststoff-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23J + Winkelgriff Ser 801, d:33, AM:1000mm, W:500mm**Winkelgriff der Serie 801**

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 801.22.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23K + Winkelgriff, AM:1000mm W:500mm d:33, chromoptisch besch.**Winkelgriff der Serie 801**

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 801.22.14050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23L + Winkelgriff Ser 801, d:33, Sonderanf.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23M + Winkelgriff Ser 801, d:33, 135 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23N + Winkelgriff 135 Gr Bogen d:33, chromoptisch beschichtet

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.20050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU230 + Winkelgriff Ser 801,d:33,Met.-Kern, 135 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23P + Winkelgriff Ser 801, d:33, 45 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem spitzen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 255 mm und 370 mm, Winkel 45°, insgesamt 516 mm lang, 255 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24 + Winkelgriff der Serie 801

63WU24A + Winkelgriff Ser 801, AM:600 W:300, Stützlast 300 kg

Winkelgriff der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 nachrüstbar
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.22.8100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24B + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24C + Winkelgriff Ser 801,matt,Met.-Kern, d:33, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24D + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, AM:900mm, W:400mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24E + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, AM:255mm, W:255mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24F + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.22B130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24G + Winkelgriff Ser 801,matt,Met.-Kern, d:33, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24H + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, AM:1000mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 801.22B140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24I + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, Sonderanf.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24J + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, 135 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24K + Winkelgriff Ser 801,matt,Met.-Kern, d:33, 135 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24L + Winkelgriff Ser 801, matt, d:33, 45 Gr Bogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem spitzen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 255 mm und 370 mm, Winkel 45°, insgesamt 516 mm lang, 255 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25 + Winkelgriff der Serie 801

63WU25A + Winkelgriff Ser 801, AM:600, W:300, antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25B + Winkelgriff Ser 801, AM:900, W:400, antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22D110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25C + Winkelgriff Ser 801, AM:750, W:480, antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.22D130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25D + Winkelgriff Ser 801,AM:1000, W:500, antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 801.22D140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25E + Winkelgriff Ser 801, Sonderanf., antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22D1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25F + Winkelgriff Ser 801, 135 Gr Bogen, antimikrobielle Ausrüst.

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22D200 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26 + Winkelgriff (USA) der Serie 801

63WU26A + Winkelgriff (USA) Serie 801, matt, AM:24 x 12"

Winkelgriff (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagerechte Länge 12 inch (305 mm), senkrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.22BUS100 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26B + Winkelgriff (USA) Serie 801, matt, AM:36 x 18"

Winkelgriff (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.22BUS110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26C + Winkelgriff (USA) Serie 801 Achsmaße 24 x 12"

Winkelgriff (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagrechte Länge 12 inch (305 mm), senkrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.22US100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26D + Winkelgriff (USA) Serie 801 Achsmaße 36 x 18"

Winkelgriff (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagrechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.22US110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU30 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801

63WU30A + Abdeckung mob. SK-Griff

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801
- rechteckige Abdeckung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.50.01790 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WU31A + Aufrüsts. PRH, weiche Lippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.50.011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31B + Aufrüsts. PRH, matt, weiche Lippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)

Fabrikat/Type: 801.50B011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31C + Aufrüsts. PRH, weiche Lippe, nachrüstbar, antimikrobiell

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.50D011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31D + Aufrüstsatz WC-Papierhalter (USA) Serie 801

Aufrüstsatz WC-Papierhalter (USA) der Serie 801
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem ø 1 5/16" (33 mm) sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
- mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
- 1 3/8" (35 mm) breit, 5 3/16" (131 mm) hoch, 6 1/4" (159 mm) tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.50US010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32 + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

63WU32A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, Funk Ser 801

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- zur einfachen Montage
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 801.50.060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32B + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, Funk Ser 801, matt

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- zur einfachen Montage
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 801.50B060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32C + Aufrüsts. WC-Spülung Funk, antimikrobiell

- Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
 - zur einfachen Montage
 - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 801.50D060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33 + Bodenstütze

63WU33A + Bod-St. f. SKG 801.50., matt, L607,Edst.,Anb.farb.

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 607 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B021XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33B + Bod-St. f. SKG 801.50., matt, L697,Edst.,Anb.farb.

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
 - Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 697 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B023XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33C + Bod-St. f. SKG 801, matt, L:527mm, Edst., Anb.farb.

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...

- Montagehöhe 680 mm
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 527 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B027XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33D + Bod-St. f. SKG 801, matt, L:647mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
- Montagehöhe 800 mm
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 647 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B028XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34 + Boden-Wandstützgriff der Serie 801

63WU34A + Boden-Wandstützgriff Ser 801, d:33, W1:834mm, AM1:850mm

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34B + Boden-Wandstützgriff Ser 801, d:33, W1 AM1:var.

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- auf Maß gefertigt 300 mm bis 834 mm breit, 670 mm bis 950 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.4S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34C + Boden-Wandstützgriff Ser 801, matt, d:33,W1:834, AM1:850

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34D + Boden-Wandstützgriff Ser 801, matt, d:33, W1 AM1: var.

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- auf Maß gefertigt 300 mm bis 834 mm breit, 670 mm bis 950 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22B4S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU35A + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35B + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.1000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35C + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, Stahlk.,Fb.74/72/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff

- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Mairgrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.1001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35D + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, Stahlk.,Fb.55/50/74

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.1002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35E + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35F + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.104S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35G + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:600mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35H + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:700mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35I + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:700mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.1100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35J + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:700mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35K + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:700mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.114S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35L + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:700mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.116 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35M + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:850mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35N + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:850mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid

- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.1200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU350 + Stützklappgriff drehb. Ser 801 L:850mm, Stahlk.,Fb.74/72/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maignrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.1201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35P + Stützklappgriff drehb. Ser 801 L:850mm, Stahlk.,Fb.55/50/74

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.1202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35Q + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:850mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35R + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:850mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.124S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35S + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:850mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35T + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:900mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35U + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:900mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.131 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35V + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:900mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.134S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35W + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:900mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35X + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:750mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35Y + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:750mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35Z + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:750mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.144S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU36A + Stützklappgriff drehb. Ser 801, L:750mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.146 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36B + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36C + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, Stahlk., Fb. 99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.2000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36D + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, Stahlk., Fb. 74/72/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Mairgrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.2001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36E + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, Stahlk., Fb. 55/50/74

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36F + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36G + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.204S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36H + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36I + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36J + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, Stahlk., Fb. 99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.2100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36K + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36L + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.214S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36M + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36N + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36O + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, Stahlk., Fb. 99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.2200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36P + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36Q + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.224S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36R + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36S + Stützklappgriff Ser 801, L:900mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36T + Stützklappgriff Ser 801, L:900mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36U + Stützklappgriff Ser 801, L:900mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.234S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36V + Stützklappgriff Ser 801, L:900mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36W + Stützklappgriff Ser 801, L:750mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36X + Stützklappgriff Ser 801, L:750mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36Y + Stützklappgriff Ser 801, L:750mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.244S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36Z + Stützklappgriff Ser 801, L:750mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.246 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

63WU37A + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:600mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.105S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37B + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:600mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.107 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37C + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:600mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37D + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:700mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.115S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37E + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.117 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37F + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:700mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem

PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.118 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37G + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:850mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.125S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37H + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.127 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37I + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:850mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.128 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37J + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:900mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.135S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37K + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.137 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37L + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:900mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.138 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37M + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:750mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.145S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37N + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:750mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37O + mobiler Stützklappgriff,drehbar, L:750mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.148 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

63WU38A + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.205S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38B + mobiler Stützklappgriff, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38C + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38D + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.215S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38E + mobiler Stützklappgriff, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38F + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, m. Armpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.218 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38G + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.225S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38H + mobiler Stützklappgriff, L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.227 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38I + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.228 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38J + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.235S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38K + mobiler Stützklappgriff, L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38L + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, m. Armpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.238 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38M + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.245S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38N + mobiler Stützklappgriff, L:750mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU380 + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, m. Armpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.248 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU39A + Stützklappgriff drehb. Ser 801, FKT(gelb)/WC-Spül,L700

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39B + Stützklappgriff drehb. Ser 801, FKT(rot)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39C + Stützklappgriff drehb. Ser 801, WC-Spülung, L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39D + Stützklappgriff drehb. Ser 801, WC-Spülung/Armp. L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39E + Stützklappgriff drehb. Ser 801, WC-Spülung, L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39F + Stützklappgriff drehb. Ser 801, WC-Spülung/Armp. L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39G + Stützklappgriff drehb. Ser 801, WC-Spülung, L:900mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801, E-Ausführung

63WU40A + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L700

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40B + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40C + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40D + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40E + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40F + SK-Griff drehb. Ser 801 E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.525 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU41 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU41A + SK-Griff drehb Ser 801, L:850, li, m. Bod-St.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.812LS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU41B + SKG drehb, L:850, re, m. Bod-St., Stützlast 300 kg

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.812RS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42 + Stützklappgriff der Serie 801, E-Ausführung

63WU42A + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42B + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.701 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42C + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42D + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42E + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42F + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42G + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.720 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42H + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.725 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42I + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., WC-Spülung, L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42J + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., WC-Spülung/Armp. L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.751 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42K + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., WC-Spülung, L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42L + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., WC-Spülung/Armp., L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.761 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42M + SK-Griff Ser 801 E-Ausf., WC-Spülung, L:900mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.770 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801, matt

63WU43A + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43B + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B1000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43C + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk.,Fb.74/72/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Mairgrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B1001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43D + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk.,Fb.55/50/74

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B1002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43E + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43F + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B104S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43G + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:600mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43H + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:700mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43I + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:700mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B1100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43J + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:700mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43K + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:700mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B114S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43L + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:700mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43M + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:850mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43N + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:850mm, Stahlk.,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B1200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43O + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:850mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43P + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:850mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B124S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43Q + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:850mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B126 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43R + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:900mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43S + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:900mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43T + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:900mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B134S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43U + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:900mm, Metallkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43V + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:750mm, Stahlk.

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B140 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43W + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:750mm, m. Armpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B141 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43X + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:750mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B144S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43Y + SK-Griff drehb. Ser 801, matt, L:750mm, Metallkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B146 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801, matt

63WU44A + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B105S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44B + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B107 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44C + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44D + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B115S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44E + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44F + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44G + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B125S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44H + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B127 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44I + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B128 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44J + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B135S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44K + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B137 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44L + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B138 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44M + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B145S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44N + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44O + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B148 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45 + Stützklappgriff der Serie 801, matt

63WU45A + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45B + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk., Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B2000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45C + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk., Fb.74/72/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Mairgrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B2001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45D + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, Stahlk., Fb.55/50/74

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45E + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45F + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B204S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45G + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:600mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45H + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:700mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45I + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:700mm, Stahlk., Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B2100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45J + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:700mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45K + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:700mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B214S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45L + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:700mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45M + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:850mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45N + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:850mm, Stahlk., Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B2200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU450 + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:850mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B221 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45P + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:850mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B224S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45Q + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:850mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B226 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45R + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:900mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45S + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:900mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45T + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:900mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B234S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45U + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:900mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B236 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45V + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:750mm, Stahlk.

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45W + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:750mm, m. Armpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45X + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:750mm, m. Bodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B244S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45Y + Stützklappgriff Ser 801, matt, L:750mm, Metallkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Metallkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B246 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 801, matt

63WU46A + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B205S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46B + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46C + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46D + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B215S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46E + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46F + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B218 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46G + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B225S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46H + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B227 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46I + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B228 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46J + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B235S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46K + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46L + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B238 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46M + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B245S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46N + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46O + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B248 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801, E-Ausführung, matt

63WU47A + SK-Griff, drehb., matt, FKT(gelb)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47B + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L700

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47C + SK-Griff, drehb., matt, FKT(rot)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47D + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links

oder rechts zur Wand gedreht werden

- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47E + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47F + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47G + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47H + SK-Griff, drehb., matt, E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B525 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47I + SK-Griff, drehb., matt, WC-Spülung, L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47J + SK-Griff, drehb., matt, WC-Spülung/Armp. L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47K + SK-Griff, drehb., matt, WC-Spülung, L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47L + SK-Griff, drehb., matt, WC-Spülung/Armp. L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47M + SK-Griff, drehb., matt, WC-Spülung, L:900mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links

oder rechts zur Wand gedreht werden

- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48 + Stützklappgriff der Serie 801, E-Ausführung, matt

63WU48A + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48B + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B701 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48C + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L700

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B705 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48D + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48E + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT/WC-Spül/Armp.,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B711 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48F + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L850

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B715 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48G + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(gelb)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B720 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48H + SK-Griff, matt, E-Ausf., FKT(rot)/WC-Spül,L900

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B725 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48I + SK-Griff, matt, E-Ausf., WC-Spülung, L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48J + SK-Griff, matt, E-Ausf., WC-Spülung/Armp. L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B751 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48K + SK-Griff, matt, E-Ausf., WC-Spülung, L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48L + SK-Griff, matt, E-Ausf., WC-Spülung/Armp., L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B761 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48M + SK-Griff, matt, E-Ausf., WC-Spülung, L:900mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50B770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49 + Stützklappgriff der Serie 801, antimikrobiell

63WU49A + Stützklappgriff, drehb., Ser 801, L:600mm, antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49B + Stützklappgriff, drehb., Ser 801, L:700mm, antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49C + Stützklappgriff, drehb., Ser 801, L:850mm, antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49D + Stützklappgriff, drehb., Ser 801, L:900mm, antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50D130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49E + Stützklappgriff, drehb., Ser 801, L:750mm, antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50D140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49F + Stützklappgriff Ser 801, L:600mm, antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49G + Stützklappgriff Ser 801, L:700mm, antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49H + Stützklappgriff Ser 801, L:850mm, antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49I + Stützklappgriff Ser 801, L:900mm, antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50D230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49J + Stützklappgriff Ser 801, L:750mm, antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50D240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 801, antimikrobiell

63WU50A + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:600mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D107 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50B + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:700mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50C + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:850mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D127 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50D + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:900mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50D137 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50E + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:750mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50D147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50F + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50G + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50H + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50D227 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50I + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50D237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50J + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50D247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62 + Wandstützgriff der Serie 801

63WU62A + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62B + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, Fb. 99/55

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.3000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62C + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, Fb. 74/72

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maignrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.3001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62D + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, Fb. 74/36

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbig Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62E + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, Fb. 55/50

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbig Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.3003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62F + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, Fb. 55/74

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.3004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62G + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62H + Wandstützgriff Ser 801, L:700mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62I + Wandstützgriff Ser 801, L:700mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62J + Wandstützgriff Ser 801, L:850mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62K + Wandstützgriff Ser 801, L:850mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.321 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62L + Wandstützgriff, Ser 801, L:750mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62M + Wandstützgriff, Ser 801, L:750mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.341 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62N + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62O + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, Fb. 99/55

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B3000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62P + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, Fb. 74/72

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Mairgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B3001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62Q + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, Fb. 74/36

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B3002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62R + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, Fb. 55/50

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbig Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen
950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B3003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62S + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, Fb. 55/74

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbig Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen
950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B3004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62T + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:600mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integrierem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62U + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:700mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integrierem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62V + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:700mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit

integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62W + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:850mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62X + Wandstützgriff Ser 801, matt, L:850mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B321 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62Y + Wandstützgriff, Ser 801, matt, L:750mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62Z + Wandstützgriff, Ser 801, matt, L:750mm, m. Armpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50B341 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63 + Wandstützgriff der Serie 801, antimikrobiell

63WU63A + Wandstützgriff Ser 801, L:600mm, antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50D300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63B + Wandstützgriff Ser 801, L:700mm, antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50D310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63C + Wandstützgriff Ser 801, L:850mm, antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50D320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63D + Wandstützgriff Ser 801, L:750mm, antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50D340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU64 + W-Stützgr. Ser 801, W1:834 AM1:850, Stützlast 300 kg

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm,
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 nachrüstbar
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung mit zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg

Fabrikat/Type: 801.22.8400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU70A + Br.H.Stg. Ser 801, AM:1100, Stützlast 300 kg

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.33.8120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70B + Br.H.Stg. Ser 801, AM:1250, suizidhemmende Ausf.

Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung)

- am oberen Ende im 45° Winkel gebogene senkrechte Stange unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- 89 mm tief, Stange Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm, Achsmaß 1250 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.

Fabrikat/Type: 801.33.99130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70C + Br.H.Stg. Ser 801, AM1:var., suizidhemmende Ausf.

Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung)

- am oberen Ende im 45° Winkel gebogene senkrechte Stange unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 20 mm Dicke erforderlich
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 89 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.33.991S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70D + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:600, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.33B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70E + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, m.Br.H.,Fb.74/72/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70F + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:600mm, m.Br.H.,Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbig Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70G + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:900, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.33B110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70H + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb. 99/55

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70I + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb. 99/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70J + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H.,Fb.74/72/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten

- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70K + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H.,Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33B1103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70L + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM:1100, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.33B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70M + Br.H.Stg. Ser 801, matt, d:33, AM1: var.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.33B1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71 + Brausehalterstange (USA) der Serie 801

63WU71A + Brausehalterstange (USA) S801, matt, AM:24"

Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 24 (610 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33BUS100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71B + Brausehalterstange (USA) Serie 801 Achsmaß 24"

- Brausehalterstange (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 24" (610 mm)
 - 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33US100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU72A + Brausehalterstange Ser 801 AM:600, antimikrobielle Ausrüst.

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.33D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72B + Brausehalterstange Ser 801 AM:900, antimikrobielle Ausrüst.

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.33D110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72C + Br.H.Stg. Ser 801 AM:1100, antimikrobielle Ausrüst.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.33D120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72D + Br.H.Stg. Ser 801 AM:var., antimikrobielle Ausrüst.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.33D1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU73A + Brausehalterstange Ser 801, d:33, AM:600mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73B + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:600mm,m.Br.H.,Fb.74/72/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbig Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73C + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:600mm,m.Br.H.,Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbig Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73D + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 98 d:33, AM:600, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.10051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73E + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 92 d:33, AM:600, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.10054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73F + Brausehalterstange Ser 801, d:33, AM:900mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73G + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.,Fb. 99/55

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73H + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.,Fb. 99/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73I + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.,Fb.74/72/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73J + Brausehalterstange Ser 801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.,Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.1103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73K + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 98 d:33, AM:900, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.11051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73L + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 92 d:33, AM:900, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.11054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73M + Brausehalterstange Ser 801, d:33, AM:1100mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73N + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 98 d:33, AM:1100, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.12051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73O + Br.H.Stg. m. Br.H. in Fb. 92 d:33, AM:1100, chromopt. besch.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.12054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73P + Brausehalterstange Ser 801, d:33, AM:var., m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU74 + Brausehalter (USA) Serie 801

63WU74A + Brausehalter (USA) Serie 801

Brausehalter (USA) Serie 801

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufer Serie 801 (USA)
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 4 1/4" (108 mm) hoch, 4 1/8" (104 mm) breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- mit kontrastreich (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter

Fabrikat/Type: 801.33USE02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76 + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

63WU76A + Dusch-, Wannenhandlauf (USA), matt, 37 1/2 x 19 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 19 1/2 inch (952 x 495 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76B + Dusch-, Wannenhandlauf (USA), matt, 25 1/2 x 25 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit
Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 25 1/2 inch x 25 1/2 inch (647 x 647 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4
inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92
(Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76C + Dusch-, Wannenhandlauf (USA), matt, 37 1/2 x 37 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit
Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 37 1/2 inch (952 x 952 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4
inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92
(Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76D + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) S. 801 37 1/2 x 19 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit
Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 19 1/2 inch (952 x 495 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4
inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76E + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) S. 801 25 1/2 x 25 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- waagerechte Längen 25 1/2 inch x 25 1/2 inch (647 x 647 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76F + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) S. 801 37 1/2 x 37 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 37 1/2 inch (952 x 952 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77 + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

63WU77A + DUHA o. Br.H. (USA),matt, 30 x 31 1/2 x 31 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 30 inch (762 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77B + DUHA m. Br.H. (USA),matt,49 3/16x 31 1/2x31 1/2"

Duschhandlauf mit Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77C + DUHA m. Br.H. (USA),matt,49 3/16x 37 1/2x25 1/2"

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 37 1/2 inch (952 mm) und 25 1/2 inch (647 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77D + Duschhandlauf o. Br.H. (USA),S. 801 30 x 31 1/2 x 31 1/2"

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 30 inch (762 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77E + Duschhandlauf m. Br.H.(USA),S. 801 49 3/16x31 1/2x31 1/2"

Duschhandlauf mit Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77F + Duschhandlauf m. Br.H.(USA),S. 801 49 3/16x37 1/2x25 1/2"

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (USA) der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 1/2 inch (952 mm) und 25 1/2 inch (647 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78 + Duschklappsitz, L-förmig und rechteckig (USA)

63WU78A + DU-Klappsitz, L-förmig (USA),li,ma. B:28 1/2",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der L-Teil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS32L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78B + DU-Klappsitz, L-förmig (USA),re,ma. B:28 1/2",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS32R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78C + DU-Klappsitz, L-förmig (USA),li,ma. B:33 1/4",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS33L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78D + DU-Klappsitz, L-förmig (USA),re,ma. B:33 1/4",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS33R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78E + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),matt, B20 1/16"T15 1/16"

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78F + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),matt, B27 5/16"T15 1/16"

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief

- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78G + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),matt, B32 3/16"T15 1/16"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 32 3/16 inch (817 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78H + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), li B:28 1/2",T:22 3/4"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der L-Teil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US320L oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78I + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), re B:28 1/2",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US320R oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78J + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), li B:33 1/4",T:22 3/4"

Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US330L oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78K + DU-Klappsitz, L-förmig (USA), re B:33 1/4",T:22 3/4"

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US330R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78L + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),S.801 B20 1/16"T15 1/16"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78M + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),S.801 B27 5/16"T15 1/16"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief

- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78N + DU-Klappsitz,re-eckig (USA),S.801 B32 3/16"T15 1/16"

Duschklapsitz, rechteckig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 32 3/16 inch (817 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79 + Duschspritzschutz der Serie 801

63WU79A + Duschspritzschutz Ser 801, Dekor weiß/silber

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt

- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52.10001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79B + Duschspritzschutz Ser 801, Dekor uni weiß, Trevira CS

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52.10030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79C + DSS Ser 801, Dekor,Trevira CS, squares umber/sand

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52.10038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79D + Duschspritzschutz Ser 801 uni wollweiß, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni wollweiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52.10039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79E + Duschspritzschutz Ser 801 uni kieselgrau, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen mit Duschvorhang

- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni kieselgrau
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52.10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79F + Duschspritzschutz Ser 801 uni graugrün, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni graugrün
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52.10041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79G + Duschspritzschutz Ser 801, Dekor uni weiß, 100% Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- waagrecht angeordnete Stange mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stange 902 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
- Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 30 °C waschbar
- duschdicht

Fabrikat/Type: 801.52.20080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79H + Duschspritzschutz Ser 801, matt, weiß/silber

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52B10001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79I + Duschspritzschutz Ser 801, matt, uni weiß, Trevira CS

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52B10030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79J + DSS Ser 801, matt,Trevira CS, squares umber/sand

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und

92 (Anthrazitgrau)

- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 801.52B10038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79K + Duschspritzschutz Ser 801, matt, uni wollweiß, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni wollweiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52B10039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79L + Duschspritzschutz Ser 801, matt, uni kieselgrau, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni kieselgrau
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52B10040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79M + Duschspritzschutz Ser 801, matt, uni graugrün, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni graugrün
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

Fabrikat/Type: 801.52B10041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79N + Duschspritzschutz Ser 801, matt, uni weiß, 100% Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- waagrecht angeordnete Stange mit Duschkvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stange 902 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschkvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 30°C waschbar
- duschdicht

Fabrikat/Type: 801.52B20080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

63WU81A + DUHA AM1:1250, W1/2:762, suizidhemmende Ausf.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.

Fabrikat/Type: 801.35.99340 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81B + Dusch-Wannenhdl., Sonder, suizidhemmende Ausf.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung),
Eckmontage

- waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 20 mm Dicke erforderlich
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 89 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.35.993S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

63WU82A + DUHA versch.Br.H.St.,Ser801,HB BR-Schlauch,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm

- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82B + DUHA verschiebb.Br.H.St.,HB BR-Schlauch,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.312 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82C + DUHA verschieb.Br.H.St.,Ser801,HB BR-Schl.,Met,AM:1100,W:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbare Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.317 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82D + DUHA verschiebb.Br.H.St.,HB BR-Schlauch,Met,AM:1100,W:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 2000 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.318 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

63WU83A + **DUHA m.Br.H.St., Br-Schlauch,HB Ser. 801, AM1:1100, W1/2:762**

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

und

- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83B + DUHA m.Br.H.St., Br-Schlauch, HB AM1:1100, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

63WU84A + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84B + DUHA m.Br.H.St., Br.H.in Fb. 98 1100x762x762 chromopt.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.21051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84C + DUHA m.Br.H.St., Br.H.in Fb. 92 1100x762x762 chromopt.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.21054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84D + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762, Met-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.216 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84E + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., Sonder

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.21S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84F + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84G + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:762, Met-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.226 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84H + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84I + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100,W1:762, W2:962,Met-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84J + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84K + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250,W1:762, W2:962, Met-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.246 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84L + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84M + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,Met, AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B216 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84N + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt, Sonder

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B21S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84O + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84P + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,Met, AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84Q + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1:762, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84R + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1:762, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84S + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1/2:762,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84T + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., Sonder, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D21S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84U + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1/2:762, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

63WU85A + Dusch-Wannenhdl.,W1:762mm,W2:762mm d:33, chromopt.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.11050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

63WU86A + Dusch-Wannenhdl. Ser 801 d:33, W1:762mm, W2:474mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm und 474 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86B + Dusch-Wannenhdl. Ser 801 d:33, W1:762mm, W2:762mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86C + Dusch-Wannenhdl. Ser 801 d:33, W1:962mm, W2:962mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86D + Dusch-Wannenhdl. Ser 801 d:33, W1-W2 variabel

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86E + Dusch-Wannenhdl. Ser 801 d:33, AM1:900, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86F + Dusch-Wannenhandlauf Ser 801, d:33, Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.2S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86G + Dusch-Wannenhdl., W1/2:774, Stützlast 300 kg

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- waagerechte Längen je 774 mm
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.35.8110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86H + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:762, W2:474

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm und 474 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86I + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:762, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86J + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:962, W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86K + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1-W2 var.

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86L + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, AM1:900, W1/2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86M + Dusch-Wannenhdl. Ser 801, matt, d:33, Sonderanf.

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B2S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86N + Dusch-Wannenhdl. Ser 801, W1/2:762, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU860 + Dusch-Wannenhdl. Ser 801, W1/2:var., antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

63WU87A + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87B + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762, Fb. 99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87C + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762, Fb. 99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3101 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87D + DUHA m.Br.H.St. verschiebb. Br.H.98 1100x762x762 chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.31051 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87E + DUHA m.Br.H.St. verschiebb. Br.H.92 1100x762x762 chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.31054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87F + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., Met, AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.316 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87G + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762, Met, Fb. 99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3160 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87H + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762, Met, Fb. 99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3161 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87I + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87J + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962, Fb. 99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87K + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962, Fb. 99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87L + DUHA m.Br.H.St. verschiebb. Br.H.98 1100x962x962 chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.32051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87M + DUHA m.Br.H.St. verschiebb. Br.H.92 1100x962x962 chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.32054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87N + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87O + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87P + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., Met, AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87Q + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.350 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87R + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762, W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87S + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762, W2:962, Met-Kern

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.366 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87T + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87U + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250,W1:762, W2:962, Met-Kern

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.376 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87V + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., Sonder

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87W + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., W1:1185, W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

63WU88A + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88B + DUHA m.Br.H.St. verschieb.Br.H.98 AM1:1100,W1:962 chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.41051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88C + DUHA m.Br.H.St. verschieb.Br.H.92 AM1:1100,W1:962 chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.41054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88D + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88E + DUHA m.Br.H.St. verschieb.Br.H.98 AM1:1100,W1:762 chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.42051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88F + DUHA m.Br.H.St. verschieb.Br.H.92 AM1:1100,W1:762 chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.42054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88G + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., Met, AM1:1100, W1:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.426 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88H + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88I + DUHA m.Br.H.St.verschieb.Br.H.98 AM1:1100,W1:1184 chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.43051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88J + DUHA m.Br.H.St.verschieb.Br.H.92 AM1:1100,W1:1184 chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.43054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88K + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88L + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.450 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88M + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88N + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., Sonderanf.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.4S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

63WU89A + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89B + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89C + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Fb. 99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89D + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Fb. 99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89E + DUHA m.Br.H.St., matt, Met.-Kern, AM1:1100,W1/2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B316 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89F + Dusch-Wannenhdl.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Met,Fb.99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89G + Dusch-Wannenhdl.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Met,Fb.99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89H + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1/2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89I + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,AM1:1100, W1/2:962,Fb.99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89J + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St.,matt,AM1:1100, W1/2:962,Fb.99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89K + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89L + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89M + DUHA m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1/2:762, Met-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89N + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1/2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89O + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, Sonder

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen

- (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B3S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89P + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1/2:762, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89Q + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1/2:962, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D320 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89R + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1/2:762,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D340 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89S + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1/2:962, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89T + DU-Wannenhdl. m.Br.H.St., Sonder,antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagrechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D3S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

63WU90A + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90B + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90C + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1100, W1:1184

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90D + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90E + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B450 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90F + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, AM1:1250, W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90G + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., matt, Sonderanf.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B4S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90H + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1:962, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90I + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1:762, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90J + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100, W1:1184, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90K + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1:962, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90L + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1:762, antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D450 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90M + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250, W1:1184, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D460 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90N + Dusch-Wannenhdl. m.Br.H.St., Sonderanf., antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D4S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91 + Dusch-, Wannenhandlauf U-Form der Serie 801

63WU91A + Duschhandlauf U-Form Ser 801, d:33, AM1:1100,A2:900,W1:500

Dusch-, Wannenhandlauf U-Form der Serie 801

- senkrecht und waagrecht in U-Form angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Längen A1 = 1100 mm, A2 = 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.35.500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91B + DUHA U-Form Ser 801, matt, d:33, AM1:1100, A2:900, W1:500

Dusch-, Wannenhandlauf U-Form der Serie 801

- senkrecht und waagrecht in U-Form angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Längen A1 = 1100 mm, A2 = 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.35B500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92 + Einhängesitz der Serie 801

63WU92A + Einhängesitz Ser 801, B:345 H:471 T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92B + Einhängesitz B=345mm,T=480mm,H=471mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 333 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92C + Einhängesitz, klappbar B=345mm,T=485mm,H=472mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm

- 345 mm breit, 472 mm hoch, 485 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 339 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.107 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92D + Einhängesitz Ser 801, B:450 H:472 T:500mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92E + Einhängesitz, klappbar, B:450 H:473 T:504mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92F + Einhängesitz B=450mm,T=500mm,H=472mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 350 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.116 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92G + Einhängesitz, klappbar B=450mm,T=504mm,H=473mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.117 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92H + Einhängesitz Ser 801, matt, B:345 H:471 T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51B100 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92I + Einhängesitz Ser 801, matt, B:450 H:472 T:500mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51B110 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92J + Einhängesitz, matt, klappbar, B:450 H:474 T:504mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 474 mm hoch, 504 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51B115 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92K + Einhängesitz Ser 801, matt, B:450mm, T:498mm, SIA 500

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51BCH110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92L + Einhängesitz Ser 801, B:450 H:388 T:498mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51CH110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92M + Einhängesitz S801, antimikrobiell B:345mm, H:471mm, T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern

- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92N + Einhängesitz S801, antimikrobiell B:450mm, H:472mm, T:500mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51D110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92O + Einhängesitz S801, antimikrobiell B:450mm, H:473mm, T:504mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51D115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92P + Einhängesitz Ser 801, SIA500, B:450, T:498, antimikrobiell

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51DCH110 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92Q + Einhängesitz Ser 801, Frankreich, B:345 H:422 T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 422 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Rückenlänge 337 mm (Mitte Rohr bis Oberkante Sitzfläche)
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51FR101 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92R + Einhängesitz (USA), B:13 9/16", T:18 3/8"

Einhängesitz (USA) der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe (USA), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm)
- getestet bis 440 lbs (200 kg)
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 330 lbs (150 kg)
- 13 9/16 inch (345 mm) breit, 18 3/4 inch (477 mm) hoch, 18 3/8 inch (466 mm) tief
- Sitzfläche 13 9/16 inch (345 mm) breit, 13 1/4 inch (336 mm) tief

- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.51US100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92S + Einhängesitz (USA), B:17 5/8", T:19 1/8"

Einhängesitz (USA) der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe (USA), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm)
- getestet bis 440 lbs (200 kg)
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 330 lbs (150 kg)
- 17 5/8 inch (448 mm) breit, 18 11/16 inch (475 mm) hoch, 19 1/8 inch (486 mm) tief
- Sitzfläche 17 5/8 inch (448 mm) breit, 13 15/16 inch (354 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.51US110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93 + Klappsitz der Serie 801

63WU93A + Klappsitz m.Gabelgelenk Ser 801, B:378 H:259 T:408mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93B + Klappsitz m.Gabelgelenk,Ser801,B:378,H:259,T:408,Fb.99/55/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbig Klappsitz

- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.2000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93C + Klappsitz m.Gabelgelenk,Ser801,B:378,H:259,T:408,Fb.74/72/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Klappsitz
- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Bogen: 36 (Koralle)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.2001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93D + Klappsitz m.Gabelgelenk,Ser801,B:378,H:259,T:408,Fb.55/50/74

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Klappsitz
- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Bogen: 74 (Apfelgrün)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit

- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93E + Klappsitz m. Bodenstütze Ser 801, B:378mm, T:414mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.202S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93F + Klappsitz m. Bodenstütze Ser 801, B:378,T:414,br.Puffer

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.203S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93G + Klappsitz m. Gabelgelenk B=378mm,T=408mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93H + Klappsitz m. Bodenstütze B=378mm,T=414mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.207S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93I + Klappsitz m. Gabelgelenk Ser 801, B:478 H:259 T:428mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 478 mm breit, 428 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93J + Klappsitz m.Gabelgelenk,Ser801,B:478,H:259,T:428,Fb.99/55/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Klappsitz
- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 478 mm breit, 428 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93K + Klappsitz m. Gabelgelenk B=478mm,T=428mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 478 mm breit, 428 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51.217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93L + Klappsitz Ser 801,matt,m.Gabelg., B:378 H:259 T:408mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93M + Klappsitz,Ser801,matt,m.Gabelg.B:378,H:259,T:408,Fb.99/55/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Klappsitz
- aus mattem Polyamid
- Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B2000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93N + Klappsitz,Ser801,matt,m.Gabelg.B:378,H:259,T:408,Fb.74/72/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiger Klappsitz
- aus mattem Polyamid
- Sitzfläche: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Bogen: 36 (Koralle)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B2001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93O + Klappsitz,Ser801,matt,m.Gabelg.B:378,H:259,T:408,Fb.55/50/74

Klappsitz der Serie 801 ICONIC

- dreifarbig Klappsitz
- aus mattem Polyamid
- Sitzfläche: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Bogen: 74 (Apfelgrün)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93P + Klappsitz m. Bodenstütze S801 matt B:378mm, T:414mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B202S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93Q + Klappsitz m. Bodenstütze S801 matt B:378,T:414,br.Puffer

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B203S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93R + Klappsitz Ser 801,matt,m.Gabelg., B:478 H:259 T:428mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93S + Klappsitz Ser801,matt,m.Gabelg.B:478,H:259,T:428,Fb.99/55/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiger Klappsitz
 - aus mattem Polyamid
 - Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51B2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93T + Klappsitz S801, antimikrobiell B:378mm, H:259mm, T:408mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51D200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93U + Klappsitz S801, antimikrobiell B:478mm, H:259mm, T:428mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 478 mm breit, 428 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: 801.51D210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU94 + Klappsitz der Serie 801

63WU94A + UK Klappsitz m. Bodenstütze, B:450mm, T:665mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- 450 mm breit, 665 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen von 200 bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Fabrikat/Type: 801.51.216S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU95 + Wannenklappsitz (USA)

63WU95A + Wannenklappsitz (USA), matt, B:15 1/4",T:29 1/8"

Wannenklappsitz (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 15 1/4 inch (387 mm) breit und 29 1/8 inch (740 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU95B + Wannenklappsitz (USA) B:15 1/4",T:29 1/8"

Wannenklappsitz (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 15 1/4 inch (387 mm) breit und 29 1/8 inch (740 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51US520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU96 + Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801

63WU96A + Winkelgriff m.Br.H. (USA) S801 matt, AM:36 x 18"

Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33BUS200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU96B + Winkelgriff m. Br.H. (USA) S. 801 Achsmaße 36 x 18"

Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33US200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

63WU97A + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97B + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, AM1:1100, W1:600, Fb. 99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97C + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, AM1:1100, W1:600, Fb. 99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97D + Winkelgriff m.Br.H. in 98, AM1:1100 W1:600, d:33, chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.21051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97E + Winkelgriff m.Br.H. in 92, AM1:1100 W1:600, d:33, chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.21054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97F + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,BR-Schl. HB,Ser. 801,AM1:1100,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97G + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,BR-Schlauch HB,AM1:1100,W1:600,

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 2000 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97H + Winkelgriff m.Br.H.Stg., Met.-Kern AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97I + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801,AM1:1100,W1:600,Met,Fb.99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97J + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801,AM1:1100,W1:600,Met,Fb.99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97K + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,BR-Schl.HB,Ser.801,AM:1100,W:600,Met

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen

- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97L + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,BR-Schlauch HB,AM:1100,W:600,Met

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.218 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97M + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97N + Winkelgriff m.Br.H.Stg., Met.-Kern AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.226 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU970 + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, Sonderanf.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

63WU98A + Winkelgriff m.Br.H., Ser 801, matt, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98B + Winkelgriff m.Br.H., Ser 801,matt, AM1:1100, W1:600,Fb.99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Winkelgriff mit Brausehalter
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B2100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98C + Winkelgriff m.Br.H., Ser 801,matt, AM1:1100, W1:600,Fb.99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Winkelgriff mit Brausehalter
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B2101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98D + Winkelgriff m.Br.H.,matt,Met.-Kern, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98E + Winkelgriff m.Br.H.,Ser801,matt,AM1:1100,W1:600,Met,Fb.99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiges Winkelgriff mit Brausehalter
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B2160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98F + Winkelgriff m.Br.H.,Ser801,matt,AM1:1100,W1:600,Met,Fb.99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus mattem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B2161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98G + Winkelgriff m.Br.H., Ser 801, matt, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B220 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98H + Winkelgriff m.Br.H.,matt,Met.-Kern, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Metall-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B226 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU98I + Winkelgriff m.Br.H., Ser 801, matt, AM1-W1:var.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33B2S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU99 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

63WU99A + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,antimikro., AM1:1100,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33D210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU99B + Winkelgriff m.Br.H.Stg.,antimikro., AM1:1250,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33D220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU99C + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 801, Sonderanf., antimikrobiell,

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33D2S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 802 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WV01 + Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem

63WV01A + Haltegriff m. Schild, li, LifeSystem

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem (Ausführung links)

- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung aus Sicht des Nutzers links
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.120L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV01B + Haltegriff m. Schild, re, LifeSystem

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem (Ausführung rechts)

- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung aus Sicht des Nutzers rechts
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.120R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV02 + Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem

63WV02A + Haltegriff m. Schild, li, LifeSystem White Edition

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem White Edition

- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung links
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.W120L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV02B + Haltegriff m. Schild, re, LifeSystem White Edition

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem White Edition
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung rechts
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.W120R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03 + Duschhocker der Serie 802 LifeSystem

63WV03A + Duschhocker Basic Beine verchromt

Duschhocker Basic der Serie 802 LifeSystem
- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit verdeckter, umlaufender Griffkante
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- 514 mm breit, 537 mm hoch, 450 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca 6 kg
- Sitzfläche aus hochwertigem PUR in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.51.32040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03B + Duschhocker Komfort Beine verchromt

Duschhocker Komfort der Serie 802 LifeSystem
- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit seitlichen Stützgriffen mit ergonomischen Griffpads
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- 648 mm breit, 705 mm hoch, 450 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca 8,4 kg

- Sitzfläche und Griffpads aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.51.32140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03C + Duschhocker Premium Beine verchromt

Duschhocker Premium der Serie 802 LifeSystem

- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit umlaufender Arm-/Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- 648 mm breit, 789 mm hoch, 474 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca 9,2 kg
- Sitzfläche und umlaufende Arm-/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.51.32240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV10 + Abdeckung Wandplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

63WV10A + Abdeckung SK-Griff LifeSystem

Abdeckung Wandplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Wandplatten
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 802.50.00290 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11 + Aufrüstsatz für Serie 802 LifeSystem

63WV11A + Aufrüsts. Papierhalter SK-Griff LifeSystem

Aufrüstsatz Papierhalter der Serie 802 LifeSystem

- Rollenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Spülauslösung 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260

oder Ablage 802.50.01360

- mit Rollenbremse

- 22 mm breit, 78 mm hoch, 150 mm tief

- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

Fabrikat/Type: 802.50.01160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11B + Aufrüsts. Gehhilfenhalter SK-Griff LifeSystem

Gehhilfenhalter für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

- Gehhilfenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm

- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..

- 123 mm breit und 138 mm tief, Materialstärke 3 mm

- Innendurchmesser 90 mm, zur Aufnahme von zwei Gehhilfen

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

Fabrikat/Type: 802.50.01260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11C + Aufrüsts. Ablage SK-Griff LifeSystem

Ablage für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

- Ablage zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm

- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..

- 140 mm breit und 122 mm tief, Materialstärke 3 mm

- Ablagefläche 140 mm x 74 mm

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

Fabrikat/Type: 802.50.01360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV12 + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem

63WV12A + Aufrüsts. WC-Spül,li Spülausl.(Funk), LS

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem (Ausführung links)

- WC-Spülauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm

- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.02..

- Ausführung links

- 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief

- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß, glänzend) und DR (Anthrazit, glänzend)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 802.50.06260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV12B + Aufrüsts. WC-Spül, re Spülausl.(Funk), LS

- Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem (Ausführung rechts)
- WC-Spülauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
 - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
 - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.02..
 - Ausführung rechts
 - 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß, glänzend) und DR (Anthrazit, glänzend)
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 802.50.06360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13 + Bodenstütze

63WV13A + Bodenstütze, Montagehöhe 760mm, XA SK-Griff LifeSystem

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
 - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
 - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge 710 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.021XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13B + Bodenstütze, Montagehöhe 850mm, XA SK-Griff LifeSystem

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- senkrechte Länge 810 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.023XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13C + Bodenstütze, Montagehöhe 680mm, XA SK-Griff LifeSystem

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 680 mm
- senkrechte Länge 630 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.026XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14 + Bodenstütze

63WV14A + Bodenstütze,f.Höhe 760, m.Aufrüsts. WC-Spül(Funk) LS,XA

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge 660 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.022XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14B + Bodenstütze,f.Höhe 850, m.Aufrüsts. WC-Spül(Funk) LS,XA

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- senkrechte Länge 750 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.024XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14C + Bodenstütze,f.Höhe 680, m.Aufrüsts. WC-Spül(Funk) LS,XA

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 680 mm
- senkrechte Länge 580 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.027XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV15 + Höhenverstellbare Platte für Stützklappgriffe der Serien/Systeme 802 LifeSystem, 900 und 801

63WV15A + Höhenverstellbare Platte SK-Griffe 802,900,801

Höhenverstellbare Platte für Stützklappgriffe der Serien/Systeme 802 LifeSystem, 900 und 801

- dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50..., 900.50... und 801.50...
- Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- 153 mm breit, 530 mm hoch, 30 mm tief
- aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß, matt) und FV (Reinweiß, matt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.10260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV16 + Montageplatte (mit und ohne Abdeckung) für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

63WV16A + Montageplatte schliff SK-Griff LifeSystem

Montageplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem
- dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50... oder Abdeckung 802.50.00260
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 102 mm breit, 176 mm hoch, 13 mm tief
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 802.50.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV16B + Montageplatte m. Abdeckung SK-Griff LifeSystem

Montageplatte mit Abdeckung für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem
- rechteckige Wandplatte mit Abdeckung
- dient zur Aufnahme der Stützklappgriffe 802.50...
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- Wandplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 802.50.00390 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17 + Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem

63WV17A + Rückenstütze LifeSystem Wandmontage

Rückenstütze mit Rosetten der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- einfache und verdeckte Montage mit wandspezifischem, korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.51.90060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17B + Rückenstütze LifeSystem auf SK-Griff

Aufrüstsatz Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze zum einfachen Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.51.90160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17C + Rückenstütze LifeSystem, re Wand li SK-Griff

Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50.. (links)
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.90260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17D + Rückenstütze LifeSystem, li Wand re SK-Griff

Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50.. (rechts)

- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.90360 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20 + Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

63WV20A + Stützklappgriff Basic,600mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 600 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 802.50.40160 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20B + Stützklappgriff Basic,700mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar

- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.40260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20C + Stützklappgriff Basic,750mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.40360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20D + Stützklappgriff Basic,850mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgedefert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90...und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.40460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20E + Stützklappgriff Basic,900mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgedefert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90...und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.40560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20F + Stützklappgriff Basic,600mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 630 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.40660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20G + Stützklappgriff Basic,700mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 730 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.40760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20H + Stützklappgriff Basic,750mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 780 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.40860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20I + Stützklappgriff Basic,850mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff

- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 880 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.40960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20J + Stützklappgriff Basic,900mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 930 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20K + SK-Griff Basic,700, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.43760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20L + SK-Griff Basic,750, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit

- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.43860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20M + SK-Griff Basic,850, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.43960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20N + SK-Griff Basic,900, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21 + Stützklappgriff Basic E-Ausführung der Serie LifeSystem

63WV21A + Stützklappgriff Basic,700mm,li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit

Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.42160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21B + Stützklappgriff Basic,750mm,li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.42260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21C + Stützklappgriff Basic,850mm,li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.42360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21D + Stützklappgriff Basic,900mm,li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit

- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.42460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21E + Stützklappgriff Basic,700mm,re Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.42560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21F + Stützklappgriff Basic,750mm,re Spülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.42660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21G + Stützklappgriff Basic,850mm,re Spülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.42760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21H + Stützklappgriff Basic,900mm,re Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.42860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21I + Stützklappgriff Basic,700mm,li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.42960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21J + Stützklappgriff Basic,750mm,li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk

- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.43060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21K + Stützklappgriff Basic,850mm,li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.43160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21L + Stützklappgriff Basic,900mm,li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.43260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21M + Stützklappgriff Basic,700mm,re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol)

- dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.43360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21N + Stützklappgriff Basic,750mm,re Spül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.43460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21O + Stützklappgriff Basic,850mm,re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.43560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21P + Stützklappgriff Basic,900mm,re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung

- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.43660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21Q + Stützklappgriff Basic,700mm,li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.46160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21R + Stützklappgriff Basic,750mm,li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.46260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21S + Stützklappgriff Basic,850mm,li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten

- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.46360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21T + Stützklappgriff Basic,900mm,li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage

- durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.46460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21U + Stützklappgriff Basic,700mm,re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.46560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21V + Stützklappgriff Basic,750mm,re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten

- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.46660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21W + Stützklappgriff Basic,850mm,re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.46760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21X + Stützklappgriff Basic,900mm,re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.46860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22 + Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

63WV22A + Stützklappgriff Premium,600mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 600 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 802.50.41160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22B + Stützklappgriff Premium,700mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22C + Stützklappgriff Premium,750mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90...und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.41360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22D + Stützklappgriff Premium,850mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter

- 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung
950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.41460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22E + Stützklappgriff Premium,900mm

- Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.41560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22F + Stützklappgriff Premium,600mm m. Höhenverstellung

- Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer

- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 630 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22G + Stützklappgriff Premium,700mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 730 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22H + Stützklappgriff Premium,750mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 780 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22I + Stützklappgriff Premium,850mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 880 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)

- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.41960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22J + Stützklappgriff Premium,900mm m. Höhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 930 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.42060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22K + SK-Griff Premium,700, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutscht sicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)

- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.45760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22L + SK-Griff Premium,750, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.45860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22M + SK-Griff Premium,850, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.45960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22N + SK-Griff Premium,900, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar-mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.46060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23 + Stützklappgriff Premium E-Ausführung der Serie LifeSystem

63WV23A + Stützklappgriff Premium, 700mm, li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.44160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23B + Stützklappgriff Premium,750mm, li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.44260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23C + Stützklappgriff Premium,850mm, li Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.44360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23D + Stützklappgriff Premium,900mm, li Spülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichttrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23E + Stützklappgriff Premium,700mm, re Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.44560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23F + Stützklappgriff Premium,750mm, re Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.44660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23G + Stützklappgriff Premium, 850mm, re Spülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.44760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23H + Stützklappgriff Premium,900mm, re Spülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23I + Stützklappgriff Premium,700mm, li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.44960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23J + Stützklappgriff Premium,750mm, li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.45060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23K + Stützklappgriff Premium,850mm, li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.45160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23L + Stützklappgriff Premium,900mm, li Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)

- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.45260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23M + Stützklappgriff Premium,700mm, re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche

Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.45360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23N + Stützklappgriff Premium,750mm, re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.45460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23O + Stützklappgriff Premium,850mm, re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück

- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.45560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23P + Stützklappgriff Premium,900mm, re Spül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit

hochglänzend verchromten Designelementen

- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.45660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23Q + Stützklappgriff Premium,700mm, li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.46960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23R + Stützklappgriff Premium,750mm, li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff

- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.47060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23S + Stützklappgriff Premium,850mm, li Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger

- Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.47160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23T + Stützklappgriff Premium,900mm, li Funktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.47260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23U + Stützklappgriff Premium,700mm, re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.47360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23V + Stützklappgriff Premium,750mm, re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.47460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23W + Stützklappgriff Premium,850mm, re Funktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.47560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23X + Stützklappgriff Premium,900mm, re Funktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.47660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30 + Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

63WV30A + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekor weiß/silber

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 805 mm breit oder auf Maß gefertigt
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt
- Duschspritzschutzvorhang aufziehbar, mit Rutschsicherung
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten

- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 802.52.20001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30B + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekor uni weiß

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- Stange mit Duschvorhang Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Spritzschutz hochklappbar
- Spritzschutzvorhang separat waschbar
- an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- Vorhangstoff duschdicht aus 100% Trevira CS
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- 850 mm hoch und 805 mm breit
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.52.20030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30C + DSS LifeSystem,Dekor squares umber/ sand

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 805 mm breit oder auf Maß gefertigt
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt
- Duschspritzschutzvorhang aufziehbar, mit Rutschsicherung
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 802.52.20038 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30D + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekor uni wollweiß

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- Stange mit Duschvorhang Dekor uni wollweiß
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Spritzschutz hochklappbar
- Spritzschutzvorhang separat waschbar
- an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- Vorhangstoff duschdicht aus aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- duschdicht
- antistatisch
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- 850 mm hoch und 805 mm breit
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.52.20039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30E + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekor uni kieselgrau

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- Stange mit Duschvorhang Dekor uni kieselgrau
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Spritzschutz hochklappbar
- Spritzschutzvorhang separat waschbar
- an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- Vorhangstoff duschdicht aus aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- duschdicht
- antistatisch
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- 850 mm hoch und 805 mm breit
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.52.20040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30F + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekor uni graugrün

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

- Stange mit Duschvorhang Dekor uni graugrün
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Spritzschutz hochklappbar
- Spritzschutzvorhang separat waschbar
- an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- Vorhangstoff duschdicht aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- duschdicht
- antistatisch
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- 850 mm hoch und 805 mm breit
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.52.20041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31 + Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

63WV31A + Einhängesitz Komfort

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31B + Einhängesitz Komfort m. Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31C + Einhängesitz Komfort,Schmauss.

Einhängesitz Komfort mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 624 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31D + Einhängesitz Komfort,Schmauss. m. Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 657 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31E + Einhängesitz Komfort, FR/CH

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31F + Einhängesitz Komfort, FR/CH m. Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - getestet bis 200 kg
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31G + Einhängesitz Komfort, Schmauss. FR/CH

Einhängesitz Komfort mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31H + Einhängesitz Komfort, Schamauss. m. Höhenvers.,FR/CH

Einhängesitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32 + Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

63WV32A + Einhängesitz Premium

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32B + Einhängesitz Premium m. Höhenverstellung

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32C + Einhängesitz Premium,Schmauss.

Einhängesitz Premium mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 624 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD

(Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13660 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32D + Einhängesitz Premium,Schamauss. m. Höhenverstellung

Einhängesitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 657 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13860 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32E + Einhängesitz Premium, FR/CH

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf

- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32F + Einhängesitz Premium, FR/CH m. Höhenverstellung

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32G + Einhängesitz Premium, Schmauss. FR/CH

Einhängesitz Premium mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk

- 652 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32H + Einhängesitz Premium, Schmauss. m. Höhenvers.,FR/CH

Einhängesitz Premium mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV33 + Klappsitz Basic der Serie 802 LifeSystem

63WV33A + Klappsitz Basic

Klappsitz Basic der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV33B + Klappsitz Basic, Schmausschnitt

Klappsitz Basic mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34 + Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

63WV34A + Klappsitz Komfort

- Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
-
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34B + Klappsitz Komfort m. Höhenverstellung

- Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34C + Klappsitz Komfort, Schamausschnitt

Klappsitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34D + Klappsitz Komfort, Schamausschnitt m. Höhenverstellung

Klappsitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35 + Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem

63WV35A + Klappsitz Premium

Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35B + Klappsitz Premium m. Höhenverstellung

Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35C + Klappsitz Premium, Schmausschnitt

Klappsitz Premium mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35D + Klappsitz Premium, Schmausschnitt m. Höhenverstellung

Klappsitz Premium mit Schmausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schmausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.24060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW + Barrierefreies Bad Serie 805 classic (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WW01 + Haltegriff der Serie 805 Classic

63WW01A + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:300mm, BM211.2

- Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgeboogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Achsmaß 300 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01B + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:400mm, BM211.2

- Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgeboogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01C + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:500mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 500 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01D + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:600mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Achsmaß 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01E + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:900mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01F + Haltegriff Ser 805 Edst., d:33mm, AM:1100mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01G + Haltegriff Ser 805, d:33mm, AM:var. Sonderanf., BM211

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.36.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04 + Winkelgriff der Serie 805 Classic

63WW04A + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:600mm W:300mm li

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.100L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04B + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:600mm W:300mm re

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.100R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04C + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:900mm W:400mm li

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.110L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04D + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:900mm W:400mm re

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.110R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04E + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:750mm W:500mm li

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.22.130L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04F + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:750mm W:500mm re

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.22.130R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04G + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:1000mm W:500mm li

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 805.22.140L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04H + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM:1000mm W:500mm re

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 805.22.140R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04I + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, AM-W:var. Sonderanf.

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- als linke und rechte Variante verfügbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04J + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, 135Grad Winkel, li

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.200L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04K + Winkelgriff Ser 805, Edst., d:33mm, 135Grad Winkel, re

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.200R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

63WW05A + Winkelgriff m.Br.H.Stg.Ser 805, li, d:33mm, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.33.210L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05B + Winkelgriff m.Br.H.Stg.Ser 805, re, d:33mm, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.33.210R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05C + Winkelgriff m.Br.H.Stg.Ser 805, li, d:33mm, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.33.220L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05D + Winkelgriff m.Br.H.Stg.Ser 805, re, d:33mm, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.33.220R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05E + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser 805, d:33mm, Sonderanf.

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic
- als linke und rechte Variante verfügbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.33.2S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW06 + Brausehalterstange der Serie 805 Classic

63WW06A + Br.H.St. Ser 805, d:33mm, AM:600mm, BM211.2, m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.33.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW06B + Br.H.St. Ser 805, d:33mm, AM:900mm, BM211.2, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.33.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW06C + Br.H.St. Ser 805, d:33mm, AM:1100mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.33.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW06D + Br.H.St. Ser 805, d:33mm, AM1:var., m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.33.1S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW10 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic

63WW10A + Abdeckung mob. SK-Griff, schliff, Rahmen Kst.

- Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic
- rechteckige Abdeckung
 - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
 - 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.50.017XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW11 + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 805 Classic

63WW11A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, Funk Ser 805

- Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 805 Classic
- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 805.50...
 - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 805.50.060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

63WW13A + mobiler SK-Griff, Edst., drehbar, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13B + mobiler SK-Griff, Edst., drehbar, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13C + mobiler SK-Griff, Edst., drehbar, L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13D + mobiler SK-Griff, Edst., drehbar, L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW14A + mobiler SK-Griff, Edst., L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14B + mobiler SK-Griff, Edst., L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14C + mobiler SK-Griff, Edst., L:850mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)

- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14D + mobiler SK-Griff, Edst., L:900mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

63WW15A + mobiler SK-Griff,Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spül.,Edst,L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15B + mobiler SK-Griff,Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spül.,Edst,L:850mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15C + mobiler SK-Griff,Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.571 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW16A + mobiler SK-Griff,Ser 805C E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:700mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.751 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16B + mobiler SK-Griff,Ser 805C E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.761 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16C + mobiler SK-Griff,Ser 805C E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.771 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW17 + Montageplatte (mit und ohne Abdeckung) für mobile Stützklappgriffe, Serie 805 Classic und Serie 801

63WW17A + Montageplatte, schliff, f. mobile SK-Griffe

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, Serie 805 Classic und Serie 801

- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1..., 805.50.2..., 801.50.1..., 801.50D1..., 801.50B1..., 801.50.2..., 801.50D2... und 801.50B2...
- 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 950.50.016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW17B + Montageplatte m. Abdeckung, schliff, Rahmen Kst.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1... und 805.50.2...
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.50.101XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18 + Rückenstütze, Serie 805 und 801

63WW18A + Rückenstütze, WA = 150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 805

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen der Serie 805
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm

- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18B + Rückenstütze, WA = 230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.51.907 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18C + Rückenstütze, WA = 150mm Wandmontag., BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.916 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18D + Rückenstütze, WA = 230mm Wandmontag., BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90

(Tiefschwarz)

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.51.917 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18E + Rückenstütze, WA=150mm, li zur Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.926L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18F + Rückenstütze, WA=150mm, re zur Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.926R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18G + Rückenstütze, WA=230mm, li zur Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.51.927L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18H + Rückenstütze, WA=230mm, re zur Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.51.927R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19 + Rückenstütze der Serie 805

63WW19A + Rückenstütze Ser 805, Edst., inkl. Wandplattenabdeckung

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen der Serie 805
- Achsmaß von 670 bis 730 mm bauseits verstellbar
- 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19B + Rückenstütze Ser 805, Edst., m. Rosetten BM211.2

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- Achsmaß von 670 bis 730 mm bauseits verstellbar
- 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.51.910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19C + Rückenstütze Ser 805, li, eins. Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.51.920L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19D + Rückenstütze Ser 805, re, eins. Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.51.920R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

63WW20A + SK-Griff Ser 805, Edst., drehbar, L:600mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20B + SK-Griff Ser 805, Edst., drehbar, L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20C + SK-Griff Ser 805, Edst., drehbar, L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20D + SK-Griff Ser 805, Edst., drehbar, L:900mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21 + Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW21A + SK-Griff Ser 805, Edst., L:600mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)

- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21B + SK-Griff Ser 805, Edst., L:700mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21C + SK-Griff Ser 805, Edst., L:850mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21D + SK-Griff Ser 805, Edst., L:900mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW22 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic, E-Ausführung**63WW22A + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,drehb. WC-Spül.,Edst.,L:700mm**

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW22B + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,drehb. WC-Spül.,Edst.,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW22C + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,drehb. WC-Spül.,Edst.,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23 + Stützklappgriff der Serie 805 Classic, E-Ausführung

63WW23A + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:700mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23B + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23C + SK-Griff Ser 805C,E-Ausf.,WC-Spül.,Edst.,L:900mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW24 + Armpad, f. SK-Griff 950.51.6/950.51.7

Armpad

- aus hochwertigem, schwarzem Polyurethan
- für Stützklappgriffe 950.50.6... und Wandstützgriffe 950.50.7...
- 250 mm breit
- selbstklebend
- abriebfest
- für eine hohe Rutschfestigkeit und einen angenehm warmen Griffbereich

Fabrikat/Type: 950.50.03192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW25 + Aufsatzrollenhalter der Serie 805 Classic

63WW25A + WC-Papierhalter Ser 805, nachrüstbar

Aufsatzrollenhalter der Serie 805 Classic

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Kunststoff
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem sowie an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.50.015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW26 + Rückenlehne, f. Klappsitze 950.51.2.

Rückenlehne

- Rückenlehne für die HEWI Klappsitze 350, 450 und R 380 (950.51.2...)
- 350 mm breit, 390 mm hoch und 44 mm tief
- aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- verdeckte Befestigung in Hinterschnitt
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.51.02090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW31 + Duschspritzschutz der Serie 805

63WW31A + Duschspritzschutz Ser 805, edst., Dekor uni weiß

Duschspritzschutz der Serie 805

- eine Stange mit Duschvorhang, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Duschvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
- Stange 940 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Wandplatte 78 mm breit, 259 mm hoch
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Stange aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche

Fabrikat/Type: 805.52.20030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

63WW32A + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1100, W1/2:762, li

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.210L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32B + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1100, W1/2:762, re

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.210R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32C + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1-W1-W2:var.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- als linke und rechte Variante verfügbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.21S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32D + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1250, W1/2:762, li

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.220L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32E + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1250, W1/2:762, re

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.220R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32F + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C,AM1:1100,W1:762,W2:962,li

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.230L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32G + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C,AM1:1100,W1:762,W2:962,re

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.230R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32H + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C,AM1:1250,W1:762,W2:962,li

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92

(Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.240L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32I + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C,AM1:1250,W1:762,W2:962,re

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92

(Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.240R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32J + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1100, W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.300 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32K + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1100, W1:762, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.310 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32L + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1250, W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.320 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32M + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1:1250, W1:762, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.330 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32N + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C, AM1:1100, W1:962, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW320 + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805 C, AM1:1250, W1:962, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32P + DU-Wannenhdl.m.Br.H.Stg. Ser 805, AM1-W1-W2:variabel

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen

(Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.3S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW33 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic

63WW33A + DU-Wannenhdl. Ser 805, edst., d:33mm, W1:762mm, W2:762mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW33B + DU-Wannenhdl. Ser 805, d:33mm, W1-W2 var. Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da

Stützenabstand max. 850 mm betragen darf

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 950 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63WX01 + Haltegriff

63WX01A + Haltegriff, L:400mm, 25mm Vierkant, verchromt

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Außenmaß 400 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.61040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01B + Haltegriff, L:400mm, 25mm Vierkant, Edst.

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Außenmaß 400 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.610XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01C + Haltegriff, L:600mm, 25mm Vierkant, verchromt

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Außenmaß 600 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.63040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01D + Haltegriff, L:600mm, 25mm Vierkant, Edst.

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Außenmaß 600 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.630XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01E + Haltegriff, L:900mm, 25mm Vierkant, verchromt

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Außenmaß 900 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.64040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01F + Haltegriff, L:900mm, 25mm Vierkant, Edst.

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Außenmaß 900 mm
- Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
- Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.36.640XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10 + Badstuhl

63WX10A + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Gestell verchromt

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Eigengewicht: 7,6 kg
- 812 mm hoch, 455 mm breit
- Sitzfläche 420 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.31040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10B + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Gestell plb

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- Eigengewicht: 7,6 kg
- 812 mm hoch, 455 mm breit
- Sitzfläche 420 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.31060 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10C + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Gestell verchromt

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Eigengewicht: 9,9 kg
- 856 mm hoch, 545 mm breit
- Sitzfläche 475 mm breit
- Sitzhöhe: 479 mm
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.31140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10D + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Gestell plb

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff
- Eigengewicht: 9,9 kg

- 856 mm hoch, 545 mm breit
- Sitzfläche 475 mm breit
- Sitzhöhe: 479 mm
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.31160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10E + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Ges.plvb,Kst.PIR

- Badstuhl
- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling der Re-Sitzfamilie
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
 - angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
 - Eigengewicht: 7,6 kg
 - 812 mm hoch, 455 mm breit
 - Sitzfläche 420 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
 - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
 - getestet bis 200 kg
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.41060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10F + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Ges. verchrt

- Badstuhl
- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
 - Eigengewicht: 9,9 kg
 - 856 mm hoch, 545 mm breit
 - Sitzfläche 475 mm breit
 - Sitzhöhe: 479 mm
 - Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
 - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
 - getestet bis 200 kg
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.41140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10G + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Ges.plvb,Kst.PIR

Badstuhl

- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- Eigengewicht: 9,9 kg
- 856 mm hoch, 545 mm breit
- Sitzfläche 475 mm breit
- Sitzhöhe: 479 mm
- Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.41160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10H + Badstuhl m. Handtuch- reling,Ges. verchr.

Badstuhl

- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- Eigengewicht: 7,6 kg
- 812 mm hoch, 455 mm breit
- Sitzfläche 420 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.41040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11 + Duschhocker

63WX11A + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, Gestell plb

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.30060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11B + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, tiefschwarz

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 950.51.30090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11C + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, anthrazitgrau

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell hochwertig verchromt

- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 950.51.30092 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11D + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, signalweiß

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Fabrikat/Type: 950.51.30098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11E + Duschhocker m. Haltegriff, schliff, Sitzf. Kst.

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 950.51.300XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11F + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Gestell verchromt

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Eigengewicht: 4,4 kg
- 497 mm hoch, 370 mm breit
- Sitzfläche 370 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.30140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11G + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Gestell plb

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- Eigengewicht: 4,4 kg
- 497 mm hoch, 370 mm breit
- Sitzfläche 370 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.30160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11H + Duschhocker, H:626mm, B:536mm, Gestell verchromt

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- Eigengewicht: 6,8 kg
- 626 mm hoch, 536 mm breit
- Sitzfläche 478 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet

- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.30240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11I + Duschhocker, H:626mm, B:536mm, Gestell plb

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- Eigengewicht: 6,8 kg
- 626 mm hoch, 536 mm breit
- Sitzfläche 478 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.30260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11J + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, Ges. verchrt

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Sitzhöhe: 482 mm
- Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11K + Duschhocker, H:508mm, B:462mm, Ges. plb,Kst. PIR

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- Eigengewicht: 5,2 kg
- 508 mm hoch, 462 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Sitzhöhe: 482 mm
- Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11L + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Ges. verchrt

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- Eigengewicht: 4,4 kg
- 497 mm hoch, 370 mm breit
- Sitzfläche 370 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11M + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Ges. plb,Kst. PIR

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- Eigengewicht: 4,4 kg
- 497 mm hoch, 370 mm breit
- Sitzfläche 370 mm breit

- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11N + Duschhocker, H:626mm, B:536mm, Ges. verchrt

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- Eigengewicht: 6,8 kg
- 626 mm hoch, 536 mm breit
- Sitzfläche 478 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX110 + Duschhocker, H:626mm, B:536mm, Ges. plb,Kst. PIR

Duschhocker

- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- Eigengewicht: 6,8 kg
- 626 mm hoch, 536 mm breit
- Sitzfläche 478 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX20 + Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe

63WX20A + Abdeckung f. Montageplatte, egg, f. mobile SK-Griffe

Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 950.50.01540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX20B + Abdeckung f. Montageplatte, Kst., f. mobile SK-Griffe

Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 14 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.50.01590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX20C + Abdeckung f. Montageplatte, schliff, f. mobile SK-Griffe

Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.50.015XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX22 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WX22A + Aufrüstsatz WC-PH,Kst,chrhg besch.,SK-Griff 950.51.6/950.51.7

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter

- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6... und Wandstützgriffen 950.50.7...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 123 mm hoch, 151 mm tief
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid

Fabrikat/Type: 950.50.01150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX22B + Aufrüstsatz WC-PH, Kst., SK-Griff 950.51.6/950.51.7

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6... und Wandstützgriffen 950.50.7...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 123 mm hoch, 151 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.50.01190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX23 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

63WX23A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung re,SK-Griff 950.50.6...

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung rechts
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 950.50.07290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX23B + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung li,SK-Griff 950.50.6...

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung links
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse

- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 950.50.07390 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX24 + Bodenstütze der Serie 805 Classic

63WX24A + Bod-St. f.SKG 805.50.,L:607mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze der Serie 805 Classic

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 805.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 607 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.022XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX24B + Bod-St. f.SKG 805.50.,L:697mm, Edst., Anb.farb.

Bodenstütze der Serie 805 Classic

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 805.50...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B1600/1601)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 697 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.024XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX25 + Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe

63WX25A + Montageplatte m. Abdeckung, egg, f. mobile SK-Griffe

Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
- 130 mm breit, 181 mm hoch und 20 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

- unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX25B + Montageplatte m.Abdeckung, schliff, f. mobile SK-Griffe

- Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch und 20 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50.100XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27 + Mobiler Stützklappgriff Duo

63WX27A + Stützklappgriff Duo,mobil,L:700,4-kant B:40mm H:30mm,verchr.

- Mobiler Stützklappgriff Duo
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.62140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27B + Stützklappgriff Duo,mobil,L:700,4-kant B:40mm H:30mm,Edst.

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.621XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27C + Stützklappgriff Duo,mobil,L:850,4-kant B:40mm H:30mm,verchr.

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290

(rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.63140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27D + Stützklappgriff Duo,mobil,L:850,4-kant B:40mm H:30mm,Edst.

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.631XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28 + Stützklappgriff Duo

63WX28A + Stützklappgriff Duo, L:700mm, 4-kant B:40mm H:30mm, verchr.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.62040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28B + Stützklappgriff Duo, L:700mm, 4-kant B:40mm H:30mm, Edst.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.620XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28C + Stützklappgriff Duo, L:850mm, 4-kant B:40mm H:30mm, verchr.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.63040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28D + Stützklappgriff Duo, L:850mm, 4-kant B:40mm H:30mm, Edst.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.630XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28E + Stützklappgriff Duo, L:900mm, 4-kant B:40mm H:30mm, verchr.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.64040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28F + Stützklappgriff Duo, L:900mm, 4-kant B:40mm H:30mm, Edst.

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.640XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29 + Mobiler Stützklappgriff Mono

63WX29A + SK-Griff Mono, mobil, L:600, 4-kant B:40mm H:30mm, verchr.

Mobiler Stützklappgriff Mono

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.61140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29B + SK-Griff Mono, mobil, L:600, 4-kant B:40mm H:30mm, Edst.

Mobiler Stützklappgriff Mono

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.611XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX30 + Stützklappgriff Mono

63WX30A + Stützklappgriff Mono, L:600mm, 4-kant B:40mm H:30mm, verchr.

Stützklappgriff Mono

- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.61040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX30B + Stützklappgriff Mono, L:600mm, 4-kant B:40mm H:30mm, Edst.

Stützklappgriff Mono

- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.610XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40 + Einhängesitz

63WX40A + Einhängesitz,B:450,f. Profil d:33, Sitzf. u. Einhängung weiß

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 575 mm tief und 467 mm hoch
- Einhängevorrichtung aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.51.10090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40B + Einhängesitz,B:450,f. Profil d:33, Sitzf.u.Einh.anthr

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 575 mm tief und 467 mm hoch
- Einhängvorrichtung aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.51.10190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40C + Einhängesitz,B:350,f. Profil d:33, Sitzf. u. Einhängung weiß

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 485 mm tief und 467 mm hoch
- Einhängvorrichtung aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.51.11090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40D + Einhängesitz,B:350,f. Profil d:33, Sitzf.u.Einh.anthr

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne

- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 485 mm tief und 467 mm hoch
- Einhängenvorrichtung aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus anthrazitfarbenem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.51.11190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41 + Klappsitz 350

63WX41A + Klappsitz 350, B:350, T:373, Sitzf. u. Wandkonsole weiß

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.20090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41B + Klappsitz 350, B:350, T:373, schliff, Sitzf. farb.

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.200XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41C + Klappsitz 350, B:350, T:373, Kons.chr,Sitzf.farb.

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.20190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41D + Klappsitz 350, B:350, T:373, Kons.chr, Sitzf.farb.

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.20590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42 + Klappsitz 450

63WX42A + Klappsitz 450, B:450, T:463, Sitzf. u. Wandkonsole weiß

Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche

- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.21090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42B + Klappsitz 450, B:450, T:463, schliff, Sitzf. farb.

Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.210XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42C + Klappsitz 450, B:450, T:463, Kons.chr,Sitzf.farb.

Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr

- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.21190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42D + Klappsitz 450, B:450, T:463, Kons.chr, Sitzf.farb.

Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.21590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43 + Klappsitz R 380

63WX43A + Klappsitz R 380, B:380,T:405, Sitzf. u. Wandkonsole weiß

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im

Lieferumfang enthalten

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.22090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43B + Klappsitz R 380, B:380,T:407, schliff, Sitzf. farb.

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.220XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43C + Klappsitz R 380, B:380,T:405, Kons.chr,Sitzf.farb.

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.22190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43D + Klappsitz R 380, B:380,T:407, Kons.chr,Sitzf.farb.

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.22590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45 + Mobiler Klappsitz 350

63WX45A + mob. Klappsitz 350, B:350, T:373, Sitzf. u. Wandkonsole weiß

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45B + mob. Klappsitz 350,Konsole Edst., schliff, Sitzf. farb.

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.400XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45C + mob. Klappsitz 350, B:350, T:373, Kons.chr,Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45D + mob. Klappsitz 350, B:350, T:373, Kons.chr, Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.40590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46 + Mobiler Klappsitz 450

63WX46A + mob. Klappsitz 450, B:450, T:463, Sitzf. u. Wandkonsole weiß

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.41090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46B + mob. Klappsitz 450, Konsole Edst., schliff, Sitzf. farb.

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.410XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46C + mob. Klappsitz 450, B:450, T:463, Sitzf.u.Kons.anthr

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.41190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46D + mob. Klappsitz 450, B:450, T:463, Kons.chr,Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51.41590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47 + Mobiler Klappsitz R 380

63WX47A + mob.Klappsitz R 380, B:380, T:407, Sitzf.u.Wandkonsole weiß

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.42090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47B + mob.Klappsitz R 380, Konsole Edst. schliff, Sitzf. farb.

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.420XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47C + mob.Klappsitz R 380, B:380, T:407, Sitzf.u.Kons.anthr

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.42190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47D + mob.Klappsitz R 380, B:380, T:407, Kons.chr,Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51.42590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX48 + Klappsitz mit Wandstütze, System 950

63WX48A + S950 Klappsitz, 350x340mm, Kst, Wand-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 950

- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche

- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Produkttiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Fabrikat/Type: 950.51B23090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX48B + S950 Klappsitz, 450x450mm, Kst, Wand-St.,Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 950

- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Produkttiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 450 mm breit, 480 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.51B23190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX49 + Stützklappgriff, System 950

63WX49A + S950 Stützklappgriff, L:600mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 950

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)

- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Schwarz tiefmatt in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und Weiß tiefmatt in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50B20090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX49B + S950 Stützklappgriff, L:700mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 950

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Schwarz tiefmatt in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und Weiß tiefmatt in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B20190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX49C + S950 Stützklappgriff, L:850mm, Kst.Ausleg.,Holm plvb

Stützklappgriff, System 950

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Schwarz tiefmatt in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und Weiß tiefmatt in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50B20290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY + Barrierefrei WARM TOUCH am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63WY01 + Haltegriff WARM TOUCH

63WY01A + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., chromoptisch beschichtet

Haltegriff WARM TOUCH

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01B + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., chromoptisch beschichtet

Haltegriff WARM TOUCH

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.11050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01C + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., chromoptisch beschichtet

Haltegriff WARM TOUCH

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.13050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01D + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., chromoptisch beschichtet

Haltegriff WARM TOUCH

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY03 + Winkelgriff WARM TOUCH, 135 Gr Bogen

63WY03A + Winkelgriff, 135 Gr Bogen, d:33mm, Kst., chromopt.besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.20050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04 + Winkelgriff WARM TOUCH

63WY04A + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, d:33mm, Kst.,chromopt.besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagrechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.10050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04B + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, d:33mm, Kst.,chromopt.besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.22.11050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04C + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, d:33mm, Kst.,chromopt.besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.22.13050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04D + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, d:33mm,Kst.,chromopt.besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

Fabrikat/Type: 950.22.14050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY10 + Aufrüstsatz WC-PH,Kst,chrsg besch.,SK-Griff 950.51.1/950.51.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid

Fabrikat/Type: 950.50.01050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11 + Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

63WY11A + SK-Griff Duo, L:700mm, Kst., rund, chromoptisch beschichtet

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11B + SK-Griff Duo, L:850mm, Kst., rund, chromoptisch beschichtet

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11C + SK-Griff Duo, L:900mm, Kst., rund, chromoptisch beschichtet

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 950.50.14050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY12 + Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH

63WY12A + SK-Griff Duo, mobil, L:700, Kst., rund, chromopt.beschicht.

Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.12150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY12B + SK-Griff Duo, mobil, L:850, Kst., rund, chromopt. beschicht.

Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.50.13150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY13 + Stützklappgriff Mono System WARM TOUCH

63WY13A + **SK-Griff Mono, L:600mm, Kst., rund, chromoptisch beschichtet**

Stützklappgriff Mono System WARM TOUCH

- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY13B + **SK-Griff Mono, mobil, L:600, Kst., rund, chromopt.beschicht.**

Mobiler Stützklappgriff Mono WARM TOUCH

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 950.50.11150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20 + Brausehalterstange WARM TOUCH

63WY20A + Br.H.Stg. m. Br.H. signalweiß, L:600,d:33, Kst., chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.10051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20B + Br.H.Stg. m. Br.H. anthrazitgrau, L:600,d:33,Kst.,chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.10054 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20C + Br.H.Stg. m. Br.H., signalweiß, L:900,d:33, Kst., chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.11051 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20D + Br.H.Stg. m. Br.H., anthrazitgrau,L:900,d:33,Kst.,chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.11054 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20E + Br.H.Stg. m. Br.H., signalweiß, L:1100,d:33, Kst.,chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.12051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20F + Br.H.Stg. m. Br.H., anthrazitgr.,L:1100,d:33,Kst.,chr.besch.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.33.12054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH**63WY23A + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.**

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23B + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23C + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Br.H.in98,Kst.,chr.b.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23D + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Br.H.in92,Kst.,chr.b.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23E + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100 W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- links- und rechtsseitig montierbar

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.31051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23F + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100 W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.31054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23G + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:962,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23H + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1100, W1/2:962,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23I + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962,Br.H.in 98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.41051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23J + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:962,Br.H.in 92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.41054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23K + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:812,Br.H.in 98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl

zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.42051 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23L + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100, W1:812,Br.H.in 92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.42054 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23M + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100,W1:1184,Br.H.in 98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23N + DUHA m.Br.H.St., AM1:1100,W1:1184,Br.H.in 92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

63WY24A + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24B + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24C + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Br.H.in98,Kst.,chr.b.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.24051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24D + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Br.H.in92,Kst.,chr.b.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.24054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24E + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24F + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24G + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:962,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
 - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24H + DUHA m.Br.H.St.,AM1:1250, W1/2:962,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24I + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962,Br.H.in 98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.44051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24J + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:962,Br.H.in 92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.44054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24K + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:812,Br.H.in 98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.45051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24L + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:812,Br.H.in 92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.45054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24M + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184,Br.H.in98,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24N + DUHA m.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184,Br.H.in92,Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30 + Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH

63WY30A + Dusch-Wannenhdl.,W1:762mm,W2:762mm, d:33mm, Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30B + Dusch-Wannenhdl.,W1:720mm,W2:440mm, d:33mm, Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 720 mm und 440 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.12050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30C + Dusch-Wannenhdl.,W1:800mm,W2:560mm, d:33mm, Kst.,chr.besch.

Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 800 mm und 560 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.13050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33 + Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

63WY33A + Winkelgriff m.Br.H.in 98, AM1:900,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.20051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33B + Winkelgriff m.Br.H.in 92, AM1:900,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.20054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33C + Winkelgriff m.Br.H.in 98,AM1:1100,W1:600,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs

- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21051 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33D + Winkelgriff m.Br.H.in 92,AM1:1100,W1:600,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21054 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33E + Winkelgriff m.Br.H.in 98,AM1:1250,W1:600,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm)

und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.22051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33F + Winkelgriff m.Br.H.in 92,AM1:1250,W1:600,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.22054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33G + Winkelgriff m.Br.H.in 98,AM1:1100,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.23051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33H + Winkelgriff m.Br.H.in 92,AM1:1100,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.23054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33I + Winkelgriff m.Br.H.in 98,AM1:1250,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.24051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY33J + Winkelgriff m.Br.H.in 92,AM1:1250,W1:400,d:33,Kst,chr.besch.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial

- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.24054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y1 + Produkte am Waschtisch Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschriften

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63Y102 + Glasplattenhalter der Serie 477

63Y102A + Glasplattenhalter Ser 477 f. 8mm-Glasplatten

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
- dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Durchmesser 30 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.03.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y102B + Glasplattenhalter m. Distanzstück, Ser 477

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
- dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Durchmesser 30 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.03.510 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y102C + Glasplattenhalter Ser 477, matt, f. 8mm-Glasplatten

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
- dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Durchmesser 30 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.03B500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y102D + Glasplattenhalter m. Distanzstück, Ser 477, matt

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
- dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Durchmesser 30 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.03B510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y103 + Glasplatte der Serie 477

63Y103A + Glasplatte Ser 477 aus Klarglas, 197mm breit

Kristallglasplatte der Serie 477

- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 197 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief

Fabrikat/Type: 477.03.524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y103B + Glasplatte Ser 477 aus Klarglas, 287mm breit

Glasplatte der Serie 477

- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 287 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief

Fabrikat/Type: 477.03.533 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y103C + Glasplatte Ser 477 aus Klarglas, 407mm breit

Glasplatte der Serie 477

- Glasplatte Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 407 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief

Fabrikat/Type: 477.03.545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y103D + Glasplatte Ser 477 aus Klarglas, 557mm breit

Glasplatte der Serie 477

- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 557 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief

Fabrikat/Type: 477.03.560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105 + Halter der Serie 477

63Y105A + Halter Ser 477, T:99mm

Kleiner Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.00.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105B + Halter Ser 477, T:140mm

Großer Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den großen Seifenablage-Einsatz und den Ablagekorb-Einsatz
- 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung 115 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.00.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105C + Halter Ser 477, matt, T:99mm

Kleiner Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter

- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.00B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105D + Halter Ser 477, matt, T:140mm

Großer Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den großen Seifenablage-Einsatz und den Ablagekorb-Einsatz
- 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung 115 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.00B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105E + Halter Ser 477, T:99mm, antimikrobielle Ausrüst.

Kleiner Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.00D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y106 + Kristallspiegel der Serie 477

63Y106A + Kristallspiegel Ser 477, B:600mm H:390mm

Kleiner Kristallspiegel der Serie 477

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- kann mit vier Spiegelhaltern (477.01.100) befestigt werden
- 600 mm breit, 390 mm hoch und 6 mm dick

Fabrikat/Type: 477.01.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y106B + Kristallspiegel Ser 477, B:600mm H:540mm

Großer Kristallspiegel der Serie 477

- rechteckiger, fast quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten

- kann mit vier Spiegelhaltern (477.01.100) befestigt werden
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick

Fabrikat/Type: 477.01.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107 + Papierhandtuchkorb der Serie 477

63Y107A + **Papierhandtuchkorb Ser 477, Lochblech weiß**

- Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
 - freistehend oder zur Wandmontage
 - 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief
 - Lochblech, weiß
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.05.20012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107B + **Papierhandtuchkorb Ser 477, matt, Lochblech schwarz**

- Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
 - freistehend oder zur Wandmontage
 - 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief
 - Lochblech, schwarz
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.05B20011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107C + **Papierhandtuchkorb Ser 477, matt, Lochblech weiß**

- Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
 - freistehend oder zur Wandmontage
 - 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief
 - Lochblech, weiß
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.05B20012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107D + Papierhandtuchkorb Ser 477, weiß, antimikrobielle Ausrüst.

Papierhandtuchkorb der Serie 477

- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
- freistehend oder zur Wandmontage
- 307 mm breit, 515 mm hoch und 288 mm tief
- Lochblech weiß
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.05D20012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y108 + Papierhandtuchsp. Ser 477, matt, f.ca. 450 St. Papier

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück
- anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
- leicht zu befüllen und abschließbar
- zur Wandmontage
- 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
- Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
- Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.06B60005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111 + Papierhandtuchspender der Serie 477

63Y111A + Papierhandtuchspender Korp.u.Rahm.Fb90

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.60190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111B + Papierhandtuchspender Korpus Fb 98, Rahmen

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.60198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111C + Papierhandtuchspender Korpus Fb 99, Rahmen

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.60199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111D + Papierhandtuchspender EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung

- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B60198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111E + Papierhandtuchspender EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B60199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y112 + Papierhandtuchspender der Serie 477

63Y112A + Papierhandtuchspender Ser 477 f. ca. 450 St. Papier

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück
 - anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
 - leicht zu befüllen und abschließbar
 - zur Wandmontage
 - 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
 - Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
 - Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.06.60005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y112B + Papierhandtuchspender Ser 477, antimikrobielle Ausrüst.

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung

- dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück
- anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
- leicht zu befüllen und abschließbar
- zur Wandmontage
- 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
- Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
- Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.06D60005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113 + Becher der Serie 477 mit flachem Boden

63Y113A + Polyamidbecher Ser 477 flachbodig

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 80 mm hoch und 73 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.04.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113B + Polyamidbecher Ser 477, matt, flachbodig

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00D100)
 - 80 mm hoch und 73 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.04B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113C + Polyamidbecher Ser 477 flachbodig, antimikrobielle Ausrüst.

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 80 mm hoch und 73 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.04D020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113D + Glasbecher Ser 477 flachbodig, matt weiß

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
 - aus Glas in der Farbe matt weiß

Fabrikat/Type: 477.04.02005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y114 + Spiegelhalter der Serie 477

63Y114A + Spiegelhalter Ser 477

- Spiegelhalter der Serie 477
- flacher Spiegelhalter
 - dient zur Befestigung von 6 mm dicken Spiegeln
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
 - Lieferung paarweise
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.01.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y114B + Spiegelhalter Ser 477, matt

- Spiegelhalter der Serie 477
- flacher Spiegelhalter
 - dient zur Befestigung von 6 mm dicken Spiegeln
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
 - Lieferung paarweise
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.01B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y2 + Produkte am WT, Dusche und Wanne Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63Y202 + Ablageschale der Serie 477

63Y202A + Ablageschale Ser 477 abnehmbar, m. 2 Ablauflöchern

Ablageschale der Serie 477

- längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
- Montage an der Wand mit Wandhalter
- abnehmbar
- 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.03.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y202B + Ablageschale Ser 477,matt,abnehmb., m. 2 Ablauflöchern

Ablageschale der Serie 477

- längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
- Montage an der Wand mit Wandhalter
- abnehmbar
- 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.03B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203 + Ablage der Serie 477

63Y203A + Ablage Ser 477, aus Polyamid

Ablage der Serie 477

- Ablage mit umlaufendem Rand
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 24 (Orange), 33 (Rubinrot), 55 (Aquablau), 74 (Apfelgrün), 84 (Umbra), 86 (Sand), 95 (Felsgrau), 97 (Lichtgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.03.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203B + Ablage Ser 477 eingesp.Glasplatte, matt weiß

Ablage mit Glasplatte der Serie 477

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen

- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Glasplatte 572 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Glasplatte lieferbar in der Farbe matt weiß
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.03.10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203C + Ablage Ser 477, matt, aus Polyamid

Ablage der Serie 477

- Ablage mit umlaufendem Rand
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau) und 95 (Felsgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.03B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203D + Ablage Ser 477, matt, eingesp. Glasplatte matt weiß

Ablage mit Glasplatte der Serie 477

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Glasplatte 572 mm breit
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Glasplatte lieferbar in der Farbe matt weiß
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.03B10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203E + Ablage Ser 477, aus Polyamid, antimikrobielle Ausrüst.

Ablage der Serie 477

- Ablage mit umlaufendem Rand
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.03D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204 + Badetuchhalter der Serie 477

63Y204A + Badetuchhalter Ser 477, AM:570 m. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 570 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204B + Badetuchhalter Ser 477, AM:570 o. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 570 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204C + Badetuchhalter Ser 477, AM:457 m. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204D + Badetuchhalter Ser 477, AM:457 o. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- 457 mm breit (Achismaß), 80 mm tief, 28 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204E + Badetuchhalter Ser 477, AM:variabel

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.3S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204F + Badetuchhalter Ser 477, matt, AM:570, m. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 570 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204G + Badetuchhalter Ser 477, matt, AM:570, o. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 570 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204H + Badetuchhalter Ser 477, matt, AM:457, m. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204I + Badetuchhalter Ser 477, matt, AM:457, o. Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- 457 mm breit (Achismaß), 80 mm tief, 28 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204J + Badetuchhalter Ser 477, matt, d:33, AM:var.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B3S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204K + Badetuchhalter Ser 477, AM:570mm, antimikrobielle Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 570 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204L + Badetuchhalter Ser 477, AM:457mm, antimikrobielle Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204M + Badetuchhalter Ser 477, AM:600mm, antimikrobielle Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 600 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204N + Badetuchhalter Ser 477, AM:800mm, antimikrobielle Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage

- 800 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204O + Badetuchh. Ser 477, AM:variabel, antimikrobielle Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D3S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205 + Badetuchhalter der Serie 477

63Y205A + Badetuchhalter Ser 477 BA1.1, d:33mm AM:600mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 600 mm breit (Achsmaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205B + Badetuchhalter Ser 477 BA1.1, d:33mm AM:800mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 800 mm breit (Achsmaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205C + Badetuchhalter Ser 477 BA1.1, d:33mm AM:1000mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1000 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205D + Badetuchhalter Ser 477 BA1.1, d:33mm AM:1100mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1100 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.330 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205E + Badetuchhalter Ser 477,matt,BA1.1, d:33, AM:600

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 600 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205F + Badetuchhalter Ser 477,matt,BA1.1, d:33, AM:800

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 800 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205G + Badetuchhalter Ser 477,matt,BA1.1, d:33, AM:1000

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1000 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205H + Badetuchhalter Ser 477,matt,BA1.1, d:33, AM:1100

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1100 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y206 + Badetuchhalter (USA) der Serie 477

63Y206A + Badetuchhalter (USA) Serie 477 22 7/16",o. Ros.

Badetuchhalter (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- zur Wandmontage
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 22 7/16 inch (570 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief, 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.30US110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y206B + Badetuchhalter (USA) Serie 477 18", o. Rosetten

Badetuchhalter (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- 18 inch (457 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief, 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.30US210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y207 + Haken der Serie 477

63Y207A + Haken Ser 477 verschiebbar, auf Stange d:28mm

Haken der Serie 477

- u-förmig gebogener Haken mit Befestigungsring
- passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe mit einem Durchmesser von 28 mm
- auf dem Halter frei verschiebbar
- 92 mm hoch, 45 mm tief und 13 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y207B + Haken Ser 477, matt, verschiebb., auf Stange d:28

Haken der Serie 477

- u-förmig gebogener Haken mit Befestigungsring
- passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe mit einem Durchmesser von 28 mm
- auf dem Halter frei verschiebbar
- 92 mm hoch, 45 mm tief und 12,5 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y207C + Haken Ser 477, matt, verschiebb., auf Stange d:33

Garderobenhaken
- verschiebbarer Haken
- passend auf Stangen Durchmesser 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- 105 mm hoch, 50 mm tief, Durchmesser 13 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208 + Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

63Y208A + Desinfektions- und Seifenspender Korp.u.Hebel Fb90

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.10590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208B + Desinfektions- und Seifenspender Korpus Fb 98, Hebel

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der

Viskosität des Füllgutes)

- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Bedienhebel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.10598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208C + Desinfektions- und Seifenspender Korpus Fb 99, Hebel

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Rädern
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Bedienhebel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.10599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208D + Desinfektions- und Seifenspender EM Korpus Fb 98, Hebel matt

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Rädern
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Bedienhebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B10598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208E + Desinfektions- und Seifenspender EM Korpus Fb 99, Hebel matt

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinene geeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Bedienhebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B10599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y210 + Eckablage der Serie 477

63Y210A + Eckablage Ser 477

Eckablage der Serie 477

- runde Schale mit Ablaufloch, eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel
- dient zur Ablage von Utensilien im Duschbereich
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
- diebstahlgeschützt verriegelbar
- zur Wandmontage oder in Wandecken (80° - 135°)
- 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch, Ablagefläche 150 mm im Durchmesser, Befestigungssockel 90 mm breit und tief
- Befestigungssockel und Schale aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.32.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y210B + Eckablage Ser 477, matt

Eckablage der Serie 477

- runde Schale mit Ablaufloch, eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel
- dient zur Ablage von Utensilien im Duschbereich
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
- diebstahlgeschützt verriegelbar
- zur Wandmontage oder in Wandecken (80° - 135°)
- 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch, Ablagefläche 150 mm im Durchmesser, Befestigungssockel 90 mm breit und tief
- Befestigungssockel und Schale aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.32B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211 + Handtuchhalter der Serie 477

63Y211A + Handtuchhalter Ser 477, zweiarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.09.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211B + Handtuchhalter Ser 477, einarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- 442 mm lang und 105 mm hoch, Durchmesser des Haltearms 28 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.09.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211C + Handtuchhalter Ser 477, matt, zweiarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.09B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211D + Handtuchhalter Ser 477, matt, einarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- 442 mm lang und 105 mm hoch, Durchmesser des Haltearms 28 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.09B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211E + Handtuchhalter Ser 477, 2-armig, antimikrobielle Ausrüst.

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearme
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.09D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y212 + Handtuchring der Serie 477

63Y212A + Handtuchring Ser 477 d:28mm, schwenkbar

Handtuchring der Serie 477

- länglich geformter Ring
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
- 320 mm breit und 150 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.09.300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y212B + Handtuchring Ser 477, matt, d:28, schwenkbar

Handtuchring der Serie 477

- länglich geformter Ring

- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
- 320 mm breit und 150 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.09B300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y214 + Seifenablage-Einsatz der Serie 477

63Y214A + Seifenablagen-Einsatz Ser 477, d:74mm, matt weiß

- Kleiner Seifenablage-Einsatz der Serie 477
- runder Seifenablage-Einsatz aus Glas mit sternförmigen Noppen
 - geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 25 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
 - aus Glas in der Farbe matt weiß

Fabrikat/Type: 477.02.01005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y214B + Seifenablagen-Einsatz Ser 477, d:115mm, matt weiß

- Großer Seifenablage-Einsatz der Serie 477
- runder Seifenablage-Einsatz aus Glas mit sternförmigen Noppen
 - geeignet als Einsatz für den großen Halter (477.00.200)
 - 27 mm hoch und 115 mm im Durchmesser
 - aus Glas in der Farbe matt weiß

Fabrikat/Type: 477.02.02005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215 + Seifenablage der Serie 477

63Y215A + Seifenablage Ser 477, klein, m. Noppen

- Kleine Seifenablage der Serie 477
- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 98 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.02.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215B + Seifenablage Ser 477, groß, m. Noppen

- Große Seifenablage der Serie 477
- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.02.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215C + Seifenablage Ser 477, matt, klein, m. Noppen

- Kleine Seifenablage der Serie 477
- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 98 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.02B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215D + Seifenablage Ser 477, matt, groß, m. Noppen

- Große Seifenablage der Serie 477
- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.02B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215E + Seifenabl. m Noppen Ser 477 klein, antimikrobielle Ausrüst.

- Kleine Seifenablage der Serie 477
- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 98 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.02D100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216 + Seifenspender der Serie 477 ICONIC

63Y216A + Seifenspender, Ed. matt Fb. 74/72

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06B11005 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216B + Seifenspender, Ed. matt Fb. 74/36

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 36 (Koralle)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06B11015 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216C + Seifenspender, Ed. matt Fb. 55/50

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)

- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 55)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06B11025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216D + Seifenspender, Ed. matt Fb. 55/74

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiges Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 55)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06B11035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218 + Seifenspender der Serie 477

63Y218A + Seifenspender, manuell Korp.u.Rahm.Fb90

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218B + Seifenspender, manuell Korpus Fb 98, Rahmen

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218C + Seifenspender, manuell Korpus Fb 99, Rahmen

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218D + Seifenspender, manuell EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige

- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218E + Seifenspender, manuell EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Rändern
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219 + Seifenspender der Serie 477

63Y219A + Seifenspender Ser 477, matt weiß

Seifenspender der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandssockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Wandssockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

Fabrikat/Type: 477.06.10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219B + Seifenspender Ser 477, matt weiß, Fb. 74/72

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiges Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06.11005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219C + Seifenspender Ser 477, matt weiß, Fb. 74/36

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiges Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 36 (Koralle)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06.11015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219D + Seifenspender Ser 477, matt weiß, Fb. 55/50

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiges Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)

- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 55)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06.11025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219E + Seifenspender Ser 477, matt weiß, Fb. 55/74

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 55)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: 477.06.11035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219F + Seifenspender Ser 477, matt, matt weiß

Seifenspender der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Drucktaste aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

Fabrikat/Type: 477.06B10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219G + Seifenspender Ser 477, matt weiß, antimikrobielle Ausrüst.

Seifenspender der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsattel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06DE04)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Wandsattel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Drucktaste aus mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunst

Fabrikat/Type: 477.06D10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220 + Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477

63Y220A + SENSORIC Seifenspender Korp.u.Rahm.Fb90

Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220B + SENSORIC Seifenspender Korpus Fb 98, Rahmen

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220C + SENSORIC Seifenspender Korpus Fb 99, Rahmen

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220D + SENSORIC Seifenspender EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10298 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220E + SENSORIC Seifenspender EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10299 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221 + Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477

63Y221A + SENSORIC Schaumseifenspender Korp.u.Rahm.Fb90

Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10390 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221B + SENSORIC Schaumseifenspender Korpus Fb 98, Rahmen

Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10398 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221C + SENSORIC Schaumseifenspender Korpus Fb 99, Rahmen

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06.10399 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221D + SENSORIC Schaumseifenspender EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10398 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221E + SENSORIC Schaumseifenspender EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
 - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 477.06B10399 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

63Y222A + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Korp.u.Rahm.Fb90

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 477.06.10490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222B + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Korpus Fb 98, Rahmen

Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 477.06.10498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222C + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Korpus Fb 99, Rahmen

Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 477.06.10499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222D + SENSORIC Desinfektionsm.telsp.,EM, Korp.Fb 98,Rahm.ma.

Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 477.06B10498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222E + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Korp.Fb99,Rahmen matt

Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 477.06B10499 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y3 + Produkte am WT und WC Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63Y301 + Abfallbehälter der Serie 477

63Y301A + Abfallbehälter Ser 477, zur Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.05.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301B + Abfallbehälter Ser 477, Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 340 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.05.300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301C + Abfallbehälter Ser 477, matt, zur Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.05B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301D + Abfallbehälter Ser 477, matt, Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 340 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.05B300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301E + Abfallbehälter Ser 477, Kniebet., antimikrobielle Ausrüst.

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.05D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304 + Hygieneabfallbehälter Kniebetätigung der Serie 477

63Y304A + Hygieneabfallbehälter Kniebetät. Korp. u. Rahm. Fb 90

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutелhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304B + Hygieneabfallbehälter Kniebetät. Korpus Fb 98, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutелhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304C + Hygieneabfallbehälter Kniebetät. Korpus Fb 99, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutелhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar

- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304D + Hygieneabfallbehälter Kniebetät. EM Korpus Fb 98,Rahmen matt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B10198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304E + Hygieneabfallbehälter Kniebetät. EM Korpus Fb 99,Rahmen matt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B10199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305 + Hygieneabfallbehälter der Serie 477

63Y305A + Hygieneabfallbehälter Korp.u.Rahm.Fb90

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radian
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305B + Hygieneabfallbehälter Korpus Fb 98, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radian
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305C + Hygieneabfallbehälter Korpus Fb 99, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radian
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305D + Hygieneabfallbehälter EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305E + Hygieneabfallbehälter EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307 + Hygienekombination Kniebetätigung der Serie 477

63Y307A + Hygienekombination Kniebetät. Korp. u. Rahm. Fb 90

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307B + Hygienekombination Kniebetät. Korpus Fb 98, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10298 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307C + Hygienekombination Kniebetät. Korpus Fb 99, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.10299 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307D + Hygienekombination Kniebetät. EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung

- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B10298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307E + Hygienekombination Kniebetät. EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B10299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308 + Hygienekombination der Serie 477

63Y308A + Hygienekombination Korp.u.Rahm.Fb90

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308B + Hygienekombination Korpus Fb 98, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20598 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308C + Hygienekombination Korpus Fb 99, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20599 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308D + Hygienekombination EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308E + Hygienekombination EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aqua blau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309 + Papierabfallbehälter 25l der Serie 477**63Y309A + Papierabfallbehälter 25 l Korp. u. Rahm. Fb 90**

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309B + Papierabfallbehälter 25 l Korpus Fb 98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief

- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurföffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309C + Papierabfallbehälter 25 l Korpus Fb 99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurföffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309D + Papierabfallbehälter 25 l Deckel Korp. u. Rahm. Fb 90

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20290 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309E + Papierabfallbehälter 25 l Deckel Korpus Fb 98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309F + Papierabfallbehälter 25 l Deckel Korpus Fb 99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309G + Papierabfallbehälter 25 l EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309H + Papierabfallbehälter 25 l EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309I + Papierabfallbehälter 25 l EM Deckel Korpus Fb 98,Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309J + Papierabfallbehälter 25 l EM Deckel Korpus Fb 99,Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310 + Papierabfallbehälter 60l der Serie 477

63Y310A + Papierabfallbehälter 60 l Korp. u. Rahm. Fb 90

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 661 mm hoch und 261 mm tief

- zur Wandmontage und als Standmodell
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20390 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310B + Papierabfallbehälter 60 l Korpus Fb 98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 661 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20398 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310C + Papierabfallbehälter 60 l Korpus Fb 99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 661 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20399 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310D + Papierabfallbehälter 60 l EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 661 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20398 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310E + Papierabfallbehälter 60 l EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 661 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20399 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y4 + Produkte am WC Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63Y401 + Hygienebeutelspender der Serie 477

63Y401A + Hygienebeutelspender, B:143mm, H:103mm, T:27mm

Hygienebeutelspender der Serie 477

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
- geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formsprache
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06.750 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y401B + Hygienebeutelspender, matt, B:143, H:103, T:27

Hygienebeutelspender der Serie 477

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
- geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402 + Reservepapierhalter der Serie 477

63Y402A + Reservepapierhalter Ser 477

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 123 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.21.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402B + Reservepapierhalter Ser 477, d:33, ohne Rosette

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- zur Wandmontage
- 118 mm lang und 33 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.21.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402C + Reservepapierhalter Ser 477, matt

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 123 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Mairgrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.21B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402D + Reservepapierhalter Ser 477, matt, d:33, o.Rosette

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- zur Wandmontage
- 118 mm lang und 33 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.21B300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402E + Reservepapierhalter Ser 477, antimikrobielle Ausrüst.

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 123 mm lang und 33 mm im Durchmesser, Rosette 70 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.21D200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403 + WC-Bürste der Serie 477

63Y403A + WC-Bürste der Serie 477

WC-Bürste der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.20.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403B + WC-Bürste Ser 477, matt

WC-Bürste der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarz-mattem Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang

- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.20B010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403C + WC-Bürste der Ser 477, antimikrobielle Ausrüst.

WC-Bürste der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.20D010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404 + WC-Bürstengarnitur der Serie 477

63Y404A + WC-Bürstengarnitur Ser 477

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.20.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404B + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt weiß

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Halter, Bürstentopf und Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Oberteil aus transluzentem Kunststoff in der Farbe weiß

Fabrikat/Type: 477.20.10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404C + WC-Bürstengarnitur Ser 477, Fb. 99/55/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochglänzendem Polyamid
- Behälter: 99 (Reinweiß), Halter: 55 (Aquablau), Bürstenstiel:36 (Koralle)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20.101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404D + WC-Bürstengarnitur Ser 477, Fb. 74/72/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochglänzendem Polyamid
- Behälter: 74 (Apfelgrün), Halter: 72 (Maigrün), Bürstenstiel:36 (Koralle)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20.102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404E + WC-Bürstengarnitur Ser 477, Fb. 55/50/74

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochglänzendem Polyamid
- Behälter: 55 (Aquablau), Halter: 50 (Stahlblau), Bürstenstiel:74 (Apfelgrün)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20.103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404F + WC-Bürstengarnitur Ser 477, freistehend

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung
- freistehend
- Behälter 110 mm im Durchmesser und 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 515 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.20.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404G + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.20B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404H + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt, matt weiß

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Halter, Bürstentopf und Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberteil aus transluzentem mattem Kunststoff in der Farbe weiß

Fabrikat/Type: 477.20B10005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404I + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt, Fb. 99/55/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem, matten Polyamid
- Behälter: 99 (Reinweiß), Halter: 55 (Aquablau), Bürstenstiel:36 (Koralle)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20B101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404J + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt, Fb. 74/72/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem, matten Polyamid
- Behälter: 74 (Apfelgrün), Halter: 72 (Maigrün), Bürstenstiel:36 (Koralle)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20B102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404K + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt, Fb. 55/50/74

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC

- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem, matten Polyamid
- Behälter: 55 (Aquablau), Halter: 50 (Stahlblau), Bürstenstiel:74 (Apfelgrün)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: 477.20B103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404L + WC-Bürstengarnitur Ser 477, matt, freistehend

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarz-mattem Polyamid
- zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung
- freistehend
- Behälter 110 mm im Durchmesser und 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 515 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.20B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404M + WC-Bürstengarnitur Ser 477, antimikrobielle Ausrüst.

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 477.20D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y405 + Bürstenstiel

63Y405A + WC-Bürstenstiel, f. WC-Bürste 477

Bürstenstiel

- für WC-Bürstengarnituren 477.20.100..., 477.20.200 und WC-Bürste 477.20.010
- passend zu Bürstenkopf 921037, 921038 und 921044
- zum Austausch an WC-Bürste
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.20.E03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y406 + WC-Bürstenbehälter

63Y406A + Bürstenbehälter f. WC BG 477.20.100

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnituren 477.20.100 und 805.20.100
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.20.E04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y406B + Bürstenbehälter f. WC BG 477.20.10005

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnitur 477.20.10005
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberteil aus transluzentem mattem Kunststoff in der Farbe weiß

Fabrikat/Type: 477.20.E05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y406C + Bürstenbehälter f. WC BG 477.20B100

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnitur 477.20B100
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.20BE04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407 + WC-Papierhalter der Serie 477

63Y407A + WC-Papierhalter Ser 477

WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.21.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407B + WC-Papierhalter Ser 477, m. Diebstahlschutz

WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter

- mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
- inklusiv Dornschlüssel zur Entriegelung des Diebstahlschutzes
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.21.150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407C + WC-Papierhalter Ser 477, matt

WC-Papierhalter der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.21B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407D + WC-Papierhalter Ser 477, matt, m. Diebstahlschutz

WC-Papierhalter der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
- inklusiv Dornschlüssel zur Entriegelung des Diebstahlschutzes
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.21B150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407E + WC-Papierhalter Ser 477, antimikrobielle Ausrüst.

WC-Papierhalter der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.21D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y408 + WC-Großrollenhalter der Serie 477

63Y408A + WC-Großrollenhalter Korp.u.Rahm.Fb90

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.21.60090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y408B + WC-Großrollenhalter Korpus Fb 98, Rahmen

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.21.60098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y408C + WC-Großrollenhalter Korpus Fb 99, Rahmen

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.21.60099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y408D + WC-Großrollenhalter EM Korpus Fb 98, Rahmen matt

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.21B60098 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y408E + WC-Großrollenhalter EM Korpus Fb 99, Rahmen matt

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.21B60099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y6 + Produkte an WT, WC, Dusche und Wanne Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63Y601 + Einzelhaken der Serie 477

63Y601A + Einzelhaken Ser 477, d:50mm

Kleiner Einzelhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601B + Einzelhaken Ser 477, d:70mm

Großer Einzelhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601C + Einzelhaken Ser 477,d:50mm,T:46mm, suizidhemmende Ausf.

Einzelhaken (suizidhemmende Ausführung)

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- knickt bei geringer Überlastung ab
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette Durchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel

Fabrikat/Type: 477.90.99010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601D + Einzelhaken Ser 477, matt, d:50mm

Kleiner Einzelhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601E + Einzelhaken Ser 477, matt, d:70mm

Großer Einzelhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601F + Einzelhaken Ser 477, d:50mm, antimikrobielle Ausrüst.

Kleiner Einzelhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.90D010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601G + Einzelhaken S477, hart/glänzend

Einzelhaken der Serie 477 in neuem Design

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- abgerundete Kanten
- B: 16 mm, H: 68 mm, T: 59 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 477.93.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601H + Einzelhaken S477, elastisch/matt

- Elastischer Einzelhaken der Serie 477 in neuem Design
- nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - B: 16 mm, H: 68 mm, T: 59 mm
 - aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
 - Oberfläche matt
 - Belastungsempfehlung: max. 5 kg
 - verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 477.94B010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601I + Einzelhaken Ser 477, Set, d:50mm, Fb. 99/55/36

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99.001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601J + Einzelhaken Ser 477, Set, d:50mm, Fb. 74/72/36

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99.002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601K + Einzelhaken Ser 477, Set, d:50mm, Fb. 55/50/74

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette

- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99.003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601L + Einzelhaken Ser 477, matt, Set, d:50mm, Fb. 99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC

- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99B001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601M + Einzelhaken Ser 477, matt, Set, d:50mm, Fb. 74/72/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC

- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99B002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601N + Einzelhaken Ser 477, matt, Set, d:50mm, Fb. 55/50/74

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC

- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

Fabrikat/Type: 477.99B003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602 + Doppelhaken der Serie 477

63Y602A + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, eckige Hakenform

Doppelhaken der Serie 477

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602B + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, suizidhemmende Ausf.

Doppelhaken (suizidhemmende Ausführung)

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- knickt bei geringer Überlastung ab
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette Durchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel

Fabrikat/Type: 477.90.99025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602C + Doppelhaken Ser 477, matt, d:50mm, eckige Hakenform

Doppelhaken der Serie 477

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602D + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, antimikrobielle Ausrüst.

Doppelhaken der Serie 477

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.90D025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602E + Doppelhaken S477, hart/glänzend

Doppelhaken der Serie 477 in neuem Design

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien

- abgerundete Kanten

- B: 76 mm, H: 69 mm, T: 45 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)

- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 477.93.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602F + Doppelhaken S477, elastisch/matt

Elastischer Doppelhaken der Serie 477 in neuem Design

- nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien

- B: 76 mm, H: 69 mm, T: 45 mm

- aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)

- Oberfläche matt

- Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil

- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 477.94B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602G + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, eckige Form, Set, Fb. 99/55/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC

- drei zweifarbige Doppelhaken

- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)

- aus hochglänzendem Polyamid

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien

- Durchmesser Rosette 50 mm

- 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99.004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602H + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, eckige Form, Set, Fb. 74/72/36

- Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99.005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602I + Doppelhaken Ser 477, d:50mm, eckige Form, Set, Fb. 55/50/74

- Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99.006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602J + Doppelhaken Ser 477, matt,d:50mm,eckige Form,Set,Fb.99/55/36

- Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99B004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602K + Doppelhaken Ser 477, matt,d:50mm,eckige Form,Set,Fb.74/72/36

- Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm

- 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99B005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602L + Doppelhaken Ser 477, matt,d:50mm,eckige Form,Set,Fb.55/50/74

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC

- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief

Fabrikat/Type: 477.99B006 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603 + Dreifachhaken der Serie 477

63Y603A + Dreifachhaken Ser 477, d:50mm, drehbar

Dreifachhaken der Serie 477

- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603B + Dreifachhaken Ser 477, drehbar Ros. oval: B:50 T:29

Dreifachhaken der Serie 477

- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- passend für Zahnputzbecherleiste 800.03.402 und 800.03.412 sowie Ablage 800.03.404 und 800.03.414
- Rosette oval: B: 50 mm, T: 29 mm
- 70 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603C + Dreifachhaken, m. Gegenplatte

- Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
 - mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 70 mm hoch
 - für Platten bis 15 mm Dicke.
 - Lieferung ohne Schrauben und Dübel.
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603D + Dreifachhaken, m. Gegenplatte, z. Durchschr

- Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 70 mm hoch
 - mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
 - für Platten über 15 mm Dicke
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603E + Dreifachhaken Ser 477,matt,d:50mm, drehb.

- Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603F + Dreifachhaken S477,drehb.,Ros.oval, B:50mm T:29mm

- Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - passend für Zahnputzbecherleiste 800.03B402 und 800.03B412 sowie Ablage 800.03B404 und 800.03.B414
 - Rosette oval: B: 50 mm, T: 29 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochwertigem matten Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603G + Dreifachhaken, m.Gegenplatte, matt

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- für Platten bis 15 mm Dicke
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603H + Dreifachhaken, m.Gegenplatte,matt,z.Durchschr,ab 15mm Dicke

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- für Platten über 15 mm Dicke
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603I + 3fach-Haken Ser 477, d:50, drehbar, antimikrobielle Ausrüst.

Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.90D050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603J + Dreifachhaken S477, hart/glänzend drehbar

Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien

- abgerundete Kanten
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- Durchmesser Rosette 51 mm
- B: 80 mm, H: 69 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
- verdeckte Befestigung
- GS-Zeichen (TÜV-geprüfte Sicherheit)

Fabrikat/Type: 477.93.030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603K + Dreifachhaken S477, elastisch/matt drehbar

- Elastischer Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design
- nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - Durchmesser Rosette 51 mm
 - B: 80 mm, H: 69 mm
 - aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
 - Oberfläche matt
 - Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
 - verdeckte Befestigung
 - GS-Zeichen (TÜV-geprüfte Sicherheit)

Fabrikat/Type: 477.94B030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605 + Garderobenhaken der Serie 477

63Y605A + Garderobenhaken Ser 477, H:75mm

- Garderobenhaken der Serie 477
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 72 mm hoch, 22 mm breit, 47 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605B + Garderobenhaken Ser 477, H:75mm, m. Distanzstück

- Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Distanzstück
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 72 mm hoch, 22 mm breit, 62 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605C + Garderobenhaken Ser 477, H:165mm

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelterm Huthaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 108 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605D + Garderobenhaken Ser 477, H:165mm, m. Distanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelterm Huthaken und Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 123 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605E + Garderobenhaken Ser 477, H:174mm, m. Kugel, T:117mm

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Kugel
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 172 mm hoch, 22 mm breit, 116 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605F + Garderobenhaken Ser 477, H:174mm, m. Kugel, T:132mm

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Kugel und Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 172 mm hoch, 22 mm breit, 131 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.081 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605G + Garderobenhaken Ser 477, matt, H:75

Garderobenhaken der Serie 477
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 72 mm hoch, 22 mm breit, 47 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605H + Garderobenhaken Ser 477,matt,H:75, m.Distanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 72 mm hoch, 22 mm breit, 62 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605I + Garderobenhaken Ser 477,matt, H:165

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelter Huthaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 108 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605J + Garderobenhaken Ser 477, matt, H:165, m.Distanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelter Huthaken und Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 123 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605K + Garderobenhaken Ser 477, matt, H:174, T:117, m. Kugel

Garderobenhaken der Serie 477

- Haken mit Kugel
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 172 mm hoch, 22 mm breit, 116 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605L + Garderobenhaken Ser 477, matt, H:174, T:132, m. Kugel

Garderobenhaken der Serie 477

- Haken mit Kugel und Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 172 mm hoch, 22 mm breit, 131 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B081 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606 + Haken der Serie 477

63Y606A + Haken Ser 477 verschiebbar, auf Stange d:33mm

Garderobenhaken

- verschiebbarer Haken
- passend auf Stangen Durchmesser 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- 105 mm hoch, 50 mm tief, Durchmesser 13 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606B + Haken Ser 477, d:50mm, als Unterkopfhaken

Haken der Serie 477

- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
- zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Durchmesser Rosette 50 mm

- 50 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.015 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606C + Haken Ser 477, d:40mm, als Unterkopfhaken

- Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
 - zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 40 mm
 - 40 mm hoch
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606D + Haken Ser 477, matt, d:50mm, als Unterkopfhaken

- Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
 - zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 50 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B015 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606E + Haken Ser 477, matt, d:40mm, als Unterkopfhaken

- Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
 - zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 40 mm
 - 40 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607 + Wandhaken der Serie 477

63Y607A + Wandhaken Ser 477 d:70mm, Türpuffer schwarz

Wandhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 115 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607B + Wandhaken Ser 477, d:60mm

Wandhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90.045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607C + Wandhaken Ser 477, d:60mm, T:65mm, suizidhemmende Ausf.

Wandhaken (suizidhemmende Ausführung)

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- knickt bei geringer Überlastung ab
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosette Durchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel

Fabrikat/Type: 477.90.99045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607D + Wandhaken Ser 477, matt, d:70mm, Türpuffer schwarz

Wandhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 115 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607E + Wandhaken Ser 477, matt, d:60mm

Wandhaken der Serie 477

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.90B045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y610 + Barbie™ x Set Bürstengarnitur u. WC-Papierhalter

Produktset WC-Bürstengarnitur und WC-Papierhalter Barbie™ x HEWI bestehend aus

WC-Bürstengarnitur ICONIC Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochglänzendem Polyamid
- Behälter: Farbe 47 (Rosa), Halter: Farbe 99 (Reinweiß), Bürstenstiel: Farbe 90 (Tiefschwarz)
- inkl. Barbie™-Logo
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

und

WC-Papierhalter Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch
- Ø 21 mm

Fabrikat/Type: B477.000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y611 + Barbie™ x WC-Bürstengarnitur

WC-Bürstengarnitur Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

Fabrikat/Type: B477.001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y612 + Barbie™ x WC-Papierhalter

WC-Papierhalter Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser

Fabrikat/Type: B477.002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y613 + Haken Barbie™ x HEWI

63Y613A + Barbie™ x Set Einzelhaken

Einzelhaken 3er Set Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- 3 Einzelhaken aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- Haken dienen zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- inkl. HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: B477.004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y613B + Barbie™ x Set Einzelhaken ICONIC

Einzelhaken 3er Set ICONIC Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt

- 3 Einzelhaken aus hochglänzendem Polyamid
- je ein Haken in den HEWI Farben 47 (Rosa), 99 (Reinweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- inkl. Barbie™-Logo
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- Haken dienen zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- inkl. HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: B477.005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y613C + Barbie™ x Set Doppelhaken

Doppelhaken 3er Set Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- 3 Doppelhaken aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- dienen zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- mit Befestigungsrosette
- inkl. HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: B477.006 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y613D + Barbie™ x Set Doppelhaken ICONIC

Doppelhaken 3er Set ICONIC Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- 3 Doppelhaken aus hochglänzendem Polyamid
- je ein Haken in den HEWI Farben 47 (Rosa), 99 (Reinweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- inkl. Barbie™-Logo
- dienen zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- mit Befestigungsrosette
- inkl. HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: B477.007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y614 + Kleiderbügel 3er Set Barbie™ x HEWI

63Y614A + Barbie™ x Set Kleiderbügel

Kleiderbügel 3er Set Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- 3 Kleiderbügel aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm

- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: B477.008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y614B + Barbie™ x Set Kleiderbügel ICONIC

Kleiderbügel 3er Set ICONIC Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- 3 Kleiderbügel aus hochglänzendem Polyamid
- je ein Kleiderbügel in den HEWI Farben 47 (Rosa), 99 (Reinweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- inkl. Barbie™-Logo
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken

Fabrikat/Type: B477.009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y615 + Barbie™ x Set Becher m. Halter

Becher mit Wandhalter Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- runder Becher mit flachem Boden, 80 mm hoch und 73 mm im Durchmesser
- ringförmiger Wandhalter, 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief

Fabrikat/Type: B477.016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y616 + Barbie™ x Seifenablage

Seifenablage Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- Seifenablage mit Noppen
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen der Seifenablage von der Wand
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung

Fabrikat/Type: B477.017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y617 + Barbie™ x Ablageschale

Ablageschale Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
- Montage an der Wand mit Wandhalter
- abnehmbar

Fabrikat/Type: B477.018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y618 + Barbie™ x Handtuchring

Handtuchring Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- länglich geformter Ring
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
- 320 mm breit und 150 mm hoch

Fabrikat/Type: B477.019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y619 + Barbie™ x Seifenspender

Seifenspender Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- inkl. Barbie™-Logo
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml

Fabrikat/Type: B477.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y620 + Barbie™ x Badetuchhalter

Badetuchhalter Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- 570 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: B477.026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y621 + Barbie™ x LED Lichtspiegel rund

LED Lichtspiegel Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- inkl. Barbie™-Logo
- runder Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
- 754 mm, 27 mm tief
- umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
- Rahmen aus Metall beschichtet in HEWI Farbe MD (Rosa seidenmatt)
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500K), Gesamtleistung ca. 29 Watt
- Helligkeit: Lichtstrom 2610 lm, stufenlos dimmbar
- Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz
- Anschluss an Raumschalter möglich
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung), Schutzklasse I
- IP44 und CE
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: B477.027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y8 + Befestigungsmaterial + Zubehör f. Serie 477 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63Y801 + Befestigungssatz

63Y801A + Befestigungsmaterial f. 477.3...

Befestigungssatz

- für Badetuchhalter 477.30... und Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten
- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen D=28 mm auf Befestigung mit Rosetten

- Rosetten D=60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm und 3 Universaldübeln 8/40
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: BM1211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y801B + Befestigungsmaterial f. 477.3... matt

Befestigungssatz

- für Badetuchhalter 477.30B... und Wannengriffe 477.31B... ohne Rosetten
- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen D=28 mm auf Befestigung mit Rosetten
- Rosetten D=60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm und 3 Universaldübeln 8/40
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: BM1211B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802 + WC-Bürstenbehälter**63Y802A + Bürstenbehälter f.WC BG 477.20D100, antimikrobielle Ausrüst.**

WC-Bürstenbehälter

- für WC-Bürstengarnitur 477.20D100
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62850 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y803 + Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle**63Y803A + Diebstahlsich. f. Papierhalter 477.21.150**

Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle

- für WC-Papierhalter 477.21.150
- Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 18565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y803B + Diebstahlsich. f.PH 477.21B150, matt

Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle
- für WC-Papierhalter 477.21B150
- Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68554 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804 + Endkappe

63Y804A + Endkappe f. WC-PRH 477.20B100, matt

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21B100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 21 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68558 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804B + Endkappe f. PRH 477.20D100, antimikrobielle Ausrüst.

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21D100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 21 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62718 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804C + Endkappe f. WC-Papierrollenhalter 477.20.100

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21.100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 21 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 4471 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y805 + Ersatz-Schlüssel Ser 477

Ersatzschlüssel

- für Papierhandtuchspender 477.06.60005 und 477.06D60005
- zur Verriegelung des Oberteils

Fabrikat/Type: 477.06.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y806 + Fußscheibe 5mm f. Spiegelhalter, 477 und 800

Fußscheibe

- für Spiegelhalter 477.01.100 und Wandspiegel mit Haltern 801.01.300
- 5 mm stark, zum Ausgleichen von Fliesensprüngen
- bei Bedarf können auch mehrere Fußscheiben aufeinander geklebt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 41939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y807 + Gehhäuse Papierhandtuchsp., f. 477.06.60005, 477.06D60005

Ersatzteil Papierhandtuchspender Serie 477

- Behälter zum Nachrüsten der Papierhandtuchspender 477.06.60005 und 477.06D60005
- aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff

Fabrikat/Type: 477.06.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y809 + Pumpeneinheit f. Seifenspende 477/800.06.

Pumpeneinheit

- für Seifenspende 477.06.10005, 477.06D10005, 800.06.10091 und 800.06.10099
- 67 mm breit, 48 mm hoch und 25 mm tief

Fabrikat/Type: 66182 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y810 + Ringeinsatz f. Abfallbehälter, 477.05.100 und 800.05.10090

Ringeinsatz

- für Abfallbehälter 477.05.100 und 477.05.300
- zur Aufnahme des Hygienebeutels
- aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Fabrikat/Type: 51876 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y811 + Tropfschale, plb, Sys 477, f. Desinfek-/Seifensp

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Seifenspender (477.06.101... u. 477.06B101...), HEWI SENSORIC Seifenspender (477.06.102... u. 477.06B102...), HEWI SENSORIC Schaumseifenspender (477.06.103... u. 477.06B103...) und HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender (477.06.104... u. 477.06B104...)
- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), FV (Reinweiß matt) und DC (Schwarz teilmatt)
- 101 mm breit, 121 mm hoch und 105 mm tief

Fabrikat/Type: 477.06.E0360 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812 + Wandsockel für Seifenspender Serie 477

63Y812A + Wandsockel S 477, S 800K f. Seifenspender

Wandsockel für Seifenspender Serie 477, System 800 K
- Wandsockel zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern
- für Seifenspender 477.06.1... und 800.06.10009...
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.06.E04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812B + Wandsockel S 477 matt f. Seifenspender

Wandsockel für Seifenspender Serie 477 Edition matt
- Wandsockel zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern
- für Seifenspender 477.06B1...
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquadlau)

Fabrikat/Type: 477.06BE04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812C + Wandsockel S 477 active+ f. Seifenspender

Wandsockel für Seifenspender Serie 477 HEWI active+
- Wandsockel zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern
- für Seifenspender 477.06D10005
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.06DE04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y813 + Bürstenstiel

63Y813B + WC-Bürstenstiel f. WC-Bürste 477, matt

Bürstenstiel

- für WC-Bürstengarnituren 477.20B100..., 477.20B200 und WC-Bürste 477.20B010

- passend zu Bürstenkopf 921037, 921038 und 921044

- zum Austausch an WC-Bürste

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 68562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y9 + Produkte an WT, WC, Dusche und Wanne Serie 480 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63Y901 + Ablage Serie 480

63Y901A + Ablage Ser 480, chrom, B:600mm, Glasplatte

Ablage Serie 480

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte

- aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, verchromt

- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt

- 618 mm breit, 134 mm tief, Achsmaß 600 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y901B + Ablage Ser 480, plvb,B:600mm,Glaspl.

Ablage Serie 480

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
- aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 618 mm breit, 134 mm tief, Achsmaß 600 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y901C + Ablage Ser 480, PVD,B:600mm,Glaspl.

Ablage Serie 480

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
- aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, PVD beschichtet
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 618 mm breit, 134 mm tief, Achsmaß 600 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y901D + Ablage Ser 480, Edst., B:600mm, Glasplatte

Ablage Serie 480

- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
- aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, matt geschliffen
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 618 mm breit, 134 mm tief, Achsmaß 600 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y902 + Duschkorb Serie 480

63Y902A + Duschkorb m. Haken Ser 480, chrom

Duschkorb Serie 480

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- Fläche leicht geneigt zum Abfließen des Wassers
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit integriertem Haken

- 265 mm breit, 67 mm hoch, 119 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y902B + Duschkorb m. Haken Ser 480, m. Haken, plvb

Duschkorb Serie 480

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- Fläche leicht geneigt zum Abfließen des Wassers
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- mit integriertem Haken
- 265 mm breit, 67 mm hoch, 119 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y902C + Duschkorb m. Haken Ser 480, m. Haken, PVD

Duschkorb Serie 480

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- Fläche leicht geneigt zum Abfließen des Wassers
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- mit integriertem Haken
- 265 mm breit, 67 mm hoch, 119 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y902D + Duschkorb Ser 480, m. Haken, matt-schliff

Duschkorb Serie 480

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- Fläche leicht geneigt zum Abfließen des Wassers
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit integriertem Haken
- 265 mm breit, 67 mm hoch, 119 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.03.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y903 + Glasbecher mit Halter Serie 480

63Y903A + Becher Gl. m. Halter Ser 480, Halter chrom

- Glasbecher mit Halter Serie 480
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 85 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.04.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y903B + Becher Gl. m. Halter Ser 480, Halter plvb,Kst.eins

- Glasbecher mit Halter Serie 480
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 85 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.04.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y903C + Becher Gl. m. Halter Ser 480, Halter PVD

- Glasbecher mit Halter Serie 480
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 85 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.04.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y903D + Becher Gl. m. Halter Ser 480, Halter Edst. matt-schliff

- Glasbecher mit Halter Serie 480
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen

Beschädigung des Glaseinsatzes

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 85 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.04.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y904 + Seifenspender mit Halter Serie 480

63Y904A + Seifensp. Gl. m. Halter Ser 480, Halter chrom

Seifenspender mit Halter Serie 480

- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf aus Edelstahl, verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.06.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y904B + Seifensp. Gl. m. Halter Ser 480, Halter plvb,Kst.eins

Seifenspender mit Halter Serie 480

- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt, DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.06.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y904C + Seifensp. Gl. m. Halter Ser 480, edst., Ppekopf weiß

Seifenspender mit Halter Serie 480

- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf aus Edelstahl, weiß tiefmatt pulverbeschichtet
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.06.00270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y904D + Seifensp. Gl. m. Halter Ser 480, Halter Edst.,matt-schliff

Seifenspender mit Halter Serie 480

- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf aus Edelstahl, matt geschliffen
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.06.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y904E + Seifensp. Gl. m. Halter Ser 480, edst., Ppekopf schw

Seifenspender mit Halter Serie 480

- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Oberfläche PVD beschichtet
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf aus Edelstahl, schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.06.00370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y905 + Handtuchhalter Serie 480

63Y905A + Handtuchhalter einarmig Ser 480, schwenkb., chrom

Handtuchhalter Serie 480
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 444 mm lang, 99 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y905B + Handtuchhalter einarmig Ser 480, schwenkb., plvb

Handtuchhalter Serie 480
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 444 mm lang, 99 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y905C + Handtuchhalter einarmig Ser 480, schwenkb., PVD

Handtuchhalter Serie 480
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 444 mm lang, 99 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y905D + Handtuchhalter einarmig Ser 480, schwenkb., matt-schliff

Handtuchhalter Serie 480

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 444 mm lang, 99 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y906 + Handtuchhalter der Serie 480

63Y906A + Handtuchhalter 2armig Ser 480, Arme schwenkb., chrom

Handtuchhalter der Serie 480

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 444 mm lang, 121 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y906B + Handtuchhalter 2armig Ser 480, Arme schwenkb., plvb

Handtuchhalter der Serie 480

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 444 mm lang, 121 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y906C + Handtuchhalter 2armig Ser 480, Arme schwenkb., PVD

Handtuchhalter der Serie 480

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

- 444 mm lang, 121 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y906D + Handtuchhalter 2armig Ser 480, Arme schwenkb., edst.

Handtuchhalter der Serie 480

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 444 mm lang, 121 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y907 + Handtuchring Serie 480

63Y907A + Handtuchring Ser 480, schwenkb., chrom

Handtuchring Serie 480

- geschlossener Handtuchring, oval geformt
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 270 mm breit, 122 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y907B + Handtuchring Ser 480, schwenkb., plvb

Handtuchring Serie 480

- geschlossener Handtuchring, oval geformt
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 270 mm breit, 122 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y907C + Handtuchring Ser 480, schwenkb., PVD

Handtuchring Serie 480
- geschlossener Handtuchring, oval geformt
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 270 mm breit, 122 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y907D + Handtuchring Ser 480, schwenkb., matt-schliff

Handtuchring Serie 480
- geschlossener Handtuchring, oval geformt
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 270 mm breit, 122 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.09.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y908 + WC-Bürstengarnitur Serie 480

63Y908A + WC-Bürstengarnitur Ser 480, Halter chrom., Kst.eins

WC-Bürstengarnitur Serie 480
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.20.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y908B + WC-Bürstengarnitur Ser 480, Halter plvb,Kst.eins

WC-Bürstengarnitur Serie 480

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.20.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y908C + WC-Bürstengarnitur Ser 480, Halter PVD,Kst.eins

WC-Bürstengarnitur Serie 480

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.20.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y908D + WC-Bürstengarnitur Ser 480, Halter matt-schliff, Kst.eins

WC-Bürstengarnitur Serie 480

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.20.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909 + WC-Papierhalter Serie 480

63Y909A + WC-Papierhalter Ser 480, chrom

WC-Papierhalter Serie 480

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet

- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909B + WC-Papierhalter Ser 480, pulverbeschichtet

WC-Papierhalter Serie 480

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909C + WC-Papierhalter Ser 480, PVD

WC-Papierhalter Serie 480

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909D + WC-Papierhalter Ser 480, Edst. matt-schliff

WC-Papierhalter Serie 480

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909E + WC-Papierhalter m. Deckel Ser 480, chrom

- WC-Papierhalter mit Deckel Serie 480
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909F + WC-Papierhalter m. Deckel Ser 480, pulverbeschichtet

- WC-Papierhalter mit Deckel Serie 480
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909G + WC-Papierhalter m. Deckel Ser 480, PVD

- WC-Papierhalter mit Deckel Serie 480
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909H + WC-Papierhalter m. Deckel Ser 480, Edst. matt-schliff

- WC-Papierhalter mit Deckel Serie 480
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 158 mm breit, 105 mm hoch, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909I + WC-Papierhalter m. Ablage Ser 480, chrom

WC-Papierhalter mit Ablage Serie 480
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 158 mm breit, 114 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909J + WC-Papierhalter m. Ablage Ser 480, pulverbeschichtet

WC-Papierhalter mit Ablage Serie 480
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 158 mm breit, 114 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909K + WC-Papierhalter m. Ablage Ser 480, PVD

WC-Papierhalter mit Ablage Serie 480
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 158 mm breit, 114 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y909L + WC-Papierhalter m. Ablage Ser 480, Edst. matt-schliff

- WC-Papierhalter mit Ablage Serie 480
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 158 mm breit, 114 mm hoch, Durchmesser 15 mm
 - Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y910 + Reservepapierhalter Serie 480

63Y910A + Reservepapierhalter Ser 480, 2-fach, schwenkb., chrom

- Reservepapierhalter Serie 480
- rechtwinklig nach oben gebogener Reservepapierhalter im Rundrohrdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - seitlich zur Wand schwenkbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 227 mm hoch, 86 mm tief, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y910B + Reservepapierhalter Ser 480, 2-fach,schwenkb.,plvb

- Reservepapierhalter Serie 480
- rechtwinklig nach oben gebogener Reservepapierhalter im Rundrohrdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - seitlich zur Wand schwenkbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 227 mm hoch, 86 mm tief, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y910C + Reservepapierhalter Ser 480, 2-fach,schwenkb.,PVD

- Reservepapierhalter Serie 480
- rechtwinklig nach oben gebogener Reservepapierhalter im Rundrohrdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - seitlich zur Wand schwenkbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet

- 227 mm hoch, 86 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.00470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y910D + Reservepapierhalter Ser 480, 2-fach, matt-schliff

Reservepapierhalter Serie 480

- rechtwinklig nach oben gebogener Reservepapierhalter im Rundrohrdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- seitlich zur Wand schwenkbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 227 mm hoch, 86 mm tief, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.21.004XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911 + Handtuchhalter Serie 480

63Y911A + Handtuchhalter Ser 480, A: 250mm, chrom

Handtuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911B + Handtuchhalter Ser 480, A: 250mm, plvb

Handtuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911C + Handtuchhalter Ser 480, A: 250mm, PVD

Handtuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911D + Handtuchhalter Ser 480, A: 250mm, matt-schliff

Handtuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911E + Handtuchhalter Ser 480, A: 600mm, chrom

Badetuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911F + Handtuchhalter Ser 480, A: 600mm, plvb

Badetuchhalter Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911G + Handtuchhalter Ser 480, A: 600mm, PVD

- Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
 - aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
 - Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911H + Handtuchhalter Ser 480, A: 600mm, matt-schliff

- Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911I + Handtuchhalter Ser 480, A: 800mm, chrom

- Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911J + Handtuchhalter Ser 480, A: 800mm, plvb

- Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911K + Handtuchhalter Ser 480, A: 800mm, PVD

Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y911L + Handtuchhalter Ser 480, A: 800mm, matt-schliff

Badetuchhalter Serie 480
- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.30.002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912 + Brausehalterstange Serie 480

63Y912A + Brausehalterstange, d:25, L:600, chr, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480
- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912B + Brausehalterstange, d:25, L:600, plvb, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912C + Brausehalterstange, d:25, L:600, PVD, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912D + Brausehalterstange, d:25, L:600, matt-schliff, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912E + Brausehalterstange, d:25, L:900, chr, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912F + Brausehalterstange, d:25, L:900, plvb, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912G + Brausehalterstange, d:25, L:900, PVD, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912H + Brausehalterstange, d:25, L:900, matt-schliff, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912I + Brausehalterstange, d:25, L:1100, chr, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 1100 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912J + Brausehalterstange, d:25, L:1100, plvb, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten

- Achsmaß 1100 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912K + Brausehalterstange, d:25, L:1100, PVD, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 1100 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M00270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y912L + Brausehalterstange, d:25, L:1100, matt-schliff, Br.H.mag

Brausehalterstange Serie 480

- senkrechte Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- Achsmaß 1100 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 1,5 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: 480.33M002XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913 + Haltegriff Serie 480

63Y913A + Haltegriff, d:25, L:300mm Ser 480, chrom

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913B + Haltegriff, d:25, L:300mm Ser 480, pulverbeschichtet

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913C + Haltegriff, d:25, L:300mm Ser 480, PVD

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913D + Haltegriff, d:25, L:300mm Ser 480, Edst. matt-schliff

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.000XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913E + Haltegriff, d:25, L:600mm Ser 480, chrom

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913F + Haltegriff, d:25, L:600mm Ser 480, pulverbeschichtet

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913G + Haltegriff, d:25, L:600mm Ser 480, PVD

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.00170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y913H + Haltegriff, d:25, L:600mm Ser 480, Edst. matt-schliff

Haltegriff Serie 480

- zylindrische Stange mit bogenförmiger Wandanbindung ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 480.36.001XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y920 + Einzelhaken Serie 480

63Y920A + Einzelhaken Ser 480, Chrom

Einzelhaken Serie 480

- rechtwinklig gebogener Haken im Rundrohrdesign mit formschlüssigem Wandsockel
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y920B + Einzelhaken Ser 480, pulverbeschichtet

Einzelhaken Serie 480

- rechtwinklig gebogener Haken im Rundrohrdesign mit formschlüssigem Wandsockel
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y920C + Einzelhaken Ser 480, PVD

Einzelhaken Serie 480
- rechtwinklig gebogener Haken im Rundrohrdesign mit formschlüssigem Wandsackel
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y920D + Einzelhaken Ser 480, Edst. matt-schliff

Einzelhaken Serie 480
- rechtwinklig gebogener Haken im Rundrohrdesign mit formschlüssigem Wandsackel
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.000XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y921 + Doppelhaken Serie 480

63Y921A + Doppelhaken Ser 480, chrom

Doppelhaken Serie 480
- Doppelhaken mit zwei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y921B + Doppelhaken Ser 480, pulverbeschichtet

Doppelhaken Serie 480
- Doppelhaken mit zwei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y921C + Doppelhaken Ser 480, PVD

Doppelhaken Serie 480

- Doppelhaken mit zwei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y921D + Doppelhaken Ser 480, Edst. matt-schliff

Doppelhaken Serie 480

- Doppelhaken mit zwei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.001XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y922 + Hakenleiste Serie 480**63Y922A + Hakenleiste Ser 480, chrom, 3 Haken**

Hakenleiste Serie 480

- Hakenleiste mit drei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y922B + Hakenleiste Ser 480, plvb, 3 Haken

Hakenleiste Serie 480

- Hakenleiste mit drei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y922C + Hakenleiste Ser 480, PVD, 3 Haken

Hakenleiste Serie 480

- Hakenleiste mit drei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.00270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y922D + Hakenleiste Ser 480, Edst. matt-schliff, 3 Haken

Hakenleiste Serie 480

- Hakenleiste mit drei rechtwinklig gebogenen Haken im Rundrohrdesign auf einer flachen Sockelleiste mit abgerundeten Ecken
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, Durchmesser 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 480.90.002XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB + Produkte am Waschtisch Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschriften

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YB01 + Halter der Serie 801

63YB01A + Halter Ser 801

Halter der Serie 801

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den Becher mit flachem Boden (801.04.020)
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.00.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB01B + Halter Ser 801, matt

Halter der Serie 801

- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den Becher mit flachem Boden (801.04B020)
- 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.00B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB02 + LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

63YB02A + Kippspiegel LED basic, B:600mm H:540mm

LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 801.01.400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB02B + Kippspiegel LED basic, matt, B:600mm H:540mm

LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 801.01B400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB03 + Kippspiegel der Serie 801, motorisiert

63YB03A + Kippspiegel, Motor, B:600mm H:540mm

Kippspiegel der Serie 801, motorisiert

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA
- Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter
- Funkwandschalter kann über Klebmontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden

Fabrikat/Type: 801.01.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB03B + Kippspiegel, Motor, LED B:600mm H:540mm

LED-Kippspiegel der Serie 801, motorisiert

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 10 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter
- Funkwandschalter kann über Klebmontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA

Fabrikat/Type: 801.01.501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04 + Kippspiegel der Serie 801

63YB04A + Kippspiegel Ser 801 m. Seiluml., B:600mm H:540mm

Kippspiegel der Serie 801

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
- Spiegel aus Kristallglas
- Halteelement und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04B + Kippspiegel Ser 801,matt,m.Seiluml. B:600mm H:540mm

Kippspiegel der Serie 801

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
- Spiegel aus Kristallglas
- Halteelement und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz),

55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04C + Kippspiegel Ser 801, B:600 H:540, antimikrobielle Ausrüst.

Kippspiegel der Serie 801
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
- Spiegel aus Kristallglas
- Halteelement und Kurbel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01D100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB05 + Becher der Serie 801 mit flachem Boden

63YB05A + Polyamidbecher flachbodig, Ser 801

Becher der Serie 801 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
- freistehend, geeignet als Einsatz für den Halter (801.00.100)
- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.04.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB05B + Polyamidbecher flachbodig, Ser 801, matt

Becher der Serie 801 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
- freistehend, geeignet als Einsatz für den Halter (801.00B100)
- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.04B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB06 + Kristallspiegel der Serie 801

63YB06A + Wandspiegel m. Spiegelhalter Ser 801

Kristallspiegel der Serie 801

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- wird mit vier flachen Spiegelhaltern an der Wand befestigt
- Rückseite verkupfert und mit Zweischichtlack geschützt
- 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
- inkl. Spiegelhalter 1260 mm hoch
- Spiegelhalter 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
- Spiegel aus Kristallglas, Spiegelhalter aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.01.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB06B + Wandspiegel m. Spiegelhalter, Ser 801, matt

Kristallspiegel der Serie 801

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- wird mit vier flachen Spiegelhaltern an der Wand befestigt
- Rückseite verkupfert und mit Zweischichtlack geschützt
- 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
- inkl. Spiegelhalter 1260 mm hoch
- Spiegelhalter 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
- Spiegel aus Kristallglas, Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.01B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB20 + Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem

63YB20A + Kippspiegel, Hebel li, Serie LifeSystem

Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel links)

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- Hebel links
- 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm, lichtet Maß Wandabstand-Griff 139 mm
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.01.100L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB20B + Kippspiegel, Hebel re, Serie LifeSystem

Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel rechts)

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie

- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- Hebel rechts
- 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm, liches Maß Wandabstand-Griff 139 mm
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.01.100R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB21 + LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem

63YB21A + Kippspiegel Serie 802 LED basic, li

LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel links)

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Hebel links
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, liches Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers

Fabrikat/Type: 802.01.400L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB21B + Kippspiegel Serie 802 LED basic, re

LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel rechts)

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Hebel rechts
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, liches Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm

Maßabstand-Griff bei Neigung 28°

- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers

Fabrikat/Type: 802.01.400R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC + Produkte am WT, WC, Dusche und Wanne Serie 801 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YC01 + Doppelhaken der Serie 801

63YC01A + Doppelhaken Ser 801, d:40mm

Doppelhaken der Serie 801

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01B + Doppelhaken Ser 801, matt, d:40mm

Doppelhaken der Serie 801

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90B020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01C + Doppelhaken Ser 801, d:40mm, Set, Fb. 99/55/36

- Doppelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm

Fabrikat/Type: 801.99.002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01D + Doppelhaken Ser 801, matt, d:40mm, Set, Fb. 99/55/36

- Doppelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm

Fabrikat/Type: 801.99B002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02 + Garderobendoppelhaken der Serie 801

63YC02A + Garderobendoppelhaken Ser 801, Haken nach hinten zeigend

- Doppelhaken der Serie 801
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02B + Garderobendoppelhaken Ser801,Haken n.hinten zeigend,Fb.74/72

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
 - Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 72 (Maigrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90.032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02C + Garderobendoppelhaken Ser801,Haken n.hinten zeigend,Fb.74/36

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigter Doppelhaken
- Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90.033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02D + Garderobendoppelhaken Ser801,Haken n.hinten zeigend,Fb.55/50

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigter Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 50 (Stahlblau)
- aus hochglänzendem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90.034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02E + Garderobendoppelhaken Ser801,Haken n.hinten zeigend,Fb.55/74

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigter Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 74 (Apfelgrün)
- aus hochglänzendem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90.035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02F + Garderobendoppelhaken Ser 801, Haken n. vorn zeigend

- Garderobendoppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit nach vorn zeigenden Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 87 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90.040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02G + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. hinten zeigend

- Doppelhaken der Serie 801
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90B030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02H + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. hinten zeigend, Fb.74/72

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiges Doppelhaken
 - Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 72 (Maigrün)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90B032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02I + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. hinten zeigend, Fb.74/36

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiges Doppelhaken
 - Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90B033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02J + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. hinten zeigend, Fb.55/50

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigter Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 50 (Stahlblau)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90B034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02K + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. hinten zeigend, Fb.55/74

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigter Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

Fabrikat/Type: 801.90B035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02L + Grd.D-haken Ser 801, matt, Haken n. vorn zeigend

Garderobendoppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit nach vorn zeigenden Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 90 mm breit, 165 mm hoch 87 mm tief, Achsabstand 75 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90B040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05 + Einzelhaken der Serie 801

63YC05A + Wandhaken Ser 801, d:40mm

Einzelhaken der Serie 801

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05B + Wandhaken Ser 801, matt, d:40mm

Einzelhaken der Serie 801

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.90B010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05C + Wandhaken Ser 801, d:40mm, antimikrobielle Ausrüst.

Einzelhaken der Serie 801

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.90D010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05D + Wandhaken Ser 801, d:40mm, Set, Fb. 99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC

- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm

Fabrikat/Type: 801.99.001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05E + Wandhaken Ser 801, matt, d:40mm, Set, Fb. 99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm

Fabrikat/Type: 801.99B001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC10 + Barbie™ x Klappsitz

Klappsitz Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche in HEWI Farbe 47 (Rosa), Wandplatte, Gelenke und Rahmen in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- inkl. Barbie™-Logo
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 378 mm breit, 408 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Fabrikat/Type: B801.006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC11 + Barbie™ x Hocker

Duschhocker Barbie™ x HEWI
- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid
- Sitzfläche in HEWI Farbe 47 (Rosa), Gestell in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- inkl. Barbie™-Logo
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief

- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Fabrikat/Type: B801.007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC12 + Barbie™ x Set Duschvorhangringe

Vorhangringe 12er Set Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- Ringenden aus POM in weiß
- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dienen zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen mit einem Durchmesser von 33 mm
- 60 mm im äußeren und 40 mm im inneren Durchmesser, 10 mm stark

Fabrikat/Type: B801.011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC13 + Barbie™ x Set Waschtisch modular

Waschtisch-Set modular Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

inkl. modularem Zubehör:

Waschtischprofile mit Haltegriff

- inkl. Barbie™-Logo
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 600 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe MD (Rosa seidenmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Haken (2x)

- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe MD (Rosa seidenmatt)
- belastbar bis 2 kg

Ablage

- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe MD (Rosa seidenmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: B801.012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC14 + Haltegriff Barbie™ x HEWI

63YC14A + Barbie™ x Haltegriff 300mm

Haltegriff 300 mm Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

Fabrikat/Type: B801.001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC14B + Barbie™ x Haltegriff 600mm

Haltegriff 600 mm Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 47 (Rosa)
- inkl. Barbie™-Logo
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

Fabrikat/Type: B801.002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC15 + Brausehalterstange Barbie™ x HEWI

63YC15A + Barbie™ x Brausehalterstange 600mm

Brausehalterstange 600 mm Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten in HEWI Farbe 47 (Rosa), Brausehalter in Farbe 99 (Reinweiß)
- inkl. Barbie™-Logo
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: B801.008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC15B + Barbie™ x Brausehalterstange 900mm

Brausehalterstange 900 mm Barbie™ x HEWI

- offizielles Barbie™ Lizenzprodukt
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten in HEWI Farbe 47 (Rosa), Brausehalter in Farbe 99 (Reinweiß)
- inkl. Barbie™-Logo
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI (im Lieferumfang enthalten)

Fabrikat/Type: B801.009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD + Produkte am WT, Dusche und Wanne Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YD01 + Ablage mit Haltegriff der Serie 801

63YD01A + Ablage m. Haltegriff Ser 801, f. dg. Spiegel, Kst.

Ablage mit Haltegriff der Serie 801

- Ablage bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
- integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
- 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 801.03.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD01B + Ablage m. Haltegriff Ser 801, matt, f. dg. Spiegel, Kst.

Ablage mit Haltegriff der Serie 801

- Ablage bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
- integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
- 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 801.03B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD02 + Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801

63YD02A + Ablage Ser 801, B:600mm

Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801

- Ablage mit umlaufendem Rand und eingespannter Platte aus transparentem Kunststoff
- 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Kunststoffplatte 572 mm breit
- Rahmen aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Platte aus transparentem, matt-weißem Kunststoff

Fabrikat/Type: 801.03.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD02B + Ablage Ser 801, matt, B:600

Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801

- Ablage mit umlaufendem Rand und eingespannter Platte aus transparentem Kunststoff
- 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Kunststoffplatte 572 mm breit
- Rahmen aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Platte aus transparentem, matt-weißem Kunststoff

Fabrikat/Type: 801.03B100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD20 + Ablagebox der Serie 802 LifeSystem

63YD20A + Ablagebox auf Stangensystem, LifeSystem

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem

- rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- Aussparung an der Vorderseite
- diebstahlhemmend
- rutschhemmende Ablagefläche
- zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 30-33 mm
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 802.03.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD20B + Ablagebox auf Stangensystem, LifeSystem, matt

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem

- rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- Aussparung an der Vorderseite
- diebstahlhemmend
- rutschhemmende Ablagefläche
- zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
- aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 802.03B200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD20C + Ablagebox auf Stangensystem, antimikrobielle Ausrüst.

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem

- rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- Aussparung an der Vorderseite
- diebstahlhemmend
- rutschhemmende Ablagefläche

- zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 802.03D200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21 + Eckablage der Serie 802 LifeSystem

63YD21A + Eckablage Stangenmontage, LifeSystem

- Eckablage der Serie 802 LifeSystem
- rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 802.03.210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21B + Eckablage Stangenmontage, LifeSystem, matt

- Eckablage der Serie 802 LifeSystem
- rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 802.03B210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21C + Eckablage Wandmontage, Halter chrom

- Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem
- rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zur Wandmontage
 - Seitenlängen 210 mm, 125 mm hoch

- aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten Farben
- Halter hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.03.220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21D + Eckablage Wandmontage, Halter chrom, matt

Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem

- rechteckig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- Aussparung an der Vorderseite
- Belastbarkeit 3 kg
- Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
- zur Wandmontage
- Seitenlängen 210 mm, 125 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Halter hochglänzend verchromt

Fabrikat/Type: 802.03B220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD22 + Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem

63YD22A + Spiegelablage LifeSystem, m. Haltegriffen

Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem White Edition

- verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte
- mit integrierten Haltegriffen
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zur Ablage von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich
- 710 mm breit, 220 mm hoch, 151 mm tief
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
- Gestell aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.W100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD22B + Spiegelablage m. Haltegriffen, LifeSystem

Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem

- verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte
- mit integrierten Haltegriffen

- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zur Ablage von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich
- 710 mm breit, 220 mm hoch, 151 mm tief
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
- Gestell aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 802.03.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE + Produkte am WC Serie 801 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YE01 + Reservepapierhalter der Serie 801

63YE01A + Reservepapierhalter Ser 801, f. 1 WC-Rolle, klein

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 161 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01B + Reservepapierhalter Ser 801, f. 2 WC-Rollen, klein

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 261 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01C + Reservepapierhalter Ser 801, f. 3 WC-Rollen, klein

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 361 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01D + Reservepapierhalter Ser 801, f. 1 WC-Rolle

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 163 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01E + Reservepapierhalter Ser 801, f. 2 WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 263 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.402 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01F + Reservepapierhalter Ser 801, f. 3 WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 363 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.403 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01G + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 1 WC-Rolle, klein

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 161 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01H + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 2 WC-Rollen, klein

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 261 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01I + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 3 WC-Rollen, klein

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 361 mm hoch, und 91 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01J + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 1 WC-Rolle

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 163 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01K + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 2 WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 263 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01L + Reservepapierhalter Ser 801, matt, f. 3 WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801

- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 363 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02 + WC-Bürste der Serie 801

63YE02A + WC-Bürste Ser 801

WC-Bürste der Serie 801

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.20.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02B + WC-Bürste der Ser 801, f. WC-BG. 801.20.200

WC-Bürste der Serie 801

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 425 mm lang
- Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.20.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02C + WC-Bürste Ser 801, matt

WC-Bürste der Serie 801

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02D + WC-Bürste Ser 801, matt, f.WC-BG. 801.20.200

WC-Bürste der Serie 801

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 425 mm lang
- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03 + WC-Bürstengarnitur der Serie 801

63YE03A + WC-Bürstengarnitur Ser 801, zur Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.20.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03B + WC-Bürstengarnitur Ser 801, Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.20.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03C + WC-Bürstengarnitur Ser 801, matt, zur Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03D + WC-Bürstengarnitur Ser 801, matt, Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE04 + WC-Papierhalter der Serie 801

63YE04A + WC-Papierhalter Ser 801, m. Rosette

WC-Papierhalter der Serie 801
- Zylindrisch geformter Papierhalter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
- verdeckte Befestigung
- 123 mm lang, Aufsteckzylinder Durchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.21.300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE04B + WC-Papierhalter Ser 801, matt, m.Rosette

WC-Papierhalter der Serie 801
- Zylindrisch geformter Papierhalter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
- verdeckte Befestigung
- 123 mm lang, Aufsteckzylinder Durchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.21B300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF + Produkte an WC und Waschraum Serie 801 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YF01 + Symbol selbstklebend

63YF01A + Symbol Mann Ser 801, selbstklebend

Symbol Mann
- selbstklebend
- 153 mm hoch, 72 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 801.91.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01B + Symbol Frau Ser 801, selbstklebend

Symbol Frau
- selbstklebend
- 151 mm hoch, 90 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 801.91.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01C + Symbol Barrierefrei Ser 801, selbstklebend

Symbol Barrierefrei
- selbstklebend
- 147 mm hoch, 133 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 801.91.030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01D + Symbol Set Frau und Mann selbstklebend

Symbol Set Frau und Mann
- selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid, glänzend
- in ausgewählten HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.91.040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01E + Symbol Mann Ser 801, matt, selbstklebend

Symbol Mann
- selbstklebend
- 153 mm hoch, 72 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 801.91B010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01F + Symbol Frau Ser 801, matt, selbstklebend

Symbol Frau
- selbstklebend
- 151 mm hoch, 90 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 801.91B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01G + Symbol Barrierefrei Ser 801, matt, selbstklebend

Symbol Barrierefrei
- selbstklebend
- 147 mm hoch, 133 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 801.91B030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01H + Symbol Set Frau und Mann, matt, selbstklebend

Symbol Set Frau und Mann
- selbstklebend
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 801.91B040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG + Produkte an Dusche und Wanne Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63YG01 + Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)

63YG01A + Deckenabh. Ser 801, AM:400mm, suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)
- Kunststoffstange mit magnetischer Befestigungsrosette
- Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG01B + Deckenabh. Ser 801, AM:600mm, suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)
- Kunststoffstange mit magnetischer Befestigungsrosette
- Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG01C + Deckenabh. Ser 801, AM:var., suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung (suizidhemmende Ausführung)
- Stange mit Befestigungsrosette und integriertem Magnet
- Deckenabhängung löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- mit durchgehendem Metallkern
- Befestigung mit Rosette
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
- Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.9902S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03 + Deckenabhängung der Serie 801

63YG03A + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:300mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar
- 300 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03B + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:var.

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar
- Länge auf Maß gefertigt 85 mm bis max. 299 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.01S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03C + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:400mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03D + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:500mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03E + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:600mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03F + Deckenabhängung Ser 801, d:33, AM:var. Sonderanf.

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.02S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03G + Deckenabhängung Ser 801, d:33, A=150-1500

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Abdeckrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
 - mit Metallkern
 - Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
 - Länge auf Maß gefertigt 150 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.03S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04 + Deckenabhängung der Serie 801, matt

63YG04A + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:300mm

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar
 - 300 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34B019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04B + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:var.

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar
 - Länge auf Maß gefertigt 85 mm bis max. 299 mm, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34B01S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04C + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:400mm

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette

- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34B020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04D + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:500mm

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - 500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04E + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:600mm

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04F + Deckenabhängung Ser 801, matt, d:33, AM:variabel

- Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34B02S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG05 + Deckenabhängung (USA) der Serie 801

63YG05A + Deckenabhängung (USA) S801, matt, AM:21 1/4"

Deckenabhängung (USA) der Serie 801
- Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Achse Vorhangstange - Decke: 21 1/4 inch (540 mm)
- Länge um 3/8 inch (10 mm) verstellbar und an der Rosette um max. 3 15/16 inch (100 mm) kürzbar
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34BUS020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG05B + Deckenabhängung (USA) Serie 801 Achsmaß 21 1/4"

Deckenabhängung (USA) der Serie 801
- Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Achse Vorhangstange - Decke: 21 1/4 inch (540 mm)
- Länge um 3/8 inch (10 mm) verstellbar und an der Rosette um max. 3 15/16 inch (100 mm) kürzbar
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06 + Duschspritzschutzvorhang der Serie 801

63YG06A + Duschspritzschutzvorh. Ser 801, Dekor weiß/silber

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten

- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 850 mm hoch und 880 mm breit

Fabrikat/Type: 801.52.01001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06B + Duschspritzschutzh. Ser 801, Dekor uni weiß

HEWI active+ Duschspritzschutzh. der Serie 801

- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 850 mm hoch und 880 mm breit

Fabrikat/Type: 801.52.01030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06C + Duschspritzschutzh. Ser 801, Dekor sq.umber/sand, TreviraCS

HEWI active+ Duschspritzschutzh. der Serie 801

- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 850 mm hoch und 880 mm breit

Fabrikat/Type: 801.52.01038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06D + Duschspritzschutzvorh. Ser 801, Dekor uni w., 100% Polyester

- Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
 - Vorhang mit Befestigungsglaschen
 - aus 100% Polyester
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 30 °C waschbar
 - duschdicht
 - 850 mm hoch und 880 mm breit

Fabrikat/Type: 801.52.01080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06E + DSS-Vorh.SK-Griff L:850mm,Ser 801, 805 Classic, Dekor uni w.

- Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen, Länge 850 mm, der Serien 801 und 805 Classic
 - Vorhang mit Befestigungsglaschen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - 670 mm hoch und 730 mm breit

Fabrikat/Type: 801.52.02030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07 + Vorhangstange der Serie 801

63YG07A + VH-Stange,matt,AM1/2:983,kürzb., 20 Ringe

- Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Metallkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - mit 20 Vorhangringen
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm kürzbar
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07B + VH-Stange,matt,AM1/2:1183,kürzb., 24 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07C + VH-Stange,matt,AM1/2:1483,kürzb., 28 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 28 Vorhangringen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07D + VH-Stange,matt,AM1/2:783,kürzb., 16 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- kann an den Enden bauseits auf 200 mm gekürzt werden
- mit 16 Vorhangringen
- für Duschwanne 800 x 800 mm, Achsmaß 783 x 783 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07E + VH-Stange,matt,AM1/2:883,kürzb., 18 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- kann an den Enden bauseits auf 220 mm gekürzt werden
- mit 18 Vorhangringen
- für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07F + VH-Stange Ser 801,A1:983,A2:1183, kürzb,24 Ringe, matt

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- für Duschwanne 1000 x 1200 mm, Achsmaß 983 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07G + VH-Stange Ser 801, matt, L-Form, Sonderanf. (220-1983),Kst.

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07H + VH-Stange Ser 801, matt, kürzb., AM:983 x 967 x 983

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- kann an den Enden bauseits gekürzt werden
- mit 28 Vorhangringen
- 1000 x 1000 x 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07I + VH-Stange Ser 801, matt, kürzb., AM:1183 x 1167 x 1183

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- kann an den Rosetten bauseits gekürzt werden
- mit 34 Vorhangringen
- 1200 x 1200 x 1200 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07J + VH-Stange Ser 801, matt, kürzb., AM:1483 x 1467 x 1483

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- kann an den Rosetten bauseits gekürzt werden
- mit 46 Vorhangringen
- 1500 x 1500 x 1500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07K + VH-Stange Ser 801, matt,d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- mit 45 Vorhangringen
- Längen auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B3S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07L + Vorhangstange Ser 801, matt, d:33, L:1000, m. 10 Ringen

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit 10 Vorhangringen
- 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07M + Vorhangstange Ser 801, matt, d:33, Sonderanf. 1701-3400mm

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B44S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07N + Vorhangstange Ser 801, matt, d:33, Sonderanf. 400-1700mm

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B4S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08 + Vorhangstange der Serie 801

63YG08A + VH-Stange Ser 801,A1/2:983,kürzb., 20 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 20 Vorhangringen
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm kürzbar
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08B + VH-Stange Ser 801,A1/2:1183,kürzb, 24 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08C + VH-Stange Ser 801,A1/2:1483,kürzb, 28 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 28 Vorhangringen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08D + VH-Stange Ser 801,A1/2:783,kürzb, 16 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- kann an den Enden bauseits auf 200 mm gekürzt werden
- mit 16 Vorhangringen
- für Duschwanne 800 x 800 mm, Achsmaß 783 x 783 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08E + VH-Stange Ser 801,A1/2:883,kürzb, 18 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- kann an den Enden bauseits auf 220 mm gekürzt werden
- mit 18 Vorhangringen
- für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08F + VH-Stange Ser 801,A1:983,A2:1183, kürzb,24 Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- für Duschwanne 1000 x 1200 mm, Achsmaß 983 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08G + Vorhangstange Ser 801, L-Form, Sonderanf. (220-1983),Kst.

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.1S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08H + Vorhangstange Ser 801 kürzb., AM:983x967x983mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- kann an den Enden bauseits gekürzt werden
- mit 28 Vorhangringen
- 1000 x 1000 x 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08I + Vorhangstange Ser 801 kürzb., AM:1183x1167x1183mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm

lang

- kann an den Rosetten bauseits gekürzt werden
- mit 34 Vorhangringen
- 1200 x 1200 x 1200 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08J + Vorhangstange Ser 801 kürzb., AM:1483x1467x1483mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- kann an den Rosetten bauseits gekürzt werden
- mit 46 Vorhangringen
- 1500 x 1500 x 1500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08K + VH-Stange Ser 801,d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801

- waagerecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
- mit 45 Vorhangringen
- Längen auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.3S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08L + Vorhangstange Ser 801, d:33, L:1000mm, m. 10 Ringen

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit 10 Vorhangringen
- 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08M + Vorhangstange Ser 801, d:33, Sonderanf. 1701-3400mm

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.44S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08N + Vorhangstange Ser 801, d:33, Sonderanf. 400-1700mm

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.4S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09 + Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

63YG09A + VH-Stange Ser 801,A1/2:983,kürzb., 20 Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 20 Vorhangringen

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34.1061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09B + VH-Stange Ser 801,A1/2:1183,kürzb, 24 Ringe, Deckenabh.A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 24 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34.1161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09C + VH-Stange Ser 801,A1/2:1483,kürzb, 28 Ringe, Deckenabh.A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 28 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34.1261 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09D + VH-Stange Ser 801,A1/2:883,kürzb., 18 Ringe, Deckenabh.A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden

bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden

- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 18 Vorhangringen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34.1461 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09E + VH-Stange,matt,AM1/2:983,kürzb., 20 Ringe, Deckenabh. A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 20 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34B1061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09F + VH-Stange,matt,AM1/2:1183,kürzb., 24 Ringe, Deckenabh. A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 24 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34B1161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09G + VH-Stange,matt,AM1/2:1483,kürzb., 28 Ringe, Deckenabh. A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 28 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34B1261 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09H + VH-Stange,matt,AM1/2:883,kürzb., 18 Ringe, Deckenabh. A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 18 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Metallkern

Fabrikat/Type: 801.34B1461 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10 + Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

63YG10A + VH-Stange Ser 801,A1/2:983,kürzb., Deckenabh.A:500,DUVO

- Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 20 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Metallkern

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
- Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34.1062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10B + VH-Stange Ser 801,A1/2:1183,kürzb, Deckenabh.A:500,DUVO

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 24 Vorhangringen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Metallkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
- Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34.1162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10C + VH-Stange Ser 801,A1/2:883,kürzb., Deckenabh.A:500,DUVO

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 18 Vorhangringen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Metallkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34.1462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10D + VH-Stange,matt,AM1/2:983,kürzb., Deckenabh.A:500,DUVO

- Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 20 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Metallkern
 - Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
 - Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34B1062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10E + VH-Stange,matt,AM1/2:1183,kürzb., Deckenabh.A:500,DUVO

- Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 24 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Metallkern
 - Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
 - Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34B1162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10F + VH-Stange,matt,AM1/2:883,kürzb., Deckenabh.A:500,DUVO

- Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm

- mit 18 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Metallkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34B1462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11 + Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

63YG11A + Vorhangstange Ser 801, L-Form, Sonderanf. (220-3383),Kst.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2 auf Maß gefertigt von 220 mm bis 3383 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
- ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.14S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11B + Vorhangstange Ser 801, d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2/A3 auf Maß gefertigt, A1/A3 von 220 mm bis 3383 mm, A2 von 320 mm bis 3367 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
- ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- Die Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 ist frei wählbar. Der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- Die Vorbereitung der Deckenabhängung auf dem Schenkel A2 ist mittig positioniert

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.34S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11C + VH-Stange Ser 801, matt, L-Form, Sonderanf. (220-3383),Kst.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2 auf Maß gefertigt von 220 mm bis 3383 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
- ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B14S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11D + Vorhangstange Ser 801, matt, d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2/A3 auf Maß gefertigt, A1/A3 von 220 mm bis 3383 mm, A2 von 320 mm bis 3367 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
- ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- Die Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 ist frei wählbar. Der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- Die Vorbereitung der Deckenabhängung auf dem Schenkel A2 ist mittig positioniert
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B34S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12 + Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung) Serie 801

63YG12A + VH-Stange Ser 801, AM:983x983mm, 20 Ringe, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
- kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
- Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
- Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich
- für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 997 x 997 mm, mit 20 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm
- Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung bitte separat bestellen.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12B + VH-Stange Ser 801, AM:1183x1183mm, 24 Ringe, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
- kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
- Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
- Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1197 x 1197 mm, mit 24 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm
- Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung bitte separat bestellen.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12C + VH-Stange Ser 801, Sonderanf., L-Form, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- mit Metallkern
- Achsmaße A1/A2 auf Maß gefertigt von 234 mm bis 1697 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 80 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen, Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.991S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12D + VH-Stange Ser 801, L:1025mm, 10 Ringe, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
- 1025 mm lang mit 10 Vorhangringen, kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12E + VH-Stange Ser 801, Sonderanf., 225-1725mm, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung) Serie 801

- Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
- Länge auf Maß gefertigt von min. 225 mm bis max. 1725 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 80 mm
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.994S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13 + Vorhangstange (USA) der Serie 801

63YG13A + Vorhangstange (USA) S801,matt, AM:60 x 36", 24 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- Achsmaße 60 inch x 36 inch (1524 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- kann bauseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34BUS110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13B + Vorhangstange (USA) Serie 801 A:36 x 36",20 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 20 Vorhangringen
- Achsmaße 36 inch x 36 inch (915 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- kann bauseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13C + Vorhangstange (USA) Serie 801 A 60 x 36",24 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- Achsmaße 60 inch x 36 inch (1524 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- kann bauseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13D + Vorhangstange (USA), Serie 801 L:39 3/8", 10 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
- mit 10 Vorhangringen
- 39 3/8 inch (1000 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13E + Vorhangstange (USA), Serie 801 L:19 11/16", 6 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
- mit 6 Vorhangringen
- 19 11/16 inch (500 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13F + Vorhangstange (USA), Serie 801 L:59 1/16", 15 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
- mit 15 Vorhangringen
- 59 1/16 inch (1500 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13G + Vorhangstange (USA), Serie 801 L:78 3/4", 20 Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Metallkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann bauseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
- mit 20 Vorhangringen
- 78 3/4 inch (2000 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20 + Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem

63YG20A + DSS-Vorh. LifeSystem, Dekor weiß/silber

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 805 mm breit, 950 mm hoch

Fabrikat/Type: 802.52.01001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20B + DSS-Vorh. LifeSystem, Dekor uni weiß

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 805 mm breit, 950 mm hoch

Fabrikat/Type: 802.52.01030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20C + DSS-Vorh. LifeSystem, squares umber/sand, Trevira

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand

- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 805 mm breit, 950 mm hoch

Fabrikat/Type: 802.52.01038 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH + Befestigungsmaterial + Zubehör zu Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YH01 + Abdeckkappe

63YH01A + Abdeckk. f. SK-Griff Ser 801, matt

Abdeckkappe

- für Stützklappgriffe 801.50B... und Klappsitze 801.51B...
- zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Lieferung paarweise

Fabrikat/Type: 68556 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH01B + Abdeckkappe Ser 801, f. SK-Griff 801

Abdeckkappe

- für Stützklappgriffe 801.50... und Klappsitze 801.51...
- zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
- Durchmesser 23 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Lieferung paarweise

Fabrikat/Type: 39006 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH01C + Abdeckkappe Ser 801 f. SK-Griff Ser 801

Abdeckkappe

- für Stützklappgriffe 801.50D... und Klappsitze 801.51D...
- zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Lieferung paarweise

Fabrikat/Type: 62853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02 + Abdecksatz mit Befestigung

63YH02A + Abdecksatz m. Bef., 2 Bef-P., Leichtbauw. Stahl-Tragständer

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Fabrikat/Type: 36357 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02B + Abdecksatz m. Bef., 2 Bef-P., Leichtbauwand Schichtholzpl.

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Edelstahl-Rampa-Muffen
- 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Fabrikat/Type: 36358 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02C + Abdecksatz m. Bef., 2 Bef-P., Wände aus Porenbeton (> P2)

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic

- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Ankerhülsen
- 2 Siebhülsen, Durchmesser 22 mm
- 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: 36359 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02D + Abdecksatz m.Bef.,2 Bef-P.,Voll-,Hochlochziegel,Hohlblockst.

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Ankerhülsen
- 2 Siebhülsen, Durchmesser 18 mm
- 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: 63055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH03 + Abdeckrosette

63YH03A + Abdeckrosette, 80mm Durchmesser, Polyamid

Abdeckrosette

- dient zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 der Serien 802, 800 K und Stangensystemen 950...
- runde Abdeckrosette, 80 mm Durchmesser
- 13 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 63086 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH03B + Abdeckrosette, 80mm Durchmesser, chrom

Abdeckrosette

- dient zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 der Serien 802, 800 K und Stangensystemen 950...
- runde Abdeckrosette, 80 mm Durchmesser
- 13 mm hoch
- Polyamid, hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63157 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH04 + Befestigungsart für Stützklappgriffe der Serie 801(USA)

63YH04A + BM f. SKG Serie 801 (USA) f. Hohlraumwände m.Holzhinterfütt.

Befestigungsart

- für Stützklappgriffe der Serie 801(USA)

Zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Rampa-Muffen

Fabrikat/Type: BM16.2US oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05 + Befestigungsart für Klappsitze der Serie 801

63YH05A + BM Klappsitz, 4 Befest.pkt., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM20.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05B + BM Klappsitz, 4 Befest.pkt., Wände aus Porenbeton (> P2)

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 4 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 4 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM21.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05C + BM Klappsitz, 4 Befest.pkt., Leichtbauwand m. Schichtholzpl.

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest
verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm

Fabrikat/Type: BM22.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05D + BM Klappsitz, 4 Befest.pkt., Leichtbauwand m. Stahl-Tragstä.

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder
Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm

Fabrikat/Type: BM23.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05E + BM Klappsitz, 4 Bef-P., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Bestehend aus:
- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 4 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti

Fabrikat/Type: BM27.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05F + BM Klappsitz, 4 Befestigungspkt., Voll-/Hochlochz., Hohlblockst

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus:
- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:
- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 4 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 4 Innengewindehülsen HIT-IC
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM28.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06 + Befestigungsart für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

63YH06A + BM Rückenstütze 801/805 Classic, 2 Bef-P., Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM10.2 oder BM17.2 an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm
- 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06B + BM Rückenstütze 801/805 Classic, 1 Bef-P., Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM10.2 oder BM17.2 an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm
- 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06C + BM Rückenstütze 801/805 Classic, 2 Bef-P.,Porenbeton,Ziegel

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM11.2.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06D + BM Rückenstütze 801/805 Classic, 1 Bef.-P.,Porenbeton,Ziegel

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube M 10 x 30 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM11.2.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06E + BM Rückenst.801/805Classic,2Bef.-P.,Leichtbauw./Schichtholzpl

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM12.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM12.2.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06F + BM Rückenst.801/805Classic,1Bef.-P.,Leichtbauw./Schichtholzpl

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM12.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM12.2.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06G + BM Rückenst.801/805Classic,2 Bef-P.,Leichtbauw./Stahl-Tragst

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM13.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben M 10 x 60 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM13.2.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06H + BM Rückenst.801/805Classic,1 Bef-P.,Leichtbauw./Stahl-Tragst

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM13.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube M 10 x 60 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM13.2.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07 + Befestigungsart für Duschspritzschutz, Klappsitze, Wandstütz- und Stützklappgriffe

63YH07A + BM Stützgr./Sitz, 2 Bef-P., Wände aus Beton(> C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07B + BM Stützgriffe/Sitz, 2 Bef-P., Wände aus Porenbeton (> P2)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM11.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07C + BM Stützgriffe/Sitz, 2 Bef-P., Leichtbauw. m. Schichtholzpl.

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm

Fabrikat/Type: BM12.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07D + BM Stützgrif./Sitz, 2 Bef-P., Leichtbauw. m. Stahl-Tragstä.

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm

Fabrikat/Type: BM13.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07E + BM Stützgriffe/Sitz, 2 Bef-P., Voll-/Hochlochz.,Hohlblockst.

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM18.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07F + BM Stützgriffe/Sitz, 2 Bef-P., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti

Fabrikat/Type: BM17.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08 + Befestigungsart für Klappsitze, Wandstütz- und Stützklappgriffe

63YH08A + BM Stützgr./Sitz 802, 3 Bef-P., Wände aus Beton(> C20/C25)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM10.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08B + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Wände a. Porenbeton(> P2)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM11.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08C + BM Stützgriffe/Sitz 802,3 Bef-P.,Leichtbauw.m.Schichtholzpl.

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM12.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08D + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Leichtbauw.m.Stahl-Tragst.

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM13.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08E + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Wände a.Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950... / der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti

Fabrikat/Type: BM17.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08F + BM Stützgrif./Sitz 802,3 Bef-P., Voll-/Hochlochz.,Hohlblockst

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel

- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM18.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09 + Befestigungsmaterial für Rückenstützen der Serie 802 LifeSystem

63YH09A + BM Rückenstütze 802 LifeSystem, 1 Bef-P., am Stützklappgriff

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serie 802 LifeSystem

Zur einseitigen Befestigung am Lagerbock der Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlschraube M 12 x 16 mm
- 1 Scheibe
- 1 Edelstahlmutter M 12

Fabrikat/Type: BM30.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09B + BM Rückenstütze 802 LifeSystem, 2 Bef-P., am Stützklappgriff

Befestigungsart

- für Rückenstützen der Serie 802 LifeSystem

Zur beidseitigen Befestigung am Lagerbock der Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 12 x 16 mm
- 2 Scheiben
- 2 Edelstahlmutter M 12

Fabrikat/Type: BM30.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09C + BM Rückenstütze 802, Ros.-Bef., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 110 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 2 Universaldübel M 10

Fabrikat/Type: BM40.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09D + BM Rückenstütze 802, Ros.-Bef., Wände aus Porenbeton (> P2)

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 45 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 2 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM41.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09E + BM Rückenstütze 802,Ros.-Bef.,Leichtbauwand m.Schichtholzpl.

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Edelstahlscheiben

Fabrikat/Type: BM42.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH09F + BM Rückenstütze 802, Ros.-Bef.,Voll-/Hochlochz.,Hohlblockst.

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 45 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 4 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 4 Innengewindehülsen HIT-IC

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM48.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10 + Brausehalter für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe

63YH10A + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst.

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 477..., 801..., 950...90
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit kontrastreich (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter

Fabrikat/Type: 950.33.E0190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10B + Brausehalter, f. d:33, signalweiß, Griffbereich farb.

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...91, 950...51
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 950.33.E0191 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10C + Brausehalter, f.Stangen d:33, Kst., anthrazitgrau

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...54
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 950.33.E0194 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10D + Br.H.f.Stangen d:33, Kst.,reinweiß, Griffbereich farb.

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...99
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 950.33.E0199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10E + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst., matt

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 477..., 801..., 950...90
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Kontraststreif (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter

Fabrikat/Type: 950.33BE0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10F + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst., antimikrobiell

Brausehalter

- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 950.33DE0190 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH11 + Brauseschlauchhalter der Serie 801

63YH11A + Brauseschlauchhalter Ser 801

Brauseschlauchhalter der Serie 801

- länglicher Brauseschlauchhalter
- zum Nachrüsten an Brausehalterstangen und Dusch- und Wannenhandläufen der Serien 477 und 801
- dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
- 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
- geeignet für Brauseschläuche bis Durchmesser 29 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 61979 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH11B + Brauseschlauchhalter Ser 801, matt

Brauseschlauchhalter der Serie 801

- länglicher Brauseschlauchhalter
- zum Nachrüsten an Brausehalterstangen und Dusch- und Wannenhandläufen der Serien 477 und 801
- dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
- 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
- geeignet für Brauseschläuche bis Durchmesser 29 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68563 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH12 + WC-Bürstenbehälter

63YH12A + Bürstenbehälter f.WC BG 801.20.100 u.802.20.100

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnituren 801.20.100 und 802.20.100
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.20.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13 + Drehgriff mit Kippspiegelseil

63YH13A + Drehgriff Ser 801 f.Kippssp., matt

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01B100, 801.01B4.. und 801.01B200
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 68555 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13B + Drehgriff Ser 801 f. Kippspiegel

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01.100, 801.01..4.. und 801.01.200
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 25244 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13C + Drehgriff Ser 801 f. Kippspiegel, antimikrobielle Ausrüst.

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01D100
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62851 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH14 + Fußscheibe für Spiegelhalter

63YH14A + Fußscheibe 5mm f. Spiegelhalter 477.01B100, matt

Fußscheibe

- für Spiegelhalter 477.01B100, 800.01B10090 und Wandspiegel mit Haltern 801.01B300
- 5 mm stark, zum Ausgleichen von Fliesensprüngen
- bei Bedarf können auch mehrere Fußscheiben aufeinander geklebt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68557 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH15 + Injektionsmörtel HIT-HY 200-A Hilti in Folienkartusche

63YH15A + Hilti Injektionsmörtel Folienkartusche HIT-HY 270

Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche

Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus:

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Ohne bauliche Zulassung
- Porenbeton (>P2)

- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen

- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM18.2, BM18.3, BM18.3M, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 63055

- inkl. 2 Lochstein-Mischer
- Inhalt 330 ml

Fabrikat/Type: 200266 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH15B + Hilti Injektionsmörtel Folienkartusche HIT-HY 200-A

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A Hilti in Folienkartusche

- zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz

- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM17.3M, BM27.4

- inkl. 2 Lochstein-Mischer
- Inhalt 330 ml

Fabrikat/Type: 200311 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH16 + Kristallspiegel mit Aufhängung

63YH16A + **Kristallspiegel m. Aufh. Ser 801/2, f.unbeleucht.Kippspiegel**

Kristallspiegel mit Aufhängung
- für unbeleuchtete Kippspiegel 801.01.100, 801.01.200, 801.01.500, 802.01.100... und 802.01.200...
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
- mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus Kristallglas

Fabrikat/Type: 21755 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17 + Rosettenkappe

63YH17A + **Rosettenkappe Ser 801, f. Stangen d:33mm**

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- Rosettenbefestigung am Bogen
- Durchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 10856 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17B + **Rosettenkappe, geteilt Ser 801, f. Stangen d:33mm**

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung an Stütze
- Durchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 10862 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17C + **Ros.-kappe,geteilt 801,f.Stg.d:33, antimikrobielle Ausrüst.**

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung an Stütze

- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62737 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17D + Ros.-kappe Ser 801 f.Stange d:33, antimikrobielle Ausrüst.

- Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
 - für Rosettenbefestigung am Bogen
 - Durchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17E + Rosettenkappe Ser 801, f. Stangen d:33, matt

- Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
 - Rosettenbefestigung am Bogen
 - Durchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68524 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17F + Rosettenkappe, geteilt Ser 801, f. Stangen d:33, matt

- Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
 - für Rosettenbefestigung an Stütze
 - Durchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 68552 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18 + Seilumlenkung für Kippspiegel

63YH18A + Seiluml. f.Kippspiegel Ser 801, antimikrobielle Ausrüst.

Seilumlenkung

- für Kippspiegel 801.01D100
- zur Führung und Umlenkung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 62852 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18B + Seilumlenkung f. Kippspiegel, Ser 801

Seilumlenkung

- für Kippspiegel 801.01..4.., 801.01.100 und 801.01.200
- zur Führung und Umlenkung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid, nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.01.E06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18C + Seiluml.f.Kippspiegel Ser 801, matt

Seilumlenkung

- für Kippspiegel 801.01B100, 801.01.B4.. und 801.01B200
- zur Führung und Umlenkung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 801.01BE06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH19 + LED-Verbundspiegel basic und plus

63YH19A + Verbundspiegel LED basic B:600mm H:540mm

LED-Verbundspiegel basic

- für LED-Kippspiegel basic 801.01.400 und 801.01B400
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 801.01.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH19B + Verbundspiegel LED plus B:600mm H:540mm

LED-Verbundspiegel plus

- für LED-Kippspiegel plus 801.01.401 und 801.01B401
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 801.01.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH20 + Vorhangringe für Vorhangstangen

63YH20A + Vorhangringe, 5 St., f. Serien 801,805 C.,800 K

Vorhangringe für Vorhangstangen

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dienen zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen mit einem Durchmesser von 33 mm
- 60 mm im äußeren und 40 mm im inneren Durchmesser, 10 mm stark
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle, mit Ringenden aus POM
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 801.34.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH20B + Vorhangringe, 5 St. f. Ser 801,matt

Vorhangringe für Vorhangstangen

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dienen zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen mit einem Durchmesser von 33 mm
- 60 mm im äußeren und 40 mm im inneren Durchmesser, 10 mm stark
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau), mit Ringenden aus POM

- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 68560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21 + Ersatzbürstenkopf

63YH21A + WC-Bürstenkopf, 1 Stück, f. Ser 477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenkopf
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
- für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten

Fabrikat/Type: 921037 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21B + WC-Bürstenkopf, 25 Stück, f. Ser 477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenköpfe
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
- für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten
- Verpackungseinheit 25 Stück

Fabrikat/Type: 921038 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21C + WC-Bürstenkopf, 5 Stück, f. Ser 477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenköpfe
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
- für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 921044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31 + Montageschlüssel

63YH31A + Montageschlüssel LifeSystem, f. Stützklappgriff

- Montageschlüssel
- für Stützklappgriffe 802.50...
 - zur Federeinstellung am Stützklappgriff
 - besteht aus Montagegriff und Achse

Fabrikat/Type: 802.50.E04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH32 + Gehhilfenhalter der Serie 802 LifeSystem

63YH32A + Gehhilfenhalter LifeSystem, Umrüstprodukt

- Gehhilfenhalter der Serie 802 LifeSystem
- für Gehhilfenhalter 950.90.60090
 - dient zum Abstellen der Gehhilfe
 - rechts/links verwendbar
 - 150 mm breit, 20 mm hoch, 139 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 802.90.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH32B + Gehhilfenhalter LifeSystem, matt, Umrüstprodukt

- Gehhilfenhalter der Serie 802 LifeSystem
- für Gehhilfenhalter 950.90B60090
 - dient zum Abstellen der Gehhilfe
 - rechts/links verwendbar
 - 150 mm breit, 20 mm hoch, 139 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 802.90BE01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH33 + Schildabdeckung

63YH33A + Schildabdeckung LifeSystem, kurz, White Edition

- Schildabdeckung White Edition
- für Spiegelablagen 802.03.W100, 802.03.W110L und 802.03.W110R
 - zur Abdeckung der Befestigungspunkte des Schildes
 - aus weiß pulverbeschichtetem Metall

Fabrikat/Type: 802.03.WE02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH33B + Schildabdeckung LifeSystem kurz

Schildabdeckung, kurz

- für Spiegelablagen 802.03.100, 802.03.110L und 802.03.110R
- zur Abdeckung der Befestigungspunkte des Schildes
- aus pulverbeschichtetem matt-silbernem Metall

Fabrikat/Type: 802.03.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH40 + Befestigungsmaterial

63YH40A + BM f. 2 Rosetten, f. Stangensystem 950. und 802.

Befestigungsart

- für Stangensystem 950...
- für Stangensystem der Serie 802 LifeSystem
- für Vorhangstangen des Systems 800 K

Für 2 Rosettenbefestigungen an der Wand

Bestehend aus:

- 2 Befestigungsblechen für Stütze 950
- 6 Edelstahlschrauben 5 x 60 mm
- 6 Universaldübel 8 x 50 mm
- 1 Winkelschraubendreher

Fabrikat/Type: BM1263.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH45 + Befestigungsmaterial

63YH45A + Befestigungsmaterial, Ros.-Bef. f. Vorhangstangen

Befestigungsart

- für Stangensystem der Serien 477 / 801 / 805 Classic
- für Vorhangstangen der Serien 801 / 805 Classic
- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen Serie 802 LifeSystem

Für Rosettenbefestigungen an der Wand

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
- 2 Universaldübel 8/40

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt >20 mm dick.

Fabrikat/Type: BM210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH46 + Befestigungsmaterial

63YH46B + Befestigungsmaterial Ser 801, Ros.-Bef. f. Haltegriffe

Befestigungsart
- für Stangensystem der Serien 801 / 805 Classic

Für Rosettenbefestigungen an der Wand
Bestehend aus:
- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
- 3 Universaldübel 8/40

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt >20 mm dick.

Fabrikat/Type: BM211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH47 + Befestigungsmaterial

63YH47C + Befestigungsmaterial, Befestigung f. Deckenabh.

Befestigungsart
- für Deckenabhängungen der Serien 801 / 805 Classic / 800 K

Für Rosettenbefestigungen an der Decke
Bestehend aus:
- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
- 2 Universaldübel 8/40
- 1 Stiftschraube M 12 x 90 mm

Fabrikat/Type: BM214 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL + Produkte am Waschtisch Serie 805 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63YL01 + Papierhandtuchspender der Serie 805

63YL01A + Papierhandtuchspender Ser 805, Edst.

Papierhandtuchspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der
Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt
Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher

- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief, Wandsackel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.06.500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02 + Elektronischer Papierrollensponder der Serie 805

63YL02A + SENSORIC Papierrollensp. elektr., Ser 805, Edst.

Elektronischer Papierrollensponder der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- berührungslose Papier-Ausgabe am Waschtisch
- einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 400 mm)
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsackel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 805.06.555 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02B + SENSORIC Papierrollensp. auto., Ser 805, Edst.

Elektronischer Papierrollensponder der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
- Papierlänge 250 mm
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsackel 15 mm tief
- zur Wandmontage

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 805.06.556 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM + Produkte am WC Serie 805 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YM01 + Hygienebeutelspender der Serie 805

63YM01A + Hygienebeutelspender Ser 805, Edst.

Hygienebeutelspender der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
- zur Wandmontage
- 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.06.700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM02 + WC-Bürstengarnitur der Serie 805

63YM02A + WC-Bürstengarnitur Ser 805, Edst., Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
- mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Bürstienstiel aus Edelstahl, Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 100 mm tief, Wandsockel 10 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.20.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM02B + WC-Bürste Ser 805, Stiel edst. f. 805.20.200, 162.20.100XA

WC-Bürste der Serie 805
- für WC-Bürstengarnitur 805.20.200 und 162.20.100XA
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.20.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM03 + WC-Großrollenhalter der Serie 805

63YM03A + WC-Großrollenhalter Ser 805,edst., f. 1 WC-Großrolle

WC-Großrollenhalter der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 125 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.21.600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM04 + WC-Papierhalter der Serie 805

63YM04A + WC-Papierhalter Ser 805, Edst., f.1 WC-Rolle

WC-Papierhalter der Serie 805
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- feststehende Wandmontage
- 120 mm breit und 90 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.21.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM04B + WC-Papierhalter Ser 805, Edst., f. 2 WC-Rollen

- WC-Papierhalter zweifach der Serie 805
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandssockel
 - zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - feststehende Wandmontage
 - 220 mm breit und 90 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.21.550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN + Produkte WT, WC, Dusche und Wanne Serie 805 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63YN01 + Desinfektionsmittel- und Seifenspender

63YN01A + Desinfektionsm.tel-/Seifenspender, Ser 805, Edst., 500ml

- Desinfektionsmittel- und Seifenspender
- halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euronorm-Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne
 - Spender mit langem Bedienungshebel
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - zur Wandmontage
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien (Wieder-) Befüllung
 - Auslauflende aus Kunststoff in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief

Fabrikat/Type: 805.06.350 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02 + Seifen- bzw. Schaumseifenspender

63YN02A + Seifenspender Ser 805, Edst., 600 ml

- Seifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandssockel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml

- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 95 mm breit, 275 mm hoch und 95 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 805.06.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02B + Schaumseifenspender Ser 805, Edst.

- Schaumseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 805.06.150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN03 + Seifenablage der Serie 805

63YN03A + Seifenablage Ser 805, Edst., Ablagefläche Nylon

- Seifenablage der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
 - Ablagefläche mit mittiger Erhebung
 - 80 mm breit, 40 mm hoch und 80 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
 - Ablagefläche 64 mm im Durchmesser
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Ablagefläche aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.02.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN04 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 805

63YN04A + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Edst.matt geschl.

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 805.06.135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN05 + Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 805

63YN05A + SENSORIC Schaum-Seifensp. elektr., Ser 805, batteriebet.

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 805.06.155 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN06 + Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 805

63YN06A + SENSORIC Seifenspender elektr., Ser 805, batteriebetrieben

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 805.06.115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN10 + Hygieneabfallbehälter der Serie 805

63YN10A + Hygieneabfallbehälter Ser 805, Edst., 6 Liter

- Hygieneabfallbehälter der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient als Behälter für Hygieneabfälle
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
 - Einwurfoffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.05.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN11 + Hygienekombination der Serie 805

63YN11A + Hygienekombination Ser 805, Behälter m. Beutelspender

- Hygienekombination der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient als Behälter für Hygieneabfälle, Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.05.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12 + Papierabfallbehälter der Serie 805

63YN12A + Papierabfallbehälter Ser 805, Edst., 25 Liter

Papierabfallbehälter der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12B + Papierabfallbehälter Serie 805 m. Deckel, 25 Liter, Edst.

Papierabfallbehälter der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12C + Papierabfallbehälter Ser 805, Edst., 60 Liter

Papierabfallbehälter der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l

- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 340 mm breit, 620 mm hoch und 260 mm tief, Wandsackel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20 + Haken der Serie 805

63YN20A + Einzelhaken Ser 805, Edst., klein

Einzelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsackel
- 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 3 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.90.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20B + Einzelhaken Ser 805, Edst., groß

Einzelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsackel
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.90.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20C + Doppelhaken Ser 805, Edst., Tiefe:40mm

Doppelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsackel
- 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 3 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 805.90.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO + Befestigungsmaterial / Ersatzteile Serie 805 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YO01 + Ersatzteil der Serie 805

63YO01A + Deckel f. Hygieneabfallbehälter, 805.05.200, 805.05.210

Ersatzteil der Serie 805

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Hygieneabfallbehälters 805.05.200 und der Hygieneabfallkombination 805.05.210

- Deckel mit Hebelasche, aus hochwertigem Edelstahl matt geschliffen

- Rahmen aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.E03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO02 + Ersatzteil der Serie 805

63YO02A + Deckel f. Papierabfallbehälter 805.05.100,edst.ge

Ersatzteil der Serie 805

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Papierabfallbehälters 805.05.100

- Deckel mit Hebelasche, aus hochwertigem Edelstahl matt geschliffen

- Rahmen aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO03 + Einsatz WC-Bürstengarnitur 805, f. 805.20.200

Ersatzteil der Serie 805

- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 805.20.200

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.20.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04 + Leerflasche

63YO04A + Leerflasche f. 805.06.350, aus Kst., 500 ml

Leerflasche
- für Desinfektionsmittelspender 805.06.350
- aus Kunststoff, 500 ml

Fabrikat/Type: 805.06.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04B + Leerflasche f. 805.06.100 und 950.06.100 inkl. Lotionpumpe

Leerflasche
- für Seifenspender 805.06.100, 950.06.100
- inkl. Lotionpumpe
- aus Kunststoff, 600 ml

Fabrikat/Type: 805.06.E03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04C + Leerfl. f. 805.06.150 und 950.06.150 inkl.Schaumpumpe,1000ml

Leerflasche
- für Seifenspender 805.06.150 und 950.06.150
- inkl. Schaumpumpe
- aus Kunststoff, 1000 ml

Fabrikat/Type: 805.06.E04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO05 + Verschlussblende

63YO05A + Verschlussblende f. 805.06.350, Edst., m. Sichtfenster

Verschlussblende
- für Desinfektionsmittelspender 805.06.350
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- mit Sichtfenster

Fabrikat/Type: 805.06.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06 + Ersatzbürstenköpfe

63YO06A + WC-Bürstenkopf, 1 Stück, f.Systeme 100, 800, 800 K, 805, 900

Ersatzbürstenkopf
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
- für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm

Fabrikat/Type: 921050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06B + WC-Bürstenkopf, 5 Stück, f.Systeme 100, 800, 800 K, 805, 900

Ersatzbürstenköpfe

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
- für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 921051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06C + WC-Bürstenkopf, 25 Stück, f.Systeme 100, 800, 800 K, 805, 900

Ersatzbürstenköpfe

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
- für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Verpackungseinheit 25 Stück

Fabrikat/Type: 921052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP + Produkte am WT, WC, Dusche, Wanne Serie 805 classik (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YP01 + Haken der Serie 805

63YP01A + Einzelwandhaken Ser 805, edst., 46mm tief, Rosette d:50mm

Einzelwandhaken der Serie 805

- Einzelwandhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche

Fabrikat/Type: 805.90.011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP01B + Doppelwandhaken Ser 805, edst., 44mm tief, Rosette d:50mm

Doppelwandhaken der Serie 805

- Doppelwandhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche

Fabrikat/Type: 805.90.025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP01C + Wandhaken Ser 805 Edst., 80mm tief, Rosette d:70mm

Einzelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 80 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.90.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ + Produkte am WC Serie 805 classic (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YQ01 + Reservepapierhalter der Serie 805

63YQ01A + Reservepapierhalter Ser 805 edst., f. 1 WC-Papierrolle

Reservepapierhalter der Serie 805

- zylindrischer Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 120 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.21.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ02 + WC-Bürstengarnitur der Serie 805

63YQ02A + WC-Bürstengarnitur Ser 805, Edst., zur Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 805 Classic

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Bürste hängend
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.20.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ02B + WC-Bürste Ser 805, Stiel Edst. f.805.20.100

WC-Bürste der Serie 805

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.20.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ03 + WC-Papierhalter der Serie 805

63YQ03A + WC-Papierhalter Ser 805, Edst.

WC-Papierhalter der Serie 805

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.21.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT + Erstattteile f. Serie 805 classik (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YT01 + Brausehalter Ser 805, Polyamid

Brausehalter Serie 805 Classic

- für Brausehalterstangen 805.33... und Duschhandläufe 805.35...,
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.33.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT02 + Rosettenkappe

63YT02A + Rosettenkappe Ser 805 Edst., d:70mm

Rosettenkappe

- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm Edelstahl
- Rosettenbefestigung am Bogen
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.35.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT02B + Rosettenkappe Ser 805 Edst., d:70mm, m. Loch

Rosettenkappe

- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm Edelstahl
- Rosettenbefestigung an Stütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 805.35.E02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT03 + Kämpchen

63YT03A + Kämpchen Ser 805 Edst., f. Rosettenkappe 3 Stück

Kämpchen

für Rosettenkappe 805.35.E02 Edelstahl

- zur Abdeckung des Loches
- Durchmesser 8 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Verpackungseinheit 3 Stück

Fabrikat/Type: 921057 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW + Produkte am Waschtisch Serie 950 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YW01 + Becher System 900 und Modulares Waschtischsystem

63YW01A + Becher, Polyamid, Edition matt

Becher System 900 und Modulares Waschtischsystem 950.13..

- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 162.04.11060
- 69 mm im Durchmesser, 109 mm hoch

Fabrikat/Type: 800.04B010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02 + Haartrockner

63YW02A + Haartrockner, weiß-chrom, Spiralkabel

Haartrockner

- Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-weiß
- mit Ondulierdüse
- Schalter mit 3 Heizstufen bis max. 1300 Watt
- zum Betrieb dauerhaftes Drücken des Wippschalters notwendig
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Wandhalterung aus hochwertigem Kunststoff, weiß
- ausgeführt mit Universalrasiersteckdose 115/230 V
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- zur Wandmontage, Netzstecker
- Spiralkabel 0,4 m, ausziehbar auf 1,60 m
- Wandhalter 200 mm hoch, 120 mm breit, 70 mm tief (ohne Haartrockner)
- Tiefe mit Haartrockner 140 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.08.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02B + Haartrockner schwarz-chrom, Direktanschluß

Haartrockner

- Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-schwarz
- mit Ondulierdüse
- Schalter mit 3 Heizstufen bis max 1600 Watt
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Kaltlufttaste
- mit Sicherheits-Wandhalter aus hochwertigem Kunststoff, schwarz
- Wandhalter ausgeführt mit Nachtlicht, Netztrennschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- zur Wandmontage, Direktanbindung, 230 V
- mit Spiralkabel 0,5 m, ausziehbar auf 2 m
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Wandhalter 88 mm breit und 122 mm hoch
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.08.101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02C + Haartrockner matt schwarz m. EU-Stecker

Haartrockner

- Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton
- aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
- Dual-Safe-Technologie
- Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
- Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
- 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen und Kaltluft-Stufe
- mit Ondulierdüse
- abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
- dehnbares Spiralkabel von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar, integrierte Hängeschlaufe
- 2000 Watt
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU, GS-Zeichen, ROHS-Zertifikat

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Steckertyp: EU
- kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000...

Fabrikat/Type: 950.08.102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02D + Haartrockner matt schwarz m. UK-Stecker

Haartrockner

- Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton
- aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
- Dual-Safe-Technologie
- Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
- Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
- 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen und Kaltluft-Stufe
- mit Ondulierdüse
- abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
- dehnbares Spiralkabel von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar, integrierte Hängeschlaufe
- 2000 Watt
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU, GS-Zeichen, ROHS-Zertifikat
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Steckertyp: UK
- kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000...

Fabrikat/Type: 950.08.103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03 + Kosmetikspiegel

63YW03A + Kosmetikspiegel, rund, 3-fache Vergrößerung

Kosmetikspiegel

- rund, unbeleuchtet
- zweiseitiger Spiegel, beidseitig verspiegelt, drehbar
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- eine Seite konkav, eine Seite plan
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, Spiegelfläche Durchmesser 190 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge 365 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 58 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 950.01.225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03B + Kosmetikspiegel matt schwarz 3-fach Vergrößerung,Wandmontage

Kosmetikspiegel

- runder unbeleuchteter Spiegel
- eingefasst in einem Metallrahmen
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel und Spiegelfläche Durchmesser 220 mm
- auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
- Gesamttiefe 113 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 60 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt schwarz

Fabrikat/Type: 950.01.23001 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03C + Kosmetikspiegel rund,verchro.3-fach Vergrößerung,Wandmontage

Kosmetikspiegel

- runder unbeleuchteter Spiegel
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel und Spiegelfläche Durchmesser 220 mm
- auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
- Gesamttiefe 113 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 60 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 950.01.23040 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03D + Kosmetikspiegel LED,matt schw.rund,5-fach Vergrö.,Dual Light

Kosmetikspiegel

- rund, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav
- 5-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Oberfläche matt schwarz
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03E + Kosmetikspiegel LED,matt weiß rund,5-fach Vergröß.,Dual Light

Kosmetikspiegel

- rund, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav
- 5-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Oberfläche matt weiß
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03F + Kosmetikspiegel LED,rund verchr.,5-fach Vergröß.,Dual Light

Kosmetikspiegel

- rund, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav
- 5-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 4,5 Watt
- Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- hochwertig verchromt
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW04 + Kosmetiktuchspender

63YW04A + Kosmetiktuchsp., Würfel aus Kst., matt schw.beschichtet

- Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern
 - die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
 - 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
 - aus Kunststoff, matt schwarz beschichtet

Fabrikat/Type: 950.06.21001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW04B + Kosmetiktuchspender, Würfel aus Kst., verchromt

- Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern
 - die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
 - 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
 - aus Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 950.06.21040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05 + Kristallglasspiegel

63YW05A + Kristallglasspiegel, 450 x 450mm

- Spiegel
- quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten
 - Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
 - 450 mm breit und 450 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
 - verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 950.01.12200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05B + Kristallglasspiegel, 650 x 600mm

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
- 650 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 950.01.12201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05C + Kristallglasspiegel, 850 x 600mm

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
- 850 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung

Fabrikat/Type: 950.01.12202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05D + Kristallglasspiegel, 1000 x 600mm

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
- 1000 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.01.12203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05E + Kristallglasspiegel, 1200 x 600mm

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
- 1200 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.01.12204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05F + Kristallglasspiegel, 1000 x 600mm, Splitterschutz

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie
- 1000 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.01.12205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05G + Kristallglasspiegel, 1200 x 600mm, Splitterschutz

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie
- 1200 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.01.12206 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW06 + LED-Lichtspiegel

63YW06A + LED-Lichtspiegel, 570 x 1000mm, umlauf. Asym. hinterleuchtet

LED-Lichtspiegel

- rechteckiger beleuchteter Spiegel mit großen Rändern
- umlaufend asymmetrisch satinierter Spiegelrand mit LED-Hinterleuchtung
- hochwertige Flex-LED 12 V, ca. 12 Watt
- warmweißes Licht, ca. 3000 Kelvin
- LED und Schaltnetzteil geschützt durch umlaufenden Rahmen aus Metall, silber lackiert
- Direktanbindung 200-240 V
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- verdeckte Befestigung
- ausschließlich vertikal montierbar
- 570 mm breit, 1000 mm hoch, 37 mm tief
- Spiegelfläche 500 mm breit, 930 mm hoch
- Spiegel aus hochwertigem Floatglas, Spiegelstärke 4 mm
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 950.01.11101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07 + Produktset Waschtisch und Armatur

63YW07A + Produktset WT u. Armatur, 950.11.101 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 600 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07B + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.101 u. Arm. AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 600 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar

- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschkategorie 1
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07C + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.101 u. Arm. AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur 950.19.006

Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief, für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschkategorie 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe, ohne Ablaufgarnitur
- Armaturenkörper Messing, 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm, Auslauf starr
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07D + Produktset WT u. Armatur, 950.11.201 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 415 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07E + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.201 u. Arm. AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 415 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07F + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.201 u. Arm. AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 850 mm breit und 415 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- und
- Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040
- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07G + Produktset WT u. Armatur, 950.11.601 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung

- 850 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07H + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.601 u. Arm. AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07I + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.601 u. Arm. AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
- Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040
- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07J + Produktset WT u. Armatur, 950.11.401 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07K + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.401 u. Arm. AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07L + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.401 u. Arm. AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601

- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
- Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040
- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07M + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.501 u. Arm. AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet, für Stockschraubenbefestigung
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688
- 450 mm breit und 400 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken
- und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.023 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07N + Produktset WT u. Armatur, 950.11.106 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Demenz-Waschtisch 950.11.106

- Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
- Betonung der Funktionselemente durch dauerhafte Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, Alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 600 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- System 800 K bietet passende Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07S + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.161 u. Arm. AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.161

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07T + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.161 u. Arm. AQ1.12S21040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus

Waschtisch 950.11.161

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

Fabrikat/Type: 950.19.050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07U + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.101 u. Arm. AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07V + Produktset WT u. Armatur, WT 950.11.601 u. Arm. AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
- Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"

- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07W + Produktset WT u. Armatur, 950.11.161 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus

Waschtisch 950.11.161

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.068 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08 + Set Waschtisch mit Haltegriff

63YW08A + Set WT m. Haltegriff 950.13.201 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm

- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08B + Set WT m. Haltegriff 950.13.203 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08C + Set WT m. Haltegriff 950.13.301 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.301

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß

- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschaubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.085 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08D + Set WT m. Haltegriff 950.13.303 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.303

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschaubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.086 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08E + Set WT m. Haltegriff 950.11.121 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.121

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 600 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.087 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08F + Set WT m. Haltegriff 950.11.120 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.120

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 600 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.088 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08G + Set WT m. Haltegriff 950.11.221 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.221

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.089 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08H + Set WT m. Haltegriff 950.11.220 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.220

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

- (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09 + Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken

63YW09A + Set WT m. Haltegriff und 2Haken 950.13.201 m.ZB

- Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.201
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ONORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und 2 Haken 950.13.0013
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09B + Set WT m. Haltegriff und 2Haken 950.13.203 m.ZB

- Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.203
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ONORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung

- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und 2 Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.081 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW10 + Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage

63YW10A + Set WT m. Haltegriff und Ablage 950.13.201 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und Ablage 950.13.0014

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 104 mm tief
- Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW10B + Set WT m. Haltegriff und Ablage 950.13.203 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und Ablage 950.13.0014

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.082 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11 + Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken

63YW11A + Set WT m.Haltegriff, 2Abl. u. Haken 950.13.201 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001, 2 Ablagen 950.13.0014 und 950.13.0018 und
Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm

- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0014: 360 mm breit, 104 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0018: 470 mm breit, 104 mm tief
- Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspende und Duschkorb des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Ablage, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11B + Set WT m.Haltegriff, 2Abl. u. Haken 950.13.203 m.ZB

Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken bestehend aus Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001, 2 Ablagen 950.13.0014 und 950.13.0018 und Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0014: 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0018: 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspende und Duschkorb des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Ablage, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.083 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12 + Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken

63YW12A + Set WT m. 2Ablagen und Haken 950.13.201 m.ZB

Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

2 Waschtischprofile mit Ablage 950.13.0003 und 950.13.0005 und Haken 950.13.0013

- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0003: 360 mm breit, 104 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0005: 470 mm breit, 104 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12B + Set WT m. 2Ablagen und Haken 950.13.203 m.ZB

Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- 2 Waschtischprofile mit Ablage 950.13.0003 und 950.13.0005 und Haken 950.13.0013
- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
 - Ablagefläche 950.13.0003: 360 mm breit, 102 mm tief
 - Ablagefläche 950.13.0005: 470 mm breit, 102 mm tief
 - Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspende des Systems 800 K
 - zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
 - 15 mm breit
 - aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.19.084 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW15 + Überlauf m. Rosette u. Abdeckung f. Waschtische

Überlauf

- Ersatzteil zum Austausch des Überlaufs bei HEWI Waschtischen
- inklusive Rosette und Abdeckung
- wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Fabrikat/Type: 70498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20 + Papierhandtuchspender**63YW20A + Papierhandtuchspender, Edst., weiß beschichtet**

Papierhandtuchspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
 - Wandsockel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- HEWI empfiehlt die Verwendung folgender Papierhandtücher:
- Hersteller Katrin: Basic C-Fold (Art.Nr. 34545, 34330)
- Hersteller Santino: Santino Comfort (Art.Nr. 151086, 142000)
- Hersteller Tork: Tork Universal (Art.Nr. 120181, 290233, 290248) oder Tork Advanced (Art.Nr. 290264, 290275)

Fabrikat/Type: 950.06.500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW21 + Elektronischer Papierrollenspender

63YW21A + SENSORIC Papierrollensp. elektr., Edst., weiß beschichtet

Elektronischer Papierrollenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- berührungslose Papier-Ausgabe am Waschtisch
- einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 400 mm)
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 950.06.555 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW21B + SENSORIC Papierrollensp. auto., Edst., weiß beschichtet

Elektronischer Papierrollenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
- Papierlänge 250 mm
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 950.06.556 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23 + Waschtisch

63YW23A + Waschtisch m. Griffmulden, 600x550mm, o.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23B + Waschtisch m. Griffmulden 600x550mm, o.Überlauf,1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23C + Waschtisch m. Griffmulden, 600x550mm, m.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23D + Waschtisch m. Griffmulden 600x550mm, m.Überlauf,1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23E + Waschtisch m. Griffmulden, 850x415mm, o.Überlauf, o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23F + Waschtisch m. Griffmulden, 850x415mm,o. Überlauf, 1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar

- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23G + Waschtisch m. Griffmulden 850x415mm,m. Überlauf, o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23H + Waschtisch m. Griffmulden 850x415mm,m. Überlauf, 1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW24 + Demenz-Waschtisch

63YW24A + Waschtisch, B:600mm, T:550mm, 1HL, weiß, a. m. farb. Akzent

Demenz-Waschtisch

- Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
- Betonung der Funktionselemente durch dauerhafte Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- Aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, Alpinweiß
- Mit Ablagefläche und rundem Becken
- Integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- Ohne Überlauf
- Für Einlocharmatur vorgerichtet
- Unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- Für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- System 800 K bietet passende Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 950.11.106 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25 + Waschtisch

63YW25A + Waschtisch, 600 x 550mm, o. Überlauf, o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0024 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25B + Waschtisch, 600 x 550mm, o. Überlauf, 1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0024 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25C + Waschtisch, 850 x 415mm, o. Überlauf, o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0025 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25D + Waschtisch, 850 x 415mm, o. Überlauf, 1 Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0025 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26 + Waschtisch

63YW26A + Waschtisch, Überlauf, eckige Mulde, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26B + Waschtisch, Überlauf, eckige Mulde, 650x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26C + Waschtisch, Überlauf, eckige Mulde, 850x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26D + Waschtisch, Überlauf, eckige Mulde, 850x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27 + Waschtisch

63YW27A + Waschtisch, Schwallkante, runde Mulde, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rundem Becken
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27B + Waschtisch, Schwallkante, runde Mulde, 650x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rundem Becken

- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.151 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27C + Waschtisch, Schwallkante, eckige Mulde, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.160 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27D + Waschtisch, Schwallkante, eckige Mulde, 650x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.161 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27E + Waschtisch, Schwallkante, o. HL m. ÜL,eck.Mulde, 650x550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27F + Waschtisch, Schwallkante, 1 HL m. ÜL, eck.Mulde, 650x550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.163 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27G + Waschtisch, Schwallkante, runde Mulde, 850x400mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- 850 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf

- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27H + Waschtisch, Schwallkante, runde Mulde, 850x400mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- 850 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.251 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27I + Waschtisch, Schwallkante, eckige Mulde, 850x400mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- 850 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27J + Waschtisch, Schwallkante, eckige Mulde, 850x400mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand

- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- 850 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.261 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28 + Waschtisch

63YW28A + Waschtisch, var.850-2800mm, T:415, alpinw., o. ÜL, o. HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.200S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28B + Waschtisch, var.850-2800mm, T:415, alpinw., o. Überlauf,1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.201S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28C + Waschtisch, var. 850-2800mm, T:415, o. Überlauf, o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.220S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28D + Waschtisch, var. 850 - 2800mm, T:415, o. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.221S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28E + Waschtisch, var.850-2800mm, T:550, alpinw.,o. Überlauf,o. HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.600S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28F + Waschtisch, var.850-2800mm, T:550, alpinw.,o. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.601S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28G + Waschtisch, var.850-2800mm, T:550, alpinw.,m. Überlauf,o. HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.603S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28H + Waschtisch, var.850-2800mm, T:550, alpinw.,m. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.604S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28I + Waschtisch, var. 850-2800mm, T:550, o. Überlauf, o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.620S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28J + Waschtisch, var. 850 - 2800mm, T:550, o. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.621S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29 + Waschtisch

63YW29A + Waschtisch, B:600mm, T:450mm, alpinw., o.Überlauf,o.Lochbrg.

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckige Grundform
- ohne Überlauf
- unterfahrbar
- für wandgebundene Armaturen
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit, 100 mm hoch und 450 mm tief
- Waschmuldentiefe 60 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29B + Waschtisch, B:600mm, T:500mm, alpinw., o.Überlauf,1-Lochbrg.

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckige Grundform
- ohne Überlauf
- unterfahrbar
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit, 100 mm hoch und 500 mm tief
- Waschmuldentiefe 60 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29C + Waschtisch, B:1000mm, T:550mm, alpinw., o. Überlauf, o. HL

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm

- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29D + Waschtisch, B:1000mm, T:550mm, alpinw., o. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29E + Waschtisch, B:450mm, T:400mm, alpinw., o. Überlauf, o. HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 450 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 70 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29F + Waschtisch, B:450mm, T:400mm, alpinweiß, ohne Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar

- belastbar nach DIN EN 14688
- 450 mm breit und 400 mm tief
- Waschmuldentiefe 70 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

Fabrikat/Type: 950.11.501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29G + Waschtisch, B:850mm, T:550mm, alpinw., o. Überlauf, o. HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29H + Waschtisch, B:850mm, T:550mm, alpinweiß, ohne Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29I + Waschtisch, B:850mm, T:550mm,alpinw.,m. Überlauf,o. Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar

- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.603 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW29J + Waschtisch, B:850mm, T:550mm alpinweiß, m. Überlauf, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.604 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30 + Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablage, Haken oder Kappe

63YW30A + Waschtischprofile m. Haltegriff, d:25mm, plvb

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30B + Waschtischprofil m. Ablage, 360mm,plvb

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0002 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30C + Waschtischprofil m. Ablage, Loch re, 360mm

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0003 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30D + Waschtischprofil m. Ablage, Loch li, 360mm

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0004 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30E + Waschtischprofil m. Ablage, 470mm,plvb

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0005 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30F + Waschtischprofil m. Ablage, Loch re Langloch,470

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0006 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30G + Waschtischprofil m. Ablage, Loch li Langloch,470

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0007 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30H + Waschtischprofil m. 3 Haken, pulverbeschichtet

Waschtischprofil mit 3 Haken

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Haken kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Aufhängemöglichkeiten direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Haken aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW30I + Waschtischprofil m. Kappe, 482mm, 25x25mm, plvb

Waschtischprofil mit Kappe

- kann unter die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. montiert werden
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten am Waschtisch
- 482 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW31 + Waschtischprofile mit Haltegriff

63YW31A + WT-Profile m. Haltegriff 848mm f. 950.13.30..plvb

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.30..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 848 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW31B + WT-Profil m. Haltegriff 597mm f. WT 950.11.120/121

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.11.121 und 950.11.120
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 597 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW31C + WT-Profil m. Haltegriff 848mm f. WT 950.11.220/221

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.11.221 und 950.11.220
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 848 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW32 + Waschtisch S-Form

63YW32A + Waschtisch S-Form, Griffkante, 650x565mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit verdeckter Griffkante
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 565 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW32B + Waschtisch S-Form, Griffkante, 650x565mm, 1.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit verdeckter Griffkante
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 565 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33 + Waschtisch S-Form, modular

63YW33A + Waschtisch S-Form, modular, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33B + Waschtisch S-Form, modular o.Überlauf, var. 850-2600mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten

- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.200S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33C + Waschtisch S-Form, modular, 650x550mm, 1.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stocksraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33D + Waschtisch S-Form, modular o.Überlauf, var. 850-2600mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stocksraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.201S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33E + Waschtisch S-Form, modular m. Überlauf, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33F + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, var. 850-2600mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschrabenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.202S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33G + Waschtisch S-Form, modular m. Überlauf, 650x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33H + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, var. 850-2600mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.203S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33I + Waschtisch S-Form, modular ohne Überlauf, 850x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33J + Waschtisch S-Form, modular ohne Überlauf, 850x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar

- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33K + Waschtisch S-Form, modular m. Überlauf, 850x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW33L + Waschtisch S-Form, modular m. Überlauf, 850x550mm, 1 HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschrabenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.13.303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW35 + Waschtisch Haltegriff

63YW35A + Waschtisch Haltegriff, d:25mm, plvb

Waschtisch Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über zwei Waschtischprofile 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert

Fabrikat/Type: 950.13.0021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW35B + WT Haltegriff 647mm, d:25mm, plvb f. WT längenvariabel

Waschtisch Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das längenvariable Waschtischmodell 950.13.20..S
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0023 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX + Produkte am WT, WC, Dusche und Wanne Serie 950 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YX01 + Hygienebeutelspender

63YX01A + Hygienebeutelspender, Edst., weiß beschichtet

Hygienebeutelspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max.

- Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
- zur Wandmontage
 - 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.06.700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX01B + Hygienebeutelspender, Ring verchromt

- Hygienebeutelspender
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Ringeinsatz aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.06.750 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX01C + Hygienebeutelspender Polyamid, chromoptisch beschichtet

- Hygienebeutelspender
- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - aus Polyamid mit hochwertiger chromoptischer Beschichtung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.06.75050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02 + Abfallbehälter

63YX02A + Abfallbehälter, 3 l, Soft Close Edst., matt schw.beschichtet

- Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
 - Fassungsvermögen 3 Liter
 - Deckel mit Soft-Close-Funktion
 - Fußpedal
 - mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
 - bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
 - Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
 - aus Edelstahl, matt schwarz beschichtet

Fabrikat/Type: 950.05.30501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02B + Abfallbehälter, 3 l, Soft Close Edst., matt weiß beschichtet

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 3 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
- aus Edelstahl, matt weiß beschichtet

Fabrikat/Type: 950.05.30502 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02C + Abfallbehälter, 3 l, Soft Close Edst. hochglanzpoliert

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 3 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
- aus Edelstahl, hochglanzpoliert

Fabrikat/Type: 950.05.30540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02D + Abfallbehälter, 5 l, Soft Close Edst., matt schw.beschichtet

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, matt schwarz beschichtet

Fabrikat/Type: 950.05.31501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02E + Abfallbehälter, 5 l, Soft Close Edst., matt weiß beschichtet

Abfallbehälter

- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, matt weiß beschichtet

Fabrikat/Type: 950.05.31502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02F + Abfallbehälter, 5 l, Soft Close Edst. hochglanzpoliert

Abfallbehälter

- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, hochglanzpoliert

Fabrikat/Type: 950.05.31540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX03 + Beistellwagen, Möbel in Regalform Ge.Metall,Ablagen plb

Beistellwagen, flexibles Mobiliar

- Einzelmöbel in Regalform mit Rollen
- flexibel und serienübergreifend für Bad und angrenzenden Wohnraum
- 3 Ablageflächen, davon 2 mit Rückwand
- Abmessungen: Breite 445 mm, Höhe 904 mm, Tiefe 415 mm
- Gestell aus Metall
- mit 4 Rollen für einen flexiblen Einsatz, davon 2 feststellbar
- Ablageflächen aus Metall, hochwertig pulverbeschichtet
- erhältlich in der Farbkombination DC (Gestell Schwarz tiefmatt, Ablageflächen Schwarz tiefmatt), VR (Gestell Chrom, Ablageflächen Weiß hochglanz) oder JK (Gestell Chrom, Ablageflächen Schwarz tiefmatt)

Fabrikat/Type: 950.74.00060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04 + Haken

63YX04A + Haken, pulverbeschichtet

Haken

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit an der Wand oder direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04B + Einzelhaken, d:50mm, chromoptisch beschichtet

Einzelhaken

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

Fabrikat/Type: 950.90.01050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04C + Doppelhaken, d:50mm, chromoptisch beschichtet

Doppelhaken

- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 44 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

Fabrikat/Type: 950.90.02550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX05 + Gehhilfenhalter

63YX05A + Gehhilfenhalter

Gehhilfenhalter

- dient zum Abstellen der Gehhilfe
- verdeckte Verschraubung
- rechts/links verwendbar
- Außendurchmesser 150 mm, 146 mm tief und Rosettendurchmesser 56 mm
- Gehhilfenhalter und Rosettenkappe aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 950.90.60090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX05B + Gehhilfenhalter, matt

Gehhilfenhalter

- dient zum Abstellen der Gehhilfe
- verdeckte Verschraubung
- rechts/links verwendbar
- Außendurchmesser 150 mm, 146 mm tief und Rosettendurchmesser 56 mm
- Gehhilfenhalter und Rosettenkappe aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 950.90B60090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX10 + Hygieneabfallbehälter

63YX10A + Hygieneabfallbehälter, Edst., weiß beschichtet, 6 Liter

Hygieneabfallbehälter

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Behälter für Hygieneabfälle
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.05.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11 + Hygienekombination

63YX11A + Hygienekombination, m. Beutelspender, weiß beschichtet

Hygienekombination

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Behälter für Hygieneabfälle, Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.05.210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11Z + Deckel f. Hygieneabfallbehälter 950.05.200, 950.05.210

Ersatzteil Hygieneabfallbehälter/-kombination
- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Hygieneabfallbehälters 950.05.200 und der Hygienekombination 950.05.210
- Deckel mit Hebelasche
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Rahmen aus hochwertigem Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 950.05.E03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX12 + Papierabfallbehälter

63YX12A + Papierabfallbehälter, Edst., weiß beschichtet, 25 Liter

Papierabfallbehälter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.05.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX12B + Papierabfallbehälter, Edst., weiß beschichtet, 60 Liter

Papierabfallbehälter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 340 mm breit, 620 mm hoch und 260 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.05.400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX12Z + Deckel f. Papierabfallbeh. 950.05.100,Edst.,weiß beschichtet

Ersatzteil Papierabfallbehälter

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Papierabfallbehälters 950.05.100
- Deckel mit Hebelasche
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Rahmen aus hochwertigem Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 950.05.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX13 + Desinfektionsspender Säule basic

63YX13A + Desinfektionssp. Säule basic elektr. Spender Edst. Schw.matt

Desinfektionsspender Säule basic

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- Höhe: 1260 mm, Durchmesser Bodenplatte: 320 mm, Gewicht: ca. 8 kg
- enthält den Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet
- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Desinfektionsmittel mit einer Viskosität von 1.000 bis 3.500 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.10301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX13B + Desinfektionsspender Säule basic elektr. Spender Edst. matt

Desinfektionsspender Säule basic

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- Höhe: 1260 mm, Durchmesser Bodenplatte: 320 mm, Gewicht: ca. 8 kg
- enthält den Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige

- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Desinfektionsmittel mit einer Viskosität von 1.000 bis 3.500 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.103XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX14 + Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

63YX14A + Elektr.Desinfektionsm.tel- u.Seifensp.,650 ml,Edst.Schw.matt

Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Schwarz Matt pulverbeschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.500 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.10201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX14B + Elektr.Desinfektionsm.tel- und Seifensp., 650 ml, Edst. matt

Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.500 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.102XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX15 + Schaumseifenspender

63YX15A + Schaumseifenspender, Edst., weiß beschichtet

Schaumseifenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
- Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.150 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16 + Seifenspender

63YX16A + Seifenspender, Edition matt

Seifenspender Modulares Waschtischsystem 950.13..

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00..
- oberer Durchmesser 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
- Füllmenge ca. 200 ml

Fabrikat/Type: 800.06B010 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16B + Seifenspender, Edst., weiß beschichtet, 600 ml

Seifenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 95 mm breit, 275 mm hoch und 95 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
- Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16C + Seifenspender m. Stülpbecher Schwarz matt, 150 ml

Seifenspender mit Halter

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- ringförmiger Wandhalter aus Metall, Schwarz Matt pulverbeschichtet
- Stülpbecher aus satiniertem Glas
- Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- 126 mm hoch, 102 mm tief, Durchmesser 78 mm
- Betätigungshebel Schwarz Matt pulverbeschichtet
- Füllmenge ca. 150 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.06.10001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16D + Seifenspender m. Stülpbecher Chrom, 150 ml

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- ringförmiger Wandhalter aus Metall, hochwertig verchromt
- Stülpbecher aus satiniertem Glas
- Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- 126 mm hoch, 102 mm tief, Durchmesser 78 mm
- Betätigungshebel hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 150 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.06.10040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX17 + Elektronischer Flüssigseifenspender

63YX17A + SENSORIC Seifenspender elektr., Edst., weiß beschichtet

Elektronischer Flüssigseifenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung

- wartungsfrei
- 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1 bis 3.000 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX18 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender

63YX18A + SENSORIC Desinfektionsm.telspender Edst., weiß beschichtet

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 950.06.135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX19 + Elektronischer Schaumseifenspender

63YX19A + SENSORIC Schaum-Seifensp. elektr., Edst., weiß beschichtet

- Elektronischer Schaumseifenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsackel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandsackel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

Fabrikat/Type: 950.06.155 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX20 + Wandprofil mit Ablage

63YX20A + Wandprofil 200mm m. Ablage pulverbeschichtet

Wandprofil 200 mm mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für das modulare Waschtisch-System
- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
- Ablagefläche 190 mm breit, 102 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX20B + Wandprofil 372mm m. Ablage pulverbeschichtet

Wandprofil 372 mm mit Ablage

- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX20C + Wandprofil 482mm m. Ablage pulverbeschichtet

Wandprofil 482 mm mit Ablage

- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX20D + Wandprofil 650mm, m. Ablage u. 2HK pulverbeschichtet

Wandprofil 650 mm mit Ablage und 2 Haken

- Ablage und Haken können einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche und Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 15 mm breit
- Ablage und Haken aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil

Fabrikat/Type: 950.13.0032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX21 + Wandprofil mit Kappen

63YX21A + Wandprofil m. Kappen, 650mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen

- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 650 mm lang, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0033 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX29 + WC-Großrollenhalter, Edst., weiß besch., 1 WC-Großrolle

WC-Großrollenhalter

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 125 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.21.600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30 + Ablage

63YX30A + Ablage, 360mm, pulverbeschichtet

Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30B + Ablage Loch re, 360mm, plvb

Ablage Loch rechts

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30C + Ablage Loch li, 360mm, plvb

Ablage Loch links

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30D + Ablage, 470mm, pulverbeschichtet

Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30E + Ablage Loch re, Langloch,470mm,plvb

Ablage Loch rechts, Langloch

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30F + Ablage Loch li, Langloch,470mm,plvb

Ablage Loch links, Langloch

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX30G + Ablage, 190mm, pulverbeschichtet

Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00..., sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20..., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 190 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX35 + Handtuchhalter pulverbeschichtet

Handtuchhalter

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.001.. und 950.13.0033, sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Handtuchhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- B: 470 mm, H: 20 mm, T: 80 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 950.13.0026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX36 + Badetuchablage

63YX36A + Badetuchablage, B:644mm aus Messing,matt schwarz beschichtet

Badetuchablage

- Badetuchablage auf Gehrung gefügt
- aus Messingrohr, matt schwarz beschichtet, Durchmesser 18 mm
- 644 mm breit, 260 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.30.11001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX36B + Badetuchablage, verchromt, B:644mm

Badetuchablage

- Badetuchablage auf Gehrung gefügt
- aus Messingrohr, hochwertig verchromt, Durchmesser 18 mm
- 644 mm breit, 260 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.30.11040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX40 + Gehhilfenhalter pulverbeschichtet

Gehhilfenhalter

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.., sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
- Gehhilfenhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zum Einhängen in die linke (vorne offen) oder rechte (hinten offen) Seite des Waschtischs
- schwarze Gummilippe an der Innenseite als Kantenschutz
- B: 120 mm, H: 17 mm, T: 126 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 950.13.0027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX90 + Netzanschluss für elektronischen Papierrollenspender

63YX90A + Netzanschluss Papierrollenspender, elektronisch

Netzanschluss für elektronischen Papierrollenspender

- 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- 1x Stecker - Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB und Irland
- Schutzklasse 2
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Länge Netzkabel ca. 1700 mm

Fabrikat/Type: 950.06.E01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY + Befestigungsmaterial f. Serie 950 (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63YY01 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze

63YY01A + Abdeckung f. Montageplatte, egg, f. mobile Klappsitze 950.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 950.51.01540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY01B + Abdeckung f. Montageplatte, Kst., f. mobile Klappsitze 950.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 15 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.51.01590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY01C + Abdeck. f. Montageplatte, schliff, f.mob.Klappsitze 950

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.51.015XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02 + Brauseschlauch

63YY02A + Brauseschlauch, L=1600mm Weiß, Konus Chrom

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff, Farbe Weiß
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs

- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02B + Brauseschlauch, L=1600mm Silber, Konus Chrom

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff, Silber
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E055 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02C + Brauseschlauch, L=1250mm Chromoptisch

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 1250 mm
- aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270

Fabrikat/Type: 950.33.E056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02D + Brauseschlauch, L=1600mm Chromoptisch

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270

Fabrikat/Type: 950.33.E057 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02E + Brauseschlauch, L=2000mm Chromoptisch

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113, KTW und W 270

Fabrikat/Type: 950.33.E058 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02F + Brauseschlauch, L=1600mm Weiß, Konus Chrom, VPE 5

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 - VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02G + Brauseschlauch, L=1600mm Silber, Konus Chrom, VPE 5

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Silber
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 - VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02H + Brauseschlauch, L=1600mm Chromoptisch, VPE 5

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs

- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
- VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02I + Brauseschlauch, L=2000mm Weiß, Konus chrom

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 2000 mm
- aus Kunststoff, Farbe Weiß
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02J + Brauseschlauch, L= 2000mm Silber, Konus chrom

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 2000 mm
- aus Kunststoff, Silber
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E063 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02K + Brauseschlauch, L=2000mm Weiß, Konus chrom, VPE 5 Stück

Brauseschlauch

- Schlauchlänge 2000 mm
- aus Kunststoff, Farbe Weiß
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW
- VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02L + Brauseschlauch L=2000mm Silber, Konus chrom, VPE 5 Stück

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 2000 mm
- aus Kunststoff, Silber
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW
- VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02M + Brauseschlauch, L=1600mm Schwarz matt

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff, Schwarz matt
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02N + Brauseschlauch, L=2000mm Schwarz matt

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 2000 mm
- aus Kunststoff, Schwarz matt
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E078 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY03 + Einsatz, Edition matt

Einsatz Modulares Waschtischsystem 950.13..

- Einsatz für die Ablagen mit Langloch 950.13.00..

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 800.03B010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY04 + Entnahmeadapter Papierhandtuchspender Kst.

Entnahmeadapter Papierhandtuchspender

- für Papierhandtuchspender der Serien 900, 805 und 950

- optimiert die Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)

- aus Kunststoff

- inklusive Klebefestigung zur Fixierung im Papierhandtuchspender

Fabrikat/Type: 950.06.E03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY05 + Fußgleiter

63YY05A + Fußgleiter, Schw.,VPE 4 Stk.f.Duschhocker,Badstü.950.51.3...

Fußgleiter

- Fußgleiter für Duschhocker 950.51.30... und Badstühle 950.51.31... mit Sitzfläche in 90 (Tiefschwarz) oder 92 (Anthrazitgrau)

- aus Kunststoff, Schwarz

- Verpackungseinheit 4 Stück

Fabrikat/Type: 72201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY05B + Fußgleiter,farbl.,VPE 4 Stk.f.Duschhocker,Badstü.950.51.3...

Fußgleiter

- Fußgleiter für Duschhocker 950.51.30... und Badstühle 950.51.31... mit Sitzfläche in 98 (Signalweiß)

- aus Kunststoff, farblos

- Verpackungseinheit 4 Stück

Fabrikat/Type: 72202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06 + Set Handbrause und Brauseschlauch

63YY06A + Handbrause,1Strahl,Weiß Brauseschlauch, L=1600, Weiß

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06B + Handbrause,1Strahl,Chrom Brauseschlauch, L=1600, Silber

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 1-Strahl Handbrause aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06C + Handbrause,3Strahl,Chrom Brauseschlauch,L=1600,Chromop.

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, verchromt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15

- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E072 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06D + Handbrause,1Strahl,Weiß Brauseschlauch, L=2000, Weiß

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06E + Handbrause,1Strahl,Chrom Brauseschlauch, L=2000, Silber

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 1-Strahl Handbrause aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06F + Handbrause,3Strahl,Chrom Brauseschlauch,L=2000,Chromop.

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, verchromt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06G + Handbrause,3Strahl,Schwarz matt Brauseschl.,L=1600,Schw.matt

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Schwarz matt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Mix, Rain, Massage
 - Durchmesser Brausekopf: 120 mm
 - Noppen und Ring aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E079 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06H + Handbrause,3Strahl,Schwarz matt Brauseschl.,L=2000,Schw.matt

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Schwarz matt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Mix, Rain, Massage
 - Durchmesser Brausekopf: 120 mm
 - Noppen und Ring aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm

- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Fabrikat/Type: 950.33.E080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07 + Handbrause

63YY07A + Handbrause, d:105mm, 1 Strahl, Weiß

Handbrause

- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfängsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270

Fabrikat/Type: 950.33.E031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07B + Handbrause, d:105mm, 1 Strahl, Chrom

Handbrause

- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Körper aus Kunststoff, verchromt
- Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfängsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270

Fabrikat/Type: 950.33.E032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07C + Handbrause, d:105mm, 3 Strahl, Chrom

Handbrause

- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm

- Körper aus Kunststoff, verchromt
- Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfängsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270

Fabrikat/Type: 950.33.E033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07D + Handbrause, d:85mm, 1 Strahl, aerosolarm, Chrom

- Handbrause, aerosolarm
- 1-Strahl Handbrause
 - Strahlart: Soft
 - Durchmesser Brausekopf: 85 mm
 - Aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus dunkelgrauem Kunststoff
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15

Fabrikat/Type: 950.33.E034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07E + Handbrause, d:105mm, 1 Strahl, Weiß, VPE 5

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
 - VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07F + Handbrause, d:105mm, 1 Strahl, Chrom, VPE 5

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Körper aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß

- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270
- VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E036 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07G + Handbrause, d:105mm, 3 Strahl, Chrom, VPE 5

Handbrause

- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Körper aus Kunststoff, verchromt
- Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270
- VPE 5 Stk.

Fabrikat/Type: 950.33.E037 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07H + Handbrause, d: 120mm 3 Strahl, Schwarz matt

Handbrause

- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlarten: Mix, Rain, Massage
- Durchmesser Brausekopf: 120 mm
- Körper aus Kunststoff, Schwarz matt
- Sprayplatte aus Kunststoff, Schwarz matt
- Noppen und Verstellring aus Kunststoff, Schwarz matt
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN 15
- geprüft nach KTW und W270

Fabrikat/Type: 950.33.E076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08 + Kappe gelocht

63YY08A + Kappe gelocht f. Achse Sitze 950.. d:23mm, chrom

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus Messing, verchromt

Fabrikat/Type: 950.51.E01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08B + Kappe gelocht f. Achse Sitze 950.. d:23mm, Edst.

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.51.E02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08C + Kappe gelocht f. Achse Sitze 950.. d:23,plvb

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 950.51.E03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY09 + Montageplatte für mobile Sitze

63YY09A + Montageplatte f. mob.Sitze 950, verchromt

Montageplatte für mobile Sitze
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 16 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 950.51.01440 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY09B + Montageplatte f. mob.Sitze 950, matt geschliffen

Montageplatte für mobile Sitze

- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 16 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 950.51.014XA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze

63YY10A + Montageplatte m. Abdeckung, egg, f. mobile Klappsitze 950.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
- 240 mm breit, 105 mm hoch und 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl, spiegelpoliert

Fabrikat/Type: 950.51.01640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10B + Montageplatte m. Abdeckung, Kst., f. mobile Klappsitze 950.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
- 240 mm breit, 105 mm hoch und 20 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 950.51.01690 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10C + Montageplatte m. Abdeck., schliff, f.mob.Klappsitze 950

- Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
 - 240 mm breit, 105 mm hoch und 18 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.51.016XA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY11 + Profilkappe, 25x25mm, pulverbeschichtet

- Profilkappe
- Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und die Wandprofile 950.13.00..
 - 25 x 25 mm
 - aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 950.13.0020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY13 + Reparaturset Waschtische Mineralguss, alpinweiß

- Reparaturset für Waschtische aus Mineralguss
- für alle HEWI Waschtischmodelle
 - Farbe: Alpinweiß
 - enthält Gelcoat, Härter, Polierpaste, Holzspatel und Schleifmaterial

Fabrikat/Type: 57978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY14 + Schutz- und Aufbewahrungsbeutel, f. mobile Klappsitze

- Schutz- und Aufbewahrungsbeutel für mobile Sitze
- dient zur Aufbewahrung der mobilen Sitze
 - aus hochwertiger weißer Kunststoffolie
 - hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitzoberflächen
 - 580 mm breit, 780 mm hoch
 - mit Kordelzug zum Verschließen
 - reißfest

Fabrikat/Type: 950.51.013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15 + Wandprofil mit Kappen

63YY15A + Wandprofil m. Kappen, 372mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen

- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 372 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15B + Wandprofil m. Kappen, 482mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen

- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 482 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15C + Wandprofil m. Kappen, 736mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen

- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 736 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 950.13.0012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16 + Befestigungsmaterial für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950

63YY16A + BM SKG 950,3 Bef-P., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM10.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16B + BM SK-Griffe 950,3 Bef-P., Wände aus Porenbeton (> P2)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM11.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16C + BM SK-Griffe 950,3 Bef-P., Leichtbauw. m. Schichtholzplatte

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM12.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16D + BM SK-Griffe 950,3 Bef-P., Leichtbauwand m. Stahl-Tragstä.

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 60
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM13.4 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16E + BM SK-Griffe 950, 3 Bef-P., Wände aus Beton (> C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Innengewindehülse M 10 x 110 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti

Fabrikat/Type: BM17.4 oder Gleichwertiges.

Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16F + BM SK-Griffe 950,3 Bef-P., Voll-/Hochlochziegel,Hohlblockst.

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM18.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ + Sonstiges (HEWI)

Version: 2025-06

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

63YZ01 + Set Zylinderstifte

63YZ01A + Set Zylinderstifte f. Stoßgriffe u. Rückens. 801

Set Zylinderstifte
- Verstiftungsmaterial zur Befestigung der Stoßgriffe oder der Rückenstütze am Stützklappgriff
- für Rückenstützen 801.51.9.., 801.51B9.. und 801.51D9.., sowie für Stoßgriffe aus Polyamid
- 2 x Zyl.-Stift ø 4x28 für Griffe ø 30
- 2 x Zyl.-Stift ø 4x30 für Griffe und Rückenstütze ø 33
- 2 x Zyl.-Stift ø 4x37 für Griffe ø 40
- aus Edelstahl

Fabrikat/Type: BM1151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ02 + Dornschlüssel

Dornschlüssel
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- zur Entriegelung der Diebstahlsicherung des Papierrollenhalters 477.21.150

Fabrikat/Type: 42527 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ03 + Dichtronde für Befestigungsblech

63YZ03A + Dichtronde f. S 800 K, Warm Touch Set 10

Dichtronde für Befestigungsblech

- für Stangensysteme S 800 K und Warm Touch/ mobile Lösungen mit drei Bohrungen und Abtrennperforierung, passend für kleines und großes Befestigungsblech
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fliesenversatz
- VPE=10 Stk.

Fabrikat/Type: 72839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ03B + Dichtronde f. S 800 K, Warm Touch Set 50

Dichtronde für Befestigungsblech

- für Stangensysteme S 800 K und Warm Touch/ mobile Lösungen mit drei Bohrungen und Abtrennperforierung, passend für kleines und großes Befestigungsblech
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fliesenversatz
- VPE=50 Stk.

Fabrikat/Type: 72840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ03C + Dichtronde f. S 800 K, Warm Touch Set 100

Dichtronde für Befestigungsblech

- für Stangensysteme S 800 K und Warm Touch/ mobile Lösungen mit drei Bohrungen und Abtrennperforierung, passend für kleines und großes Befestigungsblech
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fliesenversatz
- VPE=100 Stk.

Fabrikat/Type: 72841 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04 + Dichtronde mit Lochkreis

63YZ04A + Dichtronde 801(Met.kern),Set 10 Kst.ros.,Lochbild 6 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 801 (Metallkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
- mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fliesenversatz
- VPE=10 Stk.

Fabrikat/Type: 71178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04B + Dichtronde 801(Met.kern),Set 50 Kst.ros.,Lochbild 6 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 801 (Metallkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
- mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
- VPE=50 Stk.

Fabrikat/Type: 71179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04C + Dichtronde 801(Met.kern),Set 100 Kst.ros.,Lochbild 6 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 801 (Metallkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
- mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
- VPE=100 Stk.

Fabrikat/Type: 71180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ05 + Dichtronde mit Lochkreis

63YZ05A + Dichtronde 900,801,805C, Set 10 Stahlros.,Lochbild 10 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
- VPE=10 Stk.

Fabrikat/Type: 66779 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ05B + Dichtronde 900,801,805C, Set 50 Stahlros.,Lochbild 10 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
- VPE=50 Stk.

Fabrikat/Type: 71176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ05C + Dichtronde 900,801,805C, Set 100 Stahlros.,Lochbild 10 Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis
- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließensversatz
- VPE=100 Stk.

Fabrikat/Type: 71177 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ10 + Symbol Barrierefrei, Edst. matt schliff, selbstkl.

Symbol Barrierefrei
- selbstklebend
- 146 mm hoch, 133 mm breit und 2 mm dick
- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 710XA.150.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11 + Symbol Drücken

63YZ11A + Symbol DRÜCKEN, matt, d:52mm, selbstkl.

Symbol Drücken
- Durchmesser 52 mm
- 2 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 711BD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11B + Symbol DRÜCKEN, d:52mm, selbstkl.

Symbol Drücken
- Durchmesser 52 mm
- 2 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 711D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11C + Symbol DRÜCKEN, d:52mm, Edst. matt schliff, selbstkl.

Symbol Drücken
- selbstklebend
- Durchmesser 52 mm, 2 mm dick
- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 711DXA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12 + Symbol Ziehen

63YZ12A + Symbol ZIEHEN, matt, d:52mm, selbstkl.

Symbol Ziehen
- Durchmesser 52 mm
- 2 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 711BZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12B + Symbol ZIEHEN, d:52mm, selbstkl.

Symbol Ziehen
- Durchmesser 52 mm
- 2 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 711Z oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12C + Symbol ZIEHEN, d:52mm, Edst. matt schliff, selbstkl.

Symbol Ziehen
- selbstklebend
- Durchmesser 52 mm, 2 mm dick
- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 711ZXA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ13 + Symbol Mann & Frau

63YZ13A + Symbol Mann, Edst. matt schliff, selbstkl.

Symbol Mann
 - selbstklebend
 - 153 mm hoch, 72 mm breit und 2 mm dick
 - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 710XA.150.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ13B + Symbol Frau, Edst. matt schliff, selbstkl.

Symbol Frau
 - selbstklebend
 - 151 mm hoch, 90 mm breit und 2 mm dick
 - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 710XA.150.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“