

**Inhaltsverzeichnis**

LG BEZEICHNUNG

Seite

60 Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung)

2

**60 + Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung)**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**60H1 + Massiv- und Trockenbauelemente (Geberit HUTER)**

Version: 2024-04

1. Einheitspreise:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Elemente beschrieben. Die Einheitspreise enthalten das Befestigungsmaterial und die Montageelemente für Leichtbau die Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

2. Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 60H101 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung.
- Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen
- Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H101A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.FußSt.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1010-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H101B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.Fußst.GA 50**

Mit Geruchsabsauganschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1013-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H102 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Trockenbau Vor- oder Inwand (TB).
- Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen.
- Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H102A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1020-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H102B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.GA 50**

Mit Geruchsabsauganschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1023-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H102D + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.verstärkt GA 50**

Mit verstärktem Montagerahmen und verstärkten Füßen (verstärkt) für ein WC mit mehr als 60 cm Ausladung und Geruchsabsauganschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1027-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H102E + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB 50 EI90**

Mit Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen EI90 geprüft, z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1028-EI90 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H102F + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.E- u.Komm.-Dose**

Mit Elektro- und Kommunikationsdose (m.E- u.Komm.-Dose), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1025-E oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

60H103 + Aufzahlung (Az) auf WC-Montage-Element (Elem.) 1027-G für ein Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen, EI90 geprüft.

**60H103A + Az WC-Montage-Elem.1027-G Brandschutzset EI90**

Geberit HUTER Matro WC-Brandschutzset HU-BS 1027.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

60H105 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau als Vorwand (MB-V).

Tiefenverstellbare Wandbefestigungen (m.Wandb.) 14-40 cm.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H105A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1124-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H105B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb. Beplankg.**

und dreiteiliger Beplankung mit Gipsfaserplatten 12,5 mm (Beplankg.), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1114-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H107 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von oben oder von vorne (ob/vo) ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB) mit Vorsatzschale.**

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und schallgedämmte Wandbefestigungen.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Montageschiene, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H107A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.ob/vo MB/TB m.FußSt.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1035-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H109 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC mit Aufputz Spülkasten. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene und Wandbefestigungen, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H109A + WC-Montage-Elem.f.Aufputz Spülkasten**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1050-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H111 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10.  
Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.  
PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe  
Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.
- 60H111A + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Huter**  
Mit Armaturenanschlusswinkel System Huter.  
z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2011-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H111B + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Mepla**  
Mit Armaturenanschlusswinkel System Mepla20.  
z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2013-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H111C + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 16**  
Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 16.  
z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF16 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H111D + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 20**  
Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 20.  
z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF20 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H111E + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Huter**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm (m.Bef.) und Armaturenanschlusswinkel System "Huter", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2010-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H111F + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Mepla**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Mepla", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2012-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H111G + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 16**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 16", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H111H + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 20**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 20", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H114 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Wandarmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

PE-Abflussbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

- 60H114A + WT-Montage-Elem.Wandarmatur MB/TB m.Bef.**  
Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2015-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H115 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einloch- oder Wandarmatur (Einlo/Wandarmatur). Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).  
Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.  
Wandeinbausifon (Wandeinbausif.), Sichtteile weiß mit Abdeckplatte und Ablaufventil.  
Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.
- 60H115A + WT-Montage-Elem.Einlo/Wandarmatur MB/TB m.Bef.Wandeinbausif.**  
Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2030-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H121 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Reihensteuerung (Reihenst.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.  
Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- 60H121A + Urinal-Montage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: .....  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H121B + Urinal-Montage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Caprino**  
Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-10M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H121C + Urinal-Montage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Taro-Nova**  
Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-11M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H122 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- 60H122A + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: .....  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H122B + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Caprino**  
Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-10G, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H122C + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Taro-Nova**  
Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-11G, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H122D + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Preda/Selva**  
Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-02G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H122E + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Narva**  
Armaturenanschluss für Keramik Narva  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Narva oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H122F + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Trigonal**  
Armaturenanschluss für Keramik Trigonal  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Trigon oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H122G + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Aller**  
Armaturenanschluss für Keramik Aller  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Aller oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H123 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
Rohbauset für MEPA-Kühnel Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**60H123A + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: .....  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H123B + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Caprino**  
Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-10M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H123C + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Taro-Nova**  
Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-11M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H124 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
Rohbauset für San-Tec MULTI Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- 60H124A + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H124B + Urinal-Montage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI Caprino**  
Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-10M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H125 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit integrierter Steuerung (integr.Steuerg.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeđämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).  
PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- 60H125A + Urinal-Montage-Elem.integr.Steuerg.MB/TB ArmatA gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: .....  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H125B + Urinal-Montage-Elem.integr.Steuerg.MB/TB ArmatA Preda/Selva**  
Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-02G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H126 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset DAL 37338 (DAL). Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe**
- 60H126A + Urinal-Montage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA gewählt**  
Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: .....  
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H126B + Urinal-Montage-Elem.RohbauS DAL MB/TB ArmaturenA Caprino**  
Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H126C + Urinal-Montage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA Taro-Nova**  
Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-11G, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H133 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Aufputz (AP) Druckspüler oder Näherungselektronik (Spüler) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.**

**60H133A + Urinal-Montage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:   
z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.7-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H133B + Urinal-Montage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro  
Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H135 + Bidet-Montage-Element (BID-Mont-Elem.) für ein Wandbidet mit Einlocharmatur, mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung oder im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Bidetbefestigung M 12.  
Höhenverstellbare Armaturenplatte mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).  
PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf),  
Schallschutzset für die Bidet-Keramik (Schallschutz).  
Geprüfte Belastbarkeit 300 kg.

**60H135A + BID-Mont-Elem.MB ArmaturenA Ablauf Schallschutz**

Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4010-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H135B + BID-Mont-Elem.TB ArmaturenA Ablauf Schallschutz**

Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4020-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H137 + Aufputzarmaturen (APA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinkter Anschlussplatte und**

2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).

**60H137A + APA Montage-Element TB ArmaturenA Huter**

Huter Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H137B + APA Montage-Element TB ArmaturenA Mepla**

Mepla Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5012-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H137C + APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 16**

Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 16 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF16, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H137D + APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 20**

Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 20 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF20, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H138 + Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinktem Montagerahmen und 4 verstellbaren schallentkoppelten Rohrschellen R 3/4.**

**60H138A + UPA Montage-Element TB 4 Rohrschellen**

Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5020-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H139 + Spültischarmaturen (Spült.)-Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand, mit verzinkter Anschlussplatte und 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Sifonanschlussbogen (SifonA) Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe.**

- 60H139A + Spült.Montage-Element TB ArmaturenA Sifona**  
Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-SA 5030-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H140 + Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand, mit verzinkter Armaturenanschlussplatte und Befestigungsmaterial.**
- 60H140A + UPA Montage-Element TB Armaturenanschlussplatte**  
Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5040-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H141 + Wandausguss-Montage-Element (WAG Elem.) für ein Ausgussbecken, mit verzinktem Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen-Auslösung, Wasseranschluss R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.**  
2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.  
Schallschutzset, für die Keramik, Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.
- 60H141A + WAG-Elem.m.WandSpk.vorne MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Bernina**  
Für Wandausgussbechen Laufen Bernina z.B. Geberit HUTER Matro Wandausguss-Montage-Element HU-WAG 6010-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H141B + WAG-Elem.m.WandSpk.vorne MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Publica**  
Für Wandausgussbechen Geberit Publica z.B. Geberit HUTER Matro Wandausguss-Montage-Element HU-WAG 6011-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H142 + Ausgussbecken-Montage-Element (AGB Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.**  
2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe, Befestigungsmaterial.

**60H142A + AGB-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA gewählt**

Ausgussbecken gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Ausgussbecken-Montage-Element HU-AGB 6030-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H143 + Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element (Waschmaschinen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.**

1 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Waschgeräte-Einbausifon mit NIRO-Abdeckung, Befestigungsmaterial.

**60H143A + Waschmaschinen-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA**

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschmaschinenanschluss-Montage-Element HU-WM 7030-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H145 + Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Hängespeicher-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Hängespeicherbefestigung M 10.**

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Ablaufrohrschele R 1.

**60H145A + Hängespeicher-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA**

Z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H149 + Gasthermen-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Gasthermen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10.**

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA).

**60H149A + Gasthermen-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA gewählt**

Gastherme gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8025, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 60H151 + Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial für Klappsitze und Stütz- und Haltegriffe eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv)
- 60H151A + Befestigungselement Klappsitze Haltegriffe TBv**  
Z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BE 9001-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H155 + Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand.
- 60H155A + Befestigungselement TB Armaturen Ventilatoren**  
Für Armaturen und Ventilatoren z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9002-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H155B + Befestigungselement TB mittelschwer tiefenverstellbar**  
Für mittelschwere Lasten tiefenverstellbar, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9003-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H155C + Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 30 cm hoch**  
Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9004-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H155D + Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 75cm hoch**  
Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9005-M, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 60H159 + Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und Spülrohrdurchführung sowie Revisionsöffnung im Trockenbau

**60H159A + Brandschutzset für WC-Elemente**

Z.B. Geberit HUTER Matro HU-BS 1027, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H161 + Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene eingebaut bei Fußbodenaufbauten von 24-48 cm mit Verbindungsschrauben. VE=2 Stk.**

**60H161A + Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene**

Z.B. Geberit HUTER Matro Fußverlängerungsset HU-FV 9020, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**60H3 + Ausschubmodule ASM (Geberit HUTER ASM)**

Im Leistungsverzeichnis ist die Herstellung und der Transport von vorgefertigten, verzinkten Ausschubmodulen in Leichtbauweise enthalten. Die selbsttragenden Ausschubmodule (ASM) sind so konzipiert, daß sie lediglich in eine 75 mm Leichtbau Boden- und Deckenschiene, ohne zusätzliche Wandbefestigungen, mittels gleitendem Deckenanschluss eingesetzt werden können. Die Rohbaulichte muss mindestens 260 cm betragen, die Elementhöhe ist verstellbar zwischen 250 – 280 cm. Die Elemente sind auf Fußbodenaufbau 15 cm eingestellt. Für Fußbodenaufbauten von 0 – 30 cm geeignet.

1. Einheitspreise:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Ausschubelemente (ASM) beschrieben. In den Einheitspreisen sind die Koordination mit dem Auftraggeber, dem Planer und dem ausführenden Unternehmen, die Erstellung der Freigabezeichnung und das Befestigungsmaterial einzukalkulieren.

2. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**60H301 + Ausschubmodul Typ S (ASM-S.) für ein Wand-WC. Verzinkter 2mm Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm, Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Anschlußgarnitur, geprüfte Belastbarkeit 400 kg.**

Unterschiedliche Ausführungen mit Platte zur Montage eines Lüfters (LU), Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts (UKR), Unterkonstruktion für Stützklappgriff links (UKL), Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig (UK) oder Ausführungen mit Blindrahmen für Wohnungsstation (WST)

**60H301A + WC Ausschubmodul ASM-S**

Abmasse: L x T x H: ca. 51 x 13,5 x 260 - 280 cm

Z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301B + WC Ausschubmodul ASM-S m. LU**

Abmasse: L x T x H: ca. 51 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Lüfterplatte HU-ASM-S-WC-LU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301C + WC Ausschubmodul ASM-S m. 1 x UKR**

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts HU-ASM-S-WC-1UKR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301D + WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 1 x UKR**

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts HU-ASM-S-WC—LU-1UR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301E + WC Ausschubmodul ASM-S m. 1 x UKL**

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff links HU-ASM-S-WC-1UKL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301F + WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 1 x UKL**

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff links HU-ASM-S-WC-LU-1UL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301G + WC Ausschubmodul ASM-S m. 2 x UK**

Abmasse: L x T x H: ca. 98,5 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig HU-ASM-S-WC-2UK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301H + WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 2 x UK**

Abmasse: L x T x H: ca. 98,5 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig HU-ASM-S-WC-LU-2UK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301I + WC Ausschubmodul ASM-S m. WST**

Abmasse: L x T x H: ca. 80 x 17,0 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation HU-ASM-S-WC-WST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H301J + WC Ausschubmodul ASM-S m. WST Danfoss**

Abmasse: L x T x H: ca. 80 x 17,0 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation Danfoss EvoFlat HU-ASM-S-WC-WST Danfoss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H303 + Aufzahlung (Az) auf die Position WC Ausschubmodul für Wohnungsstation HU-ASM-S-WC-WST und HU-ASM-S-WC-WST Danfoss für Zusatzausstattung**

**60H303A + Az WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz LU**

z.B. Geberit Zusatz Lüfterplatte (LU) für HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H303B + WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz GA**

z.B. Geberit Zusatz Geruchsabsaugeanschluß (GA) für HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H303C + WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz UK**

z.B. Geberit Zusatz Unterkonstruktion für Stützklappgriff (UK) HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H305 + Ausschubmodul Typ S (ASM-S.) für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter 2mm Montagerahmen mit**

höhenverstellbarer Armaturenanschlußplatte, 2 Stk. Armaturenanschlußwinkel, PE-Ablaufbogen d50 mit Dichtung und Kappe, WT-Befestigung M10, geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

**60H305A + Waschtisch Ausschubmodul ASM-S**

Abmasse: L x T x H: ca. 42,5 x 7,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER Waschtisch Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H305B + Waschtisch Ausschubmodul ASM-S m. UP-Sifon**

Abmasse: L x T x H: ca. 42,5 x 7,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER Waschtisch Ausschubmodul Typ S behindertengerecht HU-ASM-S-WT-BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**60H307 + Ausschubmodul kundenindividuell bestehend aus verzinkter 2mm Montagerahmen. Individuelle Positionierung von Bauhöhen, Befestigungen von Sanitärapparaten, bzw. objektbezogen gefertigte Ausschubmodule lt. Datenerfassungsblatt**

**60H307A + Ausschubmodul ASM objektbezogen**

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul objektbezogen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

Legende für Abkürzungen:

- 
- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“