

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 014 (2025-12) erstellt.

2. Gültigkeit bei Widersprüchen

Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt folgende Reihenfolge:

1. Folgetext einer geteilten Position oder Positionstext einer (ungeteilten) Position
2. Stichwort der Position
3. Grundtext zur geteilten Position
4. Wählbare Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
5. Ständige Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
6. Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
7. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
8. Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00
9. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00
10. Ständige Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

Bei wählbaren Vorbemerkungen gilt die gleiche Textreihenfolge (Folgetext, Stichwort, Grundtext) wie bei Positionen.

3. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen, sowie die erforderlichen CE-Kennzeichen.

4. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Die Kosten für die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind spätestens zum Zeitpunkt der Übernahme zu übergeben.

Die im Leistungsverzeichnis zu den Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angegebenen technischen Spezifikationen sind Mindestanforderungen (Mindestqualitäten).

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme des Auftragnehmers (AN), die über den im LV angegebenen technischen Spezifikationen hinausgehen (höhere Qualität) werden mit den angebotenen Preisen und nicht gesondert vergütet. Die Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

5. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

6. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Verträgen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

7. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

8. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erdarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, unbeschadet einer Vergütung in eigenen Positionen für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.

9. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

35

Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Standard-Verbindungsstück:

Verbindungsstück zum Anschluss eines Heizgerätes an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei einem Wandabstand zwischen Fang und Gerät bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und Einmündung mit einem Bogen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Entleerungsarmatur in der Dimension des vorhandenen Anschlusses des Wärmebereitstellungssystems
- 2 Spülstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Rücklaufleitung

4. Technische Angaben:

4.1 Wärmeträger:

Anlagenteile für den Betrieb mit Heizungswasser als Wärmeträger, Wassertemperatur höchstens 100°C und Wasserqualität gemäß ÖNORM.

4.2 Erforderliche Wärmeleistung:

Die erforderliche Wärmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen Wärmeabgabesystems.

4.3 Betriebsdruck:

Wärmebereitstellungssysteme und Wasserheizer sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar

4.4 Regelung der Heizgeräte:

Wärmebereitstellungssysteme sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren Sollwerttemperatur ausgerüstet (Temperaturregler, Zeitprogramm, verstellbare Heizkurve).

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- *Betriebswartung (Wartung und Inspektion) innerhalb der Gewährleistungsfrist*
- *Kessel für Öl*
- *Kessel für Hackschnitzelanlagen*
- *Kesselzubehör (z.B. Heizölpumpen, Ölmengenzähler)*
- *Öltanks*

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 5155: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Komponenten in haustechnischen Anlagen

- ÖNORM H 5195 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C

350A Z Pelletsheizkessel (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Brennmateri al:

Heizkessel sind geeignet für Holzpellets gemäß EN 1496-2 Klasse A1 Pellets mit max. Ø 6 mm. Die Heizkessel sind nicht für Luft-Abgasfang geeignet.

2. Betriebsdruck:

Pelletskessel sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von maximal 3 bar

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

350A01 Z Heizkessel mit integrierter Brennwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Edelstahl Brennwertwärmetauscher nach DIN 4702 und ÖNORM 7550
- integrierter Rücklaufanhebung
- automatischer Reinigungseinrichtung
- Aschebox mit Aschekomprimierung
- komplett mit Isolierung und Verkleidung.

Pelletsbrenner:

- mit Verbrennungsretorte
- Kugelschleuse
- Anschluss für raumluftunabhängigem Betrieb
- Antriebseinheit
- automatische elektrische Zündung mit nur 250W
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Kesselsteuerung:

- mikroprozessorgesteuerte Kesselregelung inkl. aller Fühler
- steckerfertig am Heizkessel montiert und für den Einbau einer witterungsgeführten Mischerregelung vor verdrahtet für 2 Heizkreise
- Netzspannung 230V.

Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine:

- Zwischenbehälter mit Dosiereinrichtung mit Kugelschleuse als Rückbrandsicherung und integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Wassereinhalt: 105 l

- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 130 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1425 x 965 x 920 mm
- Einbringmass: 780 mm..

35OA01A Z Heizkessel Pellematic Condens 7-22kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 22 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 7 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK322 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA01B Z Heizkessel Pellematic Condens 8-25kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 25 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 8 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK325 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA01C Z Heizkessel Pellematic Condens 9-28kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 28 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 9 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK328 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA01D Z Heizkessel Pellematic Condens 10-32kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 32 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 10 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK332 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA05 Z Heizkessel mit Heizwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Keramik-Brennkammer
- integrierter Rücklaufanhebung
- automatischer Reinigungseinrichtung
- Aschebox mit Aschekomprimierung
- komplett mit Isolierung und Verkleidung.

Pelletsbrenner:

- mit Verbrennungsretorte
- Kugelschleuse
- Anschluss für raumluftunabhängigem Betrieb

- Antriebseinheit
- automatische elektrische Zündung mit nur 250W
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Kesselsteuerung:

- mikroprozessorgesteuerte Kesselregelung inkl. aller Fühler
- steckerfertig am Heizkessel montiert und für den Einbau einer witterungsgeführten Mischerregelung vor verdrahtet für 2 Heizkreise
- Netzspannung 230V.

Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine:

- Zwischenbehälter mit Dosiereinrichtung mit Kugelschleuse als Rückbrandsicherung und integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺
- Wassereinhalt: 105 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 130 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1425 x 965 x 920 mm
- Einbringmass: 780 mm..

35OA05A Z Heizkessel Pellematic Compact 7-22kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 22 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 7 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES322 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA05B Z Heizkessel Pellematic Compact 8-25kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 25 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 8 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES325 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA05C Z Heizkessel Pellematic Compact 9-28kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 28 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 9 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES328 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA05D Z Heizkessel Pellematic Compact 10-32kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 32 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 10 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES332 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA11 Z Heizkessel mit integrierter Brennwerttechnik und mit Zusatzwärmetauscher, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Edelstahl Brennwertwärmetauscher
- integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Anschlussmöglichkeit für raumluftunabhängigen Betrieb
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Pelletsbrenner rechts oder links anbaubar
- Staubfreie automatische Entaschung mit Aschebox
- Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische Zündung mit 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- Regelung für 2 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung
- (ohne Heizkreisregler) möglich od. E1708
- Regelung für 1 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung (ohne Heizkreisregler) möglich
- Fühlerpaket E1575 erforderlich (in eigener Position).
- Pelletsverbrauchsmessung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺⁺
- Wasserinhalt: 159 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 182,5 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1853 x 1297 x 1375 mm
- Einbringmass: Türbreite ≥ 80 cm Türhöhe ≥ 185 cm..

35OA11A Z Heizkessel Pellematic Maxi 15-41kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 41 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 15 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 132.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK41 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA11B Z Heizkessel Pellematic Maxi 17-55kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 55 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 17 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 137.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK55 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA11C Z Heizkessel Pellematic Maxi 19-64kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 64 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 19 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 140.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK64 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA13 Z Heizkessel mit Heizwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Anschlussmöglichkeit für raumluftunabhängigen Betrieb
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Pelletsbrenner rechts oder links anbaubar
- Staubfreie automatische Entaschung mit Aschebox
- Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische elektrische Zündung mit 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- Regelung für 1 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung (ohne Heizkreisregler) möglich
- Fühlerpaket E1575 erforderlich (in eigener Position).
- Pelletsverbrauchsmessung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺
- Energieeffizienzindex (EEI): 123
- Wassereinhalt: 135 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 180 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1855 x 1297 x 990 mm
- Einbringmass: Türbreite ≥ 80 cm Türhöhe ≥ 185 cm..

35OA13A Z Heizkessel Pellematic Maxi 11-36kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 36 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 11 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES36 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA13B Z Heizkessel Pellematic Maxi 15-48kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 48 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 15 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES48 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA13C Z Heizkessel Pellematic Maxi 17-56kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 56 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 17 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES56 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA21 Z Heizkessel (PEK/XL) mit integrierter Brennwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Brennwertwärmetauscher aus Edelstahl
- mit Keramik-Brennkammer
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Kondensatablauf mit Siphon und Spühleinrichtung
- Integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- Integrierter Wasser-Differenzdruckschalter
- Keine thermische Ablaufsicherung notwendig
- Filterlose Technik – Zero Flame Technologie
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Lineares Multisegmentbrennteller
- Staubfreie automatische Entaschung mit 2 Ascheladen
- geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische elektrische Zündung mit 2 x 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- mit Visualisierung am integrierten Bedienteil Pelletronic Touch
- Pelletsverbrauchsmessung
- modulierende Leistungsanpassung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine (Optional Erweiterung für zweite Saugturbine)

- in eigener Position)

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieeffizienzindex (EEI): 137
- Wassereinhalt: 415 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 200 mm
- Abmessungen (H x B x T): 2010 x 2170 x 1239 mm
- Einbringmass: Türbreite $\geq$ 80 cm Türhöhe $\geq$ 185 cm..

35OA21A Z Heizkessel Pellematic Condens XL 30-100kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 100 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 30 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1100Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA21B Z Heizkessel Pellematic Condens XL 33-110kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 110 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 33 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1110Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA21C Z Heizkessel Pellematic Condens XL 36-120kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 120 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 36 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1120Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OA21D Z Heizkessel Pellematic Condens XL 39-130kW

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 130 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 39 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1130Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD Z Pelletslagerung und Zubehör (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

35OD01 Z Gewebetank (KGT) aus dauerhaft antistatischem Spezialgewebe, staubdicht aber luftdurchlässig:

- mit Traggestell aus Holz mit Metallverbindern und Zugbändern
- Austragungsschnecke mit Motor
- Zugfedern zur vollständigen Entleerung des Tanks
- Schellen und Kleinteile
- Befuelleinheit.

Anschlusset Elektrisch in eigener Position (als Aufzählung).

Im Stichwort angegeben sind die durchschnittlichen Füllmengen bei 185/220/240 cm Füllhöhe (../..../) in Tonnen (t).

35OD01A Z Flexilo Compact Gewebetank 184 x 144 cm

- Befüllmenge: 1,3 bis 3,3 t
- Abmessungen (B x L x H): 1440 x 1840 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT1814EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01B Z Flexilo Compact Gewebetank 184 x 184 cm

- Befüllmenge: 1,7 bis 4,0 t
- Abmessungen (B x L x H): 1840 x 1840 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT1818EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01C Z Flexilo Compact Gewebetank 230 x 144 cm

- Befüllmenge: 1,8 bis 4,2 t
- Abmessungen (B x L x H): 1440 x 2300 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2314EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01D Z Flexilo Compact Gewebetank 230 x 184 cm

- Befüllmenge: 2,4 bis 5,4 t
- Abmessungen (B x L x H): 1840 x 2300 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2318EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01E Z Flexilo Compact Gewebetank 230 x 204 cm

- Befüllmenge: 2,8 bis 6,0 t
- Abmessungen (B x L x H): 2040 x 2300 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2320EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01F Z Flexilo Compact Gewebetank 258 x 144 cm

- Befüllmenge: 2,0 bis 4,7 t
- Abmessungen (B x L x H): 1440 x 2580 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2614EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01G Z Flexilo Compact Gewebetank 258 x 184 cm

- Befüllmenge: 2,4 bis 6,2 t
- Abmessungen (B x L x H): 1840 x 2580 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2618EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01H Z Flexilo Compact Gewebetank 258 x 204 cm

- Befüllmenge: 3,3 bis 7,0 t
- Abmessungen (B x L x H): 2040 x 2580 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2620EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01I Z Flexilo Compact Gewebetank 258 x 258 cm

- Befüllmenge: 4,0 bis 8,6 t
- Abmessungen (B x L x H): 2580 x 2580 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2626EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01J Z Flexilo Compact Gewebetank 358 x 144 cm

- Befüllmenge: 3,3 bis 6,2 t
- Abmessungen (B x L x H): 3580 x 1440 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3614EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01K Z Flexilo Compact Gewebetank 358 x 258 cm

- Befüllmenge: 5,4 bis 12,6 t
- Abmessungen (B x L x H): 3580 x 2580 x (1850 - 2400) mm.

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3626EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01M Z Flexilo Compact Gewebetank 258 x 258 cm 2 Austragschnecken

- Befüllmenge: 4,0 bis 8,5 t
- Abmessungen (B x L x H): 2580 x 2580 x (1850 - 2400) mm
- Mit Austragung in beide Richtungen
(2 Austragungsschnecken mit Motor).

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2626D-EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01N Z Flexilo Compact Gewebetank 358 x 258 cm 2 Austragschnecken

- Befüllmenge: 5,4 bis 12,5 t
- Abmessungen (B x L x H): 3580 x 2580 x (1850 - 2400) mm
- Mit Austragung in beide Richtungen
(2 Austragungsschnecken mit Motor).

z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3626D-EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD01P Z Az KGT Anschlussset Elektrisch - 210838

- Aufzahlung (Az) für ein Anschlussset Elektrisch (210838), bestehend aus:
 - 20 m Kabel 5x1 mm² für Verbindung zw Kessel und Motor Pelletsaustragung inkl. Stecker

- 20 m Erdungskabel 1x2,5 mm²
- 4,9 m Erdungskabel 1x2,5 mm² inkl. Kabelschuhe und Befestigung
(Potenzialausgleich Heizsystem in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03 Z Lagerraum Entnahmeschnecke, bestehend aus:

- T-Stueck inkl. Antriebseinheit
- Kleinteileset
- Förderkanal
- Förderschnecke.

35OD03A Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S für 146 - 195 cm

- Für Raumlängen von 146 - 195 cm
- Förderkanal: FK 140

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S - RS-140 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03B Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S für 196 - 245 cm

- Für Raumlängen von 196 - 245 cm
- Förderkanal: FK 190

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 190S - RS-190 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03C Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 240S für 246 - 295 cm

- Für Raumlängen von 246 - 295 cm
- Förderkanal: FK 140 + FK 100

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 240S - RS-240 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03D Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 290S für 296 - 345 cm

- Für Raumlängen von 296 - 345 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 100

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 290S - RS-290 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03E Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 340S für 346 - 395 cm

- Für Raumlängen von 346 - 395 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 150

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 340S - RS-340 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03F Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 390S für 396 - 445 cm

- Für Raumlängen von 396 - 445 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 200

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 390S - RS-390 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03G Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 440S für 446 - 495 cm

- Für Raumlängen von 446 - 495 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 150 + FK 100

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 440S - RS-440 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03H Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 490S für 496 - 545 cm

- Für Raumlängen von 496 - 545 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 100

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 490S - RS-490 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03I Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 540S für 546 - 595 cm

- Für Raumlängen von 546 - 595 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 150

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 540S - RS-540 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03J Z Raumentnahmeschnecke Saugsys 590S für ab 596 cm

- Für Raumlängen ab 596 cm
- Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 200

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 590S - RS-590 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD03P Z Az RS-590 für eine Verlängerungsschnecke L=750 mm - R-75 VM

- Aufzahlung (Az) für eine Verlängerungsschnecke um 750 mm (R-75 VM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15 Z Zubehör zur Lagerung.

35OD15A Z Befüllkupplung belüftbar - ZK100SB

- Befüllkupplung belüftbar (ZK100SB)
- mit belüftbarem Blinddeckel (Lüftungsöffnung 42 cm²)
- inkl. Erdungsschelle.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15B Z Befüllkupplung versperrbar belüftbar - ZK100V

- Befüllkupplung versperrbar belüftbar (ZK100V)
- mit belüftbarem Blinddeckel (Lüftungsöffnung 42 cm²)
- inkl. Erdungsschelle
- mit Vorhangschloss zum versperren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15C Z Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 200 mm - ZR020

- Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 200 mm (ZR020).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15D Z Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 500 mm - ZR050

- Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 500 mm (ZR050).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15E Z Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 1000 mm - ZR100

- Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 1000 mm (ZR100).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15F Z Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 2000 mm - ZR200

- Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 2000 mm (ZR200)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15G Z Rohrbogensegment Ø 100 mm, 15° - ZBS15

- Rohrbogensegment Ø 100 mm, 15° (ZBS15).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15H Z Rohrbogensegment Ø 100 mm, 30° - ZBS30

- Rohrbogensegment Ø 100 mm, 30° (ZBS30).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15I Z Rohrbogensegment Ø 100 mm, 45° - ZBS45

- Rohrbogensegment Ø 100 mm, 45° (ZBS45).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15J Z Rohrbogen Ø 100 mm, 60° - ZB60

- Rohrbogen Ø 100 mm, 60° (ZB60)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15K Z Rohrbogen Ø 100 mm, 90° - ZB90

- Rohrbogen Ø 100 mm, 90° (ZB90).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15L Z Spannring mit Dichtung Ø 100 mm - ZS100

- Spannring mit Dichtung Ø 100 mm (ZS100).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15M Z Längsausgleichsstück Ø 100 mm, von ca. 5-45 cm - ZE050

- Längsausgleichsstück Ø 100 mm, von ca. 5-45 cm (ZE050).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15N Z Befestigungsschelle Ø 100 mit Stockschrabe - Z128

- Befestigungsschelle Ø 100 (Z128)
- für Befüllleitung und Verlängerungsrohre mit Stockschrabe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD150 Z Set Befüllkupplungen belüftbar 0°, L = 500 mm - ZK-G050B

- Set Befüllkupplungen belüftbar 0° (ZK-G050B), bestehend aus:
 - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung
 - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm
 - 2 Erdungsschellen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15P Z Set Befüllkupplungen belüftbar 45° L=500mm - ZK-B45B

- Set Befüllkupplungen belüftbar 45° (ZK-B45B), bestehend aus:
 - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung
 - 2 Rohrbogensegmente 45°
 - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm
 - 2 Erdungsschellen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15Q Z Set Befüllkupplungen mit Befestigungsflansch - ZK-G050BBF

- Set Befüllkupplungen mit Befestigungsflansch (ZK-G050BBF), bestehend aus:
 - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung
 - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm
 - 2 Erdungsschellen
 - Spannringe
 - 2 Befestigungsflansche 210 x 210 mm, Lochh-Ø 114 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15R Z Befüllrohr mit Befestigungsflansch L = 500 mm - 26030

- Befüllrohr mit Befestigungsflansch (26030)
- zur Befestigung an der Wand, L = 500 mm
- Flansch 210 x 210 mm, Lochh-Ø 114 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15S Z Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 3 m - 12104703

- Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 3 m (12104703).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15T Z Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 15 m - 12104715

- Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 15 m (12104715)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15U Z Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 25 m - 12104725

- Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 25 m (12104725).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15V Z Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 50 m - 12104750

- Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 50 m (12104750).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15W Z Abriebfester Spiralschlauch antistatisch 20 m - 121393

- Abriebfester Spiralschlauch antistatisch 20 m (121393)
- mit 4 Stück Schlauchschellen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD15X Z Rohrverbinder für Saugschlauch - 121129

- Rohrverbinder für Saugschlauch (121129)
- zum Verlängern des Saugschlauches.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16 Z Zubehör zur Lagerung.

35OD16B Z Tragschale aus verzinktem Blech L = 1500 mm - Z1081

- Tragschale aus verzinktem Blech L = 1500 mm (Z1081).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16C Z Tragschale aus verzinktem Blech L = 1000 mm - Z131

- Tragschale aus verzinktem Blech L = 1000 mm (Z131).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16D Z Set Befestigungsschelle Ø 60,3 mm - Z106SET

- Set Befestigungsschelle Ø 60,3 mm (Z106SET)
- zur Befestigung der Saugschläuche:
 - 4 Stück Schelle mit Stockschrauben
 - (3 Stück pro 2 m Tragschale erforderlich!).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16E Z Brandschutzmanschette für Saugschläuche - ZBSM

- Brandschutzmanschette für Saugschläuche (ZBSM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16F Z Rohrbogenset Flexilo Compact - Z118

- Rohrbogenset Flexilo Compact (Z118)
- zur variablen Verrohrung der Fülleitung, bestehend aus:
 - 2 Rohrbögen
 - 2 Manschetten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16G Z Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm - ZZ150

- Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm (ZZ150)
- Z-Profil 40/30/40 aus verzinktem Blech.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16H Z Türschiene für Normtür L = 2000 mm - ZZ200

- Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm (ZZ200)
- Z-Profil 40/30/40 aus verzinktem Blech.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16I Z Türschutzbrett 1000 x 350 x 27 mm - ZTSB

- Türschutzbrett 1000 x 350 x 27 mm (ZTSB)
- Holzplatte mit 27 mm Dicke.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16J Z Prallschutzmatte 1250 x 1500 mm - ZPM

- Prallschutzmatte 1250 x 1500 mm (ZPM)
- mit Befestigungswinkel für Deckenmontage gegenüber von Befüllstutzen
- Wandabstand 20 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16K Z Winkelrahmen verzinkt Schrägboden 35° - ZWR

- Winkelrahmen verzinkt Schrägboden 35° (ZWR)
- verzinkter Winkeleisenrahmen als Unterkonstruktion für den Schrägboden
 - Schräge: 35°
 - Montage-Abstand: ca. 50 cm
 - Lagerraumbreite mind. 1,65 m.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16L Z Hausanschlusskasten 150 x 150 x 80 mm - ZHK

- Hausanschlusskasten 150 x 150 x 80 mm (ZHK)
- Elektrokasten, mit umlaufender Dichtung
- Schutzart: IP66
- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- für Auf- oder Unterputzmontage
- mit Kontaktschalter zur automatischen Abschaltung des Kessels bei der Pelletsbefüllung
- mit Steckdose für Absauggebläse.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16M Z Füllstandserkennung kapazitiver Sensor - S160

- Füllstandserkennung kapazitiver Sensor (S160), bestehend aus:
 - Kapazitivem Sensor mit Anschlusskabel
 - Schutzrohr
 - Teleskoprohr
 - Befestigungsmaterial
- Der kapazitive Sensor misst das Vorhandensein von Pellets an einem frei wählbarem Punkt im Gewebetank oder Lagerraum
- Berühren keine Pellets den kapazitiven Fühler erscheint eine Warnmeldung am Bedienteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16O Z Brandschutzstopfen F90 E190 - Z133

- Brandschutzstopfen F90 E190 (Z133)
- zum Einlegen in die Befüllkupplung, wenn ein feuerbeständiger Abschluss notwendig ist

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16P Z Tankraumbelüftung Set 80 cm³ - Z134

- Tankraumbelüftung Set 80 cm³ (Z134)

- zur Belüftung von Räumen mit Pellets-Lagerräumen, bestehend aus:
 - PVC Belüftungsrohr Ø 150 mm
 - Jalousieklappe (weiß aus Kunststoff)
- freier Lüftungsquerschnitt 80 cm³.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OD16Q Z Lagerraumbelüftung Set 80 cm³ - Z135

- Lagerraumbelüftung Set 80 cm³ (Z135)
- zur Belüftung von Räumen mit Pellets-Lagerräumen, bestehend aus:
 - PVC Belüftungsrohr Ø 150 mm
 - Rückstauklappe
 - Jalousieklappe (weiß aus Kunststoff)
- freier Lüftungsquerschnitt 80 cm³.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OF Z Pufferspeicher (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

35OF01 Z Pufferspeicher aus Stahl mit Ruecklaufsichtkanal, geeignet zum Aufbau eines Frischwassermoduls.

- 8 Muffen 1 1/2 Zoll IG (SP 1000) oder 2 Zoll IG (SP 1500 und SP 2000)
- Anschlüsse im 90° Winkel angeordnet
- 4 Fühlermuffen 1/2 Zoll mit Tauchhülsen
- 5 Sensorhalter
- 1 Entlüftung 1 1/2 Zoll
- Bodendämmung
- 100 mm Vliesdämmung
- 4 Stutzendämmung
- Betriebsdruck: 3 bar
- Betriebstemperatur: max.95 °C.

35OF01C Z Pufferspeicher SP1000

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 925 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 750 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 990 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2041 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2090 mm
- Kippmaß: 2085 mm
- Einbringmaß: 790 mm.

z.B. Pufferspeicher SP1000 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OF01D Z Pufferspeicher SP1500

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 1515 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 1000 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 1200 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2152 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2200 mm
- Kippmaß: 2215 mm
- Einbringmaß: 1000 mm.

z.B. Pufferspeicher SP1500 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OF01E Z Pufferspeicher SP2000

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 2054 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 1100 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 1300 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2377 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2420 mm
- Kippmaß: 2450 mm
- Einbringmaß: 1100 mm.

z.B. Pufferspeicher SP2000 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP Z Zubehör für Pelletsheizungen (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

35OP01 Z Witterungsgeführte Regelung für gemischten Heizkreis. Die Bedienung des Heizkreisreglers erfolgt mittels Touch Bedienteil. Dieses ist im Lieferumfang des Heizkessels einkalkuliert. Fühlerpakete und Raumbedienteile (Touch und/oder mit LED-Anzeige) für die Bedienung des Heizsystems vom Wohnraum aus nach Bedarf in eigener Position.

35OP01A Z Heizkreisregelung 1HK, BW

- Heizkreisregelung 1 HK, BW
- für Anschluss direkt am Feuerungsautomat (Kessel)
- Fühlerset und Kabel für 1 Heizkreis (HK) und Brauchwassermanagement (BW).

z.B. Heizkreisregelung 1HK, BW - Pelletronic E1575 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP01C Z Pufferregelung über Kesselsteuerung

- Pufferregelung über Kesselsteuerung
- 2 Tauchhülsenfühler
- 1 Aussentemperaturfühler
- Stift/Federleisten.

z.B. Heizkreisregelung Onboard 2HK, BW, PU, Solar - Pelletronic E1671 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP03 Z Witterungsgeführte Regelung für gemischten Heizkreis. Die Bedienung des Heizkreisreglers erfolgt mittels Touch Bedienteil. Dieses ist im Lieferumfang des Heizkessels einkalkuliert. Fühlerpakete und Raumbedienteile (Touch und/oder mit LED-Anzeige) für die Bedienung des Heizsystems vom Wohnraum aus nach Bedarf in eigener Position.

35OP03A Z Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar

- Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar
- I/O Box für Aufbau an den Pufferspeicher oder an der Wand
- Fühler in eigener Position
- Regelung für max. 2 Heizkreise (HK), Brauchwasser- (BW), Puffermanagement (PM) und Solar.

z.B. Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar - Pelletronic E1392A von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11 Z Fühlerpaket für Heizungsregelungen.

35OP11A Z Fühlerset 1 Heizkreis, Brauchwasser - E1231-1

- Fühlerset 1 Heizkreis, Brauchwasser (E1231-1)
 - 1 Heizungsanlegefühler mit 5 m Kabel
 - 1 Brauchwasserfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außentemperaturfühler ohne Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11B Z Fühlerset 2 Heizkreise, Brauchwasser - E1233-1

- Fühlerset 2 Heizkreise, Brauchwasser (E1233-1)
 - 2 Heizungsanlegefühler mit 5 m Kabel
 - 1 Brauchwasserfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außentemperaturfühler ohne Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11C Z Fühlerset für Pufferspeicher - E1677

- Fühlerset für Pufferspeicher (E1677)
 - 2 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11D Z Fühlerset für Solaranlage - E1678

- Fühlerset für Solaranlage (E1678)
 - 1 Kollektorfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11E Z Zusätzlicher Fühler für Heizkreis, Warmwasser, Zirk. - E1679

- Zusätzlicher Fühler für Heizkreis, Warmwasser, Zirkulation (E1679)
 - 1 Anlegefühler mit 5 m Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11F Z Zusätzlicher Tauchhülsenfühler - E1702

- Zusätzlicher Tauchhülsenfühler (E1702)
 - 1 Fühler mit 5 m Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP11G Z Fühlerset für Pufferregelung - E1701

- Fühlerset für Pufferregelung (E1701)
 - 5 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außenfühler ohne Kabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP12 Z Vorgefertigte, wärmegeämmte und vorgefertigte Pumpengruppe zur Pufferladung.

35OP12B Z Pufferladegruppe 10-36 kW (1)

- Pumpengruppe 1 Zoll mit Wilo Yonos Para RS25/7.0-PWM1
- mit Isolierschale, Absperrhahn, Thermometer

- mit 3 m Pumpennetzkabel 3-polig und 3 m PWM-Kabel 2-polig.
- z.B. Pufferladegruppe 10-36 kW - 80470 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP12C Z Pufferladegruppe 48-64 kW (5/4)

- Pumpengruppe 5/4 Zoll mit Wilo Yonos Para 30/1-9-PWM1
 - mit Isolierschale, Absperrhahn, Thermometer.
- z.B. Pufferladegruppe 48-64 kW - 80471 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP13 Z Frischwassermodul (FWM) zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem, mit

- Spezial Edelstahlplattenwärmetauscher Cu-gelötet
- Wärmedämmung
- hocheffizienter Pumpe
- Durchflussschalter
- thermischem Regler und Vormischventil (Verkalkungsschutz)
- Abdeckung: EPP-Isolierschale 2-teilig
- max. Betriebsdruck Brauchwasserseite: 6 bar
- max. Betriebsdruck Heizwasserseite: 3 bar
- max. Puffertemperatur: 90 °C
- min. Puffertemperatur: 60 °C bei eingestellter WW- Temperatur 50 °C
- Wassertemperaturregler einstellbar von 20 °C-50 °C

35OP13B Z Frischwassermodul Pellaqua 31 l/min

- Zapfleistung 31 l/min (bei KW-WW/HVL 10-45 °C/65 °C)
 - Pumpendaten: Ladepumpe Wilo Yonos Para RS 15/8, Leistungsaufnahme 10-60 W
 - Anschlüsse KW-Eingang und WW-Ausgang 1 IG
 - Warmwassertemperatur: bis max. 50 °C.
- z.B. Frischwassermodul Pellaqua 31 l - 81110 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP13D Z Az FWM Pellaqua für Anschlussset - 80725

- Anschlussset FWM Pellaqua (80725)
- zur direkten Montage des Frischwassermoduls FWM 25/31 an den Pufferspeicher Pellaqua
- für Speicherstutzen 1/2, isoliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP14 Z Elektronisch geregelte Frischwassermodul zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem, mit

- Regler mit Temperatúrauswahl und vielen Optionen wie Zirkulationsprogrammen, Kaskadenfunktion mit bis zu 4 Stationen und Hygieneprogrammen

- betriebsfertig montiert und verkabelt
- leistungsstarker Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Cu-gelötet
- Edelstahlverrohrung
- mit 3 Absperrkugelhähne
- Abdeckung: EPP-Isolierschale
- Befestigungsset für Wandmontage
- Abmessungen (HxBxT): 425 x 350 x 190
- max. Betriebsdruck Brauchwasserseite: 10 bar
- max. Betriebsdruck Heizwasserseite: 3 bar
- max. Puffertemperatur: 95 °C
- max. Entnahmetemperatur BW: 65 °C.

35OP14A Z Frischwassermodul Nemux 41 l/min

- Zapfleistung 41 l/min (bei KW-WW/HVL 10-45 °C/65 °C)
- Pumpendaten: Ladepumpe Wilo PARA 15/7 iPWM2, Leistungsaufnahme 3-45 W
- Anschlüsse KW-Eingang und WW-Ausgang 1 IG
- Warmwassertemperatur: bis max. 50 °C.

z.B. Frischwassermodul Nemux 41 - M1420041 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP14D Z Az Nemux 41 für Speicheranschlussez DN 20 - M1420081

- Aufzahlung (Az) für ein Speicheranschlussez DN 20 (M1420081)
- zur direkten Montage des Frischwassermoduls an den Pufferspeicher
- für Speicherstutzen Rp 1½, isoliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP14E Z Az Nemux 41 für Zirkulationseinheit - M1420022

- Aufzahlung (Az) für eine Zirkulationseinheit (M1420022)
- betriebsfertig vormontierte Zirkulationseinheit zur Umwälzung von Trinkwasser für den Anschluss an die Frischwasserstation
- Anschluss Zirkulationsleitung Rp ¾
- Anschluss Kaltwasserleitung G 1
- hocheffiziente Zirkulationspumpe inkl. Anschlusskabel
- 2 Absperrhähne
- Schwerkraftbremse im Kugelhahn vor der Pumpe
- Fühlertauchhülse,
- Temperaturfühler mit Anschlusskabel, Länge 362 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP14F Z Az Nemux 41 für thermisches Vormischventil DN 25 - M1420070

- Aufzahlung (Az) für ein thermisches Vormischventil DN 25 (M1420070)
- zur Begrenzung der heizungsseitigen Vorlauftemperatur für erhöhten Verkalkungsschutz
- empfohlen insbesondere bei kalkhaltigem Wasser und bei Puffertemperaturen über 65 °C
- Inkl. 3 Gewindeverschraubungen R1 und Rückflussverhinderer

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- Das Vormischventil verringert aufgrund des erhöhten Druckverlustes die Nenn-Zapfleistung auf 35 l/min
- Wird nicht mit Speicheranschlusset kombiniert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP15 Z Allgemeines Zubehör für Heizungsregelungen.

35OP15A Z **Sicherheitsgruppe für Direktmontage 36-48 kW - 26162**

- Sicherheitsgruppe für Direktmontage 36-48 kW (26162)
- für PES(K) 36-48 kW
- mit Wärmedämmschale.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP15B Z **Sicherheitsgruppe für Direktmontage 55-130 kW - 81109**

- Sicherheitsgruppe für Direktmontage 55-130 kW (81109)
- für PES(K) 55-64 kW und Condens XL
- mit Wärmedämmschale.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP21 Z Aufzahlung (Az) auf Heizkessel für Pellets (PEK) für zusätzliche Ausstattungen oder Zubehör.

35OP21A Z **Az PEK für zweite Vakuum-Saugturbine - 211003**

- Zweite Vakuum-Saugturbine für Condens XL (211003)
- inkl. automatischer Umschaltung zur Entleerung von 2 Lagersystemen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP21B Z **Az PEK für zusätzliche Ascheboxen (2 Stück) - 211081**

- Zusätzliche Ascheboxen für Condens XL (211081)
- bestehend aus: 2 Stk. Tausch-Ascheboxen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP21C Z **Az PEK für 120 l Aschetonne 10-64 kW - PEASCH120AT**

- 120 l Aschetonne für Pellematic Anlagen 10-64 kW (PEASCH120AT)
- Stahl verzinkt, mit Aufsatzrahmen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP21D Z Az PEK für 120 l Aschetonne 100-130 kW - PEASCHXL120AT

- 120 l Aschetonne für Condens XL 100-130 kW (PEASCHXL120AT)
- Stahl verzinkt, mit Austragungsschnecke
- Kapazität ca. 2000 Volllaststunden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP21E Z Az PEK für Pufferladegruppe 100-130 kW - 81095

- Pufferladegruppe 100-130 kW
- steckerfertig, Anschluss: 2 Zoll, Isolierschale, Absperrung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25 Z Ausdehnungsgefäß (ADG) mit Standfuß

- Membran Ausdehnungsgefäß
- mit Standfüßen.

35OP25A Z Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 24 l - 80911

- Volumen : 24 Liter - (80911)
- wandhängend mit Anschlussset
- Well Schlauch & Kappenventil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25B Z Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 50 l - 80909

- Volumen : 100 Liter - (80909)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25C Z Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 100 l - 80910

- Volumen : 100 Liter - (80910)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25D Z Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 150 l - 80365

- Volumen : 150 Liter - (80365)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25M Z Az ADG für Kappenventil - 80366

- Aufzahlung (Az) für ein Kappenventil - (80366)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

35OP25N Z Az ADG für Verbindungswellrohr für Speicher - 80121

- Aufzahlung (Az) für ein Verbindungswellrohr für Speicher - (80121)
- Edelstahlwellrohr mit 2 x 6/4 Außengewinde.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
35	Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser	2
	Schlussblatt	30

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“